2022 ПРАЙС-ЛИСТ

без НДС

Действует с 1 марта 2022 года
в России и Республиках Беларусь,
Казахстан, Армения

be
think
innovate

GRUNDFOS

GRUNDFOS в России, Республиках Беларусь, Казахстан, Армения

Насосное оборудование GRUNDFOS

НА 2022 ГОД «ГРУНДФОС» – ЭТО:

- Собственный завод «ГРУНДФОС ИСТРА» площадью 30 тыс. кв. м. в Подмосковье
- Производство вертикальных, центробежных, скважинных, консольно-моноблочных насосов, насосов для водоотведения, установок пожаротушения и повышения давления, систем автоматизации, дозировочных станций и т.д.
- 31 филиал во всех федеральных округах РФ, представительства в Республиках Беларусь, Казахстан и Армения
- 9 складов: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Алматы, Нурсултане и Минске
- 176 сервисных центров в 94 городах России, Республиках Беларусь, Казахстан и Армения
- Центральный представительский офис в историческом центре Москвы у м. Площадь Ильича
- Оборудование GRUNDFOS соответствует требованиям Постановления Правительства РФ № 719, п. 1 «а»

СДЕЛАНО в России

Промышленное оборудование GRUNDFOS соответствует требованиям к продукции, произведённой на территории Российской Федерации, согласно Постановлению Правительства № 719, п. 1 «а». Статус российского производителя подтверждается специальным инвестиционным контрактом (СПИК), заключённым заводом «Грундфос Истра» в декабре 2021 года.

В соответствии с документом, «Грундфос Истра» реализует проект внедрения технологии производства энергоэффективного насосного оборудования для водоснабжения и водоотведения, способствующей оптимизации стоимости жизненного цикла продукции.

Продукция, произведённая на заводе «Грундфос Истра» в рамках СПИК, соответствует как российским нормам, так и высоким требованиям качества концерна GRUNDFOS, что является гарантией её конкурентоспособности на российском рынке.

E-НАСОСЫ от GRUNDFOS – ЕДИНСТВЕННЫЕ В СВОЕМ КЛАССЕ

Оборудование Grundfos мощностью от 0,25 до 11 кВт с двух- и четырехполюсными двигателями комплектуется электродвигателями MGE стандарта IE5. Данные синхронные электродвигатели на постоянных магнитах разработаны специально для работы с преобразователем частоты, оптимальны для применения в различных сферах и обеспечивают высокую эффективность даже при частичной нагрузке.

Grundfos Product Center (Грундфос Продукт Центр)

Grundfos Product Center (сокращённо GPC) – это программа для поиска и подбора оборудования, доступная на сайте www.grundfos.ru* на вкладке «Продукты и услуги».

Подбор оборудования

Указав на главной странице расход и напор, вы можете, выбрав область применения, конструкцию или семейство насосов, получить список продуктов, соответствующих вашему запросу.

Для более детального запроса вы можете выбрать Расширенный подбор по области применения. В этом случае пошаговый подбор позволит вам учесть различные параметры, выполнить сложные расчёты с учётом энергопотребления, сроков окупаемости, профилей нагрузки, эксплуатационных расходов и т.д.; определить скорости течения в трубопроводах для систем водоотведения и канализации.

В этом разделе вы можете найти подходящий насос по Группе продуктов, где в алфавитном порядке расположены все серии насосов.

В разделе вы можете подобрать новый насос по производителю и модели устаревшего насоса, следуя пошаговым инструкциям, в результате подбора вам будет предложено несколько моделей насосов Grundfos, которые могут быть более производительными.

Введя в строке поиска на главной странице номер продукта или его название вы попадаете на страницу продукта, где находится вся необходимая информация: Рабочие характеристики, Фото продукта, Чертежи (DXF, DWG, Step, eDrawing, RFA Revit), Габаритные чертежи, Характеристики двигателя, Схема электроподключений, Зап.части, Текст с технико-коммерческим предложением, Видео-инструкции сервисного назначения, доступные документы по продукту (Брошюры, Каталоги, Руководства по монтажу и эксплуатации, Сервисные документы на выбранном в настройках языке), Части системы, если оборудование многосоставное.

На этой же странице можно изменить конструкцию выбранного насоса, рабочую точку, настроить параметры перекачиваемой жидкости и скорректировать рабочие характеристики с учётом изменившейся плотности и вязкости.

Выбрав в данном разделе программы перекачиваемую жидкость, материал исполнения предложенного насоса будет химически совместим с выбранным типом жидкости. На странице результатов будет представлена общая информация о жидкости, а также предостережения в случае опасных свойств среды.

В правой части экрана расположена дополнительная панель Инструментов, для зарегистрированных пользователей доступно больше инструментов.

Скачать руководство к программе подбора

* www.grundfos.ru в РФ и Республике Армения, www.grundfos.by в Республике Беларусь, www.grundfos.kz в Республике Казахстан

Ваш круглосуточный доступ к информации в личном кабинете MyGrundfos

Зарегистрируйтесь на сайте www.grundfos.ru* или используйте свой существующий аккаунт для получения круглосуточного доступа к данным о продуктах и множеству полезных инструментов для выбора оборудования.

Благодаря MyGrundfos вы сможете в любое время и всего за несколько кликов:

- узнать цены по прайс-листу и сроки поставок
- подобрать замену насоса
- выбрать запасные части к насосу
- уточнить статус заказа
- определить габариты и страну производства

Цены по прайс-листу и сроки поставок

Укажите в строке поиска название или номер продукта, и вы получите информацию о прайс-листе, группе продукта и сроке поставки в рабочих днях.

Параметры продукта

Укажите в строке поиска название или номер продукта, и вы получите информацию о габаритах, стране производства, штрих-кодах и кодах внешнеэкономической деятельности интересующего номера продукта.

Прайс-лист, срок поставки
и статус ваших заказов

Вход в личный кабинет

в России

в Республике Беларусь

в Республике Казахстан

* www.grundfos.ru в РФ и Республике Армения, www.grundfos.by в Республике Беларусь, www.grundfos.kz в Республике Казахстан

BIM-контент от Grundfos

ПРЕИМУЩЕСТВА В ДЕТАЛЯХ

GRUNDFOS BIM SOLUTION

Файл: В одном файле моделей размером <1 МБ находится весь типоряд продукта, что позволяет пользователю при необходимости максимально быстро заменять продукт во время проектирования. Это реализовано благодаря использованию таблиц типоразмеров.

Предусмотрены необходимые интервалы обслуживания вокруг оборудования: Красной линией очерчены интервалы вокруг оборудования, позволяющие пользователю определить требуемое расстояние и избежать проблем при монтаже и эксплуатации в дальнейшем.

Простая навигация по стандартам: Все необходимые данные о конкретном продукте будут включены в каждую BIM-модель в соответствии с выбранным стандартом.

Предоставление локальных стандартов: Весь модельный ряд оборудования поддерживает локальные стандарты стран использования. Для России параметры, попадающие в спецификацию, переведены на русский язык.

Преемственность версий: Для большего охвата пользователей файлы специально сохранены в более ранних версиях программного обеспечения, начиная с 2016/2018 Revit, и будут обновляться до текущей версии программы.

Конфигураторы оборудования: Реализована возможность выбора дополнительных опций (взрывозащита, тепловой кожух и т.д.) и принадлежностей, которые могут быть заказаны отдельно.

2D чертежи: Весь модельный ряд поддерживает возможность графического отображения (УГО) на различных планах в соответствии с региональными стандартами.

Поддержка пользователей: Создаются короткие обучающие ролики (две-три минуты), возможно исполнение моделей под определенные параметры, стандарты или программное обеспечение – пользователю может быть оказана вся необходимая поддержка.

СКАЧАТЬ BIM-МОДЕЛИ GRUNDFOS

Содержание

Раздел	Оборудование для частных домов		Стр.
1	**Циркуляционные насосы для систем отопления, кондиционирования, горячего водоснабжения**		
	Циркуляционные насосы серии 100	**UP, UPS, UPSD**	4
	Принадлежности для циркуляционных насосов серии 100		7
	Регулируемые циркуляционные насосы	**ALPHA3, ALPHA2, ALPHA1 L, ALPHA SOLAR**	9
	Принадлежности для регулируемых циркуляционных насосов		17
	Циркуляционные насосы для систем ГВС	**COMFORT**	18
	Принадлежности для циркуляционных насосов для систем ГВС		19
2	**Насосы и установки для систем водоснабжения и повышения давления**		
	Скважинные насосы (диаметр 3")	**SQ, SQE**	21
	Принадлежности для скважинных насосов		24
	Самовсасывающие насосы и насосные установки	**SCALA2, SCALA1, JP, JP PT-H**	30
	Малые насосы для квартир и частных домов	**UPA**	33
	Установки для повышения давления	**CMBE, CMBE TWIN**	35
	Колодезные насосы и установки для систем водоснабжения	**SB, SBA**	37
	Насосы и установки для водоснабжения и дренажа	**STANDARD LINE**	39
3	**Насосы и установки для систем дренажа, водоотведения, канализации**		
	Дренажные насосы	**UNILIFT CC, UNILIFT KP**	43
	Дренажные и грязевые насосы из нержавеющей стали	**UNILIFT AP**	45
	Принадлежности для дренажных и грязевых насосов		48
	Насосные установки для водоотведения	**LIFTAWAY B, LIFTAWAY C**	53
	Насосная установка для отведения конденсата	**CONLIFT1**	55
	Насосные установки для водоотведения и канализации	**SOLOLIFT2**	57
Раздел	**Оборудование промышленного / специального назначения**		Стр.
4	**Одноступенчатые центробежные насосы**		
	Высокоэффективные циркуляционные насосы с «мокрым» ротором	**MAGNA1, MAGNA1 D**	59
	Регулируемые высокоэффективные циркуляционные насосы с «мокрым» ротором	**MAGNA3, MAGNA3 PN16, MAGNA3 D, MAGNA3 D PN16, MAGNA3 N**	63
	Принадлежности для циркуляционных насосов		68
	Циркуляционные насосы с «мокрым» ротором	**UPS, UPSD серии 200**	70
	Принадлежности для циркуляционных насосов		72
	Одинарные центробежные насосы «ин-лайн»	**TP**	75
	Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн»	**TPD**	84
	Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» с корпусом из бронзы или нержавеющей стали	**TP Z, TP I**	89
	Регулируемые центробежные насосы «ин-лайн» с датчиком	**TPE, TPED серии 2000**	90
	Регулируемые центробежные насосы «ин-лайн» без датчика	**TPE, TPED серии 1000**	95
	Высокоэффективные регулируемые центробежные насосы «ин-лайн» без датчика	**TPE2, TPE2 D**	101
	Высокоэффективные регулируемые центробежные насосы «ин-лайн» с датчиком	**TPE3, TPE3 D**	104
	Принадлежности для насосов «ин-лайн»		107
	Консольно-моноблочные центробежные насосы	**NB, NBG***	109
	Регулируемые консольно-моноблочные центробежные насосы	**NBE**	119
	Консольные центробежные насосы нормального всасывания	**NK, NKG***	126

* Цена по запросу

Содержание

	Дополнительные опции для консольно-моноблочных насосов		130
	Принадлежности для консольно-моноблочных насосов		132
	Насосы двустороннего входа	**LS***	133
5	**Многоступенчатые центробежные насосы**		
	Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы	**CR, CRN, CRT**	135
	Вертикальные многоступенчатые регулируемые центробежные насосы	**CRE, CRNE**	154
	Принадлежности для вертикальных многоступенчатых насосов		160
	Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы	**CM-A, CM-I, CM-G**	165
	Горизонтальные многоступенчатые регулируемые центробежные насосы	**CME-A, CME-I, CME-G**	172
	Принадлежности для горизонтальных многоступенчатых насосов		178
	Полупогружные многоступенчатые центробежные насосы	**MTH, MTR**	181
6	**Насосы для систем водоснабжения и повышения давления**		
	Скважинные насосы (диаметр 4" и 6")	**SP A, SP**	189
	Скважинные насосы	**SP, SP-N**	196
	Принадлежности для скважинных насосов		208
	Скважинные насосы для агрессивных сред	**SP-N, SP-NE, SQE-NE**	217
	Высоконапорные насосные модули	**BM**	227
	Принадлежности для высоконапорных модулей		230
7	**Комплектные установки для систем водоснабжения и повышения давления**		
	Установки повышения давления с одним насосом CRE	**Hydro Solo E**	233
	Установки повышения давления с 2-3 насосами CR/CM	**Hydro Multi-S**	234
	Установки повышения давления с 2-4 насосами CRE/CME	**Hydro Multi-E**	236
	Установки повышения давления с 2-6 насосами CR	**Hydro MPC-S, MPC-F**	238
	Установки повышения давления с 2-6 насосами CR(E)	**Hydro MPC-E**	248
	Принадлежности для установок повышения давления		254
8	**Оборудование для систем пожаротушения**		
	Насосные установки для систем водяного пожаротушения	**Hydro MX**	257
	Жокей-насосы для систем водяного пожаротушения	**Hydro Solo FS**	264
	Принадлежности для насосных установок		265
	Насосные установки с дизельным и электрическим приводом	**Fire NKF*, Fire HSEF***	
9	**Насосы для дренажа и водоотведения**		
	Дренажные и грязевые насосы	**DP, EF, DPK, DPK.V**	267
	Насосы для водоотведения	**DWK-O, DWK-E**	272
	Канализационные насосы с режущим механизмом	**APG, SEG**	277
	Насосы для водоотведения и канализации	**SL1, SLV (0,9...11 кВт), SE1, SEV (1,1...11 кВт)**	281
	Канализационные насосы	**SL, SLV, SE (9...30 кВт), SEV**	305
	Погружные канализационные насосы	**S*, KSN***	340
	Погружные диагональные и осевые насосы	**KPL*, KWM***	343
	Мешалки	**AMD.05, AMD.07**	344
	Погружные рециркуляционные насосы	**SRG***	346
	Мешалки и образователи потока	**AMD*, AMG*, AFG и SMD*, SMG*, SFG**	347
	Канализационные насосные установки	**MULTILIFT (M, MD, MSS, MLD, MOG, MDG, MDV, MD1)**	349
	Комплектные канализационные насосные станции с резервуаром из полиэтилена	**PS.R**	359

* Цена по запросу

GRUNDFOS

Прайс-лист действует с 1 марта 2022 года.
Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

	Комплектные канализационные насосные станции с резервуаром из стеклопластика (диаметр 1000, 1400 мм)	**PS.G**	364
	Комплектные канализационные насосные станции с резервуаром из стеклопластика (диаметр 1400...3000 мм)	**PS.G**	365
	Принадлежности для дренажных и канализационных насосов		366
10	**Системы дозирования и дезинфекции**		
	Цифровые дозировочные насосы	**DDA, DDC, DDE, DME**	378
	Механические дозировочные насосы	**DMX, DMH**	387
	Принадлежности для дозировочных насосов		391
	Дозировочные установки	**DSS, DSS K**	407
	Водоподготовка	**SELCOPERM, VACCUPERM, POLYDOS**	413
	Установки для производства и дозирования диоксида хлора	**OXIPERM PRO**	417

Раздел	**Системы управления, автоматика, принадлежности**		Стр.
11	Дистанционное управление, диспетчеризация и контроль	**GRUNDFOS GO Remote, CIM, CIU, LiqTec**	419
	Шкафы управления насосами для систем отопления и водоснабжения	**Control MPC**	421
	Отдельный преобразователь частоты	**CUE**	425
	Принадлежности для преобразователя частоты		426
	Аналоговые датчики	**DPI, MBS, TTA, Sitrans, VFI, VFS, RPI, DPI V.2, RPS, DPS**	427
	Комплексная защита электродвигателя насоса	**MP 204**	435
	Шкафы управления насосами для водоснабжения	**Control MP 204-S, MDR, FF4, RM 4, GIFAS-FS-E**	436
	Блоки управления уровнем в резервуаре	**LC 231, LC 232, CU 100**	439
	Шкафы управления уровнем в резервуаре	**LC 241**	440
	Опции и принадлежности для LC 231/241		444
	Шкафы управления насосами для дренажа и канализации	**Control DC**	446
	Принадлежности для шкафов управления		454
	Системы АВР по питанию для шкафов и блоков управления	**Control ID**	455
12	Общие принадлежности	**Мембранные баки, резиновые компенсаторы, клапаны**	456

Раздел	**Общая информация**	Стр.
13	**Сервис**	
	Прайс-лист на ввод в эксплуатацию оборудования ГРУНДФОС	463
14	Общие условия поставок	465

* Цена по запросу

1

Циркуляционные насосы UPS серии 100

Назначение: В зависимости от исполнения насосы предназначены для циркуляции в системах отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения частных домов.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: -25 ... +110 °C**.

Материал: Корпус из чугуна или нержавеющей стали, рабочее колесо из композитного материала.

Сервис за 24 часа*

Тип присоединения: Резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1 x 230 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP44, IP42, IPX4D, IPX2D.

Уровень звукового давления: ≤ 43 дБ(А).

Страна производства: Германия/Сербия. 52588336, 52588344 – Китай.

Циркуляционные центробежные насосы с «мокрым» ротором UPS, UPSD серии 100 с корпусом из чугуна

UPS серии 100, 1 × 230 В

Специальное исполнение для России, Республик Беларусь, Казахстан и Армения (резьбовые присоединения поставляются в комплекте).

Группа продукта A1

Тип продукта	Мощность P_1***, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	Температура жидкости	Количество на палете	№ продукта	EUR
UPS 25-40	25/35/45	180	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281375[A]	**90,00**
UPS 25-60	50/55/60	180	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281477[A]	**107,00**
UPS 25-80	110/155/165	180	G 1 ½"	IPX2D	-25 °C..+110 °C	120	95906440[A]	**213,00**
UPS 32-40	25/35/45	180	G 2"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281389[A]	**96,00**
UPS 32-60	50/55/60	180	G 2"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281496[A]	**114,00**
UPS 32-80	135/200/220	180	G 2"	IPX2D	-25 °C..+110 °C	120	95906443[A]	**251,00**

UPS серии 100, 1 × 230 В

Группа продукта A1

Тип продукта	Мощность P_1***, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	Температура жидкости	Количество на палете	№ продукта	EUR
UPS 25-20	25/40/65	180	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	59542500[A]	**120,00**
UPS 25-30	25/35/55	180	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	59543000[A]	**121,00**
UPS 25-50	35/45/50	180	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281432[A]	**127,00**
UPS 25-55	65/80/85	180	G 1 ½"	IPX2D	-25 °C...+110 °C	120	95906404[A]	**231,00**
UPS 25-70	95/125/149	180	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+95 °C	198	96621354[A]	**149,00**
UPS 25-100	280/340/345	180	G 1 ½"	IPX4D	-25 °C..+110 °C	45	95906480[A]	**318,00**
UPS 25-120	120/180/235	180	G 1 ½"	IPX2D	-25 °C...+95 °C	100	52588336[A]	**319,00**
UPS 25-125	135/210/270	180	G 1 ½"	IPX2D	+2 °C...+60 °C	100	52588344[A]	**368,00**
UPS 32-30	25/35/55	180	G 2"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	59583000[A]	**138,00**
UPS 32-50	35/45/50	180	G 2"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281435[A]	**138,00**
UPS 32-55	75/100/105	180	G 2"	IPX4D	-25 °C..+110 °C	120	95906409[A]	**298,00**
UPS 32-70	95/120/140	180	G 2"	IP44	+2 °C...+95 °C	198	96621355[A]	**170,00**
UPS 32-80 F	135/200/220	220	DN 32 PN06/10	IPX4D	-25 °C..+110 °C	100	95906458[A]	**415,00**
UPS 32-100	280/340/345	180	G 2"	IPX4D	-25 °C..+110 °C	45	95906500[A]	**349,00**
UPS 32-100 F	280/340/345	220	DN 32 PN06/10	IPX4D	-25 °C..+110 °C	36	95906483[A]	**469,00**
UPS 40-50 F	75/100/105	250	DN 40 PN06/10	IPX4D	-25 °C..+110 °C	40	95906420[A]	**366,00**
UPS 40-80 F	135/200/220	250	DN 40 PN06/10	IPX4D	-25 °C..+110 °C	64	95906462[A]	**441,00**
UPS 40-100 F	280/340/345	250	DN 40 PN06/10	IPX4D	-25 °C..+110 °C	36	95906486[A]	**508,00**

Принадлежности для UPS серии 100 смотрите на стр. 7.

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.
** В системах домашнего водоснабжения рекомендованная температура воды +65 °C.
*** Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

UPS серии 100, 1 × 230 В, исполнение с монтажной длиной 130 мм

Группа продукта A1

Тип продукта	Мощность P_1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	Температура жидкости	Количество на палете	№ продукта	EUR
UPS 15-40 130	25/35/45	130	G 1"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281368 [A]	**90,00**
UPS 15-60 130	50/60/70	130	G 1"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281471 [A]	**107,00**
UPS 20-40 130	25/35/45	130	G 1 ¼"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281371 [A]	**90,00**
UPS 20-60 130	50/60/70	130	G 1 ¼"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281472 [A]	**107,00**
UPS 25-40 130	25/35/45	130	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281376 [A]	**90,00**
UPS 25-50 130	35/45/50	130	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281424 [A]	**102,00**
UPS 25-60 130	50/60/70	130	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281476 [A]	**107,00**

UPS серии 100, 1 × 230 В, исполнение с воздухоотделителем

(Внимание! Воздухоотводчик не входит в комплект поставки!)

Группа продукта A1

Тип продукта	Мощность P_1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	Температура жидкости	Количество на палете	№ продукта	EUR
UPS 25-30 A	25/35/55	180	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	59563000	**125,00**
UPS 25-40 A	25/35/45	180	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281387	**136,00**
UPS 25-60 A	50/60/70	180	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96281491	**167,00**

UPS серии 100, 1 × 230 В, исполнение для перекачивания жидкости с отрицательной температурой (до -25 °C), 1 x 230 В

Группа продукта A1

Тип продукта	Мощность P_1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	Температура жидкости	Количество на палете	№ продукта	EUR
UPS 25-40 K	35/55/75	180	G 1 ½"	IPX2D	-25 °C..+95 °C	198	59544505	**146,00**
UPS 25-50 K	40/65/85	180	G 1 ½"	IPX2D	-25 °C..+95 °C	198	59545502	**150,00**

Сдвоенные насосы UPSD серии 100, 1 × 230 В

Группа продукта A1

Тип продукта	Мощность P_1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	Температура жидкости	Количество на палете	№ продукта	EUR
UPSD 32-50	75/100/105	180	G 2"	IPX2D	-25 °C..+110 °C	60	95906413 [A]	**467,00**
UPSD 32-50 F	75/100/105	220	DN 32 PN06/10	IPX2D	-25 °C..+110 °C	50	95906416 [A]	**495,00**
UPSD 32-80	135/200/220	180	G 2"	IPX2D	-25 °C..+110 °C	60	95906455 [A]	**609,00**
UPSD 32-80 F	135/200/220	220	DN 32 PN06/10	IPX2D	-25 °C..+110 °C	50	95906459 [A]	**649,00**
UPSD 32-100 F	280/340/345	220	DN 32 PN06/10	IPX4D	-25 °C..+110 °C	20	95906484 [A]	**984,00**
UPSD 40-50 F	75/100/105	250	DN 40 PN06/10	IPX2D	-25 °C..+110 °C	40	95906423	**696,00**
UPSD 40-80 F	135/200/220	250	DN 40 PN06/10	IPX2D	-25 °C..+110 °C	40	95906465	**777,00**
UPSD 40-100 F	280/340/345	250	DN 40 PN06/10	IPX4D	-25 °C..+110 °C	24	95906487	**993,00**

Принадлежности для UPS серии 100 смотрите на стр. 7.

* Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

1

Циркуляционные центробежные насосы с «мокрым» ротором UP, UPS серии 100 с корпусом из нержавеющей стали

UP, UPS серии 100, 1 × 230 В

Группа продукта A3

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	Температура жидкости	Количество на палете	№ продукта	EUR
UP 20 - 07 N	50	150	G 1 ¼"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	59640506	**203,00**
UP 20 - 15 N	65	150	G 1 ¼"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	59641500[A]	**204,00**
UP 20 - 30 N	75	150	G 1 ¼"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	59643500[A]	**231,00**
UP 20 - 30 NK	75	150	G 1 ¼"	IPX2D	-25 °C...+95 °C	198	59643501	**316,00**
UP 20 - 45 N	120	150	G 1 ¼"	IPX2D	+2 °C...+110 °C	120	95906472[A]	**274,00**
UPS 25 - 40 N	25/35/45	180	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96913060[A]	**232,00**
UPS 25 - 55 N	65/80/85	180	G 1 ½"	X2D	-25°C...+110°C	120	95906408	**352,00**
UPS 25 - 60 N	50/55/60	180	G 1 ½"	IP44	+2 °C...+110 °C	198	96913085[A]	**299,00**
UPS 25 - 80 N	110/155/165	180	G 1 ½"	IPX4D	+2 °C...+110 °C	120	95906439[A]	**440,00**
UPS 32 - 80 N	135/200/220	180	G 2"	IPX4D	+2 °C...+110 °C	120	95906448[A]	**531,00**
UPS 32 - 100 N	280/340/345	180	G 2"	IPX4D	+2 °C...+110 °C	45	95906489[A]	**890,00**
UPS 40 - 50 FN	75/100/105	250	DN 40 PN06/10	IPX4D	-25 °C...+110 °C	36	95906422	**713,00**

Принадлежности для UPS и UP серии 100 смотрите на стр. 7.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Трубные присоединения

Группа продукта Z

Трубное присоединение для:	Тип продукта	Размер	Материал	№ продукта	EUR
UPS 20-xx	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ¼ × Rp ¾	Оцинк. чугун	99672021	**10,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ¼ × Rp ½ IG / R ¾ AG	Латунь	96433909	**13,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ¼ × R 1 AG	Медь	525197	**40,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ¼ × Rp ¾	Латунь	529982[A]	**24,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ¼ × 22 мм	Латунь	519801	**41,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ¼ × Rp ¾	Латунь	519802	**38,00**
	Обратный клапан	G 1 ¼ × R 1 ¼ AG	Бронза	91076508	**76,00**
UPS 25-xx **ALPHA1 L 25-xx** **ALPHA2 25-xx** **ALPHA3 25-xx** **ALPHA SOLAR 25-xx**	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ × Rp ¾	Оцинк. чугун	99888844	**11,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ × Rp 1	Оцинк. чугун	99672022[A]	**13,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ × Rp 1	Латунь	529972[A]	**23,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ × R 1 AG	Чугун	529925	**18,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ × R 1 ¼ AG	Оцинк. чугун	99888849	**11,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ × 18 мм	Латунь	529977	**36,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ × 22 мм	Латунь	529978	**30,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ × 28 мм	Латунь	529979	**27,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ × Rp ¾	Латунь	519805	**36,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ × Rp 1	Латунь	519806	**36,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ × Rp 1 ¼	Латунь	519807	**38,00**
UPS 32-xx **ALPHA1 L 32-xx** **ALPHA2 32-xx** **ALPHA3 32-xx**	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 × Rp 1	Чугун	509921	**14,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 × Rp 1 ¼	Оцинк. чугун	99672033[A]	**19,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 × Rp 1 ¼	Бронза	505535[A]	**60,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 2 × Rp 1 ¼	Латунь	505539	**69,00**

[1] – стандартное трубное соединение.
Условные обозначения: G – трубная резьба
Rp – внутренняя самоуплотняющаяся трубная резьба
AG – наружная трубная резьба

Фланец стальной приварной

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Размер	№ продукта	EUR
Фланец стальной приварной в соответствии с EN 1092-1	**В комплект входит ОДИН фланец** с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 32 PN 25/40	96569193	**24,00**
		DN 40 PN 25/40	96569194	**25,00**

Фланцы стальные приварные

Группа продукта Z

Тип продукта		Размер	№ продукта	EUR
Фланцы стальные приварные PN 6 в соответствии с DIN 2631	**В комплект входит ДВА фланца** с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 40 PN 6	539902	**35,00**

Элементы автоматики

Группа продукта Z

Тип продукта	Исполнение	Описание	№ продукта	EUR
TS 3/T	Электронно-механический таймер с суточным диском	для настенного монтажа	96406992	**54,00**
TS 3/W	Электронно-механический таймер с недельным диском	для настенного монтажа	96406993	**54,00**
Модуль сигнализации	Только для насосов UPS xx-100		95906254	**107,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ALPHA3 с дистанционным управлением и новыми режимами AUTO*ADAPT*

Возможность контролировать работу насоса прямо с экрана телефона или планшета через приложение Grundfos GO Remote*

Сервис за 24 часа*

* Скачайте бесплатно

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

Простая и быстрая балансировка системы отопления через приложение Grundfos GO Balance*

Связь насоса с мобильными приложениями устанавливается напрямую

3 режима AUTO*ADAPT*: для работы в контуре с радиаторами, в контуре с тёплым полом и в смешанном контуре

Экономия электроэнергии до 80%

Подробная информация о новом ALPHA3:

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Циркуляционные насосы ALPHA3

Обновленная линейка циркуляционных насосов для частных домов ALPHA3 теперь управляется удаленно по протоколу Bluetoth с помощью специального приложения Grundfos GO Remote для смартфонов. Продвинутая гидравлическая балансировка теперь не требует наличия модуля связи ALPHA Reader – для быстрой и простой балансировки необходим только сам насос ALPHA3 и мобильное приложение Grundfos GO Balance. Обновленный насос обладает возможностью точной настройки рабочих характеристик с шагом уставки вплоть до 1%, а функция AUTO*ADAPT* теперь доступна в трех вариантах – для теплых полов, радиаторных и смешанных систем отопления. Защита от «сухого» хода насоса, увеличенные пусковые характеристики и функция летнего и ночного режима значительно повышают надежность насоса и системы отопления. Насос ALPHA3 – 5 лет гарантии![1]

Сервис за 24 часа*

Назначение:	Циркуляция теплоносителя в системах отопления частных домов.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	+2 ... +110 °C.
Материал:	Корпус из чугуна с катафорезным покрытием, рабочее колесо из композитного материала.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В.
Номинальная частота:	50 Гц.
Степень защиты:	IPX4D.
Уровень звукового давления:	≤ 43 дБ(А).
Страна производства:	Дания.

Специальное исполнение для России, Республик Беларусь, Казахстан и Армения

(в моделях ALPHA3 25-XX резьбовые присоединения поставляются в комплекте)

Группа продукта A2

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	EEI	Количество на палете	№ продукта	EUR
ALPHA3 25-40	3 - 18	180	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,15	210	99371970[A]	**248,00**
ALPHA3 25-60	3 - 34	180	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,17	210	99371971[A]	**287,00**
ALPHA3 25-80	3 - 50	180	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,18	210	99371972[A]	**349,00**
ALPHA3 32-40	3 - 18	180	G 2"	IPX4D	≤ 0,15	210	99371983	**273,00**
ALPHA3 32-60	3 - 34	180	G 2"	IPX4D	≤ 0,17	210	99371985[A]	**315,00**
ALPHA3 32-80	3 - 50	180	G 2"	IPX4D	≤ 0,18	210	99371987[A]	**383,00**

Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм)

Группа продукта A2

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	EEI	Количество на палете	№ продукта	EUR
ALPHA3 25-40 130	3 - 18	130	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,15	252	99371952	**246,00**
ALPHA3 25-60 130	3 - 34	130	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,17	252	99371954	**284,00**
ALPHA3 25-80 130	3 - 50	130	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,18	252	99371955	**349,00**

Принадлежности для ALPHA3 смотрите на стр. 17.

[1] Стандартное кабельное соединение ALPHA штекер входит в комплект поставки насосов.

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ALPHA2 с функцией балансировки системы отопления

Используйте ALPHA2 и мобильное приложение Grundfos GO Balance* для настройки запорно-регулирующей арматуры в системе отопления

Сервис за 24 часа*

Уникальная функция AUTO*ADAPT* ALPHA2 автоматически выбирает самый энергоэффективный режим работы насоса в соответствии с фактическими потребностями системы

* Скачайте бесплатно

Google play

App Store

Экономия электроэнергии до 80%

Встроенная защита от «сухого» хода

Для проведения гидравлической балансировки с ALPHA2 дополнительно необходим модуль связи ALPHA Reader

Подробная информация о новом ALPHA2:

Для использования в системах ГВС доступны модели насосов в исполнении из нержавеющей стали

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Циркуляционные насосы ALPHA2

Циркуляционные насосы для частных домов ALPHA2 с индексом энергоэффективности EEI ≤ 0,15**. В конструкции используется электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем.[1] Цифровой индикатор энергопотребления показывает текущую потребляемую мощность и текущий расход. Насос обладает 10 встроенными режимами управления, в том числе функцией AUTO*ADAPT*. Функция AUTO*ADAPT* встроена в насосы ALPHA2 для автоматического выбора оптимальной гидравлической характеристики насоса в зависимости от потребности системы отопления. Защита от «сухого» хода насоса, увеличенные пусковые характеристики и функция летнего режима значительно повышают надежность насоса и системы. 5 лет гарантии!

24

Сервис за 24 часа*

Назначение: Циркуляция теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения (исполнение «N») частных домов.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: +2 ... +110 °C.

Материал: Корпус из чугуна с катафорезным покрытием или нержавеющей стали (исполнение «N»), рабочее колесо из композитного материала.

Тип присоединения: Резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1 x 230 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IPX4D.

Уровень звукового давления: ≤ 43 дБ(А).

Страна производства: Дания.

Специальное исполнение для России, Республик Беларусь, Казахстан и Армения

(в моделях ALPHA2 25-XX резьбовые присоединения поставляются в комплекте)

Группа продукта A2

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	EEI	Количество на палете	№ продукта	EUR
ALPHA2 25-40	3 - 18	180	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,15	210	99420002[A]	**180,00**
ALPHA2 25-60	3 - 34	180	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,17	210	99420013[A]	**207,00**
ALPHA2 25-80	3 - 50	180	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,18	210	99420015[A]	**249,00**
ALPHA2 32-40	3 - 18	180	G 2"	IPX4D	≤ 0,15	210	99420016[A]	**199,00**
ALPHA2 32-60	3 - 34	180	G 2"	IPX4D	≤ 0,17	210	99420018[A]	**228,00**
ALPHA2 32-80	3 - 50	180	G 2"	IPX4D	≤ 0,18	210	99420020[A]	**274,00**

Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм)

Группа продукта A2

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	EEI	Количество на палете	№ продукта	EUR
ALPHA2 15-40 130	3 - 18	130	G 1"	IPX4D	≤ 0.15	252	99411107	**197,00**
ALPHA2 15-60 130	3 - 34	130	G 1"	IPX4D	≤ 0,17	252	99411114[A]	**227,00**
ALPHA2 25-40 130	3 - 18	130	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,15	252	99411143[A]	**178,00**
ALPHA2 25-60 130	3 - 34	130	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,17	252	99411150[A]	**205,00**
ALPHA2 25-80 130	3 - 50	130	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,18	252	99411163[A]	**258,00**

Принадлежности для ALPHA2 смотрите на стр. 17.

[1] Стандартное кабельное соединение ALPHA штекер входит в комплект поставки насосов

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

** EEI ≤ 0,15 для ALPHA2 xx-40 (N), кроме насосов в исполнении с воздухоотделителем.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

1

Исполнение с корпусом из нержавеющей стали Группа продукта A2

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	EEI	Количество на палете	№ продукта	EUR
ALPHA2 25-40 N	3 - 18	180	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,15	252	99411365[A]	**336,00**
ALPHA2 25-60 N	3 - 34	180	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,17	252	99411424[A]	**387,00**
ALPHA2 25-80 N	3 - 50	180	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,18	252	99411428[A]	**477,00**
ALPHA2 32-40 N	3 - 18	180	G 2"	IPX4D	≤ 0,15	252	99411432	**381,00**
ALPHA2 32-60 N	3 - 34	180	G 2"	IPX4D	≤ 0,17	252	99411448	**435,00**
ALPHA2 32-80 N	3 - 50	180	G 2"	IPX4D	≤ 0,18	252	99411449	**583,00**

Принадлежности для ALPHA2 смотрите на стр. 17.

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ALPHA1 L – решение для встраивания насоса в систему умного дома

Возможность управления по внешнему ШИМ-сигналу позволяет интегрировать ALPHA1 L в системы под управлением контроллера (разъём Mini Superseal)

Сервис за 24 часа*

Универсальное применение: подходит для работы во всех типах системы отопления. Хороший выбор для замены старых нерегулируемых насосов

Экономия электроэнергии до 80%

НОВИНКА!
МОДЕЛИ 25-80 И 32-80 создают напор в системе отопления до 8 м

Простой и удобный интерфейс с индикацией режимов управления и возможных аварий

Обновлённая конструкция корпуса надёжно защищает насос от налипания известкового осадка

Подробная информация о новом ALPHA1 L:

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Циркуляционные насосы ALPHA1 L

Автоматический циркуляционный насос с 6 встроенными режимами управления. Уникальный дизайн и фронтальное подключение питания обеспечивают лёгкость монтажа в ограниченном пространстве. Возможность управления по ШИМ-сигналу позволяет интегрировать ALPHA1 L в систему отопления под управлением контроллера температуры. В конструкции используется электродвигатель с постоянными магнитами и износостойкими материалами.[1]

Сервис за 24 часа*

Назначение:	Циркуляция теплоносителя в системах отопления частных домов.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	+2 ... +95 °C.
Материал:	Корпус из чугуна с катафорезным покрытием, рабочее колесо из композитного материала.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В.
Номинальная частота:	50 Гц.
Степень защиты:	IPX4D.
Уровень звукового давления:	≤ 43 дБ(А).
Страна производства:	Дания.

Специальное исполнение для России, Республик Беларусь, Казахстан и Армения

(в моделях ALPHA1 L 25-XX резьбовые присоединения поставляются в комплекте) Группа продукта A2

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	EEI	Количество на палете	№ продукта	EUR
ALPHA1 L 25-40	4 - 25	180	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,20	210	99199611[A]	**118,00**
ALPHA1 L 25-60	4 - 45	180	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,20	210	99199612[A]	**139,00**
ALPHA1 L 32-40	4 - 25	180	G 2"	IPX4D	≤ 0,20	210	99199613[A]	**125,00**
ALPHA1 L 32-60	4 - 45	180	G 2"	IPX4D	≤ 0,20	210	99199614[A]	**149,00**

Новинка!

ALPHA1 L с увеличенной расходно-напорной характеристикой

(в модели ALPHA1 L 25-80 резьбовые присоединения поставляются в комплекте) Группа продукта A2

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	EEI	Количество на палете	№ продукта	EUR
ALPHA1 L 25-80	4 - 68	180	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,21	210	92542563[A]	**156,00**
ALPHA1 L 32-80	4 - 68	180	G 2"	IPX4D	≤ 0,21	210	92542566[A]	**166,00**

Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм) Группа продукта A2

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Степень защиты	EEI	Количество на палете	№ продукта	EUR
ALPHA1 L 15-40 130	4 - 25	130	G 1"	IPX4D	≤ 0,20	252	99160550	**132,00**
ALPHA1 L 15-60 130	4 - 45	130	G 1"	IPX4D	≤ 0,20	252	99160574[A]	**156,00**
ALPHA1 L 25-40 130	4 - 25	130	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,20	252	99160578[A]	**121,00**
ALPHA1 L 25-60 130	4 - 45	130	G 1 ½"	IPX4D	≤ 0,20	252	99160583[A]	**144,00**

Принадлежности для ALPHA1 L смотрите на стр. 17.

[1] Стандартное кабельное соединение ALPHA штекер входит в комплект поставки насосов. Кабель для подключения ШИМ-сигнала в комплект не входит, заказывается отдельно.

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

1

Циркуляционные насосы ALPHA SOLAR

Энергоэффективный циркуляционный насос для систем с солнечными коллекторами. Скоростью насоса можно управлять с помощью ШИМ. Если отсутствует возможность подключения ШИМ-сигнала, ALPHA SOLAR может работать на любой из трёх фиксированных скоростей.[1]

Сервис за 24 часа*

Назначение:	Насосы ALPHA SOLAR предназначены для работы в системах отопления и ГВС (исполнение «N») с солнечными коллекторами.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	+2 ... +110 °C при температуре окружающей среды 70 °C; +2 ... +130 °C при температуре окружающей среды 60 °C.
Материал:	Корпус из чугуна с катафорезным покрытием или нержавеющей стали (исполнение «N»), рабочее колесо из композитного материала.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В.
Номинальная частота:	50 Гц.
Степень защиты:	IPX4D.
Уровень звукового давления:	≤ 43 дБ(А).
Страна производства:	Дания.

Стандартное исполнение — Группа продукта A2

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	EEI	Количество на палете	№ продукта	EUR
ALPHA SOLAR 15-75 130	2** - 45	130	G 1"	≤ 0.20	210	98989298	**218,00**
ALPHA SOLAR 25-75 130	2** - 45	130	G 1 ½"	≤ 0.20	210	98989299	**227,00**
ALPHA SOLAR 25-75 180	2** - 52	180	G 1 ½"	≤ 0.20	210	98989300	**227,00**
ALPHA SOLAR 25-145 180	2** - 60	180	G 1 ½"	≤ 0.20	210	98989297	**256,00**

Исполнение с корпусом из нержавеющей стали — Группа продукта A2

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	EEI	Количество на палете	№ продукта	EUR
ALPHA SOLAR 25-75 N 180	2** - 45	180	G 1 ½"	≤ 0.23	252	99206629	**446,00**
ALPHA SOLAR 25-145 N 180	4** - 60	180	G 1 ½"	≤ 0.23	252	99206628	**482,00**

Принадлежности для ALPHA SOLAR смотрите на стр. 17.

[1] В комплект с насосом входит кабель питания и кабель для подключения ШИМ-сигнала.

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

** В режиме ШИМ-соединения при минимальной скорости.

Трубные присоединения

Группа продукта Z

Трубное присоединение для:	Тип продукта	Размер	Материал	№ продукта	EUR
UPS 25-xx ALPHA1 L 25-xx ALPHA2 25-xx ALPHA3 25-xx ALPHA SOLAR 25-xx	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ × Rp ¾	Оцинк. чугун	99888844	**11,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ × Rp 1	Оцинк. чугун	99672022[A]	**13,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ × R 1 AG	Чугун	529925	**18,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ × R 1 ¼ AG	Оцинк. чугун	99888849	**11,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ × Rp 1	Латунь	529972[A]	**23,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ × 18 мм	Латунь	529977	**36,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ × 22 мм	Латунь	529978	**30,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ × 28 мм	Латунь	529979	**27,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ × Rp ¾	Латунь	519805	**36,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ × Rp 1	Латунь	519806	**36,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ × Rp 1 ¼	Латунь	519807	**38,00**
UPS 32-xx ALPHA3 32-xx ALPHA2 32-xx ALPHA1 L 32-xx	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 × Rp 1	Чугун	509921	**14,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 × Rp 1 ¼	Оцинк. чугун	99672033[A]	**19,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 × Rp 1 ¼	Бронза	505535[A]	**60,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 2 × Rp 1 ¼	Латунь	505539	**69,00**

[1] – стандартное трубное соединение.

Условные обозначения:
G – трубная резьба
Rp – внутренняя самоуплотняющаяся трубная резьба
AG – наружная трубная резьба

Штекер для ALPHA3 и ALPHA2

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Штекер ALPHA	Стандартное кабельное соединение, входит в комплект поставки насосов	98284561[A]	**24,00**
Штекер ALPHA, угловой	Изгиб 90°, стандартное кабельное соединение	98610291[A]	**24,00**
Штекер ALPHA, угловой	Изгиб 90°, включая кабель 4 м	96884669[A]	**26,00**

Принадлежности к насосам ALPHA1 L

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Теплоизоляционный кожух для насоса ALPHA1 L	Снижает теплопотери	99270706	**14,00**
Штекер ALPHA 1 L	Стандартное кабельное соединение, входит в комплект поставки насосов	99439948[A]	**24,00**
Кабель ШИМ-сигнала для насоса ALPHA1 L	Разъём Mini Superseal, 2000 мм	99165309[A]	**13,00**
Адаптер питания для разъёма Molex для насоса ALPHA1 L	150 мм	99165311	**22,00**
Адаптер питания для разъёма Volex для насоса ALPHA1 L	150 мм	99165312	**22,00**

Модуль связи ALPHA Reader для ALPHA2/3

Необходим только для проведения балансировки системы с помощью насоса ALPHA2. При балансировке системы с помощью насоса ALPHA3 модуль связи может быть использован для увеличения дальности сигнала.

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
MI401 ALPHA Reader	Устройство для передачи данных от насоса на мобильное устройство	99031685[A]	**96,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

1

Циркуляционные насосы для систем ГВС COMFORT

Новые циркуляционные насосы для систем горячего водоснабжения серии COMFORT повышенной энергоэффективности. В конструкции применён электродвигатель с постоянными магнитами, без подшипника вращения. Насосы в исполнении «А» имеют три режима работы: непрерывный, температурный и наиболее энергоэффективный – AUTO*ADAPT*. Переключение режимов работы насоса осуществляется одной кнопкой.

Сервис за 24 часа*

Назначение:	Насосы предназначены для циркуляции в системах горячего водоснабжения частных домов.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	+2 ... +95 °C.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В.
Номинальная частота:	50 Гц.
Степень защиты:	IP44.
Уровень звукового давления:	≤ 43 дБ(А).
Страна производства:	Германия.

COMFORT PM — Группа продукта A3

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Исполнение	Материал корпуса	Количество на палете, шт.	№ продукта	EUR
COMFORT 15-14 B PM	7	80	Rp ½"		Латунь	360	97916771[A]	**114,00**
COMFORT 15-14 BX PM	7	140	G 1"	встр. отсечной вентиль и обратный клапан	Латунь	360	97916772[A]	**138,00**

COMFORT PM с цифровым таймером — Группа продукта A3

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Исполнение	Материал корпуса	Количество на палете, шт.	№ продукта	EUR
COMFORT 15-14 BDT PM	7	80	Rp ½"		Латунь	360	99812350[A]	**158,00**
COMFORT 15-14 BXDT PM	7	140	G 1"	встр. отсечной вентиль и обратный клапан	Латунь	360	99831281[A]	**179,00**

COMFORT PM AUTO*ADAPT* — Группа продукта A3

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Исполнение	Материал корпуса	Количество на палете, шт.	№ продукта	EUR
COMFORT 15-14 BA PM	7	80	Rp ½"		Латунь	360	97916757[A]	**194,00**
COMFORT 15-14 BXA PM	7	140	G 1"	встр. отсечной вентиль и обратный клапан	Латунь	360	97916749[A]	**218,00**

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Трубные присоединения

Группа продукта Z

	Тип продукта	Размер	Материал	№ продукта	EUR
Трубное присоединение для COMFORT	**Отсечной вентиль**	R ½ × Rp ½	Латунь	96433905	**12,00**
	Обратный клапан	R ½ × Rp ½	Латунь	96433904	**21,00**
	Монтажный комплект (состоит из отсечного вентиля и обратного клапана с резьбовыми соединениями)	R ½ AG × 15 мм	Латунь	00ID8748	**32,00**
Трубное присоединение для UP 20-xx N, ALPHA1 L 20-40 N	**Резьбовое трубное соединение для пайки**	G 1 ¼ × Ø15 мм / R ½ AG	Латунь	96433907	**14,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ¼ × Rp ½ G / R ¾ AG	Латунь	96433909	**13,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ¼ × Rp ¾	Латунь	529982[A1]	**24,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ¼ × R 1 AG	Медь	525197	**40,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ¼ × 22 мм	Латунь	525159	**26,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ¼ × 28 мм	Латунь	529989	**26,00**
	Пресс-фитинг Mapress (комплект)	G 1 ¼ × Ø15 мм	Нерж. сталь	91074590	**38,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ¼ × 22 мм	Латунь	519801	**41,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ¼ × Rp ¾	Латунь	519802	**38,00**
	Обратный клапан	G 1 ¼ × R 1 ¼ AG	Бронза	91076508	**76,00**
Трубное присоединение для UPS 25-xx N, ALPHA2 25-xx N	**Резьбовое трубное соединение (комплект)**	G 1 ½ × Rp 1	Латунь	529972[A]	**23,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ × 18 мм	Латунь	529977	**36,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ × 22 мм	Латунь	529978	**30,00**
	Трубное соединение для пайки (комплект)	G 1 ½ × 28 мм	Латунь	529979	**27,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ × Rp ¾	Латунь	519805	**36,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ × Rp 1	Латунь	519806	**36,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ × Rp 1 ¼	Латунь	519807	**38,00**
Трубное присоединение для UPS 32-xx N, ALPHA2 32-xx N	**Резьбовое трубное соединение (комплект)**	G 2 × Rp 1 ¼	Бронза	505535[A1]	**60,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 2 × Rp 1 ¼	Латунь	505539	**69,00**

[1] – стандартное трубное соединение
Условные обозначения: G – трубная резьба
Rp – внутренняя самоуплотняющаяся трубная резьба
AG – наружная трубная резьба

Принадлежности для насосов UP 20-xx N

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Консоль для настенного крепления насосов UP 20-xx N		515063	**31,00**

Элементы автоматики

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Исполнение	№ продукта	EUR
TS 3/T	Электронно-механический таймер с суточным диском для настенного монтажа		96406992	**54,00**
TS 3/W	Электронно-механический таймер с недельным диском для настенного монтажа		96406993	**54,00**
Модуль сигнализации	Только для насосов UPS xx-100		95906254	**107,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

SQE комплект для поддержания постоянного давления воды

Сервис за 24 часа*

Гарантия 5 лет

Комплект из основных элементов в одной коробке:
погружной насос с плоским кабелем;
блок управления CU 301;
напорный диафрагменный гидробак;
датчик давления;
манометр

Насос для скважин от 3"

Компактный размер и небольшой вес облегчают процесс монтажа

Встроенный плавный пуск/останов для предотвращения гидравлических ударов

Интуитивно понятный интерфейс блока управления CU 301

Встроенная защита от «сухого» хода. Отсутствие необходимости в дополнительных электродах уровня и кабеле. Экономия времени при монтаже и денежных средств

Встроенная защита электродвигателя предохраняет от перегрузки, повышения или понижения напряжения, а также от перегрева

Современные износостойкие материалы насоса для длительного срока службы: композитные материалы и высококачественная нержавеющая сталь

Встроенный частотный преобразователь для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения

Надёжная работа в расширенном диапазоне напряжения 150-315 В с характеристиками, близкими к заявленным, что особенно важно при использовании за городом

Встроенный в насос обратный клапан

Видео о продукте

Кратко и наглядно

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Однофазные погружные многоступенчатые скважинные насосы SQ / SQE

Комплектация: Оснащены встроенным частотным преобразователем и обратным клапаном.

Перекачиваемая жидкость: Артезианская вода, поверхностные грунтовые воды, техническая вода (условно чистая), неагрессивная, невзрывоопасная, не содержащая абразивных частиц или волокнистых включений.

Максимальное содержание песка: 50 г/м³.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +35 °C.

Сервис за 24 часа*

Материалы: SQ/SQE – корпус насоса и электродвигателя – нержавеющая сталь DIN1.4301. Камеры и рабочие колеса изготовлены из высококачественного композитного материала. SQ N/SQE N – корпус насоса и электродвигателя – нержавеющая сталь DIN1.4401. Камеры и рабочие колеса изготовлены из высококачественного композитного материала.

Тип двигателя: Погружной однофазный электродвигатель диаметром 3".

Номинальное напряжение: 1 × 200-240 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP68.

Страна производства: Дания/Германия/Мексика.

Сравнение SQ и SQE

Функции и техническое оснащение	SQ	SQE
Встроенный преобразователь частоты	Есть	Есть
Возможность управлять преобразователем частоты при помощи CU 301 / CU 300	Нет	Есть
Функция поддержания постоянного давления	Нет	Есть (CU 301/CU 300)
Плавный останов	Нет	Есть (CU 301/CU 300)
Плавный пуск	Есть	Есть
Повышенный пусковой момент	Есть	Есть
Работа в расширенном диапазоне напряжений (150 – 315 В)	Есть	Есть
Защита от «сухого» хода	Есть	Есть
Защита от перегрева	Есть	Есть
Защита от перегрузки	Есть	Есть
Встроенный обратный клапан	Есть	Есть
Гарантия	2 года	5 лет

SQ 1 Присоединительный размер Rp 1 ¼"

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
SQ 1 - 35	0,7	35	96510178	**589,00**
SQ 1 - 50	0,7	35	96510179	**636,00**
SQ 1 - 65	0,7	35	96510190	**684,00**
SQ 1 - 80	1,15	35	96510191	**826,00**
SQ 1 - 95	1,15	35	96510192	**861,00**
SQ 1 - 110	1,15	35	96510193	**895,00**
SQ 1 - 125	1,55	35	96510194	**1066,00**
SQ 1 - 140	1,55	35	96510195	**1101,00**
SQ 1 - 155	1,85	35	96510196	**1134,00**

SQE 1 Группа продукта B1

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
SQE 1 - 35	0,7	35	96510071[A]	**628,00**
SQE 1 - 50	0,7	35	96510141[A]	**682,00**
SQE 1 - 65	0,7	35	96510142[A]	**735,00**
SQE 1 - 80	1,15	35	96510143[A]	**883,00**
SQE 1 - 95	1,15	35	96510144[A]	**920,00**
SQE 1 - 110	1,15	35	96510145[A]	**950,00**
SQE 1 - 125	1,55	35	96510146[A]	**1145,00**
SQE 1 - 140	1,55	35	96510147[A]	**1176,00**
SQE 1 - 155	1,85	35	96510148[A]	**1213,00**

Примечания:
1. Насос SQE, установленный в системе без блока управления CU 301 или CU 300 (см. раздел «Принадлежности для скважинных насосов»), работает как аналогичный насос SQ.
2. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл.дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности для скважинных насосов»).
3. Цены на насосы SQ N/SQE N предоставляются по запросу.

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

SQ 2 Присоединительный размер Rp 1 ¼"

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
SQ 2 - 35	0,7	35	96510198	**609,00**
SQ 2 - 55	0,7	35	96510199	**647,00**
SQ 2 - 70	1,15	35	96510200	**717,00**
SQ 2 - 85	1,15	35	96510201	**801,00**
SQ 2 - 100	1,55	35	96510202	**995,00**
SQ 2 - 115	1,85	35	96510203	**1029,00**

SQE 2 Группа продукта B1

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
SQE 2 - 35	0,7	35	96510150[A]	**652,00**
SQE 2 - 55	0,7	35	96510151[A]	**690,00**
SQE 2 - 70	1,15	35	96510152[A]	**766,00**
SQE 2 - 85	1,15	35	96510153[A]	**856,00**
SQE 2 - 100	1,55	35	96510154[A]	**1064,00**
SQE 2 - 115	1,85	35	96510155[A]	**1102,00**

SQ 3 Присоединительный размер Rp 1 ¼"

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
SQ 3 - 30	0,7	35	96510204	**584,00**
SQ 3 - 40	0,7	35	96510205	**620,00**
SQ 3 - 55	1,15	35	96510206	**717,00**
SQ 3 - 65	1,15	35	96510207	**801,00**
SQ 3 - 80	1,55	35	96510208	**995,00**
SQ 3 - 95	1,55	35	96510209	**1029,00**
SQ 3 - 105	1,85	35	96510210	**1063,00**

SQE 3 Группа продукта B1

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
SQE 3 - 30	0,7	35	96510156	**626,00**
SQE 3 - 40	0,7	35	96510157[A]	**661,00**
SQE 3 - 55	1,15	35	96510158[A]	**766,00**
SQE 3 - 65	1,15	35	96510159[A]	**856,00**
SQE 3 - 80	1,55	35	96510160[A]	**1064,00**
SQE 3 - 95	1,55	35	96510161[A]	**1098,00**
SQE 3 - 105	1,85	35	96510162[A]	**1135,00**

SQ 5 Присоединительный размер Rp 1 ½"

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
SQ 5 - 15	0,7	35	96510211	**579,00**
SQ 5 - 25	0,7	35	96510212	**593,00**
SQ 5 - 35	1,15	35	96510213	**717,00**
SQ 5 - 50	1,55	35	96510214	**801,00**
SQ 5 - 60	1,55	35	96510215	**1029,00**
SQ 5 - 70	1,85	35	96510217	**1063,00**

SQE 5 Группа продукта B1

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
SQE 5 - 15	0,7	35	96510163	**617,00**
SQE 5 - 25	0,7	35	96510164	**645,00**
SQE 5 - 35	1,15	35	96510165	**766,00**
SQE 5 - 50	1,55	35	96510166[A]	**856,00**
SQE 5 - 60	1,55	35	96510167	**1098,00**
SQE 5 - 70	1,85	35	96510168[A]	**1135,00**

SQ 7 Присоединительный размер Rp 1 ½"

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
SQ 7 - 15	0,7	35	96510218	**793,00**
SQ 7 - 30	1,15	35	96510219	**861,00**
SQ 7 - 40	1,55	35	96510220	**1101,00**

SQE 7 Группа продукта B1

Тип продукта	Мощность двигателя P2, кВт	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
SQE 7 - 15	0,7	35	96510169	**843,00**
SQE 7 - 30	1,15	35	96510170	**919,00**
SQE 7 - 40	1,55	35	96510171[A]	**1176,00**

Примечания:
1. Насос SQE, установленный в системе без блока управления CU 301 или CU 300 (см. раздел «Принадлежности для скважинных насосов»), работает как аналогичный насос SQ.
2. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл.дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности для скважинных насосов»).
3. Цены на насосы SQ N/SQE N предоставляются по запросу.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Комплект для поддержания постоянного давления с насосом SQE

Группа продукта B1

Тип продукта	Длина кабеля	Сечение кабеля	Описание	№ продукта	EUR
SQE 2 - 55	40 м	3 x 1,5 мм²	состоит из: – погружного насоса с плоским кабелем, соединённым термоусадочной муфтой* в водонепроницаемой оболочке – блока управления CU301 – напорного диафрагменного гидробака ёмкостью 8 л/7 бар – датчика давления на 0-6 бар – манометра на 0-10 бар – запорного крана ¾" со сливом – 20 хомутов для крепления кабеля к водоподъёмной трубе	96524505[A]	**1532,00**
SQE 2 - 70	60 м	3 x 1,5 мм²		96160961[A]	**1645,00**
SQE 2 - 85	60 м	3 x 1,5 мм²		96524506[A]	**1753,00**
SQE 2-115	80 м	3 x 4 мм²		96524507[A]	**2013,00**
SQE 3 - 65	40 м	3 x 1,5 мм²		96524501[A]	**1572,00**
SQE 3-105	80 м	3 x 4 мм²		96524508[A]	**2039,00**
SQE 5 - 70	40 м	3 x 1,5 мм²		96524503[A]	**1711,00**

Количество штук на палете: 6.

Комплект для поддержания постоянного давления без насоса SQE

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
для всех моделей SQE	состоит из: – блока управления CU 301 – напорного диафрагменного гидробака ёмкостью 8 л/7 бар – датчика давления на 0-6 бар – запорного крана ¾" – манометра на 0-10 бар – хомутов	96524504[A]	**683,00**

Базовый комплект SQ

Группа продукта B1

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
SQ 3 - 40 с кабелем 30 м	состоит из: – погружного насоса с плоским кабелем в водонепроницаемой оболочке 3 x 1,5 мм² – 10 хомутов для крепления кабеля к водоподъёмной трубе	96160906	**824,00**

Количество штук на палете: 5.

Скважинные насосы SQ с кабелем**

Группа продукта B1

Тип продукта	Длина кабеля	Сечение кабеля	№ продукта	EUR
SQ 2 - 55	60 м	3 x 1,5 мм²	96524433	**931,00**
SQ 2 - 70	80 м	3 x 2,5 мм²	96524435	**1002,00**
SQ 2 - 85	80 м	3 x 2,5 мм²	96524444	**1330,00**
SQ 3 - 65	40 м	3 x 1,5 мм²	96524440	**1008,00**
SQ 3 - 80	50 м	3 x 1,5 мм²	96524446	**1220,00**
SQ 3 - 105	80 м	3 x 4,0 мм²	96524448	**1473,00**

*Термоусадочная муфта сертифицирована оставаться водонепроницаемой под давлением воды до 60 бар.

**Кабель в комплекте поставляется соединённым термоусадочной муфтой. Муфта сертифицирована оставаться водонепроницаемой под давлением воды до 60 бар.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Комплект для водоснабжения без насоса SQ

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
для SQ 1 / 2 / 3	состоит из: – реле давления PM 1 15 с кабелем длиной 1,5 м – напорного диафрагменного гидробака ёмкостью 18 л – запорного крана ¾" со сливом – штуцера ¼" для манометра – манометра на 0-10 бар – тройника 1"- ¾" -1" – штуцера и кронштейна для настенного крепления напорного диафрагменного гидробака – 10 хомутов для крепления кабеля Рекомендовано использование со скважинными насосами для систем с давлением включения 1,5 бар	96040636	**459,00**

Распределительный электрошкаф для SQ

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
SQSK	Распределительный шкаф для автоматического включения и отключения насосов SQ в функции управления по давлению, уровню. Номинальный ток насоса не более 11,5 А Габариты: 125x125x100, класс защиты IP65 Оснащен: – многопозиционным переключателем (O-A-St) – сетевым контактором – предохранителем – входом для подключения управляющего 1-полюсного реле для вкл/выкл насоса	91071932[A]	**214,00**

Блоки автоматики

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
PM 1 15	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода, давление включения 1,5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	96848693[A]	**86,00**
PM 1 22	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода, давление включения 2,2 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	96848722[A]	**86,00**
PM 2	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода и индикацией текущего давления, давление включения 1,5-5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	96848740[A]	**146,00**

Реле давления

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
MDR 21/6	Реле давления для SQ, 2-х полюсное, давление выключения 1,5-7 бар, максимальная нагрузка 230 В, 16 А	00ID6462[A]	**34,00**

Блок управления

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
CU 301	Блок для управления, контроля и поддержания постоянного давления насосами SQE	96436753[A]	**363,00**
CU 300		96427037	**438,00**

Приложение Grundfos GO Remote и модуль связи MI

Приложение Grundfos GO Remote предназначено для беспроводной настройки и контроля оборудования Grundfos, имеющего инфракрасный порт или радиоканал, при подключении дополнительного модуля связи MI. Приложение совместимо с устройствами на базе Android или iOS и доступно для бесплатного скачивания.

Применяется для насосов CR(I,N)E, TPE(D), NKE, NBE, MTRE, MAGNA1(D), MAGNA3(N)(D), CM(B)E (TWIN), установок Hydro Multi-E, Control DC, устройств MP204, CU300, CU301, IO351, интерфейсов CIU AUTO*ADAPT*.

Группа продукта Z

Тип продукта	Применение	№ продукта	EUR
MI301	Bluetooth модуль для устройств на базе Android или iOS	98046408[A]	**205,00**

Датчик давления

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Исполнение	№ продукта	EUR
MBS 3000	Из нержавеющей стали для блока CU300, CU301 с кабелем 2 метра	Диапазон измерения: от 0-6 бар	405168[A]	**193,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Потенциометр для SQE

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
SPP1	В корпусе со степенью защиты IP 55 для настенного монтажа	625468	**143,00**

Кабель в водонепроницаемой оболочке

Сертифицирован для погружения в питьевую воду

Группа продукта Z

Количество жил и их номинальное сечение	Описание	№ продукта	EUR[1]
3 x 1,5 мм²	круглого сечения, 3-жильный с защитной жилой	00ID7946	**3,50**
3 x 2,5 мм²	круглого сечения, 3-жильный с защитной жилой	00ID7947	**4,50**
3 x 4,0 мм²	круглого сечения, 3-жильный с защитной жилой	00ID7948	**7,00**
3 x 6,0 мм²	круглого сечения, 3-жильный с защитной жилой	00RM4098	**9,00**
3 x 1,5 мм²	плоский, 3-жильный с защитной жилой	00RM3952	**3,50**

[1] – цена за 1 метр. Длина кабеля в заказе должна быть кратна 10 м.

Кабельные муфты

Группа продукта Z

Тип продукта	Кабель электродвигателя	Исполнение	№ продукта	EUR
Термоусадочная муфта КМ	Круглый кабель	3 x [1,5-6] мм²	96021473[A]	**24,00**
	Плоский кабель	3 x [1,5-6] мм²	116251[A]	**35,00**

Стальной трос[1]

Группа продукта Z

Номинальный диаметр	Допустимая нагрузка	Материал	№ продукта	EUR
2 мм	до 100 кг	1.4401	00ID8957	**2,50**
5 мм	до 650 кг	1.4401	00ID8958	**3,50**

[1] – цена за 1 метр. Длина троса в заказе должна быть кратна 10 м.

Тросовые зажимы

Группа продукта Z

Тип продукта	Количество	Материал	№ продукта	EUR
Зажим для троса Ø2 мм	1 шт	Нержавеющая сталь 1.4401	00ID8960	**4,00**
Зажим для троса Ø5 мм			00ID8959[A]	**7,00**

Примечание: для каждой проушины необходимо по 2 шт.

Полиэтиленовые трубы и муфты

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Соединение	Макс. давление, бар	№ продукта	EUR
PE	Труба пластиковая в бухте 100 м	1 ¼"	12,5	91070525	**3,50**

Муфты соединительные

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Соединение	Макс. давление, бар	№ продукта	EUR/шт.
Pumpe - PE	Муфта «труба-насос» латунь	1 ¼"	10	91070524	**56,00**
Pumpe - PE	Муфта «труба-насос» латунь	1 ½"	10	91079008	**88,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Манометр

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон измерения бар	Соединение	№ продукта	EUR
Корпус 63 мм	0 - 10	¼"	920410	**19,00**
	0 - 16	¼"	920411	**20,00**
	0 - 25	¼"	00ID6980	**24,00**
Корпус 100 мм	0 - 10	½"	920416	**33,00**
	0 - 16	½"	920423	**102,00**
	0 - 25	½"	00ID9143	**68,00**
	0 - 40	½"	00ID9144	**65,00**

Мановакуумметр

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий диапазон	Соединение R	№ продукта	EUR
Корпус 63 мм, с латунным штуцером	от -1 до +9 бар	¼"	00ID7387	**16,00**
Корпус 100 мм, с латунным штуцером		½"	00ID9009	**33,00**

Принадлежности для мановакуумметра

Группа продукта Z

Тип продукта		Соединение R	№ продукта	EUR
Переходная муфта для манометра, латунь		¼" внутр. × ½" наружн.	00ID9010	**19,00**
Переходная муфта для манометра, латунь		¼" наружн. × ½" внутр.	00ID8335	**19,00**
Манометрический кран с поворотной муфтой		½"	00ID9011	**49,00**

Кожух охлаждения для SQ / SQE

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Кожух охлаждения	Хромоникелевая сталь	97535677	**152,00**
Сетчатый фильтр	Для кожуха охлаждения из хромоникелевой стали	97943446	**134,00**
Крепежные хомуты	Хромоникелевая сталь (Комплект = 2 шт.)	97512995	**149,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Комплектная насосная установка SCALA2 для поддержания постоянного давления

Подача воды в индивидуальных домах, небольших хозяйствах

Сервис за 24 часа*

Гарантия 5 лет

Поддержание постоянного давления воды при переменном расходе в нескольких точках системы водоснабжения

Встроенная защита от «сухого» хода и цикличности, функция автосброса ошибок, ограничение максимального времени непрерывной работы

Комплектная установка водоснабжения включает в себя: насос, электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, мембранный напорный бак 0,65 л, датчик давления, блок управления, обратные клапаны и кабель со штекером

Надёжная работа в расширенном диапазоне напряжения 150-300 В с характеристиками, близкими к заявленным, что особенно важно при использовании за городом

Бесшумная работа: уровень шума ниже 47 дБ(А)

Интуитивно понятный интерфейс с индикацией ошибок на панели управления

Для водоснабжения из колодцев глубиной до 8 метров и повышения давления в существующей централизованной системе водоснабжения

Экономия электроэнергии благодаря наличию встроенного частотного преобразователя и энергоэффективного электродвигателя на постоянных магнитах

Видео о продукте

Кратко и наглядно

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Новинка!

Комплектная насосная установка SCALA1

Подача воды в индивидуальных домах, небольших хозяйствах

Сервис за 24 часа*

Гарантия 2 года

Комплектная установка для водоснабжения: установка SCALA1 включает в себя насос, мембранный напорный бак, объёмом 0,1 л, встроенную автоматику, обратный клапан на стороне нагнетания и кабель со штекером

Связь по Bluetooth: SCALA1 может обмениваться данными с приложением Grundfos GO Remote посредством встроенной технологии Bluetooth, которая обеспечивает широкие возможности настройки и управления

Наличие встроенного цифрового входа: расширенная возможность управления SCALA1 (возможность подключения поплавкового выключателя, реле давления и т.п.)

Бесшумная работа: уровень шума составляет < 55 дБ(А)

Сдвоенная работа установок: возможность подключения дополнительной насосной установки для сдвоенной работы с помощью специального комплекта (является принадлежностью)

Встроенный набор защит: от перегрева, «сухого» хода, цикличности

Видео о продукте

Кратко и наглядно

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сервис за 24 часа*

Назначение: Насосы предназначены для водоснабжения и повышения давления.

Перекачиваемая жидкость: Вода без абразивных или длинноволокнистых включений, не содержащая химически активных по отношению к материалам насоса веществ.

Температура перекачиваемой жидкости: SCALA1/SCALA2: 0 ... +45 °C; JP: 0...+40 °C (до 60 °C в кратковременном режиме); JP PT-H: 0...+40 °C (до 60 °C в кратковременном режиме).

Тип присоединения: Резьбовое трубное соединение.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: SCALA1/SCALA2: IPX4D; JP: IP44; JP PT-H: IP44.

Уровень звукового давления: ≤ 47 дБ(А) для SCALA2; ≤ 55 дБ(А) для SCALA1; ≤ 80 дБ(А) для JP, JP PT-H.

Количество включений: До 100 в час (для JP, JP PT-H до 20 в час). SCALA1 не более 25 в час.

Страна производства: Сербия/Венгрия.

Самовсасывающая насосная установка с поддержанием постоянного давления

Группа продукта C

	Тип продукта	Исполнение	Мощность P_1, кВт	Макс. расход, $м^3/ч$	Макс. напор, м	Трубное присоединение	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
	SCALA2 3-45	Комплектная насосная установка с многоступенчатым самовсасывающим насосом, встроенным частотным преобразователем для поддержания постоянного давления при переменном расходе, системой управления с индикацией состояний и мембранным баком. Встроенная защита от «сухого» хода с автоматическим перезапуском, функция автосброса ошибок, антицикличности и ограничения макс. времени работы. Установка укомплектована обратными клапанами.	0,55	3,9	45	R 1"	14	99027073[A]	**461,00**

Самовсасывающие насосные установки водоснабжения SCALA1

Группа продукта C

	Тип продукта	Исполнение	Мощность P_1, кВт	Макс. расход, $м^3/ч$	Макс. напор, м	Трубное присоединение	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
	SCALA1 3-35	Насосная установка SCALA1 представляет собой комплектную систему, включающую в себя: насос, электродвигатель, мембранный бак, реле давления и реле протока, обратный клапан на нагнетании. Благодаря наличию встроенной автоматики насосная установка включается и выключается автоматически.	0,72	5,3	36	R 1"	21	99530404[A]	**367,00**
	SCALA1 3-45		0,91	5,6	44	R 1"	21	99530405[A]	**386,00**
	SCALA1 5-55		1,2	7,3	52	R 1"	21	99530407[A]	**442,00**

Принадлежности для насосных установок SCALA1

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Комплект для сдвоенной работы	В комплект входят: всасывающий и напорный коллекторы, запорные клапаны (4 шт.), заглушки (2 шт.), плита-основание, кабель связи, фиксирующие винты	99725165[A]	**238,00**
Входной фильтр	Размер фильтрующей ячейки: 250 микрон (подходит и для SCALA2)	99725183[A]	**41,00**

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Самовсасывающие насосы и насосные установки

Группа продукта C

	Тип продукта	Исполнение	Мощность P_1, кВт	Макс. расход, $м^3/ч$	Макс. напор, м	Трубное присоединение	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
	JP 4-47	Горизонтальный одноступенчатый самовсасывающий центробежный насос, укомплектован кабелем (L = 1,5 м) со штепсельной вилкой.	0,85	4,7	42	G 1	28	99458767[A]	**189,00**
	JP 5-48		1,49	5,6	48	G 1	28	99458769[A]	**206,00**
	JP 3-42 PT-H	Установка повышения давления JP PT-H на базе центробежных насосов серии JP, укомплектованная реле давления, манометром, кабелем со штепсельной вилкой и мембранным баком от Global Water Solution объёмом 20 л.	0,72	3,6	39	G 1	12	99463874[A]	**256,00**
	JP 4-47 PT-H		0,85	4,7	42	G 1	12	99463875[A]	**267,00**
	JP 5-48 PT-H		1,49	5,6	48	G 1	12	99463877[A]	**298,00**

Принадлежности

Группа продукта Z

Тип продукта	Исполнение	№ продукта	EUR
GT-H-2 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 2 л, присоединение G 1", диаметр 126 мм, высота 209 мм	97550912	**36,00**
GT-H-8 PN10 G¾ V	Мембранный напорный бак 8 л, присоединение G ¾", диаметр 210 мм, высота 340 мм	96528335[A]	**49,00**
GT-H-18 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 18 л, присоединение G 1", диаметр 280 мм, высота 385 мм	96528337[A]	**63,00**
GT-H-24 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 24 л, присоединение G 1", диаметр 300 мм, высота 461 мм	96528339[A]	**67,00**
GT-H-35 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 35 л, присоединение G 1", диаметр 321 мм, высота 558 мм	96528340	**122,00**
GT-H-60 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 60 л, присоединение G 1", диаметр 391 мм, высота 636 мм	96528341[A]	**200,00**
GT-H-80 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 80 л, присоединение G 1", диаметр 391 мм, высота 830 мм	96894291[A]	**233,00**
GT-H-100 PN10 G1 V	Мембранный напорный бак 100 л, присоединение G 1", диаметр 436 мм, высота 827 мм	97527968	**279,00**
MDR 21/6	Реле давления 2-х полюсное, давление выключения 1,5–7 бар, максимальная нагрузка 230 В, 16 А	00ID6462[A]	**34,00**
PM 1 15	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода, давление включения 1,5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	96848693[A]	**86,00**
PM 1 22	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода, давление включения 2,2 бара, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	96848722[A]	**86,00**
PM 2	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода и индикацией текущего давления, давление включения 1,5–5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	96848740[A]	**146,00**
Всасывающий шланг с поплавком и фильтром	Длина 3 м.	96657458	**168,00**
Приёмный клапан	Фильтр диаметром 1" с обратным клапаном	00ID1563	**16,00**
Шланговое резьбовое соединение	Уголок для шланга ¾"	315373	**16,00**
Шланговое резьбовое соединение	Прямое, для шланга 1"	315395	**16,00**
Промежуточный клапан	1", латунь	98712379	**161,00**

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Новинка!

Малый повысительный насос UPA 15-160

Повышает давление воды в квартире или частном доме

Мощный напор – до **16 м**!

Подача воды до **4,6** м^3/ч!

Коррозионностойкий корпус

Новый **энергоэффективный** двигатель на постоянных магнитах

Работает **автоматически**

Во время работы уровень шума **не превышает** <43 дБ(А)

Сервис за 24 часа*

Гарантия 2 года

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Малые повысительные насосы UPA

Сервис за 24 часа*

Назначение:	Насосы UPA предназначены для повышения напора в уже существующих системах холодного и горячего водоснабжения. Для автоматического включения/выключения используется встроенное или идущее в комплекте реле протока.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	+2 ... +95 °C.
Материал:	Корпус из серого чугуна EN-GJL-250 с защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза, или из нержавеющей стали (UPA N). Рабочее колесо из композитного материала.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В.
Номинальная частота:	50 Гц.
Уровень звукового давления:	≤ 43 дБ(А).
Страна производства:	Франция/Китай.

Новинка! UPA 15-160 с энергоэффективным двигателем на постоянных магнитах

Группа продукта A1

Тип продукта	Мощность P_{1max}, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	Материал корпуса	Количество на палете	№ продукта	EUR
UPA 15-90	120	160	G ¾"	1,5	8	Чугун	145	99547009[A]	**98,00**
UPA 15-90 N	120	160	G ¾"	1,5	8	Нерж. сталь	145	99539041[A]	**195,00**
UPA 15-120	200	200	G 1"	2,2	12	Чугун	80	99553570[A]	**141,00**
UPA 15-160	180	203	G 1"	4,4	16	Чугун	120	99891467[A]	**190,00**

Комплектация насосов UPA 15-90, UPA 15-90 N и UPA 15-120 включает латунные резьбовые соединения.

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Насосные установки для повышения давления на базе центробежных насосов серии CME (CMBE/CMBE TWIN)

Подача воды и повышение давления в индивидуальных домах, садоводстве и небольших коммерческих зданиях

Полностью укомплектованные насосные установки: не требуется дополнительных подключений и настроек, насос готов к работе после подключения к сети питания

Поддержание постоянного давления благодаря встроенному преобразователю частоты в установках CMBE и CMBE TWIN

Бесперебойная работа CMBE в расширенном диапазоне напряжения 150-300 В, что особенно важно при использовании за городом

Модельный ряд охватывает широкий диапазон рабочих характеристик

Высокая надежность и длительный срок службы благодаря исполнению всех частей насосов CME, соприкасающихся с перекачиваемой средой, из нержавеющей стали и чугуна

Низкий уровень шума: менее 55 дБ(А)

Видео о продукте

Кратко и наглядно

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Насосные установки CMBE

Назначение: Насосные установки предназначены для поддержания постоянного давления при переменном расходе в уже существующих системах водоснабжения.

Комплектация: Насосные установки CMBE на базе насоса со встроенным преобразователем частоты CME. В комплект входит мембранный бак объёмом 2 л, 5-ходовой штуцер со встроенным обратным клапаном, манометр, датчик давления, встроенная защита от «сухого» хода, реле давления на входе (для модели CMBE 10-27).

Перекачиваемая жидкость: Вода без абразивных или длинноволокнистых включений, не содержащая химически активных по отношению к материалам насоса веществ.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +60 °C.

Тип присоединения: Резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1 x 230 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Уровень звукового давления: ≤ 55 дБ(А).

Количество включений: До 100 в час.

Страна производства: Германия/Венгрия.

Группа продукта C

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Трубное присоединение		Макс. расход, $м^3/ч$	Макс. напор, м	Кол-во штук на палете	№ продукта	EUR
		Вход	Выход					
CMBE 1-44	615	Rp 1"	Rp 1"	3,3	44	1	98374697[A]	**907,00**
CMBE 3-62	1210	Rp 1"	Rp 1"	5,6	62	1	98374701[A]	**1089,00**
CMBE 3-93	1720	Rp 1"	Rp 1"	5,5	93	1	98374702[A]	**1201,00**
CMBE 5-62	1720	Rp 1 ¼"	Rp 1"	7,7	62	1	98374704[A]	**1589,00**
CMBE 10-27	1240	Rp 1 ¼"	Rp 1"	18,6	27	1	98563729	**1743,00**
CMBE 10-54	1710	Rp 1 ¼"	Rp 1"	16	54	1	98382202[A]	**1772,00**

Принадлежности для установок CMBE

Реле давления 1-полюсное управляющее реле с перекидным контактом, присоединение внутренняя резьба G⅜".

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон регулирования Вкл.-мин. / Выкл.-макс.	№ продукта	EUR
FF4-2 DAY	0,04 - 2 бар	00ID7517[A]	**81,00**
FF4-4 DAY	0,07 - 4 бар	00ID8952[A]	**83,00**
FF4-8 DAY	0,2 - 8 бар	00ID8953[A]	**89,00**

Принадлежности для дистанционного управления и диспетчеризации насосных установок CMBE приведены на странице 419.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

2

Насосные установки CMBE TWIN

Назначение: Насосные установки предназначены для поддержания постоянного давления при переменном расходе в уже существующих системах водоснабжения.

Комплектация: Насосные установки CMBE TWIN на базе двух насосов CMBE со встроенными преобразователями частоты на общей раме-основании из нержаваеющей стали. В комплект установки входит два датчика давления (для осуществления функции «Multi-Master», для осуществления резервирования), два мембранных бака, два 5-ти ходовых штуцера со встроенными обратными клапанами, два манометра, встроенная электронная защита от «сухого» хода.

Перекачиваемая жидкость: Вода без абразивных или длинноволокнистых включений, не содержащая химически активных по отношению к материалам насоса веществ.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +60 °C.

Тип присоединения: Резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1 x 230 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Уровень звукового давления: ≤ 55 дБ(А).

Количество включений: До 100 в час.

Страна производства: Германия.

Насосные установки с предустановленной вилкой Schuko на каждом насосе с кабелем 1,5 м — Группа продукта C

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Трубное присоединение		Макс. расход, м³/ч (один насос)	Макс. напор, м	Кол-во штук на палете	№ продукта	EUR
		Вход	Выход					
CMBE TWIN 3-62 Schuko	1210	Rp 1"	Rp 1"	5,6	62	1	99219420[A]	**2537,00**
CMBE TWIN 3-93 Schuko	1720	Rp 1"	Rp 1"	5,5	93	1	99219421	**2706,00**
CMBE TWIN 5-62 Schuko	1720	Rp 1 ¼"	Rp 1"	7,7	62	1	99219423[A]	**3552,00**

Насосные установки с питанием через клеммные колодки электродвигателей насосов — Группа продукта C

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Трубное присоединение		Макс. расход, м³/ч (один насос)	Макс. напор, м	Кол-во штук на палете	№ продукта	EUR
		Вход	Выход					
CMBE TWIN 3-62 Fuse Box	1210	Rp 1"	Rp 1"	5,6	62	1	99220844	**2706,00**
CMBE TWIN 3-93 Fuse Box	1720	Rp 1"	Rp 1"	5,5	93	1	99220845	**2876,00**
CMBE TWIN 5-62 Fuse Box	1720	Rp 1 ¼"	Rp 1"	7,7	62	1	99220847	**3721,00**

Принадлежности для насосных установок CMBE TWIN — Группа продукта Z

Тип продукта	№ продукта	EUR
Напорный и всасывающий коллектор для установок CMBE TWIN Rp 1", выходное присоединение: G 1 ½"	99229422[A]	**427,00**
Напорный и всасывающий коллектор для установок CMBE TWIN Rp 1 ¼", выходное присоединение G 1 ½"	99229453[A]	**437,00**
Комплект виброопор (4 шт.)	99217259[A]	**154,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Колодезные насосы для водоснабжения SB и автоматические насосные установки для систем водоснабжения SBA

Сервис за 24 часа*

Назначение: Насосы SB и насосные установки для систем водоснабжения SBA[1] предназначены для водоснабжения из скважин, колодцев и резервуаров дождевой воды.

Комплектация: Насосная установка SBA, поставляется в комплекте со встроенным обратным клапаном, переходником, датчиком протока, реле давления и кабелем со штекером (L = 15 м).

Перекачиваемая жидкость: Вода без абразивных или длинноволокнистых включений, не содержащая химически активных по отношению к материалам насоса веществ.

Обозначения: M – с встроенным сетчатым фильтром без поплавкового выключателя;
A – с встроенным сетчатым фильтром и поплавковым выключателем;
AW – с поплавковым фильтром и поплавковым выключателем;

Материал: Корпус стандратного насоса SB и установки SBA это комбинация материалов: полипропилен PP30GF/нержавеющая сталь EN 1.4301, рабочее колесо из полипропилена PPO20GF.

Тип присоединения: Для SB/SBA – резьбовое трубное соединение Rp 1" с переходником на ¾" или 1".

Максимальная глубина погружения: 10 м ниже уровня воды.

Номинальное напряжение: 1 x 230 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Страна производства: Италия.

Автоматические установки водоснабжения SBA Группа продукта C

Тип продукта	Мощность P_1, кВт	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	Кол-во на палете	№ продукта	EUR
SBA 3-35 A	0,8	6,65	35	20	97896286[A]	**360,00**
SBA 3-35 AW	0,8	6,65	35	15	97896288[A]	**445,00**
SBA 3-45 A	1,05	6,4	45	20	97896290[A]	**381,00**
SBA 3-45 AW	1,05	6,4	45	15	97896312[A]	**462,00**

Комплектация: насосы SB поставляются в комплекте с обратным клапаном и кабелем со штекером (L = 15 м).

Колодезные насосы SB Группа продукта C

Тип продукта	Мощность P_1, кВт	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	Кол-во на палете	№ продукта	EUR
SB 3-35 M	0,8	6,65	35	40	97686700[A]	**277,00**
SB 3-35 A	0,8	6,65	35	40	97686701[A]	**286,00**
SB 3-35 AW	0,8	6,65	35	28	97686703[A]	**365,00**
SB 3-45 M	1,05	6,4	45	40	97686704[A]	**305,00**
SB 3-45 A	1,05	6,4	45	40	97686705[A]	**315,00**
SB 3-45 AW	1,05	6,4	45	28	97686707[A]	**383,00**

Принадлежности для насосов SB Группа продукта Z

Тип продукта	Исполнение	№ продукта	EUR
GT-H-2 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 2 л, присоединение G 1", диаметр 126 мм, высота 209 мм	97550912	**36,00**
GT-H-8 PN10 G ¾ V	Мембранный напорный бак 8 л, присоединение G 3/4", диаметр 210 мм, высота 340 мм	96528335[A]	**49,00**
GT-H-18 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 18 л, присоединение G 1", диаметр 280 мм, высота 385 мм	96528337[A]	**63,00**
GT-H-24 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 24 л, присоединение G 1", диаметр 300 мм, высота 461 мм	96528339[A]	**67,00**
GT-H-35 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 35 л, присоединение G 1", диаметр 321 мм, высота 558 мм	96528340	**122,00**
GT-H-60 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 60 л, присоединение G 1", диаметр 391 мм, высота 636 мм	96528341[A]	**200,00**
GT-H-80 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 80 л, присоединение G 1", диаметр 391 мм, высота 830 мм	96894291[A]	**233,00**
GT-H-100 PN10 G 1 V	Мембранный напорный бак 100 л, присоединение G 1", диаметр 436 мм, высота 827 мм	97527968	**279,00**
PM 1 15	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода, давление включения 1,5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	96848693[A]	**86,00**
PM 1 22	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода, давление включения 2,2 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	96848722[A]	**86,00**
PM 2	Блок автоматики с защитой от «сухого» хода и индикацией текущего давления, давление включения 1,5–5 бар, максимальная нагрузка 10 А, кабель 1,5 м	96848740[A]	**146,00**
MDR 21/6	Реле давления 2-х полюсное, давление выключения 1,5-7 бар, максимальная нагрузка 230 В, 16 А	00ID6462[A]	**34,00**

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

STANDARD LINE
Простые насосы для частного домовладения

Сервис за 24 часа*

Гарантия 2 года

Мобильный и компактный дренажный насос

Размер пропускаемых частиц до 10 мм

Откачивает воду до уровня 8 мм
(в зависимости от модели)

Не подвержен коррозии: применение
качественных композитных материалов (Noryl)

KPC

PF

NS

Компактные размеры и высокая
производительность

Износостойкие материалы
и встроенная защита двигателя

Устойчивость к коррозии

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Вихревые насосы PF

Назначение: Вихревые насосы PF имеют малые габариты и предназначены для перекачивания воды из резервуара. Используются для орошения садов и огородов.

Перекачиваемая жидкость: Вода без абразивных или длинноволокнистых включений, не содержащая химически активных по отношению к материалам насоса веществ.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C.

Номинальное напряжение: 1 x 220-240 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP44.

Максимальное число пусков в час: 20.

Страна производства: Италия/Венгрия.

Сервис за 24 часа*

Группа продукта CB

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Макс. расход, $м^3/ч$	Макс. напор, м	Трубное присоединение		Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
				Вход	Выход			
PF 1-30	470	2,5	34	Rp 1"	Rp 1"	48	99126433[A]	**71,00**
PF 2-50	860	2,5	52	Rp 1"	Rp 1"	56	99126442	**111,00**

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Центробежные насосы NS

Назначение: Центробежные насосы NS предназначены для организации системы водоснабжения как в бытовых целях, так и для нужд сельского хозяйства или промышленности.

Перекачиваемая жидкость: Вода без абразивных или длинноволокнистых включений, не содержащая химически активных по отношению к материалам насоса веществ.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +35 °C дла частного применения;
-10 ... +50 °C в остальных случаях для NS 3-40, NS 4-23, NS 5-33, NS 5-50, NS 6-30, NS 6-40, NS 13-18;
-15 ... +110 °C в остальных случаях для NS 5-60, NS 30-18, NS 30-30, NS 30-36.

Тип присоединения: Резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1 x 220-240 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: Электродвигатель IP 44;
Клеммная коробка IP 55.

Максимальное число пусков в час: 20.

Страна производства: Италия.

Группа продукта CB

Тип продукта	Мощность P_1, Вт	Макс. расход, $м^3/ч$	Макс. напор, м	Трубное присоединение		Напряжение, В	Кол-во на палете, шт.	№ продукта	EUR
				Вход	Выход				
NS 3-40	1200	6,2	42	Rp 1"	Rp 1"	1 x 220-240	27	99126459	**162,00**
NS 4-23	650	7	22	Rp 1"	Rp 1"	1 x 220-240	27	99126462	**162,00**
NS 5-33	1300	10	32	Rp 1"	Rp 1"	1 x 220-240	27	99126477	**159,00**
NS 5-50	1900	8,5	51	Rp 1 ¼"	Rp 1"	1 x 220-240	21	99126479	**262,00**
NS 5-60	2700	9,5	64	Rp 1 ¼"	Rp 1"	1 x 220-240	18	99126482	**285,00**
NS 6-30	1560	11,8	39	Rp 1 ½"	Rp 1"	1 x 220-240	21	99126493	**243,00**
NS 6-40	2000	12	43	Rp 1 ½"	Rp 1"	1 x 220-240	18	99126494	**255,00**
NS 13-18	1100	20	19	Rp 1 ½"	Rp 1 ½"	1 x 220-240	27	99126495	**149,00**
NS 30-18	1850	41	19	Rp 2"	Rp 2"	1 x 220-240	18	99126500	**251,00**
NS 30-18 3x400 В	2100	41	19	Rp 2"	Rp 2"	3 x 400	21	98904983	**242,00**
NS 30-30 3x400 В	3800	38	30	Rp 2 ½"	Rp 2"	3 x 400	12	98907044	**430,00**
NS 30-36 3x400 В	4550	40	35	Rp 2 ½"	Rp 2"	3 x 400	12	98907045	**438,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Дренажные насосы KPC
Погружной насос с полуоткрытым рабочим колесом. Кабель со штекером SCHUKO длиной 10 м.
Защита электродвигателя: встроенный термовыключатель в обмотке. Напорный патрубок 1 ¼".

Сервис за 24 часа*

Перекачиваемая жидкость: Грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, без длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +35 °C.

Материалы: Композит.

Номинальное напряжение: 1 x 220-240 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP 68.

Класс изоляции: F.

Страна производства: Китай.

Группа продукта CB

Тип продукта	Мощность двигателя P_1, Вт	Номинальный ток, А	Макс. расход, $м^3/ч$	Макс. напор, м	Автоматический контроль уровня	Кол-во на палете, шт.	Вес, кг	№ продукта	EUR
KPC 300 A	350	1,5	14	6,9	Поплавковый выключатель	48	4,6	98851053[A]	**94,00**
KPC 600 A	800	3,4	17	10	Поплавковый выключатель	48	6,7	98851054[A]	**132,00**
KPC 24/7 210	350	1,5	11,4	6,6	–	48	4,5	98851057	**93,00**
KPC 24/7 270	350	1,5	14	6,8	–	48	4,6	98851058	**99,00**

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Дренажный насос UNILIFT CC

Надежность и уникальные потребительские свойства

Сервис за 24 часа*

Встроенный вентиляционный клапан удаляет воздух из проточной части

Герметичный кабельный ввод увеличивает срок службы

Возможность выбора направления напорного патрубка – горизонтально или вертикально

Для отвода воды с твердыми включениями до 10 мм

Эффективное охлаждение электродвигателя перекачиваемой водой

Все компоненты выполнены из коррозионностойких материалов, электродвигатель и сетчатое основание из нержавеющей стали

Встроенная защита электродвигателя своевременно отключит насос в случае угрозы перегрева

«Многоступенчатая» конструкция штуцера позволяет присоединять шланги разных диаметров

Двойная система уплотнений из 3-х уплотнительных колец, смазанных консистентной смазкой и защищённых от «сухого» хода

Встраиваемый обратный клапан

Со снятым сетчатым основанием насос обеспечивает практически полное удаление воды с поверхности. Остаточный уровень жидкости – до 3 мм

Видео о продукте

Кратко и наглядно

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Дренажные насосы UNILIFT CC
Рабочее колесо полуоткрытое многоканальное. Свободный проход до 10 мм. Насос с кожухом охлаждения. Максимальное число пусков в час – 100. Остаточный уровень жидкости после откачки – до 3 мм (при снятом сетчатом основании).
Кабель со штекером SCHUKO длиной 5 м (UNILIFT CC 5), длиной 10 м (UNILIFT CC 7, UNILIFT CC 9).
Защита электродвигателя: встроенный термовыключатель в обмотке.
Напорный патрубок: с насадкой-переходником с переменным диаметром ¾", 1", 1 ¼", встраиваемым обратным клапаном, коленом 90° и заглушкой.

Сервис за 24 часа*

Перекачиваемая жидкость:	Грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, без длинноволокнистых включений.
Температура перекачиваемой жидкости:	0 ... +40 °C, кратковременно (до 2 мин, с интервалами не менее 30 мин) до +70 °C.
Материалы:	Композит, нержавеющая сталь (сетчатое основание).
Номинальное напряжение:	1 x 220-240 В.
Номинальная частота:	50 Гц.
Степень защиты:	IP68.
Класс изоляции:	F (UNILIFT CC 5, UNILIFT CC 7), B (UNILIFT CC 9).
Страна производства:	Венгрия.

Группа продукта D1

Тип продукта	Мощность двигателя P_1, кВт	Номинальный ток In, A	Расход, $м^3/ч$	Напор, м	Автоматический контроль уровня	Вес, кг	Количество на палете, шт	№ продукта	EUR
UNILIFT CC 5 M1	0,24	0,98	0 - 6,1	5,2 - 0	–	4,32	48	96280965[A]	**151,00**
UNILIFT CC 5 A1	0,24	0,98	0 - 6,1	5,2 - 0	Поплавковый выключатель	4,51	48	96280966[A]	**162,00**
UNILIFT CC 7 M1	0,38	1,8	0 - 10,2	7,4 - 0	–	5,0	48	96280967[A]	**179,00**
UNILIFT CC 7 A1	0,38	1,8	0 - 10,2	7,4 - 0	Поплавковый выключатель	5,27	48	96280968[A]	**188,00**
UNILIFT CC 9 M1	0,78	3,5	0 - 14,7	9,5 - 0,2	–	6,6	48	96280969[A]	**228,00**
UNILIFT CC 9 A1	0,78	3,5	0 - 14,7	9,5 - 0,2	Поплавковый выключатель	6,79	48	96280970[A]	**243,00**

Принадлежности для насосов UNILIFT CC

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Поплавковый выключатель GIFAS-FS-E, со штекером, на опорожнение. Для автоматического включения/выключения однофазного насоса, который не имеет собственного поплавкового выключателя	Кабель 3,0 м	00ID7802	**37,00**
	Кабель 5,0 м	00ID7806	**42,00**
	Кабель 10,0 м	00ID7810	**55,00**
	Кабель 20,0 м	00ID7943	**80,00**
Груз для поплавкового выключателя GIFAS-FS. Пластмасса с сердечником из латуни, предназначен для фиксации поплавкового выключателя Gifas-FS-E на нужном уровне		00ID8950[A]	**9,00**

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

3

Дренажные насосы UNILIFT KP
Рабочее колесо полуоткрытое многоканальное. Свободный проход до 10 мм. Насос с кожухом охлаждения.
Максимальное число пусков в час – 100. Кабель длиной 10 м со штекером SCHUKO.
Защита электродвигателя: встроенный термовыключатель в обмотке.
Напорный патрубок: Rp 1 ¼" со встроенным обратным клапаном (только KP...AV1).

Сервис за 24 часа*

Перекачиваемая жидкость: Грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды , без длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +50 °C, кратковременно (2 мин.) до +70 °C.

Материалы: Нержавеющая сталь.

Номинальное напряжение: 1 x 220-230 В. По запросу возможна поставка с электродвигателем 3 x 400 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Страна производства: Венгрия.

Группа продукта D1

Тип продукта	Мощность двигателя P_1, кВт	Номинальный ток In, A	Расход, м³/ч	Напор, м	Автоматический контроль уровня	Вес, кг	Количество на палете, шт	№ продукта	EUR
UNILIFT KP 150-M1	0,3	1,3	0 - 8,3	5,2 - 1	–	6,5	60	011H1300[A]	**235,00**
UNILIFT KP 150-A1	0,3	1,3	0 - 8,3	5,2 - 1	Поплавковый выключатель	6,7	60	011H1800[A]	**248,00**
UNILIFT KP 150-AV1	0,3	1,3	0 - 8,3	5,2 - 1	Вертикальный поплавковый выключатель	7,0	60	011H1900[A]	**262,00**
UNILIFT KP 250-M1	0,5	2,2	0 - 11	7,5 - 0,4	–	7,3	60	012H1300[A]	**280,00**
UNILIFT KP 250-A1	0,5	2,2	0 - 11	7,5 - 0,4	Поплавковый выключатель	7,5	60	012H1800[A]	**294,00**
UNILIFT KP 250-AV1	0,5	2,2	0 - 11	7,5 - 0,4	Вертикальный поплавковый выключатель	7,8	60	012H1900[A]	**309,00**
UNILIFT KP 350-M1	0,7	3,2	0 - 14	9,1 - 1,3	–	8	60	013N1300[A]	**356,00**
UNILIFT KP 350-A1	0,7	3,2	0 - 14	9,1 - 1,3	Поплавковый выключатель	8,2	60	013N1800[A]	**381,00**
UNILIFT KP 350-AV1	0,7	3,2	0 - 14	9,1 - 1,3	Вертикальный поплавковый выключатель	8,3	60	013N1900[A]	**438,00**

Принадлежности для насосов UNILIFT KP

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительный размер	№ продукта	EUR
Обратный клапан для встраивания в напорный патрубок насосов (кроме KP...AV1)	1 ¼"	15211[A]	**18,00**
Обратный клапан	Rp 1 ¼"	96005308[A]	**43,00**
Запорная задвижка	Rp 1 ¼"	00ID0918[A]	**40,00**
Гибкий переходник DN 32, в комплекте с хомутами, внутренний диаметр 42 мм	DN 32	91071645[A]	**19,00**
Быстросъёмная муфта 1 ¼" со стороны шланга		00ID8962	**16,00**
Быстросъёмная муфта 1" со стороны шланга		00ID8963	**12,00**
Быстросъёмная муфта 3/4" со стороны шланга		00ID8964	**9,00**
Быстросъемная муфта PN 16 с наружной резьбой R 1 ¼", монтируемая на насосе, под ответную часть для шлангового соединения		00ID9052	**12,00**
Поплавковый выключатель GIFAS-FS-E, со штекером, на опорожнение. Для автоматического включения/выключения однофазного насоса, который не имеет собственного поплавкового выключателя	Кабель 3 м	00ID7802	**37,00**
	Кабель 5 м	00ID7806	**42,00**
	Кабель 10 м	00ID7810	**55,00**
	Кабель 20 м	00ID7943	**80,00**
Груз для поплавкового выключателя GIFAS-FS. Пластмасса с сердечником из латуни, предназначен для фиксации поплавкового выключателя Gifas-FS-E на нужном уровне		00ID8950[A]	**9,00**

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Дренажные насосы UNILIFT AP 12 из нержавеющей стали, с охлаждающим кожухом

Рабочее колесо полуоткрытое многоканальное (AP12) или вихревое (AP35, AP50). Максимальное число пусков в час – 20.

Длина кабеля насоса и поплавкового выключателя (при его наличии) – 10 м. В трехфазном исполнении насос и поплавковый выключатель подключены к блоку управления. Защита электродвигателя: встроенный термовыключатель в обмотке (только 1-фазное исполнение). Для работы с частотным преобразователем используется специальное исполнение (опция возможна только для UNILIFT AP12).

Сервис за 24 часа*

Перекачиваемая жидкость: Грунтовые, дождевые сточные воды, с примесями до 12 мм.
Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +55 °C, кратковременно до 3 мин до +70 °C.
Материалы: Нержавеющая сталь.
Номинальная частота: 50 Гц.
Степень защиты: IP68.
Класс изоляции: F.
Страна производства: Венгрия.

Дренажные насосы UNILIFT AP12

Группа продукта D1

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Тип штекера	Поплавок	Свободный проход, мм	Блок управления	Вес, кг	Количество на палете, шт	№ продукта	EUR
UNILIFT AP 12.40.04.1	1 × 230 В	0,7/0,4	3,0	Rp 1 ½"	Schuko	–	12	–	10	24	96011016 [A]	**454,00**
UNILIFT AP 12.40.04.A1	1 × 230 В	0,7/0,4	3,0	Rp 1 ½"	Schuko	X	12	–	10,5	24	96011018 [A]	**492,00**
UNILIFT AP 12.40.04.3	3 × 400 В	0,7/0,4	1,2	Rp 1 ½"	–	–	12	–	9,5	24	96011024 [A]	**438,00**
UNILIFT AP 12.40.04.A3	3 × 400 В	0,7/0,4	1,2	Rp 1 ½"	CEE	X	12	X	12	20	96023871 [A]	**581,00**
UNILIFT AP 12.40.06.1	1 × 230 В	0,9/0,6	4,4	Rp 1 ½"	Schuko	–	12	–	11	24	96001720 [A]	**473,00**
UNILIFT AP 12.40.06.A1	1 × 230 В	0,9/0,6	4,4	Rp 1 ½"	Schuko	X	12	–	11,5	24	96010979 [A]	**523,00**
UNILIFT AP 12.40.06.3	3 × 400 В	0,9/0,6	1,6	Rp 1 ½"	–	–	12	–	10,5	24	96001652 [A]	**459,00**
UNILIFT AP 12.40.06.A3	3 × 400 В	0,9/0,6	1,6	Rp 1 ½"	CEE	X	12	X	13	20	96023872 [A]	**612,00**
UNILIFT AP 12.40.08.1	1 × 230 В	1,3/0,8	5,9	Rp 1 ½"	Schuko	–	12	–	13,2	24	96001869 [A]	**538,00**
UNILIFT AP 12.40.08.A1	1 × 230 В	1,3/0,8	5,9	Rp 1 ½"	Schuko	X	12	–	13,4	24	96010980 [A]	**590,00**
UNILIFT AP 12.40.08.3	3 × 400 В	1,2/0,8	2,1	Rp 1 ½"	–	–	12	–	12	24	96001791 [A]	**521,00**
UNILIFT AP 12.40.08.A3	3 × 400 В	1,2/0,8	2,1	Rp 1 ½"	CEE	X	12	X	14,6	20	96023873 [A]	**658,00**
UNILIFT AP 12.50.11.1	1 × 230 В	1,7/1,1	8,5	Rp 2"	Schuko	–	12	–	15,7	24	96001958 [A]	**759,00**
UNILIFT AP 12.50.11.A1	1 × 230 В	1,7/1,1	8,5	Rp 2"	Schuko	X	12	–	15,9	24	96010981 [A]	**820,00**
UNILIFT AP 12.50.11.3	3 × 400 В	1,9/1,2	3,2	Rp 2"	–	–	12	–	15,6	24	96001975 [A]	**733,00**
UNILIFT AP 12.50.11.A3	3 × 400 В	1,9/1,2	3,2	Rp 2"	CEE	X	12	X	18,2	20	96023874 [A]	**876,00**

Дренажные насосы UNILIFT AP12 в специальном исполнении для фонтанов

Предназначены для работы с частотным преобразователем.

Группа продукта D1

Тип продукта	Напряже-ние (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Тип штекера	Поплавок	Свободный проход, мм	Блок управления	Вес, кг	№ продукта	EUR
UNILIFT AP12.40.06.3	3 × 400 В	0,9/0,6	1,6	Rp 1 ½"	–	–	12	–	10,5	96Z01890	**509,00**
UNILIFT AP12.40.08.3	3 × 400 В	1,2/0,8	2,1	Rp 1 ½"	–	–	12	–	12	96Z01891	**573,00**
UNILIFT AP12.50.11.3	3 × 400 В	1,9/1,2	3,2	Rp 2"	–	–	12	–	15,6	98492741	**843,00**

x – входит в комплект поставки

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

3

Грязевые насосы UNILIFT AP 35B, AP 50B из нержавеющей стали, без охлаждающего кожуха

Рабочее колесо вихревое. Максимальное число пусков в час - 20. Длина кабеля насоса и поплавкового выключателя (при его наличии) – 10 м. В трехфазном исполнении насос и поплавковый выключатель подключены к блоку управления. Защита электродвигателя: встроенный термовыключатель в обмотке (только 1-фазное исполнение).

Перекачиваемая жидкость: Грунтовые, дождевые, очищенные или частично очищенные сточные воды, с примесями до 35 или до 50 мм, без длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C.

Материалы: Нержавеющая сталь.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Страна производства: Венгрия.

Группа продукта D1

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Тип штекера	Поплавок	Свободный проход, мм	Вес, кг	Количество на палете, шт	№ продукта	EUR
UNILIFT AP 35B.50.06.A1.V	1 × 230 В	0,99/0,66	4,4	R 2"	Schuko	X	35	6,8	30	96468356[A]	**423,00**
UNILIFT AP 35B.50.06.1.V	1 × 230 В	0,99/0,66	4,4	R 2"	Schuko	–	35	6,8	30	96004563[A]	**361,00**
UNILIFT AP 35B.50.06.3.V	3 × 400 В	0,99/0,66	1,6	R 2"	–	–	35	7,4	30	96468190[A]	**402,00**
UNILIFT AP 35B.50.08.A1.V	1 × 230 В	1,22/0,71	5,5	R 2"	Schuko	X	35	10,1	30	96468355[A]	**495,00**
UNILIFT AP 35B.50.08.1.V	1 × 230 В	1,22/0,71	5,5	R 2"	Schuko	–	35	10,1	30	96004575	**433,00**
UNILIFT AP 35B.50.08.3.V	3 × 400 В	1,23/0,78	2	R 2"	–	–	35	8,4	30	96468193	**478,00**
UNILIFT AP 50B.50.08.A1.V	1 × 230 В	1,20/0,74	5,4	R 2"	Schuko	X	50	10,1	30	96468354[A]	**625,00**
UNILIFT AP 50B.50.08.1.V	1 × 230 В	1,20/0,74	5,4	R 2"	Schuko	–	50	10,1	30	96004587	**558,00**
UNILIFT AP 50B.50.08.3.V	3 × 400 В	1,20/0,8	2	R 2"	–	–	50	8,4	30	96468194	**559,00**
UNILIFT AP 50B.50.11.A1.V	1 × 230 В	1,75/1,21	8	R 2"	Schuko	X	50	10,2	30	96468352[A]	**761,00**
UNILIFT AP 50B.50.11.1.V	1 × 230 В	1,75/1,21	8	R 2"	Schuko	–	50	10,2	30	96004599[A]	**690,00**
UNILIFT AP 50B.50.11.3.V	3 × 400 В	1,75/1,31	2,8	R 2"	–	–	50	9,7	30	96468195[A]	**663,00**
UNILIFT AP 50B.50.15.3.V	3 × 400 В	2,15/1,5	3	R 2"	–	–	50	10,0	30	96468196[A]	**771,00**

x – входит в комплект поставки

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Дренажные и грязевые насосы UNILIFT AP 35, AP 50, с охлаждающим кожухом
Рабочее колесо полуоткрытое вихревое. Максимальное число пусков в час – 20.
Длина кабеля насоса и поплавкового выключателя (при его наличии) – 10 м. В трехфазном исполнении насос и поплавковый выключатель подключены к блоку управления. Защита электродвигателя: встроенный термовыключатель в обмотке (только 1-фазное исполнение).

Сервис за 24 часа*

Перекачиваемая жидкость: Грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, без длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +55 °C, кратковременно (3 мин.) до +70 °C.

Материалы: Нержавеющая сталь.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Страна производства: Венгрия.

Группа продукта D1

Тип продукта	Напряжение (50 Гц)	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Тип штекера	Поплавок	Свободный проход, мм	Блок управления	Количество на палете, шт	№ продукта	EUR
UNILIFT AP35.40.06.1.V	1 × 230 В	0,90/0,6	4	Rp 1 ½"	Schuko	–	35	–	24	96001796	**543,00**
UNILIFT AP35.40.06.A1.V	1 × 230 В	0,90/0,6	4	Rp 1 ½"	Schuko	x	35	–	24	96010982[A]	**604,00**
UNILIFT AP35.40.06.3.V	3 × 400 В	0,90/0,6	1,6	Rp 1 ½"	–	–	35	–	24	96000169	**522,00**
UNILIFT AP35.40.06.A3.V	3 × 400 В	0,90/0,6	1,6	Rp 1 ½"	CEE	x	35	x	20	96023875	**661,00**
UNILIFT AP35.40.08.1.V	1 × 230 В	1,20/0,7	5,5	Rp 1 ½"	Schuko	–	35	–	24	96001672	**591,00**
UNILIFT AP35.40.08.A1.V	1 × 230 В	1,20/0,7	5,5	Rp 1 ½"	Schuko	x	35	–	24	96010983[A]	**642,00**
UNILIFT AP35.40.08.3.V	3 × 400 В	1,10/0,7	2	Rp 1 ½"	–	–	35	–	24	96001718	**575,00**
UNILIFT AP35.40.08.A3.V	3 × 400 В	1,10/0,7	2	Rp 1 ½"	CEE	x	35	x	20	96023876	**793,00**
UNILIFT AP50.50.08.1.V	1 × 230 В	1,30/0,8	5,9	Rp 2"	Schuko	–	50	–	24	96010595	**781,00**
UNILIFT AP50.50.08.A1.V	1 × 230 В	1,30/0,8	5,9	Rp 2"	Schuko	x	50	–	24	96010984[A]	**851,00**
UNILIFT AP50.50.08.3.V	3 × 400 В	1,20/0,8	2	Rp 2"	–	–	50	–	24	96010563	**755,00**
UNILIFT AP50.50.08.A3.V	3 × 400 В	1,20/0,8	2	Rp 2"	CEE	x	50	x	20	96023877	**909,00**
UNILIFT AP50.50.11.1.V	1 × 230 В	1,60/1,1	8	Rp 2"	Schuko	–	50	–	24	96010577	**1183,00**
UNILIFT AP50.50.11.A1.V	1 × 230 В	1,60/1,1	8	Rp 2"	Schuko	x	50	–	24	96010985[A]	**1251,00**
UNILIFT AP50.50.11.3.V	3 × 400 В	1,60/1,2	3	Rp 2"	–	–	50	–	24	96010562	**1145,00**
UNILIFT AP50.50.11.A3.V	3 × 400 В	1,60/1,2	3	Rp 2"	CEE	x	50	x	20	96023878	**1288,00**

x – входит в комплект поставки

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Принадлежности для насосов UNILIFT AP

Группа продукта Z

Тип продукта		Типовой ряд насосов			№ продукта	EUR
		AP 12.40 AP 35.40	AP 12.50 AP 50.50	AP 35B, AP 50B		
	Размер напорного патрубка насоса	1 1/2"	2"	2"		
1. Ниппель (нерж. сталь)	R 1 ½" l=90	●			330767	**27,00**
	R 2" l=100		●	●	91072171[A]	**45,00**
2. Обратный клапан тарельчатый (PVC)	*Rp 1 ½"	●			96005309[A]	**76,00**
	*Rp 2"		●	●	91072718	**102,00**
3. Шаровой обратный клапан (чугун) с винтом для удаления воздуха	*Rp 1 ½" (PVC)	●			96023843	**146,00**
	Rp 1 ½"	●			96489972[A]	**120,00**
	Rp 2"		●	○	96002002[A]	**139,00**
4. Задвижка. Латунь	Rp 1 ½" (PVC)	●			96023846[A]	**51,00**
	Rp 1 ½"				96489973[A]	**58,00**
	Rp 2"		●	●	96002005[A]	**56,00**
5. Задвижка. Чугун	Rp 1 ½"	●			96489977	**167,00**
	Rp 2"		●	●	96489976	**201,00**
6. Ниппель шестигранный (оцинкованная сталь)	R 1 ½"	●			96489958[A]	**19,00**
	R 1 ½" (нерж. сталь)	●			91077981	**29,00**
	R 2"		●	●	96001993	**17,00**
7. Колено 90° из оцинков. стали (внутр. резьба/наружн. резьба)	R / Rp 1 ½"	○			96001979	**24,00**
	R / Rp 2"			○	96001980	**26,00**
8. Колено 90°, оцинков. сталь (внутр. резьба с 2-х сторон)	Rp 2"			●	96001990	**34,00**
9. Система автоматической трубной муфты, включая болты, гайки, прокладку, колено-основание, верхнее крепление направляющих	Rp 2"			●	97644486[A]	**220,00**
10. Направляющие трубы 1", 2 шт. комплект, оцинкованная сталь	3 м			●	91070761[A]	**62,00**
	6 м			●	91070764	**124,00**
11. Трос из нерж. стали D 2 мм [1]	за 1 метр	●	●		00ID8957	**2,50**
12. Зажимы на проушину	2 шт. на проушину	●	●		00ID8960	**4,00**
13. Подъёмная цепь с карабином. Нерж. сталь. До 320 кг	3 м			●	98989664[A]	**72,00**
	4 м				98989666	**88,00**
	6 м			●	98989668[A]	**109,00**
	8 м				98989670	**140,00**
	10 м				98989672[A]	**170,00**
14. Защитный чехол кабеля (защита от мех. воздействия)	5 м x 1"	●	●	●	98461128	**175,00**
15. Гибкая муфта с двумя хомутами	DN 40, внутр. 48 мм	●			91071646	**22,00**
	DN 50, внутр. 60 мм		●	●	91071647	**22,00**
16. Розетка типа CEE, 3-фазная переносная (кабельная)	16 A, IP44	●	●	●	98915235	**13,00**
16. Розетка типа CEE, 3-фазная стационарная для настенного крепления	16 A, IP44	●	●	●	98915236	**13,00**
17. Муфта Storz для шланга со стороны насоса	R 1 ½" - Шланг 50 мм	●			96001977	**35,00**
	Rp2" - Шланг 50 мм		●	●	96001982	**41,00**
18. Шланг резиновый в металл. оболочке, муфты Storz с каждой стороны	2". Длина 10 м	●	●	●	96001987	**227,00**
19. Поплавковый выключатель GIFAS-FS-E, со штекером, на опорожнение. Для автоматического включения/выключения однофазного насоса, который не имеет собственного поплавкового выключателя	Кабель 3,0 м				00ID7802	**37,00**
	Кабель 5,0 м				00ID7806	**42,00**
	Кабель 10,0 м				00ID7810	**55,00**
	Кабель 20,0 м				00ID7943	**80,00**
20. Груз для поплавкового выключателя GIFAS-FS. Пластмасса с сердечником из латуни, предназначен для фиксации поплавкового выключателя Gifas-FS-E на нужном уровне					00ID8950[A]	**9,00**

[1] – длина троса в заказе должна быть кратна 10 м.

● – рекомендуемый вариант
○ – возможно использование

R – внешняя резьба
Rp – внутренняя резьба

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Блок управления LC 231 для систем водоснабжения и водоотведения, только для однофазных насосов со встроенным конденсатором.
Примечание. Блоки управления для трехфазных насосов см. раздел 11.
Компактное устройство для настенного монтажа в пластиковом корпусе с функциями:
контроль уровня с помощью поплавковых выключателей или аналогового датчика;
алгоритмы как опорожнения, так и заполнения резервуара;
автоматическая работа 1 или 2 насосов; встроенная электронная защита электродвигателей, возможность подачи дискретных сигналов аварии и работы; состояния, аварий и предупреждений;
большая, интуитивно понятная панель; кнопки On-Off-Auto для выбора режимов работы каждого насоса; индикация уровня в резервуаре, состояния насосов и системы; настраиваемые входы и выходы, звуковая сигнализация о предупреждении и/или аварии; возможность подключения модулей CIM для интеграции в системы диспетчеризации заказчика; прямое подключение через Bluetooth к смарт-устройству с установленным приложением Grundfos GO Remote без дополнительного оборудования;
Поплавковые выключатели и аналоговый датчик уровня заказываются отдельно.

Шкаф управления LC 241 для систем водоснабжения и водоотведения, только для однофазных насосов со встроенным конденсатором.
Полноценное низковольтное комплектное устройство для подвесного монтажа в пластиковом корпусе, включающее блок управления LC 231.
Примечание. Шкафы управления в наружном исполнении, шкафы для трехфазных насосов, принадлежности к шкафам см. в разделе 11
Полноценное низковольтное комплектное устройство для подвесного монтажа в пластиковом корпусе, включающее блок управления LC 231.

Диапазон мощности:	0,37-5,5 кВт на один насос.
Сетевое электропитание:	Один ввод 1 x 220 В, 50 Гц и 3x380 В, 50 Гц (LC 231).
Электропитание насосов:	1x 220 В, 50 Гц и 3x380 В, 50 Гц (LC 231).
Способ пуска:	Прямой (DOL).
Климатическое исполнение:	Внутреннее, IP 54, -20 ... +40 °C, навесной пластиковый (PI) корпус.
Страна производства:	Дания/Россия.

Группа продукта Z

Тип продукта	Подключаемые насосы Grundfos	Рабочий ток на 1 насос, А	Размер В x Ш x Г, мм	№ продукта	EUR
Блок управления 1 насосом					
LC 231 1x1-12 DOL 3x460 PI	С трехфазными эд. или с однофазными Э.Д. со встроенными конденсаторами	1 - 12	215x280x115	99369644 [A]	**574,00**
Блок управления 2 насосами					
LC 231 2x1-9 DOL 3x460 PI	С трехфазными эд. или с однофазными Э.Д. со встроенными конденсаторами	1 - 9	215x280x115	99369650 [A]	**716,00**

Группа продукта Z

Тип продукта	Подключаемые насосы Grundfos	Рабочий ток на 1 насос, А	Размер В x Ш x Г, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса					
LC 241 1x1-1,6 DOL 1x220 PI	Например, для однофазных насосов UNILIFT KP, CC, AP, в составе которых уже имеются конденсаторы	1 - 1,6	460x340x160	99869075 [B]	**778,00**
LC 241 1x1,6-2,5 DOL 1x220 PI		1,6 - 2,5	460x340x160	99781622 [B]	**778,00**
LC 241 1x2,5-4 DOL 1x220 PI		2,5 - 4	460x340x160	99859050 [B]	**778,00**
LC 241 1x4-6 DOL 1x220 PI		4 - 6	460x340x160	99957243 [B]	**778,00**
LC 241 1x6-9 DOL 1x220 PI		6 - 9	460x340x160	92500925 [B]	**778,00**
Шкаф для 2 насосов					
LC 241 2x1-1,6 DOL 1x220 PI	Например, для однофазных насосов UNILIFT KP, CC, AP, в составе которых уже имеются конденсаторы	1 - 1,6	460x340x160	99787186 [B]	**869,00**
LC 241 2x1,6-2,5 DOL 1x220 PI		1,6 - 2,5	460x340x160	99787967 [B]	**869,00**
LC 241 2x2,5-4 DOL 1x220 PI		2,5 - 4	460x340x160	99849190 [B]	**871,00**
LC 241 2x4-6 DOL 1x220 PI		4 - 6	460x340x160	99851567 [B]	**871,00**
LC 241 2x6-9 DOL 1x220 PI		6 - 9	460x340x160	99842586 [B]	**874,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Принадлежности для шкафов управления LC

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Поплавковый выключатель GIFAS-F для шкафа управления LC	3 м	00ID7801[A]	**27,00**
	5 м	00ID7805[A]	**32,00**
	10 м	00ID7809[A]	**46,00**
	20 м	00ID7942	**72,00**
Грузик для фиксации поплавкового выключателя GIFAS-F на нужном уровне	Пластмасса с сердечником из латуни	00ID8950[A]	**9,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Накопительная ёмкость LIFTAWAY C для насоса UNILIFT KP

Различные возможности подключения благодаря наличию 4-х всасывающих патрубков и одного напорного патрубка с одной или с другой стороны

За счёт небольших габаритов установки есть возможность выбора между напольным и настенным вариантом монтажа

Всё необходимое для установки и подключения: обратный клапан, гибкий переходник для стиральной машины, а также комплект материалов для монтажа

Полимерный резервуар жёсткой, ударопрочной конструкции с гладкой, не требующей особого ухода, блестящей поверхностью

Подключение всасывающих патрубков можно выполнить вручную без применения каких-либо специальных инструментов

Воздушный клапан с предохранителем от перелива и фильтром из активированного угля предотвращают появление неприятных запахов

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Накопительная ёмкость для откачивания загрязненной воды LIFTAWAY C

Предназначена для монтажа погружного насоса UNILIFT KP 150 A1, KP 250 A1, KP 350 A1. Установка имеет пластмассовый резервуар ударопрочной конструкции. Может монтироваться на полу или на стене. В комплект поставки входят обратный клапан (типа заслонки), гибкий переходник с хомутами для напорного трубопровода диаметром 40 мм, крепежные элементы для крепления к полу или для монтажа на стене, а также резиновые ножки.

Поставляется с заглушенными резьбовыми патрубками. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +50 °C, кратковременно до +70 °C.

Страна производства: Германия.

Насос KP в состав резервуара не входит и заказывается отдельно. Группа продукта D1

Тип продукта	Описание	Размер Д×Ш×В, мм	Количество на палете	№ продукта	EUR
LIFTAWAY C	Для KP 150 A1, KP 250 A1, KP 350 A1	405×275×340	18	96003985[A]	**238,00**

Накопительная ёмкость для откачивания загрязненной воды LIFTAWAY B

Устанавливается под полом. Предназначена для монтажа в ней дренажного насоса KP 150 A1, KP 250 A1, KP 350 A1 или дренажного насоса AP 12.40.04.A1(A3), AP 12.40.06.A1(A3), AP12.40.08.A1(A3).

Состоит из пластикового колодца с внутренней телескопической вставкой для регулирования высоты, крышкой с решетчатым трапом, арматурой. Может монтироваться на полу или на стене. В монтажный комплект входят обратный клапан, напорный патрубок, а также гибкий переходник между насосом и напорным трубопроводом.

Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +50 °C, кратковременно до 2 мин до +70 °C (насосы KP), от 0 до +55 °C, кратковременно до 3 мин до +70 °C (насосы AP 12).

Страна производства: Германия.

Насос KP или AP 12 в состав резервуара не входит и заказывается отдельно. Группа продукта D1

Тип продукта	Описание	Размер, мм	Количество на палете	№ продукта	EUR
LIFTAWAY B	для KP 150 A1, KP 250 A1, KP 350 A1	500×770	2	96003974[A]	**881,00**
LIFTAWAY B	для насоса AP12	500×770	2	96003975	**915,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Отвод конденсата от котлов, кондиционеров и приборов охлаждения

Сервис за 24 часа*

Отведение конденсата от:
- водогрейных котлов, работающих по принципу максимального использования теплоты сгорания топлива;
- кондиционеров;
- приборов охлаждения и морозильных камер;
- влагопоглотителей;
- испарителей

Безопасность. В состав установок входит система контроля, дающая возможность использования дополнительных функций в момент достижения жидкостью в баке уровня срабатывания аварийной сигнализации

GRUNDFOS CONLIFT1 – это компактная, готовая к подключению водоподъёмная насосная установка со встроенным обратным клапаном

Удобство монтажа. Не требует какого-либо специального ухода

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Насосная установка CONLIFT1 для сбора и отведения конденсата
Компактная, полностью готовая к подключению автоматическая установка.

Перекачиваемая жидкость:	Конденсат от водогрейных котлов, систем кондиционирования воздуха, систем охлаждения и заморозки, воздухоосушителей, испарителей.
Температура перекачиваемой среды:	0 ... 50 °C (кратковременно до 5 мин – до 90 °C).
Материалы:	Полипропилен.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В.
Номинальная частота:	50 Гц.
Степень защиты:	IP24.
Класс изоляции:	F.
Страна производства:	Китай.

Сервис за 24 часа*

Группа продукта D1

Тип продукта	Потребляемая мощность P_1, Вт	Номинальный ток In, А	Расход, $м^3/ч$	Напор, м	Размер Д×Ш×В, мм	Вес, кг	Количество на палете, шт	№ продукта	EUR
CONLIFT1	75	0,65	0 - 0,6	5,5 - 0	258,5x165x183	4,1	48	97936156[A]	**96,00**

Внимание! Недопустимо использование установки во взрывоопасной зоне и перекачивание горючих жидкостей.

Принадлежности для установок CONLIFT1

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Напорный шланг	Напорный шланг из ПВХ длиной 6 м с внутренним диаметром 10 мм, включая одну соединительную муфту	97936177	**33,00**
Система контроля Alarm PCB CONLIFT	Система контроля, дающая возможность использования дополнительных функций при достижении уровня срабатывания аварийной сигнализации: запуск насоса или останов водогрейного котла.	97936209	**68,00**
Блок нейтрализации PH+ box	Предназначен для нейтрализации кислотного конденсата, образующегося в процессе работы котла. Гранулированный наполнитель не входит в комплект поставки.	92586210	**70,00**

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Малогабаритная, полностью укомплектованная и готовая к монтажу канализационная насосная установка SOLOLIFT2

Сервис за 24 часа*

Автоматическое перекачивание сточных вод от санузлов, кухонь, посудомоечных и стиральных машин и пр. (до 4-х точек водозабора – в зависимости от выбранной модели SOLOLIFT2)

Применяется, когда невозможно или неоправданно дорого отводить сточные воды самотеком от приборов, при этом диаметр отводящего трубопровода может быть 22/25/28/32/40, вместо обычных 100 мм

Возможность откачивать горячую воду до 90 °C, а также установка в системах с умягчителями воды (в модели C-3)

Профессиональный и надёжный режущий механизм (SOLOLIFT2 WC-1, WC-3, CWC-3)

Герметичный резервуар с защитой от перелива и вентиляционным клапаном с угольным фильтром

Приёмные патрубки-эксцентрики дают возможность смещения подключения на 10 мм. Напорный патрубок может быть выведен вверх или в сторону

Наличие обратного клапана

Удобство техобслуживания без демонтажа оборудования и слива воды. Уникальная концепция «чистые руки» – для простого и чистого обслуживания электродвигателя

Видео о продукте

Кратко и наглядно

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Канализационные насосные установки SOLOLIFT2

Малогабаритные, полностью укомплектованные и готовые к монтажу канализационные насосные установки. Кабель 1,2 м со штекером SCHUKO.

Сервис за 24 часа*

Перекачиваемая жидкость: Стоки из туалета (только SOLOLIFT2 WC-1, WC-3, CWC-3), хозяйственно-бытовые стоки (все типоразмеры).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +50 °C (SOLOLIFT2 WC-1, WC-3, CWC-3, D-2); 0 ... +75 °C постоянно , 0 ... +90 °C не более 30 мин (SOLOLIFT2 C-3).

Материалы: Полипропилен (резервуар).

Номинальное напряжение: 1 x 220-240 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP44.

Класс изоляции: F.

Соединение напорного патрубка: Ø22/25/28/32/40 мм для SOLOLIFT2 WC-1, SOLOLIFT2 WC-3, SOLOLIFT2 CWC-3, SOLOLIFT2 C-3; Ø22/32 мм для SOLOLIFT2 D-2.

Страна производства: Сербия.

Группа продукта D2

Тип продукта	Мощность двигателя P_1, кВт	Номинальный ток I_N, А	Расход, м³/ч	Напор, м	Размер Д×Ш×В, мм	Количество на палете	Вес, кг	№ продукта	EUR
SOLOLIFT2 WC-1	0,62	3	0 - 9	8,9 - 0	453x176x263	14	7,1	97775314[A]	**362,00**
SOLOLIFT2 WC-3	0,62	3	0 - 9	8,9 - 0	453x176x263	14	7,3	97775315[A]	**437,00**
SOLOLIFT2 CWC-3	0,62	3	0 - 8,3	8,7 - 0	431×164×280	16	7,1	97775316[A]	**454,00**
SOLOLIFT2 C-3	0,64	3,1	0 - 12,3	8,7 - 1	373x158x255	18	6,6	97775317[A]	**408,00**
SOLOLIFT2 D-2	0,28	1,3	0 - 7,2	5,6 - 0	307x165x147	40	4,3	97775318[A]	**310,00**

Расшифровка обозначения установок SOLOLIFT2:
- WC – модель имеет присоединение к унитазу и оснащена режущим механизмом
- C – модель с компактным дизайном
- D – модель для душа
- 1 – одно дополнительное присоединение (не считая присоединения для унитаза)
- 3 – три дополнительных присоединения (для SOLOLIFT2 C-3 - общее число патрубков)

Внимание! Установки моделей C-3 и D-2 режущим механизмом не оснащены.

Принадлежности для канализационных установок SOLOLIFT2

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Предназначен для установок	№ продукта	EUR
Комплект дополнительного входа	D40/40/32	D-2	97775334	**21,00**
Комплект дополнительного входа	D50/50/40	WC-3/CWC-3/C-3	97775335	**23,00**
Устройство аварийной сигнализации	Звуковой сигнал в случае неисправности	WC-1/WC-3/CWC-3	97772315[A]	**44,00**
Гибкий переходной шланг	Гибкий шланг ПВХ с двумя зажимами и адаптером для перехода на SOLOLIFT2. Длина: 500 мм, внутренний диаметр 32 мм, наружный – 38 мм	все исполнения	97772316	**24,00**
Сливной шланг	Гибкий шланг ПВХ с двумя зажимами. Применим, когда бак SOLOLIFT2 необходимо осушить для обслуживания. Длина: 500 мм, внутренний диаметр 12 мм, наружный – 14,4 мм	WC-1/WC-3	97789093	**19,00**
Реле давления	Используется при повышенном содержании пены в воде взамен существующего реле уровня	C-3	98144467	**76,00**

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 461.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Энергосберегающий циркуляционный насос MAGNA1

Гарантия 3 года

Низкие эксплуатационные затраты

Непревзойденная энергетическая эффективность

9 встроенных режимов управления

Возможность интеграции в простейшие системы диспетчеризации

Широкий диапазон рабочих характеристик

Низкий уровень шума

Лёгкий и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию

Дистанционный контроль с помощью Grundfos GO Remote, модуля MI и смартфона

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные энергосберегающие циркуляционные центробежные насосы MAGNA1

MAGNA1 являются технически более совершенной заменой насосов UPS серии 200. Все модели оснащены цифровым входом «Пуск/Останов насоса», выходным обобщенным реле «Авария». С помощью Grundfos GO Remote и модуля MI возможна расшифровка аварий и ошибок насоса. Поставляются в комплекте с теплоизолирующим кожухом для систем отопления.

Назначение:	Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	-10 ... +110 °C.
Материал:	Корпус из серого чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из композитного материала.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение в соответствии с ISO 228-1; Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В ±10%.
Номинальная частота:	50 Гц.
Класс изоляции:	F.
Степень защиты:	IPX4D.
Уровень звукового давления:	≤ 55 дБ(А).

Одинарные насосы MAGNA1 Группа продукта E2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	№ продукта	EUR
MAGNA1 25-40	180	G 1 ½"	99221216[A]	**268,00**
MAGNA1 25-60	180	G 1 ½"	99221217[A]	**318,00**
MAGNA1 25-80	180	G 1 ½"	99221213[A]	**363,00**
MAGNA1 25-100	180	G 1 ½"	99221214[A]	**402,00**
MAGNA1 25-120	180	G 1 ½"	99221215[A]	**451,00**
MAGNA1 32-40	180	G 2"	99221233[A]	**329,00**
MAGNA1 32-60	180	G 2"	99221234[A]	**384,00**
MAGNA1 32-80	180	G 2"	99221235[A]	**402,00**
MAGNA1 32-100	180	G 2"	99221236[A]	**442,00**
MAGNA1 32-120	180	G 2"	99221281[A]	**477,00**
MAGNA1 32-120 F	220	DN 32 PN 6/10	99221285[A]	**612,00**
MAGNA1 40-40 F	220	DN 40 PN 6/10	99221291	**451,00**
MAGNA1 40-60 F	220	DN 40 PN 6/10	99221292[A]	**498,00**
MAGNA1 40-80 F	220	DN 40 PN 6/10	99221303[A]	**606,00**
MAGNA1 40-100 F	220	DN 40 PN 6/10	99221304[A]	**667,00**
MAGNA1 40-120 F	250	DN 40 PN 6/10	99221305[A]	**742,00**
MAGNA1 40-150 F	250	DN 40 PN 6/10	99221306[A]	**906,00**
MAGNA1 40-180 F	250	DN 40 PN 6/10	99221307[A]	**1042,00**
MAGNA1 50-60 F	240	DN 50 PN 6/10	99221333[A]	**786,00**
MAGNA1 50-80 F	240	DN 50 PN 6/10	99221334	**866,00**
MAGNA1 50-100 F	280	DN 50 PN 6/10	99221335[A]	**918,00**
MAGNA1 50-120 F	280	DN 50 PN 6/10	99221336[A]	**968,00**
MAGNA1 50-150 F	280	DN 50 PN 6/10	99221337	**1115,00**
MAGNA1 50-180 F	280	DN 50 PN 6/10	99221338	**1309,00**
MAGNA1 65-40 F	340	DN 65 PN 6/10	99221382	**838,00**
MAGNA1 65-60 F	340	DN 65 PN 6/10	99221371	**956,00**
MAGNA1 65-80 F	340	DN 65 PN 6/10	99221372	**1042,00**
MAGNA1 65-100 F	340	DN 65 PN 6/10	99221373	**1099,00**
MAGNA1 65-120 F	340	DN 65 PN 6/10	99221374[A]	**1177,00**
MAGNA1 65-150 F	340	DN 65 PN 6/10	99221375[A]	**1359,00**
MAGNA1 80-60 F	360	DN 80 PN 10	99221410	**1161,00**
MAGNA1 80-80 F	360	DN 80 PN 10	99221411	**1250,00**
MAGNA1 80-100 F	360	DN 80 PN 10	99221412	**1362,00**
MAGNA1 80-120 F	360	DN 80 PN 10	99221413	**1528,00**
MAGNA1 100-40 F	450	DN 100 PN 10	99221443	**1237,00**
MAGNA1 100-60 F	450	DN 100 PN 10	99221444	**1350,00**
MAGNA1 100-80 F	450	DN 100 PN 10	99221445	**1462,00**
MAGNA1 100-100 F	450	DN 100 PN 10	99221446	**1593,00**
MAGNA1 100-120 F	450	DN 100 PN 10	99221447	**1809,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сдвоенные энергосберегающие циркуляционные центробежные насосы MAGNA1 D

MAGNA1 D являются технически более совершенной заменой насосов UPSD серии 200. Все модели оснащены цифровым входом «Пуск/Останов насоса», выходным обобщенным реле «Авария». С помощью Grundfos GO Remote и модуля MI возможна расшифровка аварий и ошибок насоса. Сдвоенные модели имеют встроенную функцию беспроводной связи между головными частями для обеспечения резервирования.

Назначение:	Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	-10 ... +110 °C.
Материал:	Корпус из серого чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из композитного материала.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение в соответствии с ISO 228-1; Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В ±10%.
Номинальная частота:	50 Гц.
Класс изоляции:	F.
Степень защиты:	IPX4D.
Уровень звукового давления:	≤ 55 дБ(A).

Сдвоенные насосы MAGNA1 D Группа продукта E2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	№ продукта	EUR
MAGNA1 D 32-40	180	G 2"	99221238	**770,00**
MAGNA1 D 32-60	180	G 2"	99221239	**902,00**
MAGNA1 D 32-80	180	G 2"	99221240	**941,00**
MAGNA1 D 32-100	180	G 2"	99221241[A]	**1032,00**
MAGNA1 D 32-120 F	220	DN 32 PN 6/10	99221286[A]	**1446,00**
MAGNA1 D 40-40 F	220	DN 40 PN 6/10	99221293	**1059,00**
MAGNA1 D 40-60 F	220	DN 40 PN 6/10	99221294	**1163,00**
MAGNA1 D 40-80 F	220	DN 40 PN 6/10	99221308	**1431,00**
MAGNA1 D 40-100 F	220	DN 40 PN 6/10	99221309	**1571,00**
MAGNA1 D 40-120 F	250	DN 40 PN 6/10	99221310	**1806,00**
MAGNA1 D 40-150 F	250	DN 40 PN 6/10	99221311	**2132,00**
MAGNA1 D 40-180 F	250	DN 40 PN 6/10	99221312	**2462,00**
MAGNA1 D 50-40 F	240	DN 50 PN 6/10	99230357	**1571,00**
MAGNA1 D 50-60 F	240	DN 50 PN 6/10	99221339	**1861,00**
MAGNA1 D 50-80 F	240	DN 50 PN 6/10	99221340	**2038,00**
MAGNA1 D 50-100 F	280	DN 50 PN 6/10	99221341	**2159,00**
MAGNA1 D 50-120 F	280	DN 50 PN 6/10	99221342	**2278,00**
MAGNA1 D 50-150 F	280	DN 50 PN 6/10	99221343	**2636,00**
MAGNA1 D 50-180 F	280	DN 50 PN 6/10	99221345	**3076,00**
MAGNA1 D 65-40 F	340	DN 65 PN 6/10	99221376	**1982,00**
MAGNA1 D 65-60 F	340	DN 65 PN 6/10	99221377	**2262,00**
MAGNA1 D 65-80 F	340	DN 65 PN 6/10	99221378	**2462,00**
MAGNA1 D 65-100 F	340	DN 65 PN 6/10	99221379	**2583,00**
MAGNA1 D 65-120 F	340	DN 65 PN 6/10	99221380	**2770,00**
MAGNA1 D 65-150 F	340	DN 65 PN 6/10	99221381[A]	**3197,00**
MAGNA1 D 80-40 F	360	DN 80 PN 10	99230413	**2475,00**
MAGNA1 D 80-60 F	360	DN 80 PN 10	99221418	**2739,00**
MAGNA1 D 80-80 F	360	DN 80 PN 10	99221419	**2951,00**
MAGNA1 D 80-100 F	360	DN 80 PN 10	99221420	**3203,00**
MAGNA1 D 80-120 F	360	DN 80 PN 10	99221421	**3593,00**
MAGNA1 D 100-40 F	450	DN 100 PN 10	99221453	**2908,00**
MAGNA1 D 100-60 F	450	DN 100 PN 10	99221454	**3190,00**
MAGNA1 D 100-80 F	450	DN 100 PN 10	99221455	**3441,00**
MAGNA1 D 100-100 F	450	DN 100 PN 10	99221456	**3748,00**
MAGNA1 D 100-120 F	450	DN 100 PN 10	99221457	**4251,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Энергосберегающий регулируемый насос MAGNA3

Гарантия 5 лет

Низкие эксплуатационные затраты

Интеллектуальное управление насосом в автоматических режимах AUTO*ADAPT* и FLOW*ADAPT*

Интеграция в системы диспетчеризации инженерного оборудования по промышленным протоколам связи с помощью модулей CIM

Широкий диапазон рабочих характеристик

Лёгкий и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию

Непревзойдённая энергетическая эффективность

Дистанционное управление с помощью Grundfos GO Remote, модуля MI и смартфона

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные энергосберегающие регулируемые циркуляционные центробежные насосы MAGNA3
Эффективное решение для систем с переменным расходом. Функции автоматического управления AUTO*ADAPT* и FLOW*ADAPT* обеспечивают работу насоса в наиболее оптимальной рабочей точке. Подключение к Grundfos GO Remote, а также возможность интеграции в системы диспетчеризации, позволяют дистанционно осуществлять контроль и управление насосом. Поставляются в комплекте с теплоизолирующим кожухом для систем отопления.

Назначение: Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: -10 ... +110 °C.

Материал: Корпус из серого чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из композитного материала.

Тип присоединения: Резьбовое трубное соединение в соответствии с ISO 228-1;
Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 1 x 230 В ±10%.

Номинальная частота: 50 Гц.

Класс изоляции: F.

Степень защиты: IPX4D.

Уровень звукового давления: ≤ 55 дБ(А).

Одинарные насосы MAGNA3

Группа продукта E3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	№ продукта	EUR
MAGNA3 25-40	180	G 1 ½"	97924244[A]	**430,00**
MAGNA3 25-60	180	G 1 ½"	97924245[A]	**513,00**
MAGNA3 25-80	180	G 1 ½"	97924246[A]	**582,00**
MAGNA3 25-100	180	G 1 ½"	97924247[A]	**638,00**
MAGNA3 25-120	180	G 1 ½"	97924248[A]	**720,00**
MAGNA3 32-40	180	G 2"	97924254	**530,00**
MAGNA3 32-60	180	G 2"	97924255[A]	**620,00**
MAGNA3 32-80	180	G 2"	97924256[A]	**648,00**
MAGNA3 32-100	180	G 2"	97924257[A]	**701,00**
MAGNA3 32-120	180	G 2"	98609707[A]	**758,00**
MAGNA3 32-40 F	220	DN 32 PN 6/10	98333834	**580,00**
MAGNA3 32-60 F	220	DN 32 PN 6/10	98333854	**679,00**
MAGNA3 32-80 F	220	DN 32 PN 6/10	98333874[A]	**716,00**
MAGNA3 32-100 F	220	DN 32 PN 6/10	97924258[A]	**812,00**
MAGNA3 32-120 F	220	DN 32 PN 6/10	97924259[A]	**980,00**
MAGNA3 40-40 F	220	DN 40 PN 6/10	97924266	**723,00**
MAGNA3 40-60 F	220	DN 40 PN 6/10	97924267[A]	**788,00**
MAGNA3 40-80 F	220	DN 40 PN 6/10	97924268[A]	**970,00**
MAGNA3 40-100 F	220	DN 40 PN 6/10	97924269[A]	**1065,00**
MAGNA3 40-120 F	250	DN 40 PN 6/10	97924270[A]	**1224,00**
MAGNA3 40-150 F	250	DN 40 PN 6/10	97924271[A]	**1450,00**
MAGNA3 40-180 F	250	DN 40 PN 6/10	97924272[A]	**1661,00**
MAGNA3 50-40 F	240	DN 50 PN 6/10	97924280	**1065,00**
MAGNA3 50-60 F	240	DN 50 PN 6/10	97924281	**1259,00**
MAGNA3 50-80 F	240	DN 50 PN 6/10	97924282	**1387,00**
MAGNA3 50-100 F	280	DN 50 PN 6/10	97924283[A]	**1469,00**
MAGNA3 50-120 F	280	DN 50 PN 6/10	97924284[A]	**1543,00**
MAGNA3 50-150 F	280	DN 50 PN 6/10	97924285	**1785,00**
MAGNA3 50-180 F	280	DN 50 PN 6/10	97924286[A]	**2085,00**

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	№ продукта	EUR
MAGNA3 65-40 F	340	DN 65 PN 6/10	97924294	**1337,00**
MAGNA3 65-60 F	340	DN 65 PN 6/10	97924295	**1525,00**
MAGNA3 65-80 F	340	DN 65 PN 6/10	97924296	**1661,00**
MAGNA3 65-100 F	340	DN 65 PN 6/10	97924297	**1751,00**
MAGNA3 65-120 F	340	DN 65 PN 6/10	97924298[A]	**1886,00**
MAGNA3 65-150 F	340	DN 65 PN 6/10	97924299[A]	**2189,00**
MAGNA3 80-40 F	360	DN 80 PN 6	97924306	**1604,00**
MAGNA3 80-40 F	360	DN 80 PN 10	97924316	**1685,00**
MAGNA3 80-60 F	360	DN 80 PN 6	97924307	**1768,00**
MAGNA3 80-60 F	360	DN 80 PN 10	97924317	**1855,00**
MAGNA3 80-80 F	360	DN 80 PN 6	97924308	**1903,00**
MAGNA3 80-80 F	360	DN 80 PN 10	97924318	**1999,00**
MAGNA3 80-100 F	360	DN 80 PN 6	97924309	**2096,00**
MAGNA3 80-100 F	360	DN 80 PN 10	97924319	**2202,00**
MAGNA3 80-120 F	360	DN 80 PN 6	97924310	**2354,00**
MAGNA3 80-120 F	360	DN 80 PN 10	97924320	**2472,00**
MAGNA3 100-40 F	450	DN 100 PN 6	97924311	**1886,00**
MAGNA3 100-40 F	450	DN 100 PN 10	97924321	**1980,00**
MAGNA3 100-60 F	450	DN 100 PN 6	97924312	**2060,00**
MAGNA3 100-60 F	450	DN 100 PN 10	97924322	**2161,00**
MAGNA3 100-80 F	450	DN 100 PN 6	97924313	**2263,00**
MAGNA3 100-80 F	450	DN 100 PN 10	97924323	**2366,00**
MAGNA3 100-100 F	450	DN 100 PN 6	97924314	**2455,00**
MAGNA3 100-100 F	450	DN 100 PN 10	97924324	**2578,00**
MAGNA3 100-120 F	450	DN 100 PN 6	97924315	**2784,00**
MAGNA3 100-120 F	450	DN 100 PN 10	97924325	**2924,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные энергосберегающие регулируемые циркуляционные центробежные насосы MAGNA3 PN16

Эффективное решение для систем с переменным расходом. Функции автоматического управления AUTO*ADAPT* и FLOW*ADAPT* обеспечивают работу насоса в наиболее оптимальной рабочей точке. Подключение к Grundfos GO Remote, а так же возможность интеграции в системы диспетчеризации, позволяют дистанционно осуществлять контроль и управление насосом. Поставляются в комплекте с теплоизолирующим кожухом для систем отопления.

Назначение:	Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	-10 ... +110 °C.
Материал:	Корпус из серого чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из композитного материала.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение в соответствии с ISO 228-1; Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В ±10%.
Номинальная частота:	50 Гц.
Класс изоляции:	F.
Степень защиты:	IPX4D.
Уровень звукового давления:	≤ 55 дБ(A).

Одинарные насосы MAGNA3 PN16

Группа продукта E3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	№ продукта	EUR
MAGNA3 25-40	180	G 1½"	97924249	**463,00**
MAGNA3 25-60	180	G 1½"	97924250	**550,00**
MAGNA3 25-80	180	G 1½"	97924251	**626,00**
MAGNA3 25-100	180	G 1½"	97924252	**689,00**
MAGNA3 25-120	180	G 1½"	97924253	**774,00**
MAGNA3 32-40	180	G 2"	97924260	**570,00**
MAGNA3 32-60	180	G 2"	97924261	**665,00**
MAGNA3 32-80	180	G 2"	97924262	**696,00**
MAGNA3 32-100	180	G 2"	97924263	**755,00**
MAGNA3 32-120	180	G 2"	98609709	**818,00**
MAGNA3 32-40 F	220	DN 32 PN16	98333832	**626,00**
MAGNA3 32-60 F	220	DN 32 PN16	98333852	**733,00**
MAGNA3 32-80 F	220	DN 32 PN16	98333872	**771,00**
MAGNA3 32-100 F	220	DN 32 PN16	97924264	**878,00**
MAGNA3 32-120 F	220	DN 32 PN16	97924265	**1070,00**
MAGNA3 40-40 F	220	DN 40 PN16	97924273	**782,00**
MAGNA3 40-60 F	220	DN 40 PN16	97924274	**850,00**
MAGNA3 40-80 F	220	DN 40 PN16	97924275	**1063,00**
MAGNA3 40-100 F	220	DN 40 PN16	97924276	**1173,00**
MAGNA3 40-120 F	250	DN 40 PN16	97924277	**1340,00**
MAGNA3 40-150 F	250	DN 40 PN16	97924278	**1589,00**
MAGNA3 40-180 F	250	DN 40 PN16	97924279	**1827,00**
MAGNA3 50-40 F	240	DN 50 PN16	97924287	**1173,00**
MAGNA3 50-60 F	240	DN 50 PN16	97924288	**1380,00**
MAGNA3 50-80 F	240	DN 50 PN16	97924289	**1520,00**
MAGNA3 50-100 F	280	DN 50 PN16	97924290	**1609,00**
MAGNA3 50-120 F	280	DN 50 PN16	97924291	**1698,00**
MAGNA3 50-150 F	280	DN 50 PN16	97924292	**1957,00**
MAGNA3 50-180 F	280	DN 50 PN16	97924293	**2294,00**

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	№ продукта	EUR
MAGNA3 65-40 F	340	DN 65 PN16	97924300	**1470,00**
MAGNA3 65-60 F	340	DN 65 PN16	97924301	**1678,00**
MAGNA3 65-80 F	340	DN 65 PN16	97924302	**1827,00**
MAGNA3 65-100 F	340	DN 65 PN16	97924303	**1927,00**
MAGNA3 65-120 F	340	DN 65 PN16	97924304	**2064,00**
MAGNA3 65-150 F	340	DN 65 PN16	97924305	**2409,00**
MAGNA3 80-40 F	360	DN 80 PN16	97924326	**1757,00**
MAGNA3 80-60 F	360	DN 80 PN16	97924327	**1939,00**
MAGNA3 80-80 F	360	DN 80 PN16	97924328	**2084,00**
MAGNA3 80-100 F	360	DN 80 PN16	97924329	**2308,00**
MAGNA3 80-120 F	360	DN 80 PN16	97924330	**2589,00**
MAGNA3 100-40 F	450	DN 100 PN16	97924331	**2068,00**
MAGNA3 100-60 F	450	DN 100 PN16	97924332	**2255,00**
MAGNA3 100-80 F	450	DN 100 PN16	97924333	**2479,00**
MAGNA3 100-100 F	450	DN 100 PN16	97924334	**2692,00**
MAGNA3 100-120 F	450	DN 100 PN16	97924335	**3052,00**

Одинарные энергосберегающие регулируемые циркуляционные центробежные насосы MAGNA3 N с корпусом из нержавеющей стали

Эффективное решение для систем с переменным расходом. Функции автоматического управления AUTO*ADAPT* и FLOW*ADAPT* обеспечивают работу насоса в наиболее оптимальной рабочей точке. Подключение к Grundfos GO Remote, а так же возможность интеграции в системы диспетчеризации, позволяют дистанционно осуществлять контроль и управление насосом. Поставляются в комплекте с теплоизолирующим кожухом для систем отопления.

Назначение:	Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования, а также могут применяться в системах ГВС.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	-10 ... +110 °C (в системах ГВС до +65 °C).
Материал:	Корпус из нержавеющей стали EN 1.4408, рабочее колесо из композитного материала.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение в соответствии с ISO 228-1; Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В ±10%.
Номинальная частота:	50 Гц.
Класс изоляции:	F.
Степень защиты:	IPX4D.
Уровень звукового давления:	≤ 55 дБ(А).

Одинарные насосы MAGNA3 N с корпусом из нержавеющей стали Группа продукта E3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	№ продукта	EUR
MAGNA3 25-40 N	180	G 1 ½"	97924336	**670,00**
MAGNA3 25-60 N	180	G 1 ½"	97924337[B]	**819,00**
MAGNA3 25-80 N	180	G 1 ½"	97924338[A]	**906,00**
MAGNA3 25-100 N	180	G 1 ½"	97924339[A]	**994,00**
MAGNA3 25-120 N	180	G 1 ½"	97924340[A]	**1117,00**
MAGNA3 32-40 N	180	G 2"	97924341	**822,00**
MAGNA3 32-60 N	180	G 2"	97924342	**962,00**
MAGNA3 32-80 N	180	G 2"	97924343	**1003,00**
MAGNA3 32-100 N	180	G 2"	97924344	**1090,00**
MAGNA3 32-120 N	180	G 2"	98609711	**1179,00**
MAGNA3 32-40 F N	220	DN 32 PN 6/10	98333836	**906,00**
MAGNA3 32-60 F N	220	DN 32 PN 6/10	98333856	**1059,00**
MAGNA3 32-80 F N	220	DN 32 PN 6/10	98333876	**1116,00**
MAGNA3 32-100 F N	220	DN 32 PN 6/10	97924345	**1269,00**
MAGNA3 32-120 F N	220	DN 32 PN 6/10	97924346[A]	**1537,00**
MAGNA3 40-40 F N	220	DN 40 PN 6/10	97924347	**1129,00**
MAGNA3 40-60 F N	220	DN 40 PN 6/10	97924348	**1308,00**
MAGNA3 40-80 F N	220	DN 40 PN 6/10	97924349	**1503,00**
MAGNA3 40-100 F N	220	DN 40 PN 6/10	97924350	**1658,00**
MAGNA3 40-120 F N	250	DN 40 PN 6/10	97924351	**1819,00**
MAGNA3 40-150 F N	250	DN 40 PN 6/10	97924352	**2249,00**
MAGNA3 40-180 F N	250	DN 40 PN 6/10	97924353	**2574,00**
MAGNA3 50-40 F N	240	DN 50 PN 6/10	97924354	**1658,00**
MAGNA3 50-60 F N	240	DN 50 PN 6/10	97924355	**1945,00**
MAGNA3 50-80 F N	240	DN 50 PN 6/10	97924356	**2150,00**
MAGNA3 50-100 F N	280	DN 50 PN 6/10	97924357	**2277,00**
MAGNA3 50-120 F N	280	DN 50 PN 6/10	97924358	**2392,00**
MAGNA3 50-150 F N	280	DN 50 PN 6/10	97924359	**2756,00**
MAGNA3 50-180 F N	280	DN 50 PN 6/10	97924360	**3246,00**
MAGNA3 65-40 F N	340	DN 65 PN 6/10	97924361	**2080,00**
MAGNA3 65-60 F N	340	DN 65 PN 6/10	97924362	**2375,00**
MAGNA3 65-80 F N	340	DN 65 PN 6/10	97924363	**2574,00**
MAGNA3 65-100 F N	340	DN 65 PN 6/10	97924364	**2726,00**
MAGNA3 65-120 F N	340	DN 65 PN 6/10	97924365	**2910,00**
MAGNA3 65-150 F N	340	DN 65 PN 6/10	97924366	**3408,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сдвоенные энергосберегающие регулируемые циркуляционные центробежные насосы MAGNA3 D

Эффективное решение для систем с переменным расходом. Функции автоматического управления AUTO*ADAPT* и FLOW*ADAPT* обеспечивают работу насоса в наиболее оптимальной рабочей точке. Подключение к Grundfos GO Remote, а так же возможность интеграции в системы диспетчеризации, позволяют дистанционно осуществлять контроль и управление насосом. Сдвоенные модели имеют встроенную функцию беспроводной связи между головными частями для обеспечения резервирования.

Назначение:	Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	-10 ... +110 °C.
Материал:	Корпус из серого чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из композитного материала.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение в соответствии с ISO 228-1; Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В ±10%.
Номинальная частота:	50/60 Гц.
Класс изоляции:	F.
Степень защиты:	IPX4D.
Уровень звукового давления:	≤ 55 дБ(A).

Сдвоенные насосы MAGNA3 D

Группа продукта E3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	№ продукта	EUR
MAGNA3 D 32-40	180	G 2"	97924449	**972,00**
MAGNA3 D 32-60	180	G 2"	97924450	**1136,00**
MAGNA3 D 32-80	180	G 2"	97924451[A]	**1185,00**
MAGNA3 D 32-100	180	G 2"	97924452	**1288,00**
MAGNA3 D 32-40 F	220	DN 32 PN 6/10	98333840	**1069,00**
MAGNA3 D 32-60 F	220	DN 32 PN 6/10	98333860	**1251,00**
MAGNA3 D 32-80 F	220	DN 32 PN 6/10	98333880[A]	**1319,00**
MAGNA3 D 32-100 F	220	DN 32 PN 6/10	97924453[A]	**1499,00**
MAGNA3 D 32-120 F	220	DN 32 PN 6/10	97924454[A]	**1834,00**
MAGNA3 D 40-40 F	220	DN 40 PN 6/10	97924461	**1334,00**
MAGNA3 D 40-60 F	220	DN 40 PN 6/10	97924462	**1450,00**
MAGNA3 D 40-80 F	220	DN 40 PN 6/10	97924463	**1826,00**
MAGNA3 D 40-100 F	220	DN 40 PN 6/10	97924464[A]	**2003,00**
MAGNA3 D 40-120 F	250	DN 40 PN 6/10	97924465[A]	**2293,00**
MAGNA3 D 40-150 F	250	DN 40 PN 6/10	97924466[A]	**2717,00**
MAGNA3 D 40-180 F	250	DN 40 PN 6/10	97924467	**3124,00**
MAGNA3 D 50-40 F	240	DN 50 PN 6/10	97924475	**2003,00**
MAGNA3 D 50-60 F	240	DN 50 PN 6/10	97924476	**2360,00**
MAGNA3 D 50-80 F	240	DN 50 PN 6/10	97924477	**2598,00**
MAGNA3 D 50-100 F	280	DN 50 PN 6/10	97924478	**2751,00**
MAGNA3 D 50-120 F	280	DN 50 PN 6/10	97924479	**2903,00**
MAGNA3 D 50-150 F	280	DN 50 PN 6/10	97924480	**3344,00**
MAGNA3 D 50-180 F	280	DN 50 PN 6/10	97924481	**3923,00**
MAGNA3 D 65-40 F	340	DN 65 PN 6/10	97924489	**2513,00**
MAGNA3 D 65-60 F	340	DN 65 PN 6/10	97924490	**2871,00**
MAGNA3 D 65-80 F	340	DN 65 PN 6/10	97924491	**3124,00**
MAGNA3 D 65-100 F	340	DN 65 PN 6/10	97924492	**3294,00**
MAGNA3 D 65-120 F	340	DN 65 PN 6/10	97924493[A]	**3548,00**
MAGNA3 D 65-150 F	340	DN 65 PN 6/10	97924494[A]	**4156,00**

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	№ продукта	EUR
MAGNA3 D 80-40 F	360	DN 80 PN 6	97924501	**3006,00**
MAGNA3 D 80-40 F	360	DN 80 PN 10	97924511	**3156,00**
MAGNA3 D 80-60 F	360	DN 80 PN 6	97924502	**3310,00**
MAGNA3 D 80-60 F	360	DN 80 PN 10	97924512	**3493,00**
MAGNA3 D 80-80 F	360	DN 80 PN 6	97924503	**3565,00**
MAGNA3 D 80-80 F	360	DN 80 PN 10	97924513	**3762,00**
MAGNA3 D 80-100 F	360	DN 80 PN 6	97924504	**3947,00**
MAGNA3 D 80-100 F	360	DN 80 PN 10	97924514	**4145,00**
MAGNA3 D 80-120 F	360	DN 80 PN 6	97924505	**4428,00**
MAGNA3 D 80-120 F	360	DN 80 PN 10	97924515	**4652,00**
MAGNA3 D 100-40 F	450	DN 100 PN 6	97924506	**3548,00**
MAGNA3 D 100-40 F	450	DN 100 PN 10	97924516	**3709,00**
MAGNA3 D 100-60 F	450	DN 100 PN 6	97924507	**3872,00**
MAGNA3 D 100-60 F	450	DN 100 PN 10	97924517	**4047,00**
MAGNA3 D 100-80 F	450	DN 100 PN 6	97924508	**4240,00**
MAGNA3 D 100-80 F	450	DN 100 PN 10	97924518	**4451,00**
MAGNA3 D 100-100 F	450	DN 100 PN 6	97924509	**4620,00**
MAGNA3 D 100-100 F	450	DN 100 PN 10	97924519	**4849,00**
MAGNA3 D 100-120 F	450	DN 100 PN 6	97924510	**5239,00**
MAGNA3 D 100-120 F	450	DN 100 PN 10	97924520	**5502,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сдвоенные энергосберегающие регулируемые циркуляционные центробежные насосы MAGNA3 D PN16
Эффективное решение для систем с переменным расходом. Функции автоматического управления AUTO*ADAPT* и FLOW*ADAPT* обеспечивают работу насоса в наиболее оптимальной рабочей точке. Подключение к Grundfos GO Remote, а так же возможность интеграции в системы диспетчеризации, позволяют дистанционно осуществлять контроль и управление насосом. Сдвоенные модели имеют встроенную функцию беспроводной связи для обеспечения резервирования.

Назначение:	Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	-10 ... +110 °C.
Материал:	Корпус из серого чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из композитного материала.
Тип присоединения:	Резьбовое трубное соединение в соответствии с ISO 228-1; Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.
Номинальное напряжение:	1 x 230 В ±10%.
Номинальная частота:	50/60 Гц.
Класс изоляции:	F.
Степень защиты:	IPX4D.
Уровень звукового давления:	≤ 55 дБ(A).

Сдвоенные насосы MAGNA3 D PN16

Группа продукта E3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	№ продукта	EUR
MAGNA3 D 32-40	180	G 2"	97924455	**1042,00**
MAGNA3 D 32-60	180	G 2"	97924456	**1229,00**
MAGNA3 D 32-80	180	G 2"	97924457	**1282,00**
MAGNA3 D 32-100	180	G 2"	97924458	**1382,00**
MAGNA3 D 32-40 F	220	DN 32 PN16	98333838	**1148,00**
MAGNA3 D 32-60 F	220	DN 32 PN16	98333858	**1353,00**
MAGNA3 D 32-80 F	220	DN 32 PN16	98333878	**1414,00**
MAGNA3 D 32-100 F	220	DN 32 PN16	97924459	**1619,00**
MAGNA3 D 32-120 F	220	DN 32 PN16	97924460	**1983,00**
MAGNA3 D 40-40 F	220	DN 40 PN16	97924468	**1439,00**
MAGNA3 D 40-60 F	220	DN 40 PN16	97924469	**1567,00**
MAGNA3 D 40-80 F	220	DN 40 PN16	97924470	**1963,00**
MAGNA3 D 40-100 F	220	DN 40 PN16	97924471	**2165,00**
MAGNA3 D 40-120 F	250	DN 40 PN16	97924472	**2478,00**
MAGNA3 D 40-150 F	250	DN 40 PN16	97924473	**2935,00**
MAGNA3 D 40-180 F	250	DN 40 PN16	97924474	**3376,00**
MAGNA3 D 50-40 F	240	DN 50 PN16	97924482	**2165,00**
MAGNA3 D 50-60 F	240	DN 50 PN16	97924483	**2550,00**
MAGNA3 D 50-80 F	240	DN 50 PN16	97924484	**2807,00**
MAGNA3 D 50-100 F	280	DN 50 PN16	97924485	**2973,00**
MAGNA3 D 50-120 F	280	DN 50 PN16	97924486	**3134,00**
MAGNA3 D 50-150 F	280	DN 50 PN16	97924487	**3612,00**
MAGNA3 D 50-180 F	280	DN 50 PN16	97924488	**4235,00**
MAGNA3 D 65-40 F	340	DN 65 PN16	97924495	**2716,00**
MAGNA3 D 65-60 F	340	DN 65 PN16	97924496	**3102,00**
MAGNA3 D 65-80 F	340	DN 65 PN16	97924497	**3376,00**
MAGNA3 D 65-100 F	340	DN 65 PN16	97924498	**3556,00**
MAGNA3 D 65-120 F	340	DN 65 PN16	97924499	**3812,00**
MAGNA3 D 65-150 F	340	DN 65 PN16	97924500	**4463,00**

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	№ продукта	EUR
MAGNA3 D 80-40 F	360	DN 80 PN16	97924521	**3245,00**
MAGNA3 D 80-60 F	360	DN 80 PN16	97924522	**3582,00**
MAGNA3 D 80-80 F	360	DN 80 PN16	97924523	**3860,00**
MAGNA3 D 80-100 F	360	DN 80 PN16	97924524	**4257,00**
MAGNA3 D 80-120 F	360	DN 80 PN16	97924525	**4778,00**
MAGNA3 D 100-40 F	450	DN 100 PN16	97924526	**3817,00**
MAGNA3 D 100-60 F	450	DN 100 PN16	97924527	**4146,00**
MAGNA3 D 100-80 F	450	DN 100 PN16	97924528	**4578,00**
MAGNA3 D 100-100 F	450	DN 100 PN16	97924529	**4986,00**
MAGNA3 D 100-120 F	450	DN 100 PN16	97924530	**5657,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Модуль передачи данных CIM

Предназначен для управления оборудованием Grundfos в системах диспетчеризации (SCADA-системы) по промышленным протоколам связи. Модуль самостоятельно устанавливается непосредственно в изделие.

Группа продукта Z

Тип продукта	Тип протокола	Применение	№ продукта	EUR
CIM 050	GENIbus	Для MAGNA3, MAGNA3 D (2×CIM)	96824631	**118,00**
CIM 100	LONtalk	Для MAGNA3, E-насосов (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE) с двигателями моделей H/I/J + 11-22 кВт	96824797	**224,00**
CIM 110	LONtalk	Для MAGNA3 D, TPED и Hydro Multi-E с двигателями моделей H/I/J, Control MPC (CU352), Hydro MPC (CU352)	96824798	**224,00**
CIM 150	Profibus DP	Для MAGNA3, MAGNA3 D, E-насосов (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE) с двигателями моделей H/I/J + 11-22 кВт, TPED и Hydro Multi-E с двигателями моделей H/I/J, Control MPC (CU352), Hydro MPC (CU352), Control DC	96824793	**244,00**
CIM 200	Modbus RTU/ COMLi	Для MAGNA3, MAGNA3 D, E-насосов (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE) с двигателями моделей H/I/J + 11-22 кВт, TPED и Hydro Multi-E с двигателями моделей H/I/J, Control MPC (CU352), Hydro MPC (CU352), Control DC	96824796[A]	**224,00**
CIM 260[1] без аккумул.	3G/4G/GSM/ GPRS, SMS сообщения	Для MAGNA3, MAGNA3 D, E-насосов (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE) с двигателями моделей H/I/J + 11-22 кВт, TPED и Hydro Multi-E с двигателями моделей H/I/J, Control MPC (CU352), Hydro MPC (CU352), Control DC	99439302[A]	**457,00**
CIM 300	BACnet MS/TP	Для MAGNA3, MAGNA3 D, E-насосов (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE) с двигателями моделей H/I/J + 11-22 кВт, TPED и Hydro Multi-E с двигателями моделей H/I/J, Control MPC (CU352), Hydro MPC (CU352)	96893770	**224,00**
CIM 500	Industrial Ethernet (Modbus TCP, Profinet IO и BACnet IP)	Для MAGNA3, MAGNA3 D, E-насосов (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE) с двигателями моделей H/I/J + 11-22 кВт, TPED и Hydro Multi-E с двигателями моделей H/I/J, Control MPC (CU352), Hydro MPC (CU352), Control DC (только Modbus TCP и Profinet IO)	98301408[A]	**503,00**

Приложение Grundfos GO Remote и модуль связи MI

Приложение Grundfos GO Remote предназначено для беспроводной настройки и контроля оборудования Grundfos, имеющего инфракрасный порт или радиоканал, при подключении дополнительного модуля связи MI. Приложение совместимо с устройствами на базе Android или iOS и доступно для бесплатного скачивания.

Применяется для насосов CR(I,N)E, TPE(D), NKE, NBE, MTRE, MAGNA1(D), MAGNA3(N)(D), CM(B)E (TWIN), установок Hydro Multi-E, Control DC, устройств MP204, CU300, CU301, IO351, интерфейсов CIU AUTO*ADAPT*.

Группа продукта Z

Тип продукта	Применение	№ продукта	EUR
MI301	Bluetooth модуль для устройств на базе Android или iOS	98046408[A]	**205,00**

Трубные присоединения

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Размер	Материал	№ продукта	EUR
Трубное присоединение для насосов MAGNA с номинальным диаметром патрубков 25 мм	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ × Rp 1	Оцинк. чугун	99672022[A]	**13,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 1 ½ × Rp 1	Латунь	529972[A]	**23,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 1 ½ × Rp 1	Латунь	519806	**36,00**
Трубное присоединение для насосов MAGNA с номинальным диаметром патрубков 32 мм	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 × Rp 1 ¼	Оцинк. чугун	99672033[A]	**19,00**
	Резьбовое трубное соединение (комплект)	G 2 × Rp 1 ¼	Бронза	505535[A]	**60,00**
	Шаровой вентиль с накидной гайкой (комплект)	G 2 × Rp 1 ¼	Латунь	505539	**69,00**

[1] – необходимо подключение 3G/4G-антенны.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Фланец стальной приварной

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Размер	№ продукта	EUR
Фланец стальной приварной в соответствии с EN 1092-1	**в комплект входит ОДИН фланец** с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 32 PN 25/40	96569193	**24,00**
		DN 40 PN 25/40	96569194	**25,00**

Фланцы стальные приварные

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Размер	№ продукта	EUR
Фланцы стальные приварные PN 6 в соответствии с DIN 2631, PN 10/16 в соответствии с DIN 2633	**в комплект входит ДВА фланца** с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 40 PN 6	539902	**35,00**
		DN 40 PN 10/16	539702	**56,00**
		DN 50 PN 10/16	549802	**79,00**
		DN 80 PN 10/16	569801	**113,00**
		DN 100 PN 10/16	579802	**170,00**

Глухие фланцы для насосов MAGNA1, MAGNA3

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Глухой фланец для сдвоенных насосов MAGNA1/3	MAGNA1/3 D 32-40/60/80/100 (F)	98159373	**66,00**
	MAGNA1/3 D 40-40/60 F		
Глухой фланец для сдвоенных насосов MAGNA1/3	MAGNA1/3 D 32-120 F	98159372	**41,00**
	MAGNA1/3 D 40-80/100/120/150/180 F		
	MAGNA1/3 D 50-40/60/80/100/120/150/180 F		
	MAGNA1/3 D 65-40/60/80/100/120/150 F		
	MAGNA1/3 D 80-40/60/80/100/120 F		
	MAGNA1/3 D 100-40/60/80/100/120 F		

Штекер ALPHA

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Штекер ALPHA	стандартное кабельное соединение	98284561[A]	**24,00**
Штекер ALPHA, угловой	изгиб 90°, стандартное кабельное соединение	98610291[A]	**24,00**
Штекер ALPHA, угловой	изгиб 90°, включая кабель 4 м	96884669[A]	**26,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

4

Одинарные циркуляционные центробежные насосы с «мокрым» ротором UPS серия 200 с чугунным или бронзовым корпусом

Описание Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования. Насосы с бронзовым корпусом применяются в системах ГВС.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: -10 ... +120 °C (кратковременно до 140 °C).

Материал: Корпус из серого чугуна EN-GJL-250 или бронзы CuSn10, рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 1 x 230-240 В, 3 x 400-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Класс изоляции: F, H.

Степень защиты: IPX4D.

Уровень звукового давления: ≤ 43 дБ(A).

Входной предохранитель: Макс. 10 А.

Защита электродвигателя: Насос не требует внешней защиты двигателя, если двигатель оснащен модулем защиты*.

UPS серия 200 Группа продукта E1

Тип продукта	Исполнение фланцев	UPS Серия 200		UPS B с бронзовым корпусом		UPS Серия 200		UPS B с бронзовым корпусом	
		1 × 230 В № продукта	EUR	1 × 230 В № продукта	EUR	3 × 400 В № продукта	EUR	3 × 400 В № продукта	EUR
UPS 32-60 F	PN 6/10	96401771[A]	**419,00**	96401797	**896,00**	96401777[A]	**381,00**	96401808	**813,00**
UPS 32-120 F	PN 6/10	96401837[A]	**494,00**	96401844[A]	**1050,00**	96401839[A]	**449,00**	96401846[A]	**958,00**
UPS 40-60/2 F	PN 6/10	96401915[A]	**489,00**	96401921	**1041,00**	96401917[A]	**444,00**	96401923	**947,00**
UPS 40-120 F	PN 6/10	96401942[A]	**575,00**	96401949	**1225,00**	96401944[A]	**523,00**	96401951	**1115,00**
UPS 40-180 F	PN 6/10	96401977[A]	**661,00**	96401983	**1408,00**	96401979[A]	**602,00**	96401985	**1286,00**
UPS 40-185 F	PN 6/10	96430299[A]	**719,00**	–	**–**	96430296[A]	**654,00**	–	**–**
UPS 50-60/2 F	PN 6/10	96402053[A]	**594,00**	96402064	**1265,00**	96402055[A]	**540,00**	96402072	**1149,00**
UPS 50-120 F	PN 6/10	96402101[A]	**699,00**	96402108	**1487,00**	96402103[A]	**635,00**	96402110	**1352,00**
UPS 50-180 F	PN 6/10	96402134[A]	**802,00**	96402140	**1718,00**	96402136[A]	**730,00**	96402142	**1556,00**
UPS 50-185 F	PN 6/10	96430300[A]	**874,00**	–	**–**	96430297[A]	**794,00**	–	**–**
UPS 65-60/2 F	PN 6/10	96402258[A]	**699,00**	96402262	**1487,00**	96402260[A]	**635,00**	96402264	**1352,00**
UPS 65-120 F	PN 6/10	96402278[A]	**822,00**	96402285	**1750,00**	96402280[A]	**746,00**	96402287	**1597,00**
UPS 65-180 F	PN 6/10	–	**–**	–	**–**	96402316[A]	**859,00**	96402320	**1830,00**
UPS 65-185 F	PN 6/10	–	**–**	–	**–**	96430298[A]	**934,00**	–	**–**
UPS 80-60 F	PN 6	–	**–**	–	**–**	96402391	**945,00**	96404916	**1898,00**
	PN 10	–	**–**	–	**–**	96402392	**987,00**	96402401	**1966,00**
UPS 80-120 F	PN 6	–	**–**	–	**–**	96402440[A]	**995,00**	96404924	**1988,00**
	PN 10	–	**–**	–	**–**	96402441[A]	**1035,00**	96402445	**2077,00**
UPS 100-30 F	PN 6	–	**–**	–	**–**	96402503	**1021,00**	96404933	**2040,00**
	PN 10	–	**–**	–	**–**	96402508	**1050,00**	96402527	**2101,00**

* Релейный модуль или модуль защиты электродвигателя заказывается дополнительно (см. раздел «Принадлежности для циркуляционных насосов»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Сдвоенные циркуляционные центробежные насосы с «мокрым» ротором UPSD серия 200 с чугунным корпусом

Описание	Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и кондиционирования.
Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Температура перекачиваемой жидкости:	-10 ... +120 °C (кратковременно до 140 °C).
Материал:	Корпус из серого чугуна EN-GJL-250 или бронзы CuSn10, рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301.
Тип присоединения:	Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.
Номинальное напряжение:	1 x 230-240 В, 3 x 400-415 В.
Номинальная частота:	50 Гц.
Класс изоляции:	F, H.
Степень защиты:	IPX4D.
Уровень звукового давления:	≤ 43 дБ(А).
Входной предохранитель:	Макс. 10 А.
Защита электродвигателя:	Насос не требует внешней защиты двигателя, если двигатель оснащен модулем защиты*.

UPSD серия 200

Группа продукта E1

Тип продукта	Исполнение фланцев	UPSD Серия 200 со встроенным релейным модулем		UPSD Серия 200 без релейного модуля		UPSD Серия 200 со встроенным релейным модулем		UPSD Серия 200 без релейного модуля	
		1 × 230 В № продукта	EUR	**1 × 230 В** № продукта	EUR	**3 × 400 В** № продукта	EUR	**3 × 400 В** № продукта	EUR
UPSD 32-60 F	PN 6/10	96401783[A]	**915,00**	96408898	**867,00**	96401792	**833,00**	96408900	**797,00**
UPSD 32-120 F	PN 6/10	96401841[A]	**1078,00**	96408893[A]	**1022,00**	96401843[A]	**978,00**	96408961	**936,00**
UPSD 40-60/2 F	PN 6/10	96401918[A]	**1068,00**	96408907	**1013,00**	96401920	**971,00**	96408909	**930,00**
UPSD 40-120 F	PN 6/10	96401946[A]	**1257,00**	96408901	**1192,00**	96401948[A]	**1143,00**	96408903	**1094,00**
UPSD 50-60/2 F	PN 6/10	96402057	**1297,00**	96408919	**1230,00**	96402060	**1179,00**	96408921	**1130,00**
UPSD 50-120 F	PN 6/10	96402105[A]	**1525,00**	96408910	**1447,00**	96402107[A]	**1387,00**	96408912	**1329,00**
UPSD 50-180 F	PN 6/10	96402137[A]	**1755,00**	96408913	**1664,00**	96402139[A]	**1595,00**	96408915[A]	**1527,00**
UPSD 65-60/2 F	PN 6/10	96404981	**1525,00**	96408933	**1522,00**	96404983	**1387,00**	–	**–**
UPSD 65-120 F	PN 6/10	96402282[A]	**1795,00**	96408925	**1703,00**	96402284[A]	**1632,00**	96408927	**1564,00**
UPSD 65-180 F	PN 6/10	–	**–**	–	**–**	96402318[A]	**1877,00**	96408929[A]	**1797,00**
UPSD 80-60 F	PN 6	–	**–**	–	**–**	96402397	**2038,00**	96408952	**1933,00**
	PN 10	–	**–**	–	**–**	96402398	**2119,00**	96408951	**2011,00**
UPSD 80-120 F	PN 6	–	**–**	–	**–**	96403131	**2144,00**	96408944	**2035,00**
	PN 10	–	**–**	–	**–**	96403132	**2229,00**	96408943	**2115,00**
UPSD 100-30 F	PN 6	–	**–**	–	**–**	96402523	**2265,00**	96408892	**2138,00**
	PN 10	–	**–**	–	**–**	–	**–**	96408891	**2201,00**

* Релейный модуль или модуль защиты электродвигателя заказывается дополнительно (см. раздел «Принадлежности для циркуляционных насосов»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Модули автоматики для монтажа в клеммной коробке для UPS(D) Серии 200

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Напряжение	№ продукта	EUR
Модуль защиты электродвигателя	для одинарного насоса	1 × 230 В, 50 Гц	96422219	**56,00**
Релейный модуль сигнализации и защиты	для одинарного насоса	1 × 230 В, 50 Гц	96406611[A]	**181,00**
Релейный модуль сигнализации и защиты	для одинарного насоса	3 × 400 В, 50 Гц	96406609[A]	**192,00**
Комплект релейных модулей сигнализации и защиты	для сдвоенного насоса	1 × 230 В, 50 Гц	96409231	**346,00**
Комплект релейных модулей сигнализации и защиты	для сдвоенного насоса	3 × 400 В, 50 Гц	96409229[A]	**314,00**

Монтажные плиты для UPS Серии 200

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Монтажная плита для одинарных насосов UPS Серии 200 с фланцами	DN 32-65 (кроме UPS 65-30 и UPS 65-60/4)	96405915	**96,00**
Монтажная плита для одинарных насосов UPS Серии 200 с фланцами	DN 80-100 (а также UPS 65-30 и UPS 65-60/4)	96405914	**96,00**

Фланец стальной приварной

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Размер	№ продукта	EUR
Фланец стальной приварной в соответствии с EN 1092-1	**в комплект входит ОДИН фланец** с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 32 PN 25/40	96569193	**24,00**
		DN 40 PN 25/40	96569194	**25,00**

Фланцы стальные приварные

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Размер	№ продукта	EUR
Фланцы стальные приварные PN 6 в соответствии с DIN 2631, PN 10/16 в соответствии с DIN 2633	**в комплект входит ДВА фланца** с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 40 PN 6	539902	**35,00**
		DN 40 PN 10/16	539702	**56,00**
		DN 50 PN 10/16	549802	**79,00**
		DN 80 PN 10/16	569801	**113,00**
		DN 100 PN 10/16	579802	**170,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Насосы со встроенным частотным преобразователем TPE

Насос TPE до 11 кВт с регулируемой частотой вращения оснащен электродвигателем энергоэффективностью IE5* со встроенным частотным преобразователем, оптимален для применения в системах с переменными расходами и напором

IE5

Удобство монтажа благодаря соосно расположенным всасывающему и напорному патрубкам – конструкция «ин-лайн»

Встроенный датчик перепада давления

Коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза

Дистанционное управление с помощью Grundfos GO Remote, модуля MI и смартфона

Интеграция в системы диспетчеризации инженерного оборудования по промышленным протоколам связи с помощью модулей CIM

* IE5 класс энергоэффективности в соответствии с требованиями директивы EuP.

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TP, 1 x 230 В

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: TP серии 100: корпус насоса из чугуна EN-GJL-150/200, рабочее колесо из композитного материала, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4301 / PTFE.
TP серии 200: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4301 / PTFE.
TP серии 300: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из чугуна EN-GJL-200 или бронзы, щелевое уплотнение из бронзы.
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Трубная резьба или фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 1 x 220-230D/240Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE3.

TP, 1 × 230 В, 1450 об/мин Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощ-ность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 32-30/4	200	0,12	99261394	**507,00**	98957942	**556,00**
TP 32-40/4	200	0,25	99221996	**656,00**	98958135	**717,00**
TP 32-60/4	200	0,25	99221998	**669,00**	98958137	**730,00**
TP 32-80 /4	300	0,25	96384198	**985,00**	96384199	**998,00**
TP 32-100/4	300	0,37	96384204	**999,00**	96384205	**1013,00**
TP 32-120/4	300	0,55	96384210	**1032,00**	96384211	**1044,00**
TP 40-30/4	200	0,12	99261471	**596,00**	98957953	**647,00**
TP 40 -60/4	200	0,25	99222253	**774,00**	98857066	**838,00**
TP 40-90/4	200	0,25	99222334	**775,00**	98958141	**839,00**
TP 40-100/4	300	0,55	96384228	**1115,00**	96384229	**1128,00**
TP 40-110/4	300	0,75	98760170	**1148,00**	98760171	**1164,00**
TP 40-140/4	300	1,1	98760158	**1313,00**	98760159	**1327,00**
TP 50-30/4	200	0,18	99222464	**784,00**	98957967	**850,00**
TP 50-60/4	200	0,37	99222470	**946,00**	98957972	**1010,00**
TP 50-90/4	300	0,55	96384246	**1190,00**	96384247	**1207,00**
TP 50-80/4	300	0,75	98760146	**1318,00**	98760147	**1333,00**
TP 50-120/4	300	1,1	98760134	**1339,00**	98760135	**1359,00**
TP 50-140/4	300	1,5	98760122	**1361,00**	98760123	**1380,00**
TP 65-30/4	200	0,25	99222057	**959,00**	98957986	**1027,00**
TP 65-60/4	200	0,55	99222069	**1132,00**	98957994	**1202,00**
TP 65-90/4	300	0,75	96384282	**1337,00**	96384283	**1356,00**
TP 65-110/4	300	1,1	96384288	**1386,00**	96384289	**1404,00**
TP 65-130/4	300	1,5	96384294	**1456,00**	96384295	**1475,00**
TP 80-30/4	200	0,37	99222162	**1260,00**	98958008	**1327,00**
TP 80-60/4	200	0,75	99222193	**1434,00**	98958023	**1502,00**
TP 80-70/4	300	1,1	96384300	**1407,00**	96384301	**1422,00**
TP 80-90/4	300	1,5	96384306	**1480,00**	96384307	**1501,00**
TP 100-30/4	200	0,55	99221776	**1595,00**	98958043	**1671,00**
TP 100-70/4	300	1,5	96384312	**1871,00**	96384313	**1896,00**

TP, 1 × 230 В, 2900 об/мин Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощ-ность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 25-50/2 R	100	0,12	99221953	**374,00**	98346587	**403,00**
TP 25-80/2 R	100	0,18	99221954	**415,00**	98346596	**444,00**
TP 25-90/2 R	100	0,37	99221955	**504,00**	98346604	**538,00**
TP 32-50/2 R	100	0,12	99222097	**445,00**	98346590	**475,00**
TP 32-60/2	200	0,25	99261400	**590,00**	98957947	**642,00**
TP 32-80/2 R	100	0,25	99222100	**526,00**	98346599	**555,00**
TP 32-90/2 R	100	0,37	99222113	**564,00**	98299122	**594,00**
TP 32-120/2	200	0,37	99221962[B]	**714,00**	98602057	**775,00**
TP 32-150/2	200	0,37	99221978[B]	**714,00**	98958114[B]	**775,00**
TP 32-180/2	200	0,55	99221982[B]	**796,00**	98958116	**859,00**
TP 32-200/2	300	1,1	96384216	**1030,00**	96384217	**1044,00**
TP 32-230/2	200	0,75	99221986[B]	**888,00**	98841196[B]	**949,00**
TP 32-250/2	300	1,5	96384222	**1137,00**	96384223	**1148,00**
TP 40 -50/2	100	0,12	99222374	**534,00**	98346593	**565,00**
TP 40 -60/2	200	0,25	99222284	**657,00**	98957960	**718,00**
TP 40-80/2	100	0,25	99222375	**657,00**	98282358	**691,00**
TP 40-90/2	100	0,37	99222376	**693,00**	98346609	**729,00**
TP 40-120/2	200	0,37	99222291[B]	**801,00**	98957962[B]	**866,00**
TP 40-180/2	200	0,55	99222307[B]	**930,00**	98957965	**996,00**
TP 40-190/2	200	0,75	99222316[B]	**967,00**	98958125[B]	**1034,00**
TP 40-230/2	200	1,1	99222320[B]	**993,00**	98617267[B]	**1057,00**
TP 40-270/2	200	1,5	99222324	**1074,00**	98958128	**1144,00**
TP 50-60/2	200	0,37	99222476[B]	**801,00**	98957977	**866,00**
TP 50-120/2	200	0,55	99222482	**970,00**	98810439	**1032,00**
TP 50-160/2	300	1,1	96384270	**1156,00**	96384271	**1167,00**
TP 50-180/2	200	0,75	99222488[B]	**1080,00**	98179119	**1149,00**
TP 50-190/2	300	1,5	96384276	**1242,00**	96384277	**1260,00**
TP 65-60/2	200	0,55	99222082	**1008,00**	98830723	**1076,00**
TP 65-120/2	200	1,1	99222088	**1194,00**	98830721	**1266,00**
TP 65-180/2	200	1,5	99222096	**1291,00**	98929072	**1363,00**
TP 80-120/2	200	1,1	99222222	**1482,00**	98958036	**1557,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 °C до (Серия 100: BQBE +120 °C / Серия 200: BQBE +140 °C / Серия 300: BAQE +120 °C).
** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TP, 970 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: TP серии 300: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из чугуна EN-GJL-200 или бронзы, щелевое уплотнение из бронзы.
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 3 x 380-415D/660-690Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE3.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше поставляются со встроенным терморезистором (PTC)*** в соответствии с DIN 44082.

TP, 3 × 400 В, 970 об/мин Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**		BAQE*, Бронзовое рабочее колесо	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 125-60/6	300	1,5	96109635	**2219,00**	96109647	**2252,00**	96109659	**2858,00**
TP 125-70/6	300	2,2	96109719	**2351,00**	96109729	**2386,00**	96109739	**2988,00**
TP 125-80/6	300	3	98743792	**2743,00**	98743793	**2782,00**	98743798	**3397,00**
TP 125-100/6	300	4	98743768	**3003,00**	98743769	**3047,00**	98743774	**3659,00**
TP 125-130/6	300	5,5	98742649	**3396,00**	98742650	**3445,00**	98742655	**4458,00**
TP 125-160/6	300	7,5	98742625	**4441,00**	98742626	**4505,00**	98742631	**5503,00**
TP 150-60/6	300	2,2	96109985	**2588,00**	96109993	**2623,00**	96110001	**3400,00**
TP 150-70/6	300	3	96109986	**2978,00**	96109994	**3021,00**	96110002	**3792,00**
TP 150-90/6	300	4	96109987	**3265,00**	96109995	**3311,00**	96110003	**4079,00**
TP 150-110/6	300	5,5	96109988	**3657,00**	96109996	**3710,00**	96110004	**4470,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

*** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TP, 1450 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: TP серии 200: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4301 / PTFE.
TP серии 300: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из чугуна EN-GJL-200 или бронзы, щелевое уплотнение из бронзы.
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение:
До 1,5 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В;
до 4 кВт (включительно): 3 x 380-415D В;
до 15 кВт (включительно): 3 x 380-415D/660-690Y В;
от 18,5 кВт (включительно): 3 x 380-420D/660-725Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE3.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше поставляются со встроенным терморезистором (PTC)*** в соответствии с DIN 44082.

TP, 3 × 400 В, 1450 об/мин Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**		BAQE*, Бронзовое рабочее колесо	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 32-30/4	200	0,12	99261395	**460,00**	98957943	**511,00**	–	**–**
TP 32-40/4	200	0,25	99222041	**556,00**	98958179	**619,00**	–	**–**
TP 32-60/4	200	0,25	99222049	**569,00**	98958182	**632,00**	–	**–**
TP 32-80/4	300	0,25	96086733[B]	**883,00**	96086739[B]	**895,00**	96086742	**1077,00**
TP 32-100/4	300	0,37	96086734[B]	**903,00**	96086740	**913,00**	96086743	**1094,00**
TP 32-120/4	300	0,55	96086735[B]	**933,00**	96086741[B]	**948,00**	96086744	**1169,00**
TP 40-30/4	200	0,12	99261472	**549,00**	98896273	**603,00**	–	**–**
TP 40-60/4	200	0,25	99222258	**675,00**	98119685	**739,00**	–	**–**
TP 40-90/4	200	0,25	99222351	**676,00**	98462889	**740,00**	–	**–**
TP 40-100/4	300	0,55	96086877[B]	**1016,00**	96086883[B]	**1030,00**	96086886	**1228,00**
TP 40-110/4	300	0,75	98743356[B]	**1039,00**	98743357	**1055,00**	98743359	**1297,00**
TP 40-140/4	300	1,1	98743316[B]	**1206,00**	98743317[B]	**1223,00**	98743319	**1462,00**
TP 50-30/4	200	0,25	99222465	**686,00**	98794577	**748,00**	–	**–**
TP 50-60/4	200	0,37	99222472	**846,00**	98957974	**909,00**	–	**–**
TP 50-90/4	300	0,55	96087105[B]	**1092,00**	96087117[B]	**1108,00**	96087123	**1304,00**
TP 50-80/4	300	0,75	98742971[B]	**1211,00**	98742972	**1227,00**	98742974	**1502,00**
TP 50-120/4	300	1,1	98742941[B]	**1231,00**	98742942[B]	**1250,00**	98742944	**1524,00**
TP 50-140/4	300	1,5	98742911[B]	**1254,00**	98742912[B]	**1266,00**	98742914	**1544,00**
TP 50-190/4	300	2,2	96087285[B]	**1299,00**	96087289[B]	**1313,00**	96087291	**1848,00**
TP 50-230/4	300	3	96087286[B]	**1420,00**	96087290[B]	**1441,00**	96087292	**1969,00**
TP 65-30/4	200	0,25	99222060	**861,00**	98436173	**927,00**	–	**–**
TP 65-60/4	200	0,55	99222072[B]	**1032,00**	98923198	**1102,00**	–	**–**
TP 65-90/4	300	0,75	96087429[B]	**1228,00**	96087441	**1246,00**	96087447	**1450,00**
TP 65-110/4	300	1,1	96087430[B]	**1277,00**	96087442[B]	**1294,00**	96087448	**1647,00**
TP 65-130/4	300	1,5	96087431[B]	**1347,00**	96087443	**1366,00**	96087449	**1719,00**
TP 65-150/4	300	2,2	96087621[B]	**1461,00**	96087627[B]	**1483,00**	96087630	**1833,00**
TP 65-170/4	300	3	96087622[B]	**1524,00**	96087628	**1540,00**	96087631	**1896,00**
TP 65-240/4	300	4	96087623[A]	**1752,00**	96087629[B]	**1776,00**	96087632	**2317,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 °C до (Серия 200: BQBE +140 °C / Серия 300: BAQE +120 °C).

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

*** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

TP, 3 × 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**		BAQE*, Бронзовое рабочее колесо	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 80-30/4	200	0,37	99222177	**1161,00**	98958012	**1232,00**	–	**–**
TP 80-60/4	200	0,75	99222199[B]	**1327,00**	98182511[B]	**1400,00**	–	**–**
TP 80-70/4	300	1,1	96108585[B]	**1300,00**	96108601[B]	**1318,00**	96108617	**1633,00**
TP 80-90/4	300	1,5	96108586[B]	**1372,00**	96108602	**1386,00**	96108618	**1703,00**
TP 80-110/4	300	2,2	96108837[B]	**1488,00**	96108849[B]	**1504,00**	96108861	**1823,00**
TP 80-150/4	300	3	96108838[A]	**1560,00**	96108850[B]	**1577,00**	96108862	**1958,00**
TP 80-170/4	300	4	96108839[B]	**1962,00**	96108851	**1989,00**	96108863	**2359,00**
TP 80-240/4	300	5,5	96108840[B]	**2246,00**	96108852[B]	**2280,00**	96108864	**2831,00**
TP 80-270/4	300	7,5	96108841[B]	**2422,00**	96108853[B]	**2458,00**	96108865	**3380,00**
TP 80-340/4	300	11	96108842[B]	**3028,00**	96108854[B]	**3073,00**	96108866	**3984,00**
TP 100-30/4	200	0,55	99221780	**1495,00**	98958046	**1564,00**	–	**–**
TP 100-70/4	300	1,5	96109033[B]	**1761,00**	96109053[B]	**1780,00**	96109073	**2117,00**
TP 100-90/4	300	2,2	96109285[B]	**1911,00**	96109303[B]	**1939,00**	96109321	**2265,00**
TP 100-110/4	300	3	96109286[B]	**2035,00**	96109304[B]	**2055,00**	96109322	**2388,00**
TP 100-130/4	300	4	96109287[B]	**2284,00**	96109305[B]	**2316,00**	96109323	**2806,00**
TP 100-170/4	300	5,5	96109288[B]	**2587,00**	96109306	**2613,00**	96109324	**3108,00**
TP 100-200/4	300	7,5	96109289[A]	**2874,00**	96109307[B]	**2915,00**	96109325	**3493,00**
TP 100-250/4	300	11	96109290[B]	**3547,00**	96109308[B]	**3582,00**	96109326	**4167,00**
TP 100-330/4	300	15	96109291[B]	**4015,00**	96109309[B]	**4075,00**	96109327	**4992,00**
TP 100-370/4	300	18,5	96109292	**4696,00**	96109310	**4764,00**	96109328	**5671,00**
TP 100-410/4	300	22	96109293	**5244,00**	96109311	**5297,00**	96109329	**6219,00**
TP 125-60/4	300	2,2	98868020	**1932,00**	98908162	**1961,00**	98908164	**2384,00**
TP 125-80/4	300	3	98908135	**2141,00**	98908136	**2162,00**	98908138	**2592,00**
TP 125-95/4	300	4	98868019	**2453,00**	98915576	**2488,00**	98915729	**2904,00**
TP 125-130/4	300	5,5	96109524[B]	**2665,00**	96109540[B]	**2703,00**	96109556	**3303,00**
TP 125-160/4	300	7,5	96109525[B]	**3526,00**	96109541[B]	**3578,00**	96109557	**4164,00**
TP 125-190/4	300	11	98743726[B]	**3808,00**	98743727[B]	**3846,00**	98743732	**4463,00**
TP 125-230/4	300	15	98743684[B]	**4200,00**	98743685[B]	**4261,00**	98743690	**4855,00**
TP 125-300/4	300	18,5	98742583	**4852,00**	98742584	**4924,00**	98742589	**5915,00**
TP 125-340/4	300	22	98742559	**5375,00**	98742560	**5453,00**	98742565	**6438,00**
TP 125-400/4	300	30	98742535	**5897,00**	98742536	**5983,00**	98742541	**6960,00**
TP 150-70/4	300	5,5	98908307	**2974,00**	98908308	**3016,00**	98908310	**3647,00**
TP 150-110/4	300	7,5	98868052[B]	**3865,00**	98908287	**3920,00**	98908289	**4537,00**
TP 150-155/4	300	11	98908266[B]	**4297,00**	98908267	**4342,00**	98908269	**4972,00**
TP 150-170/4	300	15	98868051[B]	**4632,00**	98908236	**4700,00**	98908238	**5305,00**
TP 150-200/4	300	15	96109861[B]	**4724,00**	96109871	**4792,00**	96109881	**5536,00**
TP 150-220/4	300	18,5	96109862	**5270,00**	96109872	**5347,00**	96109882	**6085,00**
TP 150-250/4	300	22	96109863	**5688,00**	96109873	**5772,00**	96109883	**6503,00**
TP 150-260/4	300	18,5	96306003	**5637,00**	96306153	**5719,00**	96306095	**6771,00**
TP 150-280/4	300	22	96306002	**5976,00**	96306152	**6064,00**	96306094	**7110,00**
TP 150-340/4	300	30	96306001	**6766,00**	96306151	**6864,00**	96306093	**7898,00**
TP 150-390/4	300	37	96306000	**7893,00**	96306150	**8008,00**	96306092	**9026,00**
TP 150-450/4	300	45	95045994	**9315,00**	97927149	**9451,00**	97927106	**11042,00**
TP 150-520/4	300	55	95046263	**10039,00**	97927148	**10185,00**	97927105	**11764,00**
TP 150-660/4	300	75	95045995	**11555,00**	97927147	**11722,00**	97927104	**13281,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 °C до (Серия 200: BQBE +140 °C / Серия 300: BAQE +120 °C).

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ТР, 3 × 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F1 (до 75кВт включительно), F8 (от 90кВт)

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**		BAQE*, Бронзовое рабочее колесо	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
ТР 200-50/4	300	4	95046272	**3323,00**	97927154	**3372,00**	97927111	**4049,00**
ТР 200-70/4	300	5,5	95046271	**3674,00**	97927153	**3727,00**	97927110	**4400,00**
ТР 200-90/4	300	7,5	95046270	**4508,00**	97927152	**4575,00**	97927109	**5235,00**
ТР 200-130/4	300	11	95046269	**5300,00**	97927151	**5376,00**	97927108	**6025,00**
ТР 200-150/4	300	15	95045996	**5507,00**	97927150	**5587,00**	97927107	**6233,00**
ТР 200-160/4	300	15	95046282	**5507,00**	97927159	**5587,00**	97927116	**6658,00**
ТР 200-190/4	300	18,5	95046281	**5633,00**	97927158	**5715,00**	97927115	**6786,00**
ТР 200-200/4	300	22	95046280	**6010,00**	97927157	**6098,00**	97927114	**7160,00**
ТР 200-240/4	300	30	95046279	**7454,00**	97927156	**7562,00**	97927113	**8605,00**
ТР 200-270/4	300	45	96306008	**9471,00**	96306158	**9609,00**	96306100	**11047,00**
ТР 200-290/4	300	37	95045997	**8978,00**	97927155	**9108,00**	97927112	**10128,00**
ТР 200-320/4	300	55	96306007	**10374,00**	96306157	**10525,00**	96306099	**11948,00**
ТР 200-330/4	300	37	96306020	**9247,00**	96306170	**9380,00**	96306112	**11327,00**
ТР 200-360/4	300	45	96306019	**9811,00**	96306169	**9951,00**	96306111	**11890,00**
ТР 200-400/4	300	55	96306018	**10600,00**	96306168	**10752,00**	96306110	**12680,00**
ТР 200-410/4	300	75	96306006	**11501,00**	96306156	**11667,00**	96306098	**13076,00**
ТР 200-470/4	300	75	96306017	**11614,00**	96306167	**12124,00**	96306109	**14031,00**
ТР 200-530/4	300	90	96306016	**по запросу**	96306166	**по запросу**	96306108	**по запросу**
ТР 200-590/4	300	110	96306015	**по запросу**	96306165	**по запросу**	96306107	**по запросу**
ТР 200-660/4	300	132	96306014	**по запросу**	96306164	**по запросу**	96306106	**по запросу**
ТР 300-190/4	300	30	99087505	**14207,00**	99087574	**14418,00**	99087539	**16048,00**
ТР 300-220/4	300	37	99087504	**14387,00**	99087573	**14599,00**	99087538	**16228,00**
ТР 300-250/4	300	45	99087503	**15809,00**	99087572	**16042,00**	99087537	**17649,00**
ТР 300-290/4	300	55	99087502	**17168,00**	99087571	**17423,00**	99087536	**19398,00**
ТР 300-390/4	300	75	99087501	**19955,00**	99087570	**20249,00**	99087535	**22184,00**
ТР 300-420/4	300	90	99087500	**по запросу**	99087569	**по запросу**	99087534	**по запросу**
ТР 300-430/4	300	110	99087499	**по запросу**	99087568	**по запросу**	99087533	**по запросу**
ТР 300-500/4	300	132	99087498	**по запросу**	99087567	**по запросу**	99087532	**по запросу**
ТР 300-550/4	300	160	99087497	**по запросу**	99087566	**по запросу**	99087531	**по запросу**
ТР 350-280/4	300	75	99087513	**18336,00**	99087582	**18607,00**	99087548	**21124,00**
ТР 350-320/4	300	90	99087512	**по запросу**	99087581	**по запросу**	99087547	**по запросу**
ТР 350-360/4	300	110	99087511	**по запросу**	99087580	**по запросу**	99087546	**по запросу**
ТР 350-420/4	300	132	99087510	**по запросу**	99087579	**по запросу**	99087545	**по запросу**
ТР 350-480/4	300	160	99087509	**по запросу**	99087578	**по запросу**	99087543	**по запросу**
ТР 350-530/4	300	200	99087508	**по запросу**	99087577	**по запросу**	99087542	**по запросу**
ТР 350-650/4	300	250	99087507	**по запросу**	99087576	**по запросу**	99087541	**по запросу**
ТР 350-780/4	300	315	99087506	**по запросу**	99087575	**по запросу**	99087540	**по запросу**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TP, 2900 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: TP серии 100: корпус насоса из чугуна EN-GJL-150/200, рабочее колесо из композитного материала, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4301 / PTFE.
TP серии 200: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4301 / PTFE.
TP серии 300: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из чугуна EN-GJL-200 или бронзы, щелевое уплотнение из бронзы.
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Номинальное напряжение:
До 1,5 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В;
до 5,5 кВт (включительно): 3 x 380-415D В;
до 22 кВт (включительно): 3 x 380-415D/660-690Y В;
от 30 кВт (включительно): 3 x 380-420D/660-725Y В.

Класс энергоэффективности: ≥ IE3.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше поставляются со встроенным терморезистором (PTC)*** в соответствии с DIN 44082.

TP, 3 × 400 В, 2900 об/мин Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**		BAQE*, Бронзовое рабочее колесо	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 25-50/2 R	100	0,12	99221952	**327,00**	98281476	**356,00**	–	**–**
TP 25-80/2 R	100	0,18	99221950	**368,00**	98282096	**397,00**	–	**–**
TP 25-90/2 R	100	0,37	99221951[A]	**406,00**	98282133	**436,00**	–	**–**
TP 32-50/2 R	100	0,12	99222087	**399,00**	98282120	**429,00**	–	**–**
TP 32-60/2	200	0,25	99261401	**490,00**	98946132	**543,00**	–	**–**
TP 32-80/2 R	100	0,25	99222090	**424,00**	98282166	**457,00**	–	**–**
TP 32-90/2 R	100	0,37	99222093	**463,00**	98346582	**494,00**	–	**–**
TP 32-120/2	200	0,37	99221973[A]	**616,00**	98464186	**678,00**	–	**–**
TP 32-150/2	200	0,37	99221979[B]	**616,00**	97897469[B]	**678,00**	–	**–**
TP 32-180/2	200	0,55	99221983[A]	**698,00**	98592079[B]	**758,00**	–	**–**
TP 32-200/2	300	1,1	96086661[A]	**922,00**	96086673[B]	**935,00**	96086679	**1112,00**
TP 32-230/2	200	0,75	99221987[A]	**779,00**	98278909[B]	**840,00**	–	**–**
TP 32-250/2	300	1,5	96086662[B]	**1028,00**	96086674[B]	**1043,00**	96086680	**1219,00**
TP 32-320/2	300	2,2	96086769[B]	**1110,00**	96086777[B]	**1128,00**	96086781	**1302,00**
TP 32-380/2	300	3	96086770[B]	**1204,00**	96086778[B]	**1218,00**	96086782	**1396,00**
TP 32-460/2	300	4	96086771[B]	**1241,00**	96086779[B]	**1254,00**	96086783	**1476,00**
TP 32-580/2	300	5,5	96086772[B]	**1538,00**	96086780[B]	**1558,00**	96086784	**1772,00**
TP 40-50/2	100	0,12	99222361	**488,00**	98282356	**519,00**	–	**–**
TP 40-60/2	200	0,25	99222285[B]	**558,00**	98122409[B]	**620,00**	–	**–**
TP 40-80/2	100	0,25	99222362	**558,00**	98346578	**589,00**	–	**–**
TP 40-90/2	100	0,37	99222373	**596,00**	98282359	**626,00**	–	**–**
TP 40-120/2	200	0,37	99222292[B]	**702,00**	97851334[B]	**762,00**	–	**–**
TP 40-180/2	200	0,55	99222308[A]	**831,00**	98133671[B]	**893,00**	–	**–**
TP 40-190/2	200	0,75	99222317[A]	**859,00**	98294231[B]	**924,00**	–	**–**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 °C до (Серия 100: BQBE +120 °C / Серия 200: BQBE +140 °C / Серия 300: BAQE +120 °C).

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

*** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

TP, 3 × 400 В, 2900 об/мин

Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**		BAQE*, Бронзовое рабочее колесо	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 40-230/2	200	1,1	99222321[A]	**886,00**	98066916[B]	**948,00**	–	**–**
TP 40-240/2	300	2,2	96086913[B]	**1182,00**	96086923[B]	**1194,00**	96086928	**1394,00**
TP 40-270/2	200	1,5	99222325[A]	**966,00**	98133646[B]	**1034,00**	–	**-**
TP 40-300/2	300	3	96086914[B]	**1253,00**	96086924[B]	**1266,00**	96086929	**1464,00**
TP 40-360/2	300	4	96086915[B]	**1418,00**	96086925[B]	**1439,00**	96086930	**1632,00**
TP 40-430/2	300	5,5	98743274[B]	**1845,00**	98743275[B]	**1871,00**	98743280	**2101,00**
TP 40-530/2	300	7,5	98743232[B]	**1961,00**	98743233[B]	**1982,00**	98743238	**2218,00**
TP 40-630/2	300	11	98743199[B]	**2820,00**	98743200	**2862,00**	98743205	**3076,00**
TP 50-60/2	200	0,37	99222477[B]	**703,00**	98182027[B]	**764,00**	–	**-**
TP 50-120/2	200	0,75	99222483[B]	**861,00**	98279255[B]	**927,00**	–	**-**
TP 50-160/2	300	1,1	96086973[B]	**1048,00**	96086995[B]	**1063,00**	96087006	**1197,00**
TP 50-180/2	200	0,75	99222489[B]	**972,00**	98133648[B]	**1040,00**	–	**-**
TP 50-190/2	300	1,5	96086974[A]	**1134,00**	96086996[B]	**1150,00**	96087007	**1282,00**
TP 50-240/2	300	2,2	96087177[A]	**1186,00**	96087195[B]	**1199,00**	96087204	**1335,00**
TP 50-290/2	300	3	96087178[A]	**1264,00**	96087196[B]	**1282,00**	96087205	**1413,00**
TP 50-360/2	300	4	96087179[A]	**1454,00**	96087197[B]	**1473,00**	96087206	**1665,00**
TP 50-420/2	300	7,5	98742869[B]	**2008,00**	98742870[B]	**2038,00**	98742875	**2300,00**
TP 50-430/2	300	5,5	96087180[B]	**1923,00**	96087198[B]	**1952,00**	96087207	**2136,00**
TP 50-540/2	300	11	98742817[B]	**2867,00**	98742818[B]	**2910,00**	98742823	**3160,00**
TP 50-630/2	300	15	98742775[B]	**3034,00**	98742776	**3078,00**	98742781	**3325,00**
TP 50-710/2	300	15	96087183[B]	**3034,00**	96087201[B]	**3078,00**	96087210	**3582,00**
TP 50-830/2	300	18,5	96087184	**3767,00**	96087202[B]	**3822,00**	96087211	**4315,00**
TP 50-900/2	300	22	96087185	**4309,00**	96087203	**4373,00**	96087212	**4859,00**
TP 65-60/2	200	0,55	99222083	**863,00**	98509608	**930,00**	–	**-**
TP 65-120/2	200	1,1	99222089[B]	**1085,00**	98585759[B]	**1156,00**	–	**-**
TP 65-170/2	300	2,2	98742432[A]	**1190,00**	98742433[B]	**1209,00**	98742438	**1349,00**
TP 65-180/2	200	1,5	99222098[B]	**1183,00**	98420371[B]	**1253,00**	–	**-**
TP 65-210/2	300	3	98742390[B]	**1277,00**	98742391[B]	**1290,00**	98742396	**1433,00**
TP 65-250/2	300	4	98742351[A]	**1461,00**	98742352[B]	**1483,00**	98742357	**1618,00**
TP 65-340/2	300	5,5	96087504[B]	**1961,00**	96087524[B]	**1982,00**	96087534	**2183,00**
TP 65-410/2	300	7,5	96087505[A]	**2056,00**	96087525[B]	**2087,00**	96087535	**2278,00**
TP 65-460/2	300	11	96087506[B]	**2916,00**	96087526[B]	**2958,00**	96087536	**3286,00**
TP 65-550/2	300	15	96087507[B]	**3412,00**	96087527[B]	**3462,00**	96087537	**3783,00**
TP 65-660/2	300	18,5	96087508[B]	**4025,00**	96087528	**4086,00**	96087538	**4399,00**
TP 65-720/2	300	22	96087509[B]	**4482,00**	96087529	**4547,00**	96087539	**5049,00**
TP 65-930/2	300	30	96087510	**5196,00**	96087530	**5270,00**	96087540	**5762,00**
TP 80-120/2	200	1,5	99222224[B]	**1373,00**	97851333[B]	**1442,00**	–	**-**
TP 80-140/2	300	2,2	96108697[B]	**1253,00**	96108717[B]	**1266,00**	96108737	**1425,00**
TP 80-180/2	300	3	96108698[B]	**1371,00**	96108718	**1386,00**	96108738	**1543,00**
TP 80-210/2	300	4	96108699[B]	**1539,00**	96108719[B]	**1560,00**	96108739	**1710,00**
TP 80-240/2	300	5,5	96108700[B]	**1780,00**	96108720[B]	**1780,00**	96108740	**2087,00**
TP 80-250/2	300	7,5	96108701[A]	**2104,00**	96108721[B]	**2135,00**	96108741	**2436,00**
TP 80-330/2	300	11	96108702[B]	**2985,00**	96108722[B]	**3029,00**	96108742	**3318,00**
TP 80-400/2	300	15	96108703[B]	**2996,00**	96108723[B]	**3026,00**	96108743	**3329,00**
TP 80-520/2	300	18,5	96108704[B]	**3727,00**	96108724[B]	**3784,00**	96108744	**4125,00**
TP 80-570/2	300	22	96108705[B]	**4641,00**	96108725	**4708,00**	96108745	**5037,00**
TP 80-700/2	300	30	96108706	**5266,00**	96108726	**5345,00**	96108746	**5664,00**
TP 100-120/2	200	2,2	99221876[B]	**1730,00**	98702887[B]	**1808,00**	–	**-**
TP 100-160/2	300	4	96109173[B]	**1458,00**	96109189[B]	**1480,00**	96109205	**1666,00**
TP 100-200/2	300	5,5	96109174[B]	**1835,00**	96109190[B]	**1861,00**	96109206	**2043,00**
TP 100-240/2	300	7,5	96109175[A]	**1911,00**	96109191[B]	**1939,00**	96109207	**2118,00**
TP 100-250/2	300	11	96109176[A]	**3082,00**	96109192[B]	**3113,00**	96109208	**3434,00**
TP 100-310/2	300	15	96109177[A]	**3458,00**	96109193[B]	**3509,00**	96109209	**3812,00**
TP 100-360/2	300	18,5	96109178[B]	**4168,00**	96109194[B]	**4228,00**	96109210	**4522,00**
TP 100-390/2	300	22	96109179[B]	**4735,00**	96109195	**4805,00**	96109211	**5089,00**
TP 100-480/2	300	30	96109180	**5349,00**	96109196	**5429,00**	96109212	**5872,00**
TP 125-310/2	300	22	99128263	**4230,00**	99128261	**4293,00**	99336877	**4681,00**
TP 125-360/2	300	30	99128262	**5130,00**	99128258	**5205,00**	99336879	**5583,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 °C до (Серия 200: BQBE +140 °C / Серия 300: BAQE +120 °C).

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TP, 1450 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: TP серии 300: корпус насоса из чугуна с шаровидным графитом EN-GJS-400-18-LT, рабочее колесо из чугуна EN-GJL-200, чугуна с шаровидным графитом EN-GJS-400-15 или бронзы, щелевое уплотнение из бронзы. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение:
До 1,5 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В;
до 4 кВт (включительно): 3 x 380-415D В;
до 15 кВт (включительно): 3 x 380-415D/660-690Y В;
от 18,5 кВт (включительно): 3 x 380-420D/660-725Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: до 355 кВт (включительно): ≥ IE3.
от 400 кВт (включительно): ≥ IE2.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше поставляются со встроенным терморезистором (PTC)** в соответствии с DIN 44082.

TP, 3 × 400 В, 1450 об/мин Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	DAQF*		DAQF*, Бронзовое рабочее колесо	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 100-140/4	300	5,5	99087214	**3423,00**	99087277	**4042,00**
TP 100-200/4	300	7,5	99087213	**3812,00**	99087276	**4431,00**
TP 100-250/4	300	11	99087212	**4536,00**	99087275	**5155,00**
TP 100-330/4	300	15	99087211	**5052,00**	99087274	**6025,00**
TP 100-370/4	300	18,5	99087210	**5799,00**	99087273	**6771,00**
TP 100-410/4	300	22	99087209	**6399,00**	99087272	**7372,00**
TP 125-150/4	300	7,5	99087215	**4431,00**	99087278	**5086,00**
TP 125-190/4	300	11	98736585	**4811,00**	98736627	**5467,00**
TP 125-230/4	300	15	98736584	**5240,00**	98736626	**5895,00**
TP 125-300/4	300	18,5	98736588	**5956,00**	98736630	**7019,00**
TP 125-340/4	300	22	98736587	**6528,00**	98736629	**7590,00**
TP 125-400/4	300	30	98736586	**7100,00**	98736628	**8162,00**
TP 150-130/4	300	7,5	98736593	**4946,00**	98736635	**5761,00**
TP 150-160/4	300	11	98736592	**5383,00**	98736634	**6197,00**
TP 150-200/4	300	15	98736591	**5814,00**	98736633	**6628,00**
TP 150-220/4	300	18,5	98736590	**6413,00**	98736632	**7227,00**
TP 150-250/4	300	22	98736589	**6872,00**	98736631	**7685,00**
TP 150-260/4	300	18,5	98736597	**6923,00**	98736639	**8056,00**
TP 150-280/4	300	22	98736596	**7292,00**	98736638	**8425,00**
TP 150-340/4	300	30	98736595	**8158,00**	98736637	**9290,00**
TP 150-390/4	300	37	98736594	**9393,00**	98736636	**10526,00**
TP 150-450/4	300	45	98736600	**10951,00**	98736642	**12676,00**
TP 150-520/4	300	55	98736599	**11739,00**	98736641	**13464,00**
TP 150-660/4	300	75	98736598	**13401,00**	98736640	**15126,00**
TP 200-160/4	300	15	98736605	**6765,00**	98736647	**7915,00**
TP 200-190/4	300	18,5	98736604	**6918,00**	98736646	**8070,00**
TP 200-200/4	300	22	98736603	**7329,00**	98736645	**8480,00**
TP 200-240/4	300	30	98736602	**8911,00**	98736644	**10061,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 °C до +140 °C. Исполнение до +150 °C по запросу.

** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

GRUNDFOS

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

TP, 3 × 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F1 (до 75кВт включительно), F8 (от 90кВт)

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	DAQF*		DAQF*, Бронзовое рабочее колесо	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 200-270/4	300	45	98736608	**11166,00**	98736650	**12741,00**
TP 200-290/4	300	37	98736601	**10578,00**	98736643	**11728,00**
TP 200-320/4	300	55	98736607	**12154,00**	98736649	**13729,00**
TP 200-330/4	300	37	98917470	**10973,00**	98917482	**13052,00**
TP 200-360/4	300	45	98917469	**11483,00**	98917481	**13562,00**
TP 200-400/4	300	55	98842922	**12402,00**	98842936	**14480,00**
TP 200-410/4	300	75	98736606	**13387,00**	98736648	**14961,00**
TP 200-470/4	300	75	98842921	**13881,00**	98842935	**15960,00**
TP 200-530/4	300	90	98842920	**по запросу**	98842934	**по запросу**
TP 200-590/4	300	110	98842919	**по запросу**	98842933	**по запросу**
TP 200-660/4	300	132	98842918	**по запросу**	98842932	**по запросу**
TP 300-190/4	300	30	99087233	**16391,00**	99087306	**18229,00**
TP 300-220/4	300	37	99087232	**16587,00**	99087305	**18428,00**
TP 300-250/4	300	45	99087231	**18148,00**	99087304	**19989,00**
TP 300-290/4	300	55	99087230	**19640,00**	99087303	**21869,00**
TP 300-390/4	300	75	99087229	**22702,00**	99087292	**24932,00**
TP 300-420/4	300	90	99087228	**по запросу**	99087291	**по запросу**
TP 300-430/4	300	110	99087227	**по запросу**	99087290	**по запросу**
TP 300-500/4	300	132	99087226	**по запросу**	99087289	**по запросу**
TP 300-550/4	300	160	99087225	**по запросу**	99087288	**по запросу**
TP 350-280/4	300	75	99087241	**21276,00**	99087314	**24061,00**
TP 350-320/4	300	90	99087240	**по запросу**	99087313	**по запросу**
TP 350-360/4	300	110	99087239	**по запросу**	99087312	**по запросу**
TP 350-420/4	300	132	99087238	**по запросу**	99087311	**по запросу**
TP 350-480/4	300	160	99087237	**по запросу**	99087310	**по запросу**
TP 350-530/4	300	200	99087236	**по запросу**	99087309	**по запросу**
TP 350-650/4	300	250	99087235	**по запросу**	99087308	**по запросу**
TP 350-780/4	300	315	99087234	**по запросу**	99087307	**по запросу**

TP, 3 × 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F8

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	DBUE**		DBUE**, Бронзовое рабочее колесо	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 400-470/4	300	315	96162126	**по запросу**	96162387	**по запросу**
TP 400-510/4	300	355	96162127	**по запросу**	96162388	**по запросу**
TP 400-540/4	300	400	96162128	**по запросу**	96162389	**по запросу**
TP 400-670/4	300	500	96162129	**по запросу**	96162390	**по запросу**
TP 400-720/4	300	560	96162130	**по запросу**	96162391	**по запросу**
TP 400-760/4	300	630	96162131	**по запросу**	96162392	**по запросу**

TP, 3 × 400 В, 2900 об/мин

Группа продукта F1 (до 75кВт включительно), F8 (от 90кВт)

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	DAQF*		DAQF*, Бронзовое рабочее колесо	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 100-530/2	300	45	99087202	**14949,00**	99087265	**15569,00**
TP 100-650/2	300	55	99087201	**15551,00**	99087264	**16170,00**
TP 100-800/2	300	75	99087200	**16156,00**	99087263	**16773,00**
TP 100-950/2	300	90	99087199	**по запросу**	99087262	**по запросу**
TP 100-1040/2	300	110	99087198	**по запросу**	99087261	**по запросу**
TP 100-1200/2	300	132	99087197	**по запросу**	99087260	**по запросу**
TP 100-1410/2	300	160	99087196	**по запросу**	99087259	**по запросу**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от +0 °C до +140 °C.
Возможно исполнение на +150 °C с заменой уплотнения. Цена по запросу.

** Температура до +150 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн» TPD, 970 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: TPD серии 300: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из чугуна EN-GJL-200 или бронзы, щелевое уплотнение из бронзы.
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 3 x 380-415D/660-690Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE3.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше поставляются со встроенным терморезистором (PTC)*** в соответствии с DIN 44082.

TPD, 3 × 400 В, 970 об/мин Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**		BAQE*, Бронзовое рабочее колесо		Тип глухого фланца[1]
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	
TPD 125-60/6	300	1,5	96109677	**4395,00**	96109689	**4457,00**	96109701	**5668,00**	Тип 6
TPD 125-70/6	300	2,2	96109754	**4653,00**	96109764	**4720,00**	96109774	**5927,00**	Тип 6
TPD 125-80/6	300	3	98743804	**5427,00**	98743805	**5505,00**	98743810	**6737,00**	Тип 8
TPD 125-100/6	300	4	98743780	**5945,00**	98743781	**6031,00**	98743786	**7254,00**	Тип 8
TPD 125-130/6	300	5,5	98742661	**6720,00**	98742662	**6816,00**	98742667	**8844,00**	Тип 8
TPD 125-160/6	300	7,5	98742637	**8788,00**	98742638	**8914,00**	98742643	**10912,00**	Тип 8
TPD 150-60/6	300	2,2	96110013	**5118,00**	96110021	**5190,00**	96110029	**6747,00**	Тип 7
TPD 150-70/6	300	3	96110014	**5894,00**	96110022	**5978,00**	96110030	**7521,00**	Тип 7
TPD 150-90/6	300	4	96110015	**6462,00**	96110023	**6553,00**	96110031	**8090,00**	Тип 7
TPD 150-110/6	300	5,5	96110016	**7236,00**	96110024	**7340,00**	96110032	**8866,00**	Тип 7

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

*** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[1] Номер продукта в разделе «Принадлежности для насосов "ин-лайн"».

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн» TPD, 1450 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: TPD серии 200: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4301 / PTFE.
TPD серии 300: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из чугуна EN-GJL-200 или бронзы, щелевое уплотнение из бронзы.
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение:
до 1,5 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В;
до 4 кВт (включительно): 3 x 380-415D В;
до 15 кВт (включительно): 3 x 380-415D/660-690Y В;
от 18,5 кВт (включительно): 3 x 380-420D/660-725Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE3.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше поставляются со встроенным терморезистором (PTC)*** в соответствии с DIN 44082.

TPD, 3 × 400 В, 1450 об/мин Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**		BAQE*, Бронзовое рабочее колесо		Тип глухого фланца[1]
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	
TPD 32-30/4	200	0,12	99261397	**873,00**	98957945	**975,00**	-	**–**	Тип 1
TPD 32-40/4	200	0,25	99222051	**1057,00**	98958184	**1179,00**	-	**–**	Тип 1
TPD 32-60/4	200	0,25	99222046	**1082,00**	98958180	**1205,00**	-	**–**	Тип 2
TPD 32-80/4	300	0,25	96086751	**1754,00**	96086757	**1778,00**	96086760	**2136,00**	Тип 3
TPD 32-100/4	300	0,37	96086752	**1788,00**	96086758	**1814,00**	96086761	**2171,00**	Тип 3
TPD 32-120/4	300	0,55	96086753	**1848,00**	96086759	**1875,00**	96086762	**2319,00**	Тип 4
TPD 40-30/4	200	0,12	99261474	**1043,00**	98957955	**1147,00**	-	**–**	Тип 1
TPD 40-90/4	200	0,25	99222350	**1283,00**	98958181	**1410,00**	-	**–**	Тип 2
TPD 40-100/4	300	0,55	96086895	**2011,00**	96086901	**2039,00**	96086904	**2436,00**	Тип 3
TPD 40-110/4	300	0,75	98743362	**1975,00**	98743363	**2003,00**	98743365	**2488,00**	Тип 4
TPD 40-140/4	300	1,1	98743332	**2290,00**	98743333	**2322,00**	98743335	**2803,00**	Тип 4
TPD 50-30/4	200	0,25	99222467	**1301,00**	98957969	**1429,00**	-	**–**	Тип 1
TPD 50-60/4	200	0,37	99222006	**1607,00**	98958089	**1738,00**	-	**–**	Тип 2
TPD 50-90/4	300	0,55	96087141	**2161,00**	96087153	**2191,00**	96087159	**2587,00**	Тип 3
TPD 50-80/4	300	0,75	98742977	**2297,00**	98742978	**2332,00**	98742980	**2883,00**	Тип 5
TPD 50-120/4	300	1,1	98742947	**2339,00**	98742948	**2372,00**	98742950	**2922,00**	Тип 5
TPD 50-140/4	300	1,5	98742917	**2379,00**	98742918	**2413,00**	98742920	**2964,00**	Тип 5
TPD 50-190/4	300	2,2	96087297	**2573,00**	96087301	**2608,00**	96087303	**3669,00**	Тип 5
TPD 50-230/4	300	3	96087298	**2810,00**	96087302	**2851,00**	96087304	**3907,00**	Тип 5

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 °C до (Серия 200: BQBE +140 °C / Серия 300: BAQE +120 °C).

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 °C до + 120 °C.

*** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[1] Номер продукта в разделе «Принадлежности для насосов "ин-лайн"».

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

TPD, 3 × 400 В, 1450 об/мин

Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**		BAQE*, Бронзовое рабочее колесо		Тип глухого фланца[1]
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	
TPD 65-30/4	200	0,25	99222064	**1637,00**	98957990	**1768,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 65-60/4	200	0,55	99222077	**1962,00**	98957998	**2098,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 65-90/4	300	0,75	96087465	**2434,00**	96087477	**2468,00**	96087483	**2876,00**	Тип 3
TPD 65-110/4	300	1,1	96087466	**2527,00**	96087478	**2564,00**	96087484	**3270,00**	Тип 5
TPD 65-130/4	300	1,5	96087467	**2669,00**	96087479	**2705,00**	96087485	**3412,00**	Тип 5
TPD 65-150/4	300	2,2	96087639	**2893,00**	96087645	**2934,00**	96087648	**3636,00**	Тип 5
TPD 65-170/4	300	3	96087640	**3019,00**	96087646	**3062,00**	96087649	**3762,00**	Тип 5
TPD 65-240/4	300	4	96087641	**3467,00**	96087647	**3502,00**	96087650	**4601,00**	Тип 5
TPD 80-30/4	200	0,37	99222186	**2206,00**	98958018	**2346,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 80-60/4	200	0,75	99222217	**2521,00**	98958032	**2665,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 80-70/4	300	1,1	96108641	**2574,00**	96108657	**2611,00**	96108673	**3240,00**	Тип 3
TPD 80-90/4	300	1,5	96108642	**2714,00**	96108658	**2754,00**	96108674	**3380,00**	Тип 3
TPD 80-110/4	300	2,2	96108879	**2949,00**	96108891	**2991,00**	96108903	**3614,00**	Тип 3
TPD 80-150/4	300	3	96108880	**3089,00**	96108892	**3133,00**	96108904	**3882,00**	Тип 4
TPD 80-170/4	300	4	96108881	**3886,00**	96108893	**3924,00**	96108905	**4677,00**	Тип 4
TPD 80-240/4	300	5,5	96108882	**4447,00**	96108894	**4512,00**	96108906	**5617,00**	Тип 8
TPD 80-270/4	300	7,5	96108883	**4797,00**	96108895	**4868,00**	96108907	**6710,00**	Тип 8
TPD 80-340/4	300	11	96108884	**5847,00**	96108896	**5931,00**	96108908	**7761,00**	Тип 8
TPD 100-30/4	200	0,55	99221846	**2840,00**	98958052	**2989,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 100-70/4	300	1,5	96109103	**3488,00**	96109123	**3539,00**	96109143	**4197,00**	Тип 3
TPD 100-90/4	300	2,2	96109348	**3783,00**	96109366	**3838,00**	96109384	**4492,00**	Тип 3
TPD 100-110/4	300	3	96109349	**4028,00**	96109367	**4088,00**	96109385	**4737,00**	Тип 3
TPD 100-130/4	300	4	96109350	**4521,00**	96109368	**4586,00**	96109386	**5566,00**	Тип 6
TPD 100-170/4	300	5,5	96109351	**4914,00**	96109369	**4986,00**	96109387	**5957,00**	Тип 6
TPD 100-200/4	300	7,5	96109352	**5459,00**	96109370	**5539,00**	96109388	**6698,00**	Тип 8
TPD 100-250/4	300	11	96109353	**6603,00**	96109371	**6699,00**	96109389	**7842,00**	Тип 8
TPD 100-330/4	300	15	96109354	**7496,00**	96109372	**7605,00**	96109390	**9445,00**	Тип 8
TPD 100-370/4	300	18,5	96109355	**8788,00**	96109373	**8914,00**	96109391	**10735,00**	Тип 8
TPD 100-410/4	300	22	96109356	**9829,00**	96109374	**9969,00**	96109392	**11777,00**	Тип 8
TPD 125-110/4	300	4	96109579	**4715,00**	96109595	**4783,00**	96109611	**5991,00**	Тип 6
TPD 125-130/4	300	5,5	96109580	**5062,00**	96109596	**5135,00**	96109612	**6337,00**	Тип 6
TPD 125-160/4	300	7,5	96109581	**6700,00**	96109597	**6796,00**	96109613	**7975,00**	Тип 6
TPD 125-190/4	300	11	98743738	**7100,00**	98743739	**7203,00**	98743744	**8411,00**	Тип 8
TPD 125-230/4	300	15	98743696	**7844,00**	98743697	**7957,00**	98743702	**9155,00**	Тип 8
TPD 125-300/4	300	18,5	98742595	**9085,00**	98742596	**9216,00**	98742601	**11210,00**	Тип 8
TPD 125-340/4	300	22	98742571	**10077,00**	98742572	**10224,00**	98742577	**12203,00**	Тип 8
TPD 125-400/4	300	30	98742547	**11070,00**	98742548	**11231,00**	98742553	**13194,00**	Тип 8
TPD 150-130/4	300	7,5	96109894	**7446,00**	96109904	**7554,00**	96109914	**9074,00**	Тип 7
TPD 150-160/4	300	11	96109895	**8092,00**	96109905	**8210,00**	96109915	**9722,00**	Тип 7
TPD 150-200/4	300	15	96109896	**8837,00**	96109906	**8965,00**	96109916	**10466,00**	Тип 7
TPD 150-220/4	300	18,5	96109897	**9880,00**	96109907	**10021,00**	96109917	**11508,00**	Тип 7
TPD 150-250/4	300	22	96109898	**10674,00**	96109908	**10827,00**	96109918	**12302,00**	Тип 7

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 °C до (Серия 200: BQBE +140 °C / Серия 300: BAQE +120 °C).

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[1] Номер продукта в разделе «Принадлежности для насосов "ин-лайн"».

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн» TPD, 2900 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: TPD серии 100: корпус насоса из чугуна EN-GJL-150/200, рабочее колесо из композитного материала, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4301 / PTFE.
TPD серии 200: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4301 / PTFE.
TPD серии 300: корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из чугуна EN-GJL-200 или бронзы, щелевое уплотнение из бронзы.
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение:
до 1,5 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В;
до 5,5 кВт (включительно): 3 x 380-415D В;
до 22 кВт (включительно): 3 x 380-415D/660-690Y В;
от 30 кВт (включительно): 3 x 380-420D/660-725Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE3.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше поставляются со встроенным терморезистором (PTC)*** в соответствии с DIN 44082.

TPD, 3 × 400 В, 2900 об/мин Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**		BAQE*, Бронзовое рабочее колесо		Тип глухого фланца[1]
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	
TPD 32-60/2	200	0,25	99261463	**932,00**	98957949	**1031,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 32-120/2	200	0,37	99221975	**1169,00**	98957951	**1286,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 32-150/2	200	0,37	99221991	**1169,00**	97900333	**1286,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 32-180/2	200	0,55	99221993	**1325,00**	98958122	**1446,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 32-200/2	300	1,1	96086697	**1825,00**	96086727	**2230,00**	96086715	**2208,00**	Тип 2
TPD 32-230/2	200	0,75	99221995	**1480,00**	98958124	**1609,00**	–	**–**	Тип 3
TPD 32-250/2	300	1,5	96086698	**2036,00**	96086710	**2065,00**	96086716	**2418,00**	Тип 3
TPD 32-320/2	300	2,2	96086793	**2199,00**	96086801	**2222,00**	96086805	**2582,00**	Тип 3
TPD 32-380/2	300	3	96086794	**2387,00**	96086802	**2422,00**	96086806	**2770,00**	Тип 3
TPD 32-460/2	300	4	96086795	**2457,00**	96086803	**2493,00**	96086807	**2927,00**	Тип 4
TPD 32-580/2	300	5,5	96086796	**3041,00**	96086804	**3086,00**	96086808	**3512,00**	Тип 4
TPD 40-60/2	200	0,25	99222288	**1061,00**	98455942	**1178,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 40-120/2	200	0,37	99222304	**1333,00**	98083077	**1459,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 40-190/2	200	0,75	99222329	**1630,00**	98173086	**1761,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 40-230/2	200	1,1	99222331	**1683,00**	98958133	**1806,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 40-240/2	300	2,2	96086943	**2341,00**	96086953	**2374,00**	96086958	**2766,00**	Тип 2
TPD 40-270/2	200	1,5	99222333	**1836,00**	98915456	**1970,00**	–	**–**	Тип 3
TPD 40-300/2	300	3	96086944	**2480,00**	96086954	**2515,00**	96086959	**2905,00**	Тип 3
TPD 40-360/2	300	4	96086945	**2807,00**	96086955	**2848,00**	96086960	**3232,00**	Тип 3
TPD 40-430/2	300	5,5	98743286	**3504,00**	98743287	**3553,00**	98743292	**4015,00**	Тип 4
TPD 40-530/2	300	7,5	98743244	**3726,00**	98743245	**3781,00**	98743250	**4240,00**	Тип 4
TPD 40-630/2	300	11	98743211	**5223,00**	98743212	**5298,00**	98743217	**5737,00**	Тип 4

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 °C до (Серия 200: BQBE +140 °C / Серия 300: BAQE +120 °C).

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

*** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[1] Номер продукта в разделе «Принадлежности для насосов "ин-лайн"».

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

TPD, 3 × 400 В, 2900 об/мин

Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**		BAQE*, Бронзовое рабочее колесо		Тип глухого фланца[1]
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	
TPD 50-60/2	200	0,37	99222479	**1334,00**	98957979	**1454,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 50-120/2	200	0,75	99222485	**1637,00**	98957982	**1768,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 50-160/2	300	1,1	96087039	**2075,00**	96087061	**2095,00**	96087072	**2372,00**	Тип 3
TPD 50-180/2	200	0,75	99222491	**1848,00**	98957985	**1983,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 50-190/2	300	1,5	96087040	**2246,00**	96087062	**2279,00**	96087073	**2648,00**	Тип 3
TPD 50-240/2	300	2,2	96087231	**2350,00**	96087249	**2384,00**	96087258	**2802,00**	Тип 3
TPD 50-290/2	300	3	96087232	**2503,00**	96087250	**2529,00**	96087259	**3303,00**	Тип 3
TPD 50-360/2	300	4	96087233	**2878,00**	96087251	**2920,00**	96087260	**4234,00**	Тип 3
TPD 50-430/2	300	5,5	96087234	**3809,00**	96087252	**3863,00**	96087261	**4401,00**	Тип 3
TPD 50-420/2	300	7,5	98742881	**3817,00**	98742882	**3872,00**	98742887	**5899,00**	Тип 4
TPD 50-540/2	300	11	98742829	**5317,00**	98742830	**5391,00**	98742835	**6214,00**	Тип 4
TPD 50-630/2	300	15	98742787	**5630,00**	98742788	**5712,00**	98742793	**6958,00**	Тип 4
TPD 50-710/2	300	15	96087237	**5860,00**	96087255	**5944,00**	96087264	**8408,00**	Тип 4
TPD 50-830/2	300	18,5	96087238	**7311,00**	96087256	**7416,00**	96087265	**9485,00**	Тип 4
TPD 50-900/2	300	22	96087239	**8387,00**	96087257	**8507,00**	96087266	**9485,00**	Тип 4
TPD 65-60/2	200	0,55	99222116	**1639,00**	98958091	**1770,00**	–	**–**	Тип 1
TPD 65-120/2	200	1,1	99222092	**2063,00**	98958003	**2201,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 65-170/2	300	2,2	98742444	**2359,00**	98742445	**2392,00**	98742450	**2674,00**	Тип 3
TPD 65-180/2	200	1,5	99222101	**2246,00**	98958006	**2387,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 65-210/2	300	3	98742402	**2527,00**	98742403	**2564,00**	98742408	**2841,00**	Тип 3
TPD 65-250/2	300	4	98742363	**2893,00**	98742364	**2934,00**	98742369	**3208,00**	Тип 3
TPD 65-340/2	300	5,5	96087564	**3886,00**	96087584	**3924,00**	96087594	**4326,00**	Тип 3
TPD 65-410/2	300	7,5	96087565	**4072,00**	96087585	**4130,00**	96087595	**4514,00**	Тип 3
TPD 65-460/2	300	11	96087566	**5627,00**	96087586	**5709,00**	96087596	**6370,00**	Тип 5
TPD 65-550/2	300	15	96087567	**6609,00**	96087587	**6705,00**	96087597	**7352,00**	Тип 5
TPD 65-660/2	300	18,5	96087568	**7826,00**	96087588	**7939,00**	96087598	**8569,00**	Тип 5
TPD 65-720/2	300	22	96087569	**8727,00**	96087589	**8853,00**	96087599	**9860,00**	Тип 5
TPD 65-930/2	300	30	96087570	**10140,00**	96087590	**10287,00**	96087600	**11274,00**	Тип 5
TPD 80-120/2	200	1,5	99222229	**2611,00**	98958040	**2756,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 80-140/2	300	2,2	96108767	**2480,00**	96108787	**2515,00**	96108807	**2824,00**	Тип 3
TPD 80-180/2	300	3	96108768	**2714,00**	96108788	**2754,00**	96108808	**3057,00**	Тип 3
TPD 80-210/2	300	4	96108769	**3046,00**	96108789	**3090,00**	96108809	**3390,00**	Тип 3
TPD 80-240/2	300	5,5	96108770	**3525,00**	96108790	**3131,00**	96108810	**3697,00**	Тип 3
TPD 80-250/2	300	7,5	96108771	**4166,00**	96108791	**4225,00**	96108811	**4831,00**	Тип 3
TPD 80-330/2	300	11	96108772	**5766,00**	96108792	**5850,00**	96108812	**6432,00**	Тип 3
TPD 80-400/2	300	15	96108773	**5784,00**	96108793	**5869,00**	96108813	**6451,00**	Тип 3
TPD 80-520/2	300	18,5	96108774	**7235,00**	96108794	**7340,00**	96108814	**8029,00**	Тип 4
TPD 80-570/2	300	22	96108775	**9043,00**	96108795	**9172,00**	96108815	**9834,00**	Тип 4
TPD 80-700/2	300	30	96108776	**10282,00**	96108796	**10433,00**	96108816	**11074,00**	Тип 4
TPD 100-120/2	200	2,2	99221878	**3286,00**	98958095	**3443,00**	–	**–**	Тип 2
TPD 100-160/2	300	4	96109229	**2889,00**	96109245	**2931,00**	96109261	**3306,00**	Тип 3
TPD 100-200/2	300	5,5	96109230	**3633,00**	96109246	**3685,00**	96109262	**4051,00**	Тип 3
TPD 100-240/2	300	7,5	96109231	**3782,00**	96109247	**3838,00**	96109263	**4200,00**	Тип 3
TPD 100-250/2	300	11	96109232	**5953,00**	96109248	**6039,00**	96109264	**6663,00**	Тип 3
TPD 100-310/2	300	15	96109233	**6701,00**	96109249	**6798,00**	96109265	**7410,00**	Тип 3
TPD 100-360/2	300	18,5	96109234	**8106,00**	96109250	**8224,00**	96109266	**8814,00**	Тип 3
TPD 100-390/2	300	22	96109235	**9230,00**	96109251	**9363,00**	96109267	**9938,00**	Тип 3
TPD 100-480/2	300	30	96109236	**10447,00**	96109252	**10597,00**	96109268	**11490,00**	Тип 6

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 °C до (Серия 200: BQBE +140 °C / Серия 300: BAQE +120 °C).

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[1] Номер продукта в разделе «Принадлежности для насосов "ин-лайн"».

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TP Z с бронзовым корпусом, TP I с корпусом из нержавеющей стали

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: TP серии 100 исполнение I: корпус насоса из нержавеющей стали 1.4308, рабочее колесо из композитного материала, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4301 / PTFE.
TP серии 200 исполнение Z: корпус насоса из бронзы, рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4301 / PTFE.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 1 x 220-230D/240Y В;
до 1,5 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В;
до 2,2 кВт (включительно): 3 x 380-415D В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE3.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше поставляются со встроенным терморезистором (PTC)** в соответствии с DIN 44082.

TP I, TP Z, 1450 об/мин Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощ-ность P_2, кВт	1 x 220-240 В, BQBE*		3 x 380-415 В, BQBE*	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 32-30/4 Z	200	0,12	99261398	**928,00**	99261399	**881,00**
TP 32-40/4 Z	200	0,25	99221997	**1167,00**	99222044	**1068,00**
TP 32-60/4 Z	200	0,25	99221999	**1193,00**	99222050	**1094,00**
TP 40-30/4 Z	200	0,12	99261475	**1101,00**	99261476	**1053,00**
TP 40-60/4 Z	200	0,25	99222275	**1394,00**	99222283	**1296,00**
TP 40-90/4 Z	200	0,25	99222335	**1396,00**	99222352	**1298,00**
TP 50-30/4 Z	200	0,18	99222468	**1413,00**	99222469	**1314,00**
TP 50-60/4 Z	200	0,37	99222473	**1723,00**	99222475	**1624,00**
TP 65-30/4 Z	200	0,25	99222065	**1752,00**	99222068	**1653,00**
TP 65-60/4 Z	200	0,55	99222078	**2079,00**	99222081	**1979,00**
TP 80-30/4 Z	200	0,37	99222187	**2325,00**	99222190	**2228,00**
TP 80-60/4 Z	200	0,75	99222218	**2651,00**	99222220	**2542,00**
TP 100-30/4 Z	200	0,55	99221847	**2966,00**	99221849	**2865,00**

TP I, TP Z, 2900 об/мин Группа продукта F1

Тип продукта	Серия	Мощ-ность P_2, кВт	1 x 220-240 В, BQBE*		3 x 380-415 В, BQBE*	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TP 25-50/2 I	100	0,12	99221958	**680,00**	99221956	**633,00**
TP 25-80/2 I	100	0,18	99221959	**760,00**	99221957	**714,00**
TP 32-50/2 I	100	0,12	99222129	**820,00**	99222117	**773,00**
TP 32-60/2 Z	200	0,25	99261464	**1039,00**	99261465	**941,00**
TP 32-80/2 I	100	0,25	99222132	**923,00**	99222121	**824,00**
TP 32-90/2 I	100	0,37	99222136	**995,00**	99222124	**896,00**
TP 32-120/2 Z	200	0,37	99221976	**1280,00**	99221977	**1180,00**
TP 32-150/2 Z	200	0,37	99221980	**1280,00**	99221981	**1180,00**
TP 32-180/2 Z	200	0,55	99221984	**1435,00**	99221985	**1336,00**
TP 32-230/2 Z	200	0,75	99221988	**1602,00**	99221989	**1493,00**
TP 40-50/2 I	100	0,12	99222379	**990,00**	99222377	**945,00**
TP 40-60/2 Z	200	0,25	99222289	**1169,00**	99222290	**1069,00**
TP 40-80/2 I	100	0,25	99222380	**1179,00**	99222378	**1080,00**
TP 40-120/2 Z	200	0,37	99222305	**1443,00**	99222306	**1344,00**
TP 40-180/2 Z	200	0,55	99222309	**1693,00**	99222310	**1594,00**
TP 40-190/2 Z	200	0,75	99222318	**1754,00**	99222319	**1646,00**
TP 40-230/2 Z	200	1,1	99222322	**1806,00**	99222323	**1698,00**
TP 40-270/2 Z	200	1,5	99222326	**1961,00**	99222327	**1852,00**
TP 50-60/2 Z	200	0,37	99222480	**1446,00**	99222481	**1346,00**
TP 50-120/2 Z	200	0,75	99222486	**1760,00**	99222487	**1653,00**
TP 50-180/2 Z	200	0,75	99222002	**1971,00**	99222003	**1865,00**
TP 65-60/2 Z	200	0,55	99222085	**1797,00**	99222086	**1656,00**
TP 65-120/2 Z	200	1,1	99222094	**2191,00**	99222095	**2082,00**
TP 65-180/2 Z	200	1,5	99222102	**2376,00**	99222114	**2267,00**
TP 80-120/2 Z	200	1,5	99222231	**2742,00**	99222232	**2633,00**
TP 100-120/2 Z	200	2,2	–	**–**	99221900	**3318,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 °C до (Серия 200: BQBE +140 °C / Серия 300: BAQE +120 °C).

** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TPE Серия 2000 со встроенным частотным преобразователем и датчиком перепада давления, 1450 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Материалы деталей проточной части насосов идентичны используемым материалам в соответствующих насосах TP без преобразователя частоты. Описание смотрите в разделе «Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TP, 1450 об/мин».

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: До 7,5 кВт (включительно): 3 x 380-500 В;
от 11 кВт (включительно): 3 x 380-480 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 7,5 кВт (включительно): ≥ IE5;
до 15 кВт (включительно): ≥ IE3.

TPE Серия 2000, 3 x 380-415 В, 1450 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 65-240/4-S	4	99114591	**4180,00**	99114825	**4236,00**
TPE 80-150/4-S	3	99114592[B]	**3763,00**	99114826	**3812,00**
TPE 80-170/4-S	4	99114593	**4412,00**	99114830	**4470,00**
TPE 80-240/4-S	5,5	99114594	**5075,00**	99114831	**5143,00**
TPE 80-270/4-S	7,5	99114595	**5647,00**	99114832	**5723,00**
TPE 80-340/4-S	11	96275967	**7009,00**	96275968	**7103,00**
TPE 100-70/4-S	1,5	99114596	**3560,00**	99114813	**3607,00**
TPE 100-90/4-S	2,2	99114597	**3929,00**	99114815	**3982,00**
TPE 100-110/4-S	3	99114640[B]	**4281,00**	99114816[B]	**4338,00**
TPE 100-130/4-S	4	99114641	**4764,00**	99114811	**4827,00**
TPE 100-170/4-S	5,5	99114642	**5448,00**	99114812	**5519,00**
TPE 100-200/4-S	7,5	99114643	**6141,00**	99114808	**6223,00**
TPE 100-250/4-S	11	96276045	**7577,00**	96276046	**7679,00**
TPE 100-330/4-S	15	96276051	**8619,00**	96276052	**8737,00**
TPE 125-60/4-S	2,2	99047342	**3953,00**	99114752	**4006,00**
TPE 125-80/4-S	3	99114644	**4398,00**	99114806	**4456,00**
TPE 125-95/4-S	4	99114645	**4949,00**	99114807	**5014,00**
TPE 125-130/4-S	5,5	99114647	**5532,00**	99114727	**5607,00**

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 125-160/4-S	7,5	99114648	**6857,00**	99114728	**6949,00**
TPE 125-190/4-S	11	98743756	**7863,00**	98743757	**7969,00**
TPE 125-230/4-S	15	98743714	**8820,00**	98743715	**8941,00**
TPE 150-70/4-S	5,5	99114649	**5871,00**	99114732	**5951,00**
TPE 150-110/4-S	7,5	99114650	**7226,00**	99114733	**7322,00**
TPE 150-155/4-S	11	98908278	**8400,00**	98908279	**8513,00**
TPE 150-170/4-S	15	98908257	**9294,00**	98908258	**9421,00**
TPE 150-200/4-S	15	96382689	**9394,00**	96382690	**9520,00**
TPE 200-50/4-S	4	99114652	**5901,00**	99114833	**5981,00**
TPE 200-70/4-S	5,5	99114653	**6638,00**	99114834	**6726,00**
TPE 200-90/4-S	7,5	99114654	**7933,00**	99114835	**8038,00**
TPE 200-130/4-S	11	95046229	**9496,00**	97927581	**9625,00**
TPE 200-150/4-S	15	95046228	**10251,00**	97927580	**10391,00**
TPE 200-160/4-S	15	95046236	**10251,00**	97927586	**10391,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн» TPED Серия 2000 со встроенным частотным преобразователем и датчиком перепада давления, 1450 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Материалы деталей проточной части насосов идентичны используемым материалам в соответствующих насосах TPD без преобразователя частоты. Описание смотрите в разделе «Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн» TPD, 1450 об/мин».

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: До 7,5 кВт (включительно): 3 x 380-500 В;
от 11 кВт (включительно): 3 x 380-480 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 7,5 кВт (включительно): ≥ IE5;
до 15 кВт (включительно): ≥ IE3.

TPED Серия 2000, 3 x 380-415 В, 1450 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPED 65-240/4-S	4	99114735	**7797,00**	99132851	**7901,00**
TPED 80-150/4-S	3	99114736	**6962,00**	99132853	**7056,00**
TPED 80-170/4-S	4	99114737	**8253,00**	99132855	**8365,00**
TPED 80-240/4-S	5,5	99114738	**9575,00**	99132856	**9705,00**
TPED 80-270/4-S	7,5	99114745	**10715,00**	99132857	**10862,00**
TPED 80-340/4-S	11	96945799	**13268,00**	96945801	**13382,00**
TPED 100-70/4-S	1,5	99114746	**6552,00**	99132858	**6641,00**
TPED 100-90/4-S	2,2	99132728	**7290,00**	99132859	**7389,00**
TPED 100-110/4-S	3	99132786	**7992,00**	99132860	**8100,00**
TPED 100-130/4-S	4	99132787	**8952,00**	99132861	**9072,00**
TPED 100-170/4-S	5,5	99132788	**10086,00**	99132862	**10222,00**
TPED 100-200/4-S	7,5	99067524	**11440,00**	99132863	**11597,00**

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPED 100-250/4-S	11	96945807	**14094,00**	96945808	**14285,00**
TPED 100-330/4-S	15	96945814	**16135,00**	96945815	**16357,00**
TPED 125-110/4-S	4	99132789	**9164,00**	99132864	**9289,00**
TPED 125-130/4-S	5,5	99132790	**10249,00**	99132865	**10387,00**
TPED 125-160/4-S	7,5	99132791	**12801,00**	99132866	**12975,00**
TPED 125-190/4-S	11	98743765	**14637,00**	98743766	**14838,00**
TPED 125-230/4-S	15	98743723	**16516,00**	98743724	**16741,00**
TPED 150-130/4-S	7,5	99132792	**13618,00**	99132868	**13802,00**
TPED 150-160/4-S	11	96946128	**15726,00**	96946129	**15942,00**
TPED 150-200/4-S	15	96945821	**17605,00**	96945832	**17843,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TPE Серия 2000 со встроенным частотным преобразователем и датчиком перепада давления, 2900 об/мин

Перекачиваемая среда: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Материалы деталей проточной части насосов идентичны используемым материалам в соответствующих насосах TP без преобразователя частоты. Описание смотрите в разделе «Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TP, 2900 об/мин».

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: До 11 кВт (включительно): 3 x 380-500 В;
от 15 кВт (включительно): 3 x 380-480 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 11 кВт (включительно): ≥ IE5.
от 15 кВт (включительно): ≥ IE3.

TPE Серия 2000, 3 x 380-415 В, 2900 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 32-200/2-S	1,1	99133559	**2584,00**	99133562	**2618,00**
TPE 32-230/2-S	0,75	99222230	**2407,00**	99133770	**2498,00**
TPE 32-250/2-S	1,5	99133560	**2759,00**	99133573	**2795,00**
TPE 32-320/2-S	2,2	99133561	**3059,00**	99133574	**3100,00**
TPE 32-380/2-S	3	99114564[B]	**3377,00**	99114655[B]	**3421,00**
TPE 32-460/2-S	4	99114565	**3626,00**	99114656	**3675,00**
TPE 32-580/2-S	5,5	99114566	**4177,00**	99114657	**4234,00**
TPE 40-270/2-S	1,5	99222417	**2691,00**	99133662	**2785,00**
TPE 40-300/2-S	3	99114567[B]	**3428,00**	99114658	**3474,00**
TPE 40-360/2-S	4	99114568[B]	**3822,00**	99114659	**3872,00**
TPE 40-430/2-S	5,5	99114569	**4514,00**	99114660	**4576,00**
TPE 40-530/2-S	7,5	99114570	**5060,00**	99114661	**5129,00**
TPE 40-630/2-S	11	99114571	**6702,00**	99114662	**6793,00**
TPE 50-290/2-S	3	99114572[B]	**3442,00**	99114663[B]	**3487,00**
TPE 50-360/2-S	4	99114573[B]	**3859,00**	99114664	**3912,00**
TPE 50-420/2-S	7,5	99114575	**5111,00**	99114666	**5181,00**
TPE 50-430/2-S	5,5	99114574	**4603,00**	99114665[B]	**4663,00**
TPE 50-540/2-S	11	99114576	**6755,00**	99114668	**6846,00**
TPE 50-630/2-S	15	98742805	**7468,00**	98742806	**7570,00**
TPE 50-710/2-S	15	96397036	**7468,00**	96397037	**7570,00**
TPE 50-830/2-S	18,5	96397039	**8982,00**	96397040	**9103,00**
TPE 50-900/2-S	22	96397042	**10140,00**	96397043	**10277,00**

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 65-210/2-S	3	99114577[B]	**3454,00**	99114669[B]	**3501,00**
TPE 65-250/2-S	4	99114578[B]	**3865,00**	99114670	**3919,00**
TPE 65-340/2-S	5,5	99114579	**4643,00**	99114671	**4707,00**
TPE 65-410/2-S	7,5	99114580	**5163,00**	99114672	**5233,00**
TPE 65-460/2-S	11	99114581[B]	**6807,00**	99114673	**6900,00**
TPE 65-550/2-S	15	96397048	**7883,00**	96397049	**7991,00**
TPE 65-660/2-S	18,5	96397051	**9267,00**	96397052	**9392,00**
TPE 65-720/2-S	22	96397054	**10328,00**	96397055	**10467,00**
TPE 80-180/2-S	3	99114582[B]	**3559,00**	99114674	**3606,00**
TPE 80-210/2-S	4	99114583[B]	**3952,00**	99114719	**4005,00**
TPE 80-240/2-S	5,5	99114584[B]	**4276,00**	99114720	**4333,00**
TPE 80-250/2-S	7,5	99114585	**5215,00**	99114721	**5284,00**
TPE 80-330/2-S	11	99114586[B]	**6884,00**	99114722	**6979,00**
TPE 80-400/2-S	15	96275643	**7426,00**	96275644	**7528,00**
TPE 80-520/2-S	18,5	96397057	**8940,00**	96397058	**9060,00**
TPE 80-570/2-S	22	96397060	**10503,00**	96397061	**10644,00**
TPE 100-160/2-S	4	99114587[B]	**3863,00**	99114836	**3917,00**
TPE 100-200/2-S	5,5	99114588[B]	**4506,00**	99114837	**4565,00**
TPE 100-240/2-S	7,5	99114589	**5004,00**	99114838	**5072,00**
TPE 100-250/2-S	11	99114590[B]	**6988,00**	99114824	**7083,00**
TPE 100-310/2-S	15	96275685	**7935,00**	96275686	**8042,00**
TPE 100-360/2-S	18,5	96275691	**9424,00**	96275692	**9550,00**
TPE 100-390/2-S	22	96275697	**10607,00**	96275698	**10750,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн» TPED Серия 2000 со встроенным частотным преобразователем и датчиком перепада давления, 2900 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Материалы деталей проточной части насосов идентичны используемым материалам в соответствующих насосах TPD без преобразователя частоты. Описание смотрите в разделе «Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн» TPD, 2900 об/мин».

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: До 11 кВт (включительно): 3 x 380-500 В;
от 15 кВт (включительно): 3 x 380-480 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 11 кВт (включительно): ≥ IE5.
от 15 кВт (включительно): ≥ IE3.

TPED Серия 2000, 3 x 380-415 В, 2900 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPED 32-200/2-S	1,1	99133587	**4612,00**	99133591	**4674,00**
TPED 32-230/2-S	0,75	99222243	**4194,00**	99133609	**4368,00**
TPED 32-250/2-S	1,5	99133589	**4958,00**	99133592	**5026,00**
TPED 32-320/2-S	2,2	99133590	**5553,00**	99133593	**5630,00**
TPED 32-380/2-S	3	99114840	**6192,00**	99132803	**6276,00**
TPED 32-460/2-S	4	99067520	**6688,00**	99132804	**6779,00**
TPED 32-580/2-S	5,5	99114827	**7785,00**	99132805	**7890,00**
TPED 40-270/2-S	1,5	99222418	**4740,00**	99133715	**4923,00**
TPED 40-300/2-S	3	99114828	**6294,00**	99132806	**6377,00**
TPED 40-360/2-S	4	99114822	**7073,00**	99132807	**7169,00**
TPED 40-430/2-S	5,5	99114821	**8291,00**	99132808	**8403,00**
TPED 40-530/2-S	7,5	99067522	**9368,00**	99132809	**9495,00**
TPED 40-630/2-S	11	99114817	**12414,00**	99132811	**12582,00**
TPED 50-290/2-S	3	99114818	**6319,00**	99132812	**6404,00**
TPED 50-360/2-S	4	99114819	**7149,00**	99132823	**7248,00**
TPED 50-420/2-S	7,5	99114809	**9466,00**	99132825	**9596,00**
TPED 50-430/2-S	5,5	99067525	**8626,00**	99132824	**8744,00**
TPED 50-540/2-S	11	99114810	**12514,00**	99132829	**12684,00**
TPED 50-630/2-S	15	98742814	**13919,00**	98742815	**14107,00**
TPED 50-710/2-S	15	96945768	**14173,00**	96945769	**14364,00**
TPED 50-830/2-S	18,5	96945777	**17185,00**	96945778	**17417,00**
TPED 50-900/2-S	22	96945789	**19488,00**	96945790	**19752,00**

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPED 65-210/2-S	3	99067528	**6346,00**	99132830	**6430,00**
TPED 65-250/2-S	4	99114751	**7165,00**	99132831	**7263,00**
TPED 65-340/2-S	5,5	99114723	**8709,00**	99132832	**8827,00**
TPED 65-410/2-S	7,5	99114724	**9746,00**	99132834	**9877,00**
TPED 65-460/2-S	11	99114725	**12855,00**	99132835	**13030,00**
TPED 65-550/2-S	15	96945771	**14991,00**	96945772	**15195,00**
TPED 65-660/2-S	18,5	96945780	**17749,00**	96945781	**17988,00**
TPED 65-720/2-S	22	96945792	**19861,00**	96945793	**20131,00**
TPED 80-180/2-S	3	99114729	**6550,00**	99132837	**6639,00**
TPED 80-210/2-S	4	99114730	**7333,00**	99132838	**7434,00**
TPED 80-240/2-S	5,5	99067526	**7956,00**	99132839	**7940,00**
TPED 80-250/2-S	7,5	99114731	**9849,00**	99132840	**9982,00**
TPED 80-330/2-S	11	99047333	**13010,00**	99132842	**13185,00**
TPED 80-400/2-S	15	96945762	**14089,00**	96945763	**14280,00**
TPED 80-520/2-S	18,5	96945783	**17101,00**	96945784	**17334,00**
TPED 80-570/2-S	22	96945796	**20205,00**	96945797	**20480,00**
TPED 100-160/2-S	4	99114743	**7161,00**	99132844	**7259,00**
TPED 100-200/2-S	5,5	99067523	**8434,00**	99132845	**8548,00**
TPED 100-240/2-S	7,5	99114744	**9431,00**	99132847	**9557,00**
TPED 100-250/2-S	11	99067527	**13215,00**	99132849	**13394,00**
TPED 100-310/2-S	15	96945765	**15095,00**	96945766	**15298,00**
TPED 100-360/2-S	18,5	96945774	**18054,00**	96945775	**18301,00**
TPED 100-390/2-S	22	96945786	**20410,00**	96945787	**20687,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TPE Серия 2000 со встроенным частотным преобразователем CUE и датчиком перепада давления, 1450 и 2900 об/мин.

Перекачиваемая среда: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из чугуна EN-GJL-200, щелевое уплотнение из бронзы. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 3 x 380-420D / 660-725Y В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE3.

TPE Серия 2000, 3 x 380-415 В, 1450 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощ-ность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 125-340/4-S	22	99474551	**9607,00**	99474588	**9797,00**
TPE 125-400/4-S	30	99474552	**10599,00**	99474589	**10808,00**
TPE 150-250/4-S	22	99474582	**9910,00**	99474544	**10106,00**
TPE 150-280/4-S	22	99474553	**10336,00**	99474590	**10540,00**
TPE 150-340/4-S	30	99474555	**11586,00**	99474591	**11815,00**
TPE 150-390/4-S	37	99474556	**13782,00**	99474593	**14053,00**
TPE 150-450/4-S	45	99474557	**15624,00**	99474594	**15933,00**
TPE 150-520/4-S	55	99474558	**17369,00**	99474595	**17713,00**
TPE 200-200/4-S	22	99474583	**10368,00**	99474609	**10572,00**
TPE 200-240/4-S	30	99474559	**12253,00**	99474597	**12495,00**
TPE 200-270/4-S	45	99474561	**15777,00**	99474600	**16087,00**
TPE 200-290/4-S	37	99474560	**14834,00**	99474599	**15125,00**
TPE 200-320/4-S	55	99474573	**17694,00**	99474601	**18044,00**
TPE 200-330/4-S	37	99474574	**15092,00**	99474602	**15392,00**
TPE 200-360/4-S	45	99474575	**16105,00**	99474603	**16422,00**
TPE 200-400/4-S	55	99474576	**17912,00**	99474604	**18266,00**
TPE 300-190/4-S	30	99474577	**18661,00**	99474605	**19029,00**
TPE 300-220/4-S	37	99474578	**19939,00**	99474606	**20333,00**
TPE 300-250/4-S	45	99474579	**21781,00**	99474607	**22211,00**
TPE 300-290/4-S	55	99474580	**24134,00**	99474608	**24611,00**

TPE Серия 2000, 3 x 380-415 В, 2900 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощ-ность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 65-930/2-S	30	99474545	**9919,00**	99474584	**10115,00**
TPE 80-700/2-S	30	99474547	**9988,00**	99474585	**10185,00**
TPE 100-480/2-S	30	99474549	**10068,00**	99474586	**10268,00**
TPE 125-360/2-S	30	99474550	**9855,00**	99474587	**10049,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TPE Серия 1000 со встроенным частотным преобразователем, 1450 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Материалы деталей проточной части насосов идентичны используемым материалам в соответствующих насосах TP без преобразователя частоты. Описание смотрите в разделе «Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TP, 1450 об/мин».

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: До 7,5 кВт (включительно): 3 x 380-500 В;
от 11 кВт (включительно): 3 x 380-480 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 7,5 кВт (включительно): ≥ IE5;
до 15 кВт (включительно): ≥ IE3.

TPE Серия 1000, 3 x 380-415 В, 1450 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 65-240/4	4	99113681[B]	**3634,00**	99113696	**3684,00**
TPE 80-150/4	3	99113682	**3217,00**	99113698	**3261,00**
TPE 80-170/4	4	99113683[B]	**3864,00**	99113699[B]	**3918,00**
TPE 80-240/4	5,5	99113684	**4528,00**	99113700	**4588,00**
TPE 80-270/4	7,5	99113685	**5098,00**	99113701	**5166,00**
TPE 80-340/4	11	96110174	**6456,00**	96110190	**6544,00**
TPE 100-70/4	1,5	99113686	**3015,00**	99113702	**3057,00**
TPE 100-90/4	2,2	99113687	**3385,00**	99113703	**3432,00**
TPE 100-110/4	3	99113688	**3736,00**	99113704	**3788,00**
TPE 100-130/4	4	99113689[B]	**4216,00**	99113705[B]	**4274,00**
TPE 100-170/4	5,5	99113690	**4898,00**	99113706	**4965,00**
TPE 100-200/4	7,5	99113691	**5591,00**	99113707	**5667,00**
TPE 100-250/4	11	96110383	**7022,00**	96110403	**7118,00**
TPE 100-330/4	15	96110384	**8063,00**	96110404	**8173,00**
TPE 125-60/4	2,2	99113630	**3410,00**	99113653	**3456,00**
TPE 125-80/4	3	99113643	**3852,00**	99113654	**3903,00**
TPE 125-95/4	4	99113644	**4400,00**	99113655	**4461,00**
TPE 125-130/4	5,5	99113693	**4983,00**	99113709	**5052,00**

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 125-160/4	7,5	99113694	**6303,00**	99113710	**6389,00**
TPE 125-190/4	11	98743750	**7307,00**	98743751	**7407,00**
TPE 125-230/4	15	98743708	**8262,00**	98743709	**8374,00**
TPE 150-70/4	5,5	99113645	**5321,00**	99113658	**5394,00**
TPE 150-110/4	7,5	99113646	**6671,00**	99113659	**6762,00**
TPE 150-130/4	7,5	99113695	**6731,00**	99113711	**6821,00**
TPE 150-155/4	11	98908272	**7843,00**	98908273	**7950,00**
TPE 150-170/4	15	98908251	**8735,00**	98908252	**8854,00**
TPE 150-200/4	15	96110617	**8834,00**	96110627	**8953,00**
TPE 200-50/4	4	99113648	**5352,00**	99113660	**5425,00**
TPE 200-70/4	5,5	99113650	**6085,00**	99113661	**6168,00**
TPE 200-90/4	7,5	99113652	**7376,00**	99113662	**7477,00**
TPE 200-130/4	11	95046220	**8936,00**	97927474	**9058,00**
TPE 200-150/4	15	95046219	**9689,00**	97927473	**9822,00**
TPE 200-160/4	15	95046234	**9689,00**	97927479	**9822,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн» TPED Серия 1000 со встроенным частотным преобразователем, 1450 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Материалы деталей проточной части насосов идентичны используемым материалам в соответствующих насосах TPD без преобразователя частоты. Описание смотрите в разделе «Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн» TPD, 1450 об/мин».

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: До 7,5 кВт (включительно): 3 x 380-500 В;
от 11 кВт (включительно): 3 x 380-480 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 7,5 кВт (включительно): ≥ IE5;
до 15 кВт (включительно): ≥ IE3.

TPED Серия 1000, 3 x 380-415 В, 1450 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPED 65-240/4	4	99114549	**7232,00**	99114625	**7330,00**
TPED 80-150/4	3	99114550	**6399,00**	99114626	**6488,00**
TPED 80-170/4	4	99114551	**7687,00**	99114627	**7791,00**
TPED 80-240/4	5,5	99114552	**9003,00**	99114628	**9127,00**
TPED 80-270/4	7,5	99114553	**10141,00**	99114629	**10279,00**
TPED 80-340/4	11	96110230	**12681,00**	96110246	**12855,00**
TPED 100-70/4	1,5	99114554	**5992,00**	99114630	**6074,00**
TPED 100-90/4	2,2	99114555	**6728,00**	99114631	**6819,00**
TPED 100-110/4	3	99114556	**7428,00**	99114632	**7528,00**
TPED 100-130/4	4	99114557	**8382,00**	99114633	**8496,00**
TPED 100-170/4	5,5	99114558	**9513,00**	99114634	**9641,00**
TPED 100-200/4	7,5	99114559	**10863,00**	99114635	**11013,00**
TPED 100-250/4	11	96110453	**13504,00**	96110473	**13690,00**

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPED 100-330/4	15	96110454	**15539,00**	96110474	**15752,00**
TPED 125-110/4	4	99114560	**8596,00**	99114636	**8712,00**
TPED 125-130/4	5,5	99114561	**9675,00**	99114637	**9806,00**
TPED 125-160/4	7,5	99114562	**12218,00**	99114638	**12385,00**
TPED 125-190/4	11	98743759	**14048,00**	98743760	**14240,00**
TPED 125-230/4	15	98743717	**15918,00**	98743718	**16136,00**
TPED 150-130/4	7,5	99114563	**13032,00**	99114639	**13209,00**
TPED 150-160/4	11	96110651	**15132,00**	96110661	**15339,00**
TPED 150-200/4	15	96110652	**17004,00**	96110662	**17236,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TPE Серия 1000 со встроенным частотным преобразователем, 2900 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Материалы деталей проточной части насосов идентичны используемым материалам в соответствующих насосах TP без преобразователя частоты. Описание смотрите в разделе «Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TP, 2900 об/мин».

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: До 11 кВт (включительно): 3 x 380-500 В; от 15 кВт (включительно): 3 x 380-480 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 11 кВт (включительно): ≥ IE5; от 15 кВт (включительно): ≥ IE3.

TPE Серия 1000, 3 x 380-415 В, 2900 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 32-200/2	1,1	98514343[B]	**2040,00**	98514344	**2069,00**
TPE 32-230/2	0,75	99222152	**1864,00**	98902601	**1948,00**
TPE 32-250/2	1,5	98112534	**2215,00**	98112536	**2244,00**
TPE 32-320/2	2,2	98112556	**2512,00**	98112558	**2546,00**
TPE 32-380/2	3	99113881[B]	**2831,00**	99113926	**2868,00**
TPE 32-460/2	4	99113882[B]	**3078,00**	99113927	**3120,00**
TPE 32-580/2	5,5	99113883[B]	**3628,00**	99113928	**3676,00**
TPE 40-270/2	1,5	99222385[B]	**2147,00**	98920110	**2235,00**
TPE 40-300/2	3	99113884[B]	**2883,00**	99113929	**2921,00**
TPE 40-360/2	4	99113886[B]	**3271,00**	99113930	**3316,00**
TPE 40-430/2	5,5	99113887[B]	**3963,00**	99113931[B]	**4018,00**
TPE 40-530/2	7,5	99113888	**4507,00**	99113933[B]	**4567,00**
TPE 40-630/2	11	99113889	**6142,00**	99113935	**6226,00**
TPE 50-290/2	3	99113890[B]	**2894,00**	99113936[B]	**2934,00**
TPE 50-360/2	4	99113892[B]	**3309,00**	99113937	**3354,00**
TPE 50-420/2	7,5	99113894[B]	**4558,00**	99113938	**4106,00**
TPE 50-430/2	5,5	99113893	**4051,00**	99113939	**4620,00**
TPE 50-540/2	11	99113896	**6195,00**	99113940	**6279,00**
TPE 50-630/2	15	98742799	**6907,00**	98742800	**6999,00**
TPE 50-710/2	15	96096420[B]	**6907,00**	96096440	**6999,00**
TPE 50-830/2	18,5	96096421	**8413,00**	96096441	**8529,00**
TPE 50-900/2	22	96096422	**9567,00**	96096442	**9697,00**

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 65-210/2	3	99113897[B]	**2907,00**	99113941[B]	**2946,00**
TPE 65-250/2	4	99113898[B]	**3319,00**	99113942[B]	**3363,00**
TPE 65-340/2	5,5	99113900[B]	**4092,00**	99113943[B]	**4147,00**
TPE 65-410/2	7,5	99113901[B]	**4608,00**	99113945	**4673,00**
TPE 65-460/2	11	99113913[B]	**6247,00**	99113946	**6333,00**
TPE 65-550/2	15	96096587[B]	**7318,00**	96096605	**7419,00**
TPE 65-660/2	18,5	96096588	**8698,00**	96096606	**8816,00**
TPE 65-720/2	22	96096589	**9755,00**	96096607	**9887,00**
TPE 80-180/2	3	99113914[B]	**3010,00**	99113947	**3052,00**
TPE 80-210/2	4	99113915[B]	**3402,00**	99113948	**3448,00**
TPE 80-240/2	5,5	99113916[B]	**3724,00**	99113949	**3775,00**
TPE 80-250/2	7,5	99113917[B]	**4661,00**	99113950[B]	**4724,00**
TPE 80-330/2	11	99113918[B]	**6326,00**	99113951[B]	**6410,00**
TPE 80-400/2	15	96110047[B]	**6864,00**	96110065[B]	**6958,00**
TPE 80-520/2	18,5	96110048	**8372,00**	96110066	**8487,00**
TPE 80-570/2	22	96110049	**9928,00**	96110067	**10063,00**
TPE 100-160/2	4	99113920[B]	**3316,00**	99113952[B]	**3360,00**
TPE 100-200/2	5,5	99113921[B]	**3953,00**	99113964	**4006,00**
TPE 100-240/2	7,5	99113922[B]	**4450,00**	99113965[B]	**4511,00**
TPE 100-250/2	11	99113923[B]	**6427,00**	99113966[B]	**6515,00**
TPE 100-310/2	15	96110283[B]	**7370,00**	96110297[B]	**7471,00**
TPE 100-360/2	18,5	96110284	**8852,00**	96110298	**8974,00**
TPE 100-390/2	22	96110285	**10030,00**	96110299	**10167,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 °C до (BQBE +140 °C / BAQE +120 °C).

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

TPE Серия 1000, 1 x 220-240 В, 2900 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BQBE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 25-50/2R	0,12	99221960	**840,00**	98525613	**873,00**
TPE 25-80/2R	0,18	99221961	**895,00**	98525614	**928,00**
TPE 25-90/2R	0,37	99221949	**1017,00**	98076621	**1052,00**

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BQBE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 32-50/2R	0,12	99222154	**909,00**	98525615	**943,00**
TPE 32-80/2R	0,25	99222073	**1010,00**	98112498	**1044,00**
TPE 32-90/2R	0,37	99222076	**1074,00**	98112501	**1108,00**
TPE 40-50/2	0,12	99222386	**998,00**	98525620	**1031,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн» TPED Серия 1000 со встроенным частотным преобразователем, 2900 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Материалы деталей проточной части насосов идентичны используемым материалам в соответствующих насосах TPD без преобразователя частоты. Описание смотрите в разделе «Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн» TPD, 2900 об/мин».

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: До 11 кВт (включительно): 3 x 380-500 В;
от 15 кВт (включительно): 3 x 380-480 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 11 кВт (включительно): ≥ IE5;
от 15 кВт (включительно): ≥ IE3.

TPED Серия 1000, 3 x 380-415 В, 2900 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPED 32-200/2	1,1	98512485	**4072,00**	98512486	**4126,00**
TPED 32-230/2	0,75	99222139	**3654,00**	99114829	**3820,00**
TPED 32-250/2	1,5	98112527	**4418,00**	98112529	**4477,00**
TPED 32-320/2	2,2	98112549	**5012,00**	98112551	**5079,00**
TPED 32-380/2	3	99114499	**5649,00**	99114598	**5725,00**
TPED 32-460/2	4	99114501	**6145,00**	99114599	**6228,00**
TPED 32-580/2	5,5	99114502	**7241,00**	99114600	**7339,00**
TPED 40-270/2	1,5	99222381	**4199,00**	99238980	**4375,00**
TPED 40-300/2	3	99114523	**5751,00**	99114601	**5829,00**
TPED 40-360/2	4	99114524	**6530,00**	99114602	**6616,00**
TPED 40-430/2	5,5	99114525	**7747,00**	99114603	**7851,00**
TPED 40-530/2	7,5	99114527	**8821,00**	99114604	**8942,00**
TPED 40-630/2	11	99114529	**11865,00**	99114605	**12025,00**
TPED 50-290/2	3	99114530	**5778,00**	99114606	**5856,00**
TPED 50-360/2	4	99114531	**6605,00**	99114607	**6696,00**
TPED 50-420/2	7,5	99114533	**8921,00**	99114608	**8348,00**
TPED 50-430/2	5,5	99067516	**8081,00**	99114609	**9042,00**
TPED 50-540/2	11	99114534	**11965,00**	99114610	**12125,00**
TPED 50-630/2	15	98742808	**13367,00**	98742809	**13548,00**
TPED 50-710/2	15	96096480	**13621,00**	96096500	**13803,00**
TPED 50-830/2	18,5	96096481	**16630,00**	96096501	**16854,00**
TPED 50-900/2	22	96096482	**18930,00**	96096502	**19186,00**

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BQBE/BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPED 65-210/2	3	99114535	**5804,00**	99114611	**5882,00**
TPED 65-250/2	4	99114536	**6623,00**	99114612	**6712,00**
TPED 65-340/2	5,5	99114537	**8165,00**	99114613	**8273,00**
TPED 65-410/2	7,5	99114538	**9199,00**	99114614	**9324,00**
TPED 65-460/2	11	99114539	**12306,00**	99114615	**12472,00**
TPED 65-550/2	15	96096641	**14441,00**	96096659	**14635,00**
TPED 65-660/2	18,5	96096642	**17193,00**	96096660	**17425,00**
TPED 65-720/2	22	96096643	**19303,00**	96096661	**19562,00**
TPED 80-180/2	3	99114540	**6008,00**	99114616	**6090,00**
TPED 80-210/2	4	99114541	**6789,00**	99114617	**6882,00**
TPED 80-240/2	5,5	99067517	**7473,00**	99114618	**7947,00**
TPED 80-250/2	7,5	99114543	**9301,00**	99114619	**9427,00**
TPED 80-330/2	11	99067519	**12460,00**	99114620	**12628,00**
TPED 80-400/2	15	96110110	**13539,00**	96110128	**13721,00**
TPED 80-520/2	18,5	96110111	**16548,00**	96110129	**16769,00**
TPED 80-570/2	22	96110112	**19646,00**	96110130	**19912,00**
TPED 100-160/2	4	99114545	**6618,00**	99114621	**6708,00**
TPED 100-200/2	5,5	99067515	**7889,00**	99114622	**7996,00**
TPED 100-240/2	7,5	99114547	**8884,00**	99114623	**9004,00**
TPED 100-250/2	11	99067518	**12664,00**	99114624	**12836,00**
TPED 100-310/2	15	96110332	**14542,00**	96110346	**14739,00**
TPED 100-360/2	18,5	96110333	**17501,00**	96110347	**17736,00**
TPED 100-390/2	22	96110334	**19853,00**	96110348	**20120,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TPE Серия 1000 со встроенным частотным преобразователем CUE, 1450 и 2900 об/мин.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из чугуна EN-GJL-200, щелевое уплотнение из бронзы. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 3 x 380-420D / 660-725Y В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE3.

TPE Серия 1000, 3 x 380-415 В, 1450 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 100-410/4	22	99473604	**9007,00**	99473964	**9184,00**
TPE 125-340/4	22	99473577	**9132,00**	99473945	**9313,00**
TPE 125-400/4	30	99473608	**10125,00**	99473946	**10324,00**
TPE 150-250/4	22	99473605	**9437,00**	99473965	**9623,00**
TPE 150-280/4	22	99473578	**9861,00**	99473947	**10057,00**
TPE 150-340/4	30	99473579	**11113,00**	99473948	**11331,00**
TPE 150-390/4	37	99473580	**13308,00**	99473949	**13570,00**
TPE 150-450/4	45	99473581	**15151,00**	99473950	**15450,00**
TPE 150-520/4	55	99473582	**16894,00**	99473952	**17229,00**
TPE 200-200/4	22	99473606	**9894,00**	99473966	**10089,00**
TPE 200-240/4	30	99473593	**11780,00**	99473953	**12013,00**
TPE 200-270/4	45	99473595	**15303,00**	99473955	**15605,00**
TPE 200-290/4	37	99473594	**14360,00**	99473954	**14642,00**
TPE 200-320/4	55	99473596	**17220,00**	99473956	**17560,00**
TPE 200-330/4	37	99473597	**14620,00**	99473957	**14909,00**
TPE 200-360/4	45	99473598	**15631,00**	99473958	**15939,00**
TPE 200-400/4	55	99473599	**17438,00**	99473959	**17783,00**
TPE 300-190/4	30	99473600	**18188,00**	99473960	**18548,00**
TPE 300-220/4	37	99473601	**19465,00**	99473961	**19849,00**
TPE 300-250/4	45	99473602	**21308,00**	99473962	**21730,00**
TPE 300-290/4	55	99473603	**23660,00**	99473963	**24128,00**

TPE Серия 1000, 3 x 380-415 В, 2900 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE 65-930/2	30	99473574	**9445,00**	99473932	**9631,00**
TPE 80-700/2	30	99474962	**9514,00**	99474015	**9704,00**
TPE 100-480/2	30	99473575	**9594,00**	99473943	**9785,00**
TPE 125-360/2	30	99473576	**9381,00**	99473944	**9566,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TPE Серия 1000 специального исполнения PN25 со встроенным частотным преобразователем CUE, 1450 и 2900 об/мин.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус насоса из чугуна с шаровидным графитом EN-GJS-400-18-LT, рабочее колесо из чугуна EN-GJL-200, щелевое уплотнение из бронзы. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 3 x 380-420D / 660-725Y В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE3.

TPE Серия 1000, 3 x 380-415 В, 1450 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	DAQF	
		№ продукта	EUR
TPE 100-410/4	22	99473986	**По запросу**
TPE 125-340/4	22	99473969	**По запросу**
TPE 125-400/4	30	99473970	**По запросу**
TPE 150-250/4	22	99473987	**По запросу**
TPE 150-280/4	22	99473971	**По запросу**
TPE 150-340/4	30	99473972	**По запросу**
TPE 150-390/4	37	99473973	**По запросу**
TPE 150-450/4	45	99473974	**По запросу**
TPE 150-520/4	55	99473975	**По запросу**
TPE 200-200/4	22	99473988	**По запросу**
TPE 200-240/4	30	99473976	**По запросу**
TPE 200-270/4	45	99473978	**По запросу**
TPE 200-290/4	37	99473977	**По запросу**
TPE 200-320/4	55	99473979	**По запросу**
TPE 200-330/4	37	99473980	**По запросу**
TPE 200-360/4	45	99473981	**По запросу**
TPE 200-400/4	55	99473982	**По запросу**
TPE 300-190/4	30	99473983	**По запросу**
TPE 300-220/4	37	99473984	**По запросу**
TPE 300-250/4	45	99473985	**По запросу**
TPE 300-290/4	55	99474016	**По запросу**

TPE Серия 1000, 3 x 380-415 В, 2900 об/мин

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	DAQF	
		№ продукта	EUR
TPE 100-530/2	45	99473967	**По запросу**
TPE 100-650/2	55	99473968	**По запросу**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TPE2 со встроенным частотным преобразователем

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из композитного материала PES-GF30, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4404.
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В; 3 x 380-500 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE5.

TPE2

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощ-ность P_2, кВт	TPE2, 1 × 220-240 В				TPE2, 3 × 380-500 В			
		BQBE*		BQQE**		BQBE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE2 32-80	0,25	99224013	**1254,00**	98438338	**1284,00**	99223881	**1446,00**	98437880	**1474,00**
TPE2 32-120	0,25	99224015	**1410,00**	98438339	**1441,00**	99223882	**1602,00**	98437881	**1632,00**
TPE2 32-150	0,37	99224016	**1535,00**	98438340	**1565,00**	99223884	**1713,00**	98437882	**1740,00**
TPE2 32-180	0,55	99223217	**1662,00**	98438341	**1691,00**	99223885	**1830,00**	98437883	**1857,00**
TPE2 32-200	0,75	99223219	**1747,00**	98438342	**1777,00**	99223887	**1900,00**	98437884	**1928,00**
TPE2 40-80	0,25	99223222	**1522,00**	98438343	**1551,00**	99223889	**1713,00**	98437885	**1740,00**
TPE2 40-120	0,37	99223225	**1651,00**	98438344	**1679,00**	99223890	**1830,00**	98437886	**1857,00**
TPE2 40-150	0,55	99223227	**1784,00**	98438345	**1813,00**	99223891	**1950,00**	98437887	**1980,00**
TPE2 40-180	0,75	99223230	**1927,00**	98438346	**1955,00**	99223903	**2079,00**	98437888	**2108,00**
TPE2 40-200	1,1	99223232	**2020,00**	98438347	**2048,00**	99223905	**2162,00**	98437889	**2192,00**
TPE2 40-240	1,5	99223234	**2222,00**	98438348	**2250,00**	99223906	**2353,00**	98437890	**2382,00**
TPE2 50-60	0,37	99223237	**1599,00**	98438349	**1630,00**	99223908	**1778,00**	98437891	**1805,00**
TPE2 50-80	0,37	99223240	**1722,00**	98438350	**1751,00**	99223909	**1900,00**	98437892	**1928,00**
TPE2 50-120	0,55	99223242	**1862,00**	98438351	**1892,00**	99223911	**2029,00**	98437893	**2057,00**
TPE2 50-150	0,75	99223245	**2011,00**	98438352	**2038,00**	99223912	**2162,00**	98437894	**2192,00**
TPE2 50-180	1,1	99223249	**2160,00**	98438353	**2190,00**	99223924	**2305,00**	98437895	**2333,00**
TPE2 50-200	1,5	99223250	**2319,00**	98438354	**2347,00**	99223925	**2454,00**	98437896	**2481,00**
TPE2 50-240	2,2	–	**–**	–	**–**	99223927	**2608,00**	98437897	**2636,00**
TPE2 65-60	0,37	99223251	**1851,00**	98438355	**1880,00**	99223929	**2029,00**	98437898	**2057,00**
TPE2 65-80	0,55	99223252	**1997,00**	98438356	**2025,00**	99223930	**2162,00**	98437899	**2192,00**
TPE2 65-120	0,75	99223253	**2151,00**	98438357	**2181,00**	99223932	**2305,00**	98437900	**2333,00**
TPE2 65-150	1,1	99223254	**2310,00**	98438358	**2338,00**	99223933	**2454,00**	98437901	**2481,00**
TPE2 65-180	1,5	99223256	**2473,00**	98438359	**2502,00**	99223935	**2608,00**	98437902	**2636,00**
TPE2 65-200	2,2	–	**–**	–	**–**	99223936	**2770,00**	98437903	**2799,00**
TPE2 80-40	0,25	99223838	**1837,00**	98437735	**1866,00**	99223775	**2029,00**	98437601	**2057,00**
TPE2 80-120	1,1	99223839	**2463,00**	98437737	**2494,00**	99223776	**2608,00**	98437603	**2636,00**
TPE2 80-150	1,5	99223841	**2637,00**	98437738	**2668,00**	99223778	**2770,00**	98437604	**2799,00**
TPE2 80-180	2,2	–	**–**	–	**–**	99223779	**2942,00**	98437605	**2970,00**
TPE2 100-40	0,25	99223833	**1972,00**	98437726	**2001,00**	99223781	**2162,00**	98437612	**2192,00**
TPE2 100-120	1,1	99223835	**2627,00**	98437728	**2656,00**	99223783	**2770,00**	98437614	**2799,00**
TPE2 100-150	1,5	99223836	**2808,00**	98437729	**2836,00**	99223784	**2942,00**	98437615	**2970,00**
TPE2 100-180	2,2	–	**–**	–	**–**	99223786	**3122,00**	98437616	**3151,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн» TPE2 D со встроенным частотным преобразователем

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из композитного материала PES-GF30, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4404.
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В; 3 x 380-500 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE5.

TPE2 D

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	TPE2 D, 1 × 220-240 В				TPE2 D, 3 × 380-500 В			
		BQBE*		BQQE**		BQBE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE2 D 32-80	0,25	99223343	**2461,00**	98438555	**2520,00**	99224018	**2844,00**	98438125	**2901,00**
TPE2 D 32-120	0,25	99223345	**2661,00**	98438556	**2718,00**	99224019	**3043,00**	98438126	**3101,00**
TPE2 D 32-150	0,37	99223348	**2897,00**	98438557	**2955,00**	99224021	**3253,00**	98438127	**3311,00**
TPE2 D 32-180	0,55	99223351	**3045,00**	98438558	**3103,00**	99224023	**3377,00**	98438128	**3434,00**
TPE2 D 40-80	0,25	99223356	**2872,00**	98438560	**2928,00**	99224026	**3253,00**	98438130	**3311,00**
TPE2 D 40-120	0,37	99223359	**3119,00**	98438561	**3176,00**	99224028	**3473,00**	98438131	**3532,00**
TPE2 D 40-150	0,55	99223361	**3373,00**	98438562	**3431,00**	99224029	**3704,00**	98438132	**3763,00**
TPE2 D 40-180	0,75	99223364	**3550,00**	98438563	**3606,00**	99224031	**3856,00**	98438133	**3912,00**
TPE2 D 40-200	1,1	99223366	**3823,00**	98438564	**3879,00**	99224032	**4109,00**	98438134	**4167,00**
TPE2 D 40-240	1,5	99223369	**4109,00**	98438565	**4167,00**	99224034	**4376,00**	98438135	**4434,00**
TPE2 D 50-60	0,37	99223371	**3023,00**	98438566	**3078,00**	99224036	**3377,00**	98438136	**3434,00**
TPE2 D 50-80	0,37	99223374	**3254,00**	98438567	**3312,00**	99224037	**3610,00**	98438137	**3668,00**
TPE2 D 50-120	0,55	99223377	**3522,00**	98438568	**3579,00**	99224039	**3856,00**	98438138	**3912,00**
TPE2 D 50-150	0,75	99223379	**3804,00**	98438569	**3862,00**	99224040	**4109,00**	98438139	**4167,00**
TPE2 D 50-180	1,1	99223382	**4091,00**	98438570	**4147,00**	99224042	**4376,00**	98438140	**4434,00**
TPE2 D 50-200	1,5	99223384	**4393,00**	98438571	**4451,00**	99224044	**4659,00**	98438141	**4717,00**
TPE2 D 50-240	2,2	–	**–**	–	**–**	99224045	**4954,00**	98438142	**5012,00**
TPE2 D 65-60	0,37	99223387	**3499,00**	98438572	**3556,00**	99224047	**3856,00**	98438143	**3912,00**
TPE2 D 65-80	0,55	99223390	**3778,00**	98438573	**3835,00**	99224049	**4109,00**	98438144	**4167,00**
TPE2 D 65-120	0,75	99223392	**4071,00**	98438574	**4128,00**	99224050	**4376,00**	98438145	**4434,00**
TPE2 D 65-150	1,1	99223405	**4374,00**	98438575	**4430,00**	99224052	**4659,00**	98438146	**4717,00**
TPE2 D 65-180	1,5	99223407	**4686,00**	98438576	**4743,00**	99224053	**4954,00**	98438147	**5012,00**
TPE2 D 65-200	2,2	-	**–**	–	**–**	99224055	**5263,00**	98438148	**5320,00**
TPE2 D 80-40	0,25	99223862	**3473,00**	98437784	**3532,00**	99223809	**3856,00**	98437671	**3912,00**
TPE2 D 80-120	1,1	99223864	**4667,00**	98437786	**4724,00**	99223811	**4954,00**	98437673	**5012,00**
TPE2 D 80-150	1,5	99223865	**4997,00**	98437787	**5052,00**	99223812	**5263,00**	98437674	**5320,00**
TPE2 D 80-180	2,2	–	**–**	–	**–**	99223814	**5590,00**	98437675	**5646,00**
TPE2 D 100-40	0,25	99223867	**3728,00**	98437788	**3785,00**	99223815	**4109,00**	98437676	**4167,00**
TPE2 D 100-120	1,1	99223868	**4977,00**	98437790	**5035,00**	99223817	**5263,00**	98437678	**5320,00**
TPE2 D 100-150	1,5	99223870	**5322,00**	98437791	**5379,00**	99223818	**5590,00**	98437679	**5646,00**
TPE2 D 100-180	2,2	–	**–**	–	**–**	99223820	**5936,00**	98437680	**5991,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» TPE2 со встроенным частотным преобразователем и корпусом из нержавеющей стали

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус насоса из нержавеющей стали EN1.4308, рабочее колесо из композитного материала PES-GF30, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4404.
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В; 3 x 380-500 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE5.

TPE2 с корпусом из нержавеющей стали

Группа продукта F2

Тип продукта	Мощ-ность P_2, кВт	TPE2, 1 × 220-240 В				TPE2, 3 × 380-500 В			
		BQBE*		BQQE**		BQBE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE2 32-80	0,25	99223154	**1745,00**	98416228	**1773,00**	99223169	**1935,00**	98416310	**1965,00**
TPE2 32-120	0,25	99223159	**1935,00**	98416277	**1965,00**	99223170	**2128,00**	98416311	**2157,00**
TPE2 32-150	0,37	99223160	**2096,00**	98416278	**2125,00**	99223172	**2274,00**	98416312	**2304,00**
TPE2 32-180	0,55	99223161	**2262,00**	98416279	**2290,00**	99223174	**2428,00**	98416313	**2457,00**
TPE2 32-200	0,75	99223162	**2387,00**	98416280	**2414,00**	99223175	**2538,00**	98416314	**2568,00**
TPE2 40-80	0,25	99223221	**2082,00**	98416421	**2110,00**	99223244	**2274,00**	98416468	**2304,00**
TPE2 40-120	0,37	99223223	**2251,00**	98416422	**2279,00**	99223246	**2428,00**	98416469	**2457,00**
TPE2 40-150	0,55	99223224	**2425,00**	98416423	**2454,00**	99223255	**2590,00**	98416470	**2619,00**
TPE2 40-180	0,75	99223226	**2609,00**	98416424	**2637,00**	99223257	**2760,00**	98416471	**2791,00**
TPE2 40-200	1,1	99223228	**2744,00**	98416425	**2773,00**	99223259	**2888,00**	98416472	**2917,00**
TPE2 40-240	1,5	99223229	**2992,00**	98416426	**3021,00**	99223260	**3124,00**	98416473	**3154,00**
TPE2 50-60	0,37	99223321	**2199,00**	98416592	**2227,00**	99223336	**2377,00**	98416631	**2405,00**
TPE2 50-80	0,37	99223323	**2363,00**	98416593	**2391,00**	99223338	**2538,00**	98416632	**2568,00**
TPE2 50-120	0,55	99223324	**2544,00**	98416594	**2574,00**	99223339	**2710,00**	98416633	**2739,00**
TPE2 50-150	0,75	99223326	**2736,00**	98416595	**2764,00**	99223341	**2888,00**	98416634	**2917,00**
TPE2 50-180	1,1	99223328	**2932,00**	98416596	**2960,00**	99223342	**3074,00**	98416635	**3104,00**
TPE2 50-200	1,5	99223329	**3138,00**	98416597	**3169,00**	99223344	**3272,00**	98416636	**3303,00**
TPE2 50-240	2,2	–	**–**	–	**–**	99223346	**3479,00**	98416637	**3506,00**
TPE2 65-60	0,37	99223403	**2532,00**	98416755	**2561,00**	99223429	**2710,00**	98416806	**2739,00**
TPE2 65-80	0,55	99223404	**2722,00**	98416756	**2752,00**	99223430	**2888,00**	98416807	**2917,00**
TPE2 65-120	0,75	99223406	**2922,00**	98416757	**2951,00**	99223432	**3074,00**	98416808	**3104,00**
TPE2 65-150	1,1	99223408	**3130,00**	98416758	**3159,00**	99223433	**3272,00**	98416809	**3303,00**
TPE2 65-180	1,5	99223409	**3345,00**	98416759	**3373,00**	99223435	**3479,00**	98416810	**3506,00**
TPE2 65-200	2,2	–	**–**	–	**–**	99223436	**3695,00**	98416811	**3724,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» ТРЕЗ со встроенным частотным преобразователем и встроенным комбинированным датчиком температуры и перепада давления

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из композитного материала PES-GF30, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4404.
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В; 3 x 380-500 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE5.

ТРЕЗ с комбинированным датчиком температуры и перепада давления Группа продукта F2

Тип продукта	Мощ-ность P_2, кВт	ТРЕЗ, 1 × 220-240 В				ТРЕЗ, 3 × 380-500 В			
		BQBE*		BQQE**		BQBE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
ТРЕЗ 32-80	0,25	99272308	**1876,00**	99272234	**1904,00**	99272414	**2067,00**	99272202	**2096,00**
ТРЕЗ 32-120	0,25	99272309	**2033,00**	99272235	**2063,00**	99272415	**2225,00**	99272203	**2254,00**
ТРЕЗ 32-150	0,37	99272310	**2157,00**	99272236	**2185,00**	99272416	**2335,00**	99272204	**2363,00**
ТРЕЗ 32-180	0,55	99272312	**2283,00**	99272237	**2313,00**	99272417	**2449,00**	99272205	**2480,00**
ТРЕЗ 32-200	0,75	99272314	**2370,00**	99272238	**2398,00**	99272418	**2522,00**	99272206	**2550,00**
ТРЕЗ 40-80	0,25	99272317	**2143,00**	99272239	**2173,00**	99272419	**2335,00**	99272207	**2363,00**
ТРЕЗ 40-120	0,37	99272319	**2273,00**	99272240	**2301,00**	99272420	**2449,00**	99272208	**2480,00**
ТРЕЗ 40-150	0,55	99272321	**2406,00**	99272241	**2434,00**	99272421	**2573,00**	99272209	**2603,00**
ТРЕЗ 40-180	0,75	99272322	**2549,00**	99272242	**2577,00**	99272422	**2701,00**	99272210	**2730,00**
ТРЕЗ 40-200	1,1	99272323	**2642,00**	99272253	**2671,00**	99272433	**2786,00**	99272211	**2813,00**
ТРЕЗ 40-240	1,5	99272324	**2843,00**	99272254	**2873,00**	99272434	**2975,00**	99272212	**3006,00**
ТРЕЗ 50-60	0,37	99272325	**2223,00**	99272255	**2251,00**	99272435	**2399,00**	99272213	**2428,00**
ТРЕЗ 50-80	0,37	99272326	**2345,00**	99272256	**2374,00**	99272436	**2522,00**	99272214	**2550,00**
ТРЕЗ 50-120	0,55	99272327	**2485,00**	99272257	**2513,00**	99272437	**2650,00**	99272215	**2678,00**
ТРЕЗ 50-150	0,75	99272328	**2632,00**	99272258	**2662,00**	99272438	**2786,00**	99272216	**2813,00**
ТРЕЗ 50-180	1,1	99272329	**2783,00**	99272259	**2811,00**	99272439	**2926,00**	99272217	**2955,00**
ТРЕЗ 50-200	1,5	99272330	**2941,00**	99272260	**2970,00**	99272440	**3075,00**	99272218	**3103,00**
ТРЕЗ 50-240	2,2	–	**–**	–	**–**	99272441	**3229,00**	99272219	**3257,00**
ТРЕЗ 65-60	0,37	99272331	**2473,00**	99272261	**2502,00**	99272442	**2650,00**	99272220	**2678,00**
ТРЕЗ 65-80	0,55	99272332	**2618,00**	99272262	**2647,00**	99272443	**2786,00**	99272221	**2813,00**
ТРЕЗ 65-120	0,75	99272343	**2772,00**	99272263	**2802,00**	99272444	**2926,00**	99272222	**2955,00**
ТРЕЗ 65-150	1,1	99272344	**2932,00**	99272264	**2960,00**	99272445	**3075,00**	99272223	**3103,00**
ТРЕЗ 65-180	1,5	99272345	**3096,00**	99272265	**3124,00**	99272446	**3229,00**	99272224	**3257,00**
ТРЕЗ 65-200	2,2	–	**–**	–	**–**	99272447	**3393,00**	99272225	**3421,00**
ТРЕЗ 80-40	0,25	99272408	**2460,00**	99272196	**2488,00**	99272390	**2650,00**	99272188	**2678,00**
ТРЕЗ 80-120	1,1	99272409	**3087,00**	99272197	**3117,00**	99272391	**3229,00**	99272189	**3257,00**
ТРЕЗ 80-150	1,5	99272410	**3258,00**	99272198	**3288,00**	99272392	**3393,00**	99272190	**3421,00**
ТРЕЗ 80-180	2,2	–	**–**	–	**–**	99272403	**3564,00**	99272191	**3594,00**
ТРЕЗ 100-40	0,25	99272411	**2593,00**	99272199	**2623,00**	99272404	**2786,00**	99272192	**2813,00**
ТРЕЗ 100-120	1,1	99272412	**3250,00**	99272200	**3278,00**	99272405	**3393,00**	99272193	**3421,00**
ТРЕЗ 100-150	1,5	99272413	**3430,00**	99272201	**3460,00**	99272406	**3564,00**	99272194	**3594,00**
ТРЕЗ 100-180	2,2	–	**–**	–	**–**	99272407	**3747,00**	99272195	**3775,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сдвоенные центробежные насосы «ин-лайн» TPE3 D со встроенным частотным преобразователем и встроенным комбинированным датчиком температуры и перепада давления

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус насоса из чугуна EN-GJL-250, рабочее колесо из композитного материала PES-GF30, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4404.
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В; 3 x 380-500 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE5.

TPE3 D с комбинированным датчиком температуры и перепада давления Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	TPE3 D, 1 × 220-240 В				TPE3 D, 3 × 380-500 В			
		BQBE*		BQQE**		BQBE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
TPE3 D 32-80	0,25	99272640	**3084,00**	99272582	**3142,00**	99272792	**3466,00**	99272540	**3522,00**
TPE3 D 32-120	0,25	99272641	**3284,00**	99272583	**3340,00**	99272793	**3667,00**	99272541	**3724,00**
TPE3 D 32-150	0,37	99272642	**3520,00**	99272584	**3578,00**	99272794	**3876,00**	99272542	**3932,00**
TPE3 D 32-180	0,55	99272643	**3668,00**	99272585	**3725,00**	99272795	**4000,00**	99272543	**4058,00**
TPE3 D 40-80	0,25	99272645	**3495,00**	99272587	**3551,00**	99272797	**3876,00**	99272545	**3932,00**
TPE3 D 40-120	0,37	99272646	**3742,00**	99272588	**3797,00**	99272798	**4095,00**	99272546	**4154,00**
TPE3 D 40-150	0,55	99272647	**3997,00**	99272589	**4054,00**	99272799	**4329,00**	99272547	**4386,00**
TPE3 D 40-180	0,75	99272648	**4173,00**	99272590	**4230,00**	99272800	**4478,00**	99272548	**4536,00**
TPE3 D 40-200	1,1	99272649	**4446,00**	99272591	**4504,00**	99272801	**4734,00**	99272549	**4790,00**
TPE3 D 40-240	1,5	99272650	**4734,00**	99272592	**4790,00**	99272802	**4999,00**	99272550	**5057,00**
TPE3 D 50-60	0,37	99272651	**3645,00**	99272593	**3702,00**	99272803	**4000,00**	99272551	**4058,00**
TPE3 D 50-80	0,37	99272652	**3878,00**	99272594	**3934,00**	99272610	**4234,00**	99272552	**4291,00**
TPE3 D 50-120	0,55	99272663	**4145,00**	99272595	**4203,00**	99272611	**4478,00**	99272553	**4536,00**
TPE3 D 50-150	0,75	99272664	**4426,00**	99272596	**4485,00**	99272612	**4734,00**	99272554	**4790,00**
TPE3 D 50-180	1,1	99272665	**4714,00**	99272597	**4771,00**	99272623	**4999,00**	99272555	**5057,00**
TPE3 D 50-200	1,5	99272666	**5017,00**	99272598	**5074,00**	99272624	**5283,00**	99272556	**5342,00**
TPE3 D 50-240	2,2	–	**–**	–	**–**	99272625	**5578,00**	99272557	**5635,00**
TPE3 D 65-60	0,37	99272667	**4122,00**	99272599	**4180,00**	99272626	**4478,00**	99272558	**4536,00**
TPE3 D 65-80	0,55	99272668	**4401,00**	99272600	**4457,00**	99272627	**4734,00**	99272559	**4790,00**
TPE3 D 65-120	0,75	99272669	**4694,00**	99272601	**4752,00**	99272628	**4999,00**	99272560	**5057,00**
TPE3 D 65-150	1,1	99272670	**4997,00**	99272602	**5053,00**	99272629	**5283,00**	99272561	**5342,00**
TPE3 D 65-180	1,5	99272671	**5311,00**	99272603	**5368,00**	99272630	**5578,00**	99272562	**5635,00**
TPE3 D 65-200	2,2	–	**–**	–	**–**	99272631	**5888,00**	99272573	**5944,00**
TPE3 D 80-40	0,25	99272786	**4095,00**	99272534	**4154,00**	99272768	**4478,00**	99272526	**4536,00**
TPE3 D 80-120	1,1	99272787	**5290,00**	99272535	**5348,00**	99272769	**5578,00**	99272527	**5635,00**
TPE3 D 80-150	1,5	99272788	**5619,00**	99272536	**5678,00**	99272770	**5888,00**	99272528	**5944,00**
TPE3 D 80-180	2,2	–	**–**	–	**–**	99272771	**6214,00**	99272529	**6272,00**
TPE3 D 100-40	0,25	99272789	**4351,00**	99272537	**4409,00**	99272772	**4734,00**	99272530	**4790,00**
TPE3 D 100-120	1,1	99272790	**5600,00**	99272538	**5658,00**	99272783	**5888,00**	99272531	**5944,00**
TPE3 D 100-150	1,5	99272791	**5946,00**	99272539	**6005,00**	99272784	**6214,00**	99272532	**6272,00**
TPE3 D 100-180	2,2	–	**–**	–	**–**	99272785	**6558,00**	99272533	**6615,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.
** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Высокоэффективные одинарные центробежные регулируемые насосы «ин-лайн» с датчиком и корпусом из нержавеющей стали

Одинарные центробежные насосы «ин-лайн» ТРЕЗ со встроенным частотным преобразователем, встроенным комбинированным датчиком температуры и перепада давления и корпусом из нержавеющей стали

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус насоса из нержавеющей стали EN1.4308, рабочее колесо из композитного материала PES-GF30, щелевое уплотнение из нержавеющей стали 1.4404.
Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение.

Тип присоединения: Фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 1 x 200-240 В; 3 x 380-500 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE5.

ТРЕЗ с комбинированным датчиком температуры и перепада давления, корпус из нержавеющей стали Группа продукта F2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	ТРЕЗ, 1 × 220-240 В				ТРЕЗ, 3 × 380-500 В			
		BQBE*		BQQE**		BQBE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
ТРЕЗ 32-80	0,25	99223186	**2366,00**	98416353	**2395,00**	99223203	**2557,00**	98416384	**2588,00**
ТРЕЗ 32-120	0,25	99223187	**2559,00**	98416354	**2588,00**	99223204	**2751,00**	98416385	**2777,00**
ТРЕЗ 32-150	0,37	99223189	**2718,00**	98416355	**2746,00**	99223206	**2894,00**	98416386	**2924,00**
ТРЕЗ 32-180	0,55	99223191	**2885,00**	98416356	**2913,00**	99223208	**3051,00**	98416387	**3078,00**
ТРЕЗ 32-200	0,75	99223193	**3009,00**	98416357	**3038,00**	99223209	**3162,00**	98416388	**3189,00**
ТРЕЗ 40-80	0,25	99223269	**2705,00**	98416504	**2733,00**	99223289	**2894,00**	98416542	**2924,00**
ТРЕЗ 40-120	0,37	99223271	**2873,00**	98416505	**2902,00**	99223291	**3051,00**	98416543	**3078,00**
ТРЕЗ 40-150	0,55	99223272	**3047,00**	98416506	**3075,00**	99223293	**3213,00**	98416544	**3241,00**
ТРЕЗ 40-180	0,75	99223274	**3231,00**	98416507	**3258,00**	99223294	**3384,00**	98416545	**3413,00**
ТРЕЗ 40-200	1,1	99223276	**3367,00**	98416508	**3397,00**	99223296	**3511,00**	98416546	**3539,00**
ТРЕЗ 40-240	1,5	99223278	**3615,00**	98416509	**3643,00**	99223298	**3749,00**	98416547	**3778,00**
ТРЕЗ 50-60	0,37	99223357	**2821,00**	98416672	**2850,00**	99223373	**2999,00**	98416717	**3027,00**
ТРЕЗ 50-80	0,37	99223358	**2983,00**	98416673	**3012,00**	99223375	**3162,00**	98416718	**3189,00**
ТРЕЗ 50-120	0,55	99223360	**3167,00**	98416674	**3194,00**	99223376	**3333,00**	98416719	**3361,00**
ТРЕЗ 50-150	0,75	99223362	**3358,00**	98416675	**3387,00**	99223378	**3511,00**	98416720	**3539,00**
ТРЕЗ 50-180	1,1	99223363	**3553,00**	98416676	**3582,00**	99223380	**3698,00**	98416721	**3726,00**
ТРЕЗ 50-200	1,5	99223365	**3762,00**	98416677	**3792,00**	99223381	**3896,00**	98416722	**3926,00**
ТРЕЗ 50-240	2,2	–	**–**		**–**	99223383	**4100,00**	98416723	**4129,00**
ТРЕЗ 65-60	0,37	99223441	**3154,00**	98416833	**3184,00**	99223460	**3333,00**	98416873	**3361,00**
ТРЕЗ 65-80	0,55	99223443	**3345,00**	98416834	**3373,00**	99223462	**3511,00**	98416874	**3539,00**
ТРЕЗ 65-120	0,75	99223444	**3545,00**	98416835	**3575,00**	99223464	**3698,00**	98416875	**3726,00**
ТРЕЗ 65-150	1,1	99223446	**3753,00**	98416836	**3782,00**	99223465	**3896,00**	98416876	**3926,00**
ТРЕЗ 65-180	1,5	99223448	**3967,00**	98416837	**3996,00**	99223467	**4100,00**	98416877	**4129,00**
ТРЕЗ 65-200	2,2	–	**–**		**–**	99223468	**4319,00**	98416878	**4346,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Принадлежности для монтажа

Группа продукта Z

Тип продукта	для типоразмера	№ продукта	EUR
Основание для монтажа насоса. Основание входит в комплект поставки насосов TP, TPD, TPE, TPED, оборудованных электродвигателями мощностью от 11,0 кВт и выше			
Основание для одинарных насосов TP, TPE серий 100 и 200, кроме TPE 32-90	TP(E) 32, TP(E) 40, TP(E) 50;	96405915	**96,00**
	TP 65-60/2, TP(E) 65-120/2, TP 65-180/2, TP 65-30/4, TP(E) 65-60/4, TP(E) 80, TP(E) 100;	96405914	**96,00**
Основание для одинарных насосов TP, TPE серии 300	TP(E) 32, TP(E) 40, TP(E) 50, TP(E) 65; TP(E) 80-XX/2, TP(E) 80-70/4, TP(E) 80-90/4, TP(E) 80-110/4, TP(E) 80-150/4, TP(E) 80-170/4, TP(E) 100-160/2, TP(E) 100-200/2, TP(E) 100-240/2	485031[A]	**107,00**
Основание для одинарных насосов TP, TPE серии 300	TP(E) 80-240/4, TP(E) 80-270/4, TP(E) 80-340/4, TP(E) 100-250/2, TP(E) 100-310/2, TP(E) 100-360/2, TP(E) 100-390/2, TP(E) 100-480/2, TP(E) 100-XX/4, TP(E) 125-XX/4, TP(E) 125-XX/6, TP(E) 150-XX/4, TP(E) 150-XX/6	96536246	**108,00**
Основание для сдвоенных насосов TPD, TPED серии 300	TP(E)D 32, TP(E)D 40, TP(E)D 50, TP(E)D 65; TP(E)D 80-XX/2, TP(E)D 80-70/4, TP(E)D 80-90/4, TP(E)D 80-110/4, TP(E)D 80-150/4, TP(E)D 80-170/4, TP(E)D 100-160/2, TP(E)D 100-200/2, TP(E)D 100-240/2	96489381	**108,00**
Основание для сдвоенных насосов TPD, TPED серии 300	TP(E)D 100-250/2, TP(E)D 100-310/2, TP(E)D 100-360/2, TP(E)D 100-390/2, TP(E)D 100-70/4, TP(E)D 100-90/4, TP(E)D 100-110/4, TP(E)D 100-130/4, TP(E)D 100-170/4	96536247	**108,00**
Основание для сдвоенных насосов TPD серии 300, а также соответствующих TPED	TP(E)D 80-240/4, TP(E)D 80-270/4, TP(E)D 80-340/4, TP(E)D 100-200/4, TP(E)D 100-250/4, TP(E)D 100-330/4, TP(E)D 100-370/4, TP(E)D 100-410/4 TP(E)D 125-XX/4,TP(E)D 150-XX/4	96536248	**111,00**
Пробковая плита 400 × 500 × 40	DN 32..DN 80	S1111384	**111,00**
Пробковая плита 500 × 600 × 40	DN 100	S1111406	**159,00**
Пробковая плита 500 × 650 × 40	DN 125	S1111422	**173,00**
Пробковая плита 600 × 750 × 40	DN 150	S1111449	**237,00**
Пробковая плита 700 × 800 × 40	DN 200	S1111465	**298,00**
Фундаментные болты (4 шт. в комплекте) M12 × 120 мм	для TP	96549276	**64,00**
Фундаментные болты (3 шт. в комплекте) M16 × 200 мм	для TP	S1111996	**66,00**
Глухие фланцы для насосов TPD			
Тип 1		96591261	**189,00**
Тип 2		565055	**180,00**
Тип 3		96495694	**180,00**
Тип 4		96495695	**201,00**
Тип 5		96495696	**237,00**
Тип 6		96525962	**194,00**
Тип 7		96525963	**500,00**
Тип 8		96525964	**503,00**
Глухой фланец для всех насосов TPE2 D, TPE3 D		98159372	**41,00**

Фланец стальной приварной

Группа продукта Z

Тип продукта	Стандарт	Размер	№ продукта	EUR
Фланец стальной приварной В комплект входит ОДИН фланец с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	EN 1092-1	DN 32 PN 25/40	96569193	**24,00**
		DN 40 PN 25/40	96569194	**25,00**
	DIN 2633	DN 150 PN 10/16	96569190	**78,00**
		DN 200 PN 10/16	96569191	**108,00**

Фланцы стальные приварные

Группа продукта Z

Тип продукта	Размер	№ продукта	EUR
Фланцы стальные приварные PN 6 в соответствии с DIN 2631, PN 10/16 в соответствии с DIN 2633. В комплект входят ДВА фланца с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	DN 40 PN 6	539902	**35,00**
	DN 40 PN 10/16	539702	**56,00**
	DN 50 PN 10/16	549802	**79,00**
	DN 80 PN 10/16	569801	**113,00**
	DN 100 PN 10/16	579802	**170,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Консольно-моноблочные насосы NBE

Насос NBE с регулируемой частотой вращения оптимален для применения в системах с переменными параметрами

Насос NBE до 11 кВт оснащен электродвигателем энергоэффективностью IE5* со встроенным частотным преобразователем

IE5

Коррозионно-стойкое покрытие, нанесенное методом катафореза

Интеграция в системы диспетчеризации инженерного оборудования по промышленным протоколам связи с помощью модулей CIM

Дистанционное управление с помощью Grundfos GO Remote, модуля MI и смартфона

* IE5 класс энергоэффективности в соответствии с требованиями директивы EuP.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания NB, 970 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна EN-GJL-250, щелевое уплотнение из бронзы. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Конструктивное исполнение: Конструктивное исполнение A – корпус насоса на опорах,
Конструктивное исполнение B – электродвигатель на опорах,
Конструктивное исполнение C – корпус насоса и электродвигатель на опорах.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение в соответствии с DIN 12756.

Тип присоединения: Фланцы всасывающего и напорного патрубка соответствуют PN10 или PN16 согласно EN 1092-2.

Номинальное напряжение: До 1,1 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В,
до 3 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В,
от 4 кВт (включительно): 3 x 380-420D/660-725Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE3.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше поставляются со встроенным терморезистором (PTC)*** в соответствии с DIN 44082.

NB, 970 об/мин Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NB 100-160/160-140 EUP	0,55	A	98777367	**1554,00**	98975712	**1582,00**
NB 100-160/169 EUP	0,75	A	98757157	**1669,00**	98975711	**1701,00**
NB 100-160/176 EUP	1,1	A	98757156	**1736,00**	98975710	**1768,00**
NB 100-200/182	1,1	A	98359869	**1902,00**	98871702	**1936,00**
NB 100-200/193	1,5	A	98305367	**1966,00**	98974772	**2002,00**
NB 100-200/214	2,2	A	98305368	**2051,00**	98974571	**2089,00**
NB 100-200/219	3	A	98305369	**2361,00**	98974773	**2403,00**
NB 100-250/216 EUP	2,2	A	98747504	**2101,00**	98975595	**2138,00**
NB 100-250/236 EUP	3	A	98747503	**2405,00**	98975594	**2449,00**
NB 100-250/260 EUP	4	A	98747502	**2559,00**	98975593	**2605,00**
NB 100-250/274 EUP	5,5	A	98747501	**2982,00**	98975592	**3037,00**
NB 100-315/272	4	A	98305375	**2708,00**	98974774	**2756,00**
NB 100-315/301	5,5	A	98305376	**3005,00**	98974776	**3060,00**
NB 100-315/326	7,5	C	98305377	**3294,00**	98974575	**3353,00**
NB 100-315/334	11	C	98305378	**4031,00**	98974777	**4102,00**
NB 100-400/340 EUP	7,5	C	98777349	**4611,00**	98975620	**4750,00**
NB 100-400/380 EUP	11	C	98777348	**5338,00**	98975619	**5489,00**
NB 100-400/415 EUP	15	C	98777347	**5926,00**	98975618	**6088,00**
NB 125-200/176-150 EUP	1,5	A	98757152	**2286,00**	98975648	**2328,00**
NB 125-200/196-182 EUP	2,2	A	98757151	**2343,00**	98975647	**2387,00**
NB 125-200/215 EUP	3	A	98757150	**2607,00**	98975646	**2656,00**
NB 125-200/226 EUP	4	A	98757149	**2685,00**	98975645	**2733,00**
NB 125-250/216	3	A	98305393	**2655,00**	98974778	**2702,00**
NB 125-250/232	4	A	98305394	**2753,00**	98974779	**2804,00**
NB 125-250/253	5,5	A	98305395	**3005,00**	98974780	**3060,00**
NB 125-250/269	7,5	C	98305396	**3275,00**	98974591	**3334,00**
NB 125-315/275	5,5	A	98305397	**3909,00**	98974791	**4033,00**
NB 125-315/297	7,5	C	98305398	**4183,00**	98974793	**4314,00**
NB 125-315/335	11	C	98305399	**4886,00**	98902838	**5028,00**
NB 125-315/338	15	C	98305400	**5477,00**	98974795	**5628,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

*** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

4

NB, 970 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NB 125-400/351	11	C	98305401	**5338,00**	98974796	**5489,00**
NB 125-400/384	15	C	98305402	**5926,00**	98974797	**6088,00**
NB 125-400/410	18,5	C	98305403	**6653,00**	98974798	**6827,00**
NB 125-400/434	22	C	98305404	**7269,00**	98974800	**7454,00**
NB 125-400/438	30	C	99535145	**8100,00**	99535189	**8302,00**
NB 125-500/421	18,5	C	98305383	**7779,00**	98974812	**7988,00**
NB 125-500/445	22	C	98305384	**8562,00**	98974814	**8786,00**
NB 125-500/493	30	C	99535164	**9230,00**	99535555	**9464,00**
NB 125-500/524	37	C	99535146	**9948,00**	99535486	**10196,00**
NB 125-500/546	45	C	99535148	**11006,00**	99535311	**11272,00**
NB 125-500/548	55	C	99533984	**11958,00**	99535285	**12243,00**
NB 150-200/210-168	2,2	A	98305415	**2945,00**	98974567	**2998,00**
NB 150-200/218-200	3	A	98305416	**3244,00**	98974593	**3304,00**
NB 150-200/224	4	A	98305414	**3404,00**	98557012	**3465,00**
NB 150-250/235 EUP	5,5	A	98757155	**4023,00**	98975688	**4149,00**
NB 150-250/252 EUP	7,5	C	98777361	**4391,00**	98975687	**4525,00**
NB 150-250/282 EUP	11	C	98777350	**5173,00**	98975686	**5320,00**
NB 150-315.2/259	7,5	C	98982278	**4598,00**	99001663	**4735,00**
NB 150-315.2/293	11	C	98982279	**5322,00**	99001664	**5472,00**
NB 150-315.2/328	15	C	98982280	**5928,00**	99001665	**6090,00**
NB 150-315.2/342	18,5	C	99000447	**6670,00**	99001674	**6845,00**
NB 150-315/280	11	C	98305420	**5540,00**	98974568	**5696,00**
NB 150-315/305	15	C	98305421	**6130,00**	98974569	**6295,00**
NB 150-315/322	18,5	C	98305422	**6855,00**	98974570	**7033,00**
NB 150-315/337	22	C	98305423	**7359,00**	98951474	**7547,00**
NB 150-315/338	30	C	99535183	**8236,00**	99535267	**8441,00**
NB 150-400/357	18,5	C	98305425	**7272,00**	98974582	**7461,00**
NB 150-400/375	22	C	98305426	**7788,00**	98974583	**7986,00**
NB 150-400/408	30	C	99535188	**8690,00**	99535265	**8905,00**
NB 150-400/430	37	C	99533476	**9666,00**	99535242	**9900,00**
NB 150-400/438	45	C	99533787	**10882,00**	99535240	**11137,00**
NB 150-500/457	37	C	99535170	**11087,00**	99535553	**11356,00**
NB 150-500/483	45	C	99533788	**12300,00**	99535546	**12592,00**
NB 150-500/513	55	C	99535314	**13239,00**	99535544	**13546,00**
NB 150-500/548	75	C	99533475	**14321,00**	99535489	**14650,00**
NB 200-400/308	15	C	98305342	**9142,00**	98975383	**9367,00**
NB 200-400/328	18,5	C	98305343	**9825,00**	98975385	**10061,00**
NB 200-400/348	22	C	98305344	**11135,00**	98975386	**11394,00**
NB 200-400/384	30	C	99535487	**12121,00**	99535308	**12399,00**
NB 200-400/404	37	C	99535250	**13820,00**	99535290	**14129,00**
NB 200-450/355	18,5	C	98305337	**9825,00**	98975426	**10061,00**
NB 200-450/371	22	C	98305338	**11497,00**	98975427	**11595,00**
NB 200-450/407	30	C	99535245	**12733,00**	99535291	**13024,00**
NB 200-450/431	37	C	99535246	**14023,00**	99535288	**14337,00**
NB 200-450/451	45	C	99535309	**14905,00**	99535545	**15234,00**
NB 250-350/277	11	C	98305351	**9413,00**	98573588	**9642,00**
NB 250-350/306	15	C	98305352	**10530,00**	98975466	**10778,00**
NB 250-350/330	18,5	C	99535155	**11211,00**	99535316	**11474,00**
NB 250-350/366	22	C	99535266	**12513,00**	99309910	**12798,00**
NB 250-400/289	15	C	98305361	**10729,00**	98975490	**10930,00**
NB 250-400/313	18,5	C	98305362	**11418,00**	98975502	**11681,00**
NB 250-400/329	22	C	99535263	**12717,00**	99535307	**13005,00**
NB 250-400/361	30	C	99533932	**14369,00**	99535550	**14689,00**
NB 250-400/381	37	C	99535272	**15454,00**	99534011	**15794,00**
NB 250-400/401	45	C	99535279	**16541,00**	99535317	**16900,00**
NB 250-450/313	18,5	C	99535554	**12029,00**	99535584	**12316,00**
NB 250-450/325	22	C	99535251	**13333,00**	99535565	**13640,00**
NB 250-450/357	30	C	99535271	**14984,00**	99535566	**15323,00**
NB 250-450/377	37	C	99535277	**16068,00**	99535563	**16429,00**
NB 250-450/397	45	C	99535281	**16541,00**	99535561	**16908,00**
NB 250-450/433	55	C	99535283	**17225,00**	99535558	**17606,00**
NB 250-500/409	45	C	99535274	**17972,00**	99535557	**18365,00**
NB 250-500/437	55	C	99535278	**18862,00**	99535556	**19270,00**
NB 250-500/485	75	C	99535275	**22473,00**	99535551	**22948,00**
NB 250-500/525	90	C	99535276	**24102,00**	99535548	**24608,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

GRUNDFOS

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания NB, 1450 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна EN-GJL-250, щелевое уплотнение из бронзы. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Конструктивное исполнение: Конструктивное исполнение A – корпус насоса на опорах,
Конструктивное исполнение B – электродвигатель на опорах,
Конструктивное исполнение C – корпус насоса и электродвигатель на опорах.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение в соответствии с DIN 12756.

Тип присоединения: Фланцы всасывающего и напорного патрубка соответствуют PN10 или PN16 согласно EN 1092-2.

Номинальное напряжение: До 3 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В,
от 4 кВт (включительно): 3 x 380-420D/660-725Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 3 кВт (включительно): ≥ IE3,
от 4 кВт (включительно): ≥ IE2.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше поставляются со встроенным терморезистором (PTC)*** в соответствии с DIN 44082.

NB, 1450 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NB 32-125.1/121	0,25	A	95108933	**859,00**	98154140[B]	**874,00**
NB 32-125.1/139	0,25	A	96124944[B]	**859,00**	97656970	**874,00**
NB 32-125.1/140	0,37	A	95108934[B]	**868,00**	98930646[B]	**881,00**
NB 32-125/115	0,25	A	95108940[B]	**845,00**	98987645	**859,00**
NB 32-125/130	0,25	A	95108941[B]	**845,00**	97564281	**859,00**
NB 32-125/142	0,37	A	96124910	**866,00**	96894223	**881,00**
NB 32-160.1/137	0,25	A	95108935	**890,00**	98987644[B]	**907,00**
NB 32-160.1/155	0,25	A	95108936[B]	**890,00**	98971400	**907,00**
NB 32-160.1/172	0,37	A	96124948[B]	**916,00**	98987628[B]	**933,00**
NB 32-160.1/177	0,55	A	95108937[B]	**1001,00**	97937749[B]	**1021,00**
NB 32-160/138	0,25	A	95108942	**890,00**	98987646	**907,00**
NB 32-160/154	0,37	A	95108943	**914,00**	98987647	**931,00**
NB 32-160/172	0,55	A	96124922[B]	**997,00**	96550472	**1014,00**
NB 32-160/173	0,75	A	97839403[B]	**1067,00**	98978998	**1085,00**
NB 32-200.1/175	0,37	A	95108938	**983,00**	98672565	**1002,00**
NB 32-200.1/196	0,55	A	96124953[B]	**1065,00**	96752523	**1083,00**
NB 32-200.1/207	0,75	A	97839402[B]	**1139,00**	98117266	**1159,00**
NB 32-200/184	0,55	A	95108945	**1050,00**	98593070	**1069,00**
NB 32-200/197	0,75	A	97839196[B]	**1119,00**	98128726[B]	**1139,00**
NB 32-200/216	1,1	A	97839197[B]	**1164,00**	98269499	**1186,00**
NB 32-200/219	1,5	A	97839404[B]	**1266,00**	98978999	**1291,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

*** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

NB, 1450 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NB 32-250/206	0,75	A	97839405	**1258,00**	98979000	**1280,00**
NB 32-250/236	1,1	A	97839406	**1318,00**	98172734	**1342,00**
NB 32-250/260	1,5	A	97839407	**1413,00**	98539538	**1439,00**
NB 32-250/262	2,2	A	97839408	**1536,00**	98096929	**1562,00**
NB 40-125/116	0,25	A	96124964[B]	**1001,00**	96787441	**1018,00**
NB 40-125/130	0,37	A	96124958	**1011,00**	96631117	**1031,00**
NB 40-125/142	0,55	A	96124959	**1101,00**	96546730	**1119,00**
NB 40-160/134	0,37	A	95108952	**985,00**	98987648	**1002,00**
NB 40-160/151	0,55	A	96124971	**1112,00**	96538738	**1132,00**
NB 40-160/162	0,75	A	97839198[B]	**1163,00**	98283855	**1185,00**
NB 40-160/177	1,1	A	97839409[B]	**1238,00**	98453340	**1259,00**
NB 40-200/177	0,75	A	97839410	**1134,00**	98979001	**1155,00**
NB 40-200/198	1,1	A	97839199	**1260,00**	98161765	**1284,00**
NB 40-200/217	1,5	A	97839200[B]	**1292,00**	98269479	**1314,00**
NB 40-200/219	2,2	A	97839411[B]	**1429,00**	98269492[B]	**1454,00**
NB 40-250/219	1,5	A	97839412	**1391,00**	98861694	**1414,00**
NB 40-250/245	2,2	A	97839371	**1542,00**	98045376	**1569,00**
NB 40-250/260	3	A	97839372	**1614,00**	98533156	**1644,00**
NB 40-315/283	3	A	97839413	**2007,00**	98979003	**2042,00**
NB 40-315/305	4	A	97837081	**2089,00**	99364824	**2127,00**
NB 40-315/334	5,5	A	97837082	**2368,00**	99535606	**2411,00**
NB 40-315/344	7,5	A	97837083	**2465,00**	99535609	**2509,00**
NB 50-125/113	0,37	A	95108964	**985,00**	98947926	**1002,00**
NB 50-125/129	0,55	A	96124996	**1116,00**	98808056	**1136,00**
NB 50-125/138	0,75	A	97839373	**1167,00**	98793600	**1188,00**
NB 50-125/144	1,1	A	97839417[B]	**1215,00**	98667812[B]	**1237,00**
NB 50-160/131	0,55	A	95108966	**1147,00**	98667846	**1166,00**
NB 50-160/139	0,75	A	97839418[B]	**1202,00**	98965240	**1225,00**
NB 50-160/158	1,1	A	97839374	**1237,00**	98048215[B]	**1259,00**
NB 50-160/175	1,5	A	97839375[B]	**1268,00**	98366433	**1291,00**
NB 50-160/177	2,2	A	97839419[B]	**1361,00**	98158393	**1383,00**
NB 50-200/171	1,1	A	97839420[B]	**1284,00**	98128725	**1307,00**
NB 50-200/188	1,5	A	97839421	**1332,00**	98734545	**1355,00**
NB 50-200/210	2,2	A	97839376[B]	**1401,00**	98149348[B]	**1426,00**
NB 50-200/219	3	A	97839377[B]	**1489,00**	98086583	**1515,00**
NB 50-250/221	2,2	A	97839422[B]	**1496,00**	98498186	**1523,00**
NB 50-250/241	3	A	97839423	**1579,00**	98439130	**1607,00**
NB 50-250/263	4	A	97837027[B]	**1645,00**	98385962	**1674,00**
NB 50-315/277	4	A	97837093[B]	**2107,00**	99364826	**2143,00**
NB 50-315/303	5,5	A	97837094[B]	**2460,00**	98391303	**2503,00**
NB 50-315/331	7,5	A	97837095[B]	**2795,00**	99535610	**2843,00**
NB 50-315/344	11	C	97837096	**3176,00**	98684959	**3232,00**
NB 65-125/122	0,55	A	95108981	**1061,00**	97931701	**1142,00**
NB 65-125/130	0,75	A	97839379	**1192,00**	98727894	**1213,00**
NB 65-125/144	1,1	A	97839380[B]	**1257,00**	98488793[B]	**1280,00**
NB 65-160/135	0,75	A	97839428	**1179,00**	98979004	**1201,00**
NB 65-160/149	1,1	A	97839381[B]	**1233,00**	98071620	**1255,00**
NB 65-160/165	1,5	A	97839382[B]	**1259,00**	98073688	**1283,00**
NB 65-160/177	2,2	A	97839383[B]	**1372,00**	98178373[B]	**1396,00**
NB 65-200/170	1,5	A	97839429	**1490,00**	98875534	**1516,00**
NB 65-200/189	2,2	A	97839430[B]	**1565,00**	98106878[B]	**1593,00**
NB 65-200/205	3	A	97839384[B]	**1657,00**	97989353	**1686,00**
NB 65-200/219	4	A	97837034[B]	**1766,00**	98082789[B]	**1797,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

NB, 1450 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NB 65-250/215	3	A	97839431	**1939,00**	98979005	**1974,00**
NB 65-250/232	4	A	97837102[B]	**2039,00**	98480782	**2076,00**
NB 65-250/254	5,5	A	97837103[B]	**2384,00**	98360326	**2427,00**
NB 65-250/270	7,5	A	97837104[B]	**2696,00**	98485695[B]	**2745,00**
NB 65-315/261	5,5	A	97837105[B]	**2536,00**	99535611[B]	**2580,00**
NB 65-315/282	7,5	A	97837035[B]	**2791,00**	99535623	**2841,00**
NB 65-315/314	11	C	97837036[B]	**3385,00**	98073808	**3445,00**
NB 65-315/320	15	C	97837106[B]	**3694,00**	99535627	**3761,00**
NB 80-160/146	1,5	A	97839390	**1439,00**	98740618	**1466,00**
NB 80-160/161	2,2	A	97839388	**1552,00**	97992026	**1580,00**
NB 80-160/175	3	A	97839389[B]	**1629,00**	98127507[B]	**1659,00**
NB 80-160/177	4	A	97837107[B]	**1701,00**	98163582[B]	**1731,00**
NB 80-200/164	2,2	A	97839438	**1857,00**	98844518	**1890,00**
NB 80-200/179	3	A	97839439	**1939,00**	98673212	**1974,00**
NB 80-200/196	4	A	97837040[B]	**2017,00**	98185975	**2053,00**
NB 80-200/214	5,5	A	97837041[B]	**2300,00**	99469630[B]	**2340,00**
NB 80-200/222	7,5	A	97837110[B]	**2607,00**	98082843[B]	**2656,00**
NB 80-250/225	5,5	A	97837111[B]	**2490,00**	98426047	**2536,00**
NB 80-250/247	7,5	A	97837042[B]	**2786,00**	99364030[B]	**2837,00**
NB 80-250/270	11	C	97837043[B]	**3385,00**	98099053	**3445,00**
NB 80-315/280	11	C	97837112[B]	**3514,00**	99535632[B]	**3578,00**
NB 80-315/305	15	C	97837044[B]	**3772,00**	98391309	**3844,00**
NB 80-315/320	18,5	C	97837045	**4210,00**	99535644	**4287,00**
NB 80-315/334	22	C	97837046	**4471,00**	99535645	**4552,00**
NB 80-400/347	18,5	C	97837113	**5558,00**	99370890	**5713,00**
NB 80-400/365	22	C	97837114	**5838,00**	98290120	**5998,00**
NB 80-400/397	30	C	97837115	**6890,00**	99535649	**7070,00**
NB 80-400/419	37	C	97837116	**7967,00**	99535663	**8167,00**
NB 80-400/438	45	C	97837117	**8399,00**	99364876	**8604,00**
NB 100-160/160-140 EUP	2,2	A	98744291	**1666,00**	99535667	**1696,00**
NB 100-160/169 EUP	3	A	98744290	**1726,00**	99535668	**1759,00**
NB 100-160/176 EUP	4	A	98744289[B]	**1898,00**	99535669[B]	**1931,00**
NB 100-200/178	4	A	97837121[B]	**2106,00**	98360756	**2144,00**
NB 100-200/195	5,5	A	97837047[B]	**2372,00**	98083630	**2416,00**
NB 100-200/211	7,5	A	97837048[B]	**2698,00**	98350161	**2748,00**
NB 100-200/219	11	C	97837122[B]	**3063,00**	99535671	**3119,00**
NB 100-250/215 EUP	7,5	A	98744263[B]	**3148,00**	99535674	**3205,00**
NB 100-250/245 EUP	11	C	98896950[B]	**3539,00**	99315907[B]	**3604,00**
NB 100-250/274 EUP	15	C	98896961[B]	**3791,00**	99376084[B]	**3858,00**
NB 100-315/279	15	C	97837125	**3958,00**	99321763	**4031,00**
NB 100-315/295	18,5	C	97837051	**4349,00**	98361438	**4429,00**
NB 100-315/312	22	C	97837052	**4630,00**	99355229	**4712,00**
NB 100-315/334	30	C	97837126[B]	**5610,00**	99535678	**5711,00**
NB 100-400/334 EUP	22	C	98896962	**5816,00**	99364882	**5976,00**
NB 100-400/360 EUP	30	C	98896963	**6800,00**	99535680	**6977,00**
NB 100-400/375 EUP	37	C	98896976	**7874,00**	99535681	**7917,00**
NB 100-400/395 EUP	45	C	99534299	**8648,00**	99535682	**8858,00**
NB 100-400/415 EUP	55	C	99534296	**9703,00**	99535704	**9933,00**
NB 125-200/176-154 EUP	5,5	C	98744277	**2857,00**	99535705	**2910,00**
NB 125-200/196-180 EUP	7,5	C	98744276	**3113,00**	99535707	**3170,00**
NB 125-200/219 EUP	11	C	98896991[B]	**3485,00**	99535709[B]	**3550,00**
NB 125-200/226 EUP	15	C	98896992[B]	**3730,00**	99535711[B]	**3797,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

NB, 1450 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NB 125-250/220	11	C	97837136 [B]	**3649,00**	98183971	**3715,00**
NB 125-250/236	15	C	97837053 [B]	**3890,00**	98124813	**3960,00**
NB 125-250/249	18,5	C	97837054	**4314,00**	98082842	**4391,00**
NB 125-250/262	22	C	97837055	**4577,00**	98133525	**4659,00**
NB 125-250/269	30	C	97837137	**5645,00**	98082841 [B]	**5748,00**
NB 125-315/275	18,5	C	97837138	**5310,00**	98100733	**5460,00**
NB 125-315/290	22	C	97837139	**5567,00**	98100729	**5723,00**
NB 125-315/317	30	C	97837140	**6640,00**	98896712	**6816,00**
NB 125-315/336	37	C	97837141	**7253,00**	98119113	**7440,00**
NB 125-315/338	45	C	99535592	**8197,00**	99535156	**8399,00**
NB 125-400/345	37	C	97837143	**7482,00**	99535713	**7674,00**
NB 125-400/368	45	C	99533989	**8421,00**	99535154	**8628,00**
NB 125-400/392	55	C	99253278	**9703,00**	99535149	**9933,00**
NB 125-400/433	75	C	99535168	**11030,00**	99535714	**11284,00**
NB 125-400/438	90	C	99535050	**11869,00**	99535715	**12139,00**
NB 125-500/406	55	C	99535045	**10831,00**	99535718	**11095,00**
NB 125-500/447	75	C	99535588	**12158,00**	99535720	**12446,00**
NB 125-500/473	90	C	99533928	**12997,00**	99535722	**13300,00**
NB 125-500/500	110	C	99535157	**17249,00**	99535735	**17630,00**
NB 125-500/526	132	C	99535047	**17872,00**	99535739	**18265,00**
NB 125-500/548	160	C	99535048	**19111,00**	99535741	**19525,00**
NB 150-200/210-158	7,5	A	97837154	**3734,00**	99535747	**3801,00**
NB 150-200/218-208	11	C	97837056	**4279,00**	98519445	**4357,00**
NB 150-200/224	15	C	97837155	**4528,00**	99535752	**4611,00**
NB 150-250/226-214 EUP	15	C	98896993	**4834,00**	99535755	**4976,00**
NB 150-250/230 EUP	18,5	C	98896995	**5268,00**	99535759	**5418,00**
NB 150-250/242 EUP	22	C	98896996	**5530,00**	99535760	**5684,00**
NB 150-250/262 EUP	30	C	98896997	**6624,00**	99535761	**6798,00**
NB 150-250/275 EUP	37	C	99534858	**7630,00**	99535763	**7824,00**
NB 150-250/282 EUP	45	C	99535151	**8339,00**	99535766	**8543,00**
NB 150-315.2/250	22	C	98982404	**5697,00**	99364961	**5853,00**
NB 150-315.2/275	30	C	98982405	**6747,00**	99452767	**6924,00**
NB 150-315.2/294	37	C	99535322	**7701,00**	99219839	**7896,00**
NB 150-315.2/314	45	C	99534030	**8321,00**	99535770	**8527,00**
NB 150-315.2/334	55	C	99535321	**9580,00**	99318201	**9807,00**
NB 150-315.2/342	75	C	99535319	**11091,00**	99535772	**11344,00**
NB 150-315/275	37	C	99535198	**7996,00**	99535783	**8196,00**
NB 150-315/291	45	C	99535562	**8648,00**	99420420	**8858,00**
NB 150-315/310	55	C	99534321	**9930,00**	99420422	**10163,00**
NB 150-315/336	75	C	99535055	**11481,00**	99535785	**11744,00**
NB 150-315/338	90	C	99535169	**12771,00**	99535786	**13057,00**
NB 150-400/343	55	C	99535547	**10478,00**	99535787	**10725,00**
NB 150-400/375	75	C	99535572	**12097,00**	99535788	**12376,00**
NB 150-400/394	90	C	99535790	**13443,00**	99535490	**13746,00**
NB 150-400/412	110	C	99535286	**18130,00**	99535306	**18517,00**
NB 150-400/431	132	C	99535202	**18777,00**	99535303	**19175,00**
NB 150-400/438	160	C	99535199	**20070,00**	99535791	**20492,00**
NB 150-500/459	132	C	99535054	**19841,00**	99535805	**20269,00**
NB 150-500/489	160	C	99533955	**21135,00**	99535807	**21585,00**
NB 150-500/521	200	C	99535194	**по запросу**	99535808	**по запросу**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

NB, 1450 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NB 200-400/280	37	C	99535172	**12295,00**	99535809	**12577,00**
NB 200-400/296	45	C	99535205	**13245,00**	99535811	**13543,00**
NB 200-400/312	55	C	99535117	**14011,00**	99535812	**14323,00**
NB 200-400/344	75	C	99535208	**14825,00**	99535823	**15151,00**
NB 200-400/364	90	C	99535228	**15601,00**	99535824	**15942,00**
NB 200-400/392	110	C	99535603	**17018,00**	99535825	**17384,00**
NB 200-400/404	132	C	99535231	**18214,00**	99535826	**18601,00**
NB 200-450/367	75	C	99535185	**15029,00**	99535827	**15360,00**
NB 200-450/391	90	C	99533902	**15804,00**	99535829	**16149,00**
NB 200-450/415	110	C	99309843	**19471,00**	99535830	**19883,00**
NB 200-450/435	132	C	99535488	**20462,00**	99535831	**20892,00**
NB 200-450/455	160	C	99533898	**22003,00**	99535832	**22461,00**
NB 250-350/266	37	C	99535059	**13112,00**	99535833	**13409,00**
NB 250-350/294	45	C	99535060	**14267,00**	99535153	**14583,00**
NB 250-350/318	55	C	99535061	**15443,00**	99535835	**15781,00**
NB 250-350/362	75	C	99533747	**18096,00**	99535836	**18482,00**
NB 250-350/370	90	C	99535075	**19281,00**	99535838	**19687,00**
NB 250-400/281	45	C	99534862	**14677,00**	99535840	**15001,00**
NB 250-400/301	55	C	99534997	**15852,00**	99535841	**16198,00**
NB 250-400/329	75	C	99535074	**18506,00**	99535842	**18899,00**
NB 250-400/349	90	C	99535076	**20303,00**	99535874	**20730,00**
NB 250-400/365	110	C	99535080	**21516,00**	99535875	**21964,00**
NB 250-400/385	132	C	99535082	**22507,00**	99535877	**22974,00**
NB 250-400/405	160	C	99535086	**23842,00**	99535878	**24333,00**
NB 250-450/325	75	C	99534994	**18914,00**	99535880	**19324,00**
NB 250-450/341	90	C	99535005	**20303,00**	99535881	**20739,00**
NB 250-450/361	110	C	99535011	**21516,00**	99323228	**21975,00**
NB 250-450/381	132	C	99535085	**22711,00**	99535882	**23191,00**
NB 250-450/401	160	C	99533547	**24251,00**	99535883	**24761,00**
NB 250-450/445	200	C	99535115	**по запросу**	99535886	**по запросу**
NB 250-500/417	160	C	99535268	**26092,00**	99535888	**26633,00**
NB 250-500/445	200	C	99535114	**по запросу**	99535889	**по запросу**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания NB, 2900 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна EN-GJL-250, щелевое уплотнение из бронзы. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Конструктивное исполнение: Конструктивное исполнение A – корпус насоса на опорах,
Конструктивное исполнение B – электродвигатель на опорах,
Конструктивное исполнение C – корпус насоса и электродвигатель на опорах.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение в соответствии с DIN 12756.

Тип присоединения: Фланцы всасывающего и напорного патрубка соответствуют PN10 или PN16 согласно EN 1092-2.

Номинальное напряжение: До 1,1 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В,
до 3 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В;
от 4 кВт (включительно): 3 x 380-420D/660-725Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 3 кВт (включительно): ≥ IE3; от 4 кВт (включительно): ≥ IE2.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше поставляются со встроенным терморезистором (PTC)*** в соответствии с DIN 44082.

NB, 2900 об/мин Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NB 32-125.1/100	0,75	A	97839209	**1015,00**	98127503	**1035,00**
NB 32-125.1/110	1,1	A	97839210[B]	**1054,00**	98052673	**1074,00**
NB 32-125.1/121	1,5	A	97839211[B]	**1105,00**	98124465[B]	**1126,00**
NB 32-125.1/140	2,2	A	97839212[B]	**1144,00**	97925276[B]	**1164,00**
NB 32-125/106	1,1	A	97838599	**1062,00**	98127311	**1082,00**
NB 32-125/115	1,5	A	97838600[B]	**1118,00**	98042368	**1138,00**
NB 32-125/130	2,2	A	97839202[B]	**1147,00**	98092892[B]	**1169,00**
NB 32-125/142	3	A	97839203[B]	**1331,00**	98127018	**1354,00**
NB 32-160.1/139	1,5	A	97839201[B]	**1162,00**	98177522	**1185,00**
NB 32-160.1/155	2,2	A	97839213[B]	**1206,00**	98654499	**1229,00**
NB 32-160.1/169	3	A	97839214[B]	**1401,00**	98052675[B]	**1428,00**
NB 32-160.1/177	4	A	97836760[B]	**1477,00**	98466912	**1506,00**
NB 32-160/139	2,2	A	97839251[B]	**1223,00**	98664484	**1245,00**
NB 32-160/151	3	A	97839204[B]	**1413,00**	98054003	**1439,00**
NB 32-160/163	4	A	97836714[B]	**1458,00**	98095648	**1486,00**
NB 32-160/177	5,5	A	97836715[B]	**1741,00**	99535926	**1773,00**
NB 32-200.1/172	3	A	97839249	**1496,00**	98300258	**1524,00**
NB 32-200.1/188	4	A	97836724[B]	**1552,00**	98467041	**1582,00**
NB 32-200.1/205	5,5	A	97836725[B]	**1804,00**	98057349	**1838,00**
NB 32-200.1/207	7,5	A	97836762[B]	**1963,00**	99339208	**2001,00**
NB 32-200/176	4	A	97836764[B]	**1566,00**	99374977	**1596,00**
NB 32-200/190	5,5	A	97836716[B]	**1815,00**	99535928	**1850,00**
NB 32-200/206	7,5	A	97836717[B]	**1956,00**	98362626	**1993,00**
NB 32-200/219	11	C	97836765[B]	**2500,00**	99535930[B]	**2548,00**
NB 32-250/199	5,5	A	97836766	**1977,00**	98288823	**2015,00**
NB 32-250/219	7,5	A	97836767	**2123,00**	98113255	**2162,00**
NB 32-250/244	11	C	97836768	**2601,00**	98178893	**2648,00**
NB 32-250/262	15	C	97836769	**2877,00**	99535931	**2929,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

*** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

NB, 2900 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NB 40-125/105	1,5	A	97839217[B]	**1204,00**	98075312[B]	**1226,00**
NB 40-125/116	2,2	A	97839218[B]	**1237,00**	98127774[B]	**1263,00**
NB 40-125/127	3	A	97839219[B]	**1430,00**	97933634[B]	**1459,00**
NB 40-125/139	4	A	97836729[B]	**1485,00**	98391310	**1514,00**
NB 40-125/142	5,5	A	97836770[B]	**1706,00**	98255236	**1739,00**
NB 40-160/144	4	A	97836771[B]	**1497,00**	98445161	**1526,00**
NB 40-160/158	5,5	A	97836730[B]	**1795,00**	98341735[B]	**1828,00**
NB 40-160/172	7,5	A	97836731[A]	**1958,00**	98257244[B]	**1996,00**
NB 40-160/177	11	C	97836772[B]	**2489,00**	99535932[B]	**2538,00**
NB 40-200/172	5,5	A	97836773[B]	**1862,00**	99535944[B]	**1898,00**
NB 40-200/188	7,5	A	97836774[B]	**2024,00**	99535946[B]	**2064,00**
NB 40-200/206	11	B	97781325[B]	**2514,00**	98421827	**2564,00**
NB 40-200/219	15	B	97964034[B]	**2758,00**	98146092[B]	**2813,00**
NB 40-250/211	11	A	97964000[B]	**2578,00**	99535947[B]	**2628,00**
NB 40-250/230	15	B	97964044[B]	**2834,00**	99535948[B]	**2890,00**
NB 40-250/245	18,5	B	97964038[B]	**3089,00**	99535949	**3149,00**
NB 40-250/255	22	B	97964043[B]	**3514,00**	99535950	**3585,00**
NB 40-250/260	30	B	99535604[B]	**4458,00**	99535952	**4547,00**
NB 40-315/273	22	C	97836778	**3963,00**	99535964	**4039,00**
NB 40-315/298	30	C	97836779	**4929,00**	99535965	**5026,00**
NB 40-315/318	37	C	97836780	**5575,00**	99535967	**5683,00**
NB 40-315/336	45	C	97836781	**7452,00**	99535969	**7599,00**
NB 50-125/111	3	A	97839227[B]	**1511,00**	97933635	**1540,00**
NB 50-125/121	4	A	97836737[B]	**1537,00**	98189618[B]	**1566,00**
NB 50-125/135	5,5	A	97836738[B]	**1819,00**	98426041[B]	**1854,00**
NB 50-125/144	7,5	A	97836739[B]	**1969,00**	98707205[B]	**2009,00**
NB 50-160/136	5,5	A	97836782[B]	**1862,00**	98423391[B]	**1898,00**
NB 50-160/150	7,5	A	97836740[B]	**2028,00**	98044642[B]	**2069,00**
NB 50-160/167	11	B	97781372[B]	**2550,00**	98314978[B]	**2600,00**
NB 50-160/177	15	B	97964035[B]	**2758,00**	98163324[B]	**2813,00**
NB 50-200/181	11	B	97964032[B]	**2688,00**	97989660[B]	**2741,00**
NB 50-200/198	15	B	97781381[B]	**2889,00**	98771333[B]	**2945,00**
NB 50-200/210	18,5	B	97781382[B]	**3144,00**	98355943[B]	**3204,00**
NB 50-200/219	22	B	97964046[B]	**3581,00**	99385611[B]	**3650,00**
NB 50-250/205	15	B	97964036[B]	**3002,00**	99338539	**3062,00**
NB 50-250/222	18,5	B	97964041[B]	**3259,00**	99535971	**3323,00**
NB 50-250/233	22	B	97964047[B]	**3690,00**	98306712	**3763,00**
NB 50-250/254	30	B	98044788[B]	**4572,00**	99535972	**4661,00**
NB 50-250/263	37	B	97851878[B]	**5618,00**	99535973	**5730,00**
NB 50-315/267	30	C	97836788	**5016,00**	99535974	**5115,00**
NB 50-315/285	37	C	97836789[B]	**5619,00**	99535975	**5730,00**
NB 50-315/300	45	C	97836790[B]	**6677,00**	99535976	**6807,00**
NB 50-315/321	55	C	99533505	**8240,00**	99535977	**8401,00**
NB 65-125/120-110	4	A	97836748[B]	**1595,00**	99466291[B]	**1628,00**
NB 65-125/127	5,5	A	97836747[B]	**1873,00**	98149239	**1911,00**
NB 65-125/137	7,5	A	97836749[B]	**2076,00**	98079928[B]	**2117,00**
NB 65-125/144	11	C	97836792[B]	**2600,00**	98104299	**2650,00**
NB 65-160/143	7,5	A	97836793[B]	**2157,00**	98074807	**2200,00**
NB 65-160/157	11	B	97781427[B]	**2679,00**	98046933[B]	**2731,00**
NB 65-160/173	15	B	97781430[B]	**2846,00**	98070283[B]	**2902,00**
NB 65-160/177	18,5	B	97952812[B]	**3126,00**	92510913	**3188,00**
NB 65-200/162	11	B	97964033[B]	**2820,00**	99535979[B]	**2876,00**
NB 65-200/177	15	B	97964037[B]	**3026,00**	99535980[B]	**3086,00**
NB 65-200/190	18,5	B	97964045[B]	**3264,00**	99485895[B]	**3329,00**
NB 65-200/198	22	B	97964048[B]	**3699,00**	98154627	**3771,00**
NB 65-200/217	30	B	98044790[B]	**4591,00**	98355944	**4680,00**
NB 65-200/219	37	B	98120756[B]	**5654,00**	99535150	**5765,00**
NB 65-250/223	30	C	97836798[B]	**4699,00**	98095523	**4792,00**
NB 65-250/238	37	C	97836799[B]	**5280,00**	99535983	**5385,00**
NB 65-250/251	45	C	97836800[B]	**6343,00**	98359430	**6438,00**
NB 65-250/269	55	C	99535087[B]	**7379,00**	99535984	**7524,00**
NB 65-250/270	75	C	99533594[B]	**9170,00**	99534346	**9350,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

4

NB, 2900 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NB 65-315/272	55	C	99534273[B]	7484,00	99536228	7623,00
NB 65-315/295	75	C	99535057[B]	9276,00	99534335	9445,00
NB 65-315/308	90	C	99534242	10585,00	99536229	10779,00
NB 65-315/320	110	C	99535313	13922,00	99536231	14176,00
NB 80-160/147-127	11	B	97781472[B]	2800,00	98404440	2852,00
NB 80-160/151	15	B	97781474[B]	2988,00	98166231	3045,00
NB 80-160/161	18,5	B	97781488[B]	3235,00	98122467[B]	3294,00
NB 80-160/167	22	B	97781491[B]	3788,00	98062156	3857,00
NB 80-160/177	30	B	98105840[B]	4652,00	98648407[B]	4737,00
NB 80-200/171	22	C	97836808	3651,00	99536273	3718,00
NB 80-200/188	30	C	97836759[B]	4817,00	98166232	4905,00
NB 80-200/200	37	C	97836809[B]	5278,00	97954986	5375,00
NB 80-200/211	45	C	97836810[B]	6319,00	98148784	6435,00
NB 80-200/222	55	C	99533711[B]	7376,00	99535043	7509,00
NB 80-250/220	45	C	97836812[B]	6385,00	99536274[B]	6504,00
NB 80-250/234	55	C	99533983[B]	7441,00	99535031	7577,00
NB 80-250/257	75	C	99535120[B]	8678,00	99535026	8838,00
NB 80-250/270	90	C	99534008[B]	10076,00	99535007	10261,00
NB 80-315/278	90	C	99535568[B]	10299,00	99536275	10487,00
NB 80-315/295	110	C	99534277	14254,00	99536276	14515,00
NB 80-315/310	132	C	99533563	15826,00	99536277	16117,00
NB 80-315/328	160	C	99535591	17756,00	99536278	18081,00
NB 100-160/160-154 EUP	18,5	C	98896931[B]	3217,00	99536279[B]	3277,00
NB 100-160/167 EUP	22	C	98896934[B]	3705,00	99420415[B]	3772,00
NB 100-160/176 EUP	30	C	98896935[B]	4445,00	99341136	4526,00
NB 100-200/170	30	C	97836823[B]	4630,00	98540333	4714,00
NB 100-200/181	37	C	97836824[B]	4945,00	99158016	5036,00
NB 100-200/192	45	C	97836825[B]	6098,00	99469916[B]	6210,00
NB 100-200/203	55	C	99534003[B]	7043,00	99535161[B]	7172,00
NB 100-200/219	75	C	99534302[B]	8391,00	99535160	8544,00
NB 100-250/205 EUP	55	C	99535051	7220,00	99536282	7353,00
NB 100-250/229 EUP	75	C	99534856[B]	8723,00	99536323	8882,00
NB 100-250/242 EUP	90	C	99535200[B]	9789,00	99536327	9967,00
NB 100-250/258 EUP	110	C	99533894	13811,00	99330257	14065,00
NB 100-250/274 EUP	132	C	99535559	15604,00	99536329	15891,00
NB 100-315/269	110	C	99535583	14254,00	99365046	14515,00
NB 100-315/284	132	C	99535587	16049,00	99536331	16343,00
NB 100-315/301	160	C	99535571	18198,00	99536332	18533,00
NB 100-315/322	200	C	99535569	по запросу	99536353	по запросу
NB 125-200/176-154 EUP	45	C	99533678	6310,00	99536354	6426,00
NB 125-200/196-166 EUP	55	C	99534282[B]	7384,00	99536355	7519,00
NB 125-200/205 EUP	75	C	99533510[B]	8866,00	99536356	9029,00
NB 125-200/219 EUP	90	C	99534278[B]	9949,00	99328287	10133,00
NB 125-200/224 EUP	110	C	99535304	14045,00	99536359	14302,00
NB 125-250/222	90	C	99535492	10012,00	99536360	10247,00
NB 125-250/236	110	C	99533673	14034,00	99536362	14343,00
NB 125-250/249	132	C	99534031	15826,00	99536383	16170,00
NB 125-250/263	160	C	99501026	17977,00	99536386	18361,00
NB 125-250/269	200	C	99535586	по запросу	99536387	по запросу
NB 125-315/262	132	C	99535163	16491,00	99536389	16846,00
NB 125-315/277	160	C	99535056	19084,00	99536390	19486,00
NB 125-315/297	200	C	99534279	по запросу	99536391	по запросу
NB 150-200/216-176	75	C	99535312	9847,00	99536393	10029,00
NB 150-200/218-202	90	C	99535203	10943,00	99536396	11142,00
NB 150-200/224	110	C	99535589	14846,00	99536397	15118,00
NB 150-250/226-220 EUP	132	C	99533567	16547,00	99536399	16903,00
NB 150-250/235 EUP	160	C	99535152	18737,00	99536413	19132,00
NB 150-250/250 EUP	200	C	99533681	по запросу	99492104	по запросу
NB 150-315.2/244	160	C	99535318	21195,00	99536415	21637,00
NB 150-315.2/262	200	C	99534026	по запросу	99536418	по запросу

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

GRUNDFOS

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания NBE со встроенным частотным преобразователем, 1450 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна EN-GJL-250, щелевое уплотнение из бронзы. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Конструктивное исполнение: Конструктивное исполнение A – корпус насоса на опорах,
Конструктивное исполнение B – электродвигатель на опорах,
Конструктивное исполнение C – корпус насоса и электродвигатель на опорах,
Конструктивное исполнение C1 – преобразователь частоты CUE штатно смонтирован на электродвигателе.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение в соответствии с DIN 12756.

Тип присоединения: Фланцы всасывающего и напорного патрубка соответствуют PN10 или PN16 согласно EN 1092-2.

Номинальное напряжение: До 7,5 кВт (включительно): 3 x 380-500 В;
от 11 кВт (включительно): 3 x 380-480 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 7,5 кВт (включительно): ≥ IE5;
до 18,5 кВт (включительно):≥ IE3.

NBE, 1450 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NBE 32-160.1/177	0,55	A	98482685	**1966,00**	98890805	**2002,00**
NBE 32-160/172	0,55	A	98482680	**1961,00**	99104648	**1998,00**
NBE 32-160/173	0,75	A	98111266	**2019,00**	99104650	**2057,00**
NBE 32-200.1/196	0,55	A	98482681	**2024,00**	98609256	**2062,00**
NBE 32-200.1/207	0,75	A	98111267	**2090,00**	98808680	**2130,00**
NBE 32-200/184	0,55	A	98482686	**2010,00**	99104651	**2048,00**
NBE 32-200/197	0,75	A	98553151	**2071,00**	99104652	**2110,00**
NBE 32-200/216	1,1	A	98111277	**2134,00**	99104673	**2174,00**
NBE 32-200/219	1,5	A	99100403	**2290,00**	99105406	**2332,00**
NBE 32-250/206	0,75	A	98111268	**2206,00**	99104674	**2249,00**
NBE 32-250/236	1,1	A	98111257	**2285,00**	98920646	**2326,00**
NBE 32-250/260	1,5	A	99100407	**2434,00**	99105408	**2480,00**
NBE 32-250/262	2,2	A	99100411	**2750,00**	99105409	**2803,00**
NBE 40-125/142	0,55	A	98482682	**2056,00**	98726811	**2093,00**
NBE 40-160/151	0,55	A	98482683	**2066,00**	99104675	**2106,00**
NBE 40-160/162	0,75	A	98553156	**2114,00**	99104676	**2152,00**
NBE 40-160/177	1,1	A	98111258	**2205,00**	98890794	**2246,00**
NBE 40-200/177	0,75	A	98553159	**2084,00**	99104677	**2123,00**
NBE 40-200/198	1,1	A	98111280	**2229,00**	99104678	**2270,00**
NBE 40-200/217	1,5	A	99099836	**2313,00**	99105410	**2358,00**
NBE 40-200/219	2,2	A	99100414	**2647,00**	99105411	**2696,00**
NBE 40-250/219	1,5	A	99100418	**2409,00**	99105412	**2455,00**
NBE 40-250/245	2,2	A	99099839	**2758,00**	99105413	**2809,00**
NBE 40-250/260	3	A	99099842	**3035,00**	99105414	**3092,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

4

NBE, 1450 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NBE 40-315/283	3	A	99100421	**3420,00**	99105415	**3485,00**
NBE 40-315/305	4	A	99100425	**3809,00**	99101881	**3879,00**
NBE 40-315/334	5,5	A	99100428	**4451,00**	99101968	**4535,00**
NBE 40-315/344	7,5	A	99100431	**4914,00**	99101969	**5005,00**
NBE 50-125/129	0,55	A	98482684	**2071,00**	99104679	**2111,00**
NBE 50-125/138	0,75	A	98553162	**2117,00**	98591318	**2157,00**
NBE 50-125/144	1,1	A	98111259	**2183,00**	99031018	**2226,00**
NBE 50-160/131	0,55	A	98482687	**2100,00**	98689527	**2138,00**
NBE 50-160/139	0,75	A	98111269	**2150,00**	99104680	**2192,00**
NBE 50-160/158	1,1	A	98111281	**2205,00**	98773132	**2246,00**
NBE 50-160/175	1,5	A	99099855	**2290,00**	99105416	**2332,00**
NBE 50-160/177	2,2	A	99100435	**2579,00**	99105417	**2628,00**
NBE 50-200/171	1,1	A	98111260	**2251,00**	99104681	**2293,00**
NBE 50-200/188	1,5	A	99100438	**2353,00**	99105418	**2398,00**
NBE 50-200/210	2,2	A	99099859	**2618,00**	99105419	**2669,00**
NBE 50-200/219	3	A	99099789	**2912,00**	99105420	**2968,00**
NBE 50-250/221	2,2	A	99100453	**2713,00**	99105421	**2765,00**
NBE 50-250/241	3	A	99100457	**3000,00**	99105422	**3056,00**
NBE 50-250/263	4	A	99099794	**3373,00**	99101875	**3437,00**
NBE 50-315/277	4	A	99100461	**3826,00**	99101970	**3898,00**
NBE 50-315/303	5,5	A	99100465	**4540,00**	99101971	**4625,00**
NBE 50-315/331	7,5	A	99100469	**5235,00**	99101873	**5334,00**
NBE 50-315/344	11	C	95108672	**6308,00**	98712879	**6427,00**
NBE 65-125/122	0,55	A	98482688	**2077,00**	98941572	**2116,00**
NBE 65-125/130	0,75	A	98553231	**2141,00**	99104682	**2181,00**
NBE 65-125/144	1,1	A	98111282	**2226,00**	98956877	**2266,00**
NBE 65-160/135	0,75	A	98111271	**2130,00**	98920991	**2170,00**
NBE 65-160/149	1,1	A	98111283	**2200,00**	99104683	**2243,00**
NBE 65-160/165	1,5	A	99099866	**2283,00**	99105433	**2325,00**
NBE 65-160/177	2,2	A	99099795	**2592,00**	99105434	**2640,00**
NBE 65-200/170	1,5	A	99100472	**2508,00**	99105435	**2556,00**
NBE 65-200/189	2,2	A	99100476	**2779,00**	99166379	**2832,00**
NBE 65-200/205	3	A	99099798	**3077,00**	99105437	**3134,00**
NBE 65-200/219	4	A	99099869	**3492,00**	99101750	**3558,00**
NBE 65-250/215	3	A	99100479	**3354,00**	99105438	**3417,00**
NBE 65-250/232	4	A	99100483	**3759,00**	99101772	**3832,00**
NBE 65-250/254	5,5	A	99100487	**4467,00**	99101619	**4551,00**
NBE 65-250/270	7,5	A	99100490	**5143,00**	99101900	**5239,00**
NBE 65-315/261	5,5	A	99100492	**4615,00**	99101972	**4701,00**
NBE 65-315/282	7,5	A	99099897	**5234,00**	99101770	**5332,00**
NBE 65-315/314	11	C	96539046	**6511,00**	98975763	**6634,00**
NBE 65-315/320	15	C	95108683	**7334,00**	98975806	**7474,00**
NBE 80-160/146	1,5	A	99099872	**2460,00**	99105439	**2505,00**
NBE 80-160/161	2,2	A	99099886	**2769,00**	99105440	**2821,00**
NBE 80-160/175	3	A	99099801[B]	**3049,00**	99105441	**3106,00**
NBE 80-160/177	4	A	99100494	**3427,00**	99101751	**3492,00**
NBE 80-200/164	2,2	A	99100497	**3068,00**	99105442	**3124,00**
NBE 80-200/179	3	A	99100499	**3354,00**	99105443	**3417,00**
NBE 80-200/196	4	A	99099805	**3740,00**	99101959	**3810,00**
NBE 80-200/214	5,5	A	99099809	**4384,00**	99101768	**4467,00**
NBE 80-200/222	7,5	A	99100501	**5053,00**	99100109	**5149,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

GRUNDFOS

NBE, 1450 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NBE 80-250/225	5,5	A	99100504	**4572,00**	99101771	**4657,00**
NBE 80-250/247	7,5	A	99099902	**5230,00**	99100061	**5329,00**
NBE 80-250/270	11	C	96539053	**6511,00**	98883158	**6634,00**
NBE 80-315/280	11	C	95108691	**6640,00**	97952601	**6765,00**
NBE 80-315/305	15	C	96539054	**7414,00**	98836231	**7554,00**
NBE 80-315/320	18,5	C1	–	**-**	98253714	**8604,00**
NBE 80-400/347	18,5	C1	95108692	**9770,00**	96741098	**10006,00**
NBE 100-160/160-140 EUP	2,2	A	99101861	**2951,00**	99105444	**3003,00**
NBE 100-160/169 EUP	3	A	99101862	**3237,00**	99105445	**3298,00**
NBE 100-160/176 EUP	4	A	99101798	**3622,00**	99101913	**3689,00**
NBE 100-200/178	4	A	99157291	**3828,00**	99105447	**3898,00**
NBE 100-200/195	5,5	A	99157323	**4454,00**	99105448	**4538,00**
NBE 100-200/211	7,5	A	99157324	**5144,00**	99105449	**5240,00**
NBE 100-200/219	11	C	95108703	**6198,00**	97686164	**6315,00**
NBE 100-250/215 EUP	7,5	A	99101795	**5586,00**	99101910	**5691,00**
NBE 100-250/245 EUP	11	C	98760231	**6666,00**	98879335	**6791,00**
NBE 100-250/274 EUP	15	C	98760230	**7429,00**	98975338	**7570,00**
NBE 100-315/279	15	C	95108706	**7595,00**	97672228	**7738,00**
NBE 100-315/295	18,5	C1	96539061	**8582,00**	98104325	**8744,00**
NBE 125-200/176-154 EUP	5,5	A	99101797	**4930,00**	99101912	**5023,00**
NBE 125-200/196-180 EUP	7,5	A	99101796	**5549,00**	99101911	**5654,00**
NBE 125-200/219 EUP	11	C	98760236	**6613,00**	98975353	**6737,00**
NBE 125-200/226 EUP	15	C	98760235	**7370,00**	98975351	**7510,00**
NBE 125-250/220	11	C	95108712	**6775,00**	96783033	**6902,00**
NBE 125-250/236	15	C	96539067	**7529,00**	97686163	**7670,00**
NBE 125-250/249	18,5	C1	96539068	**8547,00**	98532156	**8707,00**
NBE 125-315/275	18,5	C1	95108713	**9526,00**	98885066	**9760,00**
NBE 150-200/210-158	7,5	A	99157292	**6159,00**	99157328	**6275,00**
NBE 150-200/218-208	11	C	96539070	**7392,00**	97827605	**7531,00**
NBE 150-200/224	15	C	95108716	**8155,00**	96834660	**8308,00**
NBE 150-250/226-214 EUP	15	C	98760241	**8454,00**	98975359	**8667,00**
NBE 150-250/230 EUP	18,5	C1	98760243	**9485,00**	98959053	**9716,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

4

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания NBE со встроенным частотным преобразователем, 2900 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна EN-GJL-250, щелевое уплотнение из бронзы. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Конструктивное исполнение: Конструктивное исполнение A – корпус насоса на опорах,
Конструктивное исполнение B – электродвигатель на опорах,
Конструктивное исполнение C – корпус насоса и электродвигатель на опорах.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение в соответствии с DIN 12756.

Тип присоединения: Фланцы всасывающего и напорного патрубка соответствуют PN10 или PN16 согласно EN 1092-2.

Номинальное напряжение: До 11 кВт (включительно): 3 x 380-500 В;
от 15 кВт (включительно): 3 x 380-480 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 11 кВт (включительно): ≥ IE5;
от 15 кВт (включительно): ≥ IE3.

NBE, 2900 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NBE 32-125.1/110	1,1	A	98482855	**2044,00**	98983996	**2082,00**
NBE 32-125.1/121	1,5	A	98111273	**2150,00**	98632194	**2191,00**
NBE 32-125.1/140	2,2	A	98111272	**2386,00**	98629487	**2431,00**
NBE 32-125/106	1,1	A	98482854	**2052,00**	98946031	**2090,00**
NBE 32-125/115	1,5	A	98111274	**2163,00**	98650464	**2202,00**
NBE 32-125/130	2,2	A	98111275	**2390,00**	98564298	**2436,00**
NBE 32-125/142	3	A	99103564[B]	**2780,00**	99106337	**2832,00**
NBE 32-160.1/139	1,5	A	98111255	**2208,00**	99025305	**2250,00**
NBE 32-160.1/155	2,2	A	98111276	**2448,00**	99104684	**2496,00**
NBE 32-160.1/169	3	A	99099813	**2850,00**	99105452	**2904,00**
NBE 32-160.1/177	4	A	99100280	**3246,00**	99101960[B]	**3307,00**
NBE 32-160/139	2,2	A	98111256	**2466,00**	99104685	**2511,00**
NBE 32-160/151	3	A	99099817	**2862,00**	99105453	**2916,00**
NBE 32-160/163	4	A	99099752	**3228,00**	99101765[B]	**3290,00**
NBE 32-160/177	5,5	A	99103565[B]	**3745,00**	99100046[B]	**3816,00**
NBE 32-200.1/172	3	A	99100284	**2946,00**	99105454	**3001,00**
NBE 32-200.1/188	4	A	99099823[B]	**3324,00**	99100084	**3386,00**
NBE 32-200.1/205	5,5	A	99099827	**3809,00**	99100055	**3879,00**
NBE 32-200.1/207	7,5	A	99100288	**4383,00**	99101961	**4466,00**
NBE 32-200/176	4	A	99100292	**3336,00**	99101962	**3398,00**
NBE 32-200/190	5,5	A	99099756	**3819,00**	99100058	**3892,00**
NBE 32-200/206	7,5	A	99099759	**4374,00**	99100050	**4457,00**
NBE 32-200/219	11	C	99102260	**5633,00**	99102486	**5741,00**
NBE 32-250/199	5,5	A	99100301	**3983,00**	99101963	**4058,00**
NBE 32-250/219	7,5	A	99100306	**4541,00**	99101876	**4626,00**
NBE 32-250/244	11	C	99100309	**5733,00**	99103634	**5841,00**
NBE 32-250/262	15	C	95108622	**6540,00**	96782675	**6663,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

GRUNDFOS

NBE, 2900 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Конструктивное исполнение	BAQE*		BQQE**	
			№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NBE 40-125/105	1,5	A	98111278	**2250,00**	98602651	**2292,00**
NBE 40-125/116	2,2	A	98111279	**2482,00**	99014205	**2529,00**
NBE 40-125/127	3	A	99102323 [B]	**2884,00**	99106338	**2938,00**
NBE 40-125/139	4	A	99103566	**3257,00**	99102353	**3320,00**
NBE 40-125/142	5,5	A	99102262	**3714,00**	99102494	**3784,00**
NBE 40-160/144	4	A	99100329 [B]	**3270,00**	99101966 [B]	**3333,00**
NBE 40-160/158	5,5	A	99102325	**3802,00**	99103571	**3874,00**
NBE 40-160/172	7,5	A	99103567	**4380,00**	99102354	**4464,00**
NBE 40-160/177	11	C	99100370	**5627,00**	99103598	**5733,00**
NBE 40-200/172	5,5	A	99100374	**3869,00**	99101967	**3941,00**
NBE 40-200/188	7,5	A	99100378	**4445,00**	99101879	**4530,00**
NBE 40-200/206	11	B	99099887	**5651,00**	99101767	**5759,00**
NBE 40-200/219	15	B	95108629	**6426,00**	98475454	**6548,00**
NBE 40-250/211	11	B	99103561	**5713,00**	99102517	**5822,00**
NBE 40-250/230	15	B	96539023	**6501,00**	98475640	**6625,00**
NBE 40-250/245	18,5	B	96539024	**7393,00**	98915454	**7533,00**
NBE 40-250/255	22	B	96539025	**8448,00**	98605464	**8608,00**
NBE 40-315/273	22	B	95108631	**8894,00**	98975789	**9062,00**
NBE 50-125/111	3	A	99099846	**2960,00**	99105456	**3018,00**
NBE 50-125/121	4	A	99099850 [B]	**3308,00**	99101769	**3371,00**
NBE 50-125/135	5,5	A	99102331 [B]	**3826,00**	99103637	**3897,00**
NBE 50-125/144	7,5	A	99099853	**4391,00**	99103572	**4473,00**
NBE 50-160/136	5,5	A	99100383	**3869,00**	99100073	**3941,00**
NBE 50-160/150	7,5	A	99099769	**4451,00**	99100047	**4536,00**
NBE 50-160/167	11	B	99103568	**5686,00**	99103599	**5795,00**
NBE 50-160/177	15	B	95108633	**6426,00**	98163326	**6548,00**
NBE 50-200/181	11	B	99102273	**5826,00**	99102303	**5936,00**
NBE 50-200/198	15	B	96539035	**6556,00**	98915291	**6680,00**
NBE 50-200/210	18,5	B	96539036	**7446,00**	98520487	**7589,00**
NBE 50-200/219	22	B	96539038	**8511,00**	98564295	**8673,00**
NBE 50-250/205	15	B	95108635	**6669,00**	98978495	**6795,00**
NBE 50-250/222	18,5	B	95108636	**7562,00**	98978496	**7705,00**
NBE 50-250/233	22	B	96539039	**8621,00**	98978489	**8783,00**
NBE 65-125/120-110	4	A	99099862	**3365,00**	99101764	**3429,00**
NBE 65-125/127	5,5	A	99099772	**3878,00**	99101749	**3952,00**
NBE 65-125/137	7,5	A	99099785	**4497,00**	99101897	**4581,00**
NBE 65-125/144	11	C	99102275	**5736,00**	99102304	**5843,00**
NBE 65-160/143	7,5	A	99100395	**4577,00**	99101878	**4666,00**
NBE 65-160/157	11	B	99102333	**5815,00**	99102358	**5925,00**
NBE 65-160/173	15	B	96539042	**6510,00**	97567611	**6633,00**
NBE 65-160/177	18,5	B	95108639	**7428,00**	97979196	**7569,00**
NBE 65-200/162	11	B	99103533	**5956,00**	99102467	**6069,00**
NBE 65-200/177	15	B	95108641	**6691,00**	98978497	**6816,00**
NBE 65-200/190	18,5	B	96539043	**7566,00**	98863857	**7709,00**
NBE 65-200/198	22	B	96539044	**8627,00**	97907877	**8790,00**
NBE 80-160/147-127	11	B	99099901	**5937,00**	99100064	**6049,00**
NBE 80-160/151	15	B	96539049	**6658,00**	96645301	**6783,00**
NBE 80-160/161	18,5	B	96539050	**7538,00**	96645307	**7682,00**
NBE 80-160/167	22	B	96539051	**8719,00**	96645314	**8881,00**
NBE 80-200/171	22	C	95108642	**8583,00**	98975790	**8745,00**
NBE 100-160/160-154 EUP	18,5	C	98760228	**7522,00**	98844497	**7664,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания NBE Серия 2000 со встроенным частотным преобразователем и встроенным датчиком перепада давления, 1450 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна EN-GJL-250, щелевое уплотнение из бронзы. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение в соответствии с DIN 12756.

Стандартное торцевое уплотнение BQQE для воды с содержанием гликоля.

Температура перекачиваемой жидкости от -25 до + 120 °C.

Тип присоединения: Фланцы всасывающего и напорного патрубка соответствуют PN10 или PN16 согласно EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 3 x 380-500 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: IE5.

NBE Серия 2000, 1450 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P2, кВт	№ продукта	EUR
NBE 32-160.1/177	0,55	99535359	**2355,00**
NBE 32-160/172	0,55	99534620	**2350,00**
NBE 32-160/173	0,75	99534621	**2405,00**
NBE 32-200.1/196	0,55	99534641	**2411,00**
NBE 32-200.1/207	0,75	99535360	**2473,00**
NBE 32-200/184	0,55	99534622	**2398,00**
NBE 32-200/197	0,75	99534633	**2454,00**
NBE 32-200/216	1,1	99534634	**2515,00**
NBE 32-200/219	1,5	99535358	**2663,00**
NBE 32-250/206	0,75	99534636	**2583,00**
NBE 32-250/236	1,1	99534637	**2658,00**
NBE 32-250/260	1,5	99534638	**2799,00**
NBE 32-250/262	2,2	99534639	**3102,00**
NBE 40-125/142	0,55	99535352	**2441,00**
NBE 40-160/151	0,55	99534683	**2452,00**
NBE 40-160/162	0,75	99534684	**2496,00**
NBE 40-160/177	1,1	99535373	**2583,00**
NBE 40-200/177	0,75	99534686	**2468,00**
NBE 40-200/198	1,1	99534687	**2605,00**
NBE 40-200/217	1,5	99534688	**2686,00**
NBE 40-200/219	2,2	99534689	**3002,00**
NBE 40-250/219	1,5	99534690	**2777,00**
NBE 40-250/245	2,2	99534691	**3108,00**
NBE 40-250/260	3	99534692	**3372,00**
NBE 40-315/283	3	99534693	**3738,00**
NBE 40-315/305	4	99534694	**4107,00**
NBE 40-315/334	5,5	99534695	**4716,00**
NBE 40-315/344	7,5	99534696	**5157,00**
NBE 50-125/129	0,55	99534743	**2455,00**
NBE 50-125/138	0,75	99534744	**2499,00**
NBE 50-125/144	1,1	99535381	**2562,00**
NBE 50-160/131	0,55	99534746	**2482,00**
NBE 50-160/139	0,75	99534747	**2532,00**
NBE 50-160/158	1,1	99534748	**2582,00**
NBE 50-160/175	1,5	99534749	**2663,00**
NBE 50-160/177	2,2	99534750	**2939,00**
NBE 50-200/171	1,1	99534751	**2625,00**
NBE 50-200/188	1,5	99534752	**2724,00**
NBE 50-200/210	2,2	99534753	**2975,00**
NBE 50-200/219	3	99534754	**3254,00**
NBE 50-250/221	2,2	99534755	**3065,00**

Тип продукта	Мощность P2, кВт	№ продукта	EUR
NBE 50-250/241	3	99534756	**3338,00**
NBE 50-250/263	4	99534757	**3693,00**
NBE 50-315/277	4	99534758	**4123,00**
NBE 50-315/303	5,5	99534759	**4802,00**
NBE 50-315/331	7,5	99534760	**5463,00**
NBE 65-125/122	0,55	99534815	**2460,00**
NBE 65-125/130	0,75	99534816	**2522,00**
NBE 65-125/144	1,1	99535385	**2602,00**
NBE 65-160/135	0,75	99534818	**2511,00**
NBE 65-160/149	1,1	99534819	**2579,00**
NBE 65-160/165	1,5	99534820	**2656,00**
NBE 65-160/177	2,2	99534821	**2949,00**
NBE 65-200/170	1,5	99534822	**2871,00**
NBE 65-200/189	2,2	99534823	**3129,00**
NBE 65-200/205	3	99534824	**3412,00**
NBE 65-200/219	4	99534825	**3805,00**
NBE 65-250/215	3	99534826	**3675,00**
NBE 65-250/232	4	99534827	**4061,00**
NBE 65-250/254	5,5	99534828	**4731,00**
NBE 65-250/270	7,5	99534829	**5374,00**
NBE 65-315/261	5,5	99534830	**4873,00**
NBE 65-315/282	7,5	99534831	**5462,00**
NBE 80-160/146	1,5	99534891	**2824,00**
NBE 80-160/161	2,2	99534892	**3118,00**
NBE 80-160/175	3	99534893	**3386,00**
NBE 80-160/177	4	99534894	**3744,00**
NBE 80-200/164	2,2	99534895	**3402,00**
NBE 80-200/179	3	99534896	**3675,00**
NBE 80-200/196	4	99534897	**4041,00**
NBE 80-200/214	5,5	99534898	**4654,00**
NBE 80-200/222	7,5	99534899	**5290,00**
NBE 80-250/225	5,5	99534900	**4831,00**
NBE 80-250/247	7,5	99534901	**5458,00**
NBE 100-160/160-140	2,2	99534946	**3290,00**
NBE 100-160/169	3	99534947	**3563,00**
NBE 100-160/176	4	99534948	**3929,00**
NBE 100-200/178	4	99534949	**4125,00**
NBE 100-200/195	5,5	99534950	**4721,00**
NBE 100-200/211	7,5	99534951	**5376,00**
NBE 125-200/176-154	5,5	99534971	**5173,00**
NBE 125-200/196-180	7,5	99534972	**5762,00**
NBE 150-200/210-158	7,5	99534980	**6342,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания NBE Серия 2000 со встроенным частотным преобразователем и встроенным датчиком перепада давления, 2900 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна EN-GJL-250, щелевое уплотнение из бронзы. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение в соответствии с DIN 12756.

Стандартное торцевое уплотнение BQQE для воды с содержанием гликоля.

Температура перекачиваемой жидкости от -25 до + 120 °C.

Тип присоединения: Фланцы всасывающего и напорного патрубка соответствуют PN10 или PN16 согласно EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 3 x 380-500 В

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: IE5.

NBE Серия 2000, 2900 об/мин

Группа продукта F3

Тип продукта	Мощность P2, кВт	№ продукта	EUR
NBE 32-125.1/110	1,1	99534352	**2430,00**
NBE 32-125.1/121	1,5	99534353	**2530,00**
NBE 32-125.1/140	2,2	99534354	**2755,00**
NBE 32-125/106	1,1	99534336	**2438,00**
NBE 32-125/115	1,5	99534337	**2542,00**
NBE 32-125/130	2,2	99534338	**2759,00**
NBE 32-125/142	3	99534339	**3129,00**
NBE 32-160.1/139	1,5	99534355	**2584,00**
NBE 32-160.1/155	2,2	99534356	**2816,00**
NBE 32-160.1/169	3	99534357	**3196,00**
NBE 32-160.1/177	4	99534358	**3573,00**
NBE 32-160/139	2,2	99534340	**2830,00**
NBE 32-160/151	3	99534341	**3208,00**
NBE 32-160/163	4	99534342	**3555,00**
NBE 32-160/177	5,5	99534343	**4047,00**
NBE 32-200.1/172	3	99534359	**3288,00**
NBE 32-200.1/188	4	99534360	**3646,00**
NBE 32-200.1/205	5,5	99534361	**4106,00**
NBE 32-200.1/207	7,5	99534362	**4653,00**
NBE 32-200/176	4	99534345	**3657,00**
NBE 32-200/190	5,5	99534347	**4117,00**
NBE 32-200/206	7,5	99534348	**4645,00**
NBE 32-200/219	11	99534344	**5842,00**
NBE 32-250/199	5,5	99534350	**4272,00**
NBE 32-250/219	7,5	99534351	**4804,00**
NBE 32-250/244	11	99534349	**5937,00**
NBE 40-125/105	1,5	99534458	**2624,00**

Тип продукта	Мощность P2, кВт	№ продукта	EUR
NBE 40-125/116	2,2	99534463	**2845,00**
NBE 40-125/127	3	99534464	**3226,00**
NBE 40-125/139	4	99534465	**3582,00**
NBE 40-125/142	5,5	99534467	**4015,00**
NBE 40-160/144	4	99534466	**3594,00**
NBE 40-160/158	5,5	99534469	**4099,00**
NBE 40-160/172	7,5	99534470	**4648,00**
NBE 40-160/177	11	99534459	**5833,00**
NBE 40-200/172	5,5	99534635	**4162,00**
NBE 40-200/188	7,5	99534640	**4711,00**
NBE 40-200/206	11	99534460	**5857,00**
NBE 40-250/211	11	99534461	**5916,00**
NBE 50-125/111	3	99534538	**3300,00**
NBE 50-125/121	4	99534539	**3631,00**
NBE 50-125/135	5,5	99534540	**4121,00**
NBE 50-125/144	7,5	99534541	**4660,00**
NBE 50-160/136	5,5	99534675	**4162,00**
NBE 50-160/150	7,5	99534677	**4716,00**
NBE 50-160/167	11	99534536	**5890,00**
NBE 50-200/181	11	99534537	**6022,00**
NBE 65-125/120-110	4	99534579	**3687,00**
NBE 65-125/127	5,5	99534580	**4174,00**
NBE 65-125/137	7,5	99534581	**4762,00**
NBE 65-125/144	11	99534576	**5938,00**
NBE 65-160/157	11	99534577	**6013,00**
NBE 65-200/162	11	99534578	**6148,00**
NBE 80-160/147-127	11	99534612	**6130,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

4

Консольные центробежные насосы нормального всасывания NK, 1450 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна EN-GJL-250, щелевое уплотнение из бронзы. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение в соответствии с DIN 12756.

Тип присоединения: Фланцы всасывающего и напорного патрубка соответствуют PN10 или PN16 согласно EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 3 x 380-420D/660-725Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE2.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше поставляются со встроенным терморезистором (PTC)*** в соответствии с DIN 44082.

NK, 1450 об/мин

Группа продукта N

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NK 65-315/320	15	99536421	**4723,00**	99545995	**4815,00**
NK 80-315/305	15	99536422	**4903,00**	99546015	**4998,00**
NK 80-315/320	18,5	99536433	**5490,00**	99546484	**5598,00**
NK 80-315/334	22	99536554	**5694,00**	99545980	**5805,00**
NK 80-400/347	18,5	99536517	**7092,00**	99545960	**7281,00**
NK 80-400/365	22	99536550	**7470,00**	99545982	**7666,00**
NK 80-400/397	30	99536547	**8343,00**	99266830	**8556,00**
NK 80-400/419	37	99536523	**9143,00**	99545966	**9371,00**
NK 80-400/438	45	99536527	**9812,00**	99545970	**10053,00**
NK 100-250/274 EUP	15	99536722	**4890,00**	99546190	**4986,00**
NK 100-315/279	15	99536830	**5290,00**	99546479	**5395,00**
NK 100-315/295	18,5	99536590	**5883,00**	99546014	**5998,00**
NK 100-315/312	22	99536586	**6081,00**	99546002	**6200,00**
NK 100-315/334	30	99536581	**6935,00**	99545997	**7072,00**
NK 100-400/334 EUP	22	99536549	**7658,00**	99545979	**7857,00**
NK 100-400/360 EUP	30	99536580	**8535,00**	99545996	**8751,00**
NK 100-400/375 EUP	37	99536546	**9329,00**	99545976	**9560,00**
NK 100-400/395 EUP	45	99536583	**9995,00**	99546001	**10241,00**
NK 100-400/415 EUP	55	99536560	**11411,00**	99545986	**11685,00**
NK 125-200/226 EUP	15	99536765	**5183,00**	99546322	**5284,00**
NK 125-250/236	15	99536700	**5094,00**	99546064	**5195,00**
NK 125-250/249	18,5	99536767	**5684,00**	99300633	**5794,00**
NK 125-250/262	22	99536544	**5890,00**	99545975	**6006,00**
NK 125-250/269	30	99536731	**6736,00**	99546211	**6869,00**
NK 125-315/275	18,5	99536770	**7085,00**	99546376	**7273,00**
NK 125-315/290	22	99536769	**7235,00**	99546377	**7425,00**
NK 125-315/317	30	99536734	**8113,00**	99546225	**8320,00**
NK 125-315/336	37	99536440	**8911,00**	99545901	**9135,00**
NK 125-315/338	45	99536740	**9579,00**	99546315	**9815,00**
NK 125-400/345	37	99536663	**9384,00**	99546039	**9616,00**
NK 125-400/368	45	99536833	**10047,00**	99546482	**10292,00**
NK 125-400/392	55	99536736	**11464,00**	99546226	**11736,00**
NK 125-400/433	75	99536742	**13116,00**	99546291	**13421,00**
NK 125-400/438	90	99536757	**14372,00**	99546318	**14702,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

*** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

NK, 1450 об/мин

Группа продукта N (до 160 кВт включительно), N1 (от 200 кВт)

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NK 125-500/406	55	99536738	**13580,00**	99546290	**13907,00**
NK 125-500/447	75	99536754	**15320,00**	99546317	**15682,00**
NK 125-500/473	90	99536761	**16645,00**	99546319	**17035,00**
NK 125-500/500	110	99536763	**21602,00**	99546320	**22087,00**
NK 125-500/526	132	99536826	**22179,00**	99546475	**22676,00**
NK 125-500/548	160	99536762	**23565,00**	99546321	**24087,00**
NK 150-200/224	15	99536797	**6175,00**	99546435	**6296,00**
NK 150-250/226-214 EUP	15	99536656	**6672,00**	99546033	**6852,00**
NK 150-250/230 EUP	18,5	99536660	**7212,00**	99546037	**7402,00**
NK 150-250/242 EUP	22	99536662	**7470,00**	99546038	**7666,00**
NK 150-250/262 EUP	30	99536664	**8297,00**	99546040	**8507,00**
NK 150-250/275 EUP	37	99536670	**9292,00**	99546042	**9523,00**
NK 150-250/282 EUP	45	99536631	**9976,00**	99546022	**10220,00**
NK 150-315/275	37	99536665	**9575,00**	99546041	**9812,00**
NK 150-315/291	45	99536671	**10244,00**	99546053	**10493,00**
NK 150-315/310	55	99536686	**11654,00**	99546055	**11932,00**
NK 150-315/336	75	99536636	**13305,00**	99546029	**13614,00**
NK 150-315/338	90	99536655	**14565,00**	99546032	**14901,00**
NK 150-400/343	55	99536654	**12570,00**	99455122	**12866,00**
NK 150-400/375	75	99536630	**14329,00**	99546021	**14660,00**
NK 150-400/394	90	99536520	**15660,00**	99545963	**16015,00**
NK 150-400/412	110	99536657	**20659,00**	99546034	**21114,00**
NK 150-400/431	132	99536629	**21234,00**	99546020	**21700,00**
NK 150-400/438	160	99536658	**22608,00**	99546035	**23102,00**
NK 150-500/459	132	99536721	**22728,00**	99546191	**23235,00**
NK 150-500/489	160	99527913	**24090,00**	99546192	**24625,00**
NK 150-500/521	200	99536525	**по запросу**	99545968	**по запросу**
NKG 200-150-500/548	250	по запросу	**–**	по запросу	**–**
NK 200-400/280	37	99536515	**15615,00**	99545959	**15974,00**
NK 200-400/296	45	99536800	**16286,00**	99546439	**16658,00**
NK 200-400/312	55	99536775	**17161,00**	99546380	**17550,00**
NK 200-400/344	75	99536776	**18076,00**	99546381	**18483,00**
NK 200-400/364	90	99536778	**18776,00**	99546423	**19196,00**
NK 200-400/392	110	99536780	**20970,00**	99546425	**21433,00**
NK 200-400/404	132	99536781	**21861,00**	99546426	**22343,00**
NK 200-450/367	75	99536777	**18832,00**	99546382	**19253,00**
NK 200-450/391	90	99536779	**19531,00**	99546424	**19965,00**
NK 200-450/415	110	99536782	**23378,00**	99546430	**23889,00**
NK 200-450/435	132	99536793	**24270,00**	99546431	**24798,00**
NK 200-450/455	160	99536794	**25578,00**	99546433	**26132,00**
NK 250-350/266	37	99536805	**16845,00**	99546442	**17228,00**
NK 250-350/294	45	99536715	**17901,00**	99546068	**18304,00**
NK 250-350/318	55	99536806	**18979,00**	99546443	**19403,00**
NK 250-350/362	75	99536815	**21972,00**	99546452	**22453,00**
NK 250-350/370	90	99536526	**23055,00**	99545969	**23560,00**
NK 250-400/281	45	99536810	**18993,00**	99546447	**19417,00**
NK 250-400/301	55	99536813	**20070,00**	99546450	**20515,00**
NK 250-400/329	75	99536818	**23062,00**	99546455	**23566,00**
NK 250-400/349	90	99536822	**24147,00**	99546457	**24672,00**
NK 250-400/365	110	99536821	**25444,00**	99546459	**25993,00**
NK 250-400/385	132	99536823	**26350,00**	99546460	**26919,00**
NK 250-400/405	160	99536824	**27623,00**	99546461	**28218,00**
NK 250-450/325	75	99536807	**23262,00**	99546446	**23778,00**
NK 250-450/341	90	99536809	**24327,00**	99546448	**24866,00**
NK 250-450/361	110	99536814	**25604,00**	99546451	**26165,00**
NK 250-450/381	132	99536816	**26678,00**	99546453	**27264,00**
NK 250-450/401	160	99536817	**27881,00**	99546454	**28488,00**
NK 250-450/445	200	99536819	**по запросу**	99546456	**по запросу**
NK 250-500/417	160	99536802	**30693,00**	99546440	**31355,00**
NK 250-500/445	200	99536804	**по запросу**	99546441	**по запросу**
NK 250-500/485	250	по запросу	**–**	по запросу	**–**
NK 250-500/525	315	по запросу	**–**	по запросу	**–**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

*** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Консольные центробежные насосы нормального всасывания NK, 2900 об/мин

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой жидкости.

Материал: Корпус и рабочее колесо из серого чугуна EN-GJL-250, щелевое уплотнение из бронзы. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: Одинарное торцевое уплотнение в соответствии с DIN 12756.

Тип присоединения: Фланцы всасывающего и напорного патрубка соответствуют PN10 или PN16 согласно EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 3 x 380-420D/660-725Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: ≥ IE2.

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше поставляются со встроенным терморезистором (PTC)*** в соответствии с DIN 44082.

NK, 2900 об/мин Группа продукта N

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NK 32-250/262	15	99536449	**4020,00**	99545919	**4100,00**
NK 40-200/219	15	99536771	**3741,00**	99546378	**3815,00**
NK 40-250/230	15	99536587	**4053,00**	99546013	**4134,00**
NK 40-250/245	18,5	99536685	**4272,00**	99546054	**4356,00**
NK 40-250/255	22	99536689	**4833,00**	99546056	**4928,00**
NK 40-250/260	30	99536694	**5782,00**	99546060	**5896,00**
NK 40-315/273	22	99536690	**5227,00**	99546057	**5330,00**
NK 40-315/298	30	99536737	**6185,00**	99546289	**6305,00**
NK 40-315/318	37	99536693	**6654,00**	99546059	**6785,00**
NK 40-315/336	45	99536697	**8455,00**	99546061	**8622,00**
NK 50-160/177	15	99536447	**3756,00**	99545917	**3830,00**
NK 50-200/198	15	99536578	**3810,00**	99545992	**3884,00**
NK 50-200/210	18,5	99536548	**4019,00**	99545978	**4098,00**
NK 50-200/219	22	99536772	**4548,00**	99546379	**4636,00**
NK 50-250/205	15	99536471	**3950,00**	99545937	**4025,00**
NK 50-250/222	18,5	99536472	**4155,00**	99545938	**4237,00**
NK 50-250/233	22	99536450	**4686,00**	99545920	**4780,00**
NK 50-250/254	30	99536490	**5591,00**	99545948	**5701,00**
NK 50-250/263	37	99536465	**5937,00**	99545934	**6053,00**
NK 50-315/267	30	99536451	**6327,00**	99545921	**6450,00**
NK 50-315/285	37	99536452	**6688,00**	99545922	**6818,00**
NK 50-315/300	45	99536466	**7639,00**	99545935	**7789,00**
NK 50-315/321	55	99536446	**9593,00**	99545918	**9782,00**
NK 65-160/173	15	99536764	**3938,00**	99546334	**4014,00**
NK 65-160/177	18,5	99536582	**4154,00**	99546000	**4235,00**
NK 65-200/177	15	99536530	**4123,00**	99545974	**4203,00**
NK 65-200/190	18,5	99536575	**4344,00**	99545989	**4428,00**
NK 65-200/198	22	99536491	**4903,00**	99545949	**4998,00**
NK 65-200/217	30	99536483	**5868,00**	99545940	**5983,00**
NK 65-200/219	37	99536701	**6228,00**	99546065	**6351,00**
NK 65-250/223	30	99536573	**6246,00**	99545988	**6369,00**
NK 65-250/238	37	99536593	**6602,00**	99546018	**6732,00**
NK 65-250/251	45	99536445	**7555,00**	99545915	**7704,00**
NK 65-250/269	55	99536825	**9032,00**	99546474	**9210,00**
NK 65-250/270	75	99536579	**11019,00**	99545993	**11234,00**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

*** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

NK, NKG, 2900 об/мин

Группа продукта N (до 160 кВт включительно), N1 (от 200 кВт)

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	BAQE*		BQQE**	
		№ продукта	EUR	№ продукта	EUR
NK 65-315/272	55	99536557	**9449,00**	99545985	**9636,00**
NK 65-315/295	75	99536716	**11313,00**	99546186	**11537,00**
NK 65-315/308	90	99536719	**12968,00**	99546189	**13220,00**
NK 65-315/320	110	99536493	**15716,00**	99545952	**16023,00**
NK 80-160/151	15	99536485	**3898,00**	99545944	**3974,00**
NK 80-160/161	18,5	99536635	**4110,00**	99546027	**4193,00**
NK 80-160/167	22	99536484	**4640,00**	99545941	**4730,00**
NK 80-160/177	30	99536521	**5539,00**	99545965	**5648,00**
NK 80-200/171	22	99536799	**5084,00**	99546438	**5183,00**
NK 80-200/188	30	99536437	**5988,00**	99545897	**6105,00**
NK 80-200/200	37	99536696	**6337,00**	99519239	**6462,00**
NK 80-200/211	45	99536829	**7242,00**	99546478	**7385,00**
NK 80-200/222	55	99536774	**8666,00**	99509686	**8837,00**
NK 80-250/220	45	99536831	**7721,00**	99546480	**7874,00**
NK 80-250/234	55	99536436	**9205,00**	99545896	**9386,00**
NK 80-250/257	75	99536444	**10547,00**	99545914	**10755,00**
NK 80-250/270	90	99536519	**11850,00**	99545961	**12082,00**
NK 80-315/278	90	99536438	**12294,00**	99545899	**12536,00**
NK 80-315/295	110	99536698	**15914,00**	99546062	**16224,00**
NK 80-315/310	132	99536441	**17729,00**	99545913	**18076,00**
NK 80-315/328	160	99536528	**20061,00**	99545972	**20505,00**
NK 100-160/160-154 EUP	18,5	99536798	**4332,00**	99546436	**4416,00**
NK 100-160/167 EUP	22	99536832	**4881,00**	99546481	**4977,00**
NK 100-160/176 EUP	30	99536435	**5806,00**	99545895	**5918,00**
NK 100-200/170	30	99536486	**6404,00**	99363134	**6530,00**
NK 100-200/181	37	99536795	**6762,00**	99546437	**6896,00**
NK 100-200/192	45	99536811	**7728,00**	99546449	**7881,00**
NK 100-200/203	55	99536439	**9216,00**	99545900	**9396,00**
NK 100-200/219	75	99536827	**10557,00**	99546476	**10764,00**
NK 100-250/205 EUP	55	99536492	**9382,00**	99545950	**9566,00**
NK 100-250/229 EUP	75	99536514	**10718,00**	99545958	**10927,00**
NK 100-250/242 EUP	90	99536728	**12019,00**	99546209	**12255,00**
NK 100-250/258 EUP	110	99536470	**16321,00**	99545936	**16642,00**
NK 100-250/274 EUP	132	99536529	**18324,00**	99545973	**18684,00**
NK 100-315/269	110	99536556	**17382,00**	99545984	**17723,00**
NK 100-315/284	132	99536499	**18360,00**	99545957	**18721,00**
NK 100-315/301	160	99536561	**20823,00**	99545987	**21279,00**
NK 100-315/322	200	99536577	**по запросу**	99545991	**по запросу**
NK 125-200/176-154 EUP	45	99536739	**8160,00**	99546314	**8321,00**
NK 125-200/196-166 EUP	55	99536494	**9648,00**	99545953	**9837,00**
NK 125-200/205 EUP	75	99536487	**11358,00**	99545946	**11582,00**
NK 125-200/219 EUP	90	99536720	**12590,00**	99546187	**12836,00**
NK 125-200/224 EUP	110	99536768	**16806,00**	99546335	**17135,00**
NK 125-250/222	90	99536555	**12862,00**	99545981	**13163,00**
NK 125-250/236	110	99536729	**16678,00**	99546210	**17054,00**
NK 125-250/249	132	99536732	**18079,00**	99546224	**18482,00**
NK 125-250/263	160	99536726	**20530,00**	99546206	**20982,00**
NK 125-250/269	200	99536755	**по запросу**	99546316	**по запросу**
NK 125-315/262	132	99536725	**19060,00**	99546205	**19483,00**
NK 125-315/277	160	99536518	**21492,00**	99545962	**21963,00**
NK 125-315/297	200	99536702	**по запросу**	99546067	**по запросу**
NK 125-315/317	250	по запросу	**–**	по запросу	**–**
NK 150-200/216-176	75	99536659	**12442,00**	99546036	**12686,00**
NK 150-200/218-202	90	99536628	**13673,00**	99546019	**13941,00**
NK 150-200/224	110	99536634	**17889,00**	99546026	**18239,00**
NK 150-250/226-220 EUP	132	99536633	**20942,00**	99546024	**21400,00**
NK 150-250/235 EUP	160	99536727	**23384,00**	99546207	**23891,00**
NK 150-250/250 EUP	200	99536642	**по запросу**	99546030	**по запросу**
NK 150-250/265 EUP	250	по запросу	**–**	по запросу	**–**
NK 150-315.2/244	160	99537175	**24961,00**	99546486	**25501,00**
NK 150-315.2/262	200	99537173	**по запросу**	99546485	**по запросу**
NKG 200-150-315.2/280	250	по запросу	**–**	по запросу	**–**
NKG 200-150-315.2/303	315	по запросу	**–**	по запросу	**–**
NKG 200-150-315.2/317	355	по запросу	**–**	по запросу	**–**
NKG 200-150-315/266	250	по запросу	**–**	по запросу	**–**
NKG 200-150-315/286	315	по запросу	**–**	по запросу	**–**
NKG 200-150-315/291	355	по запросу	**–**	по запросу	**–**

* Стандартное торцевое уплотнение для воды, не содержащей гликоль, от 0 до +120 °C.

** Стандартное торцевое уплотнение для воды с содержанием гликоля от -25 до +120 °C.

*** Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

По запросу насос может быть укомплектован рабочим колесом из бронзы (исполнение B) или из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение S) или может быть изготовлен полностью из нержавеющей стали (исполнения N, R, P, K, L, M). Взрывозащищенное исполнение поставляется по запросу. Насосы типоряда NBG/NKG (стандарт ISO 2858) поставляются по запросу.

Подрезка рабочего колеса

Указана добавка к цене базового насоса из чугуна (исполнение A).

Описание		EUR
Обработка рабочего колеса на определенные параметры Q [м³/ч] и H [м]		**153,00**
Применяется только для насосов с фиксированным диаметром рабочего колеса		

Варианты исполнения рабочего колеса для насосов NB и NK

Указаны добавки к цене базового исполнения A.

NB/NK EN 733		**Исполнение B** (с бронзовым раб. колесом) Дополнительная цена, EUR	**Исполнение S** (с раб. колесом из нерж. стали) Дополнительная цена, EUR
32-125.1		**129,00**	**139,00**
32-160.1		**199,00**	**215,00**
32-200.1		**244,00**	**264,00**
32-125		**154,00**	**166,00**
32-160		**221,00**	**239,00**
32-200		**267,00**	**288,00**
32-250		**552,00**	**596,00**
40-125		**165,00**	**178,00**
40-160		**230,00**	**248,00**
40-200		**303,00**	**327,00**
40-250		**569,00**	**615,00**
40-315		**892,00**	**963,00**
50-125		**179,00**	**193,00**
50-160		**294,00**	**318,00**
50-200		**386,00**	**417,00**
50-250		**590,00**	**637,00**
50-315		**956,00**	**1032,00**
65-125		**218,00**	**235,00**
65-160		**347,00**	**375,00**
65-200		**413,00**	**446,00**
65-250		**607,00**	**656,00**
65-315		**993,00**	**1072,00**
80-160		**367,00**	**396,00**
80-200		**542,00**	**585,00**
80-250		**645,00**	**697,00**
80-315		**1012,00**	**1093,00**
80-400.1		**1361,00**	**1470,00**
80-400		**1379,00**	**1489,00**
100-160		**470,00**	**508,00**
100-200		**662,00**	**715,00**
100-250		**680,00**	**734,00**
100-315		**1104,00**	**1192,00**
100-400		**1710,00**	**1847,00**
125-200		**699,00**	**755,00**
125-250		**846,00**	**914,00**
125-315		**1177,00**	**1271,00**
125-400		**1793,00**	**1936,00**
125-500		**2298,00**	**2482,00**
150-200		**753,00**	**813,00**
150-250		**1196,00**	**1292,00**
150-315		**1637,00**	**1768,00**
150-400		**2161,00**	**2334,00**
150-500		**2704,00**	**2920,00**
200-400		**2593,00**	**2800,00**
200-450		**2649,00**	**2861,00**
250-350		**2317,00**	**2502,00**
250-400		**2713,00**	**2930,00**
250-450		**3126,00**	**3376,00**
250-500		**3393,00**	**3664,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Варианты исполнения торцевых уплотнений для насосов NB и NK

Указаны добавки к цене базового исполнения A с уплотнением BAQE.

NB/NK EN 733	Диаметр вала, мм	BAQV, BQQV EUR	BBQE EUR	DAQF EUR
32-125.1	24	58,00	97,00	590,00
32-160.1	24	58,00	97,00	590,00
32-200.1	24	58,00	97,00	590,00
32-125	24	58,00	97,00	590,00
32-160	24	58,00	97,00	590,00
32-200	24	58,00	97,00	590,00
32-250	24	58,00	97,00	590,00
40-125	24	58,00	97,00	590,00
40-160	24	58,00	97,00	590,00
40-200	24	58,00	97,00	590,00
40-250	24	58,00	97,00	590,00
40-315	32	89,00	137,00	687,00
50-125	24	58,00	97,00	590,00
50-160	24	58,00	97,00	590,00
50-200	24	58,00	97,00	590,00
50-250	24	58,00	97,00	590,00
50-315	32	89,00	137,00	687,00
65-125	24	58,00	97,00	590,00
65-160	24	58,00	97,00	590,00
65-200	24	58,00	97,00	590,00
65-250	24	58,00	97,00	590,00
65-315	32	89,00	137,00	687,00
80-160	24	58,00	97,00	590,00
80-200	32	89,00	137,00	687,00
80-250	32	89,00	137,00	687,00
80-315	32	89,00	137,00	687,00
80-400	42	114,00	343,00	924,00
100-160	24	58,00	97,00	590,00
100-200	32	89,00	137,00	687,00
100-250	42 мм для 2900 об/мин от 200 кВт	114,00	343,00	924,00
	32 мм для остальных	89,00	137,00	687,00
100-315	32 мм	89,00	137,00	687,00
100-400	42	114,00	343,00	924,00
125-200	32	89,00	137,00	687,00
125-250	42 мм для 2900 об/мин	114,00	343,00	924,00
	32 мм для 1450 об/мин и 970 об/мин	89,00	137,00	687,00
125-315	42	114,00	343,00	924,00
125-400	42	114,00	343,00	924,00
125-500	60	415,00	424,00	1201,00
150-200	32	89,00	137,00	687,00
150-250	42	114,00	343,00	924,00
150-315	42	114,00	343,00	924,00
150-315.2	42	114,00	343,00	924,00
	48 мм для 1450 об/мин	389,00	417,00	1064,00
150-400	42 мм для остальных	114,00	343,00	924,00
150-500	60	415,00	424,00	1201,00
200-400	42	114,00	343,00	924,00
200-450	42	114,00	343,00	924,00
250-350	42	114,00	343,00	924,00
250-400	42	114,00	343,00	924,00
250-450	60	415,00	424,00	1201,00
250-500	60	415,00	424,00	1201,00

Ответные фланцы для насосов NK, NB, NBE

Группа продукта Z

Тип продукта	Стандарт	Присоединение	Давление, бар	№ продукта	EUR за штуку
Фланец стальной приварной. В комплект входит ОДИН фланец с необходимым количеством болтов, гаек и уплотнений	EN 1092-1	DN 32	PN 25/40	96569193	**24,00**
		DN 40	PN 25/40	96569194	**25,00**
	DIN 2633	DN 50	PN 10/16	96569185	**27,00**
		DN 65	PN 10/16	96569186	**31,00**
		DN 80	PN 10/16	96569187	**39,00**
		DN 100	PN 10/16	96569188	**44,00**
		DN 125	PN 10/16	96569189	**57,00**
		DN 150	PN 10/16	96569190	**78,00**
		DN 200	PN 10	96569182	**105,00**
		DN 200	PN 16	96569191	**108,00**

Внимание! Типоразмер фланцев по давлению должен совпадать с типоразмером насоса по давлению.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Горизонтальные и вертикальные насосы двустороннего входа для водоснабжения, отопления и повышения давления

Мощность до 2240 кВт

Напорный и нагнетательный фланцы согласно EN

Каждая гидравлическая модель разрабатывалась методами вычислительной гидродинамики (CFD моделирование)

Насосы разработаны в соответствии с ГОСТ Р 54805-11 (ИСО 5199:2002)

Высокий гидравлический КПД даже при отклонении расхода от КПДmax на 20%

Рабочие колеса динамически сбалансированы в соответствии со стандартом ГОСТ ИСО 1940-1-2007, Класс G 6.3

Расход до 12500 м^3/ч, напор до 225 м

Конструкция колеса двустороннего входа обеспечивает компенсацию радиальной нагрузки на вал

Конструкция двухзавиткового спирального отвода обеспечивает снижение радиальной нагрузки

Подшипники, уплотнения вала всемирно известных марок, которые характеризуются низкой частотой отказов и длительным ресурсом

Широкий выбор материалов корпуса и колеса насосов

Удобство монтажа и обслуживания
Низкая стоимость жизненного цикла

Во многом данные насосы могут быть адаптированы для конкретных нужд заказчика.
Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее представительство Grundfos
Цена по запросу.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CR(E)

Широкий модельный ряд для различных областей применения:
- расход до 320 м³/ч;
- напор до 480 м;
- диапазон температур перекачиваемой жидкости от -40 до +180 °C*

Энергоэффективные электродвигатели классов IE5 (CRE до 11 кВт) и IE3 с высокими показателями эффективности в диапазоне частичных нагрузок, низким тепловыделением и увеличенным сроком службы

Надёжное и простое в обслуживании картриджевое торцевое уплотнение, снижающее производственный простой системы к минимуму

Насосы CRE со встроенным преобразователем частоты вращения – адаптирующиеся под ваши задачи и имеющие низкую стоимость жизненного цикла благодаря высокому потенциалу энергосбережения

Большой выбор трубных соединений для сопряжения насосов CR(E) с Вашей системой или установкой

Специальные исполнения для особых случаев применения и условий эксплуатации* (взрывозащищенное исполнение э.д., различные варианты конструкций торцевых уплотнений и т.д.)

* За подробной информацией обращайтесь в Грундфос.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CR

Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.
Материал:	Основание и головная часть из чугуна, рабочие колеса и камеры из нержавеющей стали AISI 304.
Торцевое уплотнение:	Пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (HQQE), Viton (HQQV).
Тип присоединения:	Овальный фланец с внутренней резьбой или фланец по DIN.
Номинальное напряжение:	До 1,5 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В, от 2,2 кВт до 5,5 кВт: 3 x 380-415D В, от 7,5 кВт до 22 кВт: 3 x 380-415D/660-690Y В, от 30 кВт: 380-420D/660-725Y; до 2,2 кВт (включительно): 1x230 В.
Номинальная частота:	50 Гц.
Степень защиты:	IP55.
Класс энергоэффективности:	От 0,75 кВт (включительно) IE3.
Скорость вращения:	2900 об/мин.

CR 1S

3 x 220-240D/380-415Y В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 1" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 1S-2	0,37	96515537[B]	**519,00**	96515647[B]	**555,00**	96515574	**540,00**	96515678	**577,00**
CR 1S-3	0,37	96515549[B]	**539,00**	96515649[B]	**575,00**	96515575	**561,00**	96515679	**597,00**
CR 1S-4	0,37	96515551[B]	**560,00**	96515650[B]	**595,00**	96515576	**581,00**	96515680	**616,00**
CR 1S-5	0,37	96515552[B]	**579,00**	96515652[B]	**614,00**	96515577	**600,00**	96515681[B]	**637,00**
CR 1S-6	0,37	96515553[B]	**598,00**	96515654[B]	**635,00**	96515578	**621,00**	96515682	**656,00**
CR 1S-7	0,37	96515555[B]	**618,00**	96515655[B]	**655,00**	96515579	**640,00**	96515683[B]	**676,00**
CR 1S-8	0,37	96515557[B]	**639,00**	96515656[B]	**675,00**	96515580	**660,00**	96515684	**697,00**
CR 1S-9	0,37	96515558	**658,00**	96515657[B]	**694,00**	96515581	**681,00**	96515686	**716,00**
CR 1S-10	0,37	96515560[B]	**678,00**	96515658[B]	**715,00**	96515582	**700,00**	96515687	**736,00**
CR 1S-11	0,37	96515561[B]	**699,00**	96515660[B]	**734,00**	96515583	**720,00**	96515689	**755,00**
CR 1S-12	0,37	96515562[B]	**718,00**	96515661[B]	**754,00**	96515584	**739,00**	96515691	**776,00**
CR 1S-13	0,37	96515563[B]	**738,00**	96515663[B]	**774,00**	96515585	**760,00**	96515693	**796,00**
CR 1S-15	0,55	96515564[B]	**769,00**	96515664[B]	**805,00**	96515586	**791,00**	96515694	**826,00**
CR 1S-17	0,55	96515565[B]	**820,00**	96515666[B]	**856,00**	96515587	**841,00**	96515696	**877,00**
CR 1S-19	0,55	96515566[B]	**871,00**	96515668[B]	**906,00**	96515588	**892,00**	96515698	**928,00**
CR 1S-21	0,75	96515567	**959,00**	96515670	**995,00**	96515589	**981,00**	96515700	**1017,00**
CR 1S-23	0,75	96515568	**1010,00**	96515671	**1045,00**	96515590	**1031,00**	96515701	**1067,00**
CR 1S-25	0,75	96515569	**1060,00**	96515672	**1097,00**	96515592	**1082,00**	96515702	**1118,00**
CR 1S-27	1,1	96515570[B]	**1122,00**	96515673	**1159,00**	96515593	**1144,00**	96515704	**1180,00**
CR 1S-30	1,1	–	**–**	96515675[B]	**1237,00**	–	**–**	96515705	**1258,00**
CR 1S-33	1,1	–	**–**	96515676[B]	**1312,00**	–	**–**	96515707	**1334,00**
CR 1S-36	1,1	–	**–**	96515677[B]	**1388,00**	–	**–**	96515708	**1409,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CR 1S

1x230 В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 1" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 1S-2	0,37	96531683[B]	**552,00**	96542362[B]	**589,00**	96556248	**574,00**	96556281	**610,00**
CR 1S-3	0,37	96531684	**571,00**	96542363[B]	**608,00**	96556249	**594,00**	96556283	**629,00**
CR 1S-4	0,37	96531685[B]	**592,00**	96542364[B]	**628,00**	96556260	**613,00**	96556285	**649,00**
CR 1S-5	0,37	96531686	**612,00**	96542365[B]	**647,00**	96556261[B]	**633,00**	96556288	**669,00**
CR 1S-6	0,37	96531687	**631,00**	96542366	**668,00**	96556262	**653,00**	96556290	**689,00**
CR 1S-7	0,37	96531688[B]	**652,00**	96542367	**688,00**	96556263	**673,00**	96556295	**709,00**
CR 1S-8	0,37	96531689	**672,00**	96542368	**707,00**	96556264	**693,00**	96556296	**729,00**
CR 1S-9	0,37	96531710[B]	**691,00**	96542369	**728,00**	96556265	**713,00**	96556297	**749,00**
CR 1S-10	0,37	96531711	**712,00**	96543952	**747,00**	96556266	**733,00**	96556298	**769,00**
CR 1S-11	0,37	96531712	**731,00**	96543953[B]	**767,00**	96556267	**753,00**	96556299	**789,00**
CR 1S-12	0,37	96531713	**751,00**	96543954	**786,00**	96556268	**773,00**	96556301	**809,00**
CR 1S-13	0,37	96531714	**771,00**	96543955	**807,00**	96556269	**793,00**	96556302	**828,00**
CR 1S-15	0,55	96531715	**815,00**	96543956	**852,00**	96556270	**838,00**	96556304	**873,00**
CR 1S-17	0,55	96531716	**867,00**	96543957	**903,00**	96556271	**888,00**	96556321	**924,00**
CR 1S-19	0,55	96531717	**917,00**	96543958	**953,00**	96556272	**938,00**	96556322	**975,00**
CR 1S-21	0,75	96531718	**1043,00**	96531731	**1079,00**	96556273	**1065,00**	96556323	**1101,00**
CR 1S-23	0,75	96531719	**1094,00**	96531732	**1130,00**	96556274	**1115,00**	96556324	**1151,00**
CR 1S-25	0,75	96531730	**1144,00**	96531735	**1180,00**	96556275	**1166,00**	96556325	**1202,00**
CR 1S-27	1,1	–	**–**	96533032	**1296,00**	–	**–**	96558239	**1317,00**
CR 1S-30	1,1	–	**–**	96533033	**1375,00**	–	**–**	96558250	**1396,00**
CR 1S-33	1,1	–	**–**	96533034	**1450,00**	–	**–**	96558251	**1471,00**
CR 1S-36	1,1	–	**–**	–	**–**	–	**–**	96558252	**1546,00**

CR 1

До 1,5 кВт : 3 x 220-240D/380-415Y В; от 2,2 кВт: 3 x 380-415D В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 1" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 1-2	0,37	96516169[B]	**515,00**	96516239[A]	**551,00**	96516194	**536,00**	96516260[B]	**572,00**
CR 1-3	0,37	96516170[B]	**534,00**	96516240[A]	**570,00**	96516196	**556,00**	96516261	**592,00**
CR 1-4	0,37	96516172[B]	**554,00**	96516241[A]	**591,00**	96516197	**576,00**	96516262	**612,00**
CR 1-5	0,37	96516173[B]	**575,00**	96516242[B]	**610,00**	96516199	**596,00**	96516263[B]	**631,00**
CR 1-6	0,37	96516174[B]	**594,00**	96516243[A]	**630,00**	96516201	**616,00**	96516264	**652,00**
CR 1-7	0,37	96516176[B]	**614,00**	96516244[A]	**651,00**	96516202[B]	**636,00**	96516265	**672,00**
CR 1-8	0,55	96516177[B]	**630,00**	96516245[B]	**666,00**	96516203	**652,00**	96516266[B]	**687,00**
CR 1-9	0,55	96516178[B]	**643,00**	96478872[B]	**678,00**	96516205	**664,00**	96516267	**700,00**
CR 1-10	0,55	96516180[B]	**674,00**	96516246[B]	**709,00**	96516206	**696,00**	96516268[B]	**731,00**
CR 1-11	0,55	96516181[B]	**704,00**	96516247[B]	**740,00**	96516207[B]	**727,00**	96516269	**762,00**
CR 1-12	0,75	96516183[B]	**735,00**	96516248[B]	**771,00**	96516209	**758,00**	96516270	**793,00**
CR 1-13	0,75	96516185[B]	**764,00**	96516249[B]	**800,00**	96516210	**785,00**	96516271	**822,00**
CR 1-15	0,75	96516186[B]	**826,00**	96516250[B]	**861,00**	96516211	**847,00**	96516272	**884,00**
CR 1-17	1,1	96516188[B]	**882,00**	96516251[B]	**917,00**	96516212	**903,00**	96516273	**939,00**
CR 1-19	1,1	96516190[B]	**943,00**	96516252[B]	**979,00**	96516213	**965,00**	96516274	**1000,00**
CR 1-21	1,1	96516192[B]	**1005,00**	96516253[A]	**1041,00**	96516214	**1026,00**	96516275	**1063,00**
CR 1-23	1,1	96516193[B]	**1069,00**	96516254[B]	**1105,00**	96516215	**1090,00**	96516276	**1127,00**
CR 1-25	1,5	–	**–**	96516255[B]	**1222,00**	–	**–**	96516277[B]	**1243,00**
CR 1-27	1,5	–	**–**	96516256[B]	**1283,00**	–	**–**	96516278	**1304,00**
CR 1-30	1,5	–	**–**	96516257[B]	**1378,00**	–	**–**	96516279	**1400,00**
CR 1-33	2,2	–	**–**	96513309[B]	**1546,00**	–	**–**	96513341	**1568,00**
CR 1-36	2,2	–	**–**	96513340[B]	**1641,00**	–	**–**	96513342[B]	**1663,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CR 1

1x230 В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 1" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 1-2	0,37	96529471[B]	**548,00**	96537533[B]	**583,00**	96552996	**569,00**	96552997	**605,00**
CR 1-3	0,37	96529108[B]	**567,00**	96537538[B]	**603,00**	96556348	**589,00**	96556380	**625,00**
CR 1-4	0,37	96529472[B]	**587,00**	96537539[B]	**623,00**	96556349	**609,00**	96556381	**645,00**
CR 1-5	0,37	96529473[B]	**607,00**	96537540[B]	**643,00**	96556350	**628,00**	96556383	**664,00**
CR 1-6	0,37	96529474[B]	**627,00**	96537542[B]	**663,00**	96556353	**648,00**	96556385	**685,00**
CR 1-7	0,37	96529475[B]	**647,00**	96537543[B]	**683,00**	96556355	**669,00**	96556386[B]	**704,00**
CR 1-8	0,55	96529476[B]	**676,00**	96537544[B]	**713,00**	96556356	**698,00**	96556388	**734,00**
CR 1-9	0,55	96529477[B]	**689,00**	96537545[B]	**725,00**	96540893[B]	**712,00**	96556390	**747,00**
CR 1-10	0,55	96529478[B]	**720,00**	96537597	**756,00**	96556359	**743,00**	96556392	**778,00**
CR 1-11	0,55	96529479[B]	**751,00**	96537598[B]	**788,00**	96556361	**773,00**	96556393	**809,00**
CR 1-12	0,75	96529480[B]	**820,00**	96543976	**856,00**	96556363	**841,00**	96556394	**877,00**
CR 1-13	0,75	96529481	**849,00**	96537599	**884,00**	96553115	**870,00**	96556395	**905,00**
CR 1-15	0,75	96529482[B]	**910,00**	96537600[B]	**946,00**	96556365	**931,00**	96556397	**967,00**
CR 1-17	1,1	96530798	**1020,00**	96537601[B]	**1055,00**	96558253	**1041,00**	96558291	**1076,00**
CR 1-19	1,1	96530801[B]	**1081,00**	96537602	**1117,00**	96558254	**1102,00**	96558292	**1138,00**
CR 1-21	1,1	96530804	**1143,00**	96533338	**1179,00**	96558255	**1164,00**	96558293	**1201,00**
CR 1-23	1,1	96530808	**1207,00**	96533339	**1243,00**	96558256	**1228,00**	96558294	**1265,00**
CR 1-25	1,5	–	**–**	96533340	**1406,00**	–	**–**	96558295	**1427,00**
CR 1-27	1,5	–	**–**	96533341	**1468,00**	–	**–**	96558296	**1489,00**
CR 1-30	1,5	–	**–**	96533342	**1563,00**	–	**–**	96558297	**1585,00**
CR 1-33	2,2	–	**–**	96533343	**1747,00**	–	**–**	96558298	**1769,00**
CR 1-36	2,2	–	**–**	96533344	**1843,00**	–	**–**	96558299	**1864,00**

CR 3

До 1,5 кВт : 3 x 220-240D/380-415Y В; от 2,2 кВт: 3 x 380-415D В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 1" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 3-2	0,37	96516590[B]	**510,00**	96516649[B]	**547,00**	96516606	**532,00**	96516672[B]	**568,00**
CR 3-3	0,37	96516591[B]	**539,00**	96516650[A]	**575,00**	96516607	**561,00**	96516673[B]	**597,00**
CR 3-4	0,37	96516592[B]	**570,00**	96516651[A]	**606,00**	96516608	**592,00**	96516674[B]	**628,00**
CR 3-5	0,37	96509508[B]	**598,00**	96516652[B]	**635,00**	96516609[B]	**621,00**	96516675[B]	**656,00**
CR 3-6	0,55	96516593[B]	**614,00**	96516653[B]	**651,00**	96516610	**636,00**	96497736[B]	**672,00**
CR 3-7	0,55	96516594[B]	**645,00**	96516654[B]	**681,00**	96516611	**667,00**	96516676[B]	**702,00**
CR 3-8	0,75	96516595[B]	**685,00**	96516655[B]	**720,00**	96516612[B]	**706,00**	96516677	**743,00**
CR 3-9	0,75	96516596[B]	**716,00**	96516656[B]	**751,00**	96516613[B]	**737,00**	96516678[B]	**774,00**
CR 3-10	0,75	96516597[B]	**747,00**	96516657[B]	**783,00**	96516614	**768,00**	96516679	**805,00**
CR 3-11	1,1	96516598[B]	**791,00**	96516658[B]	**827,00**	96516615	**812,00**	96516680	**849,00**
CR 3-12	1,1	96516599[B]	**822,00**	96516659[B]	**858,00**	96516616	**843,00**	96516681	**880,00**
CR 3-13	1,1	96516600[B]	**853,00**	96516660[B]	**888,00**	96516617	**874,00**	96516682	**911,00**
CR 3-15	1,1	96516601[B]	**917,00**	96516661[A]	**952,00**	96516618	**938,00**	96516683[B]	**975,00**
CR 3-17	1,5	96516602[B]	**1045,00**	96516662[B]	**1081,00**	96516619	**1067,00**	96516684	**1102,00**
CR 3-19	1,5	96516603[B]	**1109,00**	96516663[B]	**1145,00**	96516620	**1131,00**	96516685[B]	**1166,00**
CR 3-21	2,2	96513343[B]	**1137,00**	96513345[A]	**1174,00**	96513353[B]	**1159,00**	96513355	**1195,00**
CR 3-23	2,2	96513344[B]	**1202,00**	96513346[B]	**1238,00**	96513354	**1223,00**	96513356	**1259,00**
CR 3-25	2,2	–	**–**	96513347[B]	**1295,00**	–	**–**	96513357[B]	**1316,00**
CR 3-27	2,2	–	**–**	96513348[B]	**1356,00**	–	**–**	96513358	**1378,00**
CR 3-29	2,2	–	**–**	96513349[A]	**1421,00**	–	**–**	96513359[B]	**1442,00**
CR 3-31	3	–	**–**	96513350[B]	**1492,00**	–	**–**	96513360[B]	**1513,00**
CR 3-33	3	–	**–**	96513351[B]	**1553,00**	–	**–**	96513361[B]	**1575,00**
CR 3-36	3	–	**–**	96513352[B]	**1648,00**	–	**–**	96513362[B]	**1669,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CR 3

1x230 В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 1" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 3-2	0,37	96528511[B]	**544,00**	96537573	**579,00**	96556443	**565,00**	96556469	**601,00**
CR 3-3	0,37	96507137[B]	**571,00**	96537574[B]	**608,00**	96556444	**594,00**	96556470	**629,00**
CR 3-4	0,37	96528681[B]	**602,00**	96537575[B]	**639,00**	96556445	**625,00**	96556471	**660,00**
CR 3-5	0,37	96528683[B]	**631,00**	96537576[B]	**668,00**	96556446	**653,00**	96556472	**689,00**
CR 3-6	0,55	96528684[B]	**661,00**	96537577[B]	**697,00**	96556447	**683,00**	96556473	**719,00**
CR 3-7	0,55	96528685[B]	**691,00**	96537578	**728,00**	96556448	**714,00**	96556474	**749,00**
CR 3-8	0,75	96511543[B]	**768,00**	96537579	**805,00**	96556449	**790,00**	96556475	**826,00**
CR 3-9	0,75	96528686	**799,00**	96537590	**836,00**	96556450	**821,00**	96556476	**857,00**
CR 3-10	0,75	96529510[B]	**831,00**	96537591	**867,00**	96556451	**853,00**	96556477	**888,00**
CR 3-11	1,1	96530811[B]	**929,00**	96537592[B]	**965,00**	96556452	**950,00**	96556478	**987,00**
CR 3-12	1,1	96530815[B]	**960,00**	96537593	**995,00**	96556453	**981,00**	96556479	**1018,00**
CR 3-13	1,1	96530816[B]	**990,00**	96537594	**1026,00**	96556454	**1012,00**	96556480	**1048,00**
CR 3-15	1,1	96530831[B]	**1054,00**	96537595	**1090,00**	96556455	**1076,00**	96556481	**1112,00**
CR 3-17	1,5	96534120	**1229,00**	96533176	**1266,00**	96556456	**1251,00**	96556483	**1287,00**
CR 3-19	1,5	96534121	**1294,00**	96533177	**1329,00**	96556457	**1315,00**	96556484	**1351,00**
CR 3-21	2,2	96534122	**1339,00**	96533178	**1374,00**	96556458	**1360,00**	96556485	**1395,00**
CR 3-23	2,2	96534123	**1403,00**	96533179	**1438,00**	96556459	**1424,00**	96556486	**1459,00**
CR 3-25	2,2	–	**–**	96533180	**1495,00**	–	**–**	96556487	**1516,00**
CR 3-27	2,2	–	**–**	96533181	**1557,00**	–	**–**	96556488	**1578,00**
CR 3-29	2,2	–	**–**	96533182	**1621,00**	–	**–**	96556489	**1642,00**

CR 5

До 1,5 кВт : 3 x 220-240D/380-415Y В; от 2,2 кВт: 3 x 380-415D В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 1 ¼" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1 ¼"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 5-2	0,37	96516975[B]	**594,00**	96517037[A]	**630,00**	96517003	**616,00**	96517059	**652,00**
CR 5-3	0,55	96516976[B]	**623,00**	96517038[B]	**659,00**	96517004[B]	**644,00**	96517060	**681,00**
CR 5-4	0,55	96516977[B]	**672,00**	96517039[B]	**707,00**	96517005	**693,00**	96517061[B]	**729,00**
CR 5-5	0,75	96516978[B]	**722,00**	96517040[B]	**759,00**	96517006	**744,00**	96517062	**780,00**
CR 5-6	1,1	96516979[B]	**747,00**	96517041[A]	**783,00**	96517007[B]	**768,00**	96517063[B]	**805,00**
CR 5-7	1,1	96516990[B]	**778,00**	96517042[A]	**813,00**	96517008	**799,00**	96517064[B]	**836,00**
CR 5-8	1,1	96516991[B]	**806,00**	96511750[B]	**842,00**	96517009[B]	**828,00**	96517065	**863,00**
CR 5-9	1,5	96516992[B]	**926,00**	96517043[B]	**962,00**	96517010	**947,00**	96517066	**983,00**
CR 5-10	1,5	96516993[B]	**957,00**	96517044[A]	**992,00**	96517011[B]	**978,00**	96517067	**1014,00**
CR 5-11	2,2	96482164[B]	**1042,00**	96513382[A]	**1079,00**	96513412[B]	**1064,00**	96513440	**1100,00**
CR 5-12	2,2	96513363[B]	**1074,00**	96513383[B]	**1110,00**	96513413[B]	**1096,00**	96513441[B]	**1131,00**
CR 5-13	2,2	96513364[B]	**1104,00**	96513384[B]	**1141,00**	96513414	**1126,00**	96513442	**1162,00**
CR 5-14	2,2	96513365[B]	**1137,00**	96513385[B]	**1174,00**	96513415	**1159,00**	96513443[B]	**1195,00**
CR 5-15	2,2	96513367[B]	**1168,00**	96513386[B]	**1205,00**	96513416[B]	**1190,00**	96513444[B]	**1226,00**
CR 5-16	2,2	96513368[B]	**1199,00**	96513387[B]	**1236,00**	96513417	**1221,00**	96513445[B]	**1257,00**
CR 5-18	3	96513369[B]	**1336,00**	96513388[B]	**1373,00**	96513418[B]	**1358,00**	96513446	**1394,00**
CR 5-20	3	96513380[B]	**1398,00**	96513389[B]	**1435,00**	96513419	**1420,00**	96513447	**1456,00**
CR 5-22	4	96578133[B]	**1471,00**	96513381[B]	**1471,00**	–	**–**	96513448[B]	**1493,00**
CR 5-24	4	–	**–**	96513390[B]	**1533,00**	–	**–**	96513449[B]	**1555,00**
CR 5-26	4	–	**–**	96513391[B]	**1598,00**	–	**–**	96513450	**1619,00**
CR 5-29	4	–	**–**	96513392[A]	**1691,00**	–	**–**	96513451	**1712,00**
CR 5-32	5,5	–	**–**	96513393[B]	**1922,00**	–	**–**	96513452	**1944,00**
CR 5-36	5,5	–	**–**	96513394[B]	**2046,00**	–	**–**	96513453	**2067,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CR 5

1x230 В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 1 ¼" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1 ¼"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CR 5-2	0,37	96528687	**627,00**	96537526[B]	**663,00**	96556559	**648,00**	96556601	**685,00**
CR 5-3	0,55	96528689[B]	**670,00**	96537527[B]	**706,00**	96556571	**691,00**	96556602[B]	**728,00**
CR 5-4	0,55	96529455[B]	**718,00**	96537528[B]	**754,00**	96556573	**740,00**	96556603	**776,00**
CR 5-5	0,75	96528690[B]	**807,00**	96537529[B]	**842,00**	96556575	**828,00**	96556604	**863,00**
CR 5-6	1,1	96528691	**885,00**	96537530[B]	**920,00**	96556577	**906,00**	96556605	**943,00**
CR 5-7	1,1	96529456	**915,00**	96537531[B]	**951,00**	96556578	**937,00**	96556606	**973,00**
CR 5-8	1,1	96529457[B]	**944,00**	96536878[B]	**980,00**	96556590	**965,00**	96556607	**1002,00**
CR 5-9	1,5	96533269	**1110,00**	96537532	**1146,00**	96556592	**1131,00**	96556608	**1167,00**
CR 5-10	1,5	96533270	**1141,00**	96537534	**1177,00**	96556594	**1162,00**	96556609	**1198,00**
CR 5-11	2,2	96533271	**1243,00**	96537535	**1279,00**	96556595	**1265,00**	96556610	**1300,00**
CR 5-12	2,2	96533272	**1274,00**	96537536	**1311,00**	96556596	**1296,00**	96556611	**1332,00**
CR 5-13	2,2	96534124	**1305,00**	96533273	**1341,00**	96556597	**1327,00**	96556612	**1362,00**
CR 5-14	2,2	96534125	**1339,00**	96533274	**1374,00**	96556598	**1360,00**	96556614	**1395,00**
CR 5-15	2,2	96534126	**1370,00**	96533275	**1405,00**	96556599	**1391,00**	96556617	**1426,00**
CR 5-16	2,2	96534127	**1401,00**	96533276	**1436,00**	96556600	**1422,00**	96556618	**1457,00**

CR 10

До 1,5 кВт : 3 x 220-240D/380-415Y В; от 2,2 кВт до 5,5 кВт: 3 x 380-415D В;
от 7,5 кВт : 3 x 380-415D/660-690Y В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 1 ½" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 40** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1 ½"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 40** № продукта	EUR
CR 10-1	0,37	96500979[B]	**743,00**	96500963[B]	**780,00**	96501104	**769,00**	96501088	**807,00**
CR 10-2	0,75	96500980[B]	**821,00**	96500964[B]	**858,00**	96501105	**847,00**	96501089[B]	**885,00**
CR 10-3	1,1	96500981[B]	**976,00**	96500965[B]	**1013,00**	96501106[B]	**1003,00**	96501090	**1040,00**
CR 10-4	1,5	96500982[B]	**1101,00**	96500966[B]	**1138,00**	96501107	**1128,00**	96501091	**1165,00**
CR 10-5	2,2	96501227[B]	**1199,00**	96501214[A]	**1237,00**	96501328	**1226,00**	96501315	**1264,00**
CR 10-6	2,2	96501228[B]	**1267,00**	96501215[A]	**1304,00**	96501329[B]	**1294,00**	96501316	**1331,00**
CR 10-7	3	96501229[B]	**1400,00**	96501216[B]	**1437,00**	96501330	**1425,00**	96501317	**1463,00**
CR 10-8	3	96501230[B]	**1467,00**	96501217[A]	**1504,00**	96501331	**1493,00**	96501318[B]	**1530,00**
CR 10-9	3	96501231[B]	**1537,00**	96501218[A]	**1574,00**	96501332	**1562,00**	96501319	**1600,00**
CR 10-10	4	96501232[B]	**1760,00**	96501219[B]	**1798,00**	96501333	**1787,00**	96501320	**1824,00**
CR 10-12	4	96501233[B]	**1899,00**	96501220[B]	**1937,00**	96501334	**1926,00**	96501321[B]	**1963,00**
CR 10-14	5,5	–	**–**	96501221[B]	**2257,00**	96501335[B]	**2246,00**	96501322	**2283,00**
CR 10-16	5,5	–	**–**	96501222[B]	**2396,00**	96501336	**2385,00**	96501323	**2422,00**
CR 10-18	7,5	–	**–**	96501223[B]	**2604,00**	–	**–**	96501324	**2631,00**
CR 10-20	7,5	–	**–**	96501224[B]	**2741,00**	–	**–**	96501325	**2768,00**
CR 10-22	7,5	–	**–**	96501225[B]	**2880,00**	–	**–**	96501326[B]	**2906,00**

CR 10

1x230 В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 1 ½" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 40** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 1 ½"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 40** № продукта	EUR
CR 10-1	0,37	96500872	**776,00**	96500866	**813,00**	96500921	**801,00**	96500915	**839,00**
CR 10-2	0,75	96500873	**905,00**	96500867[B]	**943,00**	96500922	**931,00**	96500916	**968,00**
CR 10-3	1,1	96500874	**1114,00**	96500868[B]	**1151,00**	96500923	**1140,00**	96500917	**1177,00**
CR 10-4	1,5	96500875	**1286,00**	96500869	**1324,00**	96500924	**1312,00**	96500918	**1349,00**
CR 10-5	2,2	96500876	**1401,00**	96500870	**1438,00**	96500925	**1426,00**	96500919	**1464,00**
CR 10-6	2,2	96500877	**1467,00**	96500871	**1504,00**	96500926	**1494,00**	96500920	**1531,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CR 15

До 1,5 кВт : 3 x 220-240D/380-415Y В; от 2,2 кВт до 5,5 кВт: 3 x 380-415D В;
от 7,5 кВт : 3 x 380-415D/660-690Y В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 2" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 50** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 2"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 50** № продукта	EUR
CR 15-1	1,1	96501710[B]	**923,00**	96501697[B]	**957,00**	96501808	**947,00**	96501795	**980,00**
CR 15-2	2,2	96501905[B]	**1173,00**	96501893[A]	**1206,00**	96501995	**1196,00**	96501983	**1229,00**
CR 15-3	3	96501906[B]	**1360,00**	96501894[A]	**1393,00**	96501996	**1384,00**	96501984	**1417,00**
CR 15-4	4	96501907[B]	**1586,00**	96501895[A]	**1619,00**	96501997	**1608,00**	96501985[B]	**1642,00**
CR 15-5	4	96501908[B]	**1665,00**	96501896[A]	**1699,00**	96501998	**1688,00**	96501986[B]	**1723,00**
CR 15-6	5,5	96501909[B]	**1988,00**	96501897[B]	**2021,00**	96501999	**2012,00**	96501987[B]	**2045,00**
CR 15-7	5,5	96501910[B]	**2068,00**	96501898[B]	**2101,00**	96502000	**2092,00**	96501988[B]	**2125,00**
CR 15-8	7,5	–	**–**	96501899[B]	**2445,00**	–	**–**	96501989	**2468,00**
CR 15-9	7,5	–	**–**	96501900[B]	**2527,00**	–	**–**	96501990	**2551,00**
CR 15-10	11	–	**–**	96501901[B]	**2969,00**	–	**–**	96501991	**2993,00**
CR 15-12	11	–	**–**	96501902[B]	**3130,00**	–	**–**	96501992	**3152,00**
CR 15-14	11	–	**–**	96501903[B]	**3291,00**	–	**–**	96501993	**3315,00**
CR 15-17	15	–	**–**	96501904[B]	**4209,00**	–	**–**	96501994	**4233,00**

CR 15

1x230 В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 2" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 50** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 2"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 50** № продукта	EUR
CR 15-1	1,1	96501667	**1147,00**	96501665[B]	**1183,00**	96501683	**1173,00**	96501681	**1209,00**
CR 15-2	2,2	96501668	**1481,00**	96501666	**1518,00**	96501684	**1507,00**	96501682	**1544,00**

CR 20

До 1,5 кВт : 3 x 220-240D/380-415Y В; от 2,2 кВт до 5,5 кВт: 3 x 380-415D В;
от 7,5 кВт : 3 x 380-415D/660-690Y В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 2" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 50** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 2"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 50** № продукта	EUR
CR 20-1	1,1	96500338[B]	**943,00**	96500326[B]	**976,00**	96500429	**966,00**	96500417	**999,00**
CR 20-2	2,2	96500519[B]	**1196,00**	96500508[B]	**1229,00**	96500602	**1220,00**	96500591[B]	**1253,00**
CR 20-3	4	96500520[B]	**1699,00**	96500509[B]	**1732,00**	96500603	**1723,00**	96500592	**1756,00**
CR 20-4	5,5	96500521[B]	**2015,00**	96500510[B]	**2048,00**	96500604	**2038,00**	96500593	**2072,00**
CR 20-5	5,5	96500522[B]	**2110,00**	96500511[A]	**2143,00**	96500605	**2134,00**	96500594	**2167,00**
CR 20-6	7,5	96500523[B]	**2447,00**	96500512[B]	**2481,00**	96500606	**2471,00**	96500595	**2505,00**
CR 20-7	7,5	96500524[B]	**2544,00**	96500513[B]	**2578,00**	96500607	**2568,00**	96500596	**2601,00**
CR 20-8	11	–	**–**	96500514[B]	**3165,00**	–	**–**	96500597	**3189,00**
CR 20-10	11	–	**–**	96500515[B]	**3358,00**	–	**–**	96500598	**3381,00**
CR 20-12	15	–	**–**	96500516[B]	**4101,00**	–	**–**	96500599	**4125,00**
CR 20-14	15	–	**–**	96500517[B]	**4294,00**	–	**–**	96500600	**4317,00**
CR 20-17	18,5	–	**–**	96500518[B]	**5119,00**	–	**–**	96500601	**5142,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CR 20

1x230 В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Овальный фланец Rp 2" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 50** № продукта	EUR	**Овальный фланец Rp 2"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 50** № продукта	EUR
CR 20-1	1,1	96500186	**1168,00**	96500184	**1205,00**	96500312	**1194,00**	96500310	**1231,00**
CR 20-2	2,2	96500187	**1508,00**	96500185	**1544,00**	96500313	**1533,00**	96500311	**1570,00**

5

CR 32

До 1,5 кВт : 3 x 220-240D/380-415Y В; от 2,2 кВт до 5,5 кВт: 3 x 380-415D В;
от 7,5 кВт до 22 кВт: 3 x 380-415D/660-690Y В; от 30 кВт: 380-420D/660-725Y В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 65 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR
CR 32-1-1	1,5	PN 16	96121950[B]	**1405,00**	96121978	**1438,00**
CR 32-1	2,2	PN 16	96122007[B]	**1501,00**	96122035	**1534,00**
CR 32-2-2	3	PN 16	96122008[B]	**1734,00**	96122036	**1768,00**
CR 32-2	4	PN 16	96122009[B]	**2031,00**	96122037	**2064,00**
CR 32-3-2	5,5	PN 16	96122010[B]	**2554,00**	96122038	**2588,00**
CR 32-3	5,5	PN 16	96122011[B]	**2554,00**	96122039	**2588,00**
CR 32-4-2	7,5	PN 16	96122012[B]	**3169,00**	96122040	**3203,00**
CR 32-4	7,5	PN 16	96122013[B]	**3169,00**	96122041	**3203,00**
CR 32-5-2	11	PN 16	96122014[B]	**3985,00**	96122042	**4018,00**
CR 32-5	11	PN 16	96122015[B]	**3985,00**	96122043	**4018,00**
CR 32-6-2	11	PN 16	96122016[B]	**4204,00**	96122044	**4237,00**
CR 32-6	11	PN 16	96122017[B]	**4204,00**	96122045	**4237,00**
CR 32-7-2	15	PN 16	96122018[B]	**4949,00**	96122046	**4982,00**
CR 32-7	15	PN 16	96122019[B]	**4949,00**	96122047	**4982,00**
CR 32-8-2	15	PN 30	96122020	**5166,00**	96122048	**5199,00**
CR 32-8	15	PN 30	96122021	**5166,00**	96122049	**5199,00**
CR 32-9-2	18,5	PN 30	96122022	**5863,00**	96122050	**5896,00**
CR 32-9	18,5	PN 30	96122023	**5863,00**	96122051	**5896,00**
CR 32-10-2	18,5	PN 30	96122024	**6080,00**	96122052	**6113,00**
CR 32-10	18,5	PN 30	96122025	**6080,00**	96122053	**6113,00**
CR 32-11-2	22	PN 30	96122026	**6815,00**	96122054	**6848,00**
CR 32-11	22	PN 30	96122027	**6815,00**	96122055	**6848,00**
CR 32-12-2	22	PN 30	96122028	**7042,00**	96122056	**7075,00**
CR 32-12	22	PN 30	96122029	**7042,00**	96122057	**7075,00**
CR 32-13-2	30	PN 30	96122030	**7932,00**	96122058	**7965,00**
CR 32-13	30	PN 30	96122031	**7932,00**	96122059	**7965,00**
CR 32-14-2	30	PN 30	96122032	**8149,00**	96122060	**8182,00**
CR 32-14	30	PN 30	96122033	**8149,00**	96122061	**8182,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

CR 45

от 3 кВт до 5,5 кВт: 3 x 380-415D В; от 7,5 кВт до 22 кВт: 3 x 380-415D/660-690Y В;
от 30 кВт: 380-420D/660-725Y В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 80 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 80** № продукта	EUR
CR 45-1-1	3	PN 16	96122796[B]	**1656,00**	96122821	**1690,00**
CR 45-1	4	PN 16	96122797[B]	**1988,00**	96122822	**2021,00**
CR 45-2-2	5,5	PN 16	96122798[A]	**2513,00**	96122823	**2547,00**
CR 45-2	7,5	PN 16	96122799[B]	**3176,00**	96122824	**3209,00**
CR 45-3-2	11	PN 16	96122800[B]	**4017,00**	96122825	**4050,00**
CR 45-3	11	PN 16	96122801[B]	**4017,00**	96122826	**4050,00**
CR 45-4-2	15	PN 16	96122802[B]	**4987,00**	96122827	**5022,00**
CR 45-4	15	PN 16	96122803[B]	**4987,00**	96122828	**5022,00**
CR 45-5-2	18,5	PN 16	96122804[B]	**5933,00**	96122829	**5967,00**
CR 45-5	18,5	PN 16	96122805[B]	**5933,00**	96122830	**5967,00**
CR 45-6-2	22	PN 30	96122806	**6732,00**	96122831	**6767,00**
CR 45-6	22	PN 30	96122807	**6732,00**	96122832	**6767,00**
CR 45-7-2	30	PN 30	96122808	**7340,00**	96122833	**7374,00**
CR 45-7	30	PN 30	96122809	**7340,00**	96122834	**7374,00**
CR 45-8-2	30	PN 30	96122810	**7580,00**	96122835	**7614,00**
CR 45-8	30	PN 30	96122811	**7580,00**	96122836	**7614,00**
CR 45-9-2	30	PN 30	96122812	**7820,00**	96122837	**7854,00**
CR 45-9	37	PN 30	96122813	**8515,00**	96122838	**8548,00**
CR 45-10-2	37	PN 30	96122814	**8735,00**	96122839	**8770,00**
CR 45-10	37	PN 30	96122815	**8735,00**	96122840	**8770,00**
CR 45-11-2	45	PN 30	96122816	**11354,00**	96122841	**11388,00**
CR 45-11	45	PN 30	96122817	**11354,00**	96122842	**11388,00**
CR 45-12-2	45	PN 33	96122818	**11615,00**	96122843	**11648,00**
CR 45-12	45	PN 33	96122819	**11615,00**	96122844	**11648,00**
CR 45-13-2	45	PN 33	96122820	**11875,00**	96122845	**11908,00**

CR 64

от 4 кВт до 5,5 кВт: 3 x 380-415D В; от 7,5 кВт до 22 кВт: 3 x 380-415D/660-690Y В;
от 30 кВт: 380-420D/660-725Y В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 100 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 100** № продукта	EUR
CR 64-1-1	4	PN 16	96123526[B]	**1965,00**	96123548	**1999,00**
CR 64-1	5,5	PN 16	96123527[B]	**2564,00**	96123549	**2597,00**
CR 64-2-2	7,5	PN 16	96123528[B]	**3107,00**	96123550	**3140,00**
CR 64-2-1	11	PN 16	96123529[B]	**3614,00**	96123551	**3648,00**
CR 64-2	11	PN 16	96123530[B]	**3614,00**	96123552	**3648,00**
CR 64-3-2	15	PN 16	96123531[B]	**4809,00**	96123553	**4843,00**
CR 64-3-1	15	PN 16	96123532[B]	**4809,00**	96123554	**4843,00**
CR 64-3	18,5	PN 16	96123533[B]	**5527,00**	96123555	**5560,00**
CR 64-4-2	18,5	PN 16	96123534[B]	**5789,00**	96123556	**5822,00**
CR 64-4-1	22	PN 16	96123535[B]	**6426,00**	96123557	**6460,00**
CR 64-4	22	PN 16	96123536[B]	**6426,00**	96123558	**6460,00**
CR 64-5-2	30	PN 16	96123537	**6855,00**	96123559	**6890,00**
CR 64-5-1	30	PN 16	96123538	**6855,00**	96123560	**6890,00**
CR 64-5	30	PN 16	96123539	**6855,00**	96123561	**6890,00**
CR 64-6-2	30	PN 30	96123540	**7117,00**	96123562	**7150,00**
CR 64-6-1	37	PN 30	96123541	**8385,00**	96123563	**8418,00**
CR 64-6	37	PN 30	96123542	**8385,00**	96123564	**8418,00**
CR 64-7-2	37	PN 30	96123543	**8645,00**	96123565	**8678,00**
CR 64-7-1	37	PN 30	96123544	**8645,00**	96123566	**8678,00**
CR 64-7	45	PN 30	96123545	**11409,00**	96123567	**11443,00**
CR 64-8-2	45	PN 30	96123546	**11667,00**	96123568	**11700,00**
CR 64-8-1	45	PN 30	96123547	**11667,00**	96123569	**11700,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CR 95

до 5,5 кВт: 3 x 380-415D B; от 7,5 кВт до 22 кВт: 3 x 380-415D/660-690Y B;
от 30 кВт: 380-420D/660-725Y B

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 100 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 100** № продукта	EUR
CR 95-1-1	5,5	PN 16	99141735[B]	**2448,00**	99141746	**2448,00**
CR 95-1	7,5	PN 16	99141736[B]	**3058,00**	99141747	**3058,00**
CR 95-2-2	11	PN 16	99141737[B]	**4005,00**	99141748	**4005,00**
CR 95-2	15	PN 16	99141738[B]	**4988,00**	99141749	**4988,00**
CR 95-3-2	18,5	PN 16	99141739[B]	**5844,00**	99141750	**5844,00**
CR 95-3	22	PN 16	99141740[B]	**6536,00**	99141751	**6536,00**
CR 95-4	30	PN 16	99141741[B]	**7010,00**	99141752	**7010,00**
CR 95-5	37	PN 16	99141742[B]	**8557,00**	99141753	**8557,00**
CR 95-6	45	PN 25	99141743	**10832,00**	99141754	**10832,00**

CR 125

от 11 кВт до 22 кВт: 3 x 380-415D/660-690Y B; от 30 кВт: 380-420D/660-725Y B

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 150 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 150** № продукта	EUR
CR 125-1	11	PN 16	99142431	**4005,00**	99142581	**4005,00**
CR 125-2-2	15	PN 16	99142432[B]	**4988,00**	99142582	**4988,00**
CR 125-2-1	18,5	PN 16	99142573[B]	**5844,00**	99142633[B]	**5844,00**
CR 125-2	22	PN 16	99142574[B]	**6536,00**	99142634[B]	**6536,00**
CR 125-3-1	30	PN 16	99142575[B]	**7010,00**	99142636[B]	**7010,00**
CR 125-4-2	37	PN 16	99142578	**8557,00**	99142638	**8557,00**
CR 125-4	45	PN 16	99142579	**10832,00**	99142639	**10832,00**
CR 125-5	55	PN 25	99142580	**13289,00**	99142640	**13289,00**

CR 155

от 11 кВт до 22 кВт: 3 x 380-415D/660-690Y B; от 30 кВт: 380-420D/660-725Y B

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 150 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 150** № продукта	EUR
CR 155-1-1	11	PN 16	99143254	**4005,00**	99143262	**4005,00**
CR 155-1	15	PN 16	99143255	**4988,00**	99143263	**4988,00**
CR 155-2-2	22	PN 16	99143257[B]	**6536,00**	99143264[B]	**6536,00**
CR 155-2	30	PN 16	99143258[B]	**7010,00**	99143265[B]	**7010,00**
CR 155-3-2	37	PN 16	99143259[B]	**8557,00**	99143266	**8557,00**
CR 155-3	45	PN 16	99143260	**10832,00**	99143267	**10832,00**
CR 155-4-1	55	PN 16	99143261	**13289,00**	99143268	**13289,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

CR 185

от 18,5 кВт до 22 кВт: 3 x 380-415D/660-690Y В; от 30 кВт: 380-420D/660-725Y В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 200 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 200** № продукта	EUR
CR 185-1-1	18,5	PN 16	99143711	**6877,00**	99143723	**6877,00**
CR 185-1	22	PN 16	99143712	**7549,00**	99143724	**7549,00**
CR 185-2-2	37	PN 16	99143713	**9593,00**	99143725	**9593,00**
CR 185-2	45	PN 16	99143714	**11910,00**	99143726	**11910,00**
CR 185-3-3	55	PN 16	99143715	**14417,00**	99143727	**14417,00**
CR 185-3	75	PN 16	99143716	**17231,00**	99143728	**17231,00**
CR 185-4-3	75	PN 25	99143717	**17667,00**	99143729	**17667,00**
CR 185-4	90	PN 25	99143718	**20560,00**	99143730	**20560,00**
CR 185-5-3	110	PN 25	99143719	**23070,00**	99143731	**23070,00**
CR 185-5	110	PN 25	99143720	**23070,00**	99143732	**23070,00**
CR 185-6-3	132	PN 40	99143721	**26169,00**	99143733	**26169,00**
CR 185-6	132	PN 40	99143722	**26169,00**	99143734	**26169,00**
CR 185-7-3	160	PN 40	99886968	**30342,00**	99886987	**30342,00**
CR 185-7	160	PN 40	99886984	**30342,00**	99886988	**30342,00**
CR 185-8-3	200	PN 40	99921026	**35801,00**	99921027	**35801,00**
CR 185-8	200	PN 40	99886986	**35801,00**	99886990	**35801,00**

CR 215

22 кВт: 3 x 380-415D/660-690Y В; от 30 кВт: 380-420D/660-725Y В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 200 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 200** № продукта	EUR
CR 215-1-1	22	PN 16	99144179	**7549,00**	99144202	**7549,00**
CR 215-1	37	PN 16	99144180	**9593,00**	99144203	**9593,00**
CR 215-2-2	45	PN 16	99144181	**11910,00**	99144204	**11910,00**
CR 215-2-1	55	PN 16	99144182	**14417,00**	99144205	**14417,00**
CR 215-2	75	PN 16	99144193	**17231,00**	99144206	**17231,00**
CR 215-3-2	75	PN 16	99144194	**17667,00**	99144207	**17667,00**
CR 215-3	90	PN 16	99144195	**20560,00**	99144208	**20560,00**
CR 215-4-2	110	PN 25	99144196	**23070,00**	99144209	**23070,00**
CR 215-4	132	PN 25	99144197	**25734,00**	99144211	**25734,00**
CR 215-5-2	132	PN 25	99144198	**26169,00**	99144212	**26169,00**
CR 215-5	160	PN 25	99144199	**30342,00**	99144213	**30342,00**
CR 215-6-3	160	PN 40	99144200	**30776,00**	99144214	**30776,00**
CR 215-6	200	PN 40	99144201	**35801,00**	99144215	**35801,00**
CR 215-7-2	200	PN 40	92536405	**36237,00**	92536407	**36237,00**

CR 255

3 x 380-420D/660-725Y В

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 200 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 200** № продукта	EUR
CR 255-1-1	30	PN 16	99144636	**8019,00**	99144649	**8019,00**
CR 255-1	45	PN 16	99144638	**11916,00**	99144650	**11916,00**
CR 255-2-2	55	PN 16	99144639	**14424,00**	99144651	**14424,00**
CR 255-2	75	PN 16	99144640	**17675,00**	99144652	**17675,00**
CR 255-3-2	90	PN 16	99144641	**20570,00**	99144653	**20570,00**
CR 255-3	110	PN 25	99144642	**23082,00**	99144654	**23082,00**
CR 255-4-2	132	PN 25	99144644	**26182,00**	99144656	**26182,00**
CR 255-4	160	PN 25	99144646	**30357,00**	99144657	**30357,00**
CR 255-5-3	160	PN 40	99144647	**30792,00**	99144658	**30792,00**
CR 255-5	200	PN 40	99144648	**35819,00**	99144659	**35819,00**
CR 255-6-2	200	PN 40	92537098	**36254,00**	92537100	**36254,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащёны встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CRN с проточной частью из нержавеющей стали

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материал: Проточная часть из нержавеющей стали AISI 316.

Торцевое уплотнение: Пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (HQQE), Viton (HQQV).

Тип присоединения: Муфта Victaulic (PJE), Flexi Clamp или фланец по DIN.

Номинальное напряжение: До 1,5 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В,
от 2,2 кВт до 5,5 кВт: 3 x 380-415D В,
от 7,5 кВт до 22 кВт: 3 x 380-415D/660-690Y В,
от 30 кВт: 380-420D/660-725Y,
1x230 В – по запросу.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: От 0,75 кВт (включительно) IE3.

Скорость вращения: 2900 об/мин.

CRN 1S

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Муфта PJE 1 ¼" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Муфта PJE 1 ¼"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CRN 1S-2	0,37	96516034	**656,00**	96515898	**718,00**	96516069	**677,00**	96515929	**739,00**
CRN 1S-3	0,37	96516036	**681,00**	96515899	**743,00**	96516070	**702,00**	96515930	**765,00**
CRN 1S-4	0,37	96516037	**704,00**	96515900	**767,00**	96516072	**727,00**	96515931	**789,00**
CRN 1S-5	0,37	96516039	**729,00**	96515902	**792,00**	96516073	**750,00**	96515933	**813,00**
CRN 1S-6	0,37	96516041	**753,00**	96515903	**815,00**	96516074	**775,00**	96515935	**837,00**
CRN 1S-7	0,37	96516043	**778,00**	96515904	**840,00**	96516076	**799,00**	96515936	**861,00**
CRN 1S-8	0,37	96516044	**801,00**	96515905	**865,00**	96516078	**824,00**	96515938	**886,00**
CRN 1S-9	0,37	96516046	**826,00**	96515906	**888,00**	96516080	**847,00**	96515939	**910,00**
CRN 1S-10	0,37	96516047	**851,00**	96515907	**913,00**	96516081	**872,00**	96515940	**935,00**
CRN 1S-11	0,37	96516048	**874,00**	96515908	**937,00**	96516082	**897,00**	96515942	**959,00**
CRN 1S-12	0,37	96516050	**899,00**	96515909	**962,00**	96516084	**921,00**	96515943	**983,00**
CRN 1S-13	0,37	96516051	**923,00**	96515911	**987,00**	96516085	**945,00**	96515944	**1008,00**
CRN 1S-15	0,55	96516053	**952,00**	96515913	**1014,00**	96516087	**974,00**	96515945	**1036,00**
CRN 1S-17	0,55	96516054	**1012,00**	96515914	**1074,00**	96516088	**1034,00**	96515946	**1096,00**
CRN 1S-19	0,55	96516056	**1071,00**	96515916	**1134,00**	96516090	**1094,00**	96515948	**1156,00**
CRN 1S-21	0,75	96516058	**1173,00**	96515918	**1236,00**	96516092	**1194,00**	96515950	**1257,00**
CRN 1S-23	0,75	96516059	**1233,00**	96515920	**1296,00**	96516094	**1254,00**	96515951	**1317,00**
CRN 1S-25	0,75	96516061	**1295,00**	96515921	**1357,00**	96516096	**1316,00**	96515953	**1378,00**
CRN 1S-27	1,1	96516062	**1365,00**	96515923	**1427,00**	96516097	**1387,00**	96515955	**1449,00**
CRN 1S-30	1,1	96516064	**1482,00**	96515925	**1545,00**	96516099	**1503,00**	96515956	**1566,00**
CRN 1S-33	1,1	96516066	**1575,00**	96515926	**1637,00**	96516101	**1596,00**	96515958	**1660,00**
CRN 1S-36	1,1	96516067	**1666,00**	96515928	**1728,00**	96516102	**1687,00**	96515959	**1749,00**

CRN 1

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Муфта PJE 1 ¼" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Муфта PJE 1 ¼"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CRN 1-2	0,37	96516477	**656,00**	96516398	**718,00**	96516508	**677,00**	96516420	**739,00**
CRN 1-3	0,37	96516478	**681,00**	96516399	**743,00**	96516509	**702,00**	96516421	**765,00**
CRN 1-4	0,37	96516480	**704,00**	96516400	**767,00**	96516510	**727,00**	96516422	**789,00**
CRN 1-5	0,37	96516481	**729,00**	96516401	**792,00**	96516511	**750,00**	96516423	**813,00**
CRN 1-6	0,37	96516483	**753,00**	96516402	**815,00**	96516512	**775,00**	96516424	**837,00**
CRN 1-7	0,37	96516485	**778,00**	96516403	**840,00**	96516513	**799,00**	96516425	**861,00**
CRN 1-8	0,55	96516486	**793,00**	96516404	**856,00**	96516514	**814,00**	96516426	**877,00**
CRN 1-9	0,55	96516488	**813,00**	96516405	**875,00**	96516515	**835,00**	96516427	**897,00**
CRN 1-10	0,55	96516489	**851,00**	96516406	**913,00**	96516516	**872,00**	96516428	**935,00**
CRN 1-11	0,55	96516490	**886,00**	96516407	**948,00**	96516517	**907,00**	96516429	**969,00**
CRN 1-12	0,75	96516492	**921,00**	96516408	**983,00**	96516518	**943,00**	96516430	**1005,00**
CRN 1-13	0,75	96516493	**957,00**	96516409	**1019,00**	96516519	**978,00**	96516431	**1040,00**
CRN 1-15	0,75	96516495	**1029,00**	96516410	**1091,00**	96516520	**1051,00**	96516432	**1114,00**
CRN 1-17	1,1	96516497	**1106,00**	96516411	**1168,00**	96516521	**1128,00**	96516433	**1191,00**
CRN 1-19	1,1	96516498	**1177,00**	96516412	**1240,00**	96516522	**1198,00**	96516434	**1262,00**
CRN 1-21	1,1	96516500	**1251,00**	96516413	**1313,00**	96516523	**1272,00**	96516435	**1334,00**
CRN 1-23	1,1	96516501	**1321,00**	96516414	**1384,00**	96516524	**1343,00**	96516436	**1405,00**
CRN 1-25	1,5	96516503	**1476,00**	96516415	**1539,00**	96516526	**1497,00**	96516437	**1560,00**
CRN 1-27	1,5	96516504	**1546,00**	96516416	**1609,00**	96516527	**1568,00**	96516438	**1631,00**
CRN 1-30	1,5	96516505	**1652,00**	96516417	**1715,00**	96516528	**1675,00**	96516439	**1737,00**
CRN 1-33	2,2	96513510	**1863,00**	96514116	**1925,00**	96513454	**1884,00**	96513956	**1946,00**
CRN 1-36	2,2	96513511	**1968,00**	96514117	**2031,00**	96513455	**1989,00**	96513957	**2052,00**

CRN 3

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Муфта PJE 1 ¼" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Муфта PJE 1 ¼"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CRN 3-2	0,37	96516897	**674,00**	96516819	**736,00**	96516916	**696,00**	96516849	**758,00**
CRN 3-3	0,37	96484041	**709,00**	96516830	**771,00**	96516917	**731,00**	96516850	**793,00**
CRN 3-4	0,37	96516898	**743,00**	96516831	**805,00**	96516918	**764,00**	96516851	**826,00**
CRN 3-5	0,37	96516899	**778,00**	96499985	**840,00**	96516919	**799,00**	96516852	**861,00**
CRN 3-6	0,55	96516900	**812,00**	96515406	**874,00**	96490318	**834,00**	96516853	**896,00**
CRN 3-7	0,55	96493543	**843,00**	96489124	**906,00**	96516920	**865,00**	96516854	**928,00**
CRN 3-8	0,75	96516901	**863,00**	96516832	**926,00**	96516921	**885,00**	96516855	**948,00**
CRN 3-9	0,75	96516902	**899,00**	96516833	**962,00**	96516922	**921,00**	96516856	**983,00**
CRN 3-10	0,75	96499188	**934,00**	96516834	**997,00**	96516923	**957,00**	96516857	**1019,00**
CRN 3-11	1,1	96516903	**994,00**	96516835	**1056,00**	96495064	**1015,00**	96516858	**1079,00**
CRN 3-12	1,1	96516904	**1029,00**	96516836	**1091,00**	96516924	**1051,00**	96516859	**1114,00**
CRN 3-13	1,1	96516905	**1065,00**	96516837	**1127,00**	96516925	**1086,00**	96516860	**1149,00**
CRN 3-15	1,1	96516906	**1137,00**	96516838	**1201,00**	96516926	**1159,00**	96516861	**1222,00**
CRN 3-17	1,5	96505111	**1297,00**	96516839	**1359,00**	96516927	**1318,00**	96516862	**1380,00**
CRN 3-19	1,5	96516907	**1367,00**	96516840	**1430,00**	96516928	**1389,00**	96516863	**1452,00**
CRN 3-21	2,2	96513456	**1418,00**	96514145	**1481,00**	96513464	**1439,00**	96514130	**1502,00**
CRN 3-23	2,2	96513457	**1489,00**	96514146	**1552,00**	96513465	**1511,00**	96514131	**1573,00**
CRN 3-25	2,2	96513458	**1562,00**	96514147	**1624,00**	96513466	**1584,00**	96514132	**1646,00**
CRN 3-27	2,2	96513459	**1633,00**	96514148	**1695,00**	96513467	**1654,00**	96514133	**1716,00**
CRN 3-29	2,2	96513460	**1703,00**	96514149	**1766,00**	96513468	**1725,00**	96514134	**1787,00**
CRN 3-31	3	96513461	**1798,00**	96514150	**1861,00**	96513469	**1819,00**	96514135	**1882,00**
CRN 3-33	3	96513462	**1868,00**	96514151	**1931,00**	96513480	**1891,00**	96514136	**1953,00**
CRN 3-36	3	96513463	**1977,00**	96514152	**2039,00**	96513481	**1999,00**	96482181	**2061,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CRN 5

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE				HQQV			
		Муфта PJE 1 ¼" № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR	**Муфта PJE 1 ¼"** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 25/ DN 32** № продукта	EUR
CRN 5-2	0,37	96517239	**740,00**	96485023	**803,00**	96517261	**762,00**	96486448	**824,00**
CRN 5-3	0,55	96517240	**773,00**	96517182	**836,00**	96517262	**795,00**	96517204	**857,00**
CRN 5-4	0,55	96517241	**830,00**	96517183	**893,00**	96511913	**852,00**	96517205	**915,00**
CRN 5-5	0,75	96517242	**901,00**	96517184	**964,00**	96517263	**923,00**	96517206	**985,00**
CRN 5-6	1,1	96517243	**917,00**	96517185	**979,00**	96517264	**938,00**	96517207	**1000,00**
CRN 5-7	1,1	96517244	**954,00**	96517186	**1017,00**	96517265	**976,00**	96496290	**1038,00**
CRN 5-8	1,1	96517245	**990,00**	96517187	**1052,00**	96517266	**1011,00**	96517208	**1074,00**
CRN 5-9	1,5	96517246	**1153,00**	96517188	**1216,00**	96517267	**1175,00**	96517209	**1237,00**
CRN 5-10	1,5	96492985	**1189,00**	96517189	**1251,00**	96517268	**1210,00**	96517210	**1272,00**
CRN 5-11	2,2	96513482	**1305,00**	96514198	**1367,00**	96513496	**1327,00**	96514161	**1390,00**
CRN 5-12	2,2	96513483	**1341,00**	96514199	**1403,00**	96513497	**1362,00**	96514162	**1425,00**
CRN 5-13	2,2	96513484	**1376,00**	96514200	**1439,00**	96513498	**1397,00**	96514163	**1461,00**
CRN 5-14	2,2	96513485	**1411,00**	96514201	**1474,00**	96513499	**1433,00**	96482654	**1496,00**
CRN 5-15	2,2	96513486	**1447,00**	96514202	**1510,00**	96513500	**1469,00**	96514164	**1531,00**
CRN 5-16	2,2	96513487	**1482,00**	96514203	**1545,00**	96513501	**1503,00**	96514165	**1566,00**
CRN 5-18	3	96513488	**1650,00**	96514205	**1713,00**	96513502	**1671,00**	96514166	**1734,00**
CRN 5-20	3	96513489	**1722,00**	96514206	**1784,00**	96513503	**1743,00**	96514167	**1805,00**
CRN 5-22	4	96513490	**1780,00**	96514207	**1844,00**	96513504	**1802,00**	96514168	**1865,00**
CRN 5-24	4	96513491	**1851,00**	96514208	**1914,00**	96513505	**1873,00**	96514169	**1936,00**
CRN 5-26	4	96513492	**1922,00**	96514209	**1985,00**	96513506	**1944,00**	96514170	**2006,00**
CRN 5-29	4	96513493	**2030,00**	96514220	**2093,00**	96513507	**2052,00**	96514171	**2114,00**
CRN 5-32	5,5	96513494	**2313,00**	96514221	**2375,00**	96513508	**2335,00**	96514172	**2397,00**
CRN 5-36	5,5	96513495	**2457,00**	96514222	**2519,00**	96513509	**2478,00**	96514173	**2540,00**

CRN 10

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE						HQQV					
		Муфта PJE 2" № продукта	EUR	**Муфта FlexiClamp** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 40** № продукта	EUR	**Муфта PJE 2"** № продукта	EUR	**Муфта FlexiClamp** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 40** № продукта	EUR
CRN 10-1	0,37	96501040	**1031,00**	96501072	**1031,00**	96501056	**1103,00**	96501165	**1057,00**	96501197	**1057,00**	96501181	**1130,00**
CRN 10-2	0,75	96501041	**1102,00**	96501073	**1102,00**	96501057	**1175,00**	96501166	**1129,00**	96501198	**1129,00**	96501182	**1202,00**
CRN 10-3	1,1	96501042	**1259,00**	96501074	**1259,00**	96501058	**1332,00**	96501167	**1286,00**	96501199	**1286,00**	96501183	**1359,00**
CRN 10-4	1,5	96501043	**1359,00**	96501075	**1359,00**	96501059	**1431,00**	96501168	**1385,00**	96501200	**1385,00**	96501184	**1457,00**
CRN 10-5	2,2	96501276	**1484,00**	96501302	**1484,00**	96501289	**1556,00**	96501377	**1510,00**	96501403	**1510,00**	96501390	**1583,00**
CRN 10-6	2,2	96501277	**1583,00**	96501303	**1583,00**	96501290	**1654,00**	96501378	**1609,00**	96501404	**1609,00**	96501391	**1681,00**
CRN 10-7	3	96501278	**1701,00**	96501304	**1701,00**	96501291	**1773,00**	96501379	**1728,00**	96501405	**1728,00**	96501392	**1800,00**
CRN 10-8	3	96501279	**1791,00**	96501305	**1791,00**	96501292	**1863,00**	96501380	**1817,00**	96501406	**1817,00**	96501393	**1890,00**
CRN 10-9	3	96501280	**1890,00**	96501306	**1890,00**	96501293	**1962,00**	96501381	**1916,00**	96501407	**1916,00**	96501394	**1989,00**
CRN 10-10	4	96501281	**2139,00**	96501307	**2139,00**	96501294	**2211,00**	96501382	**2165,00**	96501408	**2165,00**	96501395	**2237,00**
CRN 10-12	4	96501282	**2307,00**	96501308	**2307,00**	96501295	**2379,00**	96501383	**2334,00**	96501409	**2334,00**	96501396	**2405,00**
CRN 10-14	5,5	96501283	**2689,00**	96501309	**2689,00**	96501296	**2762,00**	96501384	**2716,00**	96501410	**2716,00**	96501397	**2788,00**
CRN 10-16	5,5	96501284	**2856,00**	96501310	**2856,00**	96501297	**2929,00**	96501385	**2883,00**	96501411	**2883,00**	96501398	**2954,00**
CRN 10-18	7,5	96501285	**3104,00**	96501311	**3104,00**	96501298	**3177,00**	96501386	**3131,00**	96501412	**3131,00**	96501399	**3204,00**
CRN 10-20	7,5	96501286	**3275,00**	96501312	**3275,00**	96501299	**3347,00**	96501387	**3301,00**	96501413	**3301,00**	96501400	**3374,00**
CRN 10-22	7,5	96501287	**3438,00**	96501313	**3438,00**	96501300	**3511,00**	96501388	**3465,00**	96501414	**3465,00**	96501401	**3537,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

CRN 15

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE						HQQV					
		Муфта PJE 2" № продукта	EUR	**Муфта FlexiClamp** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 50** № продукта	EUR	**Муфта PJE 2"** № продукта	EUR	**Муфта FlexiClamp** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 50** № продукта	EUR
CRN 15-1	1,1	96501756	**1197,00**	96501782	**1197,00**	96501769	**1277,00**	96501854	**1221,00**	96501880	**1221,00**	96501867	**1300,00**
CRN 15-2	2,2	96501947	**1433,00**	96501971	**1433,00**	96501959	**1512,00**	96502037	**1456,00**	96502061	**1456,00**	96502049	**1535,00**
CRN 15-3	3	96501948	**1642,00**	96501972	**1642,00**	96501960	**1722,00**	96502038	**1666,00**	96502062	**1666,00**	96502050	**1745,00**
CRN 15-4	4	96501949	**1902,00**	96501973	**1902,00**	96501961	**1982,00**	96502039	**1926,00**	96502063	**1926,00**	96502051	**2005,00**
CRN 15-5	4	96501950	**2008,00**	96501974	**2008,00**	96501962	**2088,00**	96502040	**2032,00**	96502064	**2032,00**	96502052	**2111,00**
CRN 15-6	5,5	96501951	**2385,00**	96501975	**2385,00**	96501963	**2464,00**	96502041	**2409,00**	96502065	**2409,00**	96502053	**2488,00**
CRN 15-7	5,5	96501952	**2493,00**	96501976	**2493,00**	96501964	**2572,00**	96502042	**2517,00**	96502066	**2517,00**	96502054	**2596,00**
CRN 15-8	7,5	96501953	**2893,00**	96501977	**2893,00**	96501965	**2972,00**	96502043	**2917,00**	96502067	**2917,00**	96502055	**2996,00**
CRN 15-9	7,5	96501954	**3001,00**	96501978	**3001,00**	96501966	**3081,00**	96502044	**3025,00**	96502068	**3025,00**	96502056	**3104,00**
CRN 15-10	11	96501955	**3488,00**	96501979	**3488,00**	96501967	**3567,00**	96502045	**3512,00**	96502069	**3512,00**	96502057	**3591,00**
CRN 15-12	11	96501956	**3704,00**	96501980	**3704,00**	96501968	**3784,00**	96502046	**3728,00**	96502070	**3728,00**	96502058	**3807,00**
CRN 15-14	11	96501957	**3917,00**	96501981	**3917,00**	96501969	**3996,00**	96502047	**3941,00**	96502071	**3941,00**	96502059	**4020,00**
CRN 15-17	15	96501958	**5014,00**	96501982	**5014,00**	96501970	**5093,00**	96502048	**5038,00**	96502072	**5038,00**	96502060	**5117,00**

CRN 20

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	HQQE						HQQV					
		Муфта PJE 2" № продукта	EUR	**Муфта FlexiClamp** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 50** № продукта	EUR	**Муфта PJE 2"** № продукта	EUR	**Муфта FlexiClamp** № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 50** № продукта	EUR
CRN 20-1	1,1	96500381	**1221,00**	96500405	**1221,00**	96500393	**1300,00**	96500472	**1244,00**	96500496	**1244,00**	96500484	**1324,00**
CRN 20-2	2,2	96500558	**1462,00**	96500580	**1462,00**	96500569	**1541,00**	96500641	**1485,00**	96500663	**1485,00**	96500652	**1564,00**
CRN 20-3	4	96500559	**2048,00**	96500581	**2048,00**	96500570	**2127,00**	96500642	**2072,00**	96500664	**2072,00**	96500653	**2151,00**
CRN 20-4	5,5	96500560	**2432,00**	96500582	**2432,00**	96500571	**2511,00**	96500643	**2456,00**	96500665	**2456,00**	96500654	**2535,00**
CRN 20-5	5,5	96500561	**2543,00**	96500583	**2543,00**	96500572	**2623,00**	96500644	**2567,00**	96500666	**2567,00**	96500655	**2646,00**
CRN 20-6	7,5	96500562	**2951,00**	96500584	**2951,00**	96500573	**3030,00**	96500645	**2975,00**	96500667	**2975,00**	96500656	**3054,00**
CRN 20-7	7,5	96500563	**3061,00**	96500585	**3061,00**	96500574	**3140,00**	96500646	**3085,00**	96500668	**3085,00**	96500657	**3164,00**
CRN 20-8	11	96500564	**3778,00**	96500586	**3778,00**	96500575	**3857,00**	96500647	**3802,00**	96500669	**3802,00**	96500658	**3881,00**
CRN 20-10	11	96500565	**3995,00**	96500587	**3995,00**	96500576	**4075,00**	96500648	**4019,00**	96500670	**4019,00**	96500659	**4098,00**
CRN 20-12	15	96500566	**4898,00**	96500588	**4898,00**	96500577	**4978,00**	96500649	**4922,00**	96500671	**4922,00**	96500660	**5001,00**
CRN 20-14	15	96500567	**5115,00**	96500589	**5115,00**	96500578	**5194,00**	96500650	**5138,00**	96500672	**5138,00**	96500661	**5217,00**
CRN 20-17	18,5	96500568	**6072,00**	96500590	**6072,00**	96500579	**6151,00**	96500651	**6096,00**	96500673	**6096,00**	96500662	**6175,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CRN 32

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 65 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 65** № продукта	EUR
CRN 32-1-1	1,5	PN 16	96122294	**1930,00**	96122322	**1965,00**
CRN 32-1	2,2	PN 16	96122351	**2067,00**	96122379	**2100,00**
CRN 32-2-2	3	PN 16	96122352	**2319,00**	96122380	**2352,00**
CRN 32-2	4	PN 16	96122353	**2593,00**	96122381	**2627,00**
CRN 32-3-2	5,5	PN 16	96122354	**3199,00**	96122382	**3232,00**
CRN 32-3	5,5	PN 16	96122355	**3199,00**	96122383	**3232,00**
CRN 32-4-2	7,5	PN 16	96122356	**3953,00**	96122384	**3986,00**
CRN 32-4	7,5	PN 16	96122357	**3953,00**	96122385	**3986,00**
CRN 32-5-2	11	PN 16	96122358	**4957,00**	96122386	**4992,00**
CRN 32-5	11	PN 16	96122359	**4957,00**	96122387	**4992,00**
CRN 32-6-2	11	PN 16	96122360	**5209,00**	96122388	**5242,00**
CRN 32-6	11	PN 16	96122361	**5209,00**	96122389	**5242,00**
CRN 32-7-2	15	PN 16	96122362	**6227,00**	96122390	**6262,00**
CRN 32-7	15	PN 16	96122363	**6227,00**	96122391	**6262,00**
CRN 32-8-2	15	PN 30	96122364	**6467,00**	96122392	**6501,00**
CRN 32-8	15	PN 30	96122365	**6467,00**	96122393	**6501,00**
CRN 32-9-2	18,5	PN 30	96122366	**7358,00**	96122394	**7392,00**
CRN 32-9	18,5	PN 30	96122367	**7358,00**	96122395	**7392,00**
CRN 32-10-2	18,5	PN 30	96122368	**7598,00**	96122396	**7631,00**
CRN 32-10	18,5	PN 30	96122369	**7598,00**	96122397	**7631,00**
CRN 32-11-2	22	PN 30	96122370	**8563,00**	96122398	**8596,00**
CRN 32-11	22	PN 30	96122371	**8563,00**	96122399	**8596,00**
CRN 32-12-2	22	PN 30	96122372	**8803,00**	96122400	**8836,00**
CRN 32-12	22	PN 30	96122373	**8803,00**	96122401	**8836,00**
CRN 32-13-2	30	PN 30	96122374	**9778,00**	96122402	**9812,00**
CRN 32-13	30	PN 30	96122375	**9778,00**	96122403	**9812,00**
CRN 32-14-2	30	PN 30	96122376	**10029,00**	96122404	**10063,00**
CRN 32-14	30	PN 30	96122377	**10029,00**	96122405	**10063,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

CRN 45

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 80 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 80** № продукта	EUR
CRN 45-1-1	3	PN 16	96123116	**2319,00**	96123141	**2352,00**
CRN 45-1	4	PN 16	96123117	**2719,00**	96123142	**2752,00**
CRN 45-2-2	5,5	PN 16	96123118	**3267,00**	96123143	**3301,00**
CRN 45-2	7,5	PN 16	96123119	**3953,00**	96123144	**3986,00**
CRN 45-3-2	11	PN 16	96123120	**4969,00**	96123145	**5002,00**
CRN 45-3	11	PN 16	96123121	**4969,00**	96123146	**5002,00**
CRN 45-4-2	15	PN 16	96123122	**6239,00**	96123147	**6272,00**
CRN 45-4	15	PN 16	96123123	**6239,00**	96123148	**6272,00**
CRN 45-5-2	18,5	PN 16	96123124	**7336,00**	96123149	**7369,00**
CRN 45-5	18,5	PN 16	96123125	**7336,00**	96123150	**7369,00**
CRN 45-6-2	22	PN 30	96123126	**8417,00**	96123151	**8450,00**
CRN 45-6	22	PN 30	96123127	**8417,00**	96123152	**8450,00**
CRN 45-7-2	30	PN 30	96123128	**9367,00**	96123153	**9400,00**
CRN 45-7	30	PN 30	96123129	**9367,00**	96123154	**9400,00**
CRN 45-8-2	30	PN 30	96123130	**9627,00**	96123155	**9661,00**
CRN 45-8	30	PN 30	96123131	**9627,00**	96123156	**9661,00**
CRN 45-9-2	30	PN 30	96123132	**9890,00**	96123157	**9923,00**
CRN 45-9	37	PN 30	96123133	**10726,00**	96123158	**10760,00**
CRN 45-10-2	37	PN 30	96123134	**10973,00**	96123159	**11006,00**
CRN 45-10	37	PN 30	96123135	**10973,00**	96123160	**11006,00**
CRN 45-11-2	45	PN 30	96123136	**14050,00**	96123161	**14084,00**
CRN 45-11	45	PN 30	96123137	**14050,00**	96123162	**14084,00**
CRN 45-12-2	45	PN 33	96123138	**14372,00**	96123163	**14405,00**
CRN 45-12	45	PN 33	96123139	**14372,00**	96123164	**14405,00**
CRN 45-13-2	45	PN 33	96123140	**14690,00**	96123165	**14723,00**

CRN 64

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 100 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 100** № продукта	EUR
CRN 64-1-1	4	PN 16	96123774	**2773,00**	96123796	**2807,00**
CRN 64-1	5,5	PN 16	96123775	**3334,00**	96123797	**3368,00**
CRN 64-2-2	7,5	PN 16	96123776	**4009,00**	96123798	**4042,00**
CRN 64-2-1	11	PN 16	96123777	**4729,00**	96123799	**4763,00**
CRN 64-2	11	PN 16	96123778	**4729,00**	96123800	**4763,00**
CRN 64-3-2	15	PN 16	96123779	**6082,00**	96123801	**6115,00**
CRN 64-3-1	15	PN 16	96123780	**6082,00**	96123802	**6115,00**
CRN 64-3	18,5	PN 16	96123781	**6909,00**	96123803	**6942,00**
CRN 64-4-2	18,5	PN 16	96123782	**7197,00**	96123804	**7230,00**
CRN 64-4-1	22	PN 16	96123783	**8030,00**	96123805	**8064,00**
CRN 64-4	22	PN 16	96123784	**8030,00**	96123806	**8064,00**
CRN 64-5-2	30	PN 16	96123785	**8682,00**	96123807	**8715,00**
CRN 64-5-1	30	PN 16	96123786	**8682,00**	96123808	**8715,00**
CRN 64-5	30	PN 16	96123787	**8682,00**	96123809	**8715,00**
CRN 64-6-2	30	PN 30	96123788	**8972,00**	96123810	**9005,00**
CRN 64-6-1	37	PN 30	96123789	**10486,00**	96123811	**10519,00**
CRN 64-6	37	PN 30	96123790	**10486,00**	96123812	**10519,00**
CRN 64-7-2	37	PN 30	96123791	**10749,00**	96123813	**10782,00**
CRN 64-7-1	37	PN 30	96123792	**10749,00**	96123814	**10782,00**
CRN 64-7	45	PN 30	96123793	**14165,00**	96123815	**14198,00**
CRN 64-8-2	45	PN 30	96123794	**14416,00**	96123816	**14449,00**
CRN 64-8-1	45	PN 30	96123795	**14416,00**	96123817	**14449,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CRN 95

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 100 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 100** № продукта	EUR
CRN 95-1-1	5,5	PN 16	99141757	**3379,00**	99141773	**3379,00**
CRN 95-1	7,5	PN 16	99141758	**4160,00**	99141774	**4160,00**
CRN 95-2-2	11	PN 16	99141759	**5326,00**	99141775	**5326,00**
CRN 95-2	15	PN 16	99141760	**6634,00**	99141776	**6634,00**
CRN 95-3-2	18,5	PN 16	99141761	**7480,00**	99141777	**7480,00**
CRN 95-3	22	PN 16	99141762	**8365,00**	99141778	**8365,00**
CRN 95-4	30	PN 16	99141763	**9323,00**	99141779	**9323,00**
CRN 95-5	37	PN 16	99141764	**10696,00**	99141780	**10696,00**
CRN 95-6	45	PN 25	99141765	**13432,00**	99141781	**13432,00**

CRN 125

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 150 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 150** № продукта	EUR
CRN 125-1	11	PN 16	99142641	**5407,00**	99142660	**5407,00**
CRN 125-2-2	15	PN 16	99142642	**6734,00**	99142662	**6734,00**
CRN 125-2-1	18,5	PN 16	99142643	**7890,00**	99142693	**7890,00**
CRN125-2	22	PN 16	99142644	**8824,00**	99142694	**8824,00**
CRN 125-3-1	30	PN 16	99142645	**9463,00**	99142695	**9463,00**
CRN 125-4-2	37	PN 16	99142647	**11124,00**	99142697	**11124,00**
CRN 125-4	45	PN 16	99142648	**13541,00**	99142699	**13541,00**
CRN 125-5	55	PN 25	99142649	**16612,00**	99142701	**16612,00**
CRN 125-6	75	PN 25	99142651	**20128,00**	99142702	**20128,00**

CRN 155

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 150 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 150** № продукта	EUR
CRN 155-1-1	11	PN 16	99143269	**5407,00**	99143286	**5407,00**
CRN 155-1	15	PN 16	99143270	**6734,00**	99143287	**6734,00**
CRN 155-2-2	22	PN 16	99143271	**8824,00**	99143288	**8824,00**
CRN 155-2	30	PN 16	99143272	**9463,00**	99143289	**9463,00**
CRN 155-3-2	37	PN 16	99143273	**11124,00**	99143290	**11124,00**
CRN 155-3	45	PN 16	99143274	**13541,00**	99143291	**13541,00**
CRN 155-4-1	55	PN 16	99143275	**16346,00**	99143292	**16346,00**
CRN 155-5	75	PN 25	99143277	**20601,00**	99143304	**20601,00**
CRN 155-6	90	PN 25	99143279	**21639,00**	99143305	**21639,00**
CRN 155-7	110	PN 40	99143280	**23973,00**	99143306	**23973,00**
CRN 155-8-2	110	PN 40	99143281	**24422,00**	99143307	**24422,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

CRN 185

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 200 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 200** № продукта	EUR
CRN 185-1-1	18,5	PN 16	99143735	**9282,00**	99143751	**9282,00**
CRN 185-1	22	PN 16	99143736	**10191,00**	99143752	**10191,00**
CRN 185-2-2	37	PN 16	99143737	**12949,00**	99143753	**12949,00**
CRN 185-2	45	PN 16	99143738	**16079,00**	99143754	**16079,00**
CRN 185-3-3	55	PN 16	99143739	**18742,00**	99143755	**18742,00**
CRN 185-3	75	PN 16	99143740	**22445,00**	99143756	**22445,00**
CRN 185-4-3	75	PN 25	99143741	**22968,00**	99143757	**22968,00**
CRN 185-4	90	PN 25	99143742	**26729,00**	99143758	**26729,00**
CRN 185-5-3	110	PN 25	99143743	**28838,00**	99143759	**28838,00**
CRN 185-5	110	PN 25	99143744	**28838,00**	99143760	**28838,00**
CRN 185-6-3	132	PN 40	99143745	**32711,00**	99143761	**32711,00**
CRN 185-6	132	PN 40	99143746	**32711,00**	99143762	**32711,00**
CRN 185-7-3	160	PN 40	99143747	**37949,00**	99143763	**37949,00**
CRN 185-7	160	PN 40	99143748	**37949,00**	99143764	**37949,00**
CRN 185-8-3	200	PN 40	99921028	**44773,00**	99921029	**44773,00**
CRN 185-8	200	PN 40	99143750	**44773,00**	99143766	**44773,00**

CRN 215

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 200 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 200** № продукта	EUR
CRN 215-1-1	22	PN 16	99144216	**10191,00**	99144230	**10191,00**
CRN 215-1	37	PN 16	99144217	**12949,00**	99144231	**12949,00**
CRN 215-2-2	45	PN 16	99144218	**16079,00**	99144232	**16079,00**
CRN 215-2-1	55	PN 16	99144219	**19463,00**	99144233	**19463,00**
CRN 215-2	75	PN 16	99144220	**22445,00**	99144234	**22445,00**
CRN 215-3-2	75	PN 16	99144221	**22968,00**	99144235	**22968,00**
CRN 215-3	90	PN 16	99144222	**26729,00**	99144236	**26729,00**
CRN 215-4-2	110	PN 25	99144223	**29992,00**	99144237	**29992,00**
CRN 215-4	132	PN 25	99144224	**32189,00**	99144238	**32189,00**
CRN 215-5-2	132	PN 25	99144225	**32711,00**	99144239	**32711,00**
CRN 215-5	160	PN 25	99144226	**37949,00**	99144240	**37949,00**
CRN 215-6-3	160	PN 40	99144227	**38472,00**	99144241	**38472,00**
CRN 215-6	200	PN 40	99144228	**44773,00**	99144242	**44773,00**
CRN 215-7-2	200	PN 40	99144229	**45295,00**	99144243	**45295,00**

CRN 255

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Максимально допустимое рабочее давление	HQQE		HQQV	
			Фланец по DIN DN 200 № продукта	EUR	**Фланец по DIN DN 200** № продукта	EUR
CRN 255-1-1	30	PN 16	99144661	**10825,00**	99144691	**10825,00**
CRN 255-1	45	PN 16	99144662	**16087,00**	99144692	**16087,00**
CRN 255-2-2	55	PN 16	99144664	**19473,00**	99144703	**19473,00**
CRN 255-2	75	PN 16	99144665	**23862,00**	99144704	**23862,00**
CRN 255-3-2	90	PN 16	99144667	**27771,00**	99144705	**27771,00**
CRN 255-3	110	PN 25	99144685	**30007,00**	99144706	**30007,00**
CRN 255-4-2	132	PN 25	99144686	**34036,00**	99144707	**34036,00**
CRN 255-4	160	PN 25	99144687	**37968,00**	99144708	**37968,00**
CRN 255-5-3	160	PN 40	99144688	**38490,00**	99144709	**38490,00**
CRN 255-5	200	PN 40	99144689	**44795,00**	99144710	**44795,00**
CRN 255-6-2	200	PN 40	99144690	**45318,00**	99144711	**45318,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащёны встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CRT с проточной частью из титана

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материал: Проточная часть из титана.

Торцевое уплотнение: Пара трения карбид вольфрама/карбид вольфрама, эластомеры EPDM (AUUE), Viton (AUUV) по запросу.

Тип присоединения: Муфта Victaulic (PJE).

Номинальное напряжение: До 1,5 кВт (включительно): 3 x 220-240D/380-415Y В,
от 2,2 кВт до 5,5 кВт: 3 x 380-415D В,
от 7,5 кВт до 18,5 кВт: 3 x 380-415D/660-690Y В,
1x230 В – по запросу.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: От 0,75 кВт (включительно) IE3.

Скорость вращения: 2900 об/мин.

CRT 2

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**Муфта PJE 1 ¼" AUUE** № продукта	EUR
CRT 2-2	0,37	96100301	**1790,00**
CRT 2-3	0,37	96100302	**1910,00**
CRT 2-4	0,55	96100303	**2048,00**
CRT 2-5	0,55	96100304	**2361,00**
CRT 2-6	0,75	96100305	**2462,00**
CRT 2-7	0,75	96100306	**2770,00**
CRT 2-9	1,1	96100307	**2934,00**
CRT 2-11	1,1	96100308	**3299,00**
CRT 2-13	1,5	96100309	**3659,00**
CRT 2-15	1,5	96100310	**4027,00**
CRT 2-18	2,2	96100314	**4649,00**
CRT 2-22	2,2	96100315	**5049,00**
CRT 2-26	3	96100316	**5612,00**

CRT 4

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**Муфта PJE 1 ¼" AUUE** № продукта	EUR
CRT 4-1	0,37	96100794	**1733,00**
CRT 4-2	0,37	96100795	**1986,00**
CRT 4-3	0,55	96100796	**2164,00**
CRT 4-4	0,75	96100797	**2427,00**
CRT 4-5	1,1	96100798	**2783,00**
CRT 4-6	1,1	96100799	**3035,00**
CRT 4-7	1,5	96100800	**3455,00**
CRT 4-8	1,5	96100801	**3701,00**
CRT 4-10	2,2	96100929	**4240,00**
CRT 4-12	2,2	96100930	**4510,00**
CRT 4-14	3	96100931	**5218,00**
CRT 4-16	3	96100839	**5488,00**
CRT 4-19	4	96100840	**6306,00**
CRT 4-22	4	96100841	**6902,00**

CRT 8

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**Муфта PJE 2" AUUE** № продукта	EUR
CRT 8-1	0,37	96108239	**3307,00**
CRT 8-2	0,75	96108240	**3457,00**
CRT 8-3	1,1	96108241	**3731,00**
CRT 8-4	1,5	96108242	**4225,00**
CRT 8-5	2,2	96117226	**4607,00**
CRT 8-6	2,2	96117227	**4875,00**
CRT 8-8	3	96117228	**5672,00**
CRT 8-10	4	96117229	**6537,00**
CRT 8-12	4	96117230	**7124,00**
CRT 8-14	5,5	96117231	**8463,00**
CRT 8-16	5,5	96117232	**9115,00**
CRT 8-18	7,5	96117233	**10724,00**
CRT 8-20	11	96117234	**11372,00**

CRT 16

Группа продукта F4

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**Муфта PJE 2" AUUE** № продукта	EUR
CRT 16-2	2,2	96117244	**3915,00**
CRT 16-3	3	96117245	**4673,00**
CRT 16-4	4	96117246	**5547,00**
CRT 16-5	5,5	96117247	**6755,00**
CRT 16-6	5,5	96117248	**7248,00**
CRT 16-7	7,5	96117249	**8058,00**
CRT 16-8	7,5	96117250	**8623,00**
CRT 16-10	11	96117251	**10678,00**
CRT 16-12	11	96117252	**11317,00**
CRT 16-14	15	96117253	**14039,00**
CRT 16-17	18,5	96117254	**14825,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CRE со встроенным частотным преобразователем

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материал: Основание и головная часть из чугуна, рабочие колеса и камеры из нержавеющей стали AISI 304.

Торцевое уплотнение: Пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (HQQE), Viton (HQQV) по запросу.

Тип присоединения: Овальный фланец с внутренней резьбой или фланец по DIN.

Номинальное напряжение: От 0,37 кВт до 1,1 кВт: 1 x 200-240 В,
от 1,5 кВт до 11 кВт: 3 x 380-500 В,
от 15 кВт: 3 x 380-480 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 11 кВт IE5; от 15 кВт IE3.

Скорость вращения: 3450 об/мин.

CRE 1

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Овальный фланец Rp 1", HQQE				Фланец по DIN DN 25/ DN 32, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRE 1-4	0,37	98389277[B]	**1138,00**	98389310	**1299,00**	98389291[B]	**1175,00**	98389315[B]	**1336,00**	0-6
CRE 1-6	0,55	98389279[B]	**1225,00**	98389311[B]	**1387,00**	98389292[B]	**1263,00**	98389316[B]	**1423,00**	0-6
CRE 1-9	0,75	98389280	**1360,00**	98389312	**1522,00**	98389293	**1396,00**	98389317[B]	**1558,00**	0-10
CRE 1-13	1,1	98389289[B]	**1609,00**	98389313[B]	**1770,00**	98389294[B]	**1646,00**	98389318[B]	**1806,00**	0-16
CRE 1-17	1,5	98389302	**2156,00**	98389334	**2318,00**	98389308[B]	**2192,00**	98389340	**2354,00**	0-16
CRE 1-25	2,2	–	**–**	–	**–**	98389309	**2641,00**	98389342	**2802,00**	0-25
CRE 1-27	3	–	**–**	–	**–**	99072116	**3116,00**	99072117	**3277,00**	0-25

CRE 3

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Овальный фланец Rp 1", HQQE				Фланец по DIN DN 25/ DN 32, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRE 3-2	0,37	98389684[B]	**1085,00**	98389705[B]	**1245,00**	98389689[B]	**1121,00**	98389710[B]	**1283,00**	0-4
CRE 3-4	0,55	98389685[B]	**1167,00**	98389706[B]	**1329,00**	98389690[B]	**1204,00**	98389711[B]	**1365,00**	0-6
CRE 3-5	0,75	98389686[B]	**1286,00**	98389707[B]	**1447,00**	98389691[B]	**1323,00**	98389712[B]	**1484,00**	0-6
CRE 3-8	1,1	98389687[B]	**1461,00**	98389708[B]	**1622,00**	98389692[B]	**1497,00**	98389713[B]	**1659,00**	0-10
CRE 3-11	1,5	98389698[B]	**1927,00**	98389719[B]	**2089,00**	98389704[B]	**1963,00**	98389725[B]	**2125,00**	0-16
CRE 3-17	2,2	–	**–**	–	**–**	98389699[B]	**2431,00**	98389720	**2592,00**	0-25
CRE 3-23	3	–	**–**	–	**–**	99072140[B]	**2791,00**	99072144	**2951,00**	0-25
CRE 3-25	4	–	**–**	–	**–**	99072143	**3342,00**	99072145	**3503,00**	0-25

[1] **Внимание!** При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.
Внимание! Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только проточной части насоса, но и датчика давления. Максимальная температура среды для датчика давления +85 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

CRE 5

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Овальный фланец Rp 1 ¼", HQQE				Фланец по DIN DN 25/ DN 32, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRE 5-2	0,55	98390008	**1147,00**	98390032	**1309,00**	98390021	**1183,00**	98390036[B]	**1345,00**	0-4
CRE 5-4	1,1	98390009[B]	**1334,00**	98390033[B]	**1496,00**	98390022[B]	**1371,00**	98390037[B]	**1532,00**	0-6
CRE 5-5	1,5	98390026[B]	**1776,00**	98390041[B]	**1938,00**	98390030[B]	**1814,00**	98390045[B]	**1974,00**	0-6
CRE 5-9	2,2	98390027[B]	**2211,00**	98390042[B]	**2371,00**	98390031[B]	**2247,00**	98390046[B]	**2408,00**	0-10
CRE 5-12	3	99072187	**2548,00**	99072201	**2709,00**	99072192[B]	**2585,00**	99072203[B]	**2746,00**	0-16
CRE 5-16	4	99072191	**3045,00**	–	**–**	99072193	**3082,00**	99072204	**3243,00**	0-25
CRE 5-22	5,5	–	**–**	–	**–**	99072199[B]	**3729,00**	99072205	**3889,00**	0-25
CRE 5-24	7,5	–	**–**	–	**–**	99075977	**4409,00**	99075978	**4570,00**	0-25

CRE 10

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Овальный фланец Rp 1 ½", HQQE				Фланец по DIN DN 40, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRE 10-1	0,75	98390236[B]	**1280,00**	98390268	**1436,00**	98390238[B]	**1317,00**	98390270	**1474,00**	0-4
CRE 10-2	1,5	98390261[B]	**1717,00**	98390273	**1875,00**	98390265[B]	**1756,00**	98390276[B]	**1912,00**	0-6
CRE 10-3	2,2	98390262[B]	**2240,00**	98390274[B]	**2396,00**	98390267[B]	**2277,00**	98390277[B]	**2434,00**	0-6
CRE 10-5	3	99071444[B]	**2575,00**	99071457	**2732,00**	99071453[B]	**2614,00**	99071459[B]	**2770,00**	0-10
CRE 10-6	4	99071446[B]	**3137,00**	99071458	**3293,00**	99071454[B]	**3175,00**	99071461[B]	**3332,00**	0-16
CRE 10-9	5,5	99071777[B]	**3845,00**	99071788	**4002,00**	99071780	**3883,00**	99071789[B]	**4039,00**	0-16
CRE 10-12	7,5	–	**–**	–	**–**	99071783[B]	**4770,00**	99071790	**4927,00**	0-25
CRE 10-17	11	–	**–**	–	**–**	99071786[B]	**6189,00**	99071791	**6345,00**	0-25

CRE 15

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Овальный фланец Rp 2", HQQE				Фланец по DIN DN 50, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRE 15-1	1,5	98390713[B]	**1815,00**	98390719[B]	**1972,00**	98390714[B]	**1853,00**	98390720[B]	**2009,00**	0-4
CRE 15-2	3	99071509[B]	**2552,00**	99071526[B]	**2708,00**	99071524[B]	**2589,00**	99071529[B]	**2747,00**	0-6
CRE 15-3	4	99071512[B]	**3112,00**	99071527[B]	**3268,00**	99104276[B]	**3149,00**	99071530[B]	**3305,00**	0-10
CRE 15-4	5,5	99071857	**3756,00**	99071873	**3912,00**	99071862[B]	**3793,00**	99071875[B]	**3949,00**	0-10
CRE 15-5	7,5	99071860	**4483,00**	99071874[B]	**4640,00**	99071863[B]	**4521,00**	99071876[B]	**4678,00**	0-16
CRE 15-8	11	–	**–**	–	**–**	99071870	**5879,00**	99071877	**6036,00**	0-25
CRE 15-10	15	–	**–**	–	**–**	96514506	**7234,00**	96514575	**7390,00**	0-25
CRE 15-12	18,5	–	**–**	–	**–**	96514507	**8752,00**	96514576	**8908,00**	0-25

CRE 20

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Овальный фланец Rp 2", HQQE				Фланец по DIN DN 50, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRE 20-1	2,2	98390765[B]	**2247,00**	98390768	**2403,00**	98390766[B]	**2284,00**	98390769	**2441,00**	0-4
CRE 20-2	4	99071649[B]	**3146,00**	99071664	**3302,00**	99071655[B]	**3184,00**	99071668[B]	**3341,00**	0-10
CRE 20-3	5,5	99071652[B]	**3799,00**	99071665	**3955,00**	99071657[B]	**3836,00**	99071669[B]	**3993,00**	0-10
CRE 20-4	7,5	99071654	**4535,00**	99071666	**4691,00**	99071658	**4573,00**	99071670[B]	**4729,00**	0-10
CRE 20-6	11	–	**–**	–	**–**	99071662[B]	**5946,00**	99071671[B]	**6103,00**	0-16
CRE 20-8	15	–	**–**	–	**–**	96514642	**7321,00**	96514703	**7477,00**	0-25
CRE 20-10	18,5	–	**–**	–	**–**	96514643	**8856,00**	96514704	**9013,00**	0-25

[1] **Внимание!** При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.
Внимание! Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только проточной части насоса, но и датчика давления. Максимальная температура среды для датчика давления +85 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CRE 32, 45, 64, 95

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Макс. допустимое рабочее давление	Фланец по DIN, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
			без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRE 32-1-1	2,2	DN65 / PN 16	98390932[B]	**2701,00**	98390933[B]	**2862,00**	0-6
CRE 32-1	3	DN65 / PN 16	99071938[B]	**3042,00**	99071957[B]	**3203,00**	0-6
CRE 32-2-1	5,5	DN65 / PN 16	99071942	**4492,00**	99071958[B]	**4652,00**	0-10
CRE 32-2	7,5	DN65 / PN 16	99071953[B]	**5484,00**	99071959[B]	**5644,00**	0-10
CRE 32-4-2	11	DN65 / PN 16	99071955[B]	**7294,00**	99071960[B]	**7455,00**	0-16
CRE 32-5-2	15	DN65 / PN 16	96122663	**8804,00**	96122671	**8964,00**	0-16
CRE 32-6	18,5	DN65 / PN 30	96122664	**10430,00**	96122672	**10591,00**	0-25
CRE 32-7	22	DN65 / PN 30	96122665	**11974,00**	96122673	**12135,00**	0-25
CRE 45-1-1	5,5	DN80 / PN 16	99072009[B]	**4396,00**	99072016	**4556,00**	0-6
CRE 45-1	7,5	DN80 / PN 16	99072011[B]	**5375,00**	99072017	**5535,00**	0-6
CRE 45-2-1	11	DN80 / PN 16	99072014[B]	**7080,00**	99072019	**7242,00**	0-10
CRE 45-2-2	11	DN80 / PN 16	99072012[B]	**7080,00**	99072018	**7242,00**	0-10
CRE 45-2	15	DN80 / PN 16	96123405	**8601,00**	96123413	**8761,00**	0-10
CRE 45-3	18,5	DN80 / PN 16	96123406	**10263,00**	96123414	**10424,00**	0-16
CRE 45-4-2	22	DN80 / PN 16	96123407	**11624,00**	96123415	**11786,00**	0-16
CRE 64-1-1	7,5	DN100 / PN 16	99072057[B]	**5264,00**	99072061	**5425,00**	0-6
CRE 64-1	11	DN100 / PN 16	99072059	**7173,00**	99072062	**7335,00**	0-6
CRE 64-2-2	15	DN100 / PN 16	96123994	**8396,00**	96123999	**8558,00**	0-10
CRE 64-2-1	18,5	DN100 / PN 16	96123995	**10099,00**	96124000	**10259,00**	0-10
CRE 64-3-2	22	DN100 / PN 16	96123996	**11274,00**	96124001	**11434,00**	0-16
CRE 95-1-1	11	DN100 / PN 16	99264346	**6734,00**	99264415	**6894,00**	0-16
CRE 95-1	15	DN100 / PN 16	99264358	**8266,00**	99264416	**8427,00**	0-16
CRE 95-2-2	18,5	DN100 / PN 16	99264359	**9826,00**	99264417	**9986,00**	0-16
CRE 95-2-1	22	DN100 / PN 16	99264360	**11062,00**	99264418	**11223,00**	0-16

CRE 125, 155

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Макс. допустимое рабочее давление	Фланец по DIN, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
			без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRE 125-1	18,5	DN150/PN 16	99264394	**9937,00**	99264452	**10088,00**	0-16
CRE 155-1-1	18,5	DN150/PN 16	99264409	**9533,00**	99264463	**9684,00**	0-16

[1] **Внимание!** При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.
Внимание! Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только проточной части насоса, но и датчика давления. Максимальная температура среды для датчика давления +85 °C.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CRNE со встроенным частотным преобразователем и проточной частью из нержавеющей стали

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материал: Проточная часть из нержавеющей стали AISI316.

Торцевое уплотнение: Пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (HQQE), Viton (HQQV) по запросу.

Тип присоединения: Муфта PJE (Victaulic), Flexi Clamp или фланец по DIN.

Номинальное напряжение: От 0,37 кВт до 1,1 кВт: 1 x 200-240 В,
от 1,5 кВт до 11 кВт: 3 x 380-500 В,
от 15 кВт: 3 x 380-480 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: До 11 кВт IE5; от 15 кВт IE3.

Скорость вращения: 3450 об/мин.

CRNE 1

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Муфта PJE 1 ¼", HQQE				Фланец по DIN DN 25/ DN 32, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRNE 1-4	0,37	98389435	**1291,00**	98389527	**1452,00**	98389459	**1355,00**	98389538	**1516,00**	0-6
CRNE 1-6	0,55	98389437	**1403,00**	98389529	**1564,00**	98389460	**1467,00**	98389539	**1627,00**	0-6
CRNE 1-9	0,75	98389438	**1560,00**	98389530	**1721,00**	98389462	**1623,00**	98389542	**1785,00**	0-10
CRNE 1-13	1,1	98389440	**1855,00**	98389531	**2017,00**	98389463	**1919,00**	98389545	**2080,00**	0-16
CRNE 1-17	1,5	98389491	**2459,00**	98389574	**2620,00**	98389506	**2522,00**	98389589	**2684,00**	0-16
CRNE 1-25	2,2	98389492	**2962,00**	98389575	**3123,00**	98389507	**3025,00**	98389591	**3186,00**	0-25
CRNE 1-27	3	99072126	**3499,00**	–	**–**	99072128	**3563,00**	99072135	**3724,00**	0-25

CRNE 3

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Муфта PJE 1 ¼", HQQE				Фланец по DIN DN 25/ DN 32, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRNE 3-2	0,37	98389832	**1237,00**	98389914	**1398,00**	98389844	**1301,00**	98389924	**1462,00**	0-4
CRNE 3-4	0,55	98389833	**1331,00**	98389915	**1493,00**	98389845	**1394,00**	98389925	**1556,00**	0-6
CRNE 3-5	0,75	98389834	**1467,00**	98389916	**1629,00**	98389846	**1531,00**	98389926	**1692,00**	0-6
CRNE 3-8	1,1	98389835	**1676,00**	98389917	**1837,00**	98389847	**1740,00**	98389927	**1900,00**	0-10
CRNE 3-11	1,5	98389880	**2179,00**	98389954	**2340,00**	98389893	**2242,00**	98389976	**2403,00**	0-16
CRNE 3-17	2,2	98389881	**2704,00**	98389955	**2864,00**	98389894	**2767,00**	98389977	**2929,00**	0-25
CRNE 3-23	3	99072164	**3114,00**	99072176	**3275,00**	99072168	**3177,00**	99072180	**3338,00**	0-25
CRNE 3-25	4	99072165	**3723,00**	99072177	**3884,00**	99072169	**3787,00**	99072181	**3947,00**	0-25

[1] **Внимание!** При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.
Внимание! Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только проточной части насоса, но и датчика давления. Максимальная температура среды для датчика давления +85 °C.

CRNE 5

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Муфта PJE 1 ¼", HQQE				Фланец по DIN DN 25/ DN 32, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRNE 5-2	0,55	98390110	**1311,00**	98390164	**1472,00**	98390117	**1375,00**	98390170	**1535,00**	0-4
CRNE 5-4	1,1	98390111	**1532,00**	98390165	**1694,00**	98390118	**1595,00**	98390171	**1757,00**	0-6
CRNE 5-5	1,5	98390144	**2005,00**	98390186	**2167,00**	98390152	**2069,00**	98390194	**2230,00**	0-6
CRNE 5-9	2,2	98390145	**2488,00**	98390187	**2649,00**	98390153	**2552,00**	98390195	**2712,00**	0-10
CRNE 5-12	3	99072230	**2862,00**	99072259	**3024,00**	99072237	**2925,00**	99072265	**3087,00**	0-16
CRNE 5-16	4	99072231	**3411,00**	99072260	**3572,00**	99072238	**3474,00**	99072266	**3636,00**	0-25
CRNE 5-22	5,5	–	**–**	–	**–**	99072239	**4198,00**	99072267	**4359,00**	0-25
CRNE 5-24	7,5	–	**–**	–	**–**	99075989	**4962,00**	99075995	**5123,00**	0-25

CRNE 10

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Муфта PJE 2", HQQE				Фланец по DIN DN 40, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRNE 10-1	0,75	98390306	**1499,00**	98390331	**1656,00**	98390311	**1573,00**	98390335	**1729,00**	0-4
CRNE 10-2	1,5	98390319	**2093,00**	98390343	**2249,00**	98390323	**2166,00**	98390347	**2322,00**	0-6
CRNE 10-3	2,2	98390320	**2531,00**	98390344	**2687,00**	98390324	**2603,00**	98390348	**2761,00**	0-6
CRNE 10-5	3	99071483	**2903,00**	99071499	**3059,00**	99071488	**2976,00**	99071504	**3133,00**	0-10
CRNE 10-6	4	99071484	**3529,00**	99071500	**3685,00**	99071490	**3602,00**	99071506	**3759,00**	0-16
CRNE 10-9	5,5	99071819	**4331,00**	99071841	**4489,00**	99071826	**4405,00**	99071850	**4561,00**	0-16
CRNE 10-12	7,5	99071820	**5339,00**	99071843	**5497,00**	99071827	**5413,00**	99071851	**5569,00**	0-25
CRNE 10-17	11	99071821	**6926,00**	99071844	**7082,00**	99071829	**6999,00**	99071852	**7155,00**	0-25

CRNE 15

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Муфта PJE 2", HQQE				Фланец по DIN DN 50, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRNE 15-1	1,5	98390743	**2090,00**	98390756	**2247,00**	98390746	**2181,00**	98390758	**2337,00**	0-4
CRNE 15-2	3	99071581	**2876,00**	99071626	**3032,00**	99071604	**2966,00**	99071636	**3123,00**	0-10
CRNE 15-3	4	99071582	**3497,00**	99071627	**3653,00**	99071605	**3587,00**	99071637	**3744,00**	0-10
CRNE 15-4	5,5	99071584	**4225,00**	99071628	**4382,00**	99071606	**4315,00**	99071638	**4473,00**	0-10
CRNE 15-5	7,5	99071586	**5040,00**	99071629	**5196,00**	99071607	**5130,00**	99071640	**5286,00**	0-16
CRNE 15-8	11	99071587	**6555,00**	99071630	**6711,00**	99071608	**6645,00**	99071641	**6802,00**	0-25
CRNE 15-10	15	96514546	**8098,00**	96514615	**8254,00**	96514538	**8188,00**	96514607	**8345,00**	0-25
CRNE 15-12	18,5	96514547	**9802,00**	96514616	**9960,00**	96514539	**9893,00**	96514608	**10049,00**	0-25

CRNE 20

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Муфта PJE 2", HQQE				Фланец по DIN DN 50, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
		без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком[1] давления № продукта	EUR	
CRNE 20-1	2,2	98390789	**2536,00**	98390796	**2692,00**	98390792	**2626,00**	98390798	**2783,00**	0-4
CRNE 20-2	4	99071708	**3538,00**	99071746	**3695,00**	99071718	**3629,00**	99071765	**3786,00**	0-10
CRNE 20-3	5,5	99071709	**4277,00**	99071747	**4434,00**	99071719	**4368,00**	99071766	**4524,00**	0-10
CRNE 20-4	7,5	99071710	**5102,00**	99071748	**5258,00**	99071720	**5192,00**	99071767	**5348,00**	0-10
CRNE 20-6	11	99071712	**6636,00**	99071749	**6792,00**	99071722	**6726,00**	99071768	**6882,00**	0-16
CRNE 20-8	15	96514678	**8202,00**	96514738	**8358,00**	96514671	**8291,00**	96514731	**8449,00**	0-25
CRNE 20-10	18,5	96514679	**9929,00**	96514739	**10086,00**	96514672	**10019,00**	96514732	**10176,00**	0-25

[1] **Внимание!** При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.
Внимание! Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только проточной части насоса, но и датчика давления. Максимальная температура среды для датчика давления +85 °C.

CRNE 32, 45, 64, 95

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Макс. допустимое рабочее давление	Фланец по DIN, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
			без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком давления[1] № продукта	EUR	
CRNE 32-1-1	2,2	DN65 / PN 16	98390934	**3379,00**	98390936	**3540,00**	0-6
CRNE 32-1	3	DN65 / PN 16	99071972	**3669,00**	99071999	**3831,00**	0-6
CRNE 32-2-1	5,5	DN65 / PN 16	99071983	**5193,00**	99072000	**5353,00**	0-10
CRNE 32-2	7,5	DN65 / PN 16	99071984	**6179,00**	99072001	**6340,00**	0-10
CRNE 32-4-2	11	DN65 / PN 16	99071985	**8232,00**	99072003	**8393,00**	0-16
CRNE 32-5-2	15	DN65 / PN 16	96122699	**10288,00**	96122707	**10449,00**	0-16
CRNE 32-6	18,5	DN65 / PN 30	96122700	**12162,00**	96122708	**12323,00**	0-25
CRNE 32-7	22	DN65 / PN 30	96122701	**13710,00**	96122709	**13870,00**	0-25
CRNE 45-1-1	5,5	DN80 / PN 16	99072029	**5080,00**	99072049	**5241,00**	0-6
CRNE 45-1	7,5	DN80 / PN 16	99072030	**6158,00**	99072050	**6318,00**	0-6
CRNE 45-2-2	11	DN80 / PN 16	99072031	**8013,00**	99072051	**8174,00**	0-10
CRNE 45-2-1	11	DN80 / PN 16	99072032	**8013,00**	99072052	**8174,00**	0-10
CRNE 45-2	15	DN80 / PN 16	96123437	**10028,00**	96123445	**10189,00**	0-10
CRNE 45-3	18,5	DN80 / PN 16	96123438	**11863,00**	96123446	**12024,00**	0-16
CRNE 45-4-2	22	DN80 / PN 16	96123439	**13545,00**	96123447	**13706,00**	0-16
CRNE 64-1-1	7,5	DN100 / PN 16	99072078	**6140,00**	99072087	**6301,00**	0-6
CRNE 64-1	11	DN100 / PN 16	99072079	**8127,00**	99072088	**8287,00**	0-6
CRNE 64-2-2	15	DN100 / PN 16	96124018	**9770,00**	96124023	**9931,00**	0-10
CRNE 64-2-1	18,5	DN100 / PN 16	96124019	**11560,00**	96124024	**11721,00**	0-10
CRNE 64-3-2	22	DN100 / PN 16	96124020	**13102,00**	96124025	**13264,00**	0-16
CRNE 95-1-1	11	DN100 / PN 16	99264375	**8215,00**	99264434	**8376,00**	0-16
CRNE 95-1	15	DN100 / PN 16	99264376	**10141,00**	99264435	**10302,00**	0-16
CRNE 95-2-2	18,5	DN100 / PN 16	99264377	**11725,00**	99264436	**11887,00**	0-16
CRNE 95-2-1	22	DN100 / PN 16	99264378	**13197,00**	99264437	**13359,00**	0-16

CRNE 125, 155

Группа продукта F5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Макс. допустимое рабочее давление	Фланец по DIN, HQQE				Диапазон измерения датчика, бар
			без датчика давления № продукта	EUR	с датчиком давления[1] № продукта	EUR	
CRNE 125-1	18,5	DN150/PN 16	99264400	**11872,00**	99264456	**12023,00**	0-16
CRNE 155-1-1	18,5	DN150/PN 16	99264411	**11723,00**	99264465	**11874,00**	0-16

[1] **Внимание!** При наличии подпора необходимо убедиться, что диапазон измерения датчика давления соответствует рабочему давлению.
Внимание! Необходима проверка на химическую стойкость к перекачиваемой среде не только проточной части насоса, но и датчика давления. Максимальная температура среды для датчика давления +85 °C.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Ответные фланцы

Цены указаны за один фланец. Для одного насоса необходимо заказывать 2 шт. Группа продукта Z

Для насосов	Тип фланца	Присоединение	Давление, бар	№ продукта	EUR
CR 1, 3, 5	Фланец с внутренней резьбой	Rp 1"	PN 16	409901	**34,00**
	Фланец с внутренней резьбой	Rp 1 ¼"	PN 16	419901	**44,00**
	Приварной фланец	DN 25	PN 25	409902	**33,00**
	Приварной фланец	DN 32	PN 25	419902	**44,00**
CR 10	Фланец с внутренней резьбой	Rp 1 ½"	PN 16	429902	**54,00**
	Фланец с внутренней резьбой	Rp 2"	PN 16	429904	**54,00**
	Приварной фланец	DN 40	PN 40	429901	**58,00**
CR 15, 20	Фланец с внутренней резьбой	Rp 2"	PN 16	339903	**63,00**
	Приварной фланец	DN 50	PN 25	339901	**78,00**
CR 32	Фланец с внутренней резьбой	Rp 2 ½"	PN 16	349902	**44,00**
	Приварной фланец	DN 65	PN 16	349904	**44,00**
	Приварной фланец	DN 65	PN 40	349905	**92,00**
CR 45	Фланец с внутренней резьбой	Rp 3"	PN 16	350540	**54,00**
	Приварной фланец	DN 80	PN 16	350541	**54,00**
	Приварной фланец	DN 80	PN 40	350542	**92,00**
CR 64, CR 90	Фланец с внутренней резьбой	Rp 4"	PN 16	369901	**63,00**
	Приварной фланец	DN 100	PN 16	369902	**105,00**
	Приварной фланец	DN 100	PN 40	369905	**72,00**

Ответные фланцы из нержавеющей стали

Цены указаны за один фланец. Для одного насоса необходимо заказывать 2 шт. Группа продукта Z

Для насосов	Тип фланца	Присоединение	Давление, бар	№ продукта	EUR
CRN 1, 3, 5	Фланец с внутренней резьбой	Rp 1"	PN 16	405284	**171,00**
	Фланец с внутренней резьбой	Rp 1 ¼"	PN 16	415304	**171,00**
	Приварной фланец	DN 25	PN 25	405285	**171,00**
	Приварной фланец	DN 32	PN 25	415305	**198,00**
CRN 10	Фланец с внутренней резьбой	Rp 1 ½"	PN 16	425245	**171,00**
	Приварной фланец	DN 40	PN 25	425246	**195,00**
CRN 15, 20	Фланец с внутренней резьбой	Rp 2"	PN 16	335254	**195,00**
	Приварной фланец	DN 50	PN 25	335255	**195,00**
CRN 32	Фланец с внутренней резьбой	Rp 2 ½"	PN 16	349910	**195,00**
	Приварной фланец	DN 65	PN 40	349908	**195,00**
CRN 45	Фланец с внутренней резьбой	Rp 3"	PN 16	350543	**293,00**
	Приварной фланец	DN 80	PN 16	350544	**293,00**
	Приварной фланец	DN 80	PN 40	350545	**293,00**
CRN 64, CRN 90	Фланец с внутренней резьбой	Rp 4"	PN 16	369904	**319,00**
	Приварной фланец	DN 100	PN 16	369903	**319,00**
	Приварной фланец	DN 100	PN 40	369906	**319,00**

Внимание! Типоразмер фланцев по давлению должен совпадать с типоразмером насоса по давлению.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Трубное соединение Victaulic (PJE)

Муфта с патрубком
(для насосов CRN материал патрубка – нержавеющая сталь, для насосов CRT – титан)

Цены указаны за одну муфту. Для одного насоса необходимо заказывать 2 шт. Группа продукта Z

Для насосов	Тип присоединения	Присоединение	Давление, бар	Материал уплотнения	№ продукта	EUR за штуку
CRN 1, 3, 5	Наружная резьба	R 1 ¼"	80	EPDM	419911	**58,00**
				Viton	419905	**169,00**
	Сварное соединение	DN 32	80	EPDM	419912	**52,00**
				Viton	419904	**163,00**
CRN 10, 15, 20	Наружная резьба	R 2"	70	EPDM	339911	**61,00**
				Viton	339918	**182,00**
	Сварное соединение	DN 50	70	EPDM	339910	**59,00**
				Viton	339917	**181,00**
CRT 2, 4	Наружная резьба	R 1 ¼"	80	EPDM	415520	**124,00**
				Viton	415538	**224,00**
	Сварное	DN 32	80	EPDM	415521	**107,00**
				Viton	415539	**177,00**
CRT 8, 16	Наружная резьба	R 2"	70	EPDM	425935	**218,00**
				Viton	425951	**327,00**
	Сварное	DN 50	70	EPDM	425934	**210,00**
				Viton	425952	**263,00**

Муфта без патрубка

Цены указаны за одну муфту. Для одного насоса необходимо заказывать 2 шт. Группа продукта Z

Для насосов		Присоединение	Давление, бар	Материал уплотнения	№ продукта	EUR за штуку
CRN 1, 3, 5		R 1 ¼"		EPDM	00ID1781	**21,00**
				Viton	00ID6742	**93,00**
CRN 10, 15, 20		DN 50		EPDM	00ID2643	**22,00**
				Viton	00ID6743	**93,00**

Трубные соединения под основание FlexiClamp

Муфта Flexi Clamp с патрубком

Цены указаны за одну муфту. Для одного насоса необходимо заказывать 2 шт. Группа продукта Z

Для насосов	Тип присоединения	Присоединение	Давление, бар	Материал уплотнения	№ продукта	EUR за штуку
CRN 1, 3, 5	Внутренняя резьба	Rp 1"	25	EPDM	405280	**118,00**
				Viton	405281	**118,00**
	Сварное соединение	28,5 мм	25	EPDM	405282	**116,00**
				Viton	405283	**116,00**
CRN 1, 3, 5	Внутренняя резьба	Rp 1 ¼"	25	EPDM	415296	**116,00**
				Viton	415297	**116,00**
	Сварное соединение	37,2 мм	25	EPDM	415300	**116,00**
				Viton	415301	**117,00**
CRN 10	Внутренняя резьба	Rp 1 ½"	25	EPDM	425238	**185,00**
				Viton	425239	**186,00**
	Сварное соединение	43,1 мм	25	EPDM	425242	**172,00**
				Viton	425243	**173,00**
CRN 15, 20	Внутренняя резьба	Rp 2"	25	EPDM	335241	**188,00**
				Viton	335242	**189,00**
	Сварное соединение	54,5 мм	25	EPDM	335251	**170,00**
				Viton	335252	**173,00**

Переходники для основания Flexi Clamp

Группа продукта Z

Для насосов	Тип соединения	Присоединение	Давление, бар	Материал уплотнения	№ продукта	EUR за штуку
CRN 1, 3, 5	переходник с наружной резьбой Union	G 2"	25	EPDM	96449743	**118,00**
				Viton	96449744	**126,00**
CRN 1, 3, 5	переходник с фланцевым соединением DIN	DN 25 / DN 32	16	EPDM	96449745	**147,00**
				Viton	96449900	**155,00**
CRN 1, 3, 5	овальный фланец из чугуна (в комплект входит 2 фланца)	Rp 1"	16	Клингерсил	96449748	**37,00**
		Rp 1 ¼"			96449749	**42,00**
	овальный фланец из нержавеющей стали	Rp 1"	16	Клингерсил	96449746	**33,00**
		Rp 1 ¼"			96449747	**36,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CM(E)

Компактная и удобная
для установки в систему
модульная конструкция

Оптимизированная проточная
часть с различными вариантами
присоединений

Насосы CME со встроенным
преобразователем частоты вращения
для обеспечения работы системы
в наиболее оптимальных условиях
с низким энергопотреблением

Широкий диапазон температур
перекачиваемой жидкости
от -30 до +120 °C

Наличие индикатора
направления вращения
трехфазных электродвигателей,
облегчающее ввод в эксплуатацию
и гарантирующее правильность
подключения

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CM исполнение A

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материал: Исполнение A: рабочие колеса и камеры выполнены из нержавеющей стали AISI304, всасывающий и напорные патрубки из чугуна.

Тип присоединения: Резьба Rp.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В; 3 x 220-240D/380-415Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: От 0,85 кВт (включительно) IE2.

Скорость вращения: 2900 об/мин.

CM 1 исполнение A

Торцевое уплотнение: пара трения оксид алюминия/графит, эластомеры EPDM (AVBE), Viton (AVBV).
Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AVBE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AVBV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AVBE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AVBV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 1-2	0,3	96935383[A]	**209,00**	96989421	**213,00**	0,46	96935384	**201,00**	97516508	**204,00**
CM 1-3	0,3	96806792[A]	**228,00**	97516509	**231,00**	0,46	96935387[A]	**220,00**	97516510	**224,00**
CM 1-4	0,5	96935390[A]	**250,00**	97516511	**254,00**	0,46	96935391	**239,00**	97516512	**243,00**
CM 1-5	0,5	96806794	**265,00**	97516513	**269,00**	0,46	96935404[A]	**254,00**	97516514	**257,00**
CM 1-6	0,5	96935407[A]	**281,00**	97516515	**286,00**	0,46	96935408	**271,00**	97516516	**274,00**
CM 1-7	0,5	96806796	**318,00**	97516517	**321,00**	0,65	96935411	**306,00**	97516518	**310,00**
CM 1-8	0,67	96806798	**341,00**	97516519	**345,00**	0,65	96935414	**325,00**	97516520	**328,00**

CM 1 исполнение A

Торцевое уплотнение: пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (AQQE), Viton (AQQV).
Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 1-2	0,3	97516557	**218,00**	97516586	**223,00**	0,46	97516558	**211,00**	97516587	**214,00**
CM 1-3	0,3	96807016	**238,00**	97516588	**241,00**	0,46	97516559	**230,00**	97516589	**233,00**
CM 1-4	0,5	97516560	**260,00**	97516590	**263,00**	0,46	97514257	**248,00**	96989472	**253,00**
CM 1-5	0,5	96807018	**275,00**	97516591	**278,00**	0,46	97516561	**263,00**	97516592	**266,00**
CM 1-6	0,5	97516562	**292,00**	97516593	**295,00**	0,46	97516563	**280,00**	96806800	**284,00**
CM 1-7	0,5	96807020	**327,00**	97516594	**332,00**	0,65	97516564	**316,00**	97516595	**320,00**
CM 1-8	0,67	96807021	**351,00**	97516596	**354,00**	0,65	96967504	**335,00**	96806801	**339,00**

CM 3 исполнение A

Торцевое уплотнение: пара трения оксид алюминия/графит, эластомеры EPDM (AVBE), Viton (AVBV).
Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AVBE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AVBV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AVBE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AVBV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 3-2	0,3	96806802	**215,00**	97516521	**218,00**	0,46	96935429	**207,00**	97516522	**211,00**
CM 3-3	0,5	96806803[A]	**238,00**	97516523	**242,00**	0,46	96806830[A]	**226,00**	96806832	**230,00**
CM 3-4	0,5	96806858[A]	**257,00**	96806861	**260,00**	0,46	96806807[A]	**245,00**	97516524	**248,00**
CM 3-5	0,5	96806804[A]	**274,00**	97516525	**277,00**	0,65	96806834[A]	**262,00**	97516526	**265,00**
CM 3-6	0,67	96806805[A]	**307,00**	97516527	**310,00**	0,65	96806808[A]	**291,00**	97516528	**295,00**
CM 3-7	0,9	96935437	**382,00**	97516529	**386,00**	0,85	96935438	**360,00**	97516530	**363,00**
CM 3-8	0,9	96806806	**449,00**	97516531	**454,00**	1,2	96806809	**427,00**	97516532	**430,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CM 3 исполнение A

Торцевое уплотнение: пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (AQQE), Viton (AQQV).
Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 3-2	0,3	96807022	**225,00**	97516597	**228,00**	0,46	96974693	**216,00**	97516598	**220,00**
CM 3-3	0,5	96807023	**247,00**	96976836	**251,00**	0,46	96974692	**235,00**	97516599	**240,00**
CM 3-4	0,5	97516565	**266,00**	97516600	**270,00**	0,46	96807026	**255,00**	97516601	**258,00**
CM 3-5	0,5	96807024	**284,00**	96976835	**287,00**	0,65	97516566	**272,00**	97516602	**275,00**
CM 3-6	0,67	96807025	**317,00**	97516603	**320,00**	0,65	96807027	**301,00**	97516604	**305,00**
CM 3-7	0,9	97516567	**392,00**	97516605	**396,00**	0,85	97516568	**369,00**	97516606	**372,00**
CM 3-8	0,9	97516569	**459,00**	97516607	**463,00**	1,2	96807028	**437,00**	97516608	**440,00**

CM 5 исполнение A

Торцевое уплотнение: пара трения оксид алюминия/графит, эластомеры EPDM (AVBE), Viton (AVBV).
Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AVBE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AVBV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AVBE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AVBV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 5-2	0,5	96806811	**233,00**	96806862	**238,00**	0,46	96806816	**221,00**	97516533	**226,00**
CM 5-3	0,5	96806812[A]	**250,00**	96806859	**254,00**	0,65	96806817[A]	**239,00**	97516534	**243,00**
CM 5-4	0,67	96806833[A]	**273,00**	97516535	**277,00**	0,85	96806831[A]	**258,00**	97516536	**261,00**
CM 5-5	0,9	96806813[A]	**381,00**	96974898	**384,00**	1,2	96806818[A]	**357,00**	97516537	**361,00**
CM 5-6	1,3	96935462[A]	**526,00**	97516538	**531,00**	1,2	96806819[A]	**375,00**	97516539	**378,00**
CM 5-7	1,3	96806814	**613,00**	97516540	**616,00**	1,58	96935465	**460,00**	97516541	**464,00**
CM 5-8	1,7	96806815	**656,00**	97516542	**660,00**	1,58	96935468[A]	**490,00**	97516543	**493,00**

CM 5 исполнение A

Торцевое уплотнение: пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (AQQE), Viton (AQQV).
Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1".

Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 5-2	0,5	96807029	**243,00**	97516609	**247,00**	0,46	96807031	**231,00**	97516610	**235,00**
CM 5-3	0,5	96807030	**260,00**	97516611	**263,00**	0,65	96807032	**248,00**	97516612	**253,00**
CM 5-4	0,67	97516570	**282,00**	97516613	**287,00**	0,85	96974681	**268,00**	97516614	**271,00**
CM 5-5	0,9	97516571	**391,00**	97513042	**394,00**	1,2	96807033	**367,00**	97516615	**370,00**
CM 5-6	1,3	97516572	**536,00**	97516616	**540,00**	1,2	96807034	**384,00**	97516617	**387,00**
CM 5-7	1,3	97516573	**623,00**	97516618	**626,00**	1,58	97516574	**470,00**	97516619	**474,00**
CM 5-8	1,7	97516575	**666,00**	97516620	**670,00**	1,58	97509614	**500,00**	96806820	**503,00**

CM 10 исполнение A

Торцевое уплотнение: пара трения оксид алюминия/графит, эластомеры EPDM (AVBE), Viton (AVBV).
Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½".

Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AVBE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AVBV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AVBE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AVBV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 10-1	0,67	96806942	**353,00**	97516544	**361,00**	0,65	96806944	**337,00**	97509519	**346,00**
CM 10-2	1,3	96935481	**523,00**	96943349	**531,00**	1,2	96806945[A]	**370,00**	96943350	**378,00**
CM 10-3	1,7	96806943	**723,00**	96943358	**731,00**	2,2	96806946[A]	**556,00**	96943359	**565,00**
CM 10-4	–	–	**–**	–	**–**	3,2	96935485[A]	**739,00**	96943375	**748,00**
CM 10-5	–	–	**–**	–	**–**	3,2	96806947[A]	**874,00**	97516545	**883,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащёны встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

CM 10 исполнение A

Торцевое уплотнение: пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (AQQE), Viton (AQQV).
Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 10-1	0,67	97516576	**372,00**	97516621	**380,00**	0,65	97516577	**356,00**	97516622	**365,00**
CM 10-2	1,3	96943344	**542,00**	97516623	**550,00**	1,2	96943345	**389,00**	96943347	**397,00**
CM 10-3	1,7	97516578	**743,00**	96943355	**750,00**	2,2	96943353	**577,00**	96943357	**584,00**
CM 10-4	–	–	**–**	–	**–**	3,2	96943360	**759,00**	96943374	**767,00**
CM 10-5	–	–	**–**	–	**–**	3,2	97509520	**895,00**	97516624	**902,00**

CM 15 исполнение A

Торцевое уплотнение: пара трения оксид алюминия/графит, эластомеры EPDM (AVBE), Viton (AVBV).
Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AVBE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AVBV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AVBE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AVBV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 15-1	1,3	96806957	**858,00**	97516546	**866,00**	1,2	96806959	**705,00**	97516547	**714,00**
CM 15-2	1,7	96935492	**981,00**	97516548	**990,00**	2,2	96806958[A]	**815,00**	97516549	**823,00**
CM 15-3	–	–	**–**	–	**–**	4	96935495[A]	**946,00**	97516550	**954,00**
CM 15-4	–	–	**–**	–	**–**	5,8	96806960[A]	**995,00**	97516551	**1003,00**

CM 15 исполнение A

Торцевое уплотнение: пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (AQQE), Viton (AQQV).
Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 15-1	1,3	97516579	**877,00**	97516625	**886,00**	1,2	97516580	**725,00**	97516626	**733,00**
CM 15-2	1,7	97516581	**1002,00**	97516627	**1009,00**	2,2	97507759	**835,00**	97516628	**842,00**
CM 15-3	–	–	**–**	–	**–**	4	96887467	**965,00**	97516629	**974,00**
CM 15-4	–	–	**–**	–	**–**	5,8	97516582	**1014,00**	97516630	**1022,00**

CM 25 исполнение A

Торцевое уплотнение: пара трения оксид алюминия/графит, эластомеры EPDM (AVBE), Viton (AVBV).
Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AVBE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AVBV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AVBE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AVBV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 25-1	1,7	96935498	**927,00**	97516552	**934,00**	2,2	96806971	**761,00**	97516553	**768,00**
CM 25-2	–	–	**–**	–	**–**	4	96935501	**967,00**	97516554	**975,00**
CM 25-3	–	–	**–**	–	**–**	5,8	96935503	**1197,00**	97516555	**1206,00**
CM 25-4	–	–	**–**	–	**–**	7,4	96806972	**1462,00**	97516556	**1469,00**

CM 25 исполнение A

Торцевое уплотнение: пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (AQQE), Viton (AQQV).
Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 25-1	1,7	97516583	**946,00**	97516631	**953,00**	2,2	97516584	**780,00**	97516632	**788,00**
CM 25-2	–	–	**–**	–	**–**	4	97509107	**987,00**	97516633	**994,00**
CM 25-3	–	–	**–**	–	**–**	5,8	97509106	**1218,00**	97516634	**1225,00**
CM 25-4	–	–	**–**	–	**–**	7,4	97516585	**1481,00**	97509581	**1489,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CM исполнение I

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материал: Исполнение I: проточная часть из нержавеющей стали AISI304.

Торцевое уплотнение: Пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (AQQE), Viton (AQQV).

Тип присоединения: Резьба Rp.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В; 3 x 220-240D/380-415Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: От 0,85 кВт (включительно) IE2.

Скорость вращения: 2900 об/мин.

CM 1 исполнение I

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 1-2	0,3	97514162	**332,00**	97516381	**341,00**	0,46	97514413	**324,00**	97516382	**334,00**
CM 1-3	0,3	97514439	**363,00**	97516383	**372,00**	0,46	97515109	**355,00**	97516384	**365,00**
CM 1-4	0,5	97514999	**392,00**	97516385	**401,00**	0,46	97515121	**381,00**	97516386	**391,00**
CM 1-5	0,5	97515000	**419,00**	97516387	**429,00**	0,46	96807014	**408,00**	97516388	**417,00**
CM 1-6	0,5	97515021	**426,00**	97516389	**434,00**	0,46	97515122	**414,00**	97516390	**424,00**
CM 1-7	0,5	97515023	**480,00**	97516391	**489,00**	0,65	97515123	**469,00**	97516392	**478,00**
CM 1-8	0,67	97515024	**494,00**	97516393	**504,00**	0,65	96976902	**479,00**	97516394	**489,00**

CM 3 исполнение I

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 3-2	0,3	96961011	**345,00**	96961124	**353,00**	0,46	96961023	**336,00**	96961024	**346,00**
CM 3-3	0,5	96961025	**371,00**	96961030	**381,00**	0,46	96961026[A]	**360,00**	96961031	**369,00**
CM 3-4	0,5	96961045	**396,00**	96961048	**406,00**	0,46	96961047	**385,00**	96961049	**395,00**
CM 3-5	0,5	96961051	**426,00**	96961053	**434,00**	0,65	96961052	**414,00**	96984043	**424,00**
CM 3-6	0,67	97515032	**475,00**	97516395	**485,00**	0,65	97515126	**460,00**	97506734	**470,00**
CM 3-7	0,9	97515033	**515,00**	97516396	**524,00**	0,85	96807015	**491,00**	97516397	**501,00**
CM 3-8	0,9	97515034	**548,00**	97516398	**557,00**	1,2	97515127	**525,00**	97508256	**535,00**

CM 5 исполнение I

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 5-2	0,5	97515042	**341,00**	97516399	**351,00**	0,46	96961054	**331,00**	96961056	**339,00**
CM 5-3	0,5	97515044	**396,00**	96961063	**406,00**	0,65	96961057	**385,00**	96961064	**395,00**
CM 5-4	0,67	96961065	**475,00**	96961095	**485,00**	0,85	96961092	**460,00**	96961096	**470,00**
CM 5-5	0,9	96961097	**524,00**	96961101	**534,00**	1,2	96961098	**502,00**	96961122	**511,00**
CM 5-6	1,3	97507749	**692,00**	97505180	**702,00**	1,2	97507761	**541,00**	97508286	**551,00**
CM 5-7	1,3	97515047	**763,00**	97516400	**773,00**	1,58	97515129	**613,00**	97516401	**623,00**
CM 5-8	1,7	97515048	**793,00**	97516402	**803,00**	1,58	97515130	**630,00**	97508300	**640,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CM 10 исполнение I

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 10-1	0,67	97515062	**516,00**	97516403	**535,00**	0,65	97515133	**501,00**	97516404	**520,00**
CM 10-2	1,3	96946004	**687,00**	96945999	**706,00**	1,2	96945992	**537,00**	96945995	**556,00**
CM 10-3	1,7	96946005	**841,00**	96946000	**860,00**	2,2	96945996	**677,00**	96945993	**697,00**
CM 10-4	–	–	**–**	–	**–**	3,2	96945979	**926,00**	96945980	**945,00**
CM 10-5	–	–	**–**	–	**–**	3,2	96945994	**1002,00**	96945978	**1021,00**

CM 15 исполнение I

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 15-1	1,3	97515064	**949,00**	97516405	**968,00**	1,2	97515263	**799,00**	97516406	**817,00**
CM 15-2	1,7	97515063	**1077,00**	97516407	**1097,00**	2,2	97515106	**915,00**	97516408	**933,00**
CM 15-3	–	–	**–**	–	**–**	4	97515107	**1053,00**	97516409	**1072,00**
CM 15-4	–	–	**–**	–	**–**	5,8	97515269	**1180,00**	97516410	**1199,00**

CM 25 исполнение I

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 25-1	1,7	97515065	**1040,00**	97516411	**1059,00**	2,2	97515282	**876,00**	97516412	**896,00**
CM 25-2	–	–	**–**	–	**–**	4	97509109	**1222,00**	97516413	**1241,00**
CM 25-3	–	–	**–**	–	**–**	5,8	97509108	**1512,00**	97510967	**1530,00**
CM 25-4	–	–	**–**	–	**–**	7,4	97509588	**1753,00**	97516414	**1772,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CM исполнение G

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материал: Исполнение G: проточная часть из нержавеющей стали AISI316.

Торцевое уплотнение: Пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (AQQE), Viton (AQQV).

Тип присоединения: Резьба Rp.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В; 3 x 220-240D/380-415Y В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: От 0,85 кВт (включительно) IE2.

Скорость вращения: 2900 об/мин.

CM 1 исполнение G

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 1-2	0,3	97516635	**406,00**	97516670	**415,00**	0,46	97509582	**398,00**	97516671	**408,00**
CM 1-3	0,3	97516636	**449,00**	97516672	**459,00**	0,46	97516637	**442,00**	97516673	**452,00**
CM 1-4	0,5	97516638	**479,00**	97516674	**489,00**	0,46	97516639	**469,00**	97516675	**478,00**
CM 1-5	0,5	97516640	**509,00**	97516676	**518,00**	0,46	97516641	**498,00**	97516677	**507,00**
CM 1-6	0,5	97516642	**522,00**	97516678	**531,00**	0,46	97516643	**510,00**	97516679	**520,00**
CM 1-7	0,5	97516644	**565,00**	97516680	**575,00**	0,65	97516645	**554,00**	97516681	**564,00**
CM 1-8	0,67	97516646	**607,00**	97516682	**616,00**	0,65	97516647	**592,00**	97516683	**601,00**
CM 1-9	0,67	97515025	**617,00**	97516684	**626,00**	0,65	97515124	**602,00**	96806782	**611,00**
CM 1-10	0,67	97515026	**633,00**	97516686	**643,00**	0,85	97515125	**618,00**	97516687	**628,00**
CM 1-11	0,9	96935421	**687,00**	97516688	**696,00**	0,85	96935422	**664,00**	97516689	**674,00**
CM 1-12	0,9	96935423	**737,00**	97516690	**746,00**	0,85	96935424	**715,00**	96806839	**724,00**
CM 1-13	0,9	96935425	**770,00**	97516691	**779,00**	1,2	96935426	**748,00**	97516692	**758,00**
CM 1-14	1,3	96935427	**1019,00**	97516693	**1028,00**	1,2	96935428	**873,00**	96806783	**882,00**

CM 3 исполнение G

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 3-2	0,3	96806880	**423,00**	96806842	**432,00**	0,46	96806870	**415,00**	96806821	**425,00**
CM 3-3	0,5	96806865	**455,00**	96806879	**464,00**	0,46	96806871	**444,00**	96806823	**454,00**
CM 3-4	0,5	96806889	**486,00**	96806864	**495,00**	0,46	96806884	**475,00**	96806822	**485,00**
CM 3-5	0,5	96806882	**524,00**	96806843	**533,00**	0,65	96806868	**513,00**	96806828	**522,00**
CM 3-6	0,67	97516648	**571,00**	97516694	**581,00**	0,65	97516649	**556,00**	96806845	**566,00**
CM 3-7	0,9	97516650	**603,00**	97516695	**613,00**	0,85	97516651	**581,00**	97516696	**591,00**
CM 3-8	0,9	97516652	**659,00**	97516697	**669,00**	1,2	97516653	**638,00**	97516698	**646,00**
CM 3-9	1,3	97515035	**834,00**	96806844	**843,00**	1,2	96967411	**687,00**	97516699	**697,00**
CM 3-10	1,3	97515036	**886,00**	97516700	**896,00**	1,2	96967507	**739,00**	97516701	**749,00**
CM 3-11	1,3	96935447	**981,00**	97516702	**991,00**	1,58	96935448	**835,00**	97516703	**844,00**
CM 3-12	1,3	96935449	**1011,00**	97516704	**1020,00**	1,58	96935450	**865,00**	96806786	**874,00**
CM 3-13	1,3	96935451	**1040,00**	97516705	**1050,00**	1,58	96935452	**881,00**	97516706	**890,00**
CM 3-14	1,7	96935453	**1057,00**	97516707	**1066,00**	2,2	96935454	**898,00**	97516708	**906,00**

CM 5 исполнение G

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 5-2	0,5	97516654	**432,00**	97516709	**442,00**	0,46	96806874	**422,00**	96806827	**430,00**
CM 5-3	0,5	97516655	**509,00**	96806886	**518,00**	0,65	96806873	**498,00**	96806824	**507,00**
CM 5-4	0,67	96806893	**547,00**	96806849	**555,00**	0,85	96806867	**532,00**	96806788	**540,00**
CM 5-5	0,9	96806881	**637,00**	96806854	**646,00**	1,2	96806866	**614,00**	96806826	**624,00**
CM 5-6	1,3	97516656[A]	**815,00**	97516711	**824,00**	1,2	96984219	**669,00**	97521454	**678,00**
CM 5-7	1,3	97516657	**904,00**	97516712	**914,00**	1,58	97508933	**759,00**	97516713	**767,00**
CM 5-8	1,7	97516658	**938,00**	96806855	**947,00**	1,58	97516659	**779,00**	96806856	**789,00**
CM 5-9	1,7	97515050	**1042,00**	97516714	**1052,00**	2,2	97515131	**883,00**	97516715	**892,00**
CM 5-10	1,7	97515061	**1073,00**	97516716	**1083,00**	2,2	97515132	**914,00**	97516717	**923,00**
CM 5-11	1,7	96935475	**1136,00**	97516718	**1145,00**	2,2	96935476	**977,00**	97516719	**987,00**
CM 5-12	–	–	**–**	–	**–**	3,2	96935477	**1166,00**	96806789	**1175,00**
CM 5-13	–	–	**–**	–	**–**	3,2	96935478	**1206,00**	96806790	**1214,00**

CM 10 исполнение G

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 10-1	0,67	97516660	**601,00**	97516720	**620,00**	0,65	96943183	**586,00**	96806982	**606,00**
CM 10-2	1,3	96943217	**823,00**	96943232	**841,00**	1,2	96943219	**676,00**	96806983	**694,00**
CM 10-3	1,7	96943250	**1007,00**	96806981	**1026,00**	2,2	96943251	**849,00**	96806984	**867,00**
CM 10-4	–	–	**–**	–	**–**	3,2	96943261	**1116,00**	96806985	**1134,00**
CM 10-5	–	–	**–**	–	**–**	3,2	96943269	**1176,00**	96943270	**1194,00**
CM 10-6	–	–	**–**	–	**–**	4	97515303	**1262,00**	97516721	**1280,00**
CM 10-7	–	–	**–**	–	**–**	5,8	96935489	**1364,00**	97516722	**1382,00**
CM 10-8	–	–	**–**	–	**–**	5,8	96935490	**1625,00**	96806987	**1645,00**

CM 15 исполнение G

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 15-1	1,3	97516661	**1095,00**	97516723	**1114,00**	1,2	96806998	**949,00**	97516724	**967,00**
CM 15-2	1,7	97516662	**1244,00**	97516725	**1264,00**	2,2	97516663	**1086,00**	97516726	**1104,00**
CM 15-3	–	–	**–**	–	**–**	4	97516664	**1254,00**	97516727	**1273,00**
CM 15-4	–	–	**–**	–	**–**	5,8	97516665	**1433,00**	96806999	**1452,00**

CM 25 исполнение G

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F6

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CM 25-1	1,7	97516666	**1174,00**	97516728	**1193,00**	2,2	96987878	**1015,00**	96807008	**1034,00**
CM 25-2	–	–	**–**	–	**–**	4	97516667	**1419,00**	97516729	**1437,00**
CM 25-3	–	–	**–**	–	**–**	5,8	97516668	**1756,00**	97516730	**1774,00**
CM 25-4	–	–	**–**	–	**–**	7,4	97516669	**2034,00**	96807009	**2052,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CME исполнение A со встроенным частотным преобразователем

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материал: Исполнение A: Рабочие колеса и камеры выполнены из нержавеющей стали AISI304, всасывающий и напорные патрубки из чугуна.

Торцевое уплотнение: Пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (AQQE), Viton (AQQV).

Тип присоединения: Резьба Rp.

Номинальное напряжение: От 0,55 кВт до 1,1 кВт: 1 x 200-240 В;
от 1,5 кВт до 7,5 кВт: 3 x 380-500 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: IE5.

Скорость вращения: 3450 об/мин.

CME 1 исполнение A

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 1-2	0,55	98394755	**800,00**	98394756	**805,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 1-3	0,55	98394764	**824,00**	98394766	**827,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 1-4	0,55	98394774	**875,00**	98394775	**880,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 1-5	1,1	98394940	**932,00**	98394952	**936,00**	–	–	**–**	–	**–**

CME 3 исполнение A

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 3-2	0,55	98394784	**807,00**	98394785	**811,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 3-3	1,1	98394976	**883,00**	98394977	**887,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 3-4	1,1	98394985	**915,00**	98394987	**919,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 3-5	1,1	98394997	**1023,00**	98394998	**1027,00**	–	–	**–**	–	**–**

CME 5 исполнение A

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 5-2	1,1	98395006	**837,00**	98395007	**841,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 5-3	1,1	98395019	**883,00**	98395020	**887,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 5-4	–	–	**–**	–	**–**	1,5	98395370	**1301,00**	98395371	**1305,00**
CME 5-5	–	–	**–**	–	**–**	2,2	98396716	**1637,00**	98396717	**1641,00**

CME 10 исполнение A

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 10-1	1,1	98394928	**990,00**	98394925	**998,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 10-2	–	–	**–**	–	**–**	2,2	98396235	**1555,00**	98396156	**1563,00**
CME 10-3	–	–	**–**	–	**–**	4	99077758	**2200,00**	99157606	**2208,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

CME 15 исполнение A

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 15-1	–	–	**–**	–	**–**	2,2	98396533	**1822,00**	98396379	**1830,00**
CME 15-2	–	–	**–**	–	**–**	4	99077761	**2306,00**	99157611	**2314,00**
CME 15-3	–	–	**–**	–	**–**	7,5	99077763	**3027,00**	99157631	**3036,00**

CME 25 исполнение A

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 25-1	–	–	**–**	–	**–**	3	99077765	**2203,00**	99157633	**2211,00**
CME 25-2	–	–	**–**	–	**–**	7,5	99077767	**3139,00**	99157635	**3147,00**

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CME исполнение I со встроенным частотным преобразователем

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материал: Исполнение I: проточная часть из нержавеющей стали AISI 304.

Торцевое уплотнение: Пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (AQQE), Viton (AQQV).

Тип присоединения: Резьба Rp.

Номинальное напряжение: От 0,55 кВт до 1,1 кВт: 1 x 200-240 В;
от 1,5 кВт до 7,5 кВт: 3 x 380-500 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: IE5.

Скорость вращения: 3450 об/мин.

CME 1 исполнение I

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 1-2	0,55	98394750	**933,00**	98394751	**944,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 1-3	0,55	98394760	**959,00**	98394761	**969,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 1-4	0,55	98394770	**994,00**	98394771	**1005,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 1-5	1,1	98394937	**1046,00**	98394938	**1057,00**	–	–	**–**	–	**–**

CME 3 исполнение I

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 3-2	0,55	98394780	**933,00**	98394781	**944,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 3-3	1,1	98394972	**1007,00**	98394973	**1018,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 3-4	1,1	98394981	**1042,00**	98394982	**1053,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 3-5	1,1	98394993	**1103,00**	98394994	**1114,00**	–	–	**–**	–	**–**

CME 5 исполнение I

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 5-2	1,1	98395001	**969,00**	98395002	**980,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 5-3	1,1	98395013	**1015,00**	98395014	**1026,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 5-4	–	–	**–**	–	**–**	1,5	98395373	**1456,00**	98395374	**1467,00**
CME 5-5	–	–	**–**	–	**–**	2,2	98396719	**1729,00**	98396720	**1739,00**

CME 10 исполнение I

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 10-1	1,1	98394930	**1145,00**	98394931	**1165,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 10-2	–	–	**–**	–	**–**	2,2	98396267	**1707,00**	98396198	**1727,00**
CME 10-3	–	–	**–**	–	**–**	4	99077759	**2349,00**	99158496	**2369,00**

5

CME 15 исполнение I

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 15-1	–	–	**–**	–	**–**	2,2	98396593	**1920,00**	98396640	**1940,00**
CME 15-2	–	–	**–**	–	**–**	4	99077762	**2554,00**	99158500	**2574,00**
CME 15-3	–	–	**–**	–	**–**	7,5	99077764	**3232,00**	99158503	**3253,00**

CME 25 исполнение I

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 25-1	–	–	**–**	–	**–**	3	99077766	**2416,00**	99158506	**2436,00**
CME 25-2	–	–	**–**	–	**–**	7,5	99077768	**3507,00**	99158508	**3529,00**

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CME исполнение G со встроенным частотным преобразователем

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая твердых или волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материал: Исполнение G: Проточная часть из нержавеющей стали AISI316.

Торцевое уплотнение: Пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры EPDM (AQQE), Viton (AQQV).

Тип присоединения: Резьба Rp.

Номинальное напряжение: От 0,55 кВт до 1,1 кВт: 1 x 200-240 В;
от 1,5 кВт до 7,5 кВт: 3 x 380-500 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP55.

Класс энергоэффективности: IE5.

Скорость вращения: 3450 об/мин.

CME 1 исполнение G

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 1-2	0,55	98394748	**1006,00**	98394749	**1015,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 1-3	0,55	98394758	**1057,00**	98394759	**1068,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 1-4	0,55	98394768	**1104,00**	98394769	**1115,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 1-5	1,1	98394935	**1156,00**	98394936	**1166,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 1-6	1,1	98394954	**1179,00**	98394955	**1190,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 1-7	1,1	98394960	**1222,00**	98394961	**1233,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 1-8	1,1	98394965	**1298,00**	98394966	**1308,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 1-9	–	–	**–**	–	**–**	1,5	98395352	**1633,00**	98395353	**1644,00**

CME 3 исполнение G

Осевой всасывающий патрубок Rp 1", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 3-2	0,55	98394777	**1024,00**	98394779	**1035,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 3-3	1,1	98394970	**1095,00**	98394971	**1105,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 3-4	1,1	98394979	**1130,00**	98394980	**1141,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 3-5	1,1	98394989	**1195,00**	98394990	**1206,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 3-6	–	–	**–**	–	**–**	1,5	98395356	**1529,00**	98395357	**1540,00**
CME 3-7	–	–	**–**	–	**–**	1,5	98395362	**1657,00**	98395364	**1667,00**
CME 3-8	–	–	**–**	–	**–**	2,2	98396705	**1932,00**	98396706	**1943,00**
CME 3-9	–	–	**–**	–	**–**	2,2	98396709	**1968,00**	98396710	**1978,00**

CME 5 исполнение G

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ¼", радиальный напорный патрубок Rp 1". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME-G 5-2	1,1	98395003	**1069,00**	98394999	**1079,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 5-3	1,1	98395009	**1126,00**	98395008	**1136,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME-G 5-4	–	–	**–**	–	**–**	1,5	98395375	**1550,00**	98395372	**1561,00**
CME-G 5-5	–	–	**–**	–	**–**	2,2	98396721	**1846,00**	98396718	**1856,00**
CME-G 5-6	–	–	**–**	–	**–**	2,2	98396725	**1926,00**	98396726	**1937,00**
CME-G 5-7	–	–	**–**	–	**–**	3	99176057	**2146,00**	99180760	**2157,00**
CME-G 5-8	–	–	**–**	–	**–**	3	99176058	**2354,00**	99180865	**2364,00**

CME 10 исполнение G

Осевой всасывающий патрубок Rp 1 ½", радиальный напорный патрубок Rp 1 ½". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 10-1	1,1	98394932	**1286,00**	98394929	**1306,00**	–	–	**–**	–	**–**
CME 10-2	–	–	**–**	–	**–**	2,2	98396306	**1878,00**	98396024	**1898,00**
CME 10-3	–	–	**–**	–	**–**	4	99176091	**2572,00**	99180977	**2593,00**
CME 10-4	–	–	**–**	–	**–**	5,5	99176092	**2953,00**	99181061	**2974,00**
CME 10-5	–	–	**–**	–	**–**	5,5	99176105	**3098,00**	99181075	**3118,00**

CME 15 исполнение G

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 15-1	–	–	**–**	–	**–**	2,2	98396678	**2109,00**	98396414	**2130,00**
CME 15-2	–	–	**–**	–	**–**	4	99176124	**2699,00**	99182149	**2719,00**
CME 15-3	–	–	**–**	–	**–**	7,5	99176125	**3443,00**	99182159	**3464,00**

CME 25 исполнение G

Осевой всасывающий патрубок Rp 2", радиальный напорный патрубок Rp 2". Группа продукта F7

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	**AQQE 1 × 230 В** № продукта	EUR	**AQQV 1 × 230 В** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт	**AQQE 3 × 400 В** № продукта	EUR	**AQQV 3 × 400 В** № продукта	EUR
CME 25-1	–	–	**–**	–	**–**	3	99176126	**2737,00**	99182207	**2757,00**
CME 25-2	–	–	**–**	–	**–**	7,5	99176127	**3745,00**	99182244	**3765,00**

Переходники фланцевые для насосов CM(E)[1] (DIN/ANSI/JIS)

Материал: патрубок из нержавеющей стали AISI 316, фланец из чугуна.
В комплект входят 2 переходника (на входной и выходной патрубки).

Группа продукта Z

Тип продукта	Резьба насоса	Трубное соединение	№ продукта	EUR
CM(E) 1	Rp 1"	DN 32	96904693	**194,00**
CM(E) 3				
CM(E) 5	Rp 1 ¼" и Rp 1"	DN 32	96904696	**194,00**
CM(E) 10	Rp 1 ½"	DN 40	96904699	**194,00**
CM(E) 15	Rp 2"	DN 50	96904702	**194,00**
CM(E) 25				

[1] Необходимо проверять возможность установки переходника на конкретный насос (подробнее см. каталог).

Переходники муфтовые PJE для насосов CM(E)

Материал: нержавеющая сталь AISI 316.
В комплект входят 2 переходника (на входной и выходной патрубки).

Группа продукта Z

Тип продукта	Резьба насоса	№ продукта	EUR
CM(E) 1	Rp 1"	96904694	**86,00**
CM(E) 3			
CM(E) 5	Rp 1 ¼" и Rp 1"	96904697	**92,00**
CM(E) 10	Rp 1 ½"	96904700	**132,00**
CM(E) 15	Rp 2"	96904703	**165,00**
CM(E) 25			

Переходники муфтовые Tri-Clamp для насосов CM(E)

Материал: нержавеющая сталь AISI 316.
В комплект входят 2 переходника (на входной и выходной патрубки).

Группа продукта Z

Тип продукта	Резьба насоса	№ продукта	EUR
CM(E) 1	Rp 1"	96904695	**93,00**
CM(E) 3			
CM(E) 5	Rp 1 ¼" и Rp 1"	96904698	**93,00**
CM(E) 10	Rp 1 ½"	96904701	**136,00**
CM(E) 15	Rp 2"	96904704	**165,00**
CM(E) 25			

Муфта Tri-Clamp (комплект) для насосов CM(E)

Материал: зажимное кольцо – нержавеющая сталь AISI 304, штуцер – нержавеющая сталь AISI 316, прокладка из PTFE или EPDM.
Цены указаны за один комплект. Для одного насоса необходимо заказывать 2 шт.

Группа продукта Z

Тип продукта	Трубное соединение	Прокладка	№ продукта	EUR
CM(E) 1, 3, 5, 10	DN32	EPDM	96515374	**210,00**
		PTFE	96515375	**327,00**
CM(E) 15, 25	DN50	EPDM	96515376	**212,00**
		PTFE	96515377	**284,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Полупогружные вертикальные многоступенчатые насосы MTR

Быстрота и лёгкость обслуживания картриджевого торцевого уплотнения

Широкий диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20 до +120 °C

Улучшенный КПД за счёт конструкции щелевого уплотнения, сводящей к минимуму внутренние перетечки между камерами

Возможность увеличения длины погружной части под конкретные размеры бака

Повышение эффективности и точности управления технологическим процессом благодаря встроенному частотному преобразователю в насосах MTRE*

Специальное исполнение для агрессивных и взрывоопасных жидкостей*

* За подробной информацией обращайтесь в Грундфос

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы MTH

Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Материал:	Головная часть из чугуна, рабочие колеса и камеры из нержавеющей стали AISI304.
Торцевое уплотнение:	Пара трения карбид кремния/карбид кремния, эластомеры Viton (AQQV).
Тип присоединения:	Резьба Rp.
Номинальное напряжение:	3 x 220-240D / 380-415Y В.
Номинальная частота:	50 Гц.
Степень защиты:	IP54.
Класс энергоэффективности:	IE3.

MTH 2

Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	**A-W-A-AQQV** № продукта	EUR
MTH 2-3/1	145	0,55	98992538	**387,00**
MTH 2-3/2	145	0,55	98992555	**398,00**
MTH 2-3/3	145	0,55	98992572	**408,00**
MTH 2-4/1	163	0,55	98992541	**392,00**
MTH 2-4/2	163	0,55	98992557	**402,00**
MTH 2-4/3	163	0,55	98992574	**412,00**
MTH 2-4/4	163	0,75	98992589	**418,00**
MTH 2-5/1	181	0,55	98992543	**396,00**
MTH 2-5/2	181	0,55	98992559	**406,00**
MTH 2-5/3	181	0,55	98992576	**416,00**
MTH 2-5/4	181	0,75	98992591	**423,00**
MTH 2-5/5	181	0,75	98992605	**429,00**
MTH 2-6/1	199	0,55	98992544	**399,00**
MTH 2-6/2	199	0,55	98992561	**410,00**
MTH 2-6/3	199	0,55	98992577	**421,00**
MTH 2-6/4	199	0,75	98992593	**426,00**
MTH 2-6/5	199	0,75	98992607	**432,00**
MTH 2-6/6	199	1,1	98992621[A]	**439,00**
MTH 2-7/1	217	0,55	98992546	**403,00**
MTH 2-7/2	217	0,55	98992563	**414,00**
MTH 2-7/3	217	0,55	98992579	**424,00**
MTH 2-7/4	217	0,75	98992595	**430,00**
MTH 2-7/5	217	0,75	98992611	**437,00**
MTH 2-7/6	217	1,1	98992623	**443,00**
MTH 2-7/7	217	1,1	98992633	**469,00**
MTH 2-8/1	235	0,55	98992548	**408,00**
MTH 2-8/2	235	0,55	98992565	**418,00**
MTH 2-8/3	235	0,55	98992581	**428,00**
MTH 2-8/4	235	0,75	98992597	**434,00**
MTH 2-8/5	235	0,75	98992613	**441,00**
MTH 2-8/6	235	1,1	98992625	**447,00**
MTH 2-8/7	235	1,1	98992635	**473,00**
MTH 2-8/8	235	1,1	98992642	**478,00**

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	**A-W-A-AQQV** № продукта	EUR
MTH 2-9/1	253	0,55	98992550	**412,00**
MTH 2-9/2	253	0,55	98992566	**422,00**
MTH 2-9/3	253	0,55	98992583	**432,00**
MTH 2-9/4	253	0,75	98992599	**439,00**
MTH 2-9/5	253	0,75	98992615	**445,00**
MTH 2-9/6	253	1,1	98992627	**450,00**
MTH 2-9/7	253	1,1	98992637	**476,00**
MTH 2-9/8	253	1,1	98992644	**483,00**
MTH 2-9/9	253	1,1	98992649	**489,00**
MTH 2-10/1	271	0,55	98992552	**415,00**
MTH 2-10/2	271	0,55	98992568	**426,00**
MTH 2-10/3	271	0,55	98992585	**437,00**
MTH 2-10/4	271	0,75	98992601	**442,00**
MTH 2-10/5	271	0,75	98992616	**448,00**
MTH 2-10/6	271	1,1	98992629	**455,00**
MTH 2-10/7	271	1,1	98992638	**480,00**
MTH 2-10/8	271	1,1	98992646	**487,00**
MTH 2-10/9	271	1,1	98992650	**493,00**
MTH 2-10/10	271	1,1	98992652	**500,00**
MTH 2-11/1	289	0,55	98992554	**419,00**
MTH 2-11/2	289	0,55	98992570	**430,00**
MTH 2-11/3	289	0,55	98992587	**440,00**
MTH 2-11/4	289	0,75	98992603	**446,00**
MTH 2-11/5	289	0,75	98992619	**453,00**
MTH 2-11/6	289	1,1	98992631	**459,00**
MTH 2-11/7	289	1,1	98992640	**485,00**
MTH 2-11/8	289	1,1	98992647	**491,00**
MTH 2-11/9	289	1,1	98992651	**498,00**
MTH 2-11/10	289	1,1	98992653	**503,00**
MTH 2-11/11	289	1,1	98992654	**509,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

MTH 4

Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	**A-W-A-AQQV** № продукта	EUR
MTH 4-2/1	145	0,55	98993021	**408,00**
MTH 4-2/2	145	0,55	98993029	**418,00**
MTH 4-3/1	172	0,55	98993022	**414,00**
MTH 4-3/2	172	0,55	98993030	**425,00**
MTH 4-3/3	172	0,75	98993037	**429,00**
MTH 4-4/1	199	0,55	98993023	**421,00**
MTH 4-4/2	199	0,55	98993031	**430,00**
MTH 4-4/3	199	0,75	98993038	**434,00**
MTH 4-4/4	199	1,1	98993044	**439,00**
MTH 4-5/1	226	0,55	98993024	**426,00**
MTH 4-5/2	226	0,55	98993032	**437,00**
MTH 4-5/3	226	0,75	98993039	**441,00**
MTH 4-5/4	226	1,1	98993045	**445,00**
MTH 4-5/5	226	1,1	98993050	**449,00**
MTH 4-6/1	253	0,55	98993025	**432,00**
MTH 4-6/2	253	0,55	98993033	**442,00**
MTH 4-6/3	253	0,75	98993040	**446,00**
MTH 4-6/4	253	1,1	98993046	**450,00**
MTH 4-6/5	253	1,1	98993051	**455,00**
MTH 4-6/6	253	1,1	98993060	**459,00**
MTH 4-7/1	280	0,55	98993026	**438,00**
MTH 4-7/2	280	0,55	98993034	**448,00**
MTH 4-7/3	280	0,75	98993041	**453,00**
MTH 4-7/4	280	1,1	98993047	**457,00**
MTH 4-7/5	280	1,1	98993052	**461,00**
MTH 4-7/6	280	1,1	98993061	**465,00**
MTH 4-7/7	280	1,5	98993068	**653,00**
MTH 4-8/1	307	0,55	98993027	**444,00**
MTH 4-8/2	307	0,55	98993035	**455,00**
MTH 4-8/3	307	0,75	98993042	**459,00**
MTH 4-8/4	307	1,1	98993048	**463,00**
MTH 4-8/5	307	1,1	98993053	**467,00**
MTH 4-8/6	307	1,1	98993062	**471,00**
MTH 4-8/7	307	1,5	98993069	**659,00**
MTH 4-8/8	307	1,5	98993074	**673,00**
MTH 4-9/1	334	0,55	98993028	**450,00**
MTH 4-9/2	334	0,55	98993036	**460,00**
MTH 4-9/3	334	0,75	98993043	**464,00**
MTH 4-9/4	334	1,1	98993049	**469,00**
MTH 4-9/5	334	1,1	98993054	**473,00**
MTH 4-9/6	334	1,1	98993063	**477,00**
MTH 4-9/7	334	1,5	98993070	**666,00**
MTH 4-9/8	334	1,5	98993075	**679,00**
MTH 4-9/9	334	2,2	98993076	**735,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы MTR

Перекачиваемая жидкость:	Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.
Материал:	Головная часть из чугуна, рабочие колеса и камеры из нержавеющей стали AISI304.
Торцевое уплотнение:	Пара трения карбид вольфрама/карбид вольфрама, эластомеры Viton (HUUV).
Тип присоединения:	Резьба G (MTR1-MTR20), фланец по DIN (MTR32-MTR64)
Номинальное напряжение:	До 1,5кВт (включительно): 3 x 220-240D / 380-415Y В, от 2,2 кВт до 5,5 кВт: 3 x 380-415D В, от 7,5 кВт до 22 кВт: 3 x 380-415D / 660-690Y В, от 30 кВт: 380-420D / 660-725Y.
Номинальная частота:	50 Гц.
Степень защиты:	IP55.
Класс энергоэффективности:	IE3.

MTR 1s Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	**A-W-A-HUUV** № продукта	EUR
MTR 1S-2/2	160	0,37	96514842	**691,00**
MTR 1S-3/3	178	0,37	96514843	**703,00**
MTR 1S-4/4	196	0,37	96514844	**714,00**
MTR 1S-5/5	214	0,37	96514845	**722,00**
MTR 1S-6/6	232	0,37	96514846	**734,00**
MTR 1S-7/7	250	0,37	96514847	**744,00**
MTR 1S-8/8	268	0,37	96514848	**754,00**
MTR 1S-9/9	286	0,37	96514849	**763,00**
MTR 1S-10/10	304	0,37	96514850	**775,00**
MTR 1S-11/11	322	0,37	96514851	**784,00**
MTR 1S-12/12	340	0,37	96514853	**795,00**
MTR 1S-13/13	358	0,37	96514854	**801,00**
MTR 1S-15/15	394	0,55	96514855	**842,00**
MTR 1S-17/17	430	0,55	96514857	**862,00**
MTR 1S-19/19	466	0,55	96514858	**883,00**
MTR 1S-21/21	502	0,75	98406764	**937,00**
MTR 1S-22/22	520	0,75	98511194	**946,00**
MTR 1S-23/23	538	0,75	98511195	**958,00**
MTR 1S-25/25	574	0,75	98511196	**978,00**
MTR 1S-26/26	592	0,75	98511197	**985,00**
MTR 1S-27/27	610	1,1	98511198	**1024,00**
MTR 1S-30/30	664	1,1	98511200	**1064,00**
MTR 1S-33/33	718	1,1	98511251	**1086,00**
MTR 1S-36/36	772	1,1	98511252	**1117,00**

MTR 1 Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	**A-W-A-HUUV** № продукта	EUR
MTR 1-2/2	160	0,37	96514868	**763,00**
MTR 1-3/3	178	0,37	96514869	**773,00**
MTR 1-4/4	196	0,37	96514870	**778,00**
MTR 1-5/5	214	0,37	96514871	**784,00**
MTR 1-6/6	232	0,37	96514872	**793,00**
MTR 1-7/7	250	0,37	96514873	**798,00**
MTR 1-8/8	268	0,55	96514874	**813,00**
MTR 1-9/9	286	0,55	96514875	**827,00**
MTR 1-10/10	304	0,55	96514876	**834,00**
MTR 1-11/11	322	0,55	96514877	**839,00**
MTR 1-12/12	340	0,75	98511253	**865,00**
MTR 1-13/13	358	0,75	98511254	**874,00**
MTR 1-15/15	394	0,75	98511255	**888,00**
MTR 1-17/17	430	1,1	98511256	**952,00**
MTR 1-19/19	466	1,1	98511257	**964,00**
MTR 1-21/21	502	1,1	98511258	**978,00**
MTR 1-22/22	520	1,1	98511259	**984,00**
MTR 1-23/23	538	1,1	98511260	**993,00**
MTR 1-25/25	574	1,5	98511261	**1254,00**
MTR 1-26/26	592	1,5	98511262	**1263,00**
MTR 1-27/27	610	1,5	98511263	**1268,00**
MTR 1-30/30	664	1,5	98511264	**1301,00**
MTR 1-33/33	718	2,2	98513535	**1446,00**
MTR 1-36/36	772	2,2	98492759	**1466,00**

MTR 3 Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	**A-W-A-HUUV** № продукта	EUR
MTR 3-2/2	160	0,37	96514893	**752,00**
MTR 3-3/3	178	0,37	96514894	**758,00**
MTR 3-4/4	196	0,37	96514895	**766,00**
MTR 3-5/5	214	0,37	96514896	**773,00**
MTR 3-6/6	232	0,55	96514897	**798,00**
MTR 3-7/7	250	0,55	96514898	**807,00**
MTR 3-8/8	268	0,75	98511266	**829,00**
MTR 3-9/9	286	0,75	98511267	**839,00**
MTR 3-10/10	304	0,75	98511268	**847,00**
MTR 3-11/11	322	0,75	98511269	**853,00**
MTR 3-12/12	340	1,1	98511270	**932,00**
MTR 3-13/13	358	1,1	98511271	**937,00**

Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	**A-W-A-HUUV** № продукта	EUR
MTR 3-15/15	394	1,1	98511272	**952,00**
MTR 3-17/17	430	1,5	97946744	**1234,00**
MTR 3-19/19	466	1,5	98494988	**1249,00**
MTR 3-21/21	502	2,2	98496935	**1347,00**
MTR 3-22/22	520	2,2	98513555	**1352,00**
MTR 3-23/23	538	2,2	98513556	**1361,00**
MTR 3-25/25	574	2,2	98513557	**1373,00**
MTR 3-26/26	592	2,2	98513558	**1381,00**
MTR 3-27/27	610	2,2	98513559	**1388,00**
MTR 3-30/30	664	3	98513560	**1480,00**
MTR 3-33/33	718	3	98513561	**1510,00**
MTR 3-36/36	772	3	98513562	**1529,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащёны встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

MTR 5

Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	A-W-A-HUUV № продукта	EUR
MTR 5-2/2	169	0,37	96514917	734,00
MTR 5-3/3	196	0,55	96514918	763,00
MTR 5-4/4	223	0,55	96514919	773,00
MTR 5-5/5	250	0,75	98511284	810,00
MTR 5-6/6	277	1,1	98511286	886,00
MTR 5-7/7	304	1,1	98096418	895,00
MTR 5-8/8	331	1,1	98511287	905,00
MTR 5-9/9	358	1,5	97938362	1176,00
MTR 5-10/10	385	1,5	98511288	1188,00
MTR 5-12/12	439	2,2	98330756	1268,00
MTR 5-14/14	493	2,2	98513569	1286,00
MTR 5-16/16	547	2,2	98513570	1306,00
MTR 5-17/17	583	3	98513571	1393,00
MTR 5-18/18	601	3	98513572	1402,00
MTR 5-19/19	628	3	98513573	1413,00
MTR 5-20/20	655	3	98513574	1422,00
MTR 5-21/21	682	3	98513575	1428,00
MTR 5-22/22	709	4	98429669	1718,00
MTR 5-24/24	763	4	98513576	1739,00
MTR 5-26/26	817	4	98513577	1756,00
MTR 5-29/29	898	4	98513578	1785,00
MTR 5-32/32	979	5,5	98513579	2223,00

MTR 8

Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	A-W-A-HUUV № продукта	EUR
MTR 8-1/1	196	0,37	98825612	653,00
MTR 8-2/2-1	223	0,55	98825613	684,00
MTR 8-2/2	223	0,75	98825614	712,00
MTR 8-3/3-1	250	0,75	98825615	729,00
MTR 8-3/3	250	1,1	98825616	744,00
MTR 8-4/4-1	277	1,1	98825617	765,00
MTR 8-4/4	277	1,5	98825618	1020,00
MTR 8-5/5-1	304	1,5	98825619	1069,00
MTR 8-5/5	304	2,2	98825696	1105,00
MTR 8-6/6-1	331	2,2	98825697	1147,00
MTR 8-6/6	331	2,2	98825698	1179,00
MTR 8-7/7-1	358	2,2	98825699	1211,00
MTR 8-7/7	358	2,2	98825700	1233,00
MTR 8-8/8-1	385	3	98825701	1434,00
MTR 8-8/8	385	3	98825702	1445,00
MTR 8-9/9-1	412	3	98825703	1455,00
MTR 8-9/9	412	3	98825704	1466,00
MTR 8-10/10-1	439	3	98825705	1477,00
MTR 8-10/10	439	3	98825706	1487,00
MTR 8-11/11	466	4	98825707	1785,00
MTR 8-12/12	493	4	98825708	1806,00
MTR 8-13/13	520	4	98825709	1828,00
MTR 8-14/14	547	5,5	98825710	2220,00
MTR 8-15/15	574	5,5	98825711	2242,00
MTR 8-16/16	601	5,5	98825712	2263,00
MTR 8-17/17	628	5,5	98825713	2284,00
MTR 8-18/18	655	5,5	98825714	2317,00
MTR 8-19/19	682	7,5	98825715	2358,00
MTR 8-20/20	709	7,5	98825716	2380,00
MTR 8-21/21	736	7,5	98825717	2401,00
MTR 8-22/22	763	7,5	98825719	2422,00
MTR 8-23/23	790	7,5	98825720	2444,00
MTR 8-24/24	817	7,5	98825721	2465,00
MTR 8-25/25	844	7,5	98825722	2486,00

MTR 10

Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	A-W-A-HUUV № продукта	EUR
MTR 10-2/1	148	0,75	98511303	1024,00
MTR 10-2/2	148	0,75	98511304	1058,00
MTR 10-3/3	178	1,1	98511305	1116,00
MTR 10-4/4	208	1,5	98511306	1308,00
MTR 10-5/5	238	2,2	98513584	1385,00
MTR 10-6/6	268	2,2	98513585	1412,00
MTR 10-7/7	298	3	98513586	1476,00
MTR 10-8/8	328	3	98513587	1504,00
MTR 10-9/9	358	3	98513589	1532,00
MTR 10-10/10	388	4	98513590	1891,00
MTR 10-12/12	448	4	98513591	1947,00
MTR 10-14/14	508	5,5	98513592	2296,00
MTR 10-16/16	568	5,5	98513594	2354,00
MTR 10-18/18	628	7,5	98513595	2422,00
MTR 10-20/20	688	7,5	98513596	2479,00
MTR 10-22/22	748	7,5	98513597	2537,00

MTR 15

Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	A-W-A-HUUV № продукта	EUR
MTR 15-2/1	178	1,1	98407083	1106,00
MTR 15-2/2	178	2,2	98513599	1267,00
MTR 15-3/3	223	3	98513600	1407,00
MTR 15-4/4	268	4	98513601	1660,00
MTR 15-5/5	313	4	98513602	1700,00
MTR 15-6/6	358	5,5	98282545	2007,00
MTR 15-7/7	403	5,5	98513654	2049,00
MTR 15-8/8	448	7,5	98330630	2207,00
MTR 15-9/9	493	7,5	98513656	2249,00
MTR 15-10/10	538	11	98513657	3368,00
MTR 15-12/12	628	11	98513658	3450,00
MTR 15-14/14	718	11	98513659	3535,00
MTR 15-16/16	808	15	98383020	4503,00
MTR 15-17/17	853	15	98513660	4543,00

MTR 20

Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	A-W-A-HUUV № продукта	EUR
MTR 20-2/1	178	1,1	98511336	1218,00
MTR 20-2/2	178	2,2	98513662	1392,00
MTR 20-3/3	223	4	98513663	1870,00
MTR 20-4/4	268	5,5	98513664	2213,00
MTR 20-5/5	313	5,5	98513666	2254,00
MTR 20-6/6	358	7,5	98513667	2430,00
MTR 20-7/7	403	7,5	98513668	2474,00
MTR 20-8/8	448	11	98513669	3805,00
MTR 20-10/10	538	11	98513670	3889,00
MTR 20-12/12	628	15	98441644	4912,00
MTR 20-14/14	718	15	98513671	4998,00
MTR 20-16/16	808	18,5	98513672	5793,00
MTR 20-17/17	853	18,5	98513673	5878,00

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

MTR 32 Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	A-F-A-HUUV № продукта	EUR
MTR 32-2/1-1	223	1,5	98511348	**1527,00**
MTR 32-2/1	223	2,2	98513676	**1603,00**
MTR 32-2/2-2	223	3	98513677	**1898,00**
MTR 32-2/2	223	4	98513678	**2232,00**
MTR 32-3/3	293	5,5	98446579	**2886,00**
MTR 32-4/4	363	7,5	98349230	**3593,00**
MTR 32-5/5	433	11	98513679	**4591,00**
MTR 32-6/6	503	11	98349249	**4842,00**
MTR 32-7/7	573	15	98513680	**5698,00**
MTR 32-8/8	643	15	98513681	**5948,00**
MTR 32-9/9	713	18,5	98381028	**6752,00**
MTR 32-10/10	783	18,5	98513682	**7002,00**
MTR 32-11/11	853	22	98513683	**7858,00**
MTR 32-12/12	923	22	98395376	**8108,00**
MTR 32-13/13	993	30	98513685	**9816,00**
MTR 32-14/14	1063	30	98513686	**10063,00**

MTR 45 Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	A-F-A-HUUV № продукта	EUR
MTR 45-2/1-1	244	3	98513687	**1963,00**
MTR 45-2/1	244	4	98513688	**2134,00**
MTR 45-2/2-2	244	5,5	98513697	**2785,00**
MTR 45-2/2	244	7,5	98513698	**3481,00**
MTR 45-3/3-2	324	11	98513699	**4625,00**
MTR 45-3/3	324	11	98513700	**4625,00**
MTR 45-4/4-2	404	15	98513701	**5743,00**
MTR 45-4/4	404	15	98513702	**5743,00**
MTR 45-5/5-2	484	18,5	98513704	**6835,00**
MTR 45-5/5	484	18,5	98513705	**6835,00**
MTR45-6/6-2	564	22	98513706	**7754,00**
MTR 45-6/6	564	22	98513707	**7754,00**
MTR45-7/7-2	644	30	98513708	**8454,00**
MTR 45-7/7	644	30	98513709	**8454,00**
MTR 45-8/8-2	724	30	98513710	**9005,00**
MTR 45-8/8	724	30	98513711	**9005,00**
MTR 45-9/9-2	804	30	98513712	**9290,00**
MTR 45-9/9	804	37	98513713	**10124,00**
MTR 45-10/10-2	884	37	98513714	**10377,00**
MTR 45-10/10	884	37	98513715	**10377,00**
MTR 45-11/11-2	964	45	98513716	**13397,00**
MTR 45-11/11	964	45	98513717	**13397,00**
MTR 45-12/12-2	1044	45	98513718	**13713,00**
MTR 45-12/12	1044	45	98513719	**13713,00**
MTR 45-12/13-2	1124	45	98513720	**14030,00**

MTR 64 Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	A-F-A-HUUV № продукта	EUR
MTR 64-2/1-1	249	4	98513732	**2123,00**
MTR 64-2/1	249	5,5	98513733	**2635,00**
MTR 64-2/2-2	249	7,5	98513735	**3369,00**
MTR 64-2/2-1	249	11	98513736	**4171,00**
MTR 64-2/2	249	11	98513737	**4407,00**
MTR 64-3/3-2	332	15	98513738	**5537,00**
MTR 64-3/3-1	332	15	98513739	**5537,00**
MTR 64-3/3	332	18,5	98513740	**6365,00**
MTR 64-4/4-2	414	18,5	98513742	**6681,00**
MTR 64-4/4-1	414	22	98513743	**7401,00**
MTR 64-4/4	414	22	98513744	**7401,00**

Группа продукта K

Тип продукта	Глубина погружения, мм	Мощность P_2, кВт	A-F-A-HUUV № продукта	EUR
MTR 64-5/5-2	497	30	98513745	**7897,00**
MTR 64-5/5-1	497	30	98513746	**7897,00**
MTR 64-5/5	497	30	98513747	**7897,00**
MTR 64-6/6-2	579	30	98513748	**8215,00**
MTR 64-6/6-1	579	37	98513749	**9733,00**
MTR 64-6/6	579	37	98513750	**9733,00**
MTR 64-7/7-2	662	37	98513752	**10048,00**
MTR64-7/7-1	662	37	98513753	**10048,00**
MTR64-7/7	662	45	98513754	**13373,00**
MTR64-8/8-2	744	45	98513755	**13687,00**
MTR64-8/8-1	744	45	98513756	**13687,00**

Электродвигатели мощностью от 3 кВт и выше оснащены встроенными терморезисторами (PTC) по стандарту DIN 44082.
Для преобразования термисторного сигнала в релейный и передачи его на пускатель необходимо использовать реле термисторной защиты (№ продукта 99653086[A], см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Опция при заказе насосов MTR

Увеличение длины погружной части за счёт добавления пустых камер.

Стоимость насоса с пустыми камерами рассчитывается как стоимость базовой версии плюс стоимость за каждую дополнительную пустую камеру.

Пример: MTR 5-14/14 имеет базовую длину погружной части 493 мм, необходимо увеличить её до 763 мм.

Для этого к базовой стоимости MTR 5-14/14 прибавляем стоимость десяти пустых камер.

Возможное число пустых камер для конкретного насоса определяется по каталогу.

При заказе формируется новый номер продукта.

Группа продукта K

Стоимость одной пустой камеры	Описание	EUR
MTR 1s	Максимум 49 камер, 1006 мм. Высота одной камеры – 18 мм.	**9,00**
MTR 1	Максимум 49 камер, 1006 мм. Высота одной камеры – 18 мм.	**9,00**
MTR 3	Максимум 49 камер, 1006 мм. Высота одной камеры – 18 мм.	**9,00**
MTR 5	Максимум 33 камеры, 1006 мм. Высота одной камеры – 27 мм.	**11,00**
MTR 8	Максимум 31 камера, 1006 мм. Высота одной камеры – 27 мм.	**11,00**
MTR 10	Максимум 31 камера, 1018 мм. Высота одной камеры – 30 мм.	**40,00**
MTR 15	Максимум 21 камера, 1033 мм. Высота одной камеры – 45 мм.	**59,00**
MTR 20	Максимум 21 камера, 1033 мм. Высота одной камеры – 45 мм.	**59,00**
MTR 32	Максимум 18 камер, 1343 мм. Высота одной камеры – 70 мм.	**139,00**
MTR 45	Максимум 17 камер, 1444 мм. Высота одной камеры – 80 мм.	**166,00**
MTR 64	Максимум 17 камер, 1487 мм. Высота одной камеры – 82,5 мм.	**192,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Погружные насосы для профессионального водоснабжения

Оптимизированная гидравлика обеспечивает высокий КПД

Широкий модельный ряд с расходом до 280 м³/ч и напором до 670 м

Длительный срок службы благодаря использованию высококачественной нержавеющей стали. В зависимости от условий применения возможно исполнение из различных марок нержавеющих сталей (DIN 1.4301, DIN 1.4401, DIN 1.4539)

Содержание песка до 150 г/м³

Быстрый и простой монтаж. Небольшой вес

Разнообразные варианты исполнения электродвигателей – по материалам и напряжению. Контроль температуры с помощью датчика Tempcon или Pt 100

Модуль MP 204 обеспечивает контроль и защиту от «сухого» хода, перекоса фаз, превышения температуры обмоток эл. двигателя. Отсутствие необходимости в дополнительных электродах и кабеле. Экономия времени и денежных средств при монтаже

Простота обслуживания

Надёжность в эксплуатации благодаря применению испытанной технологии и богатому опыту производства

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Однофазные погружные многоступенчатые скважинные насосы SP A

Комплектация: Оснащён встроенным обратным клапаном.

Перекачиваемая жидкость: Артезианская вода, поверхностные грунтовые воды, техническая вода (условно чистая), неагрессивная, невзрывоопасная, не содержащая абразивных частиц или волокнистых включений.

Максимальное содержание песка: SP 1A – SP 5A: 50 г/м^3 (в стандартном исполнении эластомеры из NBR);
SP 7 – SP 14: 150 г/м^3 (в стандартном исполнении эластомеры из силикона LSR).

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C при скорости потока, обтекающего электродвигатель, 0,15 м/с.

Материалы: SP – нержавеющая сталь DIN 1.4301;
SP N – нержавеющая сталь DIN 1.4401;
SP R – нержавеющая сталь по DIN 1.4539.

Тип двигателя: Погружной однофазный электродвигатель диаметром 4".

Номинальное напряжение: 1 × 200-240 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP68.

SP 1A Присоединительный размер Rp 1 ¼" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 1A-9	Погружной 4"	–	0,37	08002B09	**585,00**
SP 1A-14	Погружной 4"	–	0,37	08002B14	**648,00**
SP 1A-18	Погружной 4"	–	0,55	08002B18	**706,00**
SP 1A-21	Погружной 4"	–	0,55	08002B21	**736,00**
SP 1A-28	Погружной 4"	–	0,75	08002B28	**824,00**
SP 1A-36	Погружной 4"	–	1,1	08102B36	**1532,00**
SP 1A-42	Погружной 4"	–	1,1	08102B42	**1700,00**
SP 1A-50	Погружной 4"	–	1,5	08102B50	**1967,00**
SP 1A-57	Погружной 4"	–	1,5	08102B57	**2131,00**

Для эксплуатации скважинных насосов с однофазным питанием необходимо использовать блок конденсаторов SA-CSIR/CSCR.

SP 2A Присоединительный размер Rp 1¼" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 2A - 6	Погружной 4"	–	0,37	09002B06	**568,00**
SP 2A - 9	Погружной 4"	–	0,37	09002B09	**597,00**
SP 2A - 13	Погружной 4"	–	0,55	09002B13	**671,00**
SP 2A - 18	Погружной 4"	–	0,75	09002B18	**739,00**
SP 2A - 23	Погружной 4"	–	1,1	09002B23	**829,00**
SP 2A - 28	Погружной 4"	–	1,5	09002B28	**951,00**
SP 2A - 33	Погружной 4"	–	1,5	09002B33	**999,00**
SP 2A - 40	Погружной 4"	–	2,2	09102B40	**2169,00**
SP 2A - 48	Погружной 4"	–	2,2	09102B48	**2363,00**

Для эксплуатации скважинных насосов с однофазным питанием необходимо использовать блок конденсаторов SA-CSIR/CSCR.

Примечания:
1. В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель эл. дв. со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос.
2. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).

SP 3A Присоединительный размер Rp 1¼" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 3A - 6	Погружной 4"	–	0,37	10002B06	**580,00**
SP 3A - 9	Погружной 4"	–	0,55	10002B09	**645,00**
SP 3A - 12	Погружной 4"	–	0,75	10002B12	**692,00**
SP 3A - 15	Погружной 4"	–	1,1	10002B15	**764,00**
SP 3A - 18	Погружной 4"	–	1,1	10002B18	**794,00**
SP 3A - 22	Погружной 4"	–	1,5	10002B22	**906,00**
SP 3A - 25	Погружной 4"	–	1,5	10002B25	**936,00**
SP 3A - 29	Погружной 4"	–	2,2	10002B29	**1386,00**
SP 3A - 33	Погружной 4"	–	2,2	10002B33	**1465,00**

Для эксплуатации скважинных насосов с однофазным питанием необходимо использовать блок конденсаторов SA-CSIR/CSCR.

SP 5A Присоединительный размер Rp 1 ½" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 5A - 4	Погружной 4"	–	0,37	05002B04	**574,00**
SP 5A - 6	Погружной 4"	–	0,55	05002B06	**612,00**
SP 5A - 8	Погружной 4"	–	0,75	05002B08	**669,00**
SP 5A - 12	Погружной 4"	–	1,1	05002B12	**750,00**
SP 5A - 17	Погружной 4"	–	1,5	05002B17	**870,00**
SP 5A - 21	Погружной 4"	–	2,2	05002B21	**1321,00**
SP 5A - 25	Погружной 4"	–	2,2	05002B25	**1362,00**

Для эксплуатации скважинных насосов с однофазным питанием необходимо использовать блок конденсаторов SA-CSIR/CSCR.

SP 7 Присоединительный размер Rp 1 ½" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 7 - 3	Погружной 4"	–	0,55	98699149	**561,00**
SP 7 - 5	Погружной 4"	–	0,75	98699150	**669,00**
SP 7 - 8	Погружной 4"	–	1,1	98699151	**814,00**
SP 7 - 12	Погружной 4"	–	1,5	98699152	**1010,00**
SP 7 - 17	Погружной 4"	–	2,2	98699153	**1505,00**

Для эксплуатации скважинных насосов с однофазным питанием необходимо использовать блок конденсаторов SA-CSIR/CSCR.

SP 9 Присоединительный размер Rp 2" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 9 - 4	Погружной 4"	–	0,75	98780158	**703,00**
SP 9 - 5	Погружной 4"	–	1,1	98699022	**794,00**
SP 9 - 8	Погружной 4"	–	1,5	98699023	**1007,00**
SP 9 - 10	Погружной 4"	–	2,2	98779770	**1422,00**
SP 9 - 11	Погружной 4"	–	2,2	98699024	**1474,00**

Для эксплуатации скважинных насосов с однофазным питанием необходимо использовать блок конденсаторов SA-CSIR/CSCR.

SP 11 Присоединительный размер Rp 2" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 11 - 3	Погружной 4"	–	0,75	98699293	**662,00**
SP 11 - 5	Погружной 4"	–	1,1	98699294	**816,00**
SP 11 - 7	Погружной 4"	–	1,5	98699295	**983,00**
SP 11 - 11	Погружной 4"	–	2,2	98699296	**1524,00**

Для эксплуатации скважинных насосов с однофазным питанием необходимо использовать блок конденсаторов SA-CSIR/CSCR.

Примечания:

1. В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель эл. дв. со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос.
2. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
3. Цены на насосы SP N/SP R предоставляются по запросу.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

SP 14 Присоединительный размер Rp 2" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 14 - 4	Погружной 4"	–	1,1	98699336	**771,00**
SP 14 - 6	Погружной 4"	–	1,5	98699337	**947,00**
SP 14 - 8	Погружной 4"	–	2,2	98699338	**1374,00**

Для эксплуатации скважинных насосов с однофазным питанием необходимо использовать блок конденсаторов SA-CSIR/CSCR.

Блок конденсаторов SA-CSIR/CSCR, 1 x 200-240 В, 50 Гц

Необходим при эксплуатации скважинных насосов с однофазным питанием. Группа продукта B2

Тип продукта	Пусковой конденсатор CS, [µF]	Рабочий конденсатор CR, [µF]	Мощность двигателя P_2, кВт	**Блок SA-CSIR/CSCR** № продукта	EUR
SA-CSIR	65	-	0,37	98582272	**89,00**
SA-CSIR	98	-	0,55	98582277	**103,00**
SA-CSIR	119	-	0,75	98582295	**119,00**
SA-CSCR	143	40	1,1	98582296	**158,00**
SA-CSCR	160	50	1,5	98582381	**198,00**
SA-CSCR	268	60	2,2	98582401	**228,00**

Примечания:

1. В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель эл. дв. со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос.
2. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
3. Цены на насосы SP N/SP R предоставляются по запросу.

Трёхфазные погружные многоступенчатые скважинные насосы SP A / SP

Комплектация:	Оснащён встроенным обратным клапаном.
Перекачиваемая жидкость:	Артезианская вода, поверхностные грунтовые воды, техническая вода (условно чистая), неагрессивная, невзрывоопасная, не содержащая абразивных частиц или волокнистых включений.
Максимальное содержание песка:	SP 1A – SP 5A: 50 г/м³ (в стандартном исполнении эластомеры из NBR); SP 7 – SP 14: 150 г/м³ (в стандартном исполнении эластомеры из силикона LSR).
Температура перекачиваемой жидкости:	0 ... +40 °C при скорости потока обтекающего электродвигатель 0,15 м/с.
Материалы:	SP – нержавеющая сталь DIN1.4301; SP N – нержавеющая сталь DIN1.4401; SP R – нержавеющая сталь по DIN1.4539.
Тип двигателя:	Погружной трёхфазный электродвигатель диаметром 4" и 6".
Номинальное напряжение:	3 × 380-415 В.
Номинальная частота:	50/60 Гц.
Степень защиты:	IP68.

SP 1A Присоединительный размер Rp 1¼" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 1A-9	Погружной 4"	–	0,37	08001K09	**575,00**
SP 1A-14	Погружной 4"	–	0,37	08001K14	**642,00**
SP 1A-18	Погружной 4"	–	0,55	08001K18	**684,00**
SP 1A-21	Погружной 4"	–	0,55	08001K21	**714,00**
SP 1A-28	Погружной 4"	–	0,75	08001K28	**800,00**
SP 1A-36	Погружной 4"	–	1,1	08101K36	**1510,00**
SP 1A-42	Погружной 4"	–	1,1	08101K42	**1653,00**
SP 1A-50	Погружной 4"	–	1,5	08101K50	**1916,00**
SP 1A-57	Погружной 4"	–	1,5	08101K57	**2083,00**

Примечания:

1. В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель эл. дв. со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос.
2. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

SP 2A Присоединительный размер Rp 1¼" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 2A - 6	Погружной 4"	–	0,37	09001K06	**557,00**
SP 2A - 9	Погружной 4"	–	0,37	09001K09	**589,00**
SP 2A - 13	Погружной 4"	–	0,55	09001K13	**646,00**
SP 2A - 18	Погружной 4"	–	0,75	09001K18	**715,00**
SP 2A - 23	Погружной 4"	–	1,1	09001K23	**805,00**
SP 2A - 28	Погружной 4"	–	1,5	09001K28	**907,00**
SP 2A - 33	Погружной 4"	–	1,5	09001K33	**951,00**
SP 2A - 40	Погружной 4"	–	2,2	09101K40	**1768,00**
SP 2A - 48	Погружной 4"	–	2,2	09101K48	**1983,00**
SP 2A - 55	Погружной 4"	○	3	09101K55	**2405,00**
SP 2A - 65	Погружной 4"	○	3	09101K65	**2706,00**
SP 2A - 75	Погружной 4"	○	4	09301K75	**5368,00**
SP 2A - 90	Погружной 4"	○	4	09301K90	**6088,00**

SP 3A Присоединительный размер Rp 1¼" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 3A - 6	Погружной 4"	–	0,37	10001K06	**571,00**
SP 3A - 9	Погружной 4"	–	0,55	10001K09	**603,00**
SP 3A - 12	Погружной 4"	–	0,75	10001K12	**668,00**
SP 3A - 15	Погружной 4"	–	1,1	10001K15	**744,00**
SP 3A - 18	Погружной 4"	–	1,1	10001K18	**773,00**
SP 3A - 22	Погружной 4"	–	1,5	10001K22	**860,00**
SP 3A - 25	Погружной 4"	–	1,5	10001K25	**889,00**
SP 3A - 29	Погружной 4"	–	2,2	10001K29	**1009,00**
SP 3A - 33	Погружной 4"	–	2,2	10001K33[A]	**1087,00**
SP 3A - 39	Погружной 4"	○	3	10101K39	**2009,00**
SP 3A - 45	Погружной 4"	○	3	10101K45	**2164,00**
SP 3A - 52	Погружной 4"	○	4	10101K52	**2415,00**
SP 3A - 60	Погружной 4"	○	4	10101K60	**2677,00**

SP 5A Присоединительный размер Rp 1½", [1] – присоединительный размер R 1½" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 5A - 4	Погружной 4"	–	0,37	05001K04	**566,00**
SP 5A - 6	Погружной 4"	–	0,55	05001K06	**590,00**
SP 5A - 8	Погружной 4"	–	0,75	05001K08	**644,00**
SP 5A - 12	Погружной 4"	–	1,1	05001K12	**728,00**
SP 5A - 17	Погружной 4"	–	1,5	05001K17	**822,00**
SP 5A - 21	Погружной 4"	–	2,2	05001K21[A]	**946,00**
SP 5A - 25	Погружной 4"	–	2,2	05001K25[A]	**987,00**
SP 5A - 33	Погружной 4"	○	3	05001K33[A]	**1300,00**
SP 5A - 38	Погружной 4"	○	4	05101K38	**2391,00**
SP 5A - 44	Погружной 4"	○	4	05101K44	**2574,00**
SP 5A - 52	Погружной 4"	●	5,5	05171K52	**3215,00**
SP 5A - 60	Погружной 4"	●	5,5	05171K60	**3472,00**
SP 5A - 75[1]	Погружной 6"	●	7,5	5301975	**6667,00**
SP 5A - 85[1]	Погружной 6"	●	7,5	5301985	**7235,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") двигателя со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос, либо кабель со свободными концами (двигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.
– = Температурный датчик Tempcon не установлен; ○ = Температурный датчик Tempcon поставляется по запросу;
● = Температурный датчик Tempcon установлен.
Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.
Двигатель MS 402 и MS 4000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 1000 (см. раздел «Принадлежности»).
Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:
1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

SP 7 Присоединительный размер Rp 1 ½", [1] – присоединительный размер R 2" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 7- 3	Погружной 4"	–	0,55	98699178	**563,00**
SP 7- 5	Погружной 4"	–	0,75	98699169	**670,00**
SP 7- 8	Погружной 4"	–	1,1	98699179	**814,00**
SP 7 - 12	Погружной 4"	–	1,5	98699180	**1012,00**
SP 7 - 17	Погружной 4"	–	2,2	98699181 [B]	**1280,00**
SP 7 - 23	Погружной 4"	○	3	98699182 [B]	**1754,00**
SP 7 - 27	Погружной 4"	○	4	98699183	**1997,00**
SP 7 - 31	Погружной 4"	○	4	98699184	**2143,00**
SP 7 - 37	Погружной 4"	●	5,5	98699196	**2463,00**
SP 7 - 37	Погружной 6"	●	5,5	98699207	**3072,00**
SP 7 - 42	Погружной 4"	●	5,5	98699197	**2648,00**
SP 7 - 42	Погружной 6"	●	5,5	98699208	**3258,00**
SP 7 - 51	Погружной 4"	●	7,5	98699198	**3441,00**
SP 7 - 51	Погружной 6"	●	7,5	98699209	**3611,00**
SP 7 - 59	Погружной 4"	●	7,5	98699199	**5638,00**
SP 7 - 59	Погружной 6"	●	7,5	98699210	**5818,00**
SP 7 - 71 [1]	Погружной 6"	●	9,2	98699211	**6923,00**
SP 7 - 86 [1]	Погружной 6"	●	11	98699212	**8111,00**
SP 7 - 100 [1]	Погружной 6"	●	13	98699213	**9230,00**

SP 9 Присоединительный размер Rp 2", [1] – присоединительный размер R 2" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 9 - 4	Погружной 4"	–	0,75	98779736	**703,00**
SP 9 - 5	Погружной 4"	–	1,1	98699053	**792,00**
SP 9 - 8	Погружной 4"	–	1,5	98699054	**1007,00**
SP 9 - 10	Погружной 4"	–	2,2	98779739	**1203,00**
SP 9 - 11	Погружной 4"	–	2,2	98699055 [B]	**1257,00**
SP 9 - 13	Погружной 4"	○	3	98699056 [B]	**1614,00**
SP 9 - 16	Погружной 4"	○	3	98699057 [B]	**1779,00**
SP 9 - 18	Погружной 4"	○	4	98699058 [B]	**1984,00**
SP 9 - 21	Погружной 4"	○	4	98699059 [B]	**2152,00**
SP 9 - 23	Погружной 4"	●	5,5	98699060 [B]	**2534,00**
SP 9 - 23	Погружной 6"	●	5,5	98699066	**3167,00**
SP 9 - 25	Погружной 4"	●	5,5	98699061	**2643,00**
SP 9 - 25	Погружной 6"	●	5,5	98699067	**3278,00**
SP 9 - 29	Погружной 4"	●	5,5	98699062 [B]	**2862,00**
SP 9 - 29	Погружной 6"	●	5,5	98699068	**3501,00**
SP 9 - 32	Погружной 4"	●	7,5	98699063	**3486,00**
SP 9 - 32	Погружной 6"	●	7,5	98699069	**3687,00**
SP 9 - 36	Погружной 4"	●	7,5	98699064	**3717,00**
SP 9 - 36	Погружной 6"	●	7,5	98699070	**3909,00**
SP 9 - 40	Погружной 4"	●	7,5	98699065	**3939,00**
SP 9 - 40	Погружной 6"	●	7,5	98699071	**4131,00**
SP 9 - 44	Погружной 6"	●	9,2	98699072	**4567,00**
SP 9 - 48	Погружной 6"	●	9,2	98699073	**4790,00**
SP 9 - 52	Погружной 6"	●	11	98699074	**5063,00**
SP 9 - 56 [1]	Погружной 6"	●	11	98699075	**7078,00**
SP 9 - 60 [1]	Погружной 6"	●	13	98699076	**7479,00**
SP 9 - 65 [1]	Погружной 6"	●	13	98699077	**7881,00**
SP 9 - 69 [1]	Погружной 6"	●	13	98699078	**8200,00**
SP 9 - 75 [1]	Погружной 6"	●	15	98699079	**8787,00**
SP 9 - 79 [1]	Погружной 6"	●	15	98699080	**9130,00**
SP 9 - 86 [1]	Погружной 6"	●	18,5	98901304	**9979,00**
SP 9 - 93 [1]	Погружной 6"	●	18,5	98901305	**10540,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") двигателя со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос, либо кабель со свободными концами (двигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.
– = Температурный датчик Tempcon не установлен; ○ = Температурный датчик Tempcon поставляется по запросу;
● = Температурный датчик Tempcon установлен.
Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.
Двигатель MS 402 и MS 4000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 1000 (см. раздел «Принадлежности»).
Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

SP 11 Присоединительный размер Rp 2" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 11 - 3	Погружной 4"	–	0,75	98699312	**663,00**
SP 11 - 5	Погружной 4"	–	1,1	98699313	**815,00**
SP 11 - 7	Погружной 4"	–	1,5	98699314	**984,00**
SP 11 - 11	Погружной 4"	–	2,2	98699315	**1306,00**
SP 11 - 15	Погружной 4"	○	3	98699316[B]	**1795,00**
SP 11 - 20	Погружной 4"	○	4	98699317[B]	**2188,00**
SP 11 - 24	Погружной 4"	●	5,5	98699318	**2523,00**
SP 11 - 24	Погружной 6"	●	5,5	98699329	**3147,00**
SP 11 - 27	Погружной 4"	●	5,5	98900419[B]	**2703,00**
SP 11 - 27	Погружной 6"	●	5,5	98900423	**3327,00**
SP 11 - 33	Погружной 4"	●	7,5	98699320	**3518,00**
SP 11 - 33	Погружной 6"	●	7,5	98699331	**3708,00**
SP 11 - 37	Погружной 4"	●	7,5	98901311	**3758,00**
SP 11 - 37	Погружной 6"	●	7,5	98901313	**3948,00**

SP 14 Присоединительный размер Rp 2" Группа продукта B2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 14 - 4	Погружной 4"	–	1,1	98699353	**771,00**
SP 14 - 6	Погружной 4"	–	1,5	98699354	**948,00**
SP 14 - 8	Погружной 4"	–	2,2	98699355	**1159,00**
SP 14 - 11	Погружной 4"	○	3	98699356[B]	**1598,00**
SP 14 - 13	Погружной 4"	○	3	98699357	**1728,00**
SP 14 - 15	Погружной 4"	○	4	98699358[B]	**1950,00**
SP 14 - 17	Погружной 4"	○	4	98699359[B]	**2074,00**
SP 14 - 20	Погружной 4"	●	5,5	98699360[B]	**2353,00**
SP 14 - 20	Погружной 6"	●	5,5	98699371	**2984,00**
SP 14 - 23	Погружной 4"	●	5,5	98699361	**2541,00**
SP 14 - 23	Погружной 6"	●	5,5	98699372	**3177,00**
SP 14 - 27	Погружной 4"	●	7,5	98711397[B]	**3266,00**
SP 14 - 27	Погружной 6"	●	7,5	98711400	**3453,00**
SP 14 - 31	Погружной 6"	●	7,5	98901321	**3709,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") двигателя со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос, либо кабель со свободными концами (двигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.
– = Температурный датчик Tempcon не установлен; ○ = Температурный датчик Tempcon поставляется по запросу;
● = Температурный датчик Tempcon установлен.
Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.
Двигатель MS 402 и MS 4000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 1000 (см. раздел «Принадлежности»).
Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:
1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Трёхфазные погружные многоступенчатые скважинные насосы SP

Комплектация: Оснащён встроенным обратным клапаном.

Перекачиваемая жидкость: Артезианская вода, поверхностные грунтовые воды, техническая вода (условно чистая), неагрессивная, невзрывоопасная, не содержащая абразивных частиц или волокнистых включений.

Максимальное содержание песка: SP 17 - SP 60: 100 г/м³ (в стандартном исполнении эластомеры из LSR);
SP 77 - SP 215: 50 г/м³ (в стандартном исполнении эластомеры из NBR).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C при скорости потока, обтекающего электродвигатель, равной 0,15 м/с.

Материалы: SP – нержавеющая сталь DIN 1.4301;
SP..N – нержавеющая сталь DIN 1.4401;
SP..R – нержавеющая сталь DIN 1.4539 (по запросу).

Тип двигателя: Трёхфазный погружной электродвигатель диаметром 4" и 6".

Номинальное напряжение: 3 × 380-415 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP68.

SP 17 (прямой пуск)

Присоединительный размер Rp 2 ½"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 17 - 1	Погружной 4"	–	0,55	12A01901	**832,00**
SP 17 - 2	Погружной 4"	–	1,1	12A01902	**1007,00**
SP 17 - 3	Погружной 4"	–	2,2	12A01903	**1237,00**
SP 17 - 4	Погружной 4"	–	2,2	12A01904	**1338,00**
SP 17 - 5	Погружной 4"	○	3	12A01905	**1745,00**
SP 17 - 6	Погружной 4"	○	4	12A01906	**1982,00**
SP 17 - 7	Погружной 4"	○	4	12A01907	**2080,00**
SP 17 - 8	Погружной 4"	●	5,5	12A01908	**2309,00**
SP 17 - 8	Погружной 6"	●	5,5	12AA1908	**2941,00**
SP 17 - 9	Погружной 4"	●	5,5	12A01909	**2411,00**
SP 17 - 9	Погружной 6"	●	5,5	12AA1909	**3043,00**
SP 17 - 10	Погружной 4"	●	5,5	12A01910	**2511,00**
SP 17 - 10	Погружной 6"	●	5,5	12AA1910	**3144,00**
SP 17 - 11	Погружной 4"	●	7,5	12AA1911	**3077,00**
SP 17 - 11	Погружной 6"	●	7,5	12A01911	**3274,00**
SP 17 - 12	Погружной 4"	●	7,5	12AA1912	**3173,00**
SP 17 - 12	Погружной 6"	●	7,5	12A01912	**3371,00**
SP 17 - 13	Погружной 4"	●	7,5	12AA1913	**3265,00**
SP 17 - 13	Погружной 6"	●	7,5	12A01913	**3466,00**
SP 17 - 14	Погружной 6"	●	9,2	12A01914	**3772,00**
SP 17 - 15	Погружной 6"	●	9,2	12A01915	**3887,00**
SP 17 - 16	Погружной 6"	●	9,2	12A01916	**3976,00**
SP 17 - 17	Погружной 6"	●	9,2	12A01917	**4065,00**
SP 17 - 18	Погружной 6"	●	11	12A01918	**4204,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 17 - 1N	–	–	–	–	**–**
SP 17 - 2N	Погружной 4"	●	1,1	12C01902	**2090,00**
SP 17 - 3N	Погружной 4"	●	2,2	12C01903	**2274,00**
SP 17 - 4N	Погружной 4"	●	2,2	12C01904	**2425,00**
SP 17 - 5N	Погружной 4"	●	3	12C01905	**2708,00**
SP 17 - 6N	Погружной 4"	●	4	12C01906	**3062,00**
SP 17 - 7N	Погружной 4"	●	4	12C01907	**3211,00**
SP 17 - 8N	Погружной 4"	●	5,5	12C01908	**3502,00**
SP 17 - 8N	Погружной 6"	●	5,5	12CA1908	**4575,00**
SP 17 - 9N	Погружной 4"	●	5,5	12C01909	**3654,00**
SP 17 - 9N	Погружной 6"	●	5,5	12CA1909	**4728,00**
SP 17 - 10N	Погружной 4"	●	5,5	12C01910	**3805,00**
SP 17 - 10N	Погружной 6"	●	5,5	12CA1910	**4881,00**
SP 17 - 11N	Погружной 4"	●	7,5	12CA1911	**4653,00**
SP 17 - 11N	Погружной 6"	●	7,5	12C01911	**5078,00**
SP 17 - 12N	Погружной 4"	●	7,5	12CA1912	**4796,00**
SP 17 - 12N	Погружной 6"	●	7,5	12C01912	**5223,00**
SP 17 - 13N	Погружной 4"	●	7,5	12CA1913	**4934,00**
SP 17 - 13N	Погружной 6"	●	7,5	12C01913	**5364,00**
SP 17 - 14N	Погружной 6"	●	9,2	12C01914	**5833,00**
SP 17 - 15N	Погружной 6"	●	9,2	12C01915	**6006,00**
SP 17 - 16N	Погружной 6"	●	9,2	12C01916	**6140,00**
SP 17 - 17N	Погружной 6"	●	9,2	12C01917	**6272,00**
SP 17 - 18N	Погружной 6"	●	11	12C01918	**6485,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос либо кабель со свободными концами (двигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

– = Температурный датчик Tempcon не установлен; ○ = Температурный датчик Tempcon поставляется по запросу;

● = Температурный датчик Tempcon установлен.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Двигатель MS 402 и MS 4000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 1000 (см. раздел «Принадлежности»).

Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.
3. Цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

SP 17 (прямой пуск)

Присоединительный размер Rp 2 ½", [1] – присоединительный размер R 3"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 17 - 19	Погружной 6"	●	11	12A01919	**4292,00**
SP 17 - 20	Погружной 6"	●	11	12A01920	**4401,00**
SP 17 - 21	Погружной 6"	●	13	12A01921	**4661,00**
SP 17 - 22	Погружной 6"	●	13	12A01922	**4808,00**
SP 17 - 23	Погружной 6"	●	13	12A01923	**4895,00**
SP 17 - 24	Погружной 6"	●	13	12A01924	**4984,00**
SP 17 - 25	Погружной 6"	●	15	12A01925	**5172,00**
SP 17 - 26	Погружной 6"	●	15	12A01926	**5306,00**
SP 17 - 27	Погружной 6"	●	15	12A01927	**5427,00**
SP 17 - 28	Погружной 6"	●	18,5	12A01928	**5828,00**
SP 17 - 29	Погружной 6"	●	18,5	12A01929	**5911,00**
SP 17 - 30	Погружной 6"	●	18,5	12A01930	**5995,00**
SP 17 - 31	Погружной 6"	●	18,5	12A01931	**6130,00**
SP 17 - 32	Погружной 6"	●	18,5	12A01932	**6241,00**
SP 17 - 33	Погружной 6"	●	18,5	12A01933	**6324,00**
SP 17 - 34	Погружной 6"	●	22	12A01934	**6537,00**
SP 17 - 35	Погружной 6"	●	22	12A01935	**6619,00**
SP 17 - 36	Погружной 6"	●	22	12A01936	**6702,00**
SP 17 - 37	Погружной 6"	●	22	12A01937	**6785,00**
SP 17 - 38	Погружной 6"	●	22	12A01938	**6866,00**
SP 17 - 39	Погружной 6"	●	22	12A01939	**6952,00**
SP 17 - 40	Погружной 6"	●	22	12A01940	**7032,00**
SP 17 - 43[1]	Погружной 6"	●	26	12A41943	**8521,00**
SP 17 - 45[1]	Погружной 6"	●	26	12A41945	**8732,00**
SP 17 - 48[1]	Погружной 6"	●	26	12A41948	**9224,00**
SP 17 - 51[1]	Погружной 6"	●	30	12A41951	**10202,00**
SP 17 - 53[1]	Погружной 6"	●	30	12A41953	**10504,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 17 - 19N	Погружной 6"	●	11	12C01919	**6616,00**
SP 17 - 20N	Погружной 6"	●	11	12C01920	**6782,00**
SP 17 - 21N	Погружной 6"	●	13	12C01921	**7172,00**
SP 17 - 22N	Погружной 6"	●	13	12C01922	**7394,00**
SP 17 - 23N	Погружной 6"	●	13	12C01923	**7524,00**
SP 17 - 24N	Погружной 6"	●	13	12C01924	**7657,00**
SP 17 - 25N	Погружной 6"	●	15	12C01925	**7945,00**
SP 17 - 26N	Погружной 6"	●	15	12C01926	**8145,00**
SP 17 - 27N	Погружной 6"	●	15	12C01927	**8326,00**
SP 17 - 28N	Погружной 6"	●	18,5	12C01928	**8925,00**
SP 17 - 29N	Погружной 6"	●	18,5	12C01929	**9049,00**
SP 17 - 30N	Погружной 6"	●	18,5	12C01930	**9174,00**
SP 17 - 31N	Погружной 6"	●	18,5	12C01931	**9377,00**
SP 17 - 32N	Погружной 6"	●	18,5	12C01932	**9545,00**
SP 17 - 33N	Погружной 6"	●	18,5	12C01933	**9667,00**
SP 17 - 34N	Погружной 6"	●	22	12C01934	**9993,00**
SP 17 - 35N	Погружной 6"	●	22	12C01935	**10118,00**
SP 17 - 36N	Погружной 6"	●	22	12C01936	**10241,00**
SP 17 - 37N	Погружной 6"	●	22	12C01937	**10364,00**
SP 17 - 38N	Погружной 6"	●	22	12C01938	**10489,00**
SP 17 - 39N	Погружной 6"	●	22	12C01939	**10613,00**
SP 17 - 40N	Погружной 6"	●	22	12C01940	**10739,00**
SP 17 - 43N[1]	Погружной 6"	●	26	12C41943	**12982,00**
SP 17 - 45N[1]	Погружной 6"	●	26	12C41945	**13309,00**
SP 17 - 48N[1]	Погружной 6"	●	26	12C41948	**14004,00**
SP 17 - 51N[1]	Погружной 6"	●	30	12C41951	**15516,00**
SP 17 - 53N[1]	Погружной 6"	●	30	12C41953	**15967,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос либо кабель со свободными концами (двигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

● = Температурный датчик Tempcon установлен.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.
3. Цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

6

SP 17 (пуск «звезда-треугольник»)

Присоединительный размер Rp 2 ½", [1] – присоединительный размер R 3"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 17 - 8	Погружной 6"	●	5,5	12AB6908	**3168,00**
SP 17 - 9	Погружной 6"	●	5,5	12AB6909	**3273,00**
SP 17 - 10	Погружной 6"	●	5,5	12AB6910	**3381,00**
SP 17 - 11	Погружной 6"	●	7,5	12A16911	**3519,00**
SP 17 - 12	Погружной 6"	●	7,5	12A16912	**3619,00**
SP 17 - 13	Погружной 6"	●	7,5	12A16913	**3718,00**
SP 17 - 14	Погружной 6"	●	9,2	12A16914	**4039,00**
SP 17 - 15	Погружной 6"	●	9,2	12A16915	**4160,00**
SP 17 - 16	Погружной 6"	●	9,2	12A16916	**4255,00**
SP 17 - 17	Погружной 6"	●	9,2	12A16917	**4346,00**
SP 17 - 18	Погружной 6"	●	11	12A16918	**4494,00**
SP 17 - 19	Погружной 6"	●	11	12A16919	**4587,00**
SP 17 - 20	Погружной 6"	●	11	12A16920	**4702,00**
SP 17 - 21	Погружной 6"	●	13	12A16921	**4974,00**
SP 17 - 22	Погружной 6"	●	13	12A16922	**5127,00**
SP 17 - 23	Погружной 6"	●	13	12A16923	**5221,00**
SP 17 - 24	Погружной 6"	●	13	12A16924	**5313,00**
SP 17 - 25	Погружной 6"	●	15	12A16925	**5513,00**
SP 17 - 26	Погружной 6"	●	15	12A16926	**5652,00**
SP 17 - 27	Погружной 6"	●	15	12A16927	**5779,00**
SP 17 - 28	Погружной 6"	●	18,5	12A16928	**6163,00**
SP 17 - 29	Погружной 6"	●	18,5	12A16929	**6251,00**
SP 17 - 30	Погружной 6"	●	18,5	12A16930	**6339,00**
SP 17 - 31	Погружной 6"	●	18,5	12A16931	**6481,00**
SP 17 - 32	Погружной 6"	●	18,5	12A16932	**6599,00**
SP 17 - 33	Погружной 6"	●	18,5	12A16933	**6685,00**
SP 17 - 34	Погружной 6"	●	22	12A16934	**6907,00**
SP 17 - 35	Погружной 6"	●	22	12A16935	**6995,00**
SP 17 - 36	Погружной 6"	●	22	12A16936	**7082,00**
SP 17 - 37	Погружной 6"	●	22	12A16937	**7168,00**
SP 17 - 38	Погружной 6"	●	22	12A16938	**7255,00**
SP 17 - 39	Погружной 6"	●	22	12A16939	**7342,00**
SP 17 - 40	Погружной 6"	●	22	12A16940	**7428,00**
SP 17 - 43[1]	Погружной 6"	●	26	12A56943	**8991,00**
SP 17 - 45[1]	Погружной 6"	●	26	12A56945	**9219,00**
SP 17 - 48[1]	Погружной 6"	●	26	12A56948	**9702,00**
SP 17 - 51[1]	Погружной 6"	●	30	12A56951	**10825,00**
SP 17 - 53[1]	Погружной 6"	●	30	12A56953	**11141,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 17 - 8N	Погружной 6"	●	5,5	12CB6908	**4915,00**
SP 17 - 9N	Погружной 6"	●	5,5	12CB6909	**5074,00**
SP 17 - 10N	Погружной 6"	●	5,5	12CB6910	**5236,00**
SP 17 - 11N	Погружной 6"	●	7,5	12C16911	**5442,00**
SP 17 - 12N	Погружной 6"	●	7,5	12C16912	**5594,00**
SP 17 - 13N	Погружной 6"	●	7,5	12C16913	**5742,00**
SP 17 - 14N	Погружной 6"	●	9,2	12C16914	**6233,00**
SP 17 - 15N	Погружной 6"	●	9,2	12C16915	**6415,00**
SP 17 - 16N	Погружной 6"	●	9,2	12C16916	**6556,00**
SP 17 - 17N	Погружной 6"	●	9,2	12C16917	**6695,00**
SP 17 - 18N	Погружной 6"	●	11	12C16918	**6919,00**
SP 17 - 19N	Погружной 6"	●	11	12C16919	**7056,00**
SP 17 - 20N	Погружной 6"	●	11	12C16920	**7228,00**
SP 17 - 21N	Погружной 6"	●	13	12C16921	**7640,00**
SP 17 - 22N	Погружной 6"	●	13	12C16922	**7872,00**
SP 17 - 23N	Погружной 6"	●	13	12C16923	**8011,00**
SP 17 - 24N	Погружной 6"	●	13	12C16924	**8148,00**
SP 17 - 25N	Погружной 6"	●	15	12C16925	**8453,00**
SP 17 - 26N	Погружной 6"	●	15	12C16926	**8662,00**
SP 17 - 27N	Погружной 6"	●	15	12C16927	**8852,00**
SP 17 - 28N	Погружной 6"	●	18,5	12C16928	**9445,00**
SP 17 - 29N	Погружной 6"	●	18,5	12C16929	**9575,00**
SP 17 - 30N	Погружной 6"	●	18,5	12C16930	**9706,00**
SP 17 - 31N	Погружной 6"	●	18,5	12C16931	**9919,00**
SP 17 - 32N	Погружной 6"	●	18,5	12C16932	**10094,00**
SP 17 - 33N	Погружной 6"	●	18,5	12C16933	**10225,00**
SP 17 - 34N	Погружной 6"	●	22	12C16934	**10565,00**
SP 17 - 35N	Погружной 6"	●	22	12C16935	**10699,00**
SP 17 - 36N	Погружной 6"	●	22	12C16936	**10827,00**
SP 17 - 37N	Погружной 6"	●	22	12C16937	**10958,00**
SP 17 - 38N	Погружной 6"	●	22	12C16938	**11085,00**
SP 17 - 39N	Погружной 6"	●	22	12C16939	**11217,00**
SP 17 - 40N	Погружной 6"	●	22	12C16940	**11348,00**
SP 17 - 43N[1]	Погружной 6"	●	26	12C56943	**13706,00**
SP 17 - 45N[1]	Погружной 6"	●	26	12C56945	**14047,00**
SP 17 - 48N[1]	Погружной 6"	●	26	12C56948	**14780,00**
SP 17 - 51N[1]	Погружной 6"	●	30	12C56951	**по запросу**
SP 17 - 53N[1]	Погружной 6"	●	30	12C56953	**по запросу**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос либо кабель со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

● = Температурный датчик Tempcon установлен.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.
3. Цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

SP 30 (прямой пуск)

Присоединительный размер R 3"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 30 - 1	Погружной 4"	–	1,1	13A01901	**942,00**
SP 30 - 2	Погружной 4"	–	2,2	13A01902	**1202,00**
SP 30 - 3	Погружной 4"	○	3	13A01903	**1574,00**
SP 30 - 4	Погружной 4"	○	4	13A01904	**1798,00**
SP 30 - 5	Погружной 4"	●	5,5	13A01905	**2090,00**
SP 30 - 5	Погружной 6"	●	5,5	13AA1905	**2718,00**
SP 30 - 6	Погружной 4"	●	5,5	13A01906	**2275,00**
SP 30 - 6	Погружной 6"	●	5,5	13AA1906	**2906,00**
SP 30 - 7	Погружной 4"	●	7,5	13AA1907	**2811,00**
SP 30 - 7	Погружной 6"	●	7,5	13A01907	**3006,00**
SP 30 - 8	Погружной 4"	●	7,5	13AA1908	**2932,00**
SP 30 - 8	Погружной 6"	●	7,5	13A01908	**3128,00**
SP 30 - 9	Погружной 6"	●	9,2	13A01909	**3409,00**
SP 30 - 10	Погружной 6"	●	9,2	13A01910	**3528,00**
SP 30 - 11	Погружной 6"	●	9,2	13A01911	**3645,00**
SP 30 - 12	Погружной 6"	●	11	13A01912	**3810,00**
SP 30 - 13	Погружной 6"	●	11	13A01913	**4004,00**
SP 30 - 14	Погружной 6"	●	13	13A01914	**4314,00**
SP 30 - 15	Погружной 6"	●	13	13A01915	**4431,00**
SP 30 - 16	Погружной 6"	●	15	13A01916	**4655,00**
SP 30 - 17	Погружной 6"	●	15	13A01917	**4769,00**
SP 30 - 18	Погружной 6"	●	18,5	13A01918	**5201,00**
SP 30 - 19	Погружной 6"	●	18,5	13A01919	**5319,00**
SP 30 - 20	Погружной 6"	●	18,5	13A01920	**5499,00**
SP 30 - 21	Погружной 6"	●	18,5	13A01921	**5733,00**
SP 30 - 22	Погружной 6"	●	22	13A01922	**5988,00**
SP 30 - 23	Погружной 6"	●	22	13A01923	**6103,00**
SP 30 - 24	Погружной 6"	●	22	13A01924	**6217,00**
SP 30 - 25	Погружной 6"	●	22	13A01925	**6331,00**
SP 30 - 26	Погружной 6"	●	22	13A01926	**6445,00**
SP 30 - 27	Погружной 6"	●	26	13A01927	**6863,00**
SP 30 - 28	Погружной 6"	●	26	13A01928	**6975,00**
SP 30 - 29	Погружной 6"	●	26	13A01929	**7087,00**
SP 30 - 30	Погружной 6"	●	26	13A01930	**7199,00**
SP 30 - 31	Погружной 6"	●	26	13A01931	**7307,00**
SP 30 - 32	Погружной 6"	●	30	13A01932	**7641,00**
SP 30 - 33	Погружной 6"	●	30	13A01933	**7751,00**
SP 30 - 34	Погружной 6"	●	30	13A01934	**7861,00**
SP 30 - 35	Погружной 6"	●	30	13A01935	**7969,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 30 - 1N	Погружной 4"	●	1,1	13C01901	**1997,00**
SP 30 - 2N	Погружной 4"	●	2,2	13C01902	**2218,00**
SP 30 - 3N	Погружной 4"	●	3	13C01903	**2452,00**
SP 30 - 4N	Погружной 4"	●	4	13C01904	**2785,00**
SP 30 - 5N	Погружной 4"	●	5,5	13C01905	**3173,00**
SP 30 - 5N	Погружной 6"	●	5,5	13CA1905	**4243,00**
SP 30 - 6N	Погружной 4"	●	5,5	13C01906	**3451,00**
SP 30 - 6N	Погружной 4"	●	5,5	13CA1906	**4523,00**
SP 30 - 7N	Погружной 6"	●	7,5	13CA1907	**4253,00**
SP 30 - 7N	Погружной 4"	●	7,5	13C01907	**4675,00**
SP 30 - 8N	Погружной 6"	●	7,5	13CA1908	**4435,00**
SP 30 - 8N	Погружной 6"	●	7,5	13C01908	**4860,00**
SP 30 - 9N	Погружной 6"	●	9,2	13C01909	**5289,00**
SP 30 - 10N	Погружной 6"	●	9,2	13C01910	**5466,00**
SP 30 - 11N	Погружной 6"	●	9,2	13C01911	**5641,00**
SP 30 - 12N	Погружной 6"	●	11	13C01912	**5895,00**
SP 30 - 13N	Погружной 6"	●	11	13C01913	**6182,00**
SP 30 - 14N	Погружной 6"	●	13	13C01914	**6654,00**
SP 30 - 15N	Погружной 6"	●	13	13C01915	**6830,00**
SP 30 - 16N	Погружной 6"	●	15	13C01916	**7168,00**
SP 30 - 17N	Погружной 6"	●	15	13C01917	**7341,00**
SP 30 - 18N	Погружной 6"	●	18,5	13C01918	**7988,00**
SP 30 - 19N	Погружной 6"	●	18,5	13C01919	**8163,00**
SP 30 - 20N	Погружной 6"	●	18,5	13C01920	**8432,00**
SP 30 - 21N	Погружной 6"	●	18,5	13C01921	**8785,00**
SP 30 - 22N	Погружной 6"	●	22	13C01922	**9168,00**
SP 30 - 23N	Погружной 6"	●	22	13C01923	**9343,00**
SP 30 - 24N	Погружной 6"	●	22	13C01924	**9514,00**
SP 30 - 25N	Погружной 6"	●	22	13C01925	**9684,00**
SP 30 - 26N	Погружной 6"	●	22	13C01926	**9854,00**
SP 30 - 27N	Погружной 6"	●	26	13C01927	**10498,00**
SP 30 - 28N	Погружной 6"	●	26	13C01928	**10665,00**
SP 30 - 29N	Погружной 6"	●	26	13C01929	**10832,00**
SP 30 - 30N	Погружной 6"	●	26	13C01930	**11000,00**
SP 30 - 31N	Погружной 6"	●	26	13C01931	**11164,00**
SP 30 - 32N	Погружной 6"	●	30	13C01932	**11675,00**
SP 30 - 33N	Погружной 6"	●	30	13C01933	**11837,00**
SP 30 - 34N	Погружной 6"	●	30	13C01934	**12003,00**
SP 30 - 35N	Погружной 6"	●	30	13C01935	**12167,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос либо кабель со свободными концами (двигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

– = Температурный датчик Tempcon не установлен; ○ = Температурный датчик Tempcon поставляется по запросу;

● = Температурный датчик Tempcon установлен.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Двигатель MS 402 и MS 4000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 1000 (см. раздел «Принадлежности»).

Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.
3. Цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

6

SP 30 (пуск «звезда-треугольник»)

Присоединительный размер Rp 3"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 30 - 5	Погружной 6"	●	5,5	13AB6905	**2933,00**
SP 30 - 6	Погружной 6"	●	5,5	13AB6906	**3131,00**
SP 30 - 7	Погружной 6"	●	7,5	13A16907	**3236,00**
SP 30 - 8	Погружной 6"	●	7,5	13A16908	**3365,00**
SP 30 - 9	Погружной 6"	●	9,2	13A16909	**3660,00**
SP 30 - 10	Погружной 6"	●	9,2	13A16910	**3782,00**
SP 30 - 11	Погружной 6"	●	9,2	13A16911	**3906,00**
SP 30 - 12	Погружной 6"	●	11	13A16912	**4081,00**
SP 30 - 13	Погружной 6"	●	11	13A16913	**4282,00**
SP 30 - 14	Погружной 6"	●	13	13A16914	**4611,00**
SP 30 - 15	Погружной 6"	●	13	13A16915	**4734,00**
SP 30 - 16	Погружной 6"	●	15	13A16916	**4967,00**
SP 30 - 17	Погружной 6"	●	15	13A16917	**5089,00**
SP 30 - 18	Погружной 6"	●	18,5	13A16918	**5507,00**
SP 30 - 19	Погружной 6"	●	18,5	13A16919	**5631,00**
SP 30 - 20	Погружной 6"	●	18,5	13A16920	**5820,00**
SP 30 - 21	Погружной 6"	●	18,5	13A16921	**6067,00**
SP 30 - 22	Погружной 6"	●	22	13A16922	**6330,00**
SP 30 - 23	Погружной 6"	●	22	13A16923	**6453,00**
SP 30 - 24	Погружной 6"	●	22	13A16924	**6572,00**
SP 30 - 25	Погружной 6"	●	22	13A16925	**6692,00**
SP 30 - 26	Погружной 6"	●	22	13A16926	**6809,00**
SP 30 - 27	Погружной 6"	●	26	13A16927	**7251,00**
SP 30 - 28	Погружной 6"	●	26	13A16928	**7368,00**
SP 30 - 29	Погружной 6"	●	26	13A16929	**7485,00**
SP 30 - 30	Погружной 6"	●	26	13A16930	**7601,00**
SP 30 - 31	Погружной 6"	●	26	13A16931	**7717,00**
SP 30 - 32	Погружной 6"	●	30	13A16932	**8135,00**
SP 30 - 33	Погружной 6"	●	30	13A16933	**8250,00**
SP 30 - 34	Погружной 6"	●	30	13A16934	**8366,00**
SP 30 - 35	Погружной 6"	●	30	13A16935	**8481,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 30 - 5N	Погружной 6"	●	5,5	13CB6905	**4562,00**
SP 30 - 6N	Погружной 6"	●	5,5	13CB6906	**4859,00**
SP 30 - 7N	Погружной 6"	●	7,5	13C16907	**5016,00**
SP 30 - 8N	Погружной 6"	●	7,5	13C16908	**5212,00**
SP 30 - 9N	Погружной 6"	●	9,2	13C16909	**5664,00**
SP 30 - 10N	Погружной 6"	●	9,2	13C16910	**5846,00**
SP 30 - 11N	Погружной 6"	●	9,2	13C16911	**6033,00**
SP 30 - 12N	Погружной 6"	●	11	13C16912	**6299,00**
SP 30 - 13N	Погружной 6"	●	11	13C16913	**6601,00**
SP 30 - 14N	Погружной 6"	●	13	13C16914	**7095,00**
SP 30 - 15N	Погружной 6"	●	13	13C16915	**7280,00**
SP 30 - 16N	Погружной 6"	●	15	13C16916	**7636,00**
SP 30 - 17N	Погружной 6"	●	15	13C16917	**7817,00**
SP 30 - 18N	Погружной 6"	●	18,5	13C16918	**8460,00**
SP 30 - 19N	Погружной 6"	●	18,5	13C16919	**8643,00**
SP 30 - 20N	Погружной 6"	●	18,5	13C16920	**8927,00**
SP 30 - 21N	Погружной 6"	●	18,5	13C16921	**9297,00**
SP 30 - 22N	Погружной 6"	●	22	13C16922	**9700,00**
SP 30 - 23N	Погружной 6"	●	22	13C16923	**9884,00**
SP 30 - 24N	Погружной 6"	●	22	13C16924	**10062,00**
SP 30 - 25N	Погружной 6"	●	22	13C16925	**10241,00**
SP 30 - 26N	Погружной 6"	●	22	13C16926	**10420,00**
SP 30 - 27N	Погружной 6"	●	26	13C16927	**11095,00**
SP 30 - 28N	Погружной 6"	●	26	13C16928	**11270,00**
SP 30 - 29N	Погружной 6"	●	26	13C16929	**11447,00**
SP 30 - 30N	Погружной 6"	●	26	13C16930	**11622,00**
SP 30 - 31N	Погружной 6"	●	26	13C16931	**11795,00**
SP 30 - 32N	Погружной 6"	●	30	13C16932	**12398,00**
SP 30 - 33N	Погружной 6"	●	30	13C16933	**12570,00**
SP 30 - 34N	Погружной 6"	●	30	13C16934	**12744,00**
SP 30 - 35N	Погружной 6"	●	30	13C16935	**12916,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

– = Температурный датчик Tempcon не установлен; ○ = Температурный датчик Tempcon поставляется по запросу;

● = Температурный датчик Tempcon установлен.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.
3. Цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

SP 46 (прямой пуск)

Присоединительный размер Rp 3"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 46 - 1B	Погружной 4"	–	1,1	15A219C1	**1179,00**
SP 46 - 1	Погружной 4"	–	2,2	15A21901	**1334,00**
SP 46 - 2BB	Погружной 4"	–	2,2	15A219D2	**1359,00**
SP 46 - 2	Погружной 4"	○	3	15A21902	**1655,00**
SP 46 - 3C	Погружной 4"	○	4	15A219F3	**1943,00**
SP 46 - 3	Погружной 4"	●	5,5	15A21903	**2075,00**
SP 46 - 4C	Погружной 4"	●	5,5	15A219F4	**2172,00**
SP 46 - 4C	Погружной 6"	●	5,5	15AC19F4	**2802,00**
SP 46 - 4	Погружной 4"	●	7,5	15AC1904	**2673,00**
SP 46 - 4	Погружной 6"	●	7,5	15A21904	**2869,00**
SP 46 - 5	Погружной 4"	●	7,5	15AC1905	**2877,00**
SP 46 - 5	Погружной 6"	●	7,5	15A21905	**3074,00**
SP 46 - 6	Погружной 6"	●	9,2	15A21906	**3433,00**
SP 46 - 7	Погружной 6"	●	11	15A21907	**3682,00**
SP 46 - 8C	Погружной 6"	●	11	15A219F8	**3810,00**
SP 46 - 8	Погружной 6"	●	13	15A21908	**3956,00**
SP 46 - 9C	Погружной 6"	●	13	15A219F9	**4137,00**
SP 46 - 9	Погружной 6"	●	15	15A21909	**4328,00**
SP 46 - 10	Погружной 6"	●	15	15A21910	**4530,00**
SP 46 - 11	Погружной 6"	●	18,5	15A21911	**5048,00**
SP 46 - 12	Погружной 6"	●	18,5	15A21912	**5246,00**
SP 46 - 13	Погружной 6"	●	22	15A21913	**5651,00**
SP 46 - 14	Погружной 6"	●	22	15A21914	**5853,00**
SP 46 - 15	Погружной 6"	●	22	15A21915	**6054,00**
SP 46 - 16	Погружной 6"	●	26	15A21916	**6562,00**
SP 46 - 17	Погружной 6"	●	26	15A21917	**6761,00**
SP 46 - 18	Погружной 6"	●	30	15A21918	**7187,00**
SP 46 - 19	Погружной 6"	●	30	15A21919	**7295,00**
SP 46 - 20	Погружной 6"	●	30	15A21920	**7443,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 46 - 1BN	Погружной 4"	●	1,1	15C219C1	**2354,00**
–	–	–	–	–	**–**
SP 46 - 2BBN	Погружной 4"	●	2,2	15C219D2	**2457,00**
SP 46 - 2N	Погружной 4"	●	3	15C21902	**2571,00**
SP 46 - 3CN	Погружной 4"	●	4	15C219F3	**2952,00**
SP 46 - 3N	Погружной 4"	●	5,5	15C21903	**3151,00**
SP 46 - 4CN	Погружной 4"	●	5,5	15C219F4	**3297,00**
SP 46 - 4CN	Погружной 6"	●	5,5	15CC19F4	**4369,00**
SP 46 - 4N	Погружной 4"	●	7,5	15CC1904	**4048,00**
SP 46 - 4N	Погружной 6"	●	7,5	15C21904	**4468,00**
SP 46 - 5N	Погружной 4"	●	7,5	15CC1905	**4355,00**
SP 46 - 5N	Погружной 6"	●	7,5	15C21905	**4778,00**
SP 46 - 6N	Погружной 6"	●	9,2	15C21906	**5325,00**
SP 46 - 7N	Погружной 6"	●	11	15C21907	**5701,00**
SP 46 - 8CN	Погружной 6"	●	11	15C219F8	**5895,00**
SP 46 - 8N	Погружной 6"	●	13	15C21908	**6117,00**
SP 46 - 9CN	Погружной 6"	●	13	15C219F9	**6387,00**
SP 46 - 9N	Погружной 6"	●	15	15C21909	**6677,00**
SP 46 - 10N	Погружной 6"	●	15	15C21910	**6981,00**
SP 46 - 11N	Погружной 6"	●	18,5	15C21911	**7754,00**
SP 46 - 12N	Погружной 6"	●	18,5	15C21912	**8051,00**
SP 46 - 13N	Погружной 6"	●	22	15C21913	**8663,00**
SP 46 - 14N	Погружной 6"	●	22	15C21914	**8968,00**
SP 46 - 15N	Погружной 6"	●	22	15C21915	**9269,00**
SP 46 - 16N	Погружной 6"	●	26	15C21916	**10045,00**
SP 46 - 17N	Погружной 6"	●	26	15C21917	**10345,00**
SP 46 - 18N	Погружной 6"	●	30	15C21918	**10994,00**
SP 46 - 19N	Погружной 6"	●	30	15C21919	**11156,00**
SP 46 - 20N	Погружной 6"	●	30	15C21920	**11377,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос либо кабель со свободными концами (двигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

– = Температурный датчик Tempcon не установлен; ○ = Температурный датчик Tempcon поставляется по запросу;

● = Температурный датчик Tempcon установлен.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Двигатель MS 402 и MS 4000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 1000 (см. раздел «Принадлежности»).

Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.
3. Цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

6

SP 46 (пуск «звезда-треугольник»)

Присоединительный размер Rp 3"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 46 - 3	Погружной 6"	●	5,5	15AD6903	**2919,00**
SP 46 - 4C	Погружной 6"	●	5,5	15AD69F4	**3022,00**
SP 46 - 4	Погружной 6"	●	7,5	15A36904	**3092,00**
SP 46 - 5	Погружной 6"	●	7,5	15A36905	**3307,00**
SP 46 - 6	Погружной 6"	●	9,2	15A36906	**3684,00**
SP 46 - 7	Погружной 6"	●	11	15A36907	**3947,00**
SP 46 - 8C	Погружной 6"	●	11	15A369F8	**4081,00**
SP 46 - 8	Погружной 6"	●	13	15A36908	**4234,00**
SP 46 - 9C	Погружной 6"	●	13	15A369F9	**4423,00**
SP 46 - 9	Погружной 6"	●	15	15A36909	**4625,00**
SP 46 - 10	Погружной 6"	●	15	15A36910	**4835,00**
SP 46 - 11	Погружной 6"	●	18,5	15A36911	**5345,00**
SP 46 - 12	Погружной 6"	●	18,5	15A36912	**5552,00**
SP 46 - 13	Погружной 6"	●	22	15A36913	**5976,00**
SP 46 - 14	Погружной 6"	●	22	15A36914	**6190,00**
SP 46 - 15	Погружной 6"	●	22	15A36915	**6402,00**
SP 46 - 16	Погружной 6"	●	26	15A36916	**6934,00**
SP 46 - 17	Погружной 6"	●	26	15A36917	**7144,00**
SP 46 - 18	Погружной 6"	●	30	15A36918	**7659,00**
SP 46 - 19	Погружной 6"	●	30	15A36919	**7774,00**
SP 46 - 20	Погружной 6"	●	30	15A36920	**7928,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
–	–	–	–	–	**–**
SP 46 - 4CN	Погружной 6"	●	5,5	15CD69F4	**4695,00**
SP 46 - 4N	Погружной 6"	●	7,5	15C36904	**4801,00**
SP 46 - 5N	Погружной 6"	●	7,5	15C36905	**5125,00**
SP 46 - 6N	Погружной 6"	●	9,2	15C36906	**5700,00**
SP 46 - 7N	Погружной 6"	●	11	15C36907	**6095,00**
SP 46 - 8CN	Погружной 6"	●	11	15C369F8	**6299,00**
SP 46 - 8N	Погружной 6"	●	13	15C36908	**6530,00**
SP 46 - 9CN	Погружной 6"	●	13	15C369F9	**6814,00**
SP 46 - 9N	Погружной 6"	●	15	15C36909	**7120,00**
SP 46 - 10N	Погружной 6"	●	15	15C36910	**7438,00**
SP 46 - 11N	Погружной 6"	●	18,5	15C36911	**8217,00**
SP 46 - 12N	Погружной 6"	●	18,5	15C36912	**8527,00**
SP 46 - 13N	Погружной 6"	●	22	15C36913	**9169,00**
SP 46 - 14N	Погружной 6"	●	22	15C36914	**9491,00**
SP 46 - 15N	Погружной 6"	●	22	15C36915	**9808,00**
SP 46 - 16N	Погружной 6"	●	26	15C36916	**10621,00**
SP 46 - 17N	Погружной 6"	●	26	15C36917	**10936,00**
SP 46 - 18N	Погружной 6"	●	30	15C36918	**11683,00**
SP 46 - 19N	Погружной 6"	●	30	15C36919	**11856,00**
SP 46 - 20N	Погружной 6"	●	30	15C36920	**12087,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

● = Температурный датчик Tempcon установлен.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.
3. Цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

SP 60 (прямой пуск)

Присоединительный размер Rp 4"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 60 - 1A	Погружной 4"	–	1,5	14A019A1	**1548,00**
SP 60 - 1	Погружной 4"	–	2,2	14A01901	**1683,00**
SP 60 - 2B	Погружной 4"	–	3	14A019C2	**2011,00**
SP 60 - 2	Погружной 4"	○	4	14A01902	**2149,00**
SP 60 - 3	Погружной 4"	●	5,5	14A01903	**2457,00**
SP 60 - 4	Погружной 4"	●	7,5	14A01904	**3007,00**
SP 60 - 4	Погружной 6"	●	7,5	14AA1904	**3206,00**
SP 60 - 5	Погружной 6"	●	9,2	14A01905	**3533,00**
SP 60 - 6	Погружной 6"	●	11	14A01906	**3751,00**
SP 60 - 7	Погружной 6"	●	13	14A01907	**4021,00**
SP 60 - 8B	Погружной 6"	●	13	14A019C8	**4134,00**
SP 60 - 8	Погружной 6"	●	15	14A01908	**4294,00**
SP 60 - 9B	Погружной 6"	●	15	14A019C9	**4405,00**
SP 60 - 9	Погружной 6"	●	18,5	14A01909	**4780,00**
SP 60 - 10	Погружной 6"	●	18,5	14A01910	**4947,00**
SP 60 - 11	Погружной 6"	●	22	14A01911	**5311,00**
SP 60 - 12	Погружной 6"	●	22	14A01912	**5546,00**
SP 60 - 13	Погружной 6"	●	26	14A01913	**6024,00**
SP 60 - 14	Погружной 6"	●	26	14A01914	**6196,00**
SP 60 - 15	Погружной 6"	●	26	14A01915	**6369,00**
SP 60 - 16	Погружной 6"	●	30	14A01916	**6762,00**
SP 60 - 17	Погружной 6"	●	30	14A01917	**6850,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 60 - 1AN	Погружной 4"	●	1,5	14C019A1	**2839,00**
–	–	–	–	–	**–**
SP 60 - 2BN	Погружной 4"	●	3	14C019C2	**3105,00**
SP 60 - 2N	Погружной 4"	●	4	14C01902	**3312,00**
SP 60 - 3N	Погружной 4"	●	5,5	14C01903	**3723,00**
SP 60 - 4N	Погружной 4"	●	7,5	14C01904	**4549,00**
SP 60 - 4N	Погружной 6"	●	7,5	14CA1904	**4974,00**
SP 60 - 5N	Погружной 6"	●	9,2	14C01905	**5475,00**
SP 60 - 6N	Погружной 6"	●	11	14C01906	**5807,00**
SP 60 - 7N	Погружной 6"	●	13	14C01907	**6213,00**
SP 60 - 8BN	Погружной 6"	●	13	14C019C8	**6383,00**
SP 60 - 8N	Погружной 6"	●	15	14C01908	**6629,00**
SP 60 - 8BN	Погружной 6"	●	15	14C019C9	**6795,00**
SP 60 - 9N	Погружной 6"	●	18,5	14C01909	**7352,00**
SP 60 - 10N	Погружной 6"	●	18,5	14C01910	**7601,00**
SP 60 - 11N	Погружной 6"	●	22	14C01911	**8156,00**
SP 60 - 12N	Погружной 6"	●	22	14C01912	**8507,00**
SP 60 - 13N	Погружной 6"	●	26	14C01913	**9238,00**
SP 60 - 14N	Погружной 6"	●	26	14C01914	**9496,00**
SP 60 - 15N	Погружной 6"	●	26	14C01915	**9754,00**
SP 60 - 16N	Погружной 6"	●	30	14C01916	**10355,00**
SP 60 - 17N	Погружной 6"	●	30	14C01917	**10488,00**

SP 60 (пуск «звезда-треугольник»)

Присоединительный размер Rp 4"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 60 - 3	Погружной 6"	●	5,5	14AB6903	**3323,00**
SP 60 - 4	Погружной 6"	●	7,5	14AB6904	**3444,00**
SP 60 - 5	Погружной 6"	●	9,2	14A16905	**3788,00**
SP 60 - 6	Погружной 6"	●	11	14A16906	**4020,00**
SP 60 - 7	Погружной 6"	●	13	14A16907	**4302,00**
SP 60 - 8B	Погружной 6"	●	13	14A169C8	**4420,00**
SP 60 - 8	Погружной 6"	●	15	14A16908	**4589,00**
SP 60 - 9B	Погружной 6"	●	15	14A169C9	**4707,00**
SP 60 - 9	Погружной 6"	●	18,5	14A16909	**5063,00**
SP 60 - 10	Погружной 6"	●	18,5	14A16910	**5238,00**
SP 60 - 11	Погружной 6"	●	22	14A16911	**5621,00**
SP 60 - 12	Погружной 6"	●	22	14A16912	**5868,00**
SP 60 - 13	Погружной 6"	●	26	14A16913	**6370,00**
SP 60 - 14	Погружной 6"	●	26	14A16914	**6551,00**
SP 60 - 15	Погружной 6"	●	26	14A16915	**6730,00**
SP 60 - 16	Погружной 6"	●	30	14A16916	**7214,00**
SP 60 - 17	Погружной 6"	●	30	14A16917	**7305,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 60 - 3N	Погружной 6"	●	5,5	14CB6903	**5149,00**
SP 60 - 4N	Погружной 6"	●	7,5	14CB6904	**5332,00**
SP 60 - 5N	Погружной 6"	●	9,2	14C16905	**5857,00**
SP 60 - 6N	Погружной 6"	●	11	14C16906	**6205,00**
SP 60 - 7N	Погружной 6"	●	13	14C16907	**6633,00**
SP 60 - 8BN	Погружной 6"	●	13	14C169C8	**6811,00**
SP 60 - 8N	Погружной 6"	●	15	14C16908	**7069,00**
SP 60 - 9BN	Погружной 6"	●	15	14C169C9	**7244,00**
SP 60 - 9N	Погружной 6"	●	18,5	14C16909	**7793,00**
SP 60 - 10N	Погружной 6"	●	18,5	14C16910	**8055,00**
SP 60 - 11N	Погружной 6"	●	22	14C16911	**8637,00**
SP 60 - 12N	Погружной 6"	●	22	14C16912	**9006,00**
SP 60 - 13N	Погружной 6"	●	26	14C16913	**9772,00**
SP 60 - 14N	Погружной 6"	●	26	14C16914	**10044,00**
SP 60 - 15N	Погружной 6"	●	26	14C16915	**10316,00**
SP 60 - 16N	Погружной 6"	●	30	14C16916	**11016,00**
SP 60 - 17N	Погружной 6"	●	30	14C16917	**11153,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос либо кабель со свободными концами (двигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

– = Температурный датчик Tempcon не установлен; ○ = Температурный датчик Tempcon поставляется по запросу;

● = Температурный датчик Tempcon установлен.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Двигатель MS 402 и MS 4000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 1000 (см. раздел «Принадлежности»).

Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.
3. Цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

6

SP 77 (прямой пуск)

Присоединительный размер Rp 5"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 77 - 1	Погружной 6"	●	5,5	16A01901	**3456,00**
SP 77 - 2B	Погружной 6"	●	5,5	16A019C2	**3670,00**
SP 77 - 2	Погружной 6"	●	7,5	16A01902	**3797,00**
SP 77-3B	Погружной 6"	●	9,2	16A019C3	**4220,00**
SP 77 - 3	Погружной 6"	●	11	16A01903	**4381,00**
SP 77 - 4B	Погружной 6"	●	13	16A019C4	**4671,00**
SP 77 - 4	Погружной 6"	●	15	16A01904	**4881,00**
SP 77 - 5	Погружной 6"	●	18,5	16A01905	**5364,00**
SP 77 - 6	Погружной 6"	●	22	16A01906	**5803,00**
SP 77 - 7	Погружной 6"	●	26	16A01907	**6409,00**
SP 77 - 8B	Погружной 6"	●	26	16A019C8	**6609,00**
SP 77 - 8	Погружной 6"	●	30	16A01908	**6935,00**
SP 77 - 9	Погружной 6"	●	30	16A01909	**7234,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 77 - 1N	Погружной 6"	●	5,5	16C01901	**5351,00**
SP 77 - 2BN	Погружной 6"	●	5,5	16C019C2	**5670,00**
SP 77 - 2N	Погружной 6"	●	7,5	16C01902	**5863,00**
SP 77 - 3BN	Погружной 6"	●	9,2	16C019C3	**6507,00**
SP 77 - 3N	Погружной 6"	●	11	16C01903	**6748,00**
SP 77 - 4BN	Погружной 6"	●	13	16C019C4	**7187,00**
SP 77 - 4N	Погружной 6"	●	15	16C01904	**7509,00**
SP 77 - 5N	Погружной 6"	●	18,5	16C01905	**8227,00**
SP 77 - 6N	Погружной 6"	●	22	16C01906	**8892,00**
SP 77 - 7N	Погружной 6"	●	26	16C01907	**9816,00**
SP 77 - 8BN	Погружной 6"	●	26	16C019C8	**10115,00**
SP 77 - 8N	Погружной 6"	●	30	16C01908	**10613,00**
SP 77 - 9N	Погружной 6"	●	30	16C01909	**11063,00**

SP 77 (пуск «звезда-треугольник»)

Присоединительный размер Rp 5"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 77 - 1	Погружной 6"	●	5,5	16A16901	**3710,00**
SP 77 - 2B	Погружной 6"	●	5,5	16A169C2	**3933,00**
SP 77 - 2	Погружной 6"	●	7,5	16A16902	**4068,00**
SP 77 - 3B	Погружной 6"	●	9,2	16A169C3	**4512,00**
SP 77 - 3	Погружной 6"	●	11	16A16903	**4680,00**
SP 77 - 4B	Погружной 6"	●	13	16A169C4	**4985,00**
SP 77 - 4	Погружной 6"	●	15	16A16904	**5207,00**
SP 77 - 5	Погружной 6"	●	18,5	16A16905	**5674,00**
SP 77 - 6	Погружной 6"	●	22	16A16906	**6136,00**
SP 77 - 7	Погружной 6"	●	26	16A16907	**6774,00**
SP 77 - 8B	Погружной 6"	●	26	16A169C8	**6983,00**
SP 77 - 8	Погружной 6"	●	30	16A16908	**7394,00**
SP 77 - 9	Погружной 6"	●	30	16A16909	**7707,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 77 - 1N	Погружной 6"	●	5,5	16C16901	**5728,00**
SP 77 - 2BN	Погружной 6"	●	5,5	16C169C2	**6065,00**
SP 77 - 2N	Погружной 6"	●	7,5	16C16902	**6264,00**
SP 77 - 3BN	Погружной 6"	●	9,2	16C169C3	**6940,00**
SP 77 - 3N	Погружной 6"	●	11	16C16903	**7196,00**
SP 77 - 4BN	Погружной 6"	●	13	16C169C4	**7656,00**
SP 77 - 4N	Погружной 6"	●	15	16C16904	**7993,00**
SP 77 - 5N	Погружной 6"	●	18,5	16C16905	**8712,00**
SP 77 - 6N	Погружной 6"	●	22	16C16906	**9410,00**
SP 77 - 7N	Погружной 6"	●	26	16C16907	**10381,00**
SP 77 - 8BN	Погружной 6"	●	26	16C169C8	**10696,00**
SP 77 - 8N	Погружной 6"	●	30	16C16908	**11287,00**
SP 77 - 9N	Погружной 6"	●	30	16C16909	**11757,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

● = Температурный датчик Tempcon установлен.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.
3. Цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

SP 95 (прямой пуск)

Присоединительный размер Rp 5"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 95 - 1	Погружной 6"	●	5,5	19001901	**3608,00**
SP 95 - 2BB	Погружной 6"	●	5,5	190019D2	**3728,00**
SP 95 - 2A	Погружной 6"	●	7,5	190019A2	**3869,00**
SP 95 - 2	Погружной 6"	●	9,2	19001902	**4203,00**
SP 95 - 3BB	Погружной 6"	●	9,2	190019D3	**4325,00**
SP 95 - 3B	Погружной 6"	●	11	190019C3	**4495,00**
SP 95 - 3	Погружной 6"	●	13	19001903	**4695,00**
SP 95 - 4B	Погружной 6"	●	15	190019C4	**4940,00**
SP 95 - 4	Погружной 6"	●	18,5	19001904	**5329,00**
SP 95 - 5AB	Погружной 6"	●	18,5	190019E5	**5440,00**
SP 95 - 5	Погружной 6"	●	22	19001905	**5810,00**
SP 95 - 6	Погружной 6"	●	26	19001906	**6459,00**
SP 95 - 7	Погружной 6"	●	30	19001907	**6902,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 95 - 1N	Погружной 6"	●	5,5	19501901	**5577,00**
SP 95 - 2BBN	Погружной 6"	●	5,5	195019D2	**5759,00**
SP 95 - 2AN	Погружной 6"	●	7,5	195019A2	**5971,00**
SP 95 - 2N	Погружной 6"	●	9,2	19501902	**6481,00**
SP 95 - 3BBN	Погружной 6"	●	9,2	195019D3	**6664,00**
SP 95 - 3BN	Погружной 6"	●	11	195019C3	**6922,00**
SP 95 - 3N	Погружной 6"	●	13	19501903	**7226,00**
SP 95 - 4BN	Погружной 6"	●	15	195019C4	**7597,00**
SP 95 - 4N	Погружной 6"	●	18,5	19501904	**8174,00**
SP 95 - 5ABN	Погружной 6"	●	18,5	195019E5	**8344,00**
SP 95 - 5N	Погружной 6"	●	22	19501905	**8903,00**
SP 95 - 6N	Погружной 6"	●	26	19501906	**9889,00**
SP 95 - 7N	Погружной 6"	●	30	19501907	**10564,00**

SP 95 (пуск «звезда-треугольник»)

Присоединительный размер Rp 5"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 95 - 1	Погружной 6"	●	5,5	19016901	**3868,00**
SP 95 - 2BB	Погружной 6"	●	5,5	190169D2	**3994,00**
SP 95 - 2A	Погружной 6"	●	7,5	190169A2	**4144,00**
SP 95 - 2	Погружной 6"	●	9,2	19016902	**4494,00**
SP 95 - 3BB	Погружной 6"	●	9,2	190169D3	**4622,00**
SP 95 - 3B	Погружной 6"	●	11	190169C3	**4801,00**
SP 95 - 3	Погружной 6"	●	13	19016903	**5011,00**
SP 95 - 4B	Погружной 6"	●	15	190169C4	**5269,00**
SP 95 - 4	Погружной 6"	●	18,5	19016904	**5638,00**
SP 95 - 5AB	Погружной 6"	●	18,5	190169E5	**5758,00**
SP 95 - 5	Погружной 6"	●	22	19016905	**6144,00**
SP 95 - 6	Погружной 6"	●	26	19016906	**6824,00**
SP 95 - 7	Погружной 6"	●	30	19016907	**7358,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 95 - 1N	Погружной 6"	●	5,5	19516901	**5965,00**
SP 95 - 2BBN	Погружной 6"	●	5,5	195169D2	**6156,00**
SP 95 - 2AN	Погружной 6"	●	7,5	195169A2	**6378,00**
SP 95 - 2N	Погружной 6"	●	9,2	19516902	**6913,00**
SP 95 - 3BBN	Погружной 6"	●	9,2	195169D3	**7105,00**
SP 95 - 3BN	Погружной 6"	●	11	195169C3	**7377,00**
SP 95 - 3N	Погружной 6"	●	13	19516903	**7695,00**
SP 95 - 4BN	Погружной 6"	●	15	195169C4	**8085,00**
SP 95 - 4N	Погружной 6"	●	18,5	19516904	**8656,00**
SP 95 - 5ABN	Погружной 6"	●	18,5	195169E5	**8835,00**
SP 95 - 5N	Погружной 6"	●	22	19516905	**9422,00**
SP 95 - 6N	Погружной 6"	●	26	19516906	**10458,00**
SP 95 - 7N	Погружной 6"	●	30	19516907	**11234,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

● = Температурный датчик Tempcon установлен.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.
3. Цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

6

SP 125 (прямой пуск)

Присоединительный размер Rp 6"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 125-1-A	Погружной 6"	●	7,5	17A019A1	**4123,00**
SP 125-1	Погружной 6"	●	11	17A01901	**4594,00**
SP 125-2-AA	Погружной 6"	●	13	17A019B2	**4879,00**
SP 125-2-A	Погружной 6"	●	18,5	17A019A2	**5515,00**
SP 125-2	Погружной 6"	●	22	17A01902	**5695,00**
SP 125-3-AA	Погружной 6"	●	22	17A019B3	**5891,00**
SP 125-3-A	Погружной 6"	●	26	17A019A3	**6395,00**
SP 125-3	Погружной 6"	●	30	17A01903	**6735,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 125-1-AN	Погружной 6"	●	7,5	17C019A1	**6350,00**
SP 125-1N	Погружной 6"	●	11	17C01901	**7069,00**
SP 125-2-AAN	Погружной 6"	●	13	17C019B2	**7502,00**
SP 125-2-AN	Погружной 6"	●	18,5	17C019A2	**8453,00**
SP 125-2N	Погружной 6"	●	22	17C01902	**8730,00**
SP 125-3-AAN	Погружной 6"	●	22	17C019B3	**9023,00**
SP 125-3-AN	Погружной 6"	●	26	17C019A3	**9796,00**
SP 125-3N	Погружной 6"	●	30	17C01903	**10315,00**

SP 125 (пуск «звезда-треугольник»)

Присоединительный размер Rp 6"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 125-1-A	Погружной 6"	●	7,5	17A169A1	**4407,00**
SP 125-1	Погружной 6"	●	11	17A16901	**4903,00**
SP 125-2-AA	Погружной 6"	●	13	17A169B2	**5203,00**
SP 125-2-A	Погружной 6"	●	18,5	17A169A2	**5835,00**
SP 125-2	Погружной 6"	●	22	17A16902	**6024,00**
SP 125-3-AA	Погружной 6"	●	22	17A169B3	**6230,00**
SP 125-3-A	Погружной 6"	●	26	17A169A3	**6759,00**
SP 125-3	Погружной 6"	●	30	17A16903	**7184,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 125-1-AN	Погружной 6"	●	7,5	17C169A1	**6777,00**
SP 125-1N	Погружной 6"	●	11	17C16901	**7530,00**
SP 125-2-AAN	Погружной 6"	●	13	17C169B2	**7985,00**
SP 125-2-AN	Погружной 6"	●	18,5	17C169A2	**8948,00**
SP 125-2N	Погружной 6"	●	22	17C16902	**9241,00**
SP 125-3-AAN	Погружной 6"	●	22	17C169B3	**9549,00**
SP 125-3-AN	Погружной 6"	●	26	17C169A3	**10359,00**
SP 125-3N	Погружной 6"	●	30	17C16903	**10971,00**

SP 160 (прямой пуск)

Присоединительный размер Rp 6"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 160-1-A	Погружной 6"	●	9,2	200219A1	**4330,00**
SP 160-1	Погружной 6"	●	13	20021901	**4679,00**
SP 160-2-AA	Погружной 6"	●	18,5	200219B2	**5317,00**
SP 160-2-A	Погружной 6"	●	22	200219A2	**5682,00**
SP 160-2	Погружной 6"	●	26	20021902	**6073,00**
SP 160-3-AA	Погружной 6"	●	30	200219B3	**6362,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 160-1-AN	Погружной 6"	●	9,2	205219A1	**6671,00**
SP 160-1N	Погружной 6"	●	13	20521901	**7200,00**
SP 160-2-AAN	Погружной 6"	●	18,5	205219B2	**8160,00**
SP 160-2-AN	Погружной 6"	●	22	205219A2	**8710,00**
SP 160-2N	Погружной 6"	●	26	20521902	**9312,00**
SP 160-3-AAN	Погружной 6"	●	30	205219B3	**9754,00**

SP 160 (пуск «звезда-треугольник»)

Присоединительный размер Rp 6"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P2, кВт	№ продукта	EUR
SP 160-1-A	Погружной 6"	●	9,2	200369A1	**4627,00**
SP 160-1	Погружной 6"	●	13	20036901	**4992,00**
SP 160-2-AA	Погружной 6"	●	18,5	200369B2	**5629,00**
SP 160-2-A	Погружной 6"	●	22	200369A2	**6010,00**
SP 160-2	Погружной 6"	●	26	20036902	**6422,00**
SP 160-3-AA	Погружной 6"	●	30	200369B3	**6791,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P2, кВт	№ продукта	EUR
SP 160-1-AN	Погружной 6"	●	9,2	205369A1	**7113,00**
SP 160-1N	Погружной 6"	●	13	20536901	**7668,00**
SP 160-2-AAN	Погружной 6"	●	18,5	205369B2	**8640,00**
SP 160-2-AN	Погружной 6"	●	22	205369A2	**9219,00**
SP 160-2N	Погружной 6"	●	26	20536902	**9850,00**
SP 160-3-AAN	Погружной 6"	●	30	205369B3	**10383,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

● = Температурный датчик Tempcon установлен.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.
3. Цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

SP 215 (прямой пуск)

Присоединительный размер Rp 6"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 215-1-A	Погружной 6"	●	15	18A019A1	**4877,00**
SP 215-1	Погружной 6"	●	18,5	18A01901	**5346,00**
SP 215-2-AA	Погружной 6"	●	30	18A219B2	**6295,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 215-1-AN	Погружной 6"	●	15	18C019A1	**7503,00**
SP 215-1N	Погружной 6"	●	18,5	18C01901	**8200,00**
SP 215-2-AAN	Погружной 6"	●	30	18C219B2	**9656,00**

SP 215 (пуск «звезда-треугольник»)

Присоединительный размер Rp 6"

Группа продукта G1

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 215-1-A	Погружной 6"	●	15	18A169A1	**5200,00**
SP 215-1	Погружной 6"	●	18,5	18A16901	**5657,00**
SP 215-2-AA	Погружной 6"	●	30	18A369B2	**6723,00**

Тип продукта	Тип двигателя	Темпера-турный датчик	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SP 215-1-AN	Погружной 6"	●	15	18C169A1	**7988,00**
SP 215-1N	Погружной 6"	●	18,5	18C16901	**8683,00**
SP 215-2-AAN	Погружной 6"	●	30	18C369B2	**10279,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель двигателя со свободными концами (электродвигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.

● = Температурный датчик Tempcon установлен.

Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.

Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.
3. Цены на насосы с электродвигателями мощностью свыше 30 кВт предоставляются по запросу.

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301

Группа продукта Z

Тип насоса	Охлаждающий кожух Размеры d(D) × L, мм Тип двигателя, P_2	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры d × L, мм	EUR	**Накладные хомуты** № продукта	EUR
SP 1A-9 до -28 SP 2A-6 до -18 SP 3A-6 до -12 SP 5A-4 до -8	Ø115 (130) × 400 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 0,75 кВт (MS 402)	96937110	**152,00**	97942211 Ø115 × 117	**81,00**	96957450	**132,00**
SP 1A-36 до -57 SP 2A-23 до -33 SP 3A-15 до -25 SP 5A-12 до -17 SP 7-3 до -12 SP 9-5 до -11 SP 11-3 до -11 SP 14-4 до -6	Ø115 (130) × 500 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 2,2 кВт (MS 402)	96937111	**154,00**				
SP 2A-40 до -65 SP 3A-29 до -60 SP 5A-21 до -60 SP 7-17 до -42 SP 9-5 до -29 SP 11-11 до -27 SP 14-8 до -23	Ø115 (130) × 800 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 5,5 кВт (MS 402/MS4000)	96937179	**231,00**				
SP 7-51 до -59 SP 9-32 до -40 SP 11-33 SP 14-27	Ø115 (130) × 1000 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 7,5 кВт (MS4000)	96937204	**277,00**			96958279	**144,00**
SP 5A-52 до -60 SP 7-37 до -59 SP 9-23 до -40 SP 11-24 до -37 SP 14-20 до -31	Ø160 (180) × 800 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 7,5 кВт (MS6000)	96937231	**433,00**	97942230 Ø160 × 158	**137,00**	98557132	**179,00**
SP 9-44 до -56	Ø160 (180) × 1000 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 11 кВт (MS6000)	98779730	**439,00**				
SP 2A-75 до -90	Ø160 (180) × 1000 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 7,5 кВт (MS4000)	96937205	**502,00**			96957525	**317,00**
SP 5A-75 до -85 SP 7-71 до -100 SP 9-56 до -93	Ø180 (200) × 1000 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 18,5 кВт (MS6000)	96937244	**560,00**	97942218 Ø180 × 192	**166,00**	96957529	**323,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301 — Группа продукта Z

Тип насоса	**Охлаждающий кожух** Размеры d(D)xL, мм Тип двигателя, P_2	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры dxL, мм	EUR	**Накладные хомуты** № продукта	EUR
SP 17-1	Ø145 (160)x450 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 0,55 кВт (MS4000)	96937139	**233,00**	97942214 Ø145x158	**100,00**	96957523	**165,00**
SP 17-2 SP 17-3 (3~) SP 30-1 до -2	Ø145 (160)x550 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 2,2 кВт (MS4000)	96937140	**269,00**				
SP 17-3 (1~) SP 17-4 до -7 SP 30-3 до -4	Ø145 (160)x800 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 4,0 кВт (MS4000)	96937180	**305,00**				
SP 17-8 до -13 SP 30-5 до -8	Ø145 (160)x1000 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью 5,5-7,5 кВт (MS4000)	96937182	**333,00**				
SP 17-8 до -24 SP 30-5 до -15	Ø180 (200)x800 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 13,0 кВт (MS6000)	96937242	**385,00**	97942218 Ø180x192	**166,00**	96957529	**323,00**
SP 17-25 до-40 SP 30-16 до-26	Ø180 (200)x1000 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 22,0 кВт (MS6000)	96937245	**442,00**				
SP 30-27 до -35	Ø180 (200)x1250 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-30 кВт (MS6000)	96937249	**594,00**				
SP 30-27 до -35	Ø180 (200)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-30 кВт (MMS6)	96937313	**828,00**			96957531	**554,00**
SP 17-43 до -53	Ø200 (220)x1250 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-30 кВт (MS6000)	96937246	**687,00**	97942247 Ø200x190	**185,00**	96957544	**658,00**
SP 17-43 до -60 SP 30-39 до -43	Ø200 (220)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-37 кВт (MMS6)	96937315	**1217,00**			97695369	**672,00**
SP 17-55 до -60 SP 30-39 до -49	Ø200 (220)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 37-45 кВт (Franklin 6")	96937447	**1217,00**				
SP 30-46 до -54	Ø254 (270)x1500 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 45-55 кВт (MMS8000/Franklin 8")	96937472	**1225,00**	97942263 Ø256x325	**306,00**	96957561	**801,00**

По запросу поставляются кожухи и принадлежности к ним, выполненные из нержавеющей стали по DIN 1.4539.

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301 — Группа продукта Z

Тип насоса	**Охлаждающий кожух** Размеры d(D)xL, мм Тип двигателя, P_2	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры dxL, мм	EUR	**Накладные хомуты** № продукта	EUR
SP 46-1-B SP 46-1 SP 46-2-BB SP 60-1-A SP 60-1	Ø180 (200)x550 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью до 2,2 кВт (MS402/MS4000)	96937178	**345,00**	97942218 Ø180x192	**166,00**	96957524	**188,00**
SP 46-2 SP 46-3-C SP 60-2-B SP 60-2	Ø180 (200)x800 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью 3-4 кВт (MS4000)	96937187	**385,00**				
SP 46-3 SP 46-4-C SP 46-4 SP 46-5 SP 60-3 SP 60-4	Ø180 (200)x1000 Электродвигатель диаметром 4" и мощностью 5,5-7,5 кВт (MS4000)	96937190	**442,00**				
SP 46-3 SP 46-4-C SP 46-4 до -10 SP 60-3 до 9-B	Ø200 (220)x800 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 15 кВт (MS6000)	96937322	**576,00**	97942247 Ø200x190	**185,00**	96957545	**205,00**
SP 46-8 до -15 SP 60-7 до -12	Ø200(220)x1000 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 22 кВт (MS6000)	96937323	**639,00**				
SP 46-13 до -20 SP 60-11 до -17	Ø200 (220)x1250 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 22-30 кВт (MS6000)	96937317	**687,00**				
SP 46-16 до -24 SP 60-13 до -21	Ø200 (220)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-37 кВт (MMS6)	96937318	**1217,00**			96957549	**335,00**
SP 46-21 до -24 SP 60-18 до -22	Ø200 (220)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 37-45 кВт (Franklin 6")	96937448	**1217,00**				
SP 46-21 до -24 SP 60-18 до -22	Ø254 (270)x1500 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 37-45 кВт (MMS8000)	96937463	**1225,00**	97942263 Ø256x325	**306,00**	96957592	**1301,00**
SP 60-22	Ø254 (270)x1250 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 45 кВт (Franklin 8")	96937465	**1025,00**			98095530	**1220,00**
SP 46-26 до -35 SP 60-24 до -30	Ø254 (270)x1500 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 45-55 кВт (MMS8000/Franklin 8")	96937472	**1225,00**			96957561	**801,00**
SP 46-37	Ø254 (270)x1700 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 63-75 кВт (MMS8000/Franklin 8")	96937474	**1254,00**				

По запросу поставляются кожухи и принадлежности к ним, выполненные из нержавеющей стали по DIN 1.4539.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301 — Группа продукта Z

Тип насоса	**Охлаждающий кожух** Размеры d(D)xL, мм Тип двигателя, P_2	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры dxL, м	EUR	**Накладные хомуты** № продукта	EUR
SP 77-1 до -4 **SP 95-1 до -4B**	Ø210 (225)x1000 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 18,5 кВт (MS6000)	96937332	**550,00**	97942261 Ø210x192	**231,00**	96957546	**242,00**
SP 77-5 до -9 **SP 95-4** **SP 95-5-AB** **SP 60-1-A** **SP 95-5 до -7**	Ø210 (225)x1250 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 30 кВт (MS6000)	96937440	**594,00**				
SP 77-7 до -11 **SP 95-8 до -9**	Ø210 (225)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-37 кВт (MMS6)	96937319	**779,00**			96957553	**366,00**
SP 77-10 до -12 **SP 95-8 до -10**	Ø210 (225)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 37-45 кВт (Franklin 6") Масса нетто 9,0 кг	96937449	**779,00**				
SP 77-10 до -15 **SP 95-8 до -13**	Ø254 (270)x1500 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 37-55 кВт (MMS8000/Franklin 8")	96937475	**985,00**	97942263 Ø256x325	**306,00**	96957593	**1189,00**
SP 77-16 до -21 **SP 95-14 до -17**	Ø254 (270)x1700 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 63-75 кВт (MMS8000/Franklin 8")	96937476	**1071,00**				
SP 77-22 **SP 95-18 до -20**	Ø254 (270)x2000 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью до 92 кВт (MMS8000/Franklin 8")	96937477	**1258,00**				
SP 77-19 до -20 **SP 95-15 до -17**	Ø285 (300)x1500 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью до 75 кВт (MMS10000)	96937507	**1402,00**	97942269 Ø285x385	**306,00**	97695337	**1525,00**
SP 77-22 **SP 95-18 до -20**	Ø285 (300)x2000 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью 92 кВт (MMS10000)	96937508	**1770,00**				
SP 125-1-A **SP 125-1** **SP 125-2-AA** **SP 160-1-A** **SP 160-1**	Ø254 (270)x1000 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 13 кВт (MS6000)	96937441	**704,00**	97942263 Ø256x325	**306,00**	96957548	**378,00**
SP 125-2-A **SP 125-2** **SP 125-3/A/AA** **SP 160-2/A/AA** **SP 160-3-AA**	Ø254 (270)x1250 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 30 кВт (MS6000)	96937443	**712,00**				
SP 125-3/3A **SP 125-4/A/AA** **SP 160-2** **SP 160-3/A/AA**	Ø254 (270)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 26-37 кВт (MMS6)	96937320	**978,00**			96957560	**559,00**
SP 125-4/A/AA **SP 125-5/A/AA** **SP 160-3-A** **SP 160-4-A/AA**	Ø254 (270)x1700 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 37-45 кВт (Franklin 6")	96937450	**997,00**				

По запросу поставляются кожухи и принадлежности к ним, выполненные из нержавеющей стали по DIN 1.4539.

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301 — Группа продукта Z

Тип насоса	**Охлаждающий кожух** Размеры d(D)xL, мм Тип двигателя, P_2	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры dxL, мм	EUR	**Накладные хомуты** № продукта	EUR
SP 125-4/A/AA SP 125-5/A/AA SP 125-6-AA/6-A SP 160-3/3-A SP 160-4/A/AA SP 160-5-AA/5-A	Ø285 (300)x1500 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 37-55 кВт (MMS8000/Franklin 8")	96937478	**1402,00**	97942269 Ø285x385	**306,00**	96957595	**698,00**
SP 125-6 SP 125-7/A/AA SP 125-8/A/AA SP 160-5 SP 160-6/A/AA SP 160-7-AA	Ø285 (300)x1700 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 63-75 кВт (MMS8000/Franklin 8")	96937479	**1451,00**				
SP 125-9/A/AA SP 125-10/A/AA SP 125-11 SP 160-7/A SP 160-8/A/AA SP 160-9/A/AA SP 160-10-AA	Ø285 (300)x2250 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 92-110 кВт (MMS8000/Franklin 8")	96937487	**1477,00**				
SP 125-7/A/AA SP 125-8/A/AA SP 125-9/A/AA SP 125-10/A/AA SP 160-6/6-A SP 160-7/A/AA SP 160-8/A/AA	Ø330 (350)x1700 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью 75-92 кВт (MMS10000)	96937510	**2180,00**	97942268 Ø330x385	**406,00**	96957597	**2907,00**
SP 125-12 до -13 SP 160-9/A/AA SP 160-10/A SP 160-11	Ø330 (350)x2000 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью до 132 кВт (MMS10000)	96937522	**2225,00**				
SP 125-14 до 17 SP 160-12 до 14	Ø330 (350)x2500 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью 147-170 кВт (MMS10000)	96937524	**2262,00**				
SP 160-15	Ø380 (400)x2250 Электродвигатель диаметром 12" и мощностью 190 кВт (MMS12000)	96937529	**2418,00**	97942272 Ø380x385	**566,00**	96957599	**2185,00**
SP 215-1-A SP 215-1 SP 215-2-AA	Ø330 (350)x1250 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью до 30 кВт (MS6000)	96937446	**1262,00**	97942268 Ø330x385	**406,00**	96958364	**531,00**

По запросу поставляются кожухи и принадлежности к ним, выполненные из нержавеющей стали по DIN 1.4539.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301 — Группа продукта Z

Тип насоса	**Охлаждающий кожух** Размеры d(D)xL, мм Тип двигателя, P_2	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры dxL, мм	EUR	**Накладные хомуты** № продукта	EUR
SP 215-2AA **SP 215-2A**	Ø330 (350)x1800 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 30-37 кВт (MMS6)	96937321	**1508,00**	97942268 Ø330x385	**406,00**	96957555	**717,00**
SP 215-2-A **SP 215-2**	Ø330 (350)x1800 Электродвигатель диаметром 6" и мощностью 37-45 кВт (Franklin 6")	96937451	**1710,00**				
SP 215-2-A **SP 215-2** **SP 215-3-AA** **SP 215-3-A** **SP 215-3** **SP 215-4-AA** **SP 215-4-A** **SP 215-4**	Ø330 (350)x1800 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью до 75 кВт (MMS8000/Franklin 8")	96937480	**1831,00**				
SP 215-5-AA **SP 215-5-A** **SP 215-5** **SP 215-6-AA** **SP 215-6-A** **SP 215-6**	Ø330 (350)x2250 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью до 110 кВт (MMS8000/Franklin 8")	96937488	**1937,00**				
SP 215-7-AA **SP 215-7-A** **SP 215-7**	Ø330 (350)x2500 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 130 кВт (Franklin 8")	96937490	**2044,00**				
SP 215-8-AA **SP 215-8-A** **SP 215-7**	Ø330 (350)x2700 Электродвигатель диаметром 8" и мощностью 150 кВт (Franklin 8")	96937491	**2678,00**				
SP 215-4-AA **SP 215-4-A** **SP 215-4** **SP 215-5-AA** **SP 215-5-A** **SP 215-5**	Ø330 (350)x1800 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью до 92 кВт (MMS10000)	96937526	**1939,00**				
SP 215-6-AA **SP 215-6-A** **SP 215-6** **SP 215-7-AA** **SP 215-7-A** **SP 215-7**	Ø330 (350)x2250 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью до 132 кВт (MMS10000)	96937527	**2021,00**	97942268 Ø330x385	**406,00**	96957555	**717,00**
SP 215-8-AA **SP 215-8-A** **SP 215-8** **SP 215-9-AA** **SP 215-9-A** **SP 215-9**	Ø330 (350)x2500 Электродвигатель диаметром 10" и мощностью до 170 кВт (MMS10000)	96937528	**2192,00**				

По запросу поставляются кожухи и принадлежности к ним, выполненные из нержавеющей стали по DIN 1.4539.

Кожухи охлаждения

Хромоникелевая сталь 1.4301 — Группа продукта Z

Тип насоса	**Охлаждающий кожух** Размеры d(D)xL, мм Тип двигателя, P_2	№ продукта	EUR	**Фильтр** № продукта Размеры dxL, м	EUR	**Накладные хомуты** № продукта	EUR
SP 215-7-AA **SP 215-7-A** **SP 215-7** **SP 215-8-AA** **SP 215-8-A** **SP 215-8** **SP 215-9-AA** **SP 215-9-A** **SP 215-9** **SP 215-10-AA** **SP 215-10-A** **SP 215-10**	∅380 (400)x2250 Электродвигатель диаметром 12" и мощностью до 190 кВт (MMS12000)	96937531	**2341,00**	97942272 ∅380x385	**566,00**	96957600	**1789,00**
SP 215-11	∅380 (400)x2500 Электродвигатель диаметром 12" и мощностью 220 кВт (MMS12000)	96937553	**2425,00**				

По запросу поставляются кожухи и принадлежности к ним, выполненные из нержавеющей стали по DIN 1.4539.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Переходный фланец для SP и SP-N

Фланец с двумя пазами для кабеля. Нержавеющая сталь 1.4308 — Группа продукта Z

Присоединение R	DN	PN	№ продукта	EUR
2 ½"	50	16/40	120125	**203,00**
	65	16/40	120126	**224,00**
	80	16/40	120127	**243,00**
3"	65	16/40	130187	**251,00**
	80	16/40	130188	**263,00**
	100	40	130189	**262,00**
4"	100	40	140071	**315,00**
5"	100	40	160148	**423,00**
	125	40	160149	**438,00**
	150	40	160150	**524,00**
6"	125	40	170159	**540,00**
	150	40	170160	**556,00**
	200	16	170161	**707,00**
	200	40	170162	**1021,00**

Кабель в водонепроницаемой оболочке, пригодный для эксплуатации в питьевой воде[1]

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
4 × 1,5 мм²		00ID4063	**4,50**
4 × 2,5 мм²		00ID4064	**6,00**
4 × 4,0 мм²		00ID4065	**9,00**
4 × 6,0 мм²		00ID4066	**11,00**
4 × 10,0 мм²		00ID4067	**17,00**
4 × 16,0 мм²		00ID4068	**25,00**
4 × 25,0 мм²		00ID4069	**35,00**
4 × 35,0 мм²		96432949	**59,00**

[1] – Длина кабеля в заказе должна быть кратна 10 м. Стоимость указана за 1 м.

Кабельная муфта термоусадочная

Группа продукта Z

Кабель электродвигателя	Ответвительный кабель	Содержимое комплекта	Количество проводников	Сечение, мм²	№ продукта	EUR
			4	1,5-6	116251[A]	**35,00**
			4	6-16	116252	**55,00**
			4	10-25	116255	**65,00**
			3	1,5-6	116253	**75,00**
			3	10-25	116254	**86,00**
			4	1,5-6	116257	**94,00**
			4	6-16	116258	**101,00**
			1	10-70	96828296	**20,00**
				35-120	116256	**63,00**

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Кабельная муфта разъёмная	для MS402 и MS4000 до 7,5 кВт для кабеля до 4 × 2,5 мм²	799901[A]	**72,00**
	для MS402 и MS4000 до 7,5 кВт для кабеля до 4 × 6 мм²	799902	**121,00**
	для MS6000 до 30,0 кВт для кабеля до 4 × 16 мм²	91070503	**388,00**

Тип продукта	Описание	Наружн. диам. кабеля	№ продукта	EUR
Кабельная муфта заливная тип M0	для 4-дюймовых электродвигателей и кабелей до 4 × 6 мм²	6-15 мм	00ID8903[A]	**40,00**
Кабельная муфта заливная тип M1	для 6-дюймовых электродвигателей и кабелей до 4 × 10 мм²	9-23 мм	00ID8904	**70,00**
Кабельная муфта заливная тип M2	для 6-дюймовых электродвигателей и кабелей до 4 × 16 мм²	17-31 мм	00ID8905	**94,00**
Кабельная муфта заливная тип M3	для 8- и 10-дюймовых электродвигателей и кабелей до 4 × 35 мм²	26-44 мм	00ID8906	**153,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Крепеж для кабеля

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Хомуты для крепления кабеля к стояку	Состоят из перфорированной резиновой ленты длиной 7,5 м и 16 кнопок. Хомуты устанавливаются через каждые 3 метра. Один комплект рассчитан на 45 м стояка	115016[A]	**56,00**

Термодатчик Pt100/Pt1000 с кабелем

Осуществляет контроль температуры и защиту электродвигателей от перегрева с помощью реле PR5714 или блока комплексной защиты электродвигателя MP204.

Встраивается в погружные электродвигатели типа MMS6 и MMS8000. **Монтажная шпилька не требуется**.

В электродвигатели типа MS402, MS4000, MS6000, MMS10000, MMS12000 **при помощи соответствующих монтажных шпилек**.

Группа продукта Z

Тип продукта	Длина кабеля, м	Сечение, мм²	Наружный диаметр, мм	№ продукта	EUR
Pt100 с кабелем	20	4 × 0,35	4	96913237	**200,00**
	40			96913253	**347,00**
	60			96913256	**492,00**
	80			96913260	**639,00**
	100			96913263	**783,00**
Pt1000 с кабелем	20	2 × 0,25	3	96804042	**239,00**
	40			96804044	**351,00**
	60			96804064	**462,00**
	80			96804065	**576,00**
	100			96804067	**686,00**

Монтажная шпилька

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Материал	№ продукта	EUR
Монтажная шпилька для Pt1000	Для погружных электродвигателей MS402, MS4000	EN 1.4401/316	98090278[A]	**57,00**
Монтажная шпилька для Pt100/Pt1000	Для погружных электродвигателей MS6000		97550639	**181,00**
Монтажная шпилька для Pt100/Pt1000	Для погружных электродвигателей MMS10000, MMS12000		96913215	**87,00**

Реле-преобразователь PR5714 для термодатчика Pt100/Pt1000

Предназначено для преобразования сигнала от датчика Pt100/Pt1000 в аналоговый сигнал 4-20 мА или в релейный сигнал. Имеет 4-х разрядный дисплей для отображения текущей температуры двигателя и кнопки для настройки и управления.

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Габариты, мм	№ продукта	EUR
PR5714	230 VAC, 50/60 HZ / 24-250 VDC	48x96x120	96621274	**603,00**

Комплект для наращивания кабеля термодатчика Pt100/Pt1000

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Кабель сигнальный[1]	4x1,0 мм² круглого сечения	00RM5271	**4,50**
Термоусадочная кабельная муфта	4x1,0 мм²	99039717	**109,00**

[1] – максимальная общая длина кабеля термодатчика Pt100/Pt1000 до 350 м. Длина кабеля в заказе должна быть кратна 1 м.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Трёхфазные погружные многоступенчатые скважинные насосы SP-N

Комплектация: Оснащён встроенным обратным клапаном.

Перекачиваемая жидкость: Артезианская вода, поверхностные грунтовые воды, техническая вода (условно чистая); агрессивные среды с невысокой концентрацией загрязнений; невзрывоопасная, не содержащая абразивных частиц или волокнистых включений.

Максимальное содержание песка: SP 3A N - SP 5A N: 50 г/м³ (в стандартном исполнении эластомеры из NBR); SP 7 N- SP 14 N: 150 г/м³ (в стандартном исполнении эластомеры из силикона LSR).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C при скорости потока, обтекающего электродвигатель, 0,15 м/с.

Материалы: SP..N -нержавеющая сталь DIN 1.4401.

Тип двигателя: Трёхфазный погружной электродвигатель диаметром 4" и 6".

Номинальная частота: 3 × 380-415 В.

Номинальное напряжение: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP68.

SP 3A - N Присоединительный размер Rp 1 ¼" Группа продукта G2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	**3 × 400 В** № продукта	EUR
SP 3A - 6N	Погружной 4"	●	0,75	10201906	**1571,00**
SP 3A - 9N	Погружной 4"	●	0,75	10201909	**1618,00**
SP 3A - 12N	Погружной 4"	●	0,75	10201912	**1663,00**
SP 3A - 15N	Погружной 4"	●	1,1	10201915	**1726,00**
SP 3A - 18N	Погружной 4"	●	1,1	10201918	**1773,00**
SP 3A - 22N	Погружной 4"	●	1,5	10201922	**1836,00**
SP 3A - 25N	Погружной 4"	●	1,5	10201925	**1884,00**
SP 3A - 29N	Погружной 4"	●	2,2	10201929	**1974,00**
SP 3A - 33N	Погружной 4"	●	2,2	10201933	**2050,00**
SP 3A - 39N	Погружной 4"	●	3	10201939	**3210,00**
SP 3A - 45N	Погружной 4"	●	3	10201945	**3440,00**
SP 3A - 52N	Погружной 4"	●	4	10201952	**3853,00**
SP 3A - 60N	Погружной 4"	●	4	10201960	**4113,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос либо кабель со свободными концами (двигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.
● = Температурный датчик Tempcon установлен.
Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.
Двигатель MS 402 и MS 4000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 1000 (см. раздел «Принадлежности»).
Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:
1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.

6

SP 5A - N Присоединительный размер Rp 1 ½" Группа продукта G2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	**3 × 400 В** № продукта	EUR
SP 5A - 4N	Погружной 4"	●	0,75	05201904	**1561,00**
SP 5A - 6N	Погружной 4"	●	0,75	05201906	**1591,00**
SP 5A - 8N	Погружной 4"	●	0,75	05201908	**1623,00**
SP 5A - 12N	Погружной 4"	●	1,1	05201912	**1701,00**
SP 5A - 17N	Погружной 4"	●	1,5	05201917	**1779,00**
SP 5A - 21N	Погружной 4"	●	2,2	05201921	**1871,00**
SP 5A - 25N	Погружной 4"	●	2,2	05201925	**1933,00**
SP 5A - 33N	Погружной 4"	●	3	05201933	**2122,00**
SP 5A - 38N	Погружной 4"	●	4	05201938	**3801,00**
SP 5A - 44N	Погружной 4"	●	4	05201944	**4105,00**
SP 5A - 52N	Погружной 4"	●	5,5	05261952	**5050,00**
SP 5A - 60N	Погружной 4"	●	5,5	05261960	**5459,00**

SP 7 - N Присоединительный размер Rp 2", [1] - присоединительный размер R 2" Группа продукта G2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	**3 × 400 В** № продукта	EUR
SP 7 - 5N	Погружной 4"	–	0.75	98699214	**1680,00**
SP 7 - 8N	Погружной 4"	–	1.1	98699215	**1874,00**
SP 7 - 12N	Погружной 4"	–	1.5	98699216	**2115,00**
SP 7 - 17N	Погружной 4"	–	2.2	98703871	**2432,00**
SP 7 - 23N	Погружной 4"	○	3.0	98703872	**2831,00**
SP 7 - 27N	Погружной 4"	○	4.0	98703875	**3213,00**
SP 7 - 31N	Погружной 4"	○	4.0	98703876	**3446,00**
SP 7 - 37N	Погружной 4"	●	5,5	98703880	**3928,00**
SP 7 - 37N	Погружной 6"	●	5,5	98703884	**5056,00**
SP 7 - 42N	Погружной 4"	●	5,5	98703881	**4219,00**
SP 7 - 42N	Погружной 6"	●	5,5	98703885	**5351,00**
SP 7 - 51N	Погружной 4"	●	7,5	98703882	**5474,00**
SP 7 - 51N	Погружной 6"	●	7,5	98703886	**5916,00**
SP 7 - 59N	Погружной 4"	●	7,5	98703883	**9031,00**
SP 7 - 59N	Погружной 6"	●	7,5	98703887	**9425,00**
SP 7 - 71N[1]	Погружной 6"	●	9,2	98703890	**11187,00**
SP 7 - 86N[1]	Погружной 6"	●	11	98703891	**13083,00**
SP 7 - 100N[1]	Погружной 6"	●	13	98703892	**14863,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос либо кабель со свободными концами (двигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.
– = Температурный датчик Tempcon не установлен; ○ = Температурный датчик Tempcon поставляется по запросу;
● = Температурный датчик Tempcon установлен.
Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.
Двигатель MS 402 и MS 4000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 1000 (см. раздел «Принадлежности»).
Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:
1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.

SP 9 - N Присоединительный размер Rp 2", [1] - присоединительный размер R 2" Группа продукта G2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	**3 × 400 В** № продукта	EUR
SP 9 - 4N	Погружной 4"	–	0,75	98780159	**1736,00**
SP 9 - 5N	Погружной 4"	–	1,1	98699081	**1841,00**
SP 9 - 8N	Погружной 4"	–	1,5	98699082	**2112,00**
SP 9 - 10N	Погружной 4"	–	2,2	98779795	**2311,00**
SP 9 - 11N	Погружной 4"	–	2,2	98699083	**2400,00**
SP 9 - 13N	Погружной 4"	○	3	98699084	**2617,00**
SP 9 - 16N	Погружной 4"	○	3	98699085	**2880,00**
SP 9 - 18N	Погружной 4"	○	4	98699086	**3205,00**
SP 9 - 21N	Погружной 4"	○	4	98699087	**3468,00**
SP 9 - 23N	Погружной 4"	●	5,5	98699088	**4052,00**
SP 9 - 23N	Погружной 6"	●	5,5	98699966	**5195,00**
SP 9 - 25N	Погружной 4"	●	5,5	98699089	**4228,00**
SP 9 - 25N	Погружной 6"	●	5,5	98699967	**5372,00**
SP 9 - 29N	Погружной 4"	●	5,5	98699090	**4597,00**
SP 9 - 29N	Погружной 6"	●	5,5	98699968	**5723,00**
SP 9 - 32N	Погружной 4"	●	7,5	98699091	**5566,00**
SP 9 - 32N	Погружной 6"	●	7,5	98699969	**6022,00**
SP 9 - 36N	Погружной 4"	●	7,5	98699964	**5927,00**
SP 9 - 36N	Погружной 6"	●	7,5	98699970	**6372,00**
SP 9 - 40N	Погружной 4"	●	7,5	98699965	**6276,00**
SP 9 - 40N	Погружной 6"	●	7,5	98699971	**6726,00**
SP 9 - 44N	Погружной 6"	●	9,2	98699972	**7425,00**
SP 9 - 48N	Погружной 6"	●	9,2	98699974	**7780,00**
SP 9 - 52N	Погружной 6"	●	11	98699975	**8217,00**
SP 9 - 56N [1]	Погружной 6"	●	11	98699977	**11407,00**
SP 9 - 60N [1]	Погружной 6"	●	13	98699978	**12047,00**
SP 9 - 65N [1]	Погружной 6"	●	13	98699980	**12682,00**
SP 9 - 69N [1]	Погружной 6"	●	13	98699981	**13192,00**
SP 9 - 75N [1]	Погружной 6"	●	15	98699982	**14125,00**
SP 9 - 79N [1]	Погружной 6"	●	15	98699983	**14674,00**
SP 9 - 86N [1]	Погружной 6"	●	18,5	98901306	**16032,00**
SP 9 - 93N [1]	Погружной 6"	●	18,5	98901307	**16921,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос либо кабель со свободными концами (двигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.
– = Температурный датчик Tempcon не установлен; ○ = Температурный датчик Tempcon поставляется по запросу;
● = Температурный датчик Tempcon установлен.
Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.
Двигатель MS 402 и MS 4000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 1000 (см. раздел «Принадлежности»).
Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:
1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.

6

SP 11 - N Присоединительный размер Rp 2" Группа продукта G2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	**3 × 400 В** № продукта	EUR
SP11 - 3N	Погружной 4"	–	0,75	98699321	**1663,00**
SP11 - 5N	Погружной 4"	–	1,1	98699322	**1879,00**
SP11 - 7N	Погружной 4"	–	1,5	98699323	**2074,00**
SP11 - 11N	Погружной 4"	–	2,2	98699324	**2479,00**
SP11 - 15N	Погружной 4"	●	3	98809295	**2943,00**
SP11 - 20N	Погружной 4"	●	4	98809296	**3562,00**
SP11 - 24N	Погружной 4"	●	5,5	98699327	**4033,00**
SP11 - 24N	Погружной 6"	●	5,5	98699333	**5186,00**
SP11 - 27N	Погружной 4"	●	5,5	98900421	**4316,00**
SP11 - 27N	Погружной 6"	●	5,5	98900424	**5450,00**
SP11 - 33N	Погружной 4"	●	7,5	98699332	**5610,00**
SP11 - 33N	Погружной 6"	●	7,5	98699335	**6053,00**
SP11 - 37N	Погружной 4"	●	7,5	98901314	**5989,00**
SP11 - 37N	Погружной 6"	●	7,5	98901315	**6435,00**

SP 14 - N Присоединительный размер Rp 2" Группа продукта G2

Тип продукта	Тип двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	**3 × 400 В** № продукта	EUR
SP14 - 4N	Погружной 4"	–	1,1	98699362	**1809,00**
SP14 - 6N	Погружной 4"	–	1,5	98699363	**2019,00**
SP14 - 8N	Погружной 4"	–	2,2	98699364	**2243,00**
SP14 - 11N	Погружной 4"	○	3	98699365	**2592,00**
SP14 - 13N	Погружной 4"	○	3	98699366	**2796,00**
SP14 - 15N	Погружной 4"	○	4	98699367	**3146,00**
SP14 - 17N	Погружной 4"	○	4	98699368	**3345,00**
SP14 - 20N	Погружной 4"	●	5,5	98699369	**3767,00**
SP14 - 20N	Погружной 6"	●	5,5	98699373	**4907,00**
SP14 - 23N	Погружной 4"	●	5,5	98699370	**4068,00**
SP14 - 23N	Погружной 6"	●	5,5	98699374	**5212,00**
SP14 - 27N	Погружной 4"	●	7,5	98711399	**5211,00**
SP14 - 27N	Погружной 6"	●	7,5	98711401	**5651,00**
SP14 - 31N	Погружной 4"	●	7,5	98901322	**5611,00**
SP14 - 31N	Погружной 6"	●	7,5	98901323	**6055,00**

В комплект поставки входит смонтированный плоский кабель (двигатели 4") со штекером под разъёмную кабельную муфту Грундфос либо кабель со свободными концами (двигатели 6") для заливной или термоусадочной кабельной муфты.
– = Температурный датчик Tempcon не установлен; ○ = Температурный датчик Tempcon поставляется по запросу;
● = Температурный датчик Tempcon установлен.
Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.
Двигатель MS 402 и MS 4000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 1000 (см. раздел «Принадлежности»).
Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:
1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.

Трёхфазные погружные многоступенчатые скважинные насосы SP-NE

Комплектация: Без встроенного обратного клапана.

Перекачиваемая жидкость: Артезианская вода, поверхностные грунтовые воды, техническая вода (условно чистая); агрессивные среды с невысокой концентрацией загрязнений, включая жидкости содержащие масло; невзрывоопасная, не содержащая абразивных частиц или волокнистых включений.

Максимальное содержание песка: 50 г/м³.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C при скорости потока обтекающего электродвигатель 0,15 м/с.

Материалы: SP..NE – нержавеющая сталь DIN 1.4401. Эластомеры из Viton.
SP..RE – нержавеющая сталь DIN 1.4539. Эластомер из Viton (по запросу).

Тип двигателя: Трёхфазный погружной электродвигатель диаметром 4" до 7,5 кВт.

Номинальная частота: 3 × 380-415 В.

Номинальное напряжение: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP68.

SP 3 A-NE Присоединительный размер Rp 1 ½" Группа продукта G2

Тип продукта	Модель двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	**3 × 400 В (прямой пуск)** № продукта	EUR
SP 3A - 6 NE	Погружной 4"	●	0,75	10221906	**1826,00**
SP 3A - 9 NE	Погружной 4"	●	0,75	10221909	**1907,00**
SP 3A - 12 NE	Погружной 4"	●	0,75	10221912	**1939,00**
SP 3A - 15 NE	Погружной 4"	●	1,1	10221915	**2091,00**
SP 3A - 18 NE	Погружной 4"	●	1,1	10221918	**2076,00**
SP 3A - 22 NE	Погружной 4"	●	1,5	10221922	**2155,00**
SP 3A - 25 NE	Погружной 4"	●	1,5	10221925	**2212,00**
SP 3A - 29 NE	Погружной 4"	●	2,2	10221929	**2343,00**

SP 5 A-NE Присоединительный размер Rp 1 ½" Группа продукта G2

Тип продукта	Модель двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	**3 × 400 В (прямой пуск)** № продукта	EUR
SP 5A - 4 NE	Погружной 4"	●	0,75	05221904	**1795,00**
SP 5A - 6 NE	Погружной 4"	●	0,75	05221906	**1852,00**
SP 5A - 8 NE	Погружной 4"	●	0,75	05221908	**1890,00**
SP 5A - 12 NE	Погружной 4"	●	1,1	05221912	**1987,00**
SP 5A - 17 NE	Погружной 4"	●	1,5	05221917	**2199,00**
SP 5A - 21 NE	Погружной 4"	●	2,2	05221921	**2198,00**
SP 5A - 25 NE	Погружной 4"	●	2,2	05221925	**2273,00**
SP 5A - 33 NE	Погружной 4"	●	3	05221933	**2477,00**

Защита электродвигателя и защита от работы всухую осуществляется с помощью блока MP204 или шкафа управления Control MP204.
Для защиты от работы всухую, погружные электроды и соединительные кабели не требуются при использовании блока MP204.
● = Температурный датчик Tempcon установлен.
Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.
Двигатель MS 402 и MS 4000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 1000 (см. раздел «Принадлежности»).
Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:
1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.

SP 9-NE Присоединительный размер Rp 2" Группа продукта G2

Тип продукта	Модель двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	**3 × 400 В (прямой пуск)** № продукта	EUR
SP 9 - 4NE	Погружной 4"	–	0,75	98780182	**1810,00**
SP 9 - 5NE	Погружной 4"	–	1,1	98730819	**1933,00**
SP 9 - 8NE	Погружной 4"	–	1,5	98730820	**2234,00**
SP 9 - 10NE	Погружной 4"	–	2,2	98779812	**2454,00**
SP 9 - 11NE	Погружной 4"	–	2,2	98730831	**2552,00**
SP 9 - 13NE	Погружной 4"	●	3	98809305	**2829,00**
SP 9 - 16NE	Погружной 4"	●	3	98809306	**3119,00**
SP 9 - 18NE	Погружной 4"	●	4	98809307	**3470,00**
SP 9 - 21NE	Погружной 4"	●	4	98809308	**3757,00**

SP 17-NE Присоединительный размер Rp 2 ½" Группа продукта G2

Тип продукта	Модель двигателя	Температурный датчик	Мощность P_2, кВт	**3 × 400 В (прямой пуск)** № продукта	EUR
SP 17 - 1 NE	Погружной 4"	●	0,75	12C91901	**2151,00**
SP 17 - 2 NE	Погружной 4"	●	1,1	12C91902	**2355,00**
SP 17 - 3 NE	Погружной 4"	●	2,2	12C91903	**2572,00**
SP 17 - 4 NE	Погружной 4"	●	2,2	12C91904	**2751,00**
SP 17 - 5 NE	Погружной 4"	●	3	12C91905	**3082,00**
SP 17 - 6 NE	Погружной 4"	●	4	12C91906	**3492,00**
SP 17 - 7 NE	Погружной 4"	●	4	12C91907	**3667,00**
SP 17 - 8 NE	Погружной 4"	●	5,5	12C91908	**4007,00**
SP 17 - 9 NE	Погружной 4"	●	5,5	12C91909	**4187,00**
SP 17 - 10 NE	Погружной 4"	●	5,5	12C91910	**4363,00**

Защита электродвигателя и защита от работы всухую осуществляется с помощью блока MP204 или шкафа управления Control MP204.
Для защиты от работы всухую, погружные электроды и соединительные кабели не требуются при использовании блока MP204.
– = Температурный датчик Tempcon не установлен; ○ = Температурный датчик Tempcon поставляется по запросу;
● = Температурный датчик Tempcon установлен.
Tempcon = термодатчик для контроля температуры электродвигателя с помощью блока MP204.
Двигатель MS 402 и MS 4000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 1000 (см. раздел «Принадлежности»).
Двигатель MS 6000 может комплектоваться датчиком температуры типа Pt 100 (см. раздел «Принадлежности»).

Примечания:
1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Цены на насосы с электродвигателями в исполнении «Indusrty» (температура перекачиваемой жидкости до +60 °C) предоставляются по запросу.
3. Кабель электродвигателя не входит в комплект поставки насосов серии SP-NE и заказывается отдельно (см. таблицу ниже).

Принадлежности для скважинных насосов SP-NE
Комплекты кабелей для агрессивных жидкостей
для погружных насосов модели SP-NE. Комплект включает подводный кабель в тефлоновой (PTFE) оболочке 4 × 2,5 мм², со штекером для присоединения к электродвигателю.

Группа продукта Z

Длина кабеля		№ продукта	EUR
10 м		95920930	**379,00**
20 м		95920931	**591,00**
30 м		95920932	**812,00**
40 м		95920933	**1031,00**
50 м		95920934	**1255,00**
60 м		95920935	**1456,00**
70 м		95920936	**1676,00**
80 м		95920937	**1896,00**
90 м		95920938	**2118,00**
100 м		95920939	**2336,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Однофазные погружные многоступенчатые скважинные насосы SQE-NE

Комплектация: Без встроенного обратного клапана.

Перекачиваемая жидкость: Артезианская вода, поверхностные грунтовые воды, техническая вода (условно чистая); агрессивные среды с невысокой концентрацией загрязнений, включая жидкости содержащие масло; невзрывоопасная, не содержащая абразивных частиц или волокнистых включений.

Максимальное содержание песка: 50 г/м^3.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +30 °C.

Материалы: SQE..NE - нержавеющая сталь DIN 1.4401. Эластомеры из Viton.

Тип двигателя: Однофазный погружной электродвигатель диаметром 3".

Номинальная частота: 1 × 200-240 В.

Номинальное напряжение: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP68.

SQE 2-NE Присоединение насоса Rp 1 ¼" Группа продукта G2

Тип продукта	Модель двигателя	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SQE 2 - 35 NE	Погружной 3"	0,7	97778403	**1031,00**
SQE 2 - 50 NE	Погружной 3"	0,7	97778404	**1070,00**
SQE 2 - 65 NE	Погружной 3"	1,15	97778405	**1178,00**
SQE 2 - 75 NE	Погружной 3"	1,15	97778406	**1320,00**
SQE 2 - 90 NE	Погружной 3"	1,68	97778407	**1638,00**
SQE 2 - 105 NE	Погружной 3"	1,68	97778408	**1695,00**
SQE 2 - 115 NE	Погружной 3"	1,68	97778409	**1753,00**

SQE 5-NE Присоединение насоса Rp 1 ½" Группа продукта G2

Тип продукта	Модель двигателя	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
SQE 5 - 15 NE	Погружной 3"	0,7	97778410	**953,00**
SQE 5 - 25 NE	Погружной 3"	0,7	97778411	**993,00**
SQE 5 - 35 NE	Погружной 3"	1,15	97778412	**1178,00**
SQE 5 - 45 NE	Погружной 3"	1,15	97778413	**1320,00**
SQE 5 - 55 NE	Погружной 3"	1,68	97778414	**1695,00**
SQE 5 - 65 NE	Погружной 3"	1,68	97778415	**1753,00**

Защита электродвигателя, контроль температуры и защита от работы «всухую» осуществляется с помощью модуля CU 300. Для защиты от работы «всухую» погружные электроды и соединительные кабели не требуются.

Примечания:

1. Для установки насоса в ёмкостях, водоёмах и скважинах, где скорость обтекания эл. дв. составляет менее 0,15 м/с, требуется применять охлаждающий кожух (см. раздел «Принадлежности»).
2. Кабель электродвигателя не входит в комплект поставки насосов серии SQE..NE и заказывается отдельно (см. таблицы на стр. 219-220).

Комплекты кабелей для агрессивных жидкостей

для погружных насосов модели SQE-NE, состоящие из кабелей круглого сечения в тефлоновой (PTFE) оболочке 3 × 3,3 мм^2, в комплекте со штекером для присоединения к электродвигателю.

Группа продукта Z

Длина кабеля		№ продукта	EUR
7,5 м		97778281	**340,00**
15 м		97778282	**618,00**
23 м		97778283	**886,00**
31 м		97778284	**1146,00**
38 м		97778285	**1406,00**
53 м		97778287	**1925,00**
61 м		97778288	**2184,00**
69 м		97778289	**2398,00**
84 м		97778291	**2931,00**

Комплекты кабелей для питьевой воды

для погружных насосов модели SQE-NE, состоящие из плоских кабелей (3 × 1,5 мм²), пригодных для работы в питьевой воде, в комплекте со штекером для присоединения к электродвигателю.

Группа продукта Z

Длина кабеля	№ продукта	EUR
1,5 м	97778318[A]	**52,00**
5 м	97778319	**82,00**
10 м	97778320	**118,00**
15 м	97778321	**147,00**
20 м	97778322	**179,00**
30 м	97778323	**240,00**
40 м	97778324	**299,00**
50 м	97778325	**362,00**
60 м	97778326	**431,00**
70 м	97778327	**493,00**
80 м	97778328	**555,00**
90 м	97778329	**616,00**
100 м	97778330	**676,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Высоконапорные насосные модули BM 4″, 6″ и 8″

Достоинства
Блочно-модульная конструкция
Удобство монтажа
Компактность
Надёжность
Низкий шум
Не боятся затопления

Области применения
Системы обратного осмоса
Водоподготовка
Водоснабжение
Промышленные предприятия

Параметры

Подача (Q)	макс. 265 м³/ч
Напор (H)	макс. 470 м
Темпер. жидкости	от 0 до +40 °C
Давление корпуса	макс. 80 бар

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Высоконапорные насосные модули BM

Комплектация:	Без встроенного обратного клапана.
Перекачиваемая жидкость:	Водопроводная вода, техническая вода (условно чистая), неагрессивная, взрывобезопасная, не содержащая абразивных частиц или волокнистых включений.
Максимальное содержание песка:	50 г/м³.
Температура перекачиваемой жидкости:	0 ... +40 °C для электродвигателей 4", 6"; 0 ... +30 °C для электродвигателей 8" при минимальной скорости потока, обтекающего электродвигатель, 0,15 м/с.
Материалы:	BM – нержавеющая сталь DIN 1.4301; BM N – нержавеющая сталь DIN 1.4401.
Требования монтажа:	Давление на входе BM 4": мин. 0,5 бар; макс. 60 бар; Давление на входе BM 6": мин. 0,5 бар; макс. 50 бар; Давление на входе BM 8": мин. 1,0 бар; макс. 25 бар.
Тип двигателя:	Трёхфазный погружной электродвигатель диаметром 4" до 7,5 кВт, 6" до 30 кВт, 8" до 92 кВт .
Номинальное напряжение	3 x 380-415 В.
Номинальная частота:	50/60 Гц.
Степень защиты:	IP68.

Прямое подсоединение

Напорный модуль 4".

Всасывающий/напорный патрубок ∅ 42 мм с подсоединением Victaulic, кожух ∅ 114,3 мм. Группа продукта L

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
BM 3A - 6	0,75	10781906	**3193,00**
BM 3A - 9	0,75	10781909	**3234,00**
BM 3A - 12	0,75	10781912	**3352,00**
BM 3A - 18	1,1	10781918	**3521,00**
BM 3A - 25	1,5	10781925	**3697,00**
BM 3A - 33	2,2	10781933	**4027,00**
BM 3A - 45	3	10781945	**4460,00**
BM 3A - 52	4	10781952	**4824,00**
BM 3A - 60	4	10781960	**4878,00**
BM 5A - 12	1,1	05781912	**3286,00**
BM 5A - 17	1,5	05781917	**3574,00**
BM 5A - 25	2,2	05781925	**3883,00**
BM 5A - 33	3	05781933	**4033,00**
BM 5A - 38	4	05781938	**4492,00**
BM 5A - 44	4	05781944	**4340,00**
BM 5A - 60	5,5	05781960	**5157,00**
BM 9-5	1,1	98823526	**3382,00**
BM 9-8	1,5	98823527	**3687,00**
BM 9-11	2,2	98823528	**4296,00**
BM 9-13	3	98823529	**4374,00**
BM 9-16	3	98823530	**4996,00**
BM 9-18	4	98823551	**5279,00**
BM 9-21	4	98823552	**5630,00**
BM 9-29	5,5	98823553	**6646,00**

N-версия Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
BM 3A - 6N	0,75	10731906	**3605,00**
BM 3A - 9N	0,75	10731909	**3696,00**
BM 3A - 12N	0,75	10731912	**3742,00**
BM 3A - 18N	1,1	10731918	**3874,00**
BM 3A - 25N	1,5	10731925	**4174,00**
BM 3A - 33N	2,2	10731933	**4343,00**
BM 3A - 45N	3	10731945	**5036,00**
BM 3A - 52N	4	10731952	**5309,00**
BM 3A - 60N	4	10731960	**5575,00**
BM 5A - 12N	1,1	05731912	**3790,00**
BM 5A - 17N	1,5	05731917	**3899,00**
BM 5A - 25N	2,2	05731925	**4334,00**
BM 5A - 33N	3	05731933	**4553,00**
BM 5A - 38N	4	05731938	**4844,00**
BM 5A - 44N	4	05731944	**5018,00**
BM 5A - 60N	5,5	05731960	**5562,00**
BM 9- 5N	1,1	98823554	**3755,00**
BM 9- 8N	1,5	98823555	**4186,00**
BM 9-11N	2,2	98823556	**4736,00**
BM 9-13N	3	98823557	**4828,00**
BM 9-16N	3	98823558	**5747,00**
BM 9-18N	4	98823559	**6026,00**
BM 9-21N	4	98823560	**6354,00**
BM 9-29N	5,5	98823561	**7556,00**

Примечание: исполнения BM NE – нержавеющая сталь DIN 1.4401 с эластомерами Viton, BM R – нержавеющая сталь DIN 1.4539 поставляются по запросу.

6

Прямое подсоединение

Напорный модуль 6".

Всасывающий/напорный патрубок Ø 88,9 мм с подсоединением Victaulic, кожух Ø 168,3 мм.

Группа продукта L

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
BM 17 - 5	3	98490776	**6098,00**
BM 17 - 7	4	98490777	**6592,00**
BM 17 - 9	5,5	98490778	**6787,00**
BM 17 - 13	7,5	98490779	**7721,00**
BM 17 - 16	9,2	98490780	**8553,00**
BM 17 - 19	11	98490781	**8708,00**
BM 17 - 22	13	98490782	**10267,00**
BM 17 - 26	15	98490783	**10686,00**
BM 17 - 32	18,5	98490784	**12363,00**
BM 17 - 38	22	98490785	**13186,00**
BM 17 - 40	22	98490786	**13344,00**
BM 30 - 3	3	98490787	**6218,00**
BM 30 - 4	4	98490788	**6555,00**
BM 30 - 6	5,5	98490789	**6879,00**
BM 30 - 8	7,5	98490790	**8081,00**
BM 30 - 11	9,2	98490791	**8640,00**
BM 30 - 13	11	98490792	**9456,00**
BM 30 - 15	13	98490793	**10143,00**
BM 30 - 17	15	98490794	**10888,00**
BM 30 - 21	18,5	98490795	**12335,00**
BM 30 - 26	22	98490796	**13685,00**
BM 30 - 31	26	98490797	**14090,00**
BM 30 - 35	30	98490798	**14807,00**
BM 46 - 2	3	98490799	**5577,00**
BM 46 - 3	5,5	98490800	**6048,00**
BM 46 - 5	7,5	98490801	**7307,00**
BM 46 - 6	9,2	98490802	**7613,00**
BM 46 - 7	11	98490803	**8349,00**
BM 46 - 8	13	98490804	**8544,00**
BM 46 - 10	15	98490805	**9887,00**
BM 46 - 12	18,5	98490806	**10490,00**
BM 46 - 15	22	98490807	**10698,00**
BM 46 - 17	26	98490808	**11455,00**
BM 46 - 19	30	98490809	**11956,00**
BM 60 - 5	9,2	98490810	**9681,00**
BM 60 - 6	11	98490811	**10272,00**
BM 60 - 7	13	98490812	**11417,00**
BM 60 - 8	15	98490813	**12385,00**
BM 60 - 10	18,5	98490814	**12668,00**
BM 60 - 12	22	98490815	**11259,00**
BM 60 - 15	26	98490816	**12233,00**
BM 60- 16	30	98490817	**12823,00**

N-версия Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
BM 17 - 5N	3	12CE1905	**7577,00**
BM 17 - 7N	4	12CE1907	**8193,00**
BM 17 - 9N	5,5	12CE1909	**8433,00**
BM 17 - 13N	7,5	12CE1913	**9594,00**
BM 17 - 16N	9,2	12CE1916	**10626,00**
BM 17 - 19N	11	12CE1919	**10821,00**
BM 17 - 22N	13	12CE1922	**12759,00**
BM 17 - 26N	15	12CE1926	**13278,00**
BM 17 - 32N	18,5	12CE1932	**15360,00**
BM 17 - 38N	22	12CE1938	**16387,00**
BM 17 - 40N	22	12CE1940	**16582,00**
BM 30 - 3N	3	13CE1903	**7725,00**
BM 30 - 4N	4	13CE1904	**8145,00**
BM 30 - 6N	5,5	13CE1906	**8545,00**
BM 30 - 8N	7,5	13CE1908	**10041,00**
BM 30 - 11N	9,2	13CE1911	**10737,00**
BM 30 - 13N	11	13CE1913	**11751,00**
BM 30 - 15N	13	13CE1915	**12605,00**
BM 30 - 17N	15	13CE1917	**13531,00**
BM 30 - 21N	18,5	13CE1921	**15330,00**
BM 30 - 26N	22	13CE1926	**17004,00**
BM 30 - 31N	26	13CE1931	**17507,00**
BM 30 - 35N	30	13CE1935	**18401,00**
BM 46 - 2N	3	15C81902	**6929,00**
BM 46 - 3N	5,5	15C81903	**7515,00**
BM 46 - 5N	7,5	15C81905	**9080,00**
BM 46 - 6N	9,2	15C81906	**9461,00**
BM 46 - 7N	11	15C81907	**10374,00**
BM 46 - 8N	13	15C81908	**10618,00**
BM 46 - 10N	15	15C81910	**12286,00**
BM 46 - 12N	18,5	15C81912	**13035,00**
BM 46 - 15N	22	15C81915	**14189,00**
BM 46 - 17N	26	15C81917	**15389,00**
BM 46 - 19N	30	15C81919	**15738,00**
BM 60 - 5N	9,2	14CE1905	**10865,00**
BM 60 - 6N	11	14CE1906	**11252,00**
BM 60 - 7N	13	14CE1907	**11641,00**
BM 60 - 8N	15	14CE1908	**12030,00**
BM 60 - 10N	18,5	14CE1910	**12763,00**
BM 60 - 12N	22	14CE1912	**13990,00**
BM 60 - 15N	26	14CE1915	**15199,00**
BM 60 - 16N	30	14CE1916	**15934,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Прямое подсоединение

Напорный модуль 8".

Всасывающий/напорный патрубок с подсоединением Victaulic, кожух ∅ 273 мм.

Группа продукта L

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
BM 46 - 20	37	15CS1920	**21161,00**
BM 46 - 24	37	15CS1924	**22119,00**
BM 60 - 20	37	14CS1920	**21650,00**
BM 60 - 22	45	14CS1922	**22625,00**
BM 77 - 6	22	16CS1906	**13247,00**
BM 77 - 7	26	16CS1907	**14782,00**
BM 77 - 8	30	16CS1908	**17551,00**
BM 77 - 10	37	16CS1910	**20405,00**
BM 77 - 12	45	16CS1912	**21603,00**
BM 77 - 14	55	16CS1914	**23513,00**
BM 77 - 20	75	16CS1920	**27741,00**
BM 95 - 6	26	19CS1906	**13121,00**
BM 95 - 8	37	19CS1908	**20040,00**
BM 95 - 10	45	19CS1910	**21307,00**
BM 95 - 12	55	19CS1912	**23243,00**
BM 95 - 16	75	19CS1916	**27108,00**
BM 95 - 20	92	19CS1920	**32600,00**
BM 125 - 3	30	17CS1903	**13069,00**
BM 125 - 4 - A	37	17CS19A4	**19985,00**
BM 125 - 4	45	17CS1904	**20635,00**
BM 125 - 5	55	17CS1905	**22369,00**
BM 125 - 7	75	17CS1907	**26001,00**
BM 125 - 9	92	17CS1909	**31397,00**

N-версия Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	№ продукта	EUR
BM 46-20N	37	15CR1920	**33230,00**
BM 46 - 24N	37	15CR1924	**33958,00**
BM 60 - 20N	37	14CR1920	**35218,00**
BM 60 - 22N	45	14CR1922	**37793,00**
BM 77 - 6N	22	16CE1906	**25287,00**
BM 77 - 7N	26	16CE1907	**26101,00**
BM 77 - 8N	30	16CE1908	**27304,00**
BM 77 - 10N	37	16CR1910	**32899,00**
BM 77 - 12N	45	16CR1912	**35216,00**
BM 77 - 14N	55	16CR1914	**36396,00**
BM 77 - 20N	75	16CR1920	**37128,00**
BM 95 - 6N	26	19581906	**24622,00**
BM 95 - 8N	37	19651908	**32975,00**
BM 95 - 10N	45	19651910	**35706,00**
BM 95 - 12N	55	19651912	**36241,00**
BM 95 - 16N	75	19651916	**40567,00**
BM 95 - 20N	92	19651920	**41056,00**
BM 125 - 3N	30	17CE1903	**24213,00**
BM 125 - 4-AN	37	17CR19A4	**34615,00**
BM 125 - 4N	45	17CR1904	**35106,00**
BM 125 - 5N	55	17CR1905	**35921,00**
BM 125 - 7N	75	17CR1907	**40231,00**
BM 125 - 9N	92	17CR1909	**43903,00**

для ВМ 4"

Группа продукта Z

	Тип продукта	Описание			№ продукта	EUR
	Втулка под сварку	под сварку, Ø 42 мм, L = 30 мм		N - версия R - версия	96590981 96590982	**55,00** **116,00**
	Втулка под сварку	с наружной резьбой R 1 1 ¼", L = 100 мм		N - версия R - версия	100534 100965	**82,00** **146,00**
	Сварное колено	90°, Ø 38 мм, r = 45 мм		N - версия R - версия	00ID1782 00ID3978	**32,00** **82,00**
	Муфта Victaulic (PJE)	для соединения 1 1 ¼"	эластомер NBR эластомер Viton		00ID6786 00ID6742	**24,00** **93,00**
	Монтажный ключ	для извлечения насоса из напорного кожуха 4" муфты			96591166	**124,00**
	Монтажный комплект для сварки	прямое подсоединение, Ø 42 мм, включает в себя: 2 втулки 1 муфту Victaulic (PJE)	эластомер NBR эластомер Viton	N - версия R - версия N - версия R - версия	105563 105982 105565 105981	**138,00** **232,00** **214,00** **364,00**
	Монтажный комплект для наружной резьбы 1 ¼"	прямое подсоединение, Ø 42мм, включает в себя: 2 втулки 1 ¼" AG 1 муфту Victaulic (PJE)	эластомер NBR эластомер Viton	N - версия R - версия N - версия R - версия	105564 105980 105566 105979	**203,00** **375,00** **284,00** **516,00**

для ВМ 6"

Группа продукта Z

	Тип продукта	Описание			№ продукта	EUR
	Втулка под сварку	прямое соединение, Ø 89 мм, L = 50 мм для муфты Victaulic 3"		N - версия R - версия	96590985 96586834	**91,00** **137,00**
	Сварное колено	90°, Ø 89 мм, r = 114 мм		N - версия R - версия	00ID7663 00ID5534	**109,00** **477,00**
	Переходник под сварку	180°, Ø 89 мм, межосевое расстояние 300 мм высота 210 мм, с соединением Victaulic (PJE) 3"		N - версия R - версия	155544 155971	**1127,00** **2318,00**
	Муфта Victaulic (PJE)	3", для соединения d 89 мм	эластомер NBR эластомер Viton		00ID7664 00ID8311	**155,00** **137,00**
	Монтажный ключ	для извлечения насоса из напорного кожуха 6" муфты			96591158	**173,00**
	Монтажный комплект для сварки	прямое соединение, включает в себя: 2 втулки 2 муфты Victaulic (PJE) 3"	эластомер NBR	N - версия R - версия	96590987 96590990	**297,00** **399,00**
	Монтажный комплект для муфтового соединения Victaulic (PJE) 3"	180°, Ø 89мм, межосевое расстояние 300 мм	эластомер NBR	N - версия R - версия	155543 96590988	**1255,00** **2524,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

для BM 8"

Группа продукта Z

	Тип продукта	Описание	Материал	Тип насоса	№ продукта	EUR
	Втулка под сварку	Victaulic 3"/Ø 89 мм	N - версия	BM 30 - BM 46	96590985	**91,00**
		Victaulic 4"/Ø 114 мм		BM 60	96590991	**173,00**
		Victaulic 5"/Ø 139 мм		BM 77 - BM 95	96590993	**258,00**
		Victaulic 6"/Ø 168 мм		BM 125 - BM 215	96416745	**236,00**
	Муфта Victaulic (PJE), тип 77	для соединения 3"/Ø 89 мм	эластомер NBR	BM 30 - BM 46	00ID7664	**155,00**
		для соединения 4"/Ø 114 мм		BM 60	96415463	**109,00**
		для соединения 5"/Ø 139 мм		BM 77 - BM 95	96416739	**155,00**
		для соединения 6"/Ø 168 мм		BM 125 - BM 215	00ID2279	**113,00**

6

Переходник фланцевый для BM 6", BM 8"

Группа продукта Z

	Присоединение	DN	PN	Длина, мм	Тип насоса	Материал	№ продукта	EUR
	3"/Ø 89 мм Victaulic (PJE)	80	16	100	BM 17 - BM 60, эл. дв. 6" BM 30 - BM 46, эл. дв. 8"	N - версия	96449486	**463,00**
		80	40	108			96449487	**633,00**
		100	16	149			96449484	**538,00**
	4"/Ø 114 мм Victaulic (PJE)	100	16	102	BM 60, эл. дв. 8"		96449488	**576,00**
		100	40	115			96449489	**643,00**
	5"/Ø 139 мм Victaulic (PJE)	125	16	105	BM 77 - BM 95, эл. дв. 8"		96449490	**689,00**
		125	40	118			96449491	**823,00**
	6"/Ø 168 мм Victaulic (PJE)	150	16	105	BM 125 - BM 215, эл. дв. 8"		96449492	**865,00**
		150	40	125			96449493	**1080,00**

Установки повышения давления Hydro

IE5

Насосы с регулируемой частотой вращения позволяют избежать резких скачков давления в системе водоснабжения

Экономия эксплуатационных расходов благодаря применению электродвигателей класса эффективности IE 5 (до 11 кВт) и высокому гидравлическому КПД

Широкий модельный ряд установок Hydro для применения как в частных домах, так и в системах водоснабжения с высоким уровнем водопотребления

Возможность интеграциии установок Hydro Multi-E, Hydro MPC в системы диспетчеризации и дистанционное управление по Modbus, Profibus, GSM или с помощью SMS

Отсутствие застойных зон и снижение потерь на трение благодаря формированию горловин коллекторов методом вытяжки

Большой список дополнительных опций шкафа управления в установках Hydro MPC, а также удобное меню с графическим дисплеем и встроенной функцией текстовой помощи для каждого пункта меню

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Установка повышения давления Hydro Solo E

Комплектация: Насос CRE с датчиком давления и обратным клапаном, мембранный бак, установленный на коллекторе, шаровый кран.
Насос CRE поддерживает постоянное давление в соответствии с настройкой датчика давления путем регулирования частоты вращения.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам установки.

Температура перекачиваемой жидкости: +5 ... +60 °C.

Температура окружающей среды: 0 ... +40 °C.

Материалы: Насос – основание и головная часть насоса из чугуна, рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304, торцевое уплотнение HQQE;
коллектор – нержавеющая сталь;
обратный клапан – поликсиметилен (POM);
шаровый кран – латунь.

Номинальное напряжение: От 0,37 до 1,5 кВт: 1 x 230 В;
от 2,2 кВт: 3 x 400 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP54.

Скорость вращения: 3450 об/мин.

Группа продукта H

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	V бака, л	Максимальное рабочее давление, бар	№ продукта	EUR
Hydro Solo E CRE 1-4	0,37	18	10	98453506[B]	**2282,00**
Hydro Solo E CRE 1-6	0,55	18	10	98769669	**2380,00**
Hydro Solo E CRE 1-9	0,75	18	10	98453546[B]	**2528,00**
Hydro Solo E CRE 1-13	1,1	12	16	98453507	**2802,00**
Hydro Solo E CRE 1-17	1,5	12	16	98453508	**3671,00**
Hydro Solo E CRE 3-4	0,55	18	10	98453542[B]	**2317,00**
Hydro Solo E CRE 3-5	0,75	18	10	98453509	**2447,00**
Hydro Solo E CRE 3-8	1,1	18	10	98453510	**2641,00**
Hydro Solo E CRE 3-11	1,5	12	16	98453543	**3002,00**
Hydro Solo E CRE 3-15[1]	1,5	12	16	91048901	**3347,00**
Hydro Solo E CRE 5-2	0,55	18	10	98453511	**2295,00**
Hydro Solo E CRE 5-5	1,5	18	10	98453512	**2838,00**
Hydro Solo E CRE 5-9	2,2	18	10	98453513[B]	**3507,00**
Hydro Solo E CRE 5-12	3	12	16	91048902	**3891,00**
Hydro Solo E CRE 5-14	3	12	16	91048903	**4092,00**
Hydro Solo E CRE 10-1	0,75	18	10	98453519	**2536,00**
Hydro Solo E CRE 10-3	2,2	18	10	98453520	**3637,00**
Hydro Solo E CRE 10-5	3	33	10	91048904	**4020,00**
Hydro Solo E CRE 10-6	4	12	16	91048905	**4658,00**
Hydro Solo E CRE 15-2	3	18	10	99150625	**3942,00**
Hydro Solo E CRE 15-3	4	18	10	99150626	**4544,00**
Hydro Solo E CRE 15-5	7,5	12	16	91048907	**6057,00**
Hydro Solo E CRE 15-7	7,5	12	16	91048908	**6764,00**
Hydro Solo E CRE 20-2	4	33	10	91048909	**4577,00**
Hydro Solo E CRE 20-3	5,5	33	10	91048910	**5269,00**
Hydro Solo E CRE 20-4	7,5	33	10	91048911	**6057,00**
Hydro Solo E CRE 20-7	11	12	16	99150631	**8307,00**
Hydro Solo E CRE 32-2	7,5	33	10	91048913	**7052,00**
Hydro Solo E CRE 32-4-2	11	12	16	91048914	**8885,00**
Hydro Solo E CRE 45-2-2	11	33	10	91048916	**8727,00**
Hydro Solo E CRE 64-1	11	33	10	91048917	**9077,00**

Внимание! Защита от «сухого» хода в комплект поставки не входит.

[1] Номинальное напряжение: 3 x 400 В.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Установка повышения давления Hydro Multi-S

Комплектация: Два или три насоса CR/CM, соединенные параллельно и смонтированные на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллектор, задвижки, обратные клапаны, реле давления, манометр и шкаф управления.
Насосы работают с постоянной частотой вращения.
Включение насосов осуществляется каскадно с помощью реле давления, по одному для каждого насоса, выведенных на стойку крепления шкафа. Реле давления, установленное на всасывающем коллекторе, выполняет функцию защиты по «сухому» ходу.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам установки.

Температура перекачиваемой жидкости: Multi-S с CR +5 ... +60 °C;
Multi-S с CM +5 ... +40 °C.

Температура окружающей среды: 0 ... +40 °C.

Максимальное рабочее давление: Multi-S с CR 10/16[1] бар;
Multi-S с CM 10 бар.

Номинальное напряжение: 1 x 230 В или 3 × 400 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP54.

Способ пуска: Прямой (DOL).

Скрость вращения: 2900 об/мин.

Hydro Multi-S с насосами CR
Насосы с головной частью и основанием из чугуна, рабочими колесами из нержавеющей стали AISI 304; торцевое уплотнение HQQE.
Hydro Multi-S исполнения P: рама выполнена из оцинкованной стали, коллекторы - из нержавеющей стали.

Группа продукта H1

Тип продукта	3 × 400 В					1 × 230 В				
	Мощность P_2, кВт на 1 насос	**с 2 насосами** № продукта	EUR	**с 3 насосами** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт на 1 насос	**с 2 насосами** № продукта	EUR	**с 3 насосами** № продукта	EUR
Hydro Multi-S CR 3-7	0,55	95922882	**4748,00**	95922917	**6128,00**	0,55	95922930	**4797,00**	95922935	**6363,00**
Hydro Multi-S CR 3-10	0,75	95922883	**4879,00**	95922918	**6326,00**	0,75	95922931	**4974,00**	95922936	**6552,00**
Hydro Multi-S CR 3-12	1,1	95922884	**4974,00**	95922919	**6470,00**	1,1	95922932	**5126,00**	95922937	**6705,00**
Hydro Multi-S CR 3-15	1,1	95922885	**5076,00**	95922920	**6623,00**	1,1	95922933	**5252,00**	95922938	**6856,00**
Hydro Multi-S CR 5-8	1,1	95922886	**4936,00**	95922921	**6467,00**	1,1	95922934	**5063,00**	95922939	**6692,00**
Hydro Multi-S CR 5-10	1,5	95922887	**5486,00**	95922922	**7323,00**	–	–	**–**	–	**–**
Hydro Multi-S CR 5-13[1]	2,2	95922790	**5935,00**	95922794	**7996,00**	–	–	**–**	–	**–**
Hydro Multi-S CR 5-15[1]	2,2	95922791	**6004,00**	–	**–**	–	–	**–**	–	**–**
Hydro Multi-S CR 10-4	1,5	95922888	**5938,00**	95922923	**7927,00**	–	–	**–**	–	**–**
Hydro Multi-S CR 10-6	2,2	95922889	**6403,00**	95922924	**8624,00**	–	–	**–**	–	**–**
Hydro Multi-S CR 10-8	3	95922890	**6836,00**	95922925	**9274,00**	–	–	**–**	–	**–**
Hydro Multi-S CR 10-10[1]	4	95922792	**7406,00**	95922796	**10128,00**	–	–	**–**	–	**–**
Hydro Multi-S CR 15-3	3	95922891[B]	**7098,00**	95922926	**9564,00**	–	–	**–**	–	**–**
Hydro Multi-S CR 15-5	4	95922892[B]	**7693,00**	95922927	**10459,00**	–	–	**–**	–	**–**
Hydro Multi-S CR 15-7[1]	5,5	95922793	**8227,00**	95922797	**11260,00**	–	–	**–**	–	**–**

Внимание! Защита от «сухого» хода входит в комплект поставки.

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

[1] Максимальное рабочее давление 16 бар.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Hydro Multi-S с насосами CM
Насосы с патрубками из чугуна, рабочими колесами из нержавеющей стали AISI 304; торцевое уплотнение AQQE.
Hydro Multi-S исполнения G: рама и коллекторы выполнены из оцинкованной стали.

Группа продукта H1

Тип продукта	3 × 400 В					1 × 230 В				
	Мощность P_2, кВт на 1 насос	**с 2 насосами** № продукта	EUR	**с 3 насосами** № продукта	EUR	Мощность P_2, кВт на 1 насос	**с 2 насосами** № продукта	EUR	**с 3 насосами** № продукта	EUR
Hydro Multi-S CM 3-4	0,46	91047058	**3218,00**	91047076	**4439,00**	0,5	91047055	**3048,00**	91047073	**4095,00**
Hydro Multi-S CM 3-6	0,65	91047064	**3261,00**	91047082	**4503,00**	0,67	91047061	**3119,00**	91047079	**4202,00**
Hydro Multi-S CM 3-8	1,2	91047070	**3384,00**	91047088	**4687,00**	0,9	91047067	**4241,00**	91047085	**4368,00**
Hydro Multi-S CM 5-4	0,85	91047094	**3357,00**	–	**-**	0,67	91047091	**3189,00**	–	**–**
Hydro Multi-S CM 5-7	1,58	91047100	**3848,00**	91047116	**5365,00**	1,3	91047097	**3762,00**	91047113	**5201,00**
Hydro Multi-S CM 10-3	2,2	91047126	**4248,00**	91047137	**5937,00**	1,9	91047123	**4212,00**	91047134	**5847,00**
Hydro Multi-S CM 10-4	3,2	91047129	**4425,00**	91047140	**6201,00**	–	–	**–**	–	**–**

Внимание! Защита от «сухого» хода входит в комплект поставки.

Внимание! Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Мембранный бак должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

Установка повышения давления Hydro Multi-E

Комплектация: Два-четыре насоса CRE или два-три насоса CME, соединенные параллельно и смонтированные на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллектор, задвижки, обратные клапаны, манометр, мембранный бак, датчики давления, реле давления в качестве защиты от «сухого» хода и распределительный шкаф с автоматическими выключателями. Установки укомплектованы двумя датчиками давления и имеют функцию «мульти-мастер» (наличие двух главных насосов). Все насосы оснащены встроенным частотным преобразователем и работают с регулируемой частотой вращения. Настройка установок осуществляется с панели управления главного насоса или с помощью приложения Grundfos Go Remote, модуля MI и смартфона (подробнее см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности»).

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам установки.

Температура перекачиваемой жидкости: +5 ... +60 °C.

Температура окружающей среды: 0 ... +40 °C.

Номинальное напряжение: 3 × 400 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP54.

Скрость вращения: 3450 об/мин.

Hydro Multi-E с насосами CRE

Насосы с головной частью и основанием из чугуна, рабочими колесами из нержавеющей стали AISI 304; торцевое уплотнение HQQE. Рама и коллекторы выполнены из нержавеющей стали.

Группа продукта H2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт, на 1 насос	Объём бака, л	Макс. рабочее давление, бар	**с 2 насосами** № продукта	EUR	**с 3 насосами** № продукта	EUR	**с 4 насосами** № продукта	EUR
Hydro Multi-E CRE 1-4	0,37	8	10	98486515[B]	**5684,00**	98486519[B]	**7536,00**	98486533	**8190,00**
Hydro Multi-E CRE 1-6	0,55	8	10	98486549[B]	**5859,00**	98486555[B]	**7799,00**	98486561	**8541,00**
Hydro Multi-E CRE 1-9	0,75	12	16	98486595[B]	**6194,00**	98486601[B]	**8265,00**	98486607	**9139,00**
Hydro Multi-E CRE 1-13	1,1	12	16	99132328[B]	**6660,00**	99132331[B]	**8965,00**	99132343	**10072,00**
Hydro Multi-E CRE 3-2	0,37	8	10	98486517[B]	**5580,00**	98486531[B]	**7382,00**	98486535	**7983,00**
Hydro Multi-E CRE 3-4	0,55	8	10	98486551[B]	**5747,00**	98486557[B]	**7631,00**	98486563[B]	**8316,00**
Hydro Multi-E CRE 3-5	0,75	8	10	98486597[B]	**5981,00**	98486603[B]	**7981,00**	98486609	**8784,00**
Hydro Multi-E CRE 3-8	1,1	8	10	98486641[B]	**6320,00**	98486652[B]	**8490,00**	98486662[B]	**9462,00**
Hydro Multi-E CRE 3-11	1,5	12	16	98486685[B]	**7429,00**	98486697[B]	**10095,00**	98486709	**11562,00**
Hydro Multi-E CRE 3-15	1,5	12	16	99132388	**7718,00**	99132391[B]	**10528,00**	99132393	**12140,00**
Hydro Multi-E CRE 5-2	0,55	8	10	98486553[B]	**5718,00**	98486559[B]	**7583,00**	98486565	**8248,00**
Hydro Multi-E CRE 5-4	1,1	8	10	98486644[B]	**6087,00**	98486654[B]	**8136,00**	98486664	**8986,00**
Hydro Multi-E CRE 5-5	1,5	8	10	98486687[B]	**7079,00**	98486699[B]	**9600,00**	98486711	**10923,00**
Hydro Multi-E CRE 5-9	2,2	12	16	98486745[B]	**8037,00**	98486754[B]	**11007,00**	98486763[B]	**12779,00**
Hydro Multi-E CRE 5-12	3	12	16	99133009[B]	**8612,00**	99133016[B]	**11868,00**	99133018[B]	**13927,00**
Hydro Multi-E CRE 5-14	3	12	16	99132398[B]	**8954,00**	99132409[B]	**12383,00**	99132423[B]	**14613,00**
Hydro Multi-E CRE 10-1	0,75	8	10	98486599[B]	**6044,00**	98486605[B]	**7844,00**	98486611	**9643,00**
Hydro Multi-E CRE 10-2	1,5	8	10	98486689[B]	**7037,00**	98486701[B]	**9310,00**	98486713	**11582,00**
Hydro Multi-E CRE 10-3	2,2	8	10	98486746[B]	**8104,00**	98486755[B]	**10909,00**	98486764	**13715,00**
Hydro Multi-E CRE 10-5	3	12	10	99133020[B]	**8675,00**	99133021[B]	**11766,00**	99133023[B]	**14855,00**
Hydro Multi-E CRE 10-6	4	12	16	99133025[B]	**9879,00**	99133027[B]	**13549,00**	99133029[B]	**17220,00**
Hydro Multi-E CRE 10-9	5,5	12	16	99133032[B]	**11338,00**	99133045[B]	**15738,00**	99133046[B]	**20137,00**
Hydro Multi-E CRE 15-1	1,5	8	10	98486691[B]	**8537,00**	98486703[B]	**11430,00**	98486715	**14515,00**
Hydro Multi-E CRE 15-2	3	12	10	99133050[B]	**9925,00**	99133052[B]	**13511,00**	99133065[B]	**17291,00**
Hydro Multi-E CRE 15-3	4	18	10	99133068[B]	**11065,00**	99133069[B]	**15220,00**	99133072[B]	**19571,00**
Hydro Multi-E CRE 15-4	5,5	24	16	99133073[B]	**12344,00**	99133075[B]	**17160,00**	99133076	**22170,00**
Hydro Multi-E CRE 15-5	7,5	24	16	99133077	**13880,00**	99133079[B]	**19464,00**	99133081	**25241,00**
Hydro Multi-E CRE 20-1	2,2	8	10	98486747	**9374,00**	98486756[B]	**12686,00**	98486765[B]	**16190,00**
Hydro Multi-E CRE 20-2	4	18	10	99133094[B]	**11065,00**	99133095[B]	**15220,00**	99133097[B]	**19571,00**
Hydro Multi-E CRE 20-3	5,5	24	10	99133098[B]	**12384,00**	99133101[B]	**17200,00**	99133103	**22209,00**
Hydro Multi-E CRE 20-4	7,5	24	16	99133104	**13880,00**	99133109[B]	**19464,00**	99133111	**25241,00**
Hydro Multi-E CRE 32-1-1	2,2	24	16	99701550	**9223,00**	99701568	**13486,00**	99701576	**17217,00**
Hydro Multi-E CRE 32-1	3	24	16	99701551	**9965,00**	99701569	**14576,00**	99701577	**18822,00**
Hydro Multi-E CRE 32-2-1	5,5	24	16	99701552	**11978,00**	99701570	**17581,00**	99701578	**20580,00**
Hydro Multi-E CRE 32-2	7,5	24	16	99701563	**13742,00**	99701571	**17864,00**	99701579	**22935,00**
Hydro Multi-E CRE 32-4-2	11	24	16	99701564	**16447,00**	99701572	**22114,00**	99701580	**28110,00**
Hydro Multi-E CRE 45-1-1	5,5	24	16	99701565	**12915,00**	99701573	**17617,00**	99701581	**22562,00**
Hydro Multi-E CRE 45-1	7,5	24	16	99701566	**14655,00**	99701574	**19375,00**	99701582	**24895,00**
Hydro Multi-E CRE 45-2-2	11	24	16	99701567	**17132,00**	99701575	**23039,00**	99701583	**30175,00**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак входят в комплект поставки.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Hydro Multi-E с насосами CME исполнения A

CME исполнения A: насосы с патрубками из чугуна, рабочими колесами из нержавеющей стали AISI 304; торцевое уплотнение AQQE.
Рама и коллекторы выполнены из оцинкованной стали.

Группа продукта H2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	V бака, л	Максимальное рабочее давление, бар	**с 2 насосами** № продукта	EUR	**с 3 насосами** № продукта	EUR
Hydro Multi-E CME 3-3	1,1	8	10	98494921	**4112,00**	98494927	**5702,00**
Hydro Multi-E CME 3-5	1,1	12	10	98494923	**4348,00**	98494929	**6057,00**
Hydro Multi-E CME 5-4	1,5	8	10	98494940	**4866,00**	98494942	**6879,00**
Hydro Multi-E CME 5-6	2,2	8	10	98494947	**4885,00**	98494951	**6906,00**
Hydro Multi-E CME 10-2	2,2	8	10	98494948	**5976,00**	98494952	**8290,00**
Hydro Multi-E CME 10-3	4	12	10	99133636	**7105,00**	99133638	**9928,00**
Hydro Multi-E CME 15-1	2,2	8	10	98507212	**7043,00**	98507213	**9796,00**
Hydro Multi-E CME 15-2	4	18	10	99133640	**7928,00**	99133642	**11066,00**
Hydro Multi-E CME 15-3	7,5	18	10	99133654	**9330,00**	99133656	**13171,00**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак входят в комплект поставки.

Hydro Multi-E с насосами CME исполнения I

CME исполнения I: насосы с проточной частью из нержавеющей стали AISI 304; торцевое уплотнение AQQE.
Рама и коллекторы выполнены из нержавеющей стали.

Группа продукта H2

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	V бака, л	Максимальное рабочее давление, бар	**с 2 насосами** № продукта	EUR	**с 3 насосами** № продукта	EUR
Hydro Multi-E CME 3-3	1,1	8	10	98486646	**4744,00**	98486656	**6531,00**
Hydro Multi-E CME 3-5	1,1	12	10	98486648	**4908,00**	98486658	**6775,00**
Hydro Multi-E CME 3-9	2,2	12	16	98486748	**6084,00**	98486757	**7695,00**
Hydro Multi-E CME 5-4	1,5	8	10	98486695	**5683,00**	98486707	**7897,00**
Hydro Multi-E CME 5-5	2,2	8	10	98486749	**6167,00**	98486758	**8623,00**
Hydro Multi-E CME 5-6	2,2	8	10	98486750	**6305,00**	98486759	**8801,00**
Hydro Multi-E CME 5-8	3	12	16	99133605	**6921,00**	99133606	**9668,00**
Hydro Multi-E CME 10-2	2,2	8	10	98486751	**6872,00**	98486760	**9774,00**
Hydro Multi-E CME 10-3	4	12	10	99133611	**8022,00**	99133614	**11443,00**
Hydro Multi-E CME 10-4	5,5	12	16	99133617	**8693,00**	99133619	**12429,00**
Hydro Multi-E CME 10-5	5,5	12	16	99133622	**8833,00**	99133625	**12638,00**
Hydro Multi-E CME 15-1	2,2	8	10	98507199	**8465,00**	98507200	**12641,00**
Hydro Multi-E CME 15-2	4	18	10	99133627	**9615,00**	99133628	**14310,00**
Hydro Multi-E CME 15-3	7,5	18	10	99133634	**10940,00**	99133635	**16299,00**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак входят в комплект поставки.

Для обеспечения возможности интеграции установок Hydro Multi-E в системы диспетчеризации используются интерфейсные модули CIM (1 модуль устанавливается в текущий главный насос). Подробнее см. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности».

Установка повышения давления Hydro MPC-S, MPC-F

Комплектация: Два-шесть насосов CR, соединенные параллельно и смонтированные на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллектор, задвижки, обратные клапаны, манометр, шкаф Control MPC с подключенными к нему датчиками давления, мембранный бак. Датчик давления, установленный на всасывающем коллекторе, защищает насосы от работы по «сухому» ходу.
MPC-S: все насосы работают с постоянной частотой вращения. Включение/выключение насосов осуществляется каскадно в зависимости от водопотребления.
MPC-F: частота вращения одного насоса регулируется внешним частотным преобразователем, остальные насосы подключаются каскадно (по запросу).

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам установки.

Материалы: Насосы с головной частью и основанием из чугуна, рабочими колесами и камерами из нержавеющей стали, торцевое уплотнение HQQE;
коллекторы и рама-основание из нержавеющей стали, в установках с насосами CR 95/125/155 рама из оцинкованной стали.

Температура перекачиваемой жидкости: +5 ... +60 °C.

Температура окружающей среды: 0 ... +40 °C.

Максимальное рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу).

Номинальное напряжение: 3 × 400 В.

Номинальное частота: 50 Гц.

Способ пуска: До 4 кВт – прямой, от 5,5 кВт – «звезда-треугольник».

Степень защиты: IP54.

Скрость вращения: 2900 об/мин.

Hydro MPC-S, MPC-F с насосами CR 3 Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	**MPC-S** № продукта	EUR	**MPC-F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR 3-5	0,37	95044662	**7078,00**	–	**–**
Hydro MPC 2 CR 3-7	0,55	95044663	**7177,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 3-10	0,75	95044664	**7484,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 3-15	1,1	95044665	**7710,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 3-19	1,5	95044666	**7800,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 3-23	2,2	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 3-5	0,37	95044668	**8510,00**	–	**–**
Hydro MPC 3 CR 3-7	0,55	95044669	**8609,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 3-10	0,75	95044670	**8899,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 3-15	1,1	95044671	**9226,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 3-19	1,5	95044672	**9990,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 3-23	2,2	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 3-5	0,37	95044674	**9962,00**	–	**–**
Hydro MPC 4 CR 3-7	0,55	95044675	**10328,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 3-10	0,75	95044676	**10745,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 3-15	1,1	95044677	**11386,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 3-19	1,5	95044678	**12125,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 3-23	2,2	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 3-5	0,37	95044680	**11619,00**	–	**–**
Hydro MPC 5 CR 3-7	0,55	95044681	**11841,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 3-10	0,75	95044682	**12337,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 3-15	1,1	95044683	**13154,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 3-19	1,5	95044684	**14081,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 3-23	2,2	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 3-5	0,37	95044686	**13437,00**	–	**–**
Hydro MPC 6 CR 3-7	0,55	95044687	**13704,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 3-10	0,75	95044688	**14293,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 3-15	1,1	95044689	**15288,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 3-19	1,5	95044690	**16397,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 3-23	2,2	–	**по запросу**	–	**по запросу**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

Hydro MPC-S, MPC-F с насосами CR 5

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	**MPC-S** № продукта	EUR	**MPC-F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR 5-4	0,55	95044692	**7228,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 5-5	0,75	95044693	**7437,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 5-8	1,1	95044694[B]	**7609,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 5-10	1,5	95044695	**7753,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 5-16	2,2	95044696	**8372,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 5-20	3	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 5-22	4	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 5-4	0,55	95044699	**8685,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 5-5	0,75	95044700	**8828,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 5-8	1,1	95044701	**8908,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 5-10	1,5	95044702	**9550,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 5-16	2,2	95044703	**10276,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 5-20	3	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 5-22	4	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 5-4	0,55	95044706	**10431,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 5-5	0,75	95044707	**10651,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 5-8	1,1	95044708	**10962,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 5-10	1,5	95044709	**11539,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 5-16	2,2	95044710	**12471,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 5-20	3	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 5-22	4	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 5-4	0,55	95044713	**11970,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 5-5	0,75	95044714	**12219,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 5-8	1,1	95044715	**12623,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 5-10	1,5	95044716	**13348,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 5-16	2,2	95044717	**14538,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 5-20	3	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 5-22	4	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 5-4	0,55	95044720	**13859,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 5-5	0,75	95044721	**14151,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 5-8	1,1	95044722	**14651,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 5-10	1,5	95044723	**15517,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 5-16	2,2	95044724	**16960,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 5-20	3	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 5-22	4	–	**по запросу**	–	**по запросу**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Hydro MPC-S, MPC-F с насосами CR 10 Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	**MPC-S** № продукта	EUR	**MPC-F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR 10-3	1,1	95044727	**8086,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 10-4	1,5	95044728	**8105,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 10-6	2,2	95044729	**8821,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 10-9	3	95044730	**9782,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 10-12	4	95044731	**10565,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 10-14	5,5	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 10-3	1,1	95044733	**10410,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 10-4	1,5	95044734	**10981,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 10-6	2,2	95044735[B]	**11483,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 10-9	3	95044736	**12761,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 10-12	4	95044737	**13713,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 10-14	5,5	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 10-3	1,1	95044739	**12558,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 10-4	1,5	95044740	**13042,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 10-6	2,2	95044741	**13674,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 10-9	3	95044742	**15361,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 10-12	4	95044743	**17009,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 10-14	5,5	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 10-3	1,1	95044745	**15276,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 10-4	1,5	95044746	**15884,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 10-6	2,2	95044747	**16699,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 10-9	3	95044748	**19101,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 10-12	4	95044749	**20989,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 10-14	5,5	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 10-3	1,1	95044751	**18368,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 10-4	1,5	95044752	**19092,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 10-6	2,2	95044753	**20086,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 10-9	3	95044754	**23143,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 10-12	4	95044755	**25378,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 10-14	5,5	–	**по запросу**	–	**по запросу**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Hydro MPC-S, MPC-F с насосами CR 15

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	**MPC-S** № продукта	EUR	**MPC-F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR 15-2	2,2	95044757[B]	**9824,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 15-3	3	95044758	**10669,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 15-5	4	95044759	**11411,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 15-7	5,5	95044760	**12816,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 15-9	7,5	95044761	**13630,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 15-10	11	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 15-2	2,2	95044763	**12624,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 15-3	3	95044764	**13732,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 15-5	4	95044765	**14620,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 15-7	5,5	95044766	**16939,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 15-9	7,5	95044767	**18703,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 15-10	11	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 15-2	2,2	95044769	**14928,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 15-3	3	95044770	**16387,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 15-5	4	95044771	**17951,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 15-7	5,5	95044772	**20759,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 15-9	7,5	95044773	**22959,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 15-10	11	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 15-2	2,2	95044775	**19020,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 15-3	3	95044776	**21138,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 15-5	4	95044777	**22920,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 15-7	5,5	95044778	**26396,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 15-9	7,5	95044779	**29101,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 15-10	11	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 15-2	2,2	95044781	**21901,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 15-3	3	95044782	**24619,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 15-5	4	95044783	**26726,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 15-7	5,5	95044784	**30802,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 15-9	7,5	95044785	**33916,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 15-10	11	–	**по запросу**	–	**по запросу**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Hydro MPC-S, MPC-F с насосами CR 20

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	**MPC-S** № продукта	EUR	**MPC-F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR 20-2	2,2	95044787	**9876,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 20-3	4	95044788	**11484,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 20-5	5,5	95044789	**12907,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 20-7	7,5	95044790	**13738,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 20-10	11	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 20-2	2,2	95044792	**12702,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 20-3	4	95044793	**14729,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 20-5	5,5	95044794	**17074,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 20-7	7,5	95044795	**18867,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 20-10	11	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 20-2	2,2	95044797	**15031,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 20-3	4	95044798	**18096,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 20-5	5,5	95044799	**20939,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 20-7	7,5	95044800	**23176,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 20-10	11	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 20-2	2,2	95044802	**19149,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 20-3	4	95044803	**23102,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 20-5	5,5	95044804	**26622,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 20-7	7,5	95044805	**29373,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 20-10	11	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 20-2	2,2	95044807	**22057,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 20-3	4	95044808	**26945,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 20-5	5,5	95044809	**31073,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 20-7	7,5	95044810	**34242,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 20-10	11	–	**по запросу**	–	**по запросу**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Hydro MPC-S, MPC-F с насосами CR 32

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	**MPC-S** № продукта	EUR	**MPC-F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR 32-2-2	3	95044812	**12847,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 32-2	4	95044813	**13571,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 32-3	5,5	95044814	**15236,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 32-4	7,5	95044815	**16453,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 32-5	11	95044816	**18562,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 32-6	11	95044817	**19032,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 32-7	15	95044818	**20748,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 32-2-2	3	95044819	**16939,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 32-2	4	95044820	**17801,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 32-3	5,5	95044821	**20508,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 32-4	7,5	95044822	**22880,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 32-5	11	95044823	**25754,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 32-6	11	95044824	**26460,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 32-7	15	95044825	**29251,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 32-2-2	3	95044826	**21542,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 32-2	4	95044827	**23071,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 32-3	5,5	95044828	**26396,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 32-4	7,5	95044829	**29405,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 32-5	11	95044830	**33526,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 32-6	11	95044831	**34468,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 32-7	15	95044832	**38108,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 32-2-2	3	95044833	**25932,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 32-2	4	95044834	**27671,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 32-3	5,5	95044835	**31794,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 32-4	7,5	95044836	**35510,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 32-5	11	95044837	**40580,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 32-6	11	95044838	**41756,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 32-7	15	95044839	**47350,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 32-2-2	3	95044840	**29709,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 32-2	4	95044841	**31765,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 32-3	5,5	95044842	**36617,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 32-4	7,5	95044843	**40945,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 32-5	11	95044844	**49358,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 32-6	11	95044845	**50770,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 32-7	15	95044846	**56594,00**	–	**по запросу**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

Hydro MPC-S, MPC-F с насосами CR 45 Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	**MPC-S** № продукта	EUR	**MPC-F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR 45-1	4	95044847	**14282,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 45-2-2	5,5	95044848	**15951,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 45-2	7,5	95044849	**17271,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 45-3	11	95044850	**19434,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 45-4	15	95044851	**21636,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 45-5	18,5	95044852	**23984,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 45-1	4	95044853	**20371,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 45-2-2	5,5	95044854	**23085,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 45-2	7,5	95044855	**25611,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 45-3	11	95044856	**28566,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 45-4	15	95044857	**32087,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 45-5	18,5	95044858	**35238,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 45-1	4	95044859	**25099,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 45-2-2	5,5	95044860	**28433,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 45-2	7,5	95044861	**31648,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 45-3	11	95044862	**35878,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 45-4	15	95044863	**40490,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 45-5	18,5	95044864	**45014,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 45-1	4	95044865	**30797,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 45-2-2	5,5	95044866	**34932,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 45-2	7,5	95044867	**38906,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 45-3	11	95044868	**44109,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 45-4	15	95044869	**50919,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 45-5	18,5	95044870	**56678,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 45-1	4	95044871	**36294,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 45-2-2	5,5	95044872	**41160,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 45-2	7,5	95044873	**45797,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 45-3	11	95044874	**54372,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 45-4	15	95044875	**61654,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 45-5	18,5	95044876	**67469,00**	–	**по запросу**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Hydro MPC-S, MPC-F с насосами CR 64

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	**MPC-S** № продукта	EUR	**MPC-F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR 64-1	5,5	95044877	**16060,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 64-2-2	7,5	95044878	**17124,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 64-2	11	95044879	**18572,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 64-3-1	15	95044880	**21252,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 64-4-2	18,5	95044881	**23674,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 64-4	22	95044882	**25320,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 64-5-1	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 64-5	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 64-6-2	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 64-1	5,5	95044884	**23247,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 64-2-2	7,5	95044885	**25391,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 64-2	11	95044886	**27271,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 64-3-1	15	95044887	**31511,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 64-4-2	18,5	95044888	**34773,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 64-4	22	95044889	**36810,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 64-5-1	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 64-5	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 64-6-2	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 64-1	5,5	95044891	**28650,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 64-2-2	7,5	95044892	**31355,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 64-2	11	95044893	**34152,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 64-3-1	15	95044894	**39723,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 64-4-2	18,5	95044895	**44392,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 64-4	22	95044896	**48208,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 64-5-1	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 64-5	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 64-6-2	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 64-1	5,5	95044898	**35203,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 64-2-2	7,5	95044899	**38538,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 64-2	11	95044900	**41953,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 64-3-1	15	95044901	**49960,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 64-4-2	18,5	95044902	**55902,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 64-4	22	95044903	**60108,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 64-5-1	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 64-5	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 64-6-2	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 64-1	5,5	95044905	**41484,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 64-2-2	7,5	95044906	**45357,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 64-2	11	95044907	**51783,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 64-3-1	15	95044908	**60504,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 64-4-2	18,5	95044909	**66537,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 64-4	22	95044910	**72309,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 64-5-1	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 64-5	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 64-6-2	30	–	**по запросу**	–	**по запросу**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

Hydro MPC-S, MPC-F с насосами CR 95

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	**MPC-S** № продукта	EUR	**MPC-F** № продукта	EUR
Hydro MPC 2 CR 95-1	7,5	99525659	**19559,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 95-2-2	11	99525660	**21852,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 95-2	15	99525661	**23988,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 95-3-2	18,5	99525662	**26055,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 95-3	22	99525663	**27745,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 95-4	30	99525664	**29247,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 2 CR 95-5	37	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 95-1	7,5	99525667	**27859,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 95-2-2	11	99525668	**31020,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 95-2	15	99525669	**34434,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 95-3-2	18,5	99525670	**37179,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 95-3	22	99525671	**39299,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 95-4	30	99525672	**41606,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 3 CR 95-5	37	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 95-1	7,5	99525674	**42146,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 95-2-2	11	99525676	**46639,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 95-2	15	99525677	**51113,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 95-3-2	18,5	99525678	**55081,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 95-3	22	99525679	**58964,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 95-4	30	99525681	**61841,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 4 CR 95-5	37	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 95-1	7,5	99525683	**62652,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 95-2-2	11	99525684	**68189,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 95-2	15	99525685	**74784,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 95-3-2	18,5	99525686	**79844,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 95-3	22	99525687	**84157,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 95-4	30	99525688	**87804,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 5 CR 95-5	37	–	**по запросу**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 95-1	7,5	99525690	**79213,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 95-2-2	11	99525691	**88091,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 95-2	15	99525693	**95152,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 95-3-2	18,5	99525694	**100172,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 95-3	22	99525695	**106043,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 95-4	30	99525696	**109606,00**	–	**по запросу**
Hydro MPC 6 CR 95-5	37	–	**по запросу**	–	**по запросу**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Hydro MPC-S, MPC-F с насосами CR 125

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	MPC-S № продукта	EUR	MPC-F № продукта	EUR
Hydro MPC 3 CR 125-1	11	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 3 CR 125-2-2	15	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 3 CR 125-2-1	18,5	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 3 CR 125-2	22	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 3 CR 125-3-1	30	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 3 CR 125-3	37	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 3 CR 125-4-2	37	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 3 CR 125-4	45	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 125-1	11	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 125-2-2	15	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 125-2-1	18,5	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 125-2	22	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 125-3-1	30	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 125-3	37	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 125-4-2	37	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 125-4	45	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 125-1	11	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 125-2-2	15	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 125-2-1	18,5	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 125-2	22	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 125-3-1	30	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 125-3	37	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 125-4-2	37	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 125-4	45	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 125-1	11	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 125-2-2	15	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 125-2-1	18,5	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 125-2	22	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 125-3-1	30	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 125-3	37	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 125-4-2	37	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 125-4	45	–	по запросу	–	по запросу

Hydro MPC-S, MPC-F с насосами CR 155

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	MPC-S № продукта	EUR	MPC-F № продукта	EUR
Hydro MPC 3 CR 155-1-1	11	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 3 CR 155-1	15	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 3 CR 155-2-2	22	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 3 CR 155-2	30	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 3 CR 155-3-2	37	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 3 CR 155-3	45	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 155-1-1	11	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 155-1	15	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 155-2-2	22	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 155-2	30	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 155-3-2	37	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 4 CR 155-3	45	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 155-1-1	11	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 155-1	15	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 155-2-2	22	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 155-2	30	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 155-3-2	37	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 5 CR 155-3	45	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 155-1-1	11	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 155-1	15	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 155-2-2	22	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 155-2	30	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 155-3-2	37	–	по запросу	–	по запросу
Hydro MPC 6 CR 155-3	45	–	по запросу	–	по запросу

Установка повышения давления Hydro MPC-E

Комплектация: Два-шесть насосов CR(E), соединенные параллельно и смонтированные на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллектор, задвижки, обратные клапаны, манометр, шкаф Control MPC-E с подключенными к нему датчиками давления, мембранный бак. Датчик давления, установленный на всасывающем коллекторе, защищает насосы от работы по «сухому» ходу.
Все насосы с регулируемой частотой вращения. Рекомендуется для систем с переменным водопотреблением.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам установки.

Материалы: Насосы с головной частью и основанием из чугуна, рабочими колесами и камерами из нержавеющей стали, торцевое уплотнение HQQE;
коллекторы и рама-основание из нержавеющей стали, в установках с насосами CR125/155 рама из оцинкованной стали.

Температура перекачиваемой жидкости: +5 ... +60 °C.

Температура окружающей среды: 0 ... +40 °C.

Максимальное рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу).

Номинальное напряжение: 3 x 400 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Способ пуска: До 22 кВт – с помощью встроенных преобразователей частоты на насосах CRE,
от 30 кВт – с помощью преобразователей частоты CUE, установленных в шкафу управления.

Скорость вращения: 3450 об/мин.

Степень защиты: IP54.

Hydro MPC-E с насосами CRE 3 Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	№ продукта	EUR
Hydro MPC-E 2 CRE 3-2	0,37	98423292 [B]	**7262,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 3-4	0,55	98423295 [B]	**7809,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 3-5	0,75	98423298 [B]	**7998,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 3-8	1,1	98423301	**8318,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 3-11	1,5	98423304 [B]	**9239,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 3-2	0,37	98423293 [B]	**9358,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 3-4	0,55	98423296 [B]	**9940,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 3-5	0,75	98423299 [B]	**10077,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 3-8	1,1	98423302 [B]	**10590,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 3-11	1,5	98423305 [B]	**12158,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 3-2	0,37	98423294	**11070,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 3-4	0,55	98423297	**11392,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 3-5	0,75	98423300	**11836,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 3-8	1,1	98423303	**12493,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 3-11	1,5	98423306	**14490,00**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Hydro MPC-E с насосами CRE 5

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	№ продукта	EUR
Hydro MPC-E 2 CRE 5-2	0,55	98423310[B]	**7772,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 5-4	1,1	98423313[B]	**8085,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 5-5	1,5	98423316[B]	**8962,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 5-9	2,2	98423319[B]	**9782,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 5-12	3	99208937	**10384,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 5-16	4	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 3 CRE 5-2	0,55	98423311[B]	**9884,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 5-4	1,1	98423314[B]	**10241,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 5-5	1,5	98423317[B]	**11741,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 5-9	2,2	98423320[B]	**12973,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 5-12	3	99208938[B]	**13923,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 5-16	4	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CRE 5-2	0,55	98423312	**11316,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 5-4	1,1	98423315	**12027,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 5-5	1,5	98423318	**13935,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 5-9	2,2	98423321	**15556,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 5-12	3	99208940	**16703,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 5-16	4	–	**по запросу**

Hydro MPC-E с насосами CRE 10

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	№ продукта	EUR
Hydro MPC-E 2 CRE 10-1	0,75	98423322[B]	**8223,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 10-2	1,5	98423325[B]	**9088,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 10-3	2,2	98423328[B]	**10071,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 10-5	3	99209207[B]	**10669,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 10-6	4	99209212[B]	**11761,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 10-9	5,5	99209230[B]	**12839,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 10-1	0,75	98423323[B]	**11344,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 10-2	1,5	98423326[B]	**12861,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 10-3	2,2	98423329[B]	**14337,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 10-5	3	99209208[B]	**15282,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 10-6	4	99209225[B]	**16873,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 10-9	5,5	99209231[B]	**18837,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 10-1	0,75	98423324	**13303,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 10-2	1,5	98423327	**15209,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 10-3	2,2	98423330	**17155,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 10-5	3	99209209	**18295,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 10-6	4	99209226	**20557,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 10-9	5,5	99209232	**23282,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 10-1	0,75	98439398	**16752,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 10-2	1,5	98439400	**19071,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 10-3	2,2	98439402	**21507,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 10-5	3	99209210	**23088,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 10-6	4	99209228	**25822,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 10-9	5,5	99209233	**28934,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 10-1	0,75	98439399	**19477,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 10-2	1,5	98439401	**22217,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 10-3	2,2	98439403	**25205,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 10-5	3	99209211	**27181,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 10-6	4	99209229	**30378,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 10-9	5,5	99209235	**34425,00**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Hydro MPC-E с насосами CRE 15

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	№ продукта	EUR
Hydro MPC-E 2 CRE 15-1	1,5	98423331 [B]	**10258,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 15-2	3	99209241 [B]	**11611,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 15-3	4	99209250 [B]	**12695,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 15-4	5,5	99209270 [B]	**13652,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 15-5	7,5	99209282	**16108,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 15-8	11	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 3 CRE 15-1	1,5	98423332	**13384,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 15-2	3	99209243 [B]	**15465,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 15-3	4	99209251 [B]	**17046,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 15-4	5,5	99209272 [B]	**18828,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 15-5	7,5	99209283 [B]	**22297,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 15-8	11	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CRE 15-1	1,5	98423333	**16509,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 15-2	3	99209245	**19141,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 15-3	4	99209252	**21388,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 15-4	5,5	99209273	**23871,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 15-5	7,5	99209284	**28109,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 15-8	11	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 5 CRE 15-1	1,5	98439419	**21185,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 15-2	3	99209247	**24634,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 15-3	4	99209265	**27351,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 15-4	5,5	99209274	**30161,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 15-5	7,5	99209285	**36324,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 15-8	11	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 6 CRE 15-1	1,5	98439420	**23874,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 15-2	3	99209249	**28158,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 15-3	4	99209267	**31333,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 15-4	5,5	99209275	**35018,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 15-5	7,5	99209286	**42173,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 15-8	11	–	**по запросу**

Hydro MPC-E с насосами CRE 20

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	№ продукта	EUR
Hydro MPC-E 2 CRE 20-1	2,2	98423334 [B]	**11071,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 20-2	4	99209289 [B]	**12760,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 20-3	5,5	99209306	**13732,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 20-4	7,5	99209315	**16203,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 20-6	11	99209324	**19040,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 20-1	2,2	98423335	**14607,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 20-2	4	99209291 [B]	**17142,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 20-3	5,5	99209307 [B]	**18946,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 20-4	7,5	99209318 [B]	**22440,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 20-6	11	99209326 [B]	**26163,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 20-1	2,2	98423336	**18118,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 20-2	4	99209303	**21517,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 20-3	5,5	99209309	**24029,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 20-4	7,5	99209319	**28300,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 20-6	11	99209327	**33850,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 20-1	2,2	98439446	**23199,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 20-2	4	99209304	**27511,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 20-3	5,5	99209310	**30359,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 20-4	7,5	99209320	**36562,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 20-6	11	99209328	**44001,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 20-1	2,2	98439447	**26357,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 20-2	4	99209305	**31525,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 20-3	5,5	99209313	**35256,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 20-4	7,5	99209321	**42459,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 20-6	11	99209329	**50916,00**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Hydro MPC-E с насосами CRE 32

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	№ продукта	EUR
Hydro MPC-E 2 CRE 32-1-1	2,2	98423337	**12852,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 32-1	3	99208291	**13458,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 32-2	7,5	99208301	**17858,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 32-4-2	11	99208310	**21500,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 32-5-2	15	98439485	**24402,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 32-1-1	2,2	98423338	**17297,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 32-1	3	99208292	**18252,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 32-2	7,5	99208303[B]	**25132,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 32-4-2	11	99208311[B]	**30061,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 32-5-2	15	98439486	**34784,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 32-1-1	2,2	98423339	**21857,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 32-1	3	99208295	**23009,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 32-2	7,5	99208306	**32253,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 32-4-2	11	99208313	**39412,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 32-5-2	15	98439487	**45362,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 32-1-1	2,2	98439468	**28203,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 32-1	3	99208296	**29799,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 32-2	7,5	99208308	**40903,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 32-4-2	11	99208315	**50354,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 32-5-2	15	98439488	**57947,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 32-1-1	2,2	98439469	**32116,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 32-1	3	99208299	**34112,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 32-2	7,5	99208309	**48510,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 32-4-2	11	99208316	**59382,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 32-5-2	15	98439489	**69472,00**

Hydro MPC-E с насосами CR(E) 45

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	№ продукта	EUR
Hydro MPC-E 2 CRE 45-1-1	5,5	99208317	**17695,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 45-1	7,5	99208322	**19576,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 45-2-2	11	99208351	**23026,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 45-2	15	98625067	**25947,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 45-3	18,5	98613449	**29102,00**
Hydro MPC-E 2 CRE 45-4-2	22	99208375	**31841,00**
Hydro MPC-E 2 CR 45-4	30	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 3 CRE 45-1-1	5,5	99208318[B]	**24599,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 45-1	7,5	99208333	**27399,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 45-2-2	11	99208354[B]	**32039,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 45-2	15	98439505	**36792,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 45-3	18,5	98439509	**41404,00**
Hydro MPC-E 3 CRE 45-4-2	22	98439513	**45520,00**
Hydro MPC-E 3 CR 45-4	30	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CRE 45-1-1	5,5	99208319	**31485,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 45-1	7,5	99208334	**35044,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 45-2-2	11	99208355	**41819,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 45-2	15	98439506	**47808,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 45-3	18,5	98439510	**54679,00**
Hydro MPC-E 4 CRE 45-4-2	22	98439514	**59483,00**
Hydro MPC-E 4 CR 45-4	30	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 5 CRE 45-1-1	5,5	99208320	**39668,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 45-1	7,5	99208336	**44051,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 45-2-2	11	99208358	**53020,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 45-2	15	98439507	**60664,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 45-3	18,5	98439511	**68860,00**
Hydro MPC-E 5 CRE 45-4-2	22	98439515	**75779,00**
Hydro MPC-E 5 CR 45-4	30	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 6 CRE 45-1-1	5,5	99208321	**46122,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 45-1	7,5	99208337	**52229,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 45-2-2	11	99208361	**62522,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 45-2	15	98439508	**72672,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 45-3	18,5	98439512	**81414,00**
Hydro MPC-E 6 CRE 45-4-2	22	98439516	**90198,00**
Hydro MPC-E 6 CR 45-4	30	–	**по запросу**

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Hydro MPC-E с насосами CR(E) 64

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	№ продукта	EUR
Hydro MPC-E 3 CRE 64-1-1	7,5	99208385	27096,00
Hydro MPC-E 3 CRE 64-1	11	99208389	32297,00
Hydro MPC-E 3 CRE 64-2-2	15	98439530	36231,00
Hydro MPC-E 3 CRE 64-2-1	18,5	98439534	40948,00
Hydro MPC-E 3 CRE 64-3-2	22	98439538	44550,00
Hydro MPC-E 3 CR 64-3-1	30	98439542	52060,00
Hydro MPC-E 3 CR 64-3	30	98439546	54231,00
Hydro MPC-E 3 CR 64-4-2	37	–	по запросу
Hydro MPC-E 4 CRE 64-1-1	7,5	99208386	34640,00
Hydro MPC-E 4 CRE 64-1	11	99208390	42162,00
Hydro MPC-E 4 CRE 64-2-2	15	98439531	47059,00
Hydro MPC-E 4 CRE 64-2-1	18,5	98439535	54072,00
Hydro MPC-E 4 CRE 64-3-2	22	98439539	58190,00
Hydro MPC-E 4 CR 64-3-1	30	98439543	66875,00
Hydro MPC-E 4 CR 64-3	30	98439547	69770,00
Hydro MPC-E 4 CR 64-4-2	37	–	по запросу
Hydro MPC-E 5 CRE 64-1-1	7,5	99208387	43546,00
Hydro MPC-E 5 CRE 64-1	11	99208391	53449,00
Hydro MPC-E 5 CRE 64-2-2	15	98439532	59726,00
Hydro MPC-E 5 CRE 64-2-1	18,5	98439536	68100,00
Hydro MPC-E 5 CRE 64-3-2	22	98439540	74163,00
Hydro MPC-E 5 CR 64-3-1	30	98439544	84181,00
Hydro MPC-E 5 CR 64-3	30	98439548	87800,00
Hydro MPC-E 5 CR 64-4-2	37	–	по запросу
Hydro MPC-E 6 CRE 64-1-1	7,5	99208388	51623,00
Hydro MPC-E 6 CRE 64-1	11	99208392	63037,00
Hydro MPC-E 6 CRE 64-2-2	15	98439533	71548,00
Hydro MPC-E 6 CRE 64-2-1	18,5	98439537	80503,00
Hydro MPC-E 6 CRE 64-3-2	22	98439541	88258,00
Hydro MPC-E 6 CR 64-3-1	30	98439545	97971,00
Hydro MPC-E 6 CR 64-3	30	98439549	102314,00
Hydro MPC-E 6 CR 64-4-2	37	–	по запросу

Hydro MPC-E с насосами CR(E) 95

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	№ продукта	EUR
Hydro MPC-E 3 CRE 95-1-1	11	99525624	35273,00
Hydro MPC-E 3 CRE 95-1	15	99525625	39905,00
Hydro MPC-E 3 CRE 95-2-2	18,5	99525626	44089,00
Hydro MPC-E 3 CRE 95-2-1	22	99525627	47736,00
Hydro MPC-E 3 CR 95-3-2	30	99525628	56452,00
Hydro MPC-E 3 CR 95-3-1	37	99525629	62715,00
Hydro MPC-E 4 CRE 95-1-1	11	99525630	50831,00
Hydro MPC-E 4 CRE 95-1	15	99525631	56671,00
Hydro MPC-E 4 CRE 95-2-2	18,5	99525632	62949,00
Hydro MPC-E 4 CRE 95-2-1	22	99525633	67149,00
Hydro MPC-E 4 CR 95-3-2	30	99525634	77485,00
Hydro MPC-E 4 CR 95-3-1	37	99525635	87988,00
Hydro MPC-E 5 CRE 95-1-1	11	99525636	73873,00
Hydro MPC-E 5 CRE 95-1	15	99525637	81324,00
Hydro MPC-E 5 CRE 95-2-2	18,5	99525638	88791,00
Hydro MPC-E 5 CRE 95-2-1	22	99525639	94927,00
Hydro MPC-E 5 CR 95-3-2	30	99525640	107036,00
Hydro MPC-E 5 CR 95-3-1	37	99525642	118736,00
Hydro MPC-E 6 CRE 95-1-1	11	99525653	90291,00
Hydro MPC-E 6 CRE 95-1	15	99525654	100178,00
Hydro MPC-E 6 CRE 95-2-2	18,5	99525655	108081,00
Hydro MPC-E 6 CRE 95-2-1	22	99525656	115908,00
Hydro MPC-E 6 CR 95-3-2	30	99525657	128206,00
Hydro MPC-E 6 CR 95-3-1	37	99525658	143213,00

Внимание! Защита от «сухого» хода и мембранный бак 24 л входят в комплект поставки.
Для работы установки необходим мембранный бак соответствующего объёма. Расчёт мембранного бака приведен в каталоге. Если необходим объём бака более 24 л, то он должен быть заказан дополнительно (см. раздел 12 «Общие принадлежности»).

Hydro MPC-E с насосами CR(E) 125

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	№ продукта	EUR
Hydro MPC-E 3 CRE 125-1-1	15	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 3 CRE 125-1	18,5	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 3 CR 125-2-2	30	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 3 CR 125-2	37	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 3 CR 125-3-2	45	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 3 CR 125-3	55	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CRE 125-1-1	15	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CRE 125-1	18,5	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CR 125-2-2	30	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CR 125-2	37	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CR 125-3-2	45	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CR 125-3-2	55	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 5 CRE 125-1-1	15	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 5 CRE 125-1	18,5	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 5 CR 125-2-2	30	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 5 CR 125-2	37	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 5 CR 125-3-2	45	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 5 CR 125-3-2	55	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 6 CRE 125-1-1	15	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 6 CRE 125-1	18,5	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 6 CR 125-2-2	30	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 6 CR 125-2	37	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 6 CR 125-3-2	45	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 6 CR 125-3-2	55	–	**по запросу**

Hydro MPC-E с насосами CR(E) 155

Группа продукта H3

Тип продукта	Мощность P_2, кВт на 1 насос	№ продукта	EUR
Hydro MPC-E 3 CRE 155-1-1	18,5	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 3 CR 155-1	30	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 3 CR 155-2-2	37	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 3 CR 155-2-1	45	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 3 CR 155-3-3	55	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CRE 155-1-1	18,5	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CR 155-1	30	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CR 155-2-2	37	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CR 155-2-1	45	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 4 CR 155-3-3	55	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 5 CRE 155-1-1	18,5	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 5 CR 155-1	30	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 5 CR 155-2-2	37	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 5 CR 155-2-1	45	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 5 CR 155-3-3	55	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 6 CRE 155-1-1	18,5	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 6 CR 155-1	30	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 6 CR 155-2-2	37	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 6 CR 155-2-1	45	–	**по запросу**
Hydro MPC-E 6 CR 155-3-3	55	–	**по запросу**

Принадлежности для установок Hydro MPC

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание		№ продукта	EUR
Виброгасящая опора (1 шт.)	Виброгасящие опоры снижают вибрации, переходящие от установки к полу, позволяя настраивать положение установки по высоте в пределах ± 20 мм. Необходимое количество виброопор зависит от числа отверстий в раме-основании установки (см. каталог)	от CR 1 до CR 5	96412344[A]	**43,00**
		от CR 10 до CR 20	96412345[A]	**66,00**
		от CR 32 до CR 90	96412347	**108,00**

Опции при заказе установок Hydro MPC

Дополнительные опции могут заказываться только одновременно с установкой, при заказе формируется новый номер продукта.

Группа продукта H3

7

Тип продукта	Описание		EUR
Аварийный выключатель (для 1 насоса)	Аварийный выключатель, позволяет отключать напряжение питания насоса на время ремонтных работ насоса. Рекомендуется заказывать аварийный выключатель для каждого насоса	≤16 А, прямой пуск, плавный пуск, пуск с помощью преобразователя частоты	**247,00**
		>16 А <25 А, прямой пуск, плавный пуск, пуск с помощью преобразователя частоты	**280,00**
		>25 А <40 А, прямой пуск, плавный пуск, пуск с помощью преобразователя частоты	**346,00**
		>40 А <63 А, прямой пуск, плавный пуск, пуск с помощью преобразователя частоты	**510,00**
		>63 А <80 А, прямой пуск, плавный пуск, пуск с помощью преобразователя частоты	**690,00**
		>80 А <100 А, прямой пуск, плавный пуск, пуск с помощью преобразователя частоты	**690,00**
		>100 А <125 А, прямой пуск, плавный пуск, пуск с помощью преобразователя частоты	**644,00**
		≤16 А, пуск «звезда-треугольник»	**328,00**
		>16 А <25 А, пуск «звезда-треугольник»	**337,00**
		>25 А <40 А, пуск «звезда-треугольник»	**346,00**
		>40 А <63 А, пуск «звезда-треугольник»	**378,00**
		>63 А <80 А, пуск «звезда-треугольник»	**427,00**
		>80 А <100 А, пуск «звезда-треугольник»	**427,00**
Резервный датчик давления	Устанавливается для повышения надёжности системы в случае выхода из строя основного датчика давления		**243,00**
Байпасное соединение	Создает обводной контур между всасывающим и напорным коллекторами установки		**по запросу**
Исполнение для воды выше 60 °C	В зависимости от диапазона температур перекачиваемой жидкости применяются специальные обратные клапаны, задвижки и т.п.		**по запросу**

Стоимость опций для шкафа управления (индикация, дополнительная защита э.д. и т.п.) см. раздел 11 «Опции для Control MPC».

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Комплектные насосные установки для систем пожаротушения

Спринклерные и дренчерные системы водяного пожаротушения, системы с гидрантами в жилых зданиях различной этажности, магазинах, производственных и складских помещениях, объектах культурносоциального назначения

Комплектное готовое к подключению изделие, состоящее из насосной группы и пожарного прибора управления Control MX-II

Две линейки оборудования для различных систем, созданные с учетом требований:
- СП 485 для систем автоматического пожаротушения
- СП 10 для систем внутреннего противопожарного водопровода

Соответствие требованиям пожарной безопасности и наличие подтверждающих документов

Возможность управления дополнительным оборудованием:
- жокей-насосом
- дренажным насосом
- задвижками с электроприводом

Выдача сигналов состояния установки пожаротушения по протоколу Modbus

Возможность полного дублирования функционала основной панели оператора с помощью удаленной панели диспетчеризации

Индикация работы всех узлов и агрегатов установки на встроенном цветном дисплее

Шкаф и насосная группа на отдельных рамах-основаниях для удобства монтажа

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Соответствие требованиям:
- ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»
- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

Комплект поставки:
- пожарные насосы типа CR или NB;
- прибор управления пожарный Control MX-II;
- комплекты запорной арматуры и контрольно-измерительного оборудования;
- трубная обвязка, присоединительные элементы и рамы-основания.

Базовые возможности:
- управление пожарными насосами;
- управление жокей-насосом (сила тока до 9/12 А в зависимости от силы тока основного насоса, насос заказывается отдельно);
- управление задвижкой с электроприводом (задвижка не поставляется);
- подключение концевых выключателей задвижек (концевые выключатели входят в комплект);
- контроль давления на всасывающей стороне и на выходе каждого из пожарных насосов;
- контроль проводных информационных линий на обрыв и короткое замыкание;
- контроль проводных линий питания на обрыв;
- защита электродвигателей основных пожарных и дополнительных насосов;
- графическая индикация состояния установки на панели управления ППУ;
- светозвуковая индикация состояния установки на корпусе ППУ;
- дистанционный контроль и управление посредством удаленной панели диспетчеризации (панель заказывается отдельно);
- выдача сигналов по протоколу Modbus в систему диспетчеризации;
- выдача сигналов через программируемые релейные выходы;
- возможность выставления времени задержки пуска с возможностью приостановки/отмены пуска;
- журнал событий (1024 события);
- возможность запуска теста световой, графической и звуковой индикации;
- защита органов управления от несанкционированного доступа;
- дополнительный режим управления с отключением автоматики «Блокировка пуска».

Доступные опции:
- управление дренажным насосом (сила тока до 16 А, насос заказывается отдельно);
- увеличение максимальной силы тока для каждого из дополнительно подключаемых устройств;
- увеличение количества задвижек с электроприводом (до 4-х задвижек);
- замена напряжения питания задвижек с электроприводом (с 3x380 В на 1x220 В);
- окраска насосов и пожарного прибора управления в красный цвет;
- устройства плавного пуска для пожарных насосов;
- увеличение длины кабелей.

Комплектная насосная установка для систем пожаротушения Hydro MX-A на базе насосов CR

Комплектация: Состоит из двух (1/1) или трех (2/1) насосов CR, работающих по схеме "1 рабочий + 1 резервный" или "2 рабочих + 1 резервный" (опционально "1 рабочий + 2 резервных") соответственно. В качестве инициирующих устройств используются **реле давления, имеющие специальный пожарный сертификат**. Для отслеживания работы каждого насоса и фиксации возможного "сухого" хода установки используются стандартные датчики давления. На всасывающем и напорном коллекторе между насосами **установлены отсечные задвижки**.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам установки.

Материалы: Насосы с головной частью и основанием из чугуна, рабочими колесами и камерами из нержавеющей стали; коллекторы из нержавеющей стали.

Температура перекачиваемой жидкости: +5 ... +60 °C.

Температура окружающей среды: +5 ... +40 °C.

Максимальное рабочее давление: 10/16/25 бар.

Напряжение питания: Два ввода по 3 × 380-415 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP54.

Способ пуска: До 4 кВт – прямой, от 5,5 кВт – «звезда-треугольник».

Установки Hydro MX-A 1/1 на базе двух насосов CR

Группа продукта H5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
Hydro MX-A 1/1 CR 10-1	0,37	99788824	**11758,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 10-2	0,75	99788825	**11804,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 10-3	1,1	99788826[B]	**12010,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 10-4	1,5	99788827[B]	**12132,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 10-6	2,2	99788828[B]	**12300,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 10-9	3	99788829	**12768,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 10-12	4	99788830	**13144,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 10-14	5,5	99788831	**14145,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 15-1	1,1	99788832[B]	**11835,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 15-2	2,2	99788833[B]	**12120,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 15-3	3	99788834[B]	**12444,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 15-4	4	99788835[B]	**12788,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 15-5	4	99788836[B]	**12910,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 15-7	5,5	99788837[B]	**13752,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 15-9	7,5	99788838	**14885,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 15-10	11	99788839	**15769,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 20-1	1,1	99788840	**11831,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 20-2	2,2	99788841[B]	**12127,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 20-3	4	99788842[B]	**12726,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 20-5	5,5	99788843[B]	**13531,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 20-7	7,5	99788844[B]	**14727,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 20-10	11	99788845	**15733,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 32-1	2,2	99788846	**13406,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 32-1-1	1,5	99788847[B]	**13312,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 32-2	4	99788848[B]	**14153,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 32-2-2	3	99788849[B]	**13916,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 32-3	5,5	99788850[B]	**16044,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 32-4	7,5	99788851[B]	**17430,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 32-5	11	99788852	**18865,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 32-5-2	11	99788853	**18689,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 32-6-2	11	99788854[B]	**19387,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 32-7	15	99788855[B]	**20518,00**

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
Hydro MX-A 1/1 CR 45-1	4	99788856[B]	**15915,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 45-2	7,5	99788857[B]	**17741,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 45-2-2	5,5	99788858[B]	**17388,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 45-3	11	99788859[B]	**19575,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 45-3-2	11	99788860	**19346,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 45-4	15	99788861[B]	**21192,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 45-5	18,5	99788862[B]	**22359,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 64-1	5,5	99788863[B]	**18172,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 64-2	11	99788864[B]	**20623,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 64-2-2	7,5	99788865[B]	**19463,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 64-3	18,5	99788866[B]	**22666,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 64-3-1	15	99788867[B]	**22107,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 64-4	22	99788868	**25692,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 64-4-2	18,5	99788869[B]	**23232,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 64-5-1	30	99788870	**28966,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 95-1	7,5	99788871	**20282,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 95-2	15	99788872	**22196,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 95-2-2	11	99788873	**21789,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 95-3	22	99788874	**27024,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 95-3-2	18,5	99788876	**23715,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 95-4	30	99788877	**29900,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 125-1	11	99788878	**27456,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 125-2-1	18,5	99788880	**30047,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 125-2-2	15	99788881	**29187,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 125-3-1	30	99788883	**36623,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 125-4	45	99788884	**44087,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 125-4-2	37	99788885	**41049,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 155-1-1	11	По запросу	**26469,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 155-1	15	По запросу	**26949,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 155-2-2	22	По запросу	**30348,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 155-2	30	По запросу	**33650,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 155-3-2	37	По запросу	**38396,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 155-3	45	По запросу	**41496,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 155-4-1	55	По запросу	**50433,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Установки Hydro MX-A 2/1 на базе трех насосов CR

Группа продукта H5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
Hydro MX-A 2/1 CR 10-1	0,37	99788887	**16145,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 10-2	0,75	99788888	**16707,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 10-3	1,1	99788889	**16485,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 10-4	1,5	99788890	**16763,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 10-6	2,2	99788891	**16966,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 10-9	3	99788892	**17817,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 10-12	4	99788893	**18458,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 10-14	5,5	99788894	**19310,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 15-1	1,1	99788895[B]	**16287,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 15-2	2,2	99788896	**16762,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 15-3	3	99788897	**17391,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 15-4	4	99788898	**17995,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 15-5	4	99788899	**18077,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 15-7	5,5	99788900	**19238,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 15-9	7,5	99788901	**20927,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 15-10	11	99788902	**22811,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 20-1	1,1	99788903[B]	**16809,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 20-2	2,2	99788904	**17204,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 20-3	4	99788905	**18281,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 20-5	5,5	99788906	**19494,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 20-7	7,5	99788907[B]	**21127,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 20-10	11	99788908	**23291,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 32-1	2,2	99788909	**18726,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 32-1-1	1,5	99788910	**18625,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 32-2	4	99788911	**20124,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 32-2-2	3	99788912	**19674,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 32-3	5,5	99788913	**21274,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 32-4	7,5	99788914	**22574,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 32-5	11	99788915	**24693,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 32-5-2	11	99788917	**24700,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 32-6-2	11	99788918	**25113,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 32-7	15	99788919	**26682,00**

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
Hydro MX-A 2/1 CR 45-1	4	99788920	**21573,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 45-2	7,5	99788921[B]	**23737,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 45-2-2	5,5	99788922	**22497,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 45-3	11	99788923	**26243,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 45-3-2	11	99788924	**26243,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 45-4	15	99788925[B]	**27002,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 45-5	18,5	99788926	**30861,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 64-1	5,5	99788927[B]	**22908,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 64-2	11	99788928	**26076,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 64-2-2	7,5	99788929	**24298,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 64-3	18,5	99788930	**30739,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 64-3-1	15	99788931[B]	**27226,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 64-4	22	99788932[B]	**34032,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 64-4-2	18,5	99788933	**31728,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 64-5-1	30	99788934	**37163,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 95-1	7,5	99788935	**25561,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 95-2	15	99788936	**29182,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 95-2-2	11	99788937	**28284,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 95-3	22	99788938	**35754,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 95-3-2	18,5	99788939	**34692,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 95-4	30	99788940	**38294,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 125-1	11	99788941	**40206,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 125-2-1	18,5	99788942	**44628,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 125-2-2	15	99788943	**42730,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 125-3-1	30	99788944	**54037,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 125-4	45	99788945	**64643,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 125-4-2	37	99788946	**62537,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 155-1-1	11	По запросу	**47495,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 155-1	15	По запросу	**48264,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 155-2-2	22	По запросу	**54577,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 155-2	30	По запросу	**59375,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 155-3-2	37	По запросу	**67502,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 155-3	45	По запросу	**71243,00**
Hydro MX-A 2/1 CR 155-4-1	55	По запросу	**84674,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Комплектная насосная установка для систем пожаротушения Hydro MX-A на базе насосов CR с рабочим давлением PN25

Комплектация: Состоит из двух (1/1) насосов CR, работающих по схеме "1 рабочий + 1 резервный". В качестве инициирующих устройств используются **реле давления, имеющие специальный пожарный сертификат**. Для отслеживания работы каждого насоса и фиксации возможного "сухого" хода установки используются стандартные датчики давления. На всасывающем и напорном коллекторе между насосами **установлены отсечные задвижки**.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам установки.

Материалы: Насосы с головной частью и основанием из чугуна, рабочими колесами и камерами из нержавеющей стали; коллекторы из нержавеющей стали.

Температура перекачиваемой жидкости: +5 ... +60 °C.

Температура окружающей среды: 0 ... +40 °C.

Максимальное рабочее давление: 25 бар.

Напряжение питания: Два ввода по 3 × 380-415 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP54.

Способ пуска: До 4 кВт – прямой, от 5,5 кВт – «звезда-треугольник».

Группа продукта H5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
Hydro MX-A 1/1 CR 45-6 PN25	22	99930095	**34692,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 45-7 PN25	30	99930096	**35673,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 45-8 PN25	30	99930097	**36627,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 45-9 PN25	37	99930098	**39583,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 64-6 PN25	37	99930099	**43257,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 64-7 PN25	45	99930100	**50493,00**
Hydro MX-A 1/1 CR 95-6 PN25	45	99930101	**49392,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Комплектная насосная установка для систем пожаротушения Hydro MX-A на базе насосов NB

Комплектация: Состоит из двух (1/1) или трех (2/1) насосов NB, работающих по схеме "1 рабочий + 1 резервный" или "2 рабочих + 1 резервный" (опционально "1 рабочий + 2 резервных") соответственно. В качестве инициирующих устройств используются **реле давления, имеющие специальный пожарный сертификат**. Для отслеживания работы каждого насоса и фиксации возможного "сухого" хода установки используются стандартные датчики давления. На всасывающем и напорном коллекторе между насосами **установлены отсечные задвижки**.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам установки.

Материалы: Насосы из чугуна; коллекторы из нержавеющей стали.

Температура перекачиваемой жидкости: +5 ... +60 °C.

Температура окружающей среды: 0 ... +40 °C.

Максимальное рабочее давление: 10/16/25 бар.

Напряжение питания: Два ввода по 3 × 380-415 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP54.

Способ пуска: До 4 кВт – прямой; от 5,5 кВт – «звезда-треугольник».

Установки Hydro MX-A 1/1 на базе двух насосов NB

Группа продукта H5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
Hydro MX-A 1/1 NB 80-160/151	15	99788947[B]	**19319,00**
Hydro MX-A 1/1 NB 80-160/161	18,5	99788948[B]	**19837,00**
Hydro MX-A 1/1 NB 80-160/167	22	99788950	**21737,00**
Hydro MX-A 1/1 NB 80-160/177	30	99788951	**25254,00**
Hydro MX-A 1/1 NB 80-200/171	22	99788952	**20893,00**
Hydro MX-A 1/1 NB 80-200/188	30	99788953	**24858,00**
Hydro MX-A 1/1 NB 80-200/200	37	99788954	**27696,00**
Hydro MX-A 1/1 NB 80-200/211	45	99788955	**30113,00**
Hydro MX-A 1/1 NB 80-200/222	55	99788956	**32619,00**
Hydro MX-A 1/1 NB 80-250/220	45	99788958	**29762,00**
Hydro MX-A 1/1 NB 80-250/234	55	99788959	**32746,00**

Установки Hydro MX-A 2/1 на базе трех насосов NB

Группа продукта H5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
Hydro MX-A 2/1 NB 80-160/151	15	99788960	**44761,00**
Hydro MX-A 2/1 NB 80-160/161	18,5	99788961	**47920,00**
Hydro MX-A 2/1 NB 80-160/167	22	99788962	**51135,00**
Hydro MX-A 2/1 NB 80-160/177	30	99788963	**54087,00**
Hydro MX-A 2/1 NB 80-200/171	22	99788964	**50463,00**
Hydro MX-A 2/1 NB 80-200/188	30	99788965	**54820,00**
Hydro MX-A 2/1 NB 80-200/200	37	99788966	**59985,00**
Hydro MX-A 2/1 NB 80-200/211	45	99788967	**63055,00**
Hydro MX-A 2/1 NB 80-200/222	55	99788968	**68495,00**
Hydro MX-A 2/1 NB 80-250/220	45	99788969	**63232,00**
Hydro MX-A 2/1 NB 80-250/234	55	99788970	**68343,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Комплектная насосная установка для систем пожаротушения Hydro MX-V на базе насосов CR

Комплектация: Состоит из двух (1/1) или трех (2/1) насосов CR, работающих по схеме "1 рабочий + 1 резервный" или "2 рабочих + 1 резервный" (опционально "1 рабочий + 2 резервных") соответственно. В качестве инициирующих устройств, а также в качестве устройств, отслеживающих работу каждого насоса и для фиксации возможного "сухого" хода установки используются **стандартные датчики давления**. **Без отсечных задвижек** на всасывающем и напорном коллекторе.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам установки.

Материалы: Насосы с головной частью и основанием из чугуна, рабочими колесами и камерами из нержавеющей стали; коллекторы из нержавеющей стали.

Температура перекачиваемой жидкости: +5 ... +60 °C.

Температура окружающей среды: 0 ... +40 °C.

Максимальное рабочее давление: 10/16/25 бар.

Напряжение питания: Два ввода по 3 × 380-415 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP54.

Способ пуска: До 4 кВт – прямой, от 5,5 кВт – «звезда-треугольник».

Установки Hydro MX-V 1/1 на базе двух насосов CR

Группа продукта H5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
Hydro MX-V 1/1 CR 10-1	0,37	99788971	**11173,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 10-2	0,75	99788972	**11197,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 10-3	1,1	99788973[B]	**11484,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 10-4	1,5	99788974[B]	**11601,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 10-6	2,2	99788975	**11764,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 10-9	3	99788976[B]	**12210,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 10-12	4	99788977	**12695,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 10-14	5,5	99788978	**13400,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 15-1	1,1	99788979	**11309,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 15-2	2,2	99788980[B]	**11591,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 15-3	3	99788981[B]	**11956,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 15-4	4	99788982[B]	**12344,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 15-5	4	99788983[B]	**12405,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 15-7	5,5	99788984[B]	**13093,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 15-9	7,5	99788985[B]	**14449,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 15-10	11	99788986[B]	**15385,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 20-1	1,1	99788987	**11304,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 20-2	2,2	99788988[B]	**11598,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 20-3	4	99788989[B]	**12282,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 20-5	5,5	99788990[B]	**12948,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 20-7	7,5	99788991[B]	**14294,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 20-10	11	99788992	**15353,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 32-1	2,2	99788993	**12596,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 32-1-1	1,5	99788994	**12502,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 32-2	4	99788995[B]	**13408,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 32-2-2	3	99788996[B]	**13118,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 32-3	5,5	99788997[B]	**14903,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 32-4	7,5	99788998[B]	**16189,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 32-5	11	99788999[B]	**17521,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 32-5-2	11	99789000[B]	**17661,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 32-6-2	11	99789001[B]	**18006,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 32-7	15	99789002[B]	**19057,00**

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
Hydro MX-V 1/1 CR 45-1	4	99789003[B]	**14781,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 45-2	7,5	99789004[B]	**16479,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 45-2-2	5,5	99789005[B]	**16149,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 45-3	11	99789006[B]	**18183,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 45-3-2	11	99789007	**18412,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 45-4	15	99789008[B]	**19682,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 45-5	18,5	99789009[B]	**20767,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 64-1	5,5	99789010	**16878,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 64-2	11	99789011	**19155,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 64-2-2	7,5	99789012	**18077,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 64-3	18,5	99789013	**21052,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 64-3-1	15	99789014	**20532,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 64-4	22	99789015	**23864,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 64-4-2	18,5	99789017	**21577,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 64-5-1	30	99789018	**26903,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 95-1	7,5	99789019	**19760,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 95-2	15	99789020	**21433,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 95-2-2	11	99789021	**20839,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 95-3	22	99789022	**24406,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 95-3-2	18,5	99789023	**23004,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 95-4	30	99789024	**28589,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 125-1	11	99789025	**26011,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 125-2-1	18,5	99789026	**28466,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 125-2-2	15	99789027	**27652,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 125-3-1	30	99789028	**35016,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 125-4	45	99789029	**42961,00**
Hydro MX-V 1/1 CR 125-4-2	37	99789030	**39623,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Установки Hydro MX-V 2/1 на базе трех насосов CR

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
Hydro MX-V 2/1 CR 10-1	0,37	99789031	**15295,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 10-2	0,75	99789032	**15827,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 10-3	1,1	99789033[B]	**15463,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 10-4	1,5	99789034	**15569,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 10-6	2,2	99789035	**15758,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 10-9	3	99789036	**16075,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 10-12	4	99789037	**16829,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 10-14	5,5	99789038	**17930,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 15-1	1,1	99789039	**15431,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 15-2	2,2	99789040[B]	**15568,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 15-3	3	99789041	**15766,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 15-4	4	99789042	**16244,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 15-5	4	99789043	**16399,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 15-7	5,5	99789044	**17695,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 15-9	7,5	99789045	**19826,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 15-10	11	99789046	**21101,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 20-1	1,1	99789047	**15766,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 20-2	2,2	99789048	**15901,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 20-3	4	99789049	**16339,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 20-5	5,5	99789050	**17843,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 20-7	7,5	99789051	**19832,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 20-10	11	99789052	**21341,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 32-1	2,2	99789053	**17741,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 32-1-1	1,5	99789054	**17048,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 32-2	4	99789055	**18094,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 32-2-2	3	99789056	**17592,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 32-3	5,5	99789057	**19203,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 32-4	7,5	99789058	**21386,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 32-5	11	99789059	**23172,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 32-5-2	11	99789060	**23178,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 32-6-2	11	99789061	**23791,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 32-7	15	99789062	**25161,00**

Группа продукта H5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	№ продукта	EUR
Hydro MX-V 2/1 CR 45-1	4	99789063	**19113,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 45-2	7,5	99789064	**22075,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 45-2-2	5,5	99789065	**20299,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 45-3	11	99789066	**23822,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 45-3-2	11	99789067	**23822,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 45-4	15	99789068	**25339,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 45-5	18,5	99789069	**29237,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 64-1	5,5	99789070	**20575,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 64-2	11	99789071	**24236,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 64-2-2	7,5	99789073	**23018,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 64-3	18,5	99789074	**29121,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 64-3-1	15	99789075	**25793,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 64-4	22	99789076	**31176,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 64-4-2	18,5	99789077	**29468,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 64-5-1	30	99789078	**35207,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 95-1	7,5	99789079	**24216,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 95-2	15	99789080	**27646,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 95-2-2	11	99789081	**26796,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 95-3	22	99789082	**33560,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 95-3-2	18,5	99789083	**31345,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 95-4	30	99789084	**36278,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 125-1	11	99789085	**36624,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 125-2-1	18,5	99789086	**42280,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 125-2-2	15	99789087	**39687,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 125-3-1	30	99789088	**49770,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 125-4	45	99789089	**61241,00**
Hydro MX-V 2/1 CR 125-4-2	37	99789090	**58699,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Рекомендуемые жокей-насосы Hydro Solo FS для комплектных установок пожаротушения Hydro MX

Комплектация: Насос CR, мембранный бак, реле давления и манометр подсоединены через 5-ходовой штуцер и установлены на одной раме.
Насос CR работает с постоянной скоростью вращения. Электропитание и управление осуществляется с помощью установки Hydro MX.
Жокей-насосы подбираются, исходя из расхода одного спринклера.

Перекачиваемая жидкость: Взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Материалы: Насос с головной частью и основанием из чугуна, рабочими колесами и камерами из нержавеющей стали; коллекторы из нержавеющей стали. Мембрана бака – бутилкаучук.

Температура перекачиваемой жидкости: +5 ... +60 °C.

Температура окружающей среды: +5 ... +40 °C.

Напряжение питания: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP54.

Способ пуска: Прямой пуск.

Группа продукта H5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Объём бака, л	Максимальное рабочее давление, бар	№ продукта	EUR
Hydro Solo FS CR 1-5	0,37	80	6	96645071[B]	**2049,00**
Hydro Solo FS CR 1-6	0,37	80	6	96645072	**2049,00**
Hydro Solo FS CR 1-7	0,37	80	6	96642857	**2101,00**
Hydro Solo FS CR 1-8	0,55	80	6	96645073[B]	**2101,00**
Hydro Solo FS CR 1-9	0,55	80	6	96645075[B]	**2150,00**
Hydro Solo FS CR 1-10	0,55	80	6	96644941[B]	**2101,00**
Hydro Solo FS CR 1-11	0,55	80	10	96645080[B]	**2150,00**
Hydro Solo FS CR 1-12	0,75	80	10	96645086[B]	**2150,00**
Hydro Solo FS CR 1-13	0,75	80	10	96644986[B]	**2150,00**
Hydro Solo FS CR 1-15	0,75	80	10	96645087[B]	**2201,00**
Hydro Solo FS CR 1-17	1,1	60	16	96644988	**2561,00**
Hydro Solo FS CR 1-19	1,1	60	16	96645088	**2509,00**
Hydro Solo FS CR 1-21	1,1	60	16	96645089[B]	**2509,00**
Hydro Solo FS CR 1-23	1,1	60	16	96645090	**2611,00**

Группа продукта H5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Объём бака, л	Максимальное рабочее давление, бар	№ продукта	EUR
Hydro Solo FS CR 3-6	0,55	80	6	96645261	**2135,00**
Hydro Solo FS CR 3-7	0,55	80	6	96645162[B]	**2083,00**
Hydro Solo FS CR 3-8	0,75	80	6	96645262[B]	**2101,00**
Hydro Solo FS CR 3-9	0,75	80	6	96645264	**2094,00**
Hydro Solo FS CR 3-10	0,75	80	10	96645166[B]	**2449,00**
Hydro Solo FS CR 3-11	1,1	80	10	96645266	**2508,00**
Hydro Solo FS CR 3-13	1,1	80	10	96645267[B]	**2508,00**
Hydro Solo FS CR 3-15	1,1	80	10	96645168[B]	**2613,00**
Hydro Solo FS CR 3-17	1,5	60	16	96645268[B]	**2686,00**
Hydro Solo FS CR 3-19	1,5	60	16	96645269[B]	**2702,00**
Hydro Solo FS CR 3-21	2,2	60	16	96645271	**2817,00**
Hydro Solo FS CR 3-23	2,2	60	16	96645273[B]	**2853,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Удаленная панель диспетчеризации (УПД)

Дополнительная универсальная панель оператора для установок **Hydro MX-A, Hydro MX-V** и отдельных **ППУ Control MX-II.** УПД обладает возможностями контроля и управления, аналогичными основной панели ППУ, графической и цветовой индикацией состояния установки, а также оснащается встроенным звуковым зуммером и трехпозиционным переключателем.

Питание УПД возможно осуществить от внешнего источника, что позволяет подключать ее к стандартным исполнениям ППУ Control MX-II.

Группа продукта Z

Тип продукта	№ продукта	EUR
УПД для Control MX-II	99804917	**1408,00**

Внимание! Данная панель подходит только для обновленных версий ППУ Control MX-II, установок Hydro MX-A и Hydro MX-V.

Насосы для дренажа и водоотведения из чугуна

Встроенная защита электродвигателя

DPK.V с рабочим колесом Super Vortex, свободным проходом до 80 мм

Удобство обслуживания и монтажа: быстроразъёмный хомут для соединения корпуса с электродвигателем (DP, EF)

Двойное картриджевое уплотнение вала

Кабельный ввод со штекерным разъёмом

Переносной и стационарный варианты монтажа

DP, EF AUTO*ADAPT* со встроенными датчиками уровня — не требуются реле уровня и шкаф управления

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Погружные дренажные насосы DP

Рабочее колесо полуоткрытое многоканальное. Свободный проход 10 мм. Максимальное число пусков в час – 30. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, грунтовые и технологические воды без крупных и длинноволокнистых включений, кроме стоков из туалетов.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части).

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Группа продукта J1

Тип продукта	Номинальное напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
DP10.50.09.2.1.502*	1 × 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	2870	39	96104200	**1334,00**
DP10.50.09.2.50B	3 × 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	2870	39	96104204	**1334,00**
DP10.50.09.Ex.2.1.502*	1 × 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	2870	39	96104201	**1552,00**
DP10.50.09.Ex.2.50B	3 × 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	2870	39	96104205	**1552,00**
DP10.50.15.2.50B	3 × 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	2720	39	96104208[A]	**1595,00**
DP10.50.15.Ex.2.50B	3 × 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	2720	39	96104209	**1743,00**
DP10.65.26.2.50B	3 × 400 В	3,5/2,6	5,8	DN 65	2870	61	96106542[A]	**1897,00**
DP10.65.26.Ex.2.50B	3 × 400 В	3,5/2,6	5,8	DN 65	2870	61	96106543	**2053,00**

* Возможно использование только со шкафом управления GRUNDFOS

Насосы с поплавковым выключателем

В комплект поставки входят насос с кабелем 10 м, поплавковый выключатель с кабелем 10 м, блок управления CU 100 с автоматом защиты электродвигателя.

Группа продукта J1

Тип продукта	Номинальное напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
DP10.50.09.A.2.1.502	1 × 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	2870	39	96104202	**1641,00**
DP10.50.09.A.2.50B	3 × 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	2870	39	96104206	**1641,00**
DP10.50.15.A.2.50B	3 × 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	2720	39	96104210	**1915,00**
DP10.65.26.A.2.50B	3 × 400 В	3,5/2,6	5,8	DN 65	2870	61	96106544	**2219,00**

Насосы AUTO*ADAPT* со встроенными датчиками уровня

Насосы имеют встроенный контроллер, один аналоговый датчик абсолютного давления, один датчик «сухого» хода (взрывозащищенные насосы оснащены двумя датчиками), датчики PT1000.

Группа продукта J1

Тип продукта	Номинальное напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
DP10.50.09.E.2.1.502	1 × 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	2870	39	96877476	**1978,00**
DP10.50.09.E.EX.2.1.502	1 × 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	2870	39	96877479	**2158,00**
DP10.50.09.E.2.50B	3 × 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	2870	39	96877478	**1969,00**
DP10.50.09.E.EX.2.50B	3 × 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	2870	39	96877502	**2158,00**
DP10.50.15.E.2.50B	3 × 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	2720	39	96877503	**2149,00**
DP10.50.15.E.EX.2.50B	3 × 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	2720	39	96877504	**2330,00**
DP10.65.26.E.2.50B	3 × 400 В	3,5/2,6	5,8	DN 65	2870	61	96877506	**2478,00**
DP10.65.26.E.EX.2.50B	3 × 400 В	3,5/2,6	5,8	DN 65	2870	61	96877507	**2670,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

Приложение Grundfos GO Remote и модуль связи MI

Предназначено для беспроводной настройки и контроля параметров насосов AUTO*ADAPT*.
См. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности».

Интерфейс передачи данных CIU, принадлежности

Предназначен для управления насосами AUTO*ADAPT* по промышленным протоколам связи.
См. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности».

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Погружные дренажные насосы EF

Рабочее колесо полуоткрытое одноканальное. Свободный проход 30 мм. Максимальное число пусков в час – 30. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, грунтовые и сточные воды без длинноволокнистых включений, кроме стоков из туалетов.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части).

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Группа продукта J1

Тип продукта	Номинальное напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
EF30.50.06.2.1.502*	1 x 230 В	1/0,6	4,8	R 2	2920	38	96106546	**929,00**
EF30.50.06.EX.2.1.502*	1 x 230 В	1/0,6	4,8	R 2	2920	38	96106547	**1128,00**
EF30.50.06.2.50B	3 x 400 В	1/0,6	2,3	R 2	2920	38	96106550	**936,00**
EF30.50.06.Ex.2.50B	3 x 400 В	1/0,6	2,3	R 2	2920	38	96106551	**1124,00**
EF30.50.09.2.1.502*	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	2870	38	96115111	**1002,00**
EF30.50.09.Ex.2.1.502*	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	2870	38	96115112	**1193,00**
EF30.50.09.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	2870	38	96115115	**1002,00**
EF30.50.09.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	2870	38	96115116	**1193,00**
EF30.50.11.2.1.502*	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	R 2	2830	38	96106554	**1073,00**
EF30.50.11.Ex.2.1.502*	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	R 2	2830	38	96106555	**1268,00**
EF30.50.11.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	R 2	2830	38	96106558	**1070,00**
EF30.50.11.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	R 2	2830	38	96106559	**1266,00**
EF30.50.15.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	2720	38	96104196	**1219,00**
EF30.50.15.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	2720	38	96104197	**1364,00**

* Возможно использование только со шкафом управления GRUNDFOS

Насосы с поплавковым выключателем

В комплект поставки входят насос с кабелем 10 м, поплавковый выключатель с кабелем 10 м, блок управления CU 100 с автоматом защиты электродвигателя.

Группа продукта J1

Тип продукта	Номинальное напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
EF30.50.06.A.2.1.502	1 x 230 В	1/0,6	4,8	R 2	2920	38	96106548	**1225,00**
EF30.50.06.A.2.50B	3 x 400 В	1/0,6	2,3	R 2	2920	38	96106552	**1225,00**
EF30.50.09.A.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	2870	38	96115113	**1291,00**
EF30.50.09.A.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	2870	38	96115117	**1291,00**
EF30.50.11.A.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	R 2	2830	38	96106556	**1362,00**
EF30.50.11.A.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	R 2	2830	38	96106560	**1362,00**
EF30.50.15.A.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	2720	38	96104198	**1527,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Насосы AUTO*ADAPT* со встроенными датчиками уровня

Насосы имеют встроенный контроллер, один аналоговый датчик абсолютного давления, один датчик «сухого» хода (взрывозащищенные насосы оснащены двумя датчиками), датчики PT1000.

Группа продукта J1

Тип продукта	Номинальное напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
EF30.50.06.E.2.1.502	1 x 230 В	1/0,6	4,8	R 2	2920	36	96877508	**1542,00**
EF30.50.06.E.EX.2.1.502	1 x 230 В	1/0,6	4,8	R 2	2920	36	96877512	**1717,00**
EF30.50.06.E.2.50B	3 x 400 В	1/0,6	2,3	R 2	2920	38	96877510	**1542,00**
EF30.50.06.E.EX.2.50B	3 x 400 В	1/0,6	2,3	R 2	2920	38	96877514	**1717,00**
EF30.50.09.E.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	2870	38	96877515	**1606,00**
EF30.50.09.E.EX.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	R 2	2870	38	96877518	**1780,00**
EF30.50.09.E.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	2870	38	96877516	**1606,00**
EF30.50.09.E.EX.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	R 2	2870	38	96877532	**1780,00**
EF30.50.11.E.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	R 2	2830	38	96875101	**1670,00**
EF30.50.11.E.EX.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	R 2	2830	38	96878446	**1844,00**
EF30.50.11.E.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	R 2	2830	38	96878445	**1670,00**
EF30.50.11.E.EX.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	R 2	2830	38	96878447	**1844,00**
EF30.50.15.E.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	2720	41	96878448	**1752,00**
EF30.50.15.E.EX.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	R 2	2720	41	96878449	**1929,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

Приложение Grundfos GO Remote и модуль связи MI

Предназначено для беспроводной настройки и контроля параметров насосов AUTO*ADAPT*.
См. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности».

Интерфейс передачи данных CIU, принадлежности

Предназначен для управления насосами AUTO*ADAPT* по промышленным протоколам связи.
См. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности».

Перечень дополнительных опций для насосов DP, EF. Стоимость – по запросу. № продукта при заказе.

1. Стандартный кабель длиной 15, 20, 25, 30, 40, 50 м.
2. Экранированный кабель длиной 15, 20, 25, 30, 40 м.
3. Уплотнительные кольца из FKM (стандартное исполнение – NBR), рекомендуются при перекачке воды с нефтепродуктами.
4. Покраска наружных поверхностей в черный, красный, иной цвет.
5. Покрытие наружных поверхностей увеличенной толщины 300 или 450 мкм.
6. Реле влажности в нижней части электродвигателя.
7. Специальная или дополнительная заводская табличка.
8. Протокол заводских испытаний.
9. Защитный чехол кабеля длиной 5 м, термоусадочный мягкий пластик, для защиты от нефтепродуктов и агрессивных примесей.

Высоконапорные погружные дренажные насосы DPK
Рабочее колесо полуоткрытое. Свободный проход 10-20 мм. Максимальное число пусков в час – 30.
Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: датчик влажности (5,5 кВт и выше), термовыключатель.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, грунтовые, воды с содержанием абразивных веществ без крупных и длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C.

Материалы: Чугун (детали проточной части).

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Скорость вращения: 2850 об/мин.

Группа продукта J5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Кабель	Способ пуска	Вес, кг	№ продукта	EUR
DPK.10.50.075.5.0D	0,75	2	DN 50	4×1,5 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	31	96884078	**632,00**
DPK.10.50.15.5.0D	1,5	3,6	DN 50	4×1,5 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	35	96884080	**660,00**
DPK.10.80.22.5.0D	2,2	5,1	DN 80	4×1,5 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	40	96884112	**694,00**
DPK.15.80.37.5.0D	3,7	8,2	DN 80	4×1,5 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	60	96884114	**1052,00**
DPK.15.80.55.5.0D	5,5	11,9	DN 80	4×2,5 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	113	96884086	**1594,00**
DPK.15.80.55.5.1D	5,5	11,9	DN 80	7×4,0 мм² + 4×1 мм²	Звезда-треугол.	113	96926030	**1589,00**
DPK.15.100.75.5.0D	7,5	16	DN 100	4×4 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	118	96884088	**1703,00**
DPK.15.100.75.5.1D	7,5	16	DN 100	7×4 мм² + 4×1 мм²	Звезда-треугол.	118	96926032	**1710,00**
DPK.20.100.110.5.0D	11	23	DN 100	4×6 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	166	96884090	**2459,00**
DPK.20.100.110.5.1D	11	23	DN 100	7×4 мм² + 4×1 мм²	Звезда-треугол.	166	96926034	**2458,00**
DPK.20.100.150.5.0D	15	31	DN 100	4×6 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	177	96884092	**2534,00**
DPK.20.100.150.5.1D	15	31	DN 100	7×4 мм² + 4×1 мм²	Звезда-треугол.	177	96926036	**2543,00**
DPK.20.150.190.5.1D	19	36	DN 150	7×6 мм² + 6×1 мм²	Звезда-треугол.	300	96884093	**7016,00**
DPK.20.150.220.5.1D	22	43	DN 150	7×6 мм² + 6×1 мм²	Звезда-треугол.	312	96884094	**7310,00**

Примечание: насосы DPK до 2,2 кВт поставляются с кольцевым основанием, насосы DPK 3,7 кВт и выше поставляются без кольцевого основания.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Высоконапорные погружные дренажные насосы DPK.V
Рабочее колесо вихревое. Свободный проход 65 мм (DPK.V.65) или 80 мм (DPK.V.80). Максимальное число пусков в час – 30. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: датчик влажности (5,5 кВт и выше), термовыключатель.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, грунтовые воды.
Температура перекачиваемой жидкости: 0... +40 °C..
Материалы: Чугун (детали проточной части).
Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.
Номинальная частота: 50 Гц. **Класс изоляции:** F.
Степень защиты: IP68. **Скорость вращения:** 2850 об/мин.

Группа продукта J5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Кабель	Способ пуска	Вес, кг	№ продукта	EUR
DPK.V.65.80.15.2.5.0D	1,5	3,1	DN80	65	4×1,5 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	58,6	98913685	**1879,00**
DPK.V.65.80.15.4.5.0D	1,5	3,4	DN80	65	4×1,5 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	75,5	98946548	**2161,00**
DPK.V.65.80.22.2.5.0D	2,2	4,2	DN80	65	4×1,5 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	62,6	98913687	**1932,00**
DPK.V.65.80.22.4.5.0D	2,2	4,9	DN80	65	4×1,5 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	78,5	98946550	**2220,00**
DPK.V.80.80.37.2.5.0D	3,7	6,7	DN80	80	4×1,5 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	79,9	98803749	**2245,00**
DPK.V.80.80.37.4.5.0D	3,7	7,7	DN80	80	4×1,5 мм² + 4×1 мм²	Прямой пуск	116,1	98925411	**2489,00**
DPK.V.80.80.55.2.5.0D	5,5	10,3	DN80	80	4x2,5 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	107,4	98803751	**3143,00**
DPK.V.80.80.55.2.5.1D	5,5	10,3	DN80	80	7x4 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	113,3	98803753	**3114,00**
DPK.V.80.80.55.4.5.0D	5,5	11,2	DN80	80	4x2,5 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	120,7	98925413	**3262,00**
DPK.V.80.80.55.4.5.1D	5,5	11,2	DN80	80	7x4 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	120,7	98925415	**3262,00**
DPK.V.80.80.75.2.5.0D	7,5	13,5	DN80	80	4x4 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	114,6	98803755	**3636,00**
DPK.V.80.80.75.2.5.1D	7,5	13,5	DN80	80	7x4 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	118,7	98803757	**3636,00**
DPK.V.80.80.75.4.5.0D	7,5	14,9	DN80	80	4x4 мм² + 4x1 мм²	Прямой пуск	130	98925417	**3850,00**
DPK.V.80.80.75.4.5.1D	7,5	14,9	DN80	80	7x4 мм² + 4x1 мм²	Звезда-треугол.	130	98925419	**3850,00**

Принадлежности к насосам DPK

Группа продукта Z

Тип продукта	Размеры	Размер направл. труб	DPK (кВт) 0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	19	22	№ продукта	EUR
1. Подъёмная цепь с карабином. Нерж. сталь. До 320 кг	10 м		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	98989672[A]	**170,00**
	8 м		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	98989670	**140,00**
	6 м		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	98989668[A]	**109,00**
	4 м		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	98989666	**88,00**
	3 м		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	98989664[A]	**72,00**
2. Фланцевое колено, DIN	DN50		●	●									96922609	**29,00**
	DN80				●	●	●						96922610	**45,00**
	DN100							●	●	●			96922611	**56,00**
	DN150										●	●	96922612	**223,00**
3. Колено для шланга	50 мм		●	●									96922617	**20,00**
	80 мм				●	●	●						96922618	**32,00**
	100 мм							●	●	●			96922619	**78,00**
	150 мм										●	●	96922620	**95,00**
4. Автоматическая трубная муфта для фланца DIN	50 мм	1"	●	●									96922625	**108,00**
	80 мм	1"			●	●	●						96936832	**177,00**
	100 мм	1 ¼"						●	●	●			96922627	**263,00**
	150 мм	1 ½"									●	●	96922628	**625,00**
5. Кольцевое основание, включая болты и шайбы	80 мм					●							96936843	**27,00**
	100 мм						●	●	●	●			96936844	**41,00**
	150 мм										●	●	96936845	**346,00**

Перечень дополнительных опций для насосов DPK. Стоимость – по запросу. № продукта при заказе.
1. Стандартный кабель длиной 15, 20, 25, 30, 40 м.
2. Исполнение рабочего колеса: нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316, высокохромистый чугун.
   Для DPK.V доступно исполнение рабочего колеса из нержавеющей стали AISI 316.
3. Класс изоляции H (только 19 и 22 кВт).
4. Датчик влажности для насосов мощностью до 3,7 кВт.
5. Протокол заводских испытаний.

● = Применяются для данных типов насосов.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Насосы для водоотведения при строительных и дренажных работах

Откачивание загрязненной воды в тоннелях, на строительных площадках, прудовых хозяйствах, объектах ЖКХ

Высокая износостойкость благодаря специально подобранным материалам

Простота монтажа

DWK.E — наличие охлаждающего кожуха

Широкий диапазон рабочих характеристик

Система тройной защиты кабельного ввода

Удобство в обслуживании и эксплуатации

Не требуется дополнительный кабель для подключения датчиков защиты

Опционально – рабочее колесо из нержавеющей стали

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Дренажные насосы DWK моноблочного типа в чугунном корпусе
Рабочее колесо полуоткрытое (исполнение «O») или закрытое (исполнение «E»). Максимальное число пусков в час – 30. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: датчик влажности (5,5 кВт и выше), термовыключатель.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, грунтовые и воды с повышенным содержанием абразивных веществ без крупных и длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C.

Материалы: Стандартное исполнение: корпус электродвигателя и корпус насоса – чугун, рабочее колесо – чугун, сетчатый фильтр из нержавеющей стали 400.
Исполнение "R": корпус электродвигателя и корпус насоса – чугун, рабочее колесо – высокохромистая нержавеющая сталь, сетчатый фильтр на всасывании – нержавеющая сталь 304.

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальное частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Скорость вращения: 2800 об/мин.

DWK.O в стандартном исполнении. Прямой пуск — Группа продукта J5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Вес, кг	№ продукта	EUR
DWK.O.6.50.075.5.0D	0,75	1,6	Фланец DN50	6	39	96922639	**705,00**
DWK.O.6.50.15.5.0D	1,5	3,2	Фланец DN50	6	41	96922641	**739,00**
DWK.O.6.80.15.5.0D	1,5	3,2	Фланец DN80	6	41	96922643	**776,00**
DWK.O.6.50.22.5.0D	2,2	4,4	Фланец DN50	6	45	96922645	**798,00**
DWK.O.6.80.22.5.0D	2,2	4,4	Фланец DN80	6	45	96922647	**838,00**
DWK.O.10.80.37.5.0D	3,7	7,6	Фланец DN80	10	81	96922649	**1220,00**
DWK.O.10.100.37.5.0D	3,7	7,6	Фланец DN100	10	81	96922651	**1281,00**
DWK.O.13.80.55.5.0D	5,5	10,5	Фланец DN80	13	110	96922653	**1746,00**
DWK.O.13.100.55.5.0D	5,5	10,5	Фланец DN100	13	110	96922655	**1834,00**
DWK.O.13.100.75.5.0D	7,5	14,1	Фланец DN100	13	156	96922657	**1900,00**
DWK.O.13.150.75.5.0D	7,5	14,1	Фланец DN150	13	156	96922659	**1996,00**
DWK.O.13.100.110.5.0D	11	20,4	Фланец DN100	13	190	96922661	**2541,00**
DWK.O.13.150.110.5.0D	11	20,4	Фланец DN150	13	190	96922663	**2620,00**
DWK.O.13.100.150.5.0D	15	27,8	Фланец DN100	13	195	96922665	**2671,00**
DWK.O.13.150.150.5.0D	15	27,8	Фланец DN150	13	195	96922666	**2749,00**

DWK.O в исполнении «R». Прямой пуск — Группа продукта J5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Вес, кг	№ продукта	EUR
DWK.O.6.50.075.5.0D.R	0,75	1,6	Патрубок Ø50	6	39	96922719	**884,00**
DWK.O.6.50.15.5.0D.R	1,5	3,2	Патрубок Ø50	6	41	96922721	**916,00**
DWK.O.6.80.15.5.0D.R	1,5	3,2	Патрубок Ø80	6	41	96922723	**963,00**
DWK.O.6.50.22.5.0D.R	2,2	4,4	Патрубок Ø50	6	45	96922725	**982,00**
DWK.O.6.80.22.5.0D.R	2,2	4,4	Патрубок Ø80	6	45	96922727	**1029,00**
DWK.O.10.80.37.5.0D.R	3,7	7,6	Патрубок Ø80	10	81	96922729	**1424,00**
DWK.O.10.100.37.5.0D.R	3,7	7,6	Патрубок Ø100	10	81	96922731	**1498,00**
DWK.O.13.80.55.5.0D.R	5,5	10,5	Патрубок Ø80	13	110	96922733	**1884,00**
DWK.O.13.100.55.5.0D.R	5,5	10,5	Патрубок Ø100	13	110	96922735	**1977,00**
DWK.O.13.100.75.5.0D.R	7,5	14,1	Патрубок Ø100	13	156	96922737	**2065,00**
DWK.O.13.150.75.5.0D.R	7,5	14,1	Патрубок Ø150	13	156	96922739	**2171,00**
DWK.O.13.100.110.5.0D.R	11	20,4	Патрубок Ø100	13	190	96922741	**2703,00**
DWK.O.13.150.110.5.0D.R	11	20,4	Патрубок Ø150	13	190	96922743	**2783,00**
DWK.O.13.100.150.5.0D.R	15	27,8	Патрубок Ø100	13	195	96922745	**2849,00**
DWK.O.13.150.150.5.0D.R	15	27,8	Патрубок Ø150	13	195	96922746	**2935,00**

DWK.O в стандартном исполнении. Пуск «звезда-треугольник»

Группа продукта J5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Вес, кг	№ продукта	EUR
DWK.O.13.80.55.5.1D	5,5	10,5	Фланец DN80	13	110	96926046	**1746,00**
DWK.O.13.100.55.5.1D	5,5	10,5	Фланец DN100	13	110	96926048	**1834,00**
DWK.O.13.100.75.5.1D	7,5	14,1	Фланец DN100	13	156	96926050	**1900,00**
DWK.O.13.150.75.5.1D	7,5	14,1	Фланец DN150	13	156	96926052	**1996,00**
DWK.O.13.100.110.5.1D	11	20,4	Фланец DN100	13	190	96926054	**2541,00**
DWK.O.13.150.110.5.1D	11	20,4	Фланец DN150	13	190	96926056	**2628,00**
DWK.O.13.100.150.5.1D	15	27,8	Фланец DN100	13	195	96926058	**2671,00**
DWK.O.13.150.150.5.1D	15	27,8	Фланец DN150	13	195	96926060	**2749,00**

DWK.O в исполнении "R". Пуск «звезда-треугольник»

Группа продукта J5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Вес, кг	№ продукта	EUR
DWK.O.13.80.55.5.1D.R	5,5	10,5	Патрубок Ø80	13	110	96926078	**1884,00**
DWK.O.13.100.55.5.1D.R	5,5	10,5	Патрубок Ø100	13	110	96926080	**1977,00**
DWK.O.13.100.75.5.1D.R	7,5	14,1	Патрубок Ø100	13	156	96926082	**2065,00**
DWK.O.13.150.75.5.1D.R	7,5	14,1	Патрубок Ø150	13	156	96926084	**2171,00**
DWK.O.13.100.110.5.1D.R	11	20,4	Патрубок Ø100	13	190	96926086	**2703,00**
DWK.O.13.150.110.5.1D.R	11	20,4	Патрубок Ø150	13	190	96926088	**2783,00**
DWK.O.13.100.150.5.1D.R	15	27,8	Патрубок Ø100	13	195	96926090	**2849,00**
DWK.O.13.150.150.5.1D.R	15	27,8	Патрубок Ø150	13	195	96926092	**2935,00**

DWK.E в стандартном исполнении. Пуск «звезда-треугольник»

Группа продукта J5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Вес, кг	№ продукта	EUR
DWK.E.10.100.220.5.1D	22	43	Фланец DN100	10	410	96922667	**9800,00**
DWK.E.10.150.220.5.1D	22	43	Фланец DN150	10	425	96922668	**11086,00**
DWK.E.10.150.300.5.1D	30	59	Фланец DN150	10	450	96922669	**11708,00**
DWK.E.10.200.300.5.1D	30	59	Фланец DN200	10	462	96922670	**11724,00**
DWK.E.10.150.370.5.1D	37	72	Фланец DN150	10	790	96922671	**16334,00**
DWK.E.10.200.370.5.1D	37	72	Фланец DN200	10	790	96922672	**15377,00**
DWK.E.10.150.450.5.1D	45	87	Фланец DN150	10	858	96922673	**16640,00**
DWK.E.10.200.450.5.1D	45	87	Фланец DN200	10	860	96922674	**16326,00**
DWK.E.10.150.550.5.1D	55	105	Фланец DN150	10	921	96922675	**17578,00**
DWK.E.10.200.550.5.1D	55	105	Фланец DN200	10	923	96922676	**18172,00**
DWK.E.10.200.750.5.1D	75	144	Фланец DN200	10	975	96922677	**18993,00**
DWK.E.10.200.900.5.1D	90	172	Фланец DN200	10	1028	96922678	**23824,00**

DWK.E в исполнении «R». Пуск «звезда-треугольник»

Группа продукта J5

Тип продукта	Мощность P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Вес, кг	№ продукта	EUR
DWK.E.10.100.220.5.1D.R	22	43	Патрубок Ø100	10	408	96922747	**10447,00**
DWK.E.10.150.220.5.1D.R	22	43	Патрубок Ø150	10	417	96922748	**10762,00**
DWK.E.10.150.300.5.1D.R	30	59	Патрубок Ø150	10	442	96922749	**11787,00**
DWK.E.10.200.300.5.1D.R	30	59	Патрубок Ø200	10	444	96922750	**11905,00**
DWK.E.10.150.370.5.1D.R	37	72	Патрубок Ø150	10	837	96922751	**17209,00**
DWK.E.10.200.370.5.1D.R	37	72	Патрубок Ø200	10	839	96922752	**17382,00**
DWK.E.10.150.450.5.1D.R	45	87	Патрубок Ø150	10	846	96922753	**18298,00**
DWK.E.10.200.450.5.1D.R	45	87	Патрубок Ø200	10	848	96922754	**18480,00**
DWK.E.10.150.550.5.1D.R	55	15	Патрубок Ø150	10	909	96922755	**19531,00**
DWK.E.10.200.550.5.1D.R	55	15	Патрубок Ø200	10	911	96922756	**19728,00**
DWK.E.10.200.750.5.1D.R	75	144	Патрубок Ø200	10	961	96922757	**21037,00**
DWK.E.10.200.900.5.1D.R	90	172	Патрубок Ø200	10	1016	96922758	**25149,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Принадлежности к насосам DWK

Группа продукта Z

Тип продукта	Размеры	DWK.O (кВт)								DWK.E (кВт)							№ продукта	EUR
		0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	22	30	37	45	55	75	90		
1. Напорный патрубок, DIN, фланцевое соединение	DN50	●	●	●													96922567	**24,00**
	DN80		●	●													96922568	**40,00**
	DN80				●	●											96922569	**43,00**
	DN100				●	●	●	●	●								96922570	**49,00**
	DN150						●	●	●								96922571	**79,00**
	DN100									●							96922572	**399,00**
	DN150									●	●						96922573	**419,00**
	DN150											●	●				96922574	**439,00**
	DN150													●			96922575	**479,00**
	DN200										●						96922576	**491,00**
	DN200											●	●				96922577	**503,00**
	DN200													●	●	●	96922578	**514,00**
2. Напорный патрубок для шланга	50 мм	●	●	●													96922591	**22,00**
	80 мм		●	●													96922592	**40,00**
	80 мм				●	●											96922593	**43,00**
	100 мм				●	●	●	●	●								96922594	**49,00**
	150 мм						●	●	●								96922595	**80,00**
	100 мм									●							96922596	**399,00**
	150 мм									●	●						96922597	**419,00**
	150 мм											●	●				96922598	**440,00**
	150 мм													●			96922599	**479,00**
	200 мм										●						96922600	**493,00**
	200 мм											●	●				96922601	**504,00**
	200 мм													●	●	●	96922602	**517,00**
3. Подъёмная цепь с карабином. Нерж. сталь. До 320 кг	3 м	●	●	●	●	●	●	●	●								98989664[A]	**72,00**
	4 м	●	●	●	●	●	●	●	●								98989666	**88,00**
	6 м	●	●	●	●	●	●	●	●								98989668[A]	**109,00**
	8 м	●	●	●	●	●	●	●	●								98989670	**140,00**
	10 м	●	●	●	●	●	●	●	●								98989672[A]	**170,00**
4. Подъёмная цепь с карабином. Нержавеющая сталь. До 500 кг	3 м									●	●						98538175	**110,00**
	4 м									●	●						98538176	**132,00**
	6 м									●	●						98538177	**175,00**
	8 м									●	●						98538178	**232,00**
	10 м									●	●						98538179	**261,00**
5. Подъёмная цепь с карабином. Оцинкованная сталь. До 2000 кг	4 м											●	●	●	●	●	98425784	**366,00**
	6 м											●	●	●	●	●	98425785	**490,00**
	8 м											●	●	●	●	●	98425786	**622,00**
	10 м											●	●	●	●	●	98425787	**748,00**

Перечень дополнительных опций для насосов DWK. Стоимость – по запросу. № продукта при заказе.

1. Стандартный кабель длиной 15, 20, 25, 30, 40 м.
2. Исполнение рабочего колеса: нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316, ковкий (высокохромистый) чугун.
3. Класс изоляции H (только 19, 22 кВт).
4. Реле влажности для насосов мощностью до 3,7 кВт.
5. Протокол заводских испытаний.

● = Применяются для данных типов насосов.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Канализационные насосы SEG с режущим механизмом

Перекачивание канализационных стоков по трубопроводам малого диаметра (для SEG.40 – от 40 мм, для SEG.50 – от 50 мм)

Малогабаритная конструкция

Новинка!
SEG.50 с увеличенным диапазоном расхода до 34 м³/ч

Система регулировки зазора рабочего колеса

При необходимости режущий механизм измельчает такие включения как тряпки, полотенца, предметы гигиены

Высокий КПД

Исполнение AUTO*ADAPT*: Насосы со встроенными датчиками уровня, не требующие реле уровня и шкаф управления

Удобство обслуживания и монтажа: быстроразъёмный хомут из нержавеющей стали для соединения корпуса с электродвигателем, двойное картриджевое уплотнение вала

Дополнительные опции – усиленный режущий механизм, реле влажности в электродвигателе

Герметичный электрический разъём для кабеля

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Канализационные насосы APG с режущим механизмом
Рабочее колесо полуоткрытое, с режущим механизмом. Максимальное число пусков в час – 20. Напорный патрубок фланцевый DN 50. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в обмотке.

Перекачиваемая жидкость: Бытовые сточные воды (с фекалиями).
Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C.
Материалы: Чугун (детали проточной части).
Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.
Номинальная частота: 50 Гц.
Степень защиты: IP68.
Класс изоляции: F.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Вес, кг	Скорость вращения, об/мин	№ продукта	EUR
APG.50.48.3	5,5/4,8	10,1	104	2900	96835726	**4802,00**
APG.50.65.3	7,5/6,5	13,4	104	2900	96835728	**4790,00**
APG.50.92.3	11/9,2	19,1	116	2900	96835731	**5364,00**

Канализационные насосы SEG с режущим механизмом
Рабочее колесо полуоткрытое, с режущим механизмом. Максимальное число пусков в час – 30.
Напорный патрубок DN40/DN50 (SEG.40) или DN50 (SEG.50). Длина кабеля 10 м.
Защита электродвигателя: термовыключатель в обмотке.

Перекачиваемая жидкость: Бытовые сточные воды, в том числе с фекалиями (от частных домов и небольших локальных объектов).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).

Номинальное напряжение: 1 x 230 В или 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Группа продукта J2

Тип продукта	Напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEG.40.09.2.1.502*	1 × 230 В	1,3/0,9	6	2890	38	96075893[A]	**1263,00**
SEG.40.09.EX.2.1.502*	1 × 230 В	1,3/0,9	6	2890	38	96075894	**1402,00**
SEG.40.09.2.50B	3 × 400 В	1,3/0,9	3	2860	38	96075897[A]	**1263,00**
SEG.40.09.EX.2.50B	3 × 400 В	1,3/0,9	3	2860	38	96075898	**1395,00**
SEG.40.12.2.1.502*	1 × 230 В	1,6/1,2	8	2820	38	96075901[A]	**1264,00**
SEG.40.12.EX.2.1.502*	1 × 230 В	1,6/1,2	8	2820	38	96075902	**1395,00**
SEG.40.12.2.50B	3 × 400 В	1,6/1,2	3	2750	38	96075905[A]	**1264,00**
SEG.40.12.EX.2.50B	3 × 400 В	1,6/1,2	3	2750	38	96075906	**1395,00**
SEG.40.15.2.1.502*	1 × 230 В	2,1/1,5	12	2780	50	98280724[B]	**1382,00**
SEG.40.15.EX.2.1.502	1 × 230 В	2,1/1,5	12	2780	50	98280725	**1458,00**
SEG.40.15.2.50B	3 × 400 В	2,1/1,5	4	2700	38	96075909[A]	**1424,00**
SEG.40.15.EX.2.50B	3 × 400 В	2,1/1,5	4	2700	38	96075910	**1520,00**
SEG.40.26.2.50B	3 × 400 В	3,2/2,6	6	2870	57	96075913[A]	**1769,00**
SEG.40.26.EX.2.50B	3 × 400 В	3,2/2,6	6	2870	57	96075914	**1850,00**
SEG.40.31.2.50B	3 × 400 В	3,7/3,1	7	2900	65	96075915[A]	**1831,00**
SEG.40.31.EX.2.50B	3 × 400 В	3,7/3,1	7	2900	65	96075916[B]	**1912,00**
SEG.40.40.2.50B	3 × 400 В	4,9/4	8	2830	65	96075917[A]	**2137,00**
SEG.40.40.EX.2.50B	3 × 400 В	4,9/4	8	2830	65	96075918[B]	**2231,00**
SEG.50.26.2.50B	3 × 400 В	3,2/2,6	6	2870	64	99274384[B]	**1869,00**
SEG.50.26.EX.2.50B	3 × 400 В	3,2/2,6	6	2870	64	99274385	**1948,00**
SEG.50.31.2.50B	3 × 400 В	3,7/3,1	7	2900	72	99274386[B]	**1935,00**
SEG.50.31.EX.2.50B	3 × 400 В	3,7/3,1	7	2900	72	99274387	**2018,00**
SEG.50.40.2.50B	3 × 400 В	4,9/4	8	2830	72	99274388[B]	**2256,00**
SEG.50.40.EX.2.50B	3 × 400 В	4,9/4	8	2830	72	99274389	**2348,00**

Канализационные насосы SEG с увеличенной длиной силового кабеля 15 м

Группа продукта J2

Тип продукта	Напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEG.40.09.2.1.502*	1 x 230 В	1,3/0,9	6	2890	38	96076212	**1323,00**
SEG.40.09.EX.2.1.502*	1 x 230 В	1,3/0,9	6	2890	38	96076213	**1434,00**
SEG.40.09.2.50B	3 x 400 В	1,3/0,9	3	2860	38	96076214[B]	**1296,00**
SEG.40.09.EX.2.50B	3 x 400 В	1,3/0,9	3	2860	38	96076215	**1434,00**
SEG.40.12.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,2	3	2750	38	96076218[B]	**1296,00**
SEG.40.12.EX.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,2	3	2750	38	96076219	**1434,00**
SEG.40.15.2.50B.C	3 x 400 В	2,1/1,5	4	2700	38	96076220[B]	**1457,00**
SEG.40.15.EX.2.50B	3 x 400 В	2,1/1,5	4	2700	38	96076221	**1554,00**
SEG.40.26.2.50B	3 x 400 В	3,2/2,6	6	2870	57	96076222	**1867,00**
SEG.40.26.EX.2.50B	3 x 400 В	3,2/2,6	6	2870	57	96076223	**1884,00**
SEG.40.31.2.50B	3 x 400 В	3,7/3,1	6,3	2900	65	96076224	**1865,00**
SEG.40.31.EX.2.50B	3 x 400 В	3,7/3,1	6,3	2900	65	96076225	**1946,00**
SEG.40.40.2.50B	3 x 400 В	4,9/4	8	2830	65	96076226	**2172,00**
SEG.40.40.EX.2.50B	3 x 400 В	4,9/4	8	2830	65	96076227	**2276,00**

* Возможно использование только со шкафом управления GRUNDFOS.

EX – взрывозащищенное исполнение.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Канализационные насосы SEG с режущим механизмом в исполнении AUTO*ADAPT* со встроенными датчиками уровня

Длина кабеля 10 м. Группа продукта J 2

Тип продукта	Напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEG.40.09.E.2.1.502	1 x 230 В	1,4/0,9	6	2890	38	96878505[B]	**1859,00**
SEG.40.09.E.EX.2.1.502	1 x 230 В	1,4/0,9	6	2890	38	96878507	**2033,00**
SEG.40.09.E.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	3	2860	38	96878506	**1859,00**
SEG.40.09.E.EX.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	3	2860	38	96878508	**2033,00**
SEG.40.12.E.2.1.502	1 x 230 В	1,8/1,2	8	2820	38	96878509[B]	**1859,00**
SEG.40.12.E.EX.2.1.502	1 x 230 В	1,8/1,2	8	2820	38	96878512	**2033,00**
SEG.40.12.E.2.50B	3 x 400 В	1,8/1,2	3	2750	38	96878510	**1859,00**
SEG.40.12.E.EX.2.50B	3 x 400 В	1,8/1,2	3	2750	38	96878513	**2033,00**
SEG.40.15.E.2.1.502	1 x 230 В	2,1/1,5	12	2780	50	98280726	**2012,00**
SEG.40.15.E.2.50B	3 x 400 В	2,3/1,5	4	2700	38	96878514	**2012,00**
SEG.40.15.E.EX.2.50B	3 x 400 В	2,3/1,5	4	2700	38	96878515	**2137,00**
SEG.40.26.E.2.50B	3 x 400 В	3,7/2,6	6	2870	57	96878516	**2400,00**
SEG.40.26.E.EX.2.50B	3 x 400 В	3,7/2,6	6	2870	57	96878517	**2528,00**
SEG.40.31.E.2.50B	3 x 400 В	3,9/3,1	7	2900	65	96878518	**2459,00**
SEG.40.31.E.EX.2.50B	3 x 400 В	3,9/3,1	7	2900	65	96878519	**2588,00**
SEG.40.40.E.2.50B	3 x 400 В	5,2/4	8	2830	65	96878520	**2741,00**
SEG.40.40.E.EX.2.50B	3 x 400 В	5,2/4	8	2830	65	96878521	**2890,00**
SEG.50.26.E.2.50B	3 × 400 В	3,2/2,6	6	2870	59	99274434	**2522,00**
SEG.50.26.E.EX.2.50B	3 × 400 В	3,2/2,6	6	2870	59	99274435	**2655,00**
SEG.50.31.E.2.50B	3 × 400 В	3,7/3,1	7	2900	67	99274436	**2584,00**
SEG.50.31.E.EX.2.50B	3 × 400 В	3,7/3,1	7	2900	67	99274437	**2710,00**
SEG.50.40.E.2.50B	3 × 400 В	4,9/4	8	2830	67	99274438	**2893,00**
SEG.50.40.E.EX.2.50B	3 × 400 В	4,9/4	8	2830	67	99274439	**3029,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

Приложение Grundfos GO Remote и модуль связи MI

Предназначено для беспроводной настройки и контроля параметров насосов AUTO*ADAPT*.

См. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности».

Интерфейс передачи данных CIU, принадлежности

Предназначен для управления насосами AUTO*ADAPT* по промышленным протоколам связи.

См. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности».

Перечень дополнительных опций для насосов SEG. Стоимость – по запросу. № продукта при заказе.

1. Стандартный кабель длиной 15, 20, 25, 30, 40, 50 м.
2. Экранированный кабель длиной 15, 20, 25, 30, 40 м.
   Использование частотного регулирования для насосов с режущим механизмом не рекомендуется, так как при уменьшении частоты вращения снижается эффективность работы режущего механизма.
3. Уплотнительные кольца из FKM (стандартное исполнение – NBR), рекомендуются при перекачке воды с нефтепродуктами.
4. Покраска наружных поверхностей в черный, красный, иной цвет.
5. Покрытие наружных поверхностей увеличенной толщины 300 или 450 мкм.
6. Реле влажности в нижней части электродвигателя.
7. Специальная или дополнительная заводская табличка.
8. Усиленный режущий механизм.
9. Защитный чехол кабеля длиной 5 м, термоусадочный мягкий пластик, для защиты от нефтепродуктов и агрессивных примесей.
10. Протокол заводских испытаний.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Канализационные насосы из чугуна и нержавеющей стали

Перекачивание сточных вод в муниципальных и промышленных системах, в том числе с фекалиями

Широкий рабочий диапазон при высоком КПД

Удобство обслуживания и монтажа: быстроразъёмный хомут из нержавеющей стали для соединения корпуса с электродвигателем, двойное картриджевое уплотнение вала

Варианты исполнения рабочего колеса: одноканальное или свободно-вихревое

Различные варианты исполнения из нержавеющей стали

Кабельный ввод со штекерным разъёмом

Сенсорная версия с дополнительными устройствами защиты и контроля: датчик влажности в масляной камере, датчик Pt 1000 в статоре, реле влажности

SE1, SEV: Уникальная система охлаждения электродвигателя – возможность использования как для сухого, так и погружного монтажа

Исполнение AUTO*ADAPT* : Насосы со встроенными датчиками уровня, не требующие реле уровня и шкаф управления

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Погружные насосы SL1.50 для водоотведения

Монтаж - стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной.
Рабочее колесо одноканальное. Свободный проход 50 мм. Максимальное число пусков в час – 30.
Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в обмотке.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (без фекалий).
Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).
Материалы: Чугун (детали проточной части).
Номинальная частота: 50 Гц.
Степень защиты: IP68.
Класс изоляции: F.

Группа продукта J1

Тип продукта	Напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.50.65.09.2.1.502*	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	2920	48	96106562	**1079,00**
SL1.50.65.09.EX.2.1.502*	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	2920	48	96106563	**1267,00**
SL1.50.65.09.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	2920	48	96106566[A]	**1079,00**
SL1.50.65.09.EX.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	2920	48	96106568	**1267,00**
SL1.50.65.11.2.1.502*	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	2830	48	96104125	**1219,00**
SL1.50.65.11.EX.2.1.502*	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	2830	48	96104126	**1430,00**
SL1.50.65.11.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	2830	48	96104129[A]	**1219,00**
SL1.50.65.11.EX.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	2830	48	96104131	**1420,00**
SL1.50.65.15.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	2720	48	96104118[A]	**1579,00**
SL1.50.65.15.EX.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	2720	48	96104120	**1719,00**

* Возможно использование только со шкафом управления GRUNDFOS

Насосы с поплавковым выключателем

В комплект поставки входят насос с кабелем 10 м, поплавковый выключатель с кабелем 10 м,
блок управления CU 100 с автоматом защиты электродвигателя.

Группа продукта J1

Тип продукта	Напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.50.65.09.A.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	2920	48	96106564	**1502,00**
SL1.50.65.09.A.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	2920	48	96106570	**1371,00**
SL1.50.65.11.A.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	2830	48	96104127	**1515,00**
SL1.50.65.11.A.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	2830	48	96104133	**1515,00**
SL1.50.65.15.A.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	2720	48	96104122	**1874,00**

Насосы AUTO*ADAPT* со встроенными датчиками уровня

Насосы имеют встроенный контроллер, один аналоговый датчик абсолютного давления,
один датчик «сухого» хода (взрывозащищенные насосы оснащены двумя датчиками), датчики PT1000.

Группа продукта J1

Тип продукта	Напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.50.65.09.E.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	2920	48	96878450	**1680,00**
SL1.50.65.09.E.EX.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	2920	48	96878452	**1849,00**
SL1.50.65.09.E.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	2920	52	96878451	**1680,00**
SL1.50.65.09.E.EX.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	2920	52	96878453	**1849,00**
SL1.50.65.11.E.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	2830	50	96878454	**1814,00**
SL1.50.65.11.E.EX.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	2830	50	96878456	**1984,00**
SL1.50.65.11.E.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	2830	42	96878455	**1814,00**
SL1.50.65.11.E.EX.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	2830	42	96878457	**1984,00**
SL1.50.65.15.E.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	2720	48	96878458	**2073,00**
SL1.50.65.15.E.EX.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	2720	48	96878472	**2241,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

Приложение Grundfos GO Remote и модуль связи MI

Предназначено для беспроводной настройки и контроля параметров насосов AUTO*ADAPT*.
См. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности».

Интерфейс передачи данных CIU, принадлежности

Предназначен для управления насосами AUTO*ADAPT* по промышленным протоколам связи.
См. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности».

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Погружные насосы SLV.65 для водоотведения и канализации

Рабочее колесо вихревое. Свободный проход 65 мм. Максимальное число пусков в час – 30.
Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями – в локальных сетях).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части).

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

9

Группа продукта J1

Тип продукта	Напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.65.65.09.2.1.502*	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	2870	41	96115119	**1041,00**
SLV.65.65.09.Ex.2.1.502*	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	2870	41	96115120	**1231,00**
SLV.65.65.09.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	2870	41	96115123 [B]	**1041,00**
SLV.65.65.09.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	2870	41	96115124	**1231,00**
SLV.65.65.11.2.1.502*	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	2830	41	96106573	**1167,00**
SLV.65.65.11.Ex.2.1.502*	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	2830	41	96106574	**1370,00**
SLV.65.65.11.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 66	2830	41	96106577 [B]	**1137,00**
SLV.65.65.11.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	2830	41	96106578	**1370,00**
SLV.65.65.15.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	2720	41	96104192 [B]	**1523,00**
SLV.65.65.15.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	2720	41	96104193	**1653,00**

* Возможно использование только со шкафом управления GRUNDFOS

Насосы с поплавковым выключателем

В комплект поставки входят насос с кабелем 10 м, поплавковый выключатель с кабелем 10 м, блок управления CU 100 с автоматом защиты электродвигателя.

Группа продукта J1

Тип продукта	Напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.65.65.09.A.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	2870	41	96115121	**1348,00**
SLV.65.65.09.A.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	2870	41	96115125	**1348,00**
SLV.65.65.11.A.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	2830	41	96106575	**1478,00**
SLV.65.65.11.A.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	2830	41	96106579	**1478,00**
SLV.65.65.15.A.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	2720	41	96104194	**1849,00**

Насосы AUTO*ADAPT* со встроенными датчиками уровня

Насосы имеют встроенный контроллер, один аналоговый датчик абсолютного давления, один датчик «сухого» хода (взрывозащищенные насосы оснащены двумя датчиками), датчики PT1000.

Группа продукта J1

Тип продукта	Напряжение	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.65.65.09.E.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	2870	41	96878474	**1666,00**
SLV.65.65.09.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,3/0,9	6,1	DN 65	2870	41	96878476	**1836,00**
SLV.65.65.09.E.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	2870	52	96878475	**1666,00**
SLV.65.65.09.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,4/0,9	2,8	DN 65	2870	52	96878477	**1835,00**
SLV.65.65.11.E.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	2830	41	96882685	**1787,00**
SLV.65.65.11.E.Ex.2.1.502	1 x 230 В	1,6/1,1	7,4	DN 65	2830	41	96878480	**1958,00**
SLV.65.65.11.E.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	2830	65	96882686	**1787,00**
SLV.65.65.11.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	1,6/1,1	3,1	DN 65	2830	65	96878481	**1958,00**
SLV.65.65.15.E.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	2720	41	96878503	**2046,00**
SLV.65.65.15.E.Ex.2.50B	3 x 400 В	2,2/1,5	3,8	DN 65	2720	41	96878504	**2213,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

Приложение Grundfos GO Remote и модуль связи MI

Предназначено для беспроводной настройки и контроля параметров насосов AUTO*ADAPT*.
См. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности».

Интерфейс передачи данных CIU, принадлежности

Предназначен для управления насосами AUTO*ADAPT* по промышленным протоколам связи.
См. раздел 11 «Системы управления, автоматика, принадлежности».

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Погружные насосы SL1.50 для водоотведения
Монтаж - стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной.
Рабочее колесо одноканальное. Свободный проход 50 мм. Максимальное число пусков в час – 20.
Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке, реле влажности.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (без фекалий).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части).

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: H.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.50.65.22.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 65	DN 65	2900	64	98624257[B]	**1820,00**
SL1.50.65.22.Ex.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 65	DN 65	2900	64	98626698	**1920,00**
SL1.50.65.30.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 65	DN 65	2909	92	98624258[A]	**2055,00**
SL1.50.65.30.Ex.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 65	DN 65	2909	92	98626699	**2153,00**
SL1.50.65.40.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 65	DN 65	2930	116	98624259[B]	**2422,00**
SL1.50.65.40.Ex.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 65	DN 65	2930	116	98626705	**2434,00**
SL1.50.80.22.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 80	DN 65	2900	65	98617678[B]	**1863,00**
SL1.50.80.22.Ex.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 80	DN 65	2900	64	98617679	**1953,00**
SL1.50.80.30.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 80	DN 65	2909	93	98626076[B]	**2091,00**
SL1.50.80.30.Ex.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 80	DN 65	2909	93	98626700	**2185,00**
SL1.50.80.40.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 80	DN 65	2930	117	98624260[B]	**2472,00**
SL1.50.80.40.Ex.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 80	DN 65	2930	117	98626708	**2479,00**

Сенсорная версия с дополнительными датчиками: датчик WIO контроля воды в масляной камере, датчик Pt 1000 в обмотке статора
Требуется шкаф управления с модулем IO 113 на каждый насос.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.50.65.22.A.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 65	DN 65	2900	64	98626303	**2538,00**
SL1.50.65.22.A.EX.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 65	DN 65	2900	64	98626482	**2632,00**
SL1.50.65.30.A.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 65	DN 65	2909	92	98626304	**2801,00**
SL1.50.65.30.A.EX.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 65	DN 65	2909	92	98626483	**2909,00**
SL1.50.65.40.A.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 65	DN 65	2930	116	98626316	**3236,00**
SL1.50.65.40.A.EX.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 65	DN 65	2930	116	98626489	**3252,00**
SL1.50.80.22.A.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 80	DN 65	2900	65	98617680	**2571,00**
SL1.50.80.22.A.EX.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 80	DN 65	2900	64	98617691	**2680,00**
SL1.50.80.30.A.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 80	DN 65	2909	93	98626306	**2844,00**
SL1.50.80.30.A.EX.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 80	DN 65	2909	93	98626484	**2941,00**
SL1.50.80.40.A.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 80	DN 65	2930	117	98626319	**3271,00**
SL1.50.80.40.A.EX.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 80	DN 65	2930	117	98626492	**3286,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Погружные насосы SL1.80 для водоотведения и канализации
Монтаж – стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной.
Рабочее колесо одноканальное. Свободный проход 80 мм. Максимальное число пусков в час – 20.
Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке, реле влажности.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части).

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: H.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.80.80.15.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 80	DN 100	1452	101	98624693[B]	**2077,00**
SL1.80.80.15.EX.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 80	DN 100	1452	101	98626615	**2176,00**
SL1.80.80.22.4.50D.C	2,7/2,2	6	DN 80	DN 100	1462	108	98624251[B]	**2296,00**
SL1.80.80.22.EX.4.50D.C	2,7/2,2	6	DN 80	DN 100	1462	108	98626619	**2388,00**
SL1.80.80.30.4.50D.C	3,7/3	8	DN 80	DN 100	1453	131	98624669[B]	**3025,00**
SL1.80.80.30.EX.4.50D.C	3,7/3	8	DN 80	DN 100	1453	131	98626608	**3220,00**
SL1.80.80.40.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 80	DN 100	1464	147	98626052[B]	**3434,00**
SL1.80.80.40.EX.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 80	DN 100	1464	147	98626676	**3612,00**
SL1.80.80.55.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 80	DN 100	1463	159	98624697[B]	**3946,00**
SL1.80.80.55.EX.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 80	DN 100	1463	159	98626647	**4152,00**
SL1.80.80.75.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 80	DN 100	1462	196	98624703[B]	**4506,00**
SL1.80.80.75.EX.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 80	DN 100	1462	196	98626687	**4742,00**
SL1.80.100.15.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 100	DN 100	1452	101	98625977[B]	**2084,00**
SL1.80.100.15.EX.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 100	DN 100	1452	101	98626616	**2186,00**
SL1.80.100.22.4.50D.C	2,7/2,2	6	DN 100	DN 100	1462	109	98624695[B]	**2308,00**
SL1.80.100.22.EX.4.50D.C	2,7/2,2	6	DN 100	DN 100	1462	109	98626620	**2422,00**
SL1.80.100.30.4.50D.C	3,7/3	8	DN 100	DN 100	1453	132	98625966[B]	**3040,00**
SL1.80.100.30.EX.4.50D.C	3,7/3	8	DN 100	DN 100	1453	132	98626609	**3232,00**
SL1.80.100.40.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 100	1464	148	98626053[B]	**3445,00**
SL1.80.100.40.EX.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 100	1464	148	98626677	**3637,00**
SL1.80.100.55.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 100	DN 100	1463	160	98626028[B]	**3947,00**
SL1.80.100.55.EX.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 100	DN 100	1463	160	98626648	**4144,00**
SL1.80.100.75.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 100	DN 100	1462	197	98626066[B]	**4543,00**
SL1.80.100.75.EX.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 100	DN 100	1462	197	98626688	**4780,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сенсорная версия с дополнительными датчиками: датчик WIO контроля воды в масляной камере, датчик Pt 1000 в обмотке статора

Требуется шкаф управления с модулем IO 113 на каждый насос.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.80.80.15.A.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 80	DN 100	1452	101	98626189	**2780,00**
SL1.80.80.15.A.EX.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 80	DN 100	1452	101	98626399	**2874,00**
SL1.80.80.22.A.4.50D.C	2,7/2,2	6	DN 80	DN 100	1462	108	98624696	**2929,00**
SL1.80.80.22.A.EX.4.50D.C	2,7/2,2	6	DN 80	DN 100	1462	108	98626403	**3055,00**
SL1.80.80.30.A.4.50D.C	3,7/3	8	DN 80	DN 100	1453	131	98626175	**3823,00**
SL1.80.80.30.A.EX.4.50D.C	3,7/3	8	DN 80	DN 100	1453	131	98626392	**4016,00**
SL1.80.80.40.A.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 80	DN 100	1464	147	98626276	**4221,00**
SL1.80.80.40.A.EX.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 80	DN 100	1464	147	98626460	**4415,00**
SL1.80.80.55.A.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 80	DN 100	1463	159	98626246	**4740,00**
SL1.80.80.55.A.EX.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 80	DN 100	1463	159	98626431	**4932,00**
SL1.80.80.75.A.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 80	DN 100	1462	196	98626292	**5286,00**
SL1.80.80.75.A.EX.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 80	DN 100	1462	196	98626471	**5517,00**
SL1.80.100.15.A.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 100	DN 100	1452	101	98626190	**2786,00**
SL1.80.100.15.A.EX.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 100	DN 100	1452	101	98626400	**2882,00**
SL1.80.100.22.A.4.50D.C	2,7/2,2	6	DN 100	DN 100	1462	109	98626193	**2940,00**
SL1.80.100.22.A.EX.4.50D.C	2,7/2,2	6	DN 100	DN 100	1462	109	98626404	**3063,00**
SL1.80.100.30.A.4.50D.C	3,7/3	8	DN 100	DN 100	1453	132	98626176	**3861,00**
SL1.80.100.30.A.EX.4.50D.C	3,7/3	8	DN 100	DN 100	1453	132	98626393	**4034,00**
SL1.80.100.40.A.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 100	1464	148	98626277	**4231,00**
SL1.80.100.40.A.EX.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 100	1464	148	98626461	**4424,00**
SL1.80.100.55.A.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 100	DN 100	1463	160	98626247	**4740,00**
SL1.80.100.55.A.EX.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 100	DN 100	1463	160	98626432	**4932,00**
SL1.80.100.75.A.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 100	DN 100	1462	197	98626293	**5323,00**
SL1.80.100.75.A.EX.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 100	DN 100	1462	197	98626472	**5557,00**

EX– взрывозащищенное исполнение.

Погружные насосы SL1.100 для водоотведения и канализации
Монтаж – стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной.
Рабочее колесо одноканальное. Свободный проход 100 мм. Максимальное число пусков в час – 20.
Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке, реле влажности.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части).

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: H.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.100.100.40.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 150	1464	150	98624701	**3803,00**
SL1.100.100.40.EX.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 150	1464	150	98626678	**4000,00**
SL1.100.100.55.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 100	DN 150	1463	163	98626029[B]	**4327,00**
SL1.100.100.55.EX.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 100	DN 150	1463	163	98626649	**4523,00**
SL1.100.100.75.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 100	DN 150	1462	195	98626067[B]	**4862,00**
SL1.100.100.75.EX.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 100	DN 150	1462	195	98626689	**5096,00**
SL1.100.150.40.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 150	DN 150	1464	153	98626054	**3862,00**
SL1.100.150.40.EX.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 150	DN 150	1464	153	98626679	**4059,00**
SL1.100.150.55.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 150	DN 150	1463	166	98626030	**4387,00**
SL1.100.150.55.EX.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 150	DN 150	1463	166	98626650	**4584,00**
SL1.100.150.75.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 150	DN 150	1462	200	98626068	**4921,00**
SL1.100.150.75.EX.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 150	DN 150	1462	200	98626690	**5157,00**

Сенсорная версия с дополнительными датчиками: датчик WIO контроля воды в масляной камере, датчик Pt 1000 в обмотке статора
Требуется шкаф управления с модулем IO 113 на каждый насос.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.100.100.40.A.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 150	1464	150	98626278	**4417,00**
SL1.100.100.40.A.EX.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 150	1464	150	98626462	**4648,00**
SL1.100.100.55.A.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 100	DN 150	1463	163	98626248	**4995,00**
SL1.100.100.55.A.EX.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 100	DN 150	1463	163	98626433	**5207,00**
SL1.100.100.75.A.4.51D.C.C	8,4/7,5	15,1	DN 100	DN 150	1462	195	98626294	**5586,00**
SL1.100.100.75.A.EX.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 100	DN 150	1462	195	98626473	**5814,00**
SL1.100.150.40.A.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 150	DN 150	1464	153	98626279	**4474,00**
SL1.100.150.40.A.EX.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 150	DN 150	1464	153	98626463	**4704,00**
SL1.100.150.55.A.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 150	DN 150	1463	166	98626250	**5075,00**
SL1.100.150.55.A.EX.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 150	DN 150	1463	166	98626434	**5264,00**
SL1.100.150.75.A.4.51D.C.C	8,4/7,5	15,1	DN 150	DN 150	1462	200	98626295	**5644,00**
SL1.100.150.75.A.EX.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 150	DN 150	1462	200	98626474	**5873,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.
Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Погружные насосы SLV.65 для водоотведения и канализации
Монтаж – стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной.
Рабочее колесо вихревое. Свободный проход 65 мм. Максимальное число пусков в час – 20.
Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке, реле влажности.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями в локальных сетях).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части). Вариант: рабочее колесо из нержавеющей стали (исполнение Q).

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: H.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.65.65.22.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 65	DN 80	2900	64	98624199[B]	**2080,00**
SLV.65.65.22.EX.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 65	DN 80	2900	64	98626606	**2172,00**
SLV.65.65.30.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 65	DN 80	2909	93	98624165[B]	**2159,00**
SLV.65.65.30.EX.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 65	DN 80	2909	93	98626604	**2253,00**
SLV.65.65.40.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 65	DN 80	2930	117	98624254[B]	**2532,00**
SLV.65.65.40.EX.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 65	DN 80	2930	117	98626659	**2534,00**
SLV.65.80.22.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 80	DN 80	2900	65	98625961[B]	**2087,00**
SLV.65.80.22.EX.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 80	DN 80	2900	65	98626607	**2187,00**
SLV.65.80.30.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 80	DN 80	2909	94	98625942[B]	**2169,00**
SLV.65.80.30.EX.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 80	DN 80	2909	94	98626605	**2267,00**
SLV.65.80.40.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 80	DN 80	2930	117	98624699[B]	**2548,00**
SLV.65.80.40.EX.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 80	DN 80	2930	117	98626660	**2558,00**

Сенсорная версия с дополнительными датчиками: датчик WIO контроля воды в масляной камере, датчик Pt 1000 в обмотке статора
Требуется шкаф управления с модулем IO 113 на каждый насос.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.65.65.22.A.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 65	DN 80	2900	64	98626169	**2802,00**
SLV.65.65.22.A.EX.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 65	DN 80	2900	64	98626390	**2922,00**
SLV.65.65.30.A.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 65	DN 80	2909	93	98626159	**2901,00**
SLV.65.65.30.A.EX.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 65	DN 80	2909	93	98626388	**2996,00**
SLV.65.65.40.A.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 65	DN 80	2930	117	98626259	**3338,00**
SLV.65.65.40.A.EX.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 65	DN 80	2930	117	98626443	**3354,00**
SLV.65.80.22.A.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 80	DN 80	2900	65	98626170	**2811,00**
SLV.65.80.22.A.EX.2.50D.C	2,9/2,2	5,1	DN 80	DN 80	2900	65	98626391	**2933,00**
SLV.65.80.30.A.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 80	DN 80	2909	94	98626160	**2914,00**
SLV.65.80.30.A.EX.2.50D.C	3,8/3	6,9	DN 80	DN 80	2909	94	98626389	**3022,00**
SLV.65.80.40.A.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 80	DN 80	2930	117	98626260	**3351,00**
SLV.65.80.40.A.EX.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 80	DN 80	2930	117	98626444	**3359,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

С рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.65.65.22.2.50D.C.Q	2,9/2,2	5,1	DN 65	DN 80	2900	64	98626803	**2115,00**
SLV.65.65.22.EX.2.50D.C.Q	2,9/2,2	5,1	DN 65	DN 80	2900	64	98627023	**2223,00**
SLV.65.65.30.2.50D.C.Q	3,8/3	6,9	DN 65	DN 80	2909	93	98626793	**2191,00**
SLV.65.65.30.EX.2.50D.C.Q	3,8/3	6,9	DN 65	DN 80	2909	93	98627021	**2299,00**
SLV.65.65.40.2.51D.C.Q	4,9/4	8,4	DN 65	DN 80	2930	117	98626855	**2543,00**
SLV.65.65.40.EX.2.51D.C.Q	4,9/4	8,4	DN 65	DN 80	2930	117	98627054	**2554,00**
SLV.65.80.22.2.50D.C.Q	2,9/2,2	5,1	DN 80	DN 80	2900	65	98626804	**2128,00**
SLV.65.80.22.EX.2.50D.C.Q	2,9/2,2	5,1	DN 80	DN 80	2900	65	98627024	**2236,00**
SLV.65.80.30.2.50D.C.Q	3,8/3	6,9	DN 80	DN 80	2909	94	98626794	**2200,00**
SLV.65.80.30.EX.2.50D.C.Q	3,8/3	6,9	DN 80	DN 80	2909	94	98627022	**2310,00**
SLV.65.80.40.2.51D.C.Q	4,9/4	8,4	DN 80	DN 80	2930	117	98626856	**2556,00**
SLV.65.80.40.EX.2.51D.C.Q	4,9/4	8,4	DN 80	DN 80	2930	117	98627055	**2559,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Погружные насосы SLV.80 для водоотведения и канализации
Монтаж – стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной.
Рабочее колесо вихревое. Свободный проход 80 мм. Максимальное число пусков в час – 20.
Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке, реле влажности.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части). Вариант: рабочее колесо из нержавеющей стали (исполнение Q).

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: H.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.80.80.11.4.50D.C	1,4/1,1	3,1	DN 80	DN 80	1452	91	98625975	**1987,00**
SLV.80.80.11.EX.4.50D.C	1,4/1,1	3,1	DN 80	DN 80	1452	91	98626611	**2085,00**
SLV.80.80.13.4.50D.C	1,8/1,3	4	DN 80	DN 80	1460	94	98624692	**2038,00**
SLV.80.80.13.EX.4.50D.C	1,8/1,3	4	DN 80	DN 80	1460	94	98626613	**2137,00**
SLV.80.80.15.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 80	DN 80	1452	95	98624694	**2070,00**
SLV.80.80.15.EX.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 80	DN 80	1452	95	98626617	**2162,00**
SLV.80.80.22.4.50D.C	2,7/2,2	5,7	DN 80	DN 80	1462	102	98624252[B]	**2105,00**
SLV.80.80.22.EX.4.50D.C	2,7/2,2	5,7	DN 80	DN 80	1462	102	98626621	**2197,00**
SLV.80.80.22.4.51D.C	2,7/2,2	5,7	DN 80	DN 80	1462	102	98626059	**2106,00**
SLV.80.80.22.EX.4.51D.C	2,7/2,2	5,7	DN 80	DN 80	1462	102	98626685	**2197,00**
SLV.80.80.40.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 80	DN 80	1464	133	98624702[B]	**2379,00**
SLV.80.80.40.EX.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 80	DN 80	1464	133	98626680	**2570,00**
SLV.80.80.40.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 80	DN 80	2930	121	98626039[B]	**2541,00**
SLV.80.80.40.EX.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 80	DN 80	2930	121	98626661	**2554,00**
SLV.80.80.60.2.51D.C	7,1/6	13,6	DN 80	DN 80	2940	137	98626041[B]	**3118,00**
SLV.80.80.60.EX.2.51D.C	7,1/6	13,6	DN 80	DN 80	2940	137	98626663	**3314,00**
SLV.80.80.75.2.51D.C	8,8/7,5	15,2	DN 80	DN 80	2921	138	98624255[B]	**3767,00**
SLV.80.80.75.EX.2.51D.C	8,8/7,5	15,2	DN 80	DN 80	2921	138	98626669	**3962,00**
SLV.80.80.92.2.51D.C	10,5/9,2	19,2	DN 80	DN 80	2960	177	98626047[B]	**3988,00**
SLV.80.80.92.EX.2.51D.C	10,5/9,2	19,2	DN 80	DN 80	2960	177	98626671	**4205,00**
SLV.80.80.110.2.51D.C	12,5/11	22,2	DN 80	DN 80	2947	177	98624700[A]	**4366,00**
SLV.80.80.110.EX.2.51D.C	12,5/11	22,2	DN 80	DN 80	2947	177	98626665	**4601,00**
SLV.80.100.11.4.50D.C	1,4/1,1	3,1	DN 100	DN 80	1452	89	98624691	**2034,00**
SLV.80.100.11.EX.4.50D.C	1,4/1,1	3,1	DN 100	DN 80	1452	89	98626612	**2133,00**
SLV.80.100.13.4.50D.C	1,8/1,3	4	DN 100	DN 80	1460	93	98625976	**2091,00**
SLV.80.100.13.EX.4.50D.C	1,8/1,3	4	DN 100	DN 80	1460	93	98626614	**2186,00**
SLV.80.100.15.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 100	DN 80	1452	93	98625978	**2119,00**
SLV.80.100.15.EX.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 100	DN 80	1452	93	98626618	**2215,00**
SLV.80.100.22.4.50D.C	2,7/2,2	5,7	DN 100	DN 80	1462	100	98625979	**2155,00**
SLV.80.100.22.EX.4.50D.C	2,7/2,2	5,7	DN 100	DN 80	1462	100	98626622	**2257,00**
SLV.80.100.22.4.51D.C	2,7/2,2	5,7	DN 100	DN 80	1462	100	98626060	**2155,00**
SLV.80.100.22.EX.4.51D.C	2,7/2,2	5,7	DN 100	DN 80	1462	100	98626686	**2257,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.80.100.40.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 80	1464	131	98626055	**2283,00**
SLV.80.100.40.Ex.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 80	1464	131	98626681	**2463,00**
SLV.80.100.40.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 100	DN 80	2930	123	98626040	**2428,00**
SLV.80.100.40.Ex.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 100	DN 80	2930	123	98626662	**2440,00**
SLV.80.100.60.2.51D.C	7,1/6	13,6	DN 100	DN 80	2940	139	98626042	**2970,00**
SLV.80.100.60.Ex.2.51D.C	7,1/6	13,6	DN 100	DN 80	2940	139	98626664	**3153,00**
SLV.80.100.75.2.51D.C	8,8/7,5	15,2	DN 100	DN 80	2921	140	98626046	**3580,00**
SLV.80.100.75.Ex.2.51D.C	8,8/7,5	15,2	DN 100	DN 80	2921	140	98626670	**3762,00**
SLV.80.100.92.2.51D.C	10,5/9,2	19,2	DN 100	DN 80	2960	176	98626048 [B]	**3771,00**
SLV.80.100.92.Ex.2.51D.C	10,5/9,2	19,2	DN 100	DN 80	2960	176	98626672	**3990,00**
SLV.80.100.110.2.51D.C	12,5/11	22,2	DN 100	DN 80	2947	177	98626043 [B]	**4160,00**
SLV.80.100.110.Ex.2.51D.C	12,5/11	22,2	DN 100	DN 80	2947	177	98626666	**4384,00**

С рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.80.80.11.4.50D.C.Q	1,4/1,1	3,1	DN 80	DN 80	1452	91	98626813	**2033,00**
SLV.80.80.13.4.50D.C.Q	1,8/1,3	4	DN 80	DN 80	1460	94	98626815	**2075,00**
SLV.80.80.15.4.50D.C.Q	1,9/1,5	4,2	DN 80	DN 80	1452	95	98626817	**2111,00**
SLV.80.80.22.4.50D.C.Q	2,9/2,2	5,7	DN 80	DN 80	1462	102	98626819	**2149,00**
SLV.80.80.40.4.51D.C.Q	4,8/4	10,1	DN 80	DN 80	1464	133	98626870	**2505,00**
SLV.80.80.40.2.51D.C.Q	4,9/4	8,4	DN 80	DN 80	2930	121	98626857	**2540,00**
SLV.80.80.60.2.51D.C.Q	7,1/6	13,6	DN 80	DN 80	2940	137	98626859	**3249,00**
SLV.80.80.75.2.51D.C.Q	8,8/7,5	15,2	DN 80	DN 80	2921	138	98626865	**3901,00**
SLV.80.80.92.2.51D.C.Q	10,5/9,2	19,2	DN 80	DN 80	2960	177	98626867	**4171,00**
SLV.80.80.110.2.51D.C.Q	12,5/11	22,2	DN 80	DN 80	2947	177	98626861	**4567,00**
SLV.80.100.11.4.50D.C.Q	1,4/1,1	3,1	DN 100	DN 80	1452	89	98626814	**2077,00**
SLV.80.100.13.4.50D.C.Q	1,8/1,3	4	DN 100	DN 80	1460	93	98626816	**2126,00**
SLV.80.100.15.4.50D.C.Q	1,9/1,5	4,2	DN 100	DN 80	1452	93	98626818	**2161,00**
SLV.80.100.22.4.50D.C.Q	2,9/2,2	5,7	DN 100	DN 80	1462	100	98626820	**2191,00**
SLV.80.100.40.4.51D.C.Q	4,8/4	10,1	DN 100	DN 80	1464	131	98626871	**2556,00**
SLV.80.100.40.2.51D.C.Q	4,9/4	8,4	DN 100	DN 80	2930	123	98626858	**2586,00**
SLV.80.100.60.2.51D.C.Q	7,1/6	13,6	DN 100	DN 80	2940	139	98626860	**3293,00**
SLV.80.100.75.2.51D.C.Q	8,8/7,5	15,2	DN 100	DN 80	2921	140	98626866	**3945,00**
SLV.80.100.92.2.51D.C.Q	10,5/9,2	19,2	DN 100	DN 80	2960	176	98626868	**4207,00**
SLV.80.100.110.2.51D.C.Q	12,5/11	22,2	DN 100	DN 80	2947	177	98626862	**4616,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сенсорная версия с дополнительными датчиками: датчик WIO контроля воды в масляной камере, датчик Pt 1000 в обмотке статора

Требуется шкаф управления с модулем IO 113 на каждый насос.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.80.80.11.A.4.50D.C	1,4/1,1	3,1	DN 80	DN 80	1452	91	98626185	**2716,00**
SLV.80.80.11.A.EX.4.50D.C	1,4/1,1	3,1	DN 80	DN 80	1452	91	98626395	**2808,00**
SLV.80.80.13.A.4.50D.C	1,8/1,3	4	DN 80	DN 80	1460	94	98626187	**2762,00**
SLV.80.80.13.A.EX.4.50D.C	1,8/1,3	4	DN 80	DN 80	1460	94	98626397	**2869,00**
SLV.80.80.15.A.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 80	DN 80	1452	95	98626191	**2787,00**
SLV.80.80.15.A.EX.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 80	DN 80	1452	95	98626401	**2895,00**
SLV.80.80.22.A.4.50D.C	2,7/2,2	5,7	DN 80	DN 80	1462	102	98626194	**2839,00**
SLV.80.80.22.A.EX.4.50D.C	2,7/2,2	5,7	DN 80	DN 80	1462	102	98626405	**2947,00**
SLV.80.80.22.A.4.51D.C	2,7/2,2	5,7	DN 80	DN 80	1462	102	98626285	**2826,00**
SLV.80.80.22.A.EX.4.51D.C	2,7/2,2	5,7	DN 80	DN 80	1462	102	98626469	**2947,00**
SLV.80.80.40.A.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 80	DN 80	1464	133	98626280	**3148,00**
SLV.80.80.40.A.EX.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 80	DN 80	1464	133	98626464	**3369,00**
SLV.80.80.40.A.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 80	DN 80	2930	121	98626261	**3341,00**
SLV.80.80.40.A.EX.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 80	DN 80	2930	121	98626445	**3354,00**
SLV.80.80.60.A.2.51D.C	7,1/6	13,6	DN 80	DN 80	2940	137	98626263	**3988,00**
SLV.80.80.60.A.EX.2.51D.C	7,1/6	13,6	DN 80	DN 80	2940	137	98626447	**4183,00**
SLV.80.80.75.A.2.51D.C	8,8/7,5	15,2	DN 80	DN 80	2921	138	98626269	**4643,00**
SLV.80.80.75.A.EX.2.51D.C	8,8/7,5	15,2	DN 80	DN 80	2921	138	98626453	**4836,00**
SLV.80.80.92.A.2.51D.C	10,5/9,2	19,2	DN 80	DN 80	2960	177	98626271	**4845,00**
SLV.80.80.92.A.EX.2.51D.C	10,5/9,2	19,2	DN 80	DN 80	2960	177	98626455	**5080,00**
SLV.80.80.110.A.2.51D.C	12,5/11	22,2	DN 80	DN 80	2947	177	98626265	**5254,00**
SLV.80.80.110.A.EX.2.51D.C	12,5/11	22,2	DN 80	DN 80	2947	177	98626449	**5488,00**
SLV.80.100.11.A.4.50D.C	1,4/1,1	3,1	DN 100	DN 80	1452	89	98626186	**2746,00**
SLV.80.100.11.A.EX.4.50D.C	1,4/1,1	3,1	DN 100	DN 80	1452	89	98626396	**2868,00**
SLV.80.100.13.A.4.50D.C	1,8/1,3	4	DN 100	DN 80	1460	93	98626188	**2806,00**
SLV.80.100.13.A.EX.4.50D.C	1,8/1,3	4	DN 100	DN 80	1460	93	98626398	**2928,00**
SLV.80.100.15.A.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 100	DN 80	1452	93	98626192	**2832,00**
SLV.80.100.15.A.EX.4.50D.C	1,9/1,5	4,2	DN 100	DN 80	1452	93	98626402	**2954,00**
SLV.80.100.22.A.4.50D.C	2,7/2,2	5,7	DN 100	DN 80	1462	100	98626195	**2883,00**
SLV.80.100.22.A.EX.4.50D.C	2,7/2,2	5,7	DN 100	DN 80	1462	100	98626406	**2993,00**
SLV.80.100.22.A.4.51D.C	2,7/2,2	5,7	DN 100	DN 80	1462	100	98626286	**2883,00**
SLV.80.100.22.A.EX.4.51D.C	2,7/2,2	5,7	DN 100	DN 80	1462	100	98626470	**2992,00**
SLV.80.100.40.A.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 80	1464	131	98626281	**3193,00**
SLV.80.100.40.A.EX.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 80	1464	131	98626465	**3417,00**
SLV.80.100.40.A.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 100	DN 80	2930	123	98626262	**3368,00**
SLV.80.100.40.A.EX.2.51D.C	4,9/4	8,4	DN 100	DN 80	2930	123	98626446	**3383,00**
SLV.80.100.60.A.2.51D.C	7,1/6	13,6	DN 100	DN 80	2940	139	98626264	**4067,00**
SLV.80.100.60.A.EX.2.51D.C	7,1/6	13,6	DN 100	DN 80	2940	139	98626448	**4228,00**
SLV.80.100.75.A.2.51D.C	8,8/7,5	15,2	DN 100	DN 80	2921	140	98626270	**4687,00**
SLV.80.100.75.A.EX.2.51D.C	8,8/7,5	15,2	DN 100	DN 80	2921	140	98626454	**4880,00**
SLV.80.100.92.A.2.51D.C	10,5/9,2	19,2	DN 100	DN 80	2960	176	98626272	**4892,00**
SLV.80.100.92.A.EX.2.51D.C	10,5/9,2	19,2	DN 100	DN 80	2960	176	98626456	**5124,00**
SLV.80.100.110.A.2.51D.C	12,5/11	22,2	DN 100	DN 80	2947	177	98626266	**5301,00**
SLV.80.100.110.A.EX.2.51D.C	12,5/11	22,2	DN 100	DN 80	2947	177	98626450	**5534,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

Погружные насосы SLV.100 для водоотведения и канализации
Монтаж – стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной.
Рабочее колесо вихревое. Свободный проход 100 мм. Максимальное число пусков в час – 20.
Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке, реле влажности.

Перекачиваемая жидкость:	Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями в муниципальных сетях).
Температура перекачиваемой жидкости:	0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).
Материалы:	Чугун (детали проточной части). Вариант: рабочее колесо из нержавеющей стали (исполнение Q).
Номинальное напряжение:	3 x 380-415 В.
Номинальная частота:	50 Гц.
Степень защиты:	IP68.
Класс изоляции:	H.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.100.100.30.4.50D.C	3,7/3	8	DN 100	DN 100	1453	113	98625967	**2669,00**
SLV.100.100.30.EX.4.50D.C	3,7/3	8	DN 100	DN 100	1453	113	98626610	**2864,00**
SLV.100.100.40.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 100	1464	129	98626056	**2861,00**
SLV.100.100.40.EX.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 100	1464	129	98626682	**3043,00**
SLV.100.100.55.4.51D.C	6,3/5,5	11,1	DN 100	DN 100	1463	139	98626031	**3413,00**
SLV.100.100.55.EX.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 100	DN 100	1463	139	98626651	**3607,00**
SLV.100.100.75.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 100	DN 100	1462	170	98624704	**4163,00**
SLV.100.100.75.EX.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 100	DN 100	1462	170	98626691	**4388,00**

Сенсорная версия с дополнительными датчиками: датчик WIO контроля воды в масляной камере, датчик Pt 1000 в обмотке статора
Требуется шкаф управления с модулем IO 113 на каждый насос.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.100.100.30.A.4.50D.C	3,7/3	8	DN 100	DN 100	1453	113	98626177	**3357,00**
SLV.100.100.30.A.EX.4.50D.C	3,7/3	8	DN 100	DN 100	1453	113	98626394	**3579,00**
SLV.100.100.40.A.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 100	1464	129	98626282	**3576,00**
SLV.100.100.40.A.EX.4.51D.C	4,8/4	10,1	DN 100	DN 100	1464	129	98626466	**3800,00**
SLV.100.100.55.A.4.51D.C	6,3/5,5	11,1	DN 100	DN 100	1463	139	98626251	**4205,00**
SLV.100.100.55.A.EX.4.51D.C	6,3/5,5	11,2	DN 100	DN 100	1463	139	98626435	**4441,00**
SLV.100.100.75.A.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 100	DN 100	1462	170	98626296	**5025,00**
SLV.100.100.75.A.EX.4.51D.C	8,4/7,5	15,1	DN 100	DN 100	1462	170	98626475	**5305,00**

С рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.100.100.30.4.50D.C.Q	3,7/3	8	DN 100	DN 100	1453	113	98626809	**2786,00**
SLV.100.100.40.4.51D.C.Q	4,8/4	10,1	DN 100	DN 100	1464	129	98626872	**2985,00**
SLV.100.100.55.4.51D.C.Q	6,3/5,5	11,2	DN 100	DN 100	1463	139	98626851	**3551,00**
SLV.100.100.75.4.51D.C.Q	8,4/7,5	15,1	DN 100	DN 100	1462	170	98626876	**4356,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

Погружные насосы SE1.50 для водоотведения

Монтаж – стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной, сухой вертикальный, сухой горизонтальный. Рабочее колесо одноканальное. Свободный проход 50 мм. Максимальное число пусков в час – 20. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке.

Перекачиваемая жидкость:	Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (без фекалий).
Температура перекачиваемой жидкости:	0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 1 часа, кроме взрывозащищенного исполнения).
Материалы:	Чугун (детали проточной части), кожух электродвигателя нержавеющая сталь 1.4301.
Номинальное напряжение:	3 x 380-415 В.
Номинальная частота:	50 Гц.
Степень защиты:	IP68.
Класс изоляции:	F.

Во взрывозащищенном исполнении допускается только сенсорная версия SE1, SEV.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.50.65.22.2.50D.B	2,8/2,2	5,1	DN 65	DN 65	2895	86	96047509[B]	**2565,00**
SE1.50.65.30.2.50D.B	3,8/3	6,8	DN 65	DN 65	2910	90	96047517[B]	**2775,00**
SE1.50.65.40.2.51D.B	4,8/4	8,7	DN 65	DN 65	2925	122	96047525[B]	**3406,00**
SE1.50.80.22.2.50D.B	2,8/2,2	5,1	DN 80	DN 65	2895	87	96047981[B]	**2609,00**
SE1.50.80.30.2.50D.B	3,8/3	6,8	DN 80	DN 65	2910	91	96047989[B]	**2817,00**
SE1.50.80.40.2.51D.B	4,8/4	8,7	DN 80	DN 65	2925	123	96047997[B]	**3448,00**

Сенсорная версия с дополнительными датчиками: датчик WIO контроля воды в масляной камере, датчик Pt 1000 в обмотке статора, реле влажности в нижней части электродвигателя.

Требуется шкаф управления с модулем IO 113 на каждый насос.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.50.65.22.A.2.50D.B	2,8/2,2	5,1	DN 65	DN 65	2895	86	96177629	**3480,00**
SE1.50.65.22.A.EX.2.50D.B	2,8/2,2	5,1	DN 65	DN 65	2895	86	96177673	**3816,00**
SE1.50.65.30.A.2.50D.B	3,8/3	6,8	DN 65	DN 65	2910	90	96177630	**3688,00**
SE1.50.65.30.A.EX.2.50D.B	3,8/3	6,8	DN 65	DN 65	2910	90	96177674	**4079,00**
SE1.50.65.40.A.2.51D.B	4,8/4	8,7	DN 65	DN 65	2925	122	96177631	**4387,00**
SE1.50.65.40.A.EX.2.51D.B	4,8/4	8,7	DN 65	DN 65	2925	122	96177675	**4798,00**
SE1.50.80.22.A.2.50D.B	2,8/2,2	5,1	DN 80	DN 65	2895	87	96177632	**3530,00**
SE1.50.80.22.A.EX.2.50D.B	2,8/2,2	5,1	DN 80	DN 65	2895	87	96177676	**3841,00**
SE1.50.80.30.A.2.50D.B	3,8/3	6,8	DN 80	DN 65	2910	91	96177633	**3747,00**
SE1.50.80.30.A.EX.2.50D.B	3,8/3	6,8	DN 80	DN 65	2910	91	96177677	**4092,00**
SE1.50.80.40.A.2.51D.B	4,8/4	8,7	DN 80	DN 65	2925	123	96177634	**4428,00**
SE1.50.80.40.A.EX.2.51D.B	4,8/4	8,7	DN 80	DN 65	2925	123	96177678	**4827,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Погружные насосы SE1.80 для водоотведения и канализации

Монтаж – стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной, сухой вертикальный, сухой горизонтальный. Рабочее колесо одноканальное. Свободный проход 80 мм. Максимальное число пусков в час – 20. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 1 часа, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части), кожух электродвигателя нержавеющая сталь 1.4301.

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Во взрывозащищенном исполнении допускается только сенсорная версия SE1, SEV.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.80.80.15.4.50D.B	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 100	1435	98	96047533	**2844,00**
SE1.80.80.22.4.50D.B	2,9/2,2	6	DN 80	DN 100	1445	100	96047549[B]	**3051,00**
SE1.80.80.30.4.50D.B	3,7/3	8	DN 80	DN 100	1455	143	96047565	**3797,00**
SE1.80.80.40.4.51D.B	4,9/4	10,2	DN 80	DN 100	1460	152	96047597[B]	**4190,00**
SE1.80.80.55.4.51D.B	6,5/5,5	13,8	DN 80	DN 100	1455	157	96047613	**4834,00**
SE1.80.80.75.4.51D.B	9/7,5	17,7	DN 80	DN 100	1455	205	96047627[B]	**5508,00**
SE1.80.100.15.4.50D.B	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 100	1435	99	96048005	**2616,00**
SE1.80.100.22.4.50D.B	2,9/2,2	6	DN 100	DN 100	1445	101	96048021[B]	**2827,00**
SE1.80.100.30.4.50D.B	3,7/3	8	DN 100	DN 100	1455	143	96048037	**3738,00**
SE1.80.100.40.4.51D.B	4,9/4	10,2	DN 100	DN 100	1460	153	96048069[B]	**4200,00**
SE1.80.100.55.4.51D.B	6,5/5,5	13,8	DN 100	DN 100	1455	158	96048085	**4834,00**
SE1.80.100.75.4.51D.B	9/7,5	17,7	DN 100	DN 100	1455	204	96048099[B]	**5557,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сенсорная версия с дополнительными датчиками: датчик WIO контроля воды в масляной камере, датчик Pt 1000 в обмотке статора, реле влажности в нижней части электродвигателя.
Требуется шкаф управления с модулем IO 113 на каждый насос.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.80.80.15.A.4.50.D.B	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 100	1435	98	96177635	**3728,00**
SE1.80.80.15.A.EX.4.50D.B	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 100	1435	98	96177679	**4123,00**
SE1.80.80.22.A.4.50D.B	2,9/2,2	6	DN 80	DN 100	1445	100	96177636	**3968,00**
SE1.80.80.22.A.EX.4.50D.B	2,9/2,2	6	DN 80	DN 100	1445	100	96177680	**4367,00**
SE1.80.80.30.A.4.50D.B	3,7/3	8	DN 80	DN 100	1455	143	96177637	**4775,00**
SE1.80.80.30.A.EX.4.50D.B	3,7/3	8	DN 80	DN 100	1455	143	96177681	**5283,00**
SE1.80.80.40.A.4.51D.B	4,9/4	10,2	DN 80	DN 100	1460	152	96177638	**5212,00**
SE1.80.80.40.A.EX.4.51D.B	4,9/4	10,2	DN 80	DN 100	1460	152	96177682	**5777,00**
SE1.80.80.55.A.4.51D.B	6,5/5,5	13,8	DN 80	DN 100	1455	157	96177639	**5905,00**
SE1.80.80.55.A.EX.4.51D.B	6,5/5,5	13,8	DN 80	DN 100	1455	157	96177683	**6553,00**
SE1.80.80.75.A.4.51D.B	9/7,5	17,7	DN 80	DN 100	1455	205	96177640	**6649,00**
SE1.80.80.75.A.EX.4.51D.B	9/7,5	17,7	DN 80	DN 100	1455	205	96177684	**7373,00**
SE1.80.100.15.A.4.50D.B	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 100	1435	99	96177641	**3458,00**
SE1.80.100.15.A.EX.4.50D.B	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 100	1435	99	96177685	**3842,00**
SE1.80.100.22.A.4.50D.B	2,9/2,2	6	DN 100	DN 100	1445	101	96177642	**3695,00**
SE1.80.100.22.A.EX.4.50D.B	2,9/2,2	6	DN 100	DN 100	1445	101	96177686	**4087,00**
SE1.80.100.30.A.4.50D.B	3,7/3	8	DN 100	DN 100	1455	143	96177643	**4714,00**
SE1.80.100.30.A.EX.4.50D.B	3,7/3	8	DN 100	DN 100	1455	143	96177687	**5221,00**
SE1.80.100.40.A.4.51D.B	4,9/4	10,2	DN 100	DN 100	1460	153	96177644	**5221,00**
SE1.80.100.40.A.EX.4.51D.B	4,9/4	10,2	DN 100	DN 100	1460	153	96177688	**5787,00**
SE1.80.100.55.A.4.51D.B	6,5/5,5	13,8	DN 100	DN 100	1455	158	96177645	**5905,00**
SE1.80.100.55.A.EX.4.51D.B	6,5/5,5	13,8	DN 100	DN 100	1455	158	96177689	**6393,00**
SE1.80.100.75.A.4.51D.B	9/7,5	17,7	DN 100	DN 100	1455	204	96177646	**6695,00**
SE1.80.100.75.A.EX.4.51D.B	9/7,5	17,7	DN 100	DN 100	1455	204	96177690	**7164,00**

EX– взрывозащищенное исполнение.

Погружные насосы SE1.100 для водоотведения и канализации

Монтаж – стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной, сухой вертикальный, сухой горизонтальный. Рабочее колесо одноканальное. Свободный проход 100 мм. Максимальное число пусков в час – 20. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке.

Перекачиваемая жидкость:	Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями в муниципальных сетях).
Температура перекачиваемой жидкости:	0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 1 часа, кроме взрывозащищенного исполнения).
Материалы:	Чугун (детали проточной части), кожух электродвигателя нержавеющая сталь 1.4301.
Номинальное напряжение:	3 x 380-415 В.
Номинальная частота:	50 Гц.
Степень защиты:	IP68.
Класс изоляции:	F.

Во взрывозащищенном исполнении допускается только сенсорная версия SE1, SEV.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.100.100.40.4.51D.B	4,9/4	10,2	DN 100	DN 150	1460	157	96047641	**4668,00**
SE1.100.100.55.4.51D.B	6,5/5,5	13,8	DN 100	DN 150	1455	161	96047657	**5372,00**
SE1.100.100.75.4.51D.B	9/7,5	17,7	DN 100	DN 150	1455	204	96047671	**6039,00**
SE1.100.150.40.4.51D.B	4,9/4	10,2	DN 150	DN 150	1460	161	96048113	**4787,00**
SE1.100.150.55.4.51D.B	6,5/5,5	13,8	DN 150	DN 150	1455	166	96048129	**5441,00**
SE1.100.150.75.4.51D.B	9/7,5	17,7	DN 150	DN 150	1455	210	96048143	**6113,00**

Сенсорная версия с дополнительными датчиками: датчик WIO контроля воды в масляной камере, датчик Pt 1000 в обмотке статора, реле влажности в нижней части электродвигателя.

Требуется шкаф управления с модулем IO 113 на каждый насос.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.100.100.40.A.4.51D.B	4,9/4	10,2	DN 100	DN 150	1460	157	96177647	**5578,00**
SE1.100.100.40.A.EX.4.51D.B	4,9/4	10,2	DN 100	DN 150	1460	157	96177691	**6037,00**
SE1.100.100.55.A.4.51D.B	6,5/5,5	13,8	DN 100	DN 150	1455	161	96177648	**6323,00**
SE1.100.100.55.A.EX.4.51D.B	6,5/5,5	13,8	DN 100	DN 150	1455	161	96177692	**6873,00**
SE1.100.100.75.A.4.51D.B	9/7,5	17,7	DN 100	DN 150	1455	204	96177649	**7082,00**
SE1.100.100.75.A.EX.4.51D.B	9/7,5	17,7	DN 100	DN 150	1455	204	96177693	**7661,00**
SE1.100.150.40.A.4.51D.B	4,9/4	10,2	DN 150	DN 150	1460	161	96177650	**5728,00**
SE1.100.150.40.A.EX.4.51D.B	4,9/4	10,2	DN 150	DN 150	1460	161	96177694	**6161,00**
SE1.100.150.55.A.4.51D.B	6,5/5,5	13,8	DN 150	DN 150	1455	166	96177651	**6393,00**
SE1.100.150.55.A.EX.4.51D.B	6,5/5,5	13,8	DN 150	DN 150	1455	166	96177695	**6933,00**
SE1.100.150.75.A.4.51D.B	9/7,5	17,7	DN 150	DN 150	1455	210	96177652	**7156,00**
SE1.100.150.75.A.EX.4.51D.B	9/7,5	17,7	DN 150	DN 150	1455	210	96177696	**7737,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

Погружные насосы SEV.65 для водоотведения и канализации
Монтаж – стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной, сухой вертикальный, сухой горизонтальный. Рабочее колесо вихревое. Свободный проход 65 мм. Максимальное число пусков в час – 20. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями в локальных сетях).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 1 часа, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части), кожух электродвигателя нержавеющая сталь 1.4301. Варианты исполнения: рабочее колесо нержавеющая сталь 1.4408 (исполнение Q), рабочее колесо и корпус нержавеющая сталь 1.4408 (исполнение S), все детали проточной части нержавеющая сталь 1.4408 (исполнение R).

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Во взрывозащищенном исполнении допускается только сенсорная версия SE1, SEV.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.65.65.22.2.50D.B	2,8/2,2	5,1	DN 65	DN 80	2895	89	96047697 [B]	**2483,00**
SEV.65.65.30.2.50D.B	3,8/3	6,8	DN 65	DN 80	2910	92	96047713 [B]	**2688,00**
SEV.65.65.40.2.51D.B	4,8/4	8,7	DN 65	DN 80	2925	128	96047729 [B]	**3308,00**
SEV.65.80.22.2.50D.B	2,8/2,2	5,1	DN 80	DN 80	2895	90	96048169 [B]	**2524,00**
SEV.65.80.30.2.50D.B	3,8/3	6,8	DN 80	DN 80	2910	94	96048185 [B]	**2731,00**
SEV.65.80.40.2.51D.B	4,8/4	8,7	DN 80	DN 80	2925	126	96048201 [B]	**3353,00**

Сенсорная версия с дополнительными датчиками: датчик WIO контроля воды в масляной камере, датчик Pt 1000 в обмотке статора, реле влажности в нижней части электродвигателя.
Требуется шкаф управления с модулем IO 113 на каждый насос.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.65.65.22.A.2.50D.B	2,8/2,2	5,1	DN 65	DN 80	2895	89	96177653	**3434,00**
SEV.65.65.22.A.EX.2.50D.B	2,8/2,2	5,1	DN 65	DN 80	2895	89	96177697	**3791,00**
SEV.65.65.30.A.2.50D.B	3,8/3	6,8	DN 65	DN 80	2910	92	96177654	**3650,00**
SEV.65.65.30.A.EX.2.50D.B	3,8/3	6,8	DN 65	DN 80	2910	92	96177698	**4056,00**
SEV.65.65.40.A.2.51D.B	4,8/4	8,7	DN 65	DN 80	2925	128	96177655	**4347,00**
SEV.65.65.40.A.EX.2.51D.B	4,8/4	8,7	DN 65	DN 80	2925	128	96177699	**4817,00**
SEV.65.80.22.A.2.50D.B	2,8/2,2	5,1	DN 80	DN 80	2895	90	96177656	**3474,00**
SEV.65.80.22.A.EX.2.50D.B	2,8/2,2	5,1	DN 80	DN 80	2895	90	96177700	**3846,00**
SEV.65.80.30.A.2.50D.B	3,8/3	6,8	DN 80	DN 80	2910	94	96177657	**3706,00**
SEV.65.80.30.A.EX.2.50D.B	3,8/3	6,8	DN 80	DN 80	2910	94	96177701	**4095,00**
SEV.65.80.40.A.2.51D.B	4,8/4	8,7	DN 80	DN 80	2925	126	96177658	**4390,00**
SEV.65.80.40.A.EX.2.51D.B	4,8/4	8,7	DN 80	DN 80	2925	126	96177702	**4859,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Насос с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.65.65.22.2.50D.Q	2,8/2,2	5,1	DN 65	DN 80	2895	89	98450865	**2906,00**
SEV.65.65.30.2.50D.Q	3,8/3	6,8	DN 65	DN 80	2910	92	98450866	**2914,00**
SEV.65.65.40.2.51D.Q	4,8/4	8,7	DN 65	DN 80	2925	128	98450869	**3658,00**
SEV.65.80.22.2.50D.Q	2,8/2,2	5,1	DN 80	DN 80	2895	90	98450871	**2932,00**
SEV.65.80.30.2.50D.Q	3,8/3	6,8	DN 80	DN 80	2910	94	98450872	**2923,00**
SEV.65.80.40.2.51D.Q	4,8/4	8,7	DN 80	DN 80	2925	126	98450875	**3766,00**

Насос полностью из нержавеющей стали: рабочее колесо, корпус насоса, крышка электродвигателя из стали 1.4408 (316/351).

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.65.65.22.2.50D.R	2,8/2,2	5,1	DN 65	DN 80	2895	89	98489849	**8046,00**
SEV.65.65.30.2.50D.R	3,8/3	6,8	DN 65	DN 80	2910	92	98489850	**8058,00**
SEV.65.65.40.2.51D.R	4,8/4	8,7	DN 65	DN 80	2925	128	98489863	**10059,00**
SEV.65.80.22.2.50D.R	2,8/2,2	5,1	DN 80	DN 80	2895	90	98489865	**8058,00**
SEV.65.80.30.2.50D.R	3,8/3	6,8	DN 80	DN 80	2910	94	98489866	**8060,00**
SEV.65.80.40.2.51D.R	4,8/4	8,7	DN 80	DN 80	2925	126	98489869	**10106,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Погружные насосы SEV.80 для водоотведения и канализации

Монтаж – стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной, сухой вертикальный, сухой горизонтальный. Рабочее колесо вихревое. Свободный проход 80 мм. Максимальное число пусков в час – 20.
Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 1 часа, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части), кожух электродвигателя нержавеющая сталь 1.4301 . Варианты исполнения: рабочее колесо нержавеющая сталь 1.4408 (исполнение Q), рабочее колесо и корпус нержавеющая сталь 1.4408 (исполнение S), все детали проточной части нержавеющая сталь 1.4408 (исполнение R).

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Во взрывозащищенном исполнении допускается только сенсорная версия SE1, SEV.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.11.4.50D	1,5/1,1	2,9	DN 80	DN 80	1440	95	96047745[B]	**2554,00**
SEV.80.80.13.4.50D	1,8/1,3	3,9	DN 80	DN 80	1440	103	96047757	**2597,00**
SEV.80.80.15.4.50D	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 80	1435	103	96047769	**2630,00**
SEV.80.80.22.4.50D	2,9/2,2	6	DN 80	DN 80	1445	106	96047781[B]	**2676,00**
SEV.80.80.40.4.51D	4,9/4	10,2	DN 80	DN 80	1460	143	96047797[B]	**3043,00**
SEV.80.80.40.2.51D	4,8/4	8,7	DN 80	DN 80	2925	131	96047829[B]	**3667,00**
SEV.80.80.60.2.51D	7,1/6	14,2	DN 80	DN 80	2945	141	96047845[B]	**3974,00**
SEV.80.80.75.2.51D	8,9/7,5	16,5	DN 80	DN 80	2940	142	96047861[B]	**5038,00**
SEV.80.80.92.2.51D	10,5/9,2	18,8	DN 80	DN 80	2935	190	96047207[B]	**5292,00**
SEV.80.80.110.2.51D	12,6/11	22,7	DN 80	DN 80	2935	195	96047877[A]	**5305,00**
SEV.80.100.11.4.50D	1,5/1,1	2,9	DN 100	DN 80	1440	94	96780674	**2597,00**
SEV.80.100.13.4.50D	1,8/1,3	3,9	DN 100	DN 80	1440	102	96780676	**2642,00**
SEV.80.100.15.4.50D	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 80	1435	102	96780678	**2673,00**
SEV.80.100.22.4.50D	2,9/2,2	6	DN 100	DN 80	1445	105	96780680	**2874,00**
SEV.80.100.40.4.51D	4,9/4	10,2	DN 100	DN 80	1460	142	96780682	**3089,00**
SEV.80.100.40.2.51D	4,8/4	8,7	DN 100	DN 80	2925	133	96780684	**3712,00**
SEV.80.100.60.2.51D	7,1/6	14,2	DN 100	DN 80	2945	143	96780686	**4019,00**
SEV.80.100.75.2.51D	8,9/7,5	16,5	DN 100	DN 80	2940	144	96780688	**5083,00**
SEV.80.100.92.2.51D	10,5/9,2	18,8	DN 100	DN 80	2935	191	96780690	**5338,00**
SEV.80.100.110.2.51D	12,6/11	22,7	DN 100	DN 80	2935	196	96780692	**5348,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сенсорная версия с дополнительными датчиками: датчик WIO контроля воды в масляной камере, датчик Pt 1000 в обмотке статора, реле влажности в нижней части электродвигателя.

Требуется шкаф управления с модулем IO 113 на каждый насос.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.11.A.4.50D	1,5/1,1	2,9	DN 80	DN 80	1440	95	96177659	**3382,00**
SEV.80.80.11.A.EX.4.50D	1,5/1,1	2,9	DN 80	DN 80	1440	95	96177703	**3620,00**
SEV.80.80.13.A.4.50D	1,8/1,3	3,9	DN 80	DN 80	1440	103	96177660	**3440,00**
SEV.80.80.13.A.EX.4.50D	1,8/1,3	3,9	DN 80	DN 80	1440	103	96177704	**3680,00**
SEV.80.80.15.A.4.50D	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 80	1435	103	96177661	**3472,00**
SEV.80.80.15.A.EX.4.50D	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 80	1435	103	96177705	**3731,00**
SEV.80.80.22.A.4.50D	2,9/2,2	6	DN 80	DN 80	1445	106	96177662	**3517,00**
SEV.80.80.22.A.EX.4.50D	2,9/2,2	6	DN 80	DN 80	1445	106	96177706	**3824,00**
SEV.80.80.40.A.4.51D	4,9/4	10	DN 80	DN 80	1460	143	96177663	**3920,00**
SEV.80.80.40.A.EX.4.51D	4,9/4	10	DN 80	DN 80	1460	143	96177707	**4522,00**
SEV.80.80.40.A.2.51D	4,8/4	8,7	DN 80	DN 80	2925	131	96177664	**4610,00**
SEV.80.80.40.A.EX.2.51D	4,8/4	8,7	DN 80	DN 80	2925	131	96177708	**4773,00**
SEV.80.80.60.A.2.51D	7,1/6	14,2	DN 80	DN 80	2945	141	96177665	**4957,00**
SEV.80.80.60.A.EX.2.51D	7,1/6	14,2	DN 80	DN 80	2945	141	96177709	**5478,00**
SEV.80.80.75.A.2.51D	8,9/7,5	16,5	DN 80	DN 80	2940	142	96177666	**6127,00**
SEV.80.80.75.A.EX.2.51D	8,9/7,5	16,5	DN 80	DN 80	2940	142	96177710	**6701,00**
SEV.80.80.92.A.2.51D	10,5/9,2	18,8	DN 80	DN 80	2935	190	96177667	**6384,00**
SEV.80.80.92.A.EX.2.51D	10,5/9,2	18,8	DN 80	DN 80	2935	190	96177711	**6934,00**
SEV.80.80.110.A.2.51D	12,6/11	22,7	DN 80	DN 80	2935	195	96177668	**6766,00**
SEV.80.80.110.A.EX.2.51D	12,6/11	22,7	DN 80	DN 80	2935	195	96177712	**6842,00**
SEV.80.100.11.A.4.50D	1,5/1,1	2,9	DN 100	DN 80	1440	94	96780694	**3439,00**
SEV.80.100.11.A.EX.4.50D	1,5/1,1	2,9	DN 100	DN 80	1440	94	96780734	**3679,00**
SEV.80.100.13.A.4.50D	1,8/1,3	3,9	DN 100	DN 80	1440	102	96780696	**3481,00**
SEV.80.100.13.A.EX.4.50D	1,8/1,3	3,9	DN 100	DN 80	1440	102	96780736	**3721,00**
SEV.80.100.15.A.4.50D	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 80	1435	102	96780698	**3513,00**
SEV.80.100.15.A.EX.4.50D	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 80	1435	102	96780738	**3772,00**
SEV.80.100.22.A.4.50D	2,9/2,2	6	DN 100	DN 80	1445	105	96780700	**3576,00**
SEV.80.100.22.A.EX.4.50D	2,9/2,2	6	DN 100	DN 80	1445	105	96780740	**3868,00**
SEV.80.100.40.A.4.51D	4,9/4	10	DN 100	DN 80	1460	142	96780702	**3983,00**
SEV.80.100.40.A.EX.4.51D	4,9/4	10	DN 100	DN 80	1460	142	96780742	**4565,00**
SEV.80.100.40.A.2.51D	4,8/4	8,7	DN 100	DN 80	2925	133	96780704	**4653,00**
SEV.80.100.40.A.EX.2.51D	4,8/4	8,7	DN 100	DN 80	2925	133	96780744	**4762,00**
SEV.80.100.60.A.2.51D	7,1/6	14,2	DN 100	DN 80	2945	143	96780706	**5001,00**
SEV.80.100.60.A.EX.2.51D	7,1/6	14,2	DN 100	DN 80	2945	143	96780746	**5493,00**
SEV.80.100.75.A.2.51D	8,9/7,5	16,5	DN 100	DN 80	2940	144	96780708	**6167,00**
SEV.80.100.75.A.EX.2.51D	8,9/7,5	16,5	DN 100	DN 80	2940	144	96780748	**6745,00**
SEV.80.100.92.A.2.51D	10,5/9,2	18,8	DN 100	DN 80	2935	191	96780710	**6430,00**
SEV.80.100.92.A.EX.2.51D	10,5/9,2	18,8	DN 100	DN 80	2935	191	96780750	**6976,00**
SEV.80.100.110.A.2.51D	12,6/11	22,7	DN 100	DN 80	2935	196	96780712	**6439,00**
SEV.80.100.110.A.EX.2.51D	12,6/11	22,7	DN 100	DN 80	2935	196	96780752	**6885,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Насос с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.11.4.50D.Q	1,5/1,1	2,9	DN 80	DN 80	1440	95	97637756	**2646,00**
SEV.80.80.13.4.50D.Q	1,8/1,3	3,9	DN 80	DN 80	1440	103	97637757	**2691,00**
SEV.80.80.15.4.50D.Q	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 80	1435	103	97637758	**2725,00**
SEV.80.80.22.4.50D.Q	2,9/2,2	6	DN 80	DN 80	1445	106	97637759	**2819,00**
SEV.80.80.40.2.51D.Q	4,8/4	10,2	DN 80	DN 80	2925	131	97637760	**3774,00**
SEV.80.80.40.4.51D.Q	4,9/4	8,7	DN 80	DN 80	1460	131	97637761	**3845,00**
SEV.80.80.60.2.51D.Q	7,1/6	14,2	DN 80	DN 80	2945	141	97637762	**4154,00**
SEV.80.80.75.2.51D.Q	8,9/7,5	16,5	DN 80	DN 80	2940	142	97637763	**5230,00**
SEV.80.80.92.2.51D.Q	10,5/9,2	18,8	DN 80	DN 80	2935	190	97637764	**5535,00**
SEV.80.80.110.2.51D.Q	12,6/11	22,7	DN 80	DN 80	2935	195	97637765	**5546,00**
SEV.80.100.11.4.50D.Q	1,5/1,1	2,9	DN 100	DN 80	1440	94	97637766	**2691,00**
SEV.80.100.13.4.50D.Q	1,8/1,3	3,9	DN 100	DN 80	1440	102	97637767	**2735,00**
SEV.80.100.15.4.50D.Q	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 80	1435	102	97637768	**2768,00**
SEV.80.100.22.4.50D.Q	2,9/2,2	6	DN 100	DN 80	1445	105	97637769	**2864,00**
SEV.80.100.40.2.51D.Q	4,8/4	10,2	DN 100	DN 80	2925	142	97637770	**3520,00**
SEV.80.100.40.4.51D.Q	4,9/4	8,7	DN 100	DN 80	1460	133	97637771	**3925,00**
SEV.80.100.60.2.51D.Q	7,1/6	14,2	DN 100	DN 80	2945	143	97637772	**4237,00**
SEV.80.100.75.2.51D.Q	8,9/7,5	16,5	DN 100	DN 80	2940	144	97637773	**5320,00**
SEV.80.100.92.2.51D.Q	10,5/9,2	18,8	DN 100	DN 80	2935	191	97637774	**5631,00**
SEV.80.100.110.2.51D.Q	12,6/11	22,7	DN 100	DN 80	2935	196	97637775	**5645,00**

Насос полностью из нержавеющей стали: рабочее колесо, корпус насоса, крышка электродвигателя из стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.11.4.50D.R	1,5/1,1	2,9	DN 80	DN 80	1440	95	96889323	**7889,00**
SEV.80.80.13.4.50D.R	1,8/1,3	3,9	DN 80	DN 80	1440	103	96889324	**7936,00**
SEV.80.80.15.4.50D.R	2,1/1,5	4,2	DN 80	DN 80	1435	103	96889325	**8016,00**
SEV.80.80.22.4.50D.R	2,9/2,2	6	DN 80	DN 80	1445	106	96889326	**8080,00**
SEV.80.80.40.4.51D.R	4,9/4	10,2	DN 80	DN 80	2925	143	96889327	**11171,00**
SEV.80.80.40.2.51D.R	4,8/4	8,7	DN 80	DN 80	1460	131	96889328	**10113,00**
SEV.80.80.60.2.51D.R	7,1/6	14,2	DN 80	DN 80	2945	141	96889329	**10140,00**
SEV.80.80.75.2.51D.R	8,9/7,5	16,5	DN 80	DN 80	2940	142	96889330	**10315,00**
SEV.80.80.92.2.51D.R	10,5/9,2	18,8	DN 80	DN 80	2935	190	96889331	**12379,00**
SEV.80.80.110.2.51D.R	12,6/11	22,7	DN 80	DN 80	2935	195	96889332	**12398,00**
SEV.80.100.11.4.50D.R	1,5/1,1	2,9	DN 100	DN 80	1440	94	96889333	**7889,00**
SEV.80.100.13.4.50D.R	1,8/1,3	3,9	DN 100	DN 80	1440	102	96889334	**7936,00**
SEV.80.100.15.4.50D.R	2,1/1,5	4,2	DN 100	DN 80	1435	102	96889335	**8016,00**
SEV.80.100.22.4.50D.R	2,9/2,2	6	DN 100	DN 80	1445	105	96889336	**8080,00**
SEV.80.100.40.4.51D.R	4,9/4	10,2	DN 100	DN 80	2925	142	96889337	**11171,00**
SEV.80.100.40.2.51D.R	4,8/4	8,7	DN 100	DN 80	1460	133	96889338	**10113,00**
SEV.80.100.60.2.51D.R	7,1/6	14,2	DN 100	DN 80	2945	143	96889339	**10140,00**
SEV.80.100.75.2.51D.R	8,9/7,5	16,5	DN 100	DN 80	2940	144	96889340	**10315,00**
SEV.80.100.92.2.51D.R	10,5/9,2	18,8	DN 100	DN 80	2935	191	96889341	**12379,00**
SEV.80.100.110.2.51D.R	12,6/11	22,7	DN 100	DN 80	2935	196	96889342	**12398,00**

Погружные насосы SEV.100 для водоотведения и канализации

Монтаж – стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной, сухой вертикальный, сухой горизонтальный. Рабочее колесо вихревое. Свободный проход 100 мм. Максимальное число пусков в час – 20. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке.

Перекачиваемая жидкость: Дренажные, поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями в муниципальных сетях).

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 1 часа, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части), кожух электродвигателя нержавеющая сталь 1.4301. Варианты исполнения: рабочее колесо нержавеющая сталь 1.4408 (исполнение Q), рабочее колесо и корпус нержавеющая сталь 1.4408 (исполнение S), все детали проточной части нержавеющая сталь 1.4408 (исполнение R).

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Во взрывозащищенном исполнении допускается только сенсорная версия SE1, SEV.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.100.100.30.4.50D	3,7/3	8,0	DN 100	DN 100	1455	133	96047893	**3365,00**
SEV.100.100.40.4.51D	4,9/4	10,2	DN 100	DN 100	1460	141	96047925	**3592,00**
SEV.100.100.55.4.51D	6,5/5,5	13,8	DN 100	DN 100	1455	146	96047941	**4309,00**
SEV.100.100.75.4.51D	9/7,5	17,7	DN 100	DN 100	1455	190	96047957[B]	**5227,00**

Сенсорная версия с дополнительными датчиками: датчик WIO контроля воды в масляной камере, датчик Pt 1000 в обмотке статора, реле влажности в нижней части электродвигателя.

Требуется шкаф управления с модулем IO 113 на каждый насос.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.100.100.30.A.4.50D	3,7/3	8,0	DN 100	DN 100	1455	133	96177669	**4200,00**
SEV.100.100.30.A.EX.4.50D	3,7/3	8,0	DN 100	DN 100	1455	133	96177713	**4643,00**
SEV.100.100.40.A.4.51D	4,9/4	10,2	DN 100	DN 100	1460	141	96177670	**4435,00**
SEV.100.100.40.A.EX.4.51D	4,9/4	10,2	DN 100	DN 100	1460	141	96177714	**4900,00**
SEV.100.100.55.A.4.51D	6,5/5,5	13,8	DN 100	DN 100	1455	146	96177671	**5228,00**
SEV.100.100.55.A.EX.4.51D	6,5/5,5	13,8	DN 100	DN 100	1455	146	96177715	**5646,00**
SEV.100.100.75.A.4.51D	9/7,5	17,7	DN 100	DN 100	1455	190	96177672	**6217,00**
SEV.100.100.75.A.EX.4.51D	9/7,5	17,7	DN 100	DN 100	1455	190	96177716	**6708,00**

Насос с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.100.100.30.4.50D.Q	3,7/3	8,0	DN 100	DN 100	1455	133	97637776	**3626,00**
SEV.100.100.40.4.51D.Q	4,9/4	10,2	DN 100	DN 100	1460	141	97637777	**3856,00**
SEV.100.100.55.4.51D.Q	6,5/5,5	13,8	DN 100	DN 100	1455	146	97637778	**4621,00**
SEV.100.100.75.4.51D.Q	9/7,5	17,7	DN 100	DN 100	1455	190	97637779	**5586,00**

Насос полностью из нержавеющей стали: рабочее колесо, корпус насоса, крышка электродвигателя из стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Всасывающий патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.100.100.30.4.50D.R	3,7/3	8,0	DN 100	DN 100	1455	133	96889343	**9966,00**
SEV.100.100.40.4.51D.R	4,9/4	10,2	DN 100	DN 100	1460	141	96889344	**10134,00**
SEV.100.100.55.4.51D.R	6,5/5,5	13,8	DN 100	DN 100	1455	146	96889345	**10326,00**
SEV.100.100.75.4.51D.R	9/7,5	17,7	DN 100	DN 100	1455	190	96889346	**13871,00**

EX – взрывозащищенное исполнение.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Устройства контроля

Предназначены для монтажа в шкафу управления насосами в сенсорной версии с датчиками WIO и Pt 1000.

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Модуль IO 113	Требуется один модуль на каждый насос.	98097391[A]	**751,00**

Примечание. Рекомендуется применение шкафа управления GRUNDFOS Control DC с устройствами контроля.

Перечень дополнительных опций. Стоимость – по запросу. № продукта при заказе.

SL1.50 (до 1,5 кВт), SLV.65 (до 1,5 кВт)

1. Стандартный кабель длиной 15, 20, 25, 30, 40, 50 м.
2. Экранированный кабель длиной 15, 20, 25, 30, 40 м.
3. Уплотнительные кольца из FKM (стандартное исполнение – NBR), рекомендуются при перекачке воды с нефтепродуктами.
4. Керамическое покрытие рабочего колеса и внутренней поверхности корпуса насоса (для увеличения износостойкости при большой концентрации абразивных включений).
5. Покраска наружных поверхностей в черный, красный, иной цвет.
6. Покрытие наружных поверхностей увеличенной толщины 300 или 450 мкм.
7. Защитный чехол кабеля длиной 5 м, термоусадочный мягкий пластик, для защиты от нефтепродуктов и агрессивных примесей.
8. Термисторы PTC (вместо стандартных биметаллических термодатчиков Klixon).
9. Специальная или дополнительная заводская табличка.
10. Реле влажности в нижней части электродвигателя.
11. Кольцо щелевого уплотнения с покрытием карбид вольфрама (для сред с повышенным содержанием абразивных включений) – для SL1.
12. Протокол заводских испытаний.

SL1.80, SL1.100, SLV.80, SLV.100 (до 11 кВт), SL1.50 (2,2-4 кВт), SLV.65 (2,2-4 кВт), SE1, SEV

1. Стандартный кабель длиной 15, 20, 25, 30, 40 м (для отдельных позиций также 50 м).
2. Экранированный кабель длиной 15, 20, 25, 30, 40 м.
3. Исполнение из нержавеющей стали (для SLV, SEV):
   - рабочее колесо из стали 1.4408 (исполнение Q) – для SLV, SEV;
   - рабочее колесо, корпус насоса из стали 1.4408 (исполнение S) – для SEV;
   - рабочее колесо, корпус насоса, верхняя крышка из стали 1.4408 (исполнение R) – для SEV;
   - рабочее колесо из дуплексной стали 1.4517 – для SLV, SEV;
   - рабочее колесо, корпус насоса, верхняя крышка из дуплексной стали 1.4517 (исполнение D) – для SEV.
4. Уплотнительные кольца из FKM (стандартное исполнение – NBR), рекомендуются при перекачке воды с нефтепродуктами.
5. Керамическое покрытие рабочего колеса и внутренней поверхности корпуса насоса (для увеличения износостойкости при большой концентрации абразивных включений).
6. Покраска наружных поверхностей в черный, красный, иной цвет.
7. Покрытие наружных поверхностей увеличенной толщины 300 или 450 мкм.
8. Защитный чехол кабеля длиной 5 м, термоусадочный мягкий пластик, для защиты от нефтепродуктов и агрессивных примесей.
9. Термисторы PTC (вместо стандартных биметаллических термодатчиков Klixon).
10. Обрезка рабочего колеса для получения требуемой рабочей точки (только для SLV, SEV).
11. Специальная или дополнительная заводская табличка.
12. Узел торцевого уплотнения «Back Flow» для перекачки воды с большим содержанием абразивных включений – для SLV, SEV.
13. Кольцо щелевого уплотнения с покрытием карбид вольфрама (для сред с повышенным содержанием абразивных включений) – для SL1, SE1.
14. Протокол заводских испытаний.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Насосы для сточных вод, водозабора из открытых источников, циркуляции воды в технологических процессах

Широкий рабочий диапазон

Закрытый кожух охлаждения, заполненный гликолем (SE)

Рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4408 (исполнение «Q»)

Исполнение насосов как с кожухом охлаждения, так и без него

Новинка: рабочее колесо с направляющей лопастью на всасывании. Материал – белый (хромистый) чугун. Только для исполнения с открытым рабочим колесом Open S-Tube (опция)

«Сухой» или погружной способы монтажа

Рабочее колесо вихревое SuperVortex, одноканальное S-Tube или двухканальное Dual S-Tube

Различные системы защиты и контроля

Новинка: открытое рабочее колесо Open S-Tube

Класс изоляции H

Система SmartTrim обеспечивает лёгкую и быструю регулировку зазора рабочего колеса, поддерживая высокий КПД насоса в течение всего срока службы

Электродвигатели класса энергоэффективности IE3*

Система защиты торцевых уплотнений от повышенного износа

* IE3 класс энергоэффективности в соответствии с требованиями EuP motor directive.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Погружные насосы SL

Монтаж - стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной. Виды рабочих колес: одноканальное «S-Tube» (SL1); двухканальное "DUAL S-TUBE" (SL2); вихревое (SLV); открытое рабочее колесо "Open S-Tube" (SL). Максимальное число пусков в час – 20. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке, реле влажности в верхней и в нижней части электродвигателя. Дополнительные устройства защиты – по запросу. У насосов с напорным патрубком DN250 и DN300 фланец с клыками для направляющих труб входит в комплект поставки насоса, в состав автоматической трубной муфты не входит.

Перекачиваемая жидкость: Неочищенные поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями) в муниципальных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части). Исполнение Q: рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4408 (316/351). Опция: белый (хромистый) чугун, только для исполнения с открытым рабочим колесом Open S-Tube.

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: H.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхвысокий напор (S)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube — Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.75.100.130.2.52S.S.N.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	271	99622471	**5586,00**
SL1.75.100.130.2.52S.S.EX.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	271	99775846	**7497,00**
SL1.75.100.150.2.52S.S.N.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	271	99775861	**5959,00**
SL1.75.100.150.2.52S.S.EX.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	271	99775863	**7870,00**
SL1.75.100.170.2.52S.S.N.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	276	99622494	**6330,00**
SL1.75.100.170.2.52S.S.EX.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	276	99775884	**8242,00**
SL1.75.100.185.2.52S.S.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	279	99775900	**6702,00**
SL1.75.100.185.2.52S.S.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	279	99775913	**8615,00**
SL1.80.100.200.2.52S.S.N.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	289	99775930	**7076,00**
SL1.80.100.200.2.52S.S.EX.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	289	99775943	**8987,00**
SL1.80.100.220.2.52S.S.N.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	289	99760514	**7448,00**
SL1.80.100.220.2.52S.S.EX.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	289	99775959	**9359,00**
SL1.80.100.240.2.52S.S.N.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	287	99775974	**7821,00**
SL1.80.100.240.2.52S.S.EX.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	287	99775977	**9732,00**
SL1.80.100.265.2.52S.S.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	291	99622499	**8193,00**
SL1.80.100.265.2.52S.S.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	291	99659889	**10104,00**

Сверхвысокий напор (S). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube — Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.75.100.130.2.52S.S.Q.N.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	271	99775852	**6641,00**
SL1.75.100.130.2.52S.S.Q.EX.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	271	99775855	**8553,00**
SL1.75.100.150.2.52S.S.Q.N.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	271	99775871	**7014,00**
SL1.75.100.150.2.52S.S.Q.EX.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	271	99775874	**8925,00**
SL1.75.100.170.2.52S.S.Q.N.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	276	99775891	**7386,00**
SL1.75.100.170.2.52S.S.Q.EX.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	276	99775894	**9297,00**
SL1.75.100.185.2.52S.S.Q.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	279	99775919	**7759,00**
SL1.75.100.185.2.52S.S.Q.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	279	99775922	**9670,00**
SL1.80.100.200.2.52S.S.Q.N.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	289	99775949	**8131,00**
SL1.80.100.200.2.52S.S.Q.EX.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	289	99775952	**10042,00**
SL1.80.100.220.2.52S.S.Q.N.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	289	99775965	**8503,00**
SL1.80.100.220.2.52S.S.Q.EX.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	289	99775968	**10414,00**
SL1.80.100.240.2.52S.S.Q.N.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	287	99775983	**8876,00**
SL1.80.100.240.2.52S.S.Q.EX.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	287	99775986	**10787,00**
SL1.80.100.265.2.52S.S.Q.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	291	99776010	**9248,00**
SL1.80.100.265.2.52S.S.Q.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	291	99776013	**11159,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сверхвысокий напор (S)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube"

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL.100.130.2.52S.S.N.51D.A	15/13	27	DN100	2973	269	99769397	**5697,00**
SL.100.130.2.52S.S.EX.51D.A	15/13	27	DN100	2973	269	99965249	**7608,00**
SL.100.150.2.52S.S.N.51D.A	17/15	30	DN100	2966	270	99965274	**6077,00**
SL.100.150.2.52S.S.EX.51D.A	17/15	30	DN100	2966	270	99965277	**7986,00**
SL.100.170.2.52S.S.N.51D.A	19/17	34	DN100	2969	278	99769399	**6456,00**
SL.100.170.2.52S.S.EX.51D.A	19/17	34	DN100	2969	278	99965295	**8367,00**
SL.100.185.2.52S.S.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	2964	278	99965313	**6836,00**
SL.100.185.2.52S.S.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	2964	278	99965316	**8746,00**
SL.100.200.2.52S.S.N.51D.A	23/20	39	DN100	2968	283	99965333	**7215,00**
SL.100.200.2.52S.S.EX.51D.A	23/20	39	DN100	2968	283	99965336	**9127,00**
SL.100.220.2.52S.S.N.51D.A	25/22	43	DN100	2963	283	99769400	**7596,00**
SL.100.220.2.52S.S.EX.51D.A	25/22	43	DN100	2963	283	99965364	**9507,00**
SL.100.240.2.52S.S.N.51D.A	27/24	51	DN100	2971	285	99965401	**7976,00**
SL.100.240.2.52S.S.EX.51D.A	27/24	51	DN100	2971	285	99965435	**9886,00**
SL.100.265.2.52S.S.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	2967	286	99769401	**8355,00**
SL.100.265.2.52S.S.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	2967	285	99965380	**10267,00**

Сверхвысокий напор (S). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube"

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL.100.130.2.52S.S.Q.N.51D.A	15/13	27	DN100	2973	270	99769457	**6757,00**
SL.100.130.2.52S.S.Q.EX.51D.A	15/13	27	DN100	2973	270	99965267	**8668,00**
SL.100.150.2.52S.S.Q.N.51D.A	17/15	30	DN100	2966	270	99965283	**7138,00**
SL.100.150.2.52S.S.Q.EX.51D.A	17/15	30	DN100	2966	270	99965286	**9049,00**
SL.100.170.2.52S.S.Q.N.51D.A	19/17	34	DN100	2969	278	99965303	**7518,00**
SL.100.170.2.52S.S.Q.EX.51D.A	19/17	34	DN100	2969	278	99965306	**9428,00**
SL.100.185.2.52S.S.Q.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	2964	278	99965323	**7897,00**
SL.100.185.2.52S.S.Q.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	2964	278	99965326	**9809,00**
SL.100.200.2.52S.S.Q.N.51D.A	23/20	39	DN100	2968	283	99965353	**8278,00**
SL.100.200.2.52S.S.Q.EX.51D.A	23/20	39	DN100	2968	283	99965356	**10187,00**
SL.100.220.2.52S.S.Q.N.51D.A	25/22	43	DN100	2963	284	99769458	**8656,00**
SL.100.220.2.52S.S.Q.EX.51D.A	25/22	43	DN100	2963	284	99965372	**10567,00**
SL.100.240.2.52S.S.Q.N.51D.A	27/24	51	DN100	2971	286	99965448	**9036,00**
SL.100.240.2.52S.S.Q.EX.51D.A	27/24	51	DN100	2971	286	99965454	**10948,00**
SL.100.265.2.52S.S.Q.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	2967	286	99769459	**9416,00**
SL.100.265.2.52S.S.Q.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	2967	286	99965388	**11327,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.85.100.100.4.52H.S.N.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	297	99760533	**6702,00**
SL1.85.100.100.4.52H.S.EX.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	297	99776021	**8615,00**
SL1.85.100.110.4.52H.S.N.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	302	99760535	**7076,00**
SL1.85.100.110.4.52H.S.EX.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	302	99776055	**8987,00**
SL1.85.100.130.4.52H.S.N.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	315	99776089	**7448,00**
SL1.85.100.130.4.52H.S.EX.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	315	99776092	**9359,00**
SL1.85.100.150.4.52H.S.N.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	328	99760565	**7821,00**
SL1.85.100.150.4.52H.S.EX.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	328	99776129	**9732,00**
SL1.85.150.100.4.52H.S.N.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	291	99622500	**6702,00**
SL1.85.150.100.4.52H.S.EX.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	291	99776038	**8615,00**
SL1.85.150.110.4.52H.S.N.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	296	99776071	**7076,00**
SL1.85.150.110.4.52H.S.EX.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	296	99776074	**8987,00**
SL1.85.150.130.4.52H.S.N.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	308	99776108	**7448,00**
SL1.85.150.130.4.52H.S.EX.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	308	99776111	**9359,00**
SL1.85.150.150.4.52H.S.N.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	309	99776175	**7821,00**
SL1.85.150.150.4.52H.S.EX.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	309	99622501	**9732,00**
SL1.85.100.170.4.52H.S.N.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	315	99776212	**8193,00**
SL1.85.100.170.4.52H.S.EX.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	315	99776235	**10104,00**
SL1.85.100.185.4.52H.S.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	317	99776290	**8565,00**
SL1.85.100.185.4.52H.S.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	317	99776314	**10476,00**
SL1.95.100.200.4.52H.S.N.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	317	99776348	**8938,00**
SL1.95.100.200.4.52H.S.EX.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	317	99776352	**10849,00**
SL1.95.100.220.4.52H.S.N.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	330	99760566	**9310,00**
SL1.95.100.220.4.52H.S.EX.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	330	99776399	**11221,00**
SL1.85.150.170.4.52H.S.N.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	307	99776270	**8193,00**
SL1.85.150.170.4.52H.S.EX.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	307	99776273	**10104,00**
SL1.85.150.185.4.52H.S.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	309	99776330	**8565,00**
SL1.85.150.185.4.52H.S.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	309	99776333	**10476,00**
SL1.95.150.200.4.52H.S.N.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	309	99776367	**8938,00**
SL1.95.150.200.4.52H.S.EX.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	309	99776370	**10849,00**
SL1.95.150.220.4.52H.S.N.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	310	99760567	**9310,00**
SL1.95.150.220.4.52H.S.EX.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	310	99776425	**11221,00**

Высокий напор (H). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.85.100.100.4.52H.S.Q.N.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	297	99776027	**8272,00**
SL1.85.100.100.4.52H.S.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	297	99776030	**10183,00**
SL1.85.100.110.4.52H.S.Q.N.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	302	99776061	**8645,00**
SL1.85.100.110.4.52H.S.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	302	99776065	**10556,00**
SL1.85.100.130.4.52H.S.Q.N.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	315	99776098	**9017,00**
SL1.85.100.130.4.52H.S.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	315	99776101	**10928,00**
SL1.85.100.150.4.52H.S.Q.N.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	328	99776156	**9389,00**
SL1.85.100.150.4.52H.S.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	328	99776159	**11300,00**
SL1.85.150.100.4.52H.S.Q.N.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	291	99776044	**8272,00**
SL1.85.150.100.4.52H.S.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	291	99776047	**10183,00**
SL1.85.150.110.4.52H.S.Q.N.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	296	99776080	**8645,00**
SL1.85.150.110.4.52H.S.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	296	99776083	**10556,00**
SL1.85.150.130.4.52H.S.Q.N.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	308	99776117	**9017,00**
SL1.85.150.130.4.52H.S.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	308	99776120	**10928,00**
SL1.85.150.150.4.52H.S.Q.N.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	309	99776203	**9389,00**
SL1.85.150.150.4.52H.S.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	309	99776206	**11300,00**

Сверхвысокий напор (H). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351) Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.85.100.170.4.52H.S.Q.N.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	315	99776241	**9762,00**
SL1.85.100.170.4.52H.S.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	315	99776264	**11673,00**
SL1.85.100.185.4.52H.S.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	317	99776321	**10134,00**
SL1.85.100.185.4.52H.S.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	317	99776324	**12045,00**
SL1.95.100.200.4.52H.S.Q.N.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	317	99776358	**10506,00**
SL1.95.100.200.4.52H.S.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	317	99776361	**12417,00**
SL1.95.100.220.4.52H.S.Q.N.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	330	99776415	**10879,00**
SL1.95.100.220.4.52H.S.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	330	99776418	**12790,00**
SL1.85.150.170.4.52H.S.Q.N.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	307	99776280	**9762,00**
SL1.85.150.170.4.52H.S.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	307	99776283	**11673,00**
SL1.85.150.185.4.52H.S.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	309	99776339	**10134,00**
SL1.85.150.185.4.52H.S.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	309	99776342	**12045,00**
SL1.95.150.200.4.52H.S.Q.N.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	309	99776378	**10506,00**
SL1.95.150.200.4.52H.S.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	309	99776381	**12417,00**
SL1.95.150.220.4.52H.S.Q.N.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	310	99776432	**10879,00**
SL1.95.150.220.4.52H.S.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	310	99776436	**12790,00**

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube" Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL.100.100.4.52H.S.N.51D.A	12/10	23	DN100	1482	305	99769438	**6836,00**
SL.100.100.4.52H.S.EX.51D.A	12/10	23	DN100	1482	305	99958909	**8746,00**
SL.100.110.4.52H.S.N.51D.A	13/11	24	DN100	1481	305	99769439	**7215,00**
SL.100.110.4.52H.S.EX.51D.A	13/11	24	DN100	1481	304	99958960	**9127,00**
SL.100.130.4.52H.S.N.51D.A	15/13	28	DN100	1483	317	99958994	**7596,00**
SL.100.130.4.52H.S.EX.51D.A	15/13	28	DN100	1483	317	99958997	**9507,00**
SL.100.150.4.52H.S.N.51D.A	17/15	31	DN100	1480	317	99769440	**7976,00**
SL.100.150.4.52H.S.EX.51D.A	17/15	31	DN100	1480	317	99959032	**9886,00**
SL.100.170.4.52H.S.N.51D.A	19/17	39	DN100	1480	325	99959075	**8355,00**
SL.100.170.4.52H.S.EX.51D.A	19/17	39	DN100	1480	324	99959078	**10267,00**
SL.100.185.4.52H.S.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	1479	325	99959111	**8735,00**
SL.100.185.4.52H.S.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	1479	325	99959115	**10645,00**
SL.100.200.4.52H.S.N.51D.A	23/20	43	DN100	1478	325	99959150	**9114,00**
SL.100.200.4.52H.S.EX.51D.A	23/20	43	DN100	1478	325	99959153	**11026,00**
SL.100.220.4.52H.S.N.51D.A	25/22	45	DN100	1476	328	99769441	**9495,00**
SL.100.220.4.52H.S.EX.51D.A	25/22	45	DN100	1476	328	99959199	**11406,00**
SL.150.100.4.52H.S.N.51D.A	12/10	23	DN150	1482	299	99769442	**6836,00**
SL.150.100.4.52H.S.EX.51D.A	12/10	23	DN150	1482	299	99958942	**8746,00**
SL.150.110.4.52H.S.N.51D.A	13/11	24	DN150	1481	298	99958975	**7215,00**
SL.150.110.4.52H.S.EX.51D.A	13/11	24	DN150	1481	298	99958978	**9127,00**
SL.150.130.4.52H.S.N.51D.A	15/13	28	DN150	1483	311	99959012	**7596,00**
SL.150.130.4.52H.S.EX.51D.A	15/13	28	DN150	1483	311	99959015	**9507,00**
SL.150.150.4.52H.S.N.51D.A	17/15	31	DN150	1480	311	99959047	**7976,00**
SL.150.150.4.52H.S.EX.51D.A	17/15	31	DN150	1480	311	99959050	**9886,00**
SL.150.170.4.52H.S.N.51D.A	19/17	39	DN150	1480	316	99959093	**8355,00**
SL.150.170.4.52H.S.EX.51D.A	19/17	39	DN150	1480	316	99959095	**10267,00**
SL.150.185.4.52H.S.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	317	99959131	**8735,00**
SL.150.185.4.52H.S.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	317	99959135	**10645,00**
SL.150.200.4.52H.S.N.51D.A	23/20	43	DN150	1478	317	99959178	**9114,00**
SL.150.200.4.52H.S.EX.51D.A	23/20	43	DN150	1478	317	99959181	**11026,00**
SL.150.220.4.52H.S.N.51D.A	25/22	45	DN150	1476	320	99769453	**9495,00**
SL.150.220.4.52H.S.EX.51D.A	25/22	45	DN150	1476	320	99959215	**11406,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Высокий напор (H). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube"

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL.100.100.4.52H.S.Q.N.51D.A	12/10	23	DN100	1482	306	99769461	**8412,00**
SL.100.100.4.52H.S.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN100	1482	306	99958934	**10323,00**
SL.100.110.4.52H.S.Q.N.51D.A	13/11	24	DN100	1481	306	99769462	**8792,00**
SL.100.110.4.52H.S.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN100	1481	306	99958968	**10703,00**
SL.100.130.4.52H.S.Q.N.51D.A	15/13	28	DN100	1483	318	99959003	**9172,00**
SL.100.130.4.52H.S.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN100	1483	318	99959006	**11084,00**
SL.100.150.4.52H.S.Q.N.51D.A	17/15	31	DN100	1480	319	99959038	**9552,00**
SL.100.150.4.52H.S.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN100	1480	319	99959041	**11463,00**
SL.100.170.4.52H.S.Q.N.51D.A	19/17	39	DN100	1480	326	99959084	**9932,00**
SL.100.170.4.52H.S.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN100	1480	326	99959087	**11843,00**
SL.100.185.4.52H.S.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	1479	327	99959122	**10312,00**
SL.100.185.4.52H.S.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	1479	326	99959125	**12223,00**
SL.100.200.4.52H.S.Q.N.51D.A	23/20	43	DN100	1478	327	99959159	**10691,00**
SL.100.200.4.52H.S.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN100	1478	327	99959162	**12602,00**
SL.100.220.4.52H.S.Q.N.51D.A	25/22	45	DN100	1476	329	99769463	**11071,00**
SL.100.220.4.52H.S.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN100	1476	329	99959207	**12981,00**
SL.150.100.4.52H.S.Q.N.51D.A	12/10	23	DN150	1482	300	99958949	**8412,00**
SL.150.100.4.52H.S.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN150	1482	300	99958952	**10323,00**
SL.150.110.4.52H.S.Q.N.51D.A	13/11	24	DN150	1481	300	99958985	**8792,00**
SL.150.110.4.52H.S.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN150	1481	300	99958988	**10703,00**
SL.150.130.4.52H.S.Q.N.51D.A	15/13	28	DN150	1483	312	99959021	**9172,00**
SL.150.130.4.52H.S.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN150	1483	312	99959024	**11084,00**
SL.150.150.4.52H.S.Q.N.51D.A	17/15	31	DN150	1480	313	99959066	**9552,00**
SL.150.150.4.52H.S.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN150	1480	313	99959069	**11463,00**
SL.150.170.4.52H.S.Q.N.51D.A	19/17	39	DN150	1480	318	99959101	**9932,00**
SL.150.170.4.52H.S.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN150	1480	318	99959105	**11843,00**
SL.150.185.4.52H.S.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	318	99959141	**10312,00**
SL.150.185.4.52H.S.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	318	99959144	**12223,00**
SL.150.200.4.52H.S.Q.N.51D.A	23/20	43	DN150	1478	319	99959187	**10691,00**
SL.150.200.4.52H.S.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN150	1478	319	99959191	**12602,00**
SL.150.220.4.52H.S.Q.N.51D.A	25/22	45	DN150	1476	321	99959221	**11071,00**
SL.150.220.4.52H.S.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN150	1476	321	99959224	**12981,00**

9

ТИПОРАЗМЕР 52 – Средний напор (M)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.110.200.100.4.52M.S.N.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	315	99776453	**8938,00**
SL1.110.200.100.4.52M.S.EX.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	315	99776456	**10849,00**
SL1.110.200.110.4.52M.S.N.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	317	99776473	**9310,00**
SL1.110.200.110.4.52M.S.EX.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	317	99776476	**11221,00**
SL1.110.200.130.4.52M.S.N.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	327	99776492	**9682,00**
SL1.110.200.130.4.52M.S.EX.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	327	99776495	**11593,00**
SL1.110.200.150.4.52M.S.N.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	328	99776521	**10055,00**
SL1.110.200.150.4.52M.S.EX.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	328	99776524	**11966,00**
SL1.110.200.170.4.52M.S.N.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	333	99776542	**10427,00**
SL1.110.200.170.4.52M.S.EX.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	333	99776545	**12338,00**
SL1.110.200.185.4.52M.S.N.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	334	99776574	**10800,00**
SL1.110.200.185.4.52M.S.EX.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	334	99776578	**12711,00**
SL1.110.200.200.4.52M.S.N.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	336	99776598	**11172,00**
SL1.110.200.200.4.52M.S.EX.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	336	99776601	**13083,00**
SL1.110.200.220.4.52M.S.N.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	337	99776633	**11544,00**
SL1.110.200.220.4.52M.S.EX.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	337	99776636	**13455,00**

Средний напор (M). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL1.110.200.100.4.52M.S.Q.N.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	315	99776463	**10621,00**
SL1.110.200.100.4.52M.S.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	315	99776466	**12532,00**
SL1.110.200.110.4.52M.S.Q.N.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	317	99776483	**10993,00**
SL1.110.200.110.4.52M.S.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	317	99776486	**12904,00**
SL1.110.200.130.4.52M.S.Q.N.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	327	99776502	**11366,00**
SL1.110.200.130.4.52M.S.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	327	99776515	**13277,00**
SL1.110.200.150.4.52M.S.Q.N.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	328	99776530	**11738,00**
SL1.110.200.150.4.52M.S.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	328	99776534	**13649,00**
SL1.110.200.170.4.52M.S.Q.N.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	333	99776563	**12110,00**
SL1.110.200.170.4.52M.S.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	333	99776566	**14021,00**
SL1.110.200.185.4.52M.S.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	334	99776586	**12483,00**
SL1.110.200.185.4.52M.S.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	334	99776590	**14394,00**
SL1.110.200.200.4.52M.S.Q.N.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	336	99776621	**12855,00**
SL1.110.200.200.4.52M.S.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	336	99776625	**14766,00**
SL1.110.200.220.4.52M.S.Q.N.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	337	99776653	**13227,00**
SL1.110.200.220.4.52M.S.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	337	99776656	**15138,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Низкий напор (L)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL2.110.250.100.4.52L.S.N.51D.A	11,6/10	23	DN250	110	1481	430	99776662	**9701,00**
SL2.110.250.100.4.52L.S.EX.51D.A	11,6/10	23	DN250	110	1481	430	99776681	**11612,00**
SL2.110.250.130.4.52L.S.N.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	442	99776699	**9885,00**
SL2.110.250.130.4.52L.S.EX.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	453	99776710	**11796,00**
SL2.110.250.150.4.52L.S.N.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	443	99776764	**10269,00**
SL2.110.250.150.4.52L.S.EX.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	454	99776776	**12180,00**
SL2.110.250.170.4.52L.S.N.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	443	99776804	**10653,00**
SL2.110.250.170.4.52L.S.EX.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	455	99776816	**12564,00**
SL2.110.250.185.4.52L.S.N.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	456	99776836	**11037,00**
SL2.110.250.185.4.52L.S.EX.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	456	99776845	**12948,00**
SL2.110.250.200.4.52L.S.N.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	457	99776885	**11420,00**
SL2.110.250.200.4.52L.S.EX.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	457	99776903	**13332,00**
SL2.110.250.220.4.52L.S.N.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	457	99776920	**11804,00**
SL2.110.250.220.4.52L.S.EX.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	457	99776929	**13715,00**

Низкий напор (L). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL2.110.250.100.4.52L.S.Q.N.51D.A	11,6/10	23	DN250	110	1481	430	99776686	**11526,00**
SL2.110.250.100.4.52L.S.Q.EX.51D.A	11,6/10	23	DN250	110	1481	430	99776695	**13437,00**
SL2.110.250.130.4.52L.S.Q.N.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	442	99776724	**11711,00**
SL2.110.250.130.4.52L.S.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	453	99776749	**13622,00**
SL2.110.250.150.4.52L.S.Q.N.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	443	99776781	**12094,00**
SL2.110.250.150.4.52L.S.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	454	99776800	**14005,00**
SL2.110.250.170.4.52L.S.Q.N.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	443	99776820	**12478,00**
SL2.110.250.170.4.52L.S.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	455	99776832	**14389,00**
SL2.110.250.185.4.52L.S.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	456	99776850	**12862,00**
SL2.110.250.185.4.52L.S.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	456	99776871	**14773,00**
SL2.110.250.200.4.52L.S.Q.N.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	457	99776907	**13247,00**
SL2.110.250.200.4.52L.S.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	457	99776915	**15158,00**
SL2.110.250.220.4.52L.S.Q.N.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	457	99776934	**13631,00**
SL2.110.250.220.4.52L.S.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	457	99776955	**15542,00**

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхнизкий напор (E)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL2.125.300.110.6.52E.S.N.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	559	99776960	**13105,00**
SL2.125.300.110.6.52E.S.EX.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	559	99776965	**15016,00**
SL2.125.300.130.6.52E.S.N.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	559	99776996	**13515,00**
SL2.125.300.130.6.52E.S.EX.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	559	99777001	**15426,00**
SL2.125.300.160.6.52E.S.N.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	599	99777023	**13926,00**
SL2.125.300.160.6.52E.S.EX.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	599	99777027	**15837,00**
SL2.125.300.180.6.52E.S.N.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	599	99777060	**14337,00**
SL2.125.300.180.6.52E.S.EX.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	599	99777064	**16248,00**

Сверхнизкий напор. Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SL2.125.300.110.6.52E.S.Q.N.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	559	99776988	**15302,00**
SL2.125.300.110.6.52E.S.Q.EX.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	559	99776984	**17213,00**
SL2.125.300.130.6.52E.S.Q.N.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	559	99777013	**15712,00**
SL2.125.300.130.6.52E.S.Q.EX.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	559	99777009	**17623,00**
SL2.125.300.160.6.52E.S.Q.N.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	599	99777050	**16123,00**
SL2.125.300.160.6.52E.S.Q.EX.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	599	99777046	**18034,00**
SL2.125.300.180.6.52E.S.Q.N.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	599	99777083	**16533,00**
SL2.125.300.180.6.52E.S.Q.EX.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	599	99777087	**18445,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H), свободно-вихревое рабочее колесо

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.80.80.130.2.52H.S.N.51D.A	15/13	27	DN80	80	2947	266	99774600	**5959,00**
SLV.80.80.130.2.52H.S.EX.51D.A	15/13	27	DN80	80	2947	266	99774624	**7870,00**
SLV.80.80.150.2.52H.S.N.51D.A	17/15	30	DN80	80	2947	266	99774631	**6330,00**
SLV.80.80.150.2.52H.S.EX.51D.A	17/15	30	DN80	80	2947	266	99774664	**8242,00**
SLV.80.80.170.2.52H.S.N.51D.A	19/17	34	DN80	80	2950	274	99774681	**6702,00**
SLV.80.80.170.2.52H.S.EX.51D.A	19/17	34	DN80	80	2950	274	99774684	**8615,00**
SLV.80.80.185.2.52H.S.N.51D.A	21/18,5	38	DN80	80	2950	274	99774700	**7076,00**
SLV.80.80.185.2.52H.S.EX.51D.A	21/18,5	38	DN80	80	2950	274	99774703	**8987,00**
SLV.80.80.200.2.52H.S.N.51D.A	23/20	39	DN80	80	2937	280	99774727	**7448,00**
SLV.80.80.200.2.52H.S.EX.51D.A	23/20	39	DN80	80	2937	280	99774730	**9359,00**
SLV.80.80.220.2.52H.S.N.51D.A	25/22	43	DN80	80	2937	280	99774756	**7821,00**
SLV.80.80.220.2.52H.S.EX.51D.A	25/22	43	DN80	80	2937	280	99774759	**9732,00**
SLV.80.80.240.2.52H.S.N.51D.A	27/24	51	DN80	80	2955	280	99774814	**8193,00**
SLV.80.80.240.2.52H.S.EX.51D.A	27/24	51	DN80	80	2955	280	99774823	**10104,00**
SLV.80.80.265.2.52H.S.N.51D.A	30/26,5	56	DN80	80	2955	283	99774875	**8565,00**
SLV.80.80.265.2.52H.S.EX.51D.A	30/26,5	56	DN80	80	2955	283	99774884	**10476,00**

Высокий напор (H), свободно-вихревое рабочее колесо. Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SLV.80.80.130.2.52H.S.Q.N.51D.A	15/13	27	DN80	80	2947	266	99774481	**7071,00**
SLV.80.80.130.2.52H.S.Q.EX.51D.A	15/13	27	DN80	80	2947	266	99774621	**8983,00**
SLV.80.80.150.2.52H.S.Q.N.51D.A	17/15	30	DN80	80	2947	266	99774670	**7443,00**
SLV.80.80.150.2.52H.S.Q.EX.51D.A	17/15	30	DN80	80	2947	266	99774674	**9354,00**
SLV.80.80.170.2.52H.S.Q.N.51D.A	19/17	34	DN80	80	2950	274	99774690	**7815,00**
SLV.80.80.170.2.52H.S.Q.EX.51D.A	19/17	34	DN80	80	2950	274	99774693	**9727,00**
SLV.80.80.185.2.52H.S.Q.N.51D.A	21/18,5	38	DN80	80	2950	274	99774710	**8188,00**
SLV.80.80.185.2.52H.S.Q.EX.51D.A	21/18,5	38	DN80	80	2950	274	99775098	**10100,00**
SLV.80.80.200.2.52H.S.Q.N.51D.A	23/20	39	DN80	80	2937	280	99774746	**8561,00**
SLV.80.80.200.2.52H.S.Q.EX.51D.A	23/20	39	DN80	80	2937	280	99774749	**10472,00**
SLV.80.80.220.2.52H.S.Q.N.51D.A	25/22	43	DN80	80	2937	280	99774775	**8933,00**
SLV.80.80.220.2.52H.S.Q.EX.51D.A	25/22	43	DN80	80	2937	280	99774778	**10844,00**
SLV.80.80.240.2.52H.S.Q.N.51D.A	27/24	51	DN80	80	2955	280	99774850	**9306,00**
SLV.80.80.240.2.52H.S.Q.EX.51D.A	27/24	51	DN80	80	2955	280	99774858	**11217,00**
SLV.80.80.265.2.52H.S.Q.N.51D.A	30/26,5	56	DN80	80	2955	283	99774912	**9678,00**
SLV.80.80.265.2.52H.S.Q.EX.51D.A	30/26,5	56	DN80	80	2955	283	99774921	**11589,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Погружной насос SE

Монтаж - стационарный погружной на автоматической трубной муфте или переносной. Кожух охлаждения закрытый, заполнен гликолем. Виды рабочих колес: одноканальное «S-Tube» (SE1); двухканальное "DUAL S-TUBE" (SE2); вихревое (SEV); открытое рабочее колесо Open S-Tube (SL). Максимальное число пусков в час – 20. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке, реле влажности в верхней и в нижней части электродвигателя. Дополнительные устройства защиты – по запросу.

У насосов с напорным патрубком DN250 и DN300 фланец с клыками для направляющих труб входит в комплект поставки насоса, в состав автоматической трубной муфты не входит.

Перекачиваемая жидкость: Неочищенные поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями) в муниципальных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части), корпус кожуха охлаждения – нержавеющая сталь 1.4307. Исполнение Q: рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4408 (316/351). Опция: белый (хромистый) чугун, только для исполнения с открытым рабочим колесом Open S-Tube.

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: H.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхвысокий напор (S)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube — Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	315	99775814	**6052,00**
SE1.75.100.130.2.52S.C.EX.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	315	99775847	**7963,00**
SE1.75.100.150.2.52S.C.N.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	315	99622483	**6430,00**
SE1.75.100.150.2.52S.C.EX.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	315	99775865	**8341,00**
SE1.75.100.170.2.52S.C.N.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	320	99775882	**6808,00**
SE1.75.100.170.2.52S.C.EX.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	320	99775885	**8719,00**
SE1.75.100.185.2.52S.C.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	323	99775901	**7186,00**
SE1.75.100.185.2.52S.C.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	323	99775914	**9097,00**
SE1.80.100.200.2.52S.C.N.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	333	99775931	**7565,00**
SE1.80.100.200.2.52S.C.EX.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	333	99775944	**9476,00**
SE1.80.100.220.2.52S.C.N.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	333	99775958	**7943,00**
SE1.80.100.220.2.52S.C.EX.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	333	99775960	**9854,00**
SE1.80.100.240.2.52S.C.N.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	331	99775975	**8321,00**
SE1.80.100.240.2.52S.C.EX.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	331	99775978	**10232,00**
SE1.80.100.265.2.52S.C.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	335	99775992	**8699,00**
SE1.80.100.265.2.52S.C.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	335	99776004	**10610,00**

Сверхвысокий напор (S). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube — Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.75.100.130.2.52S.C.Q.N.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	315	99775853	**7170,00**
SE1.75.100.130.2.52S.C.Q.EX.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	315	99775856	**9081,00**
SE1.75.100.150.2.52S.C.Q.N.51D.A	17/15	30	DN100	75	2969	320	99775872	**7548,00**
SE1.75.100.150.2.52S.C.Q.EX.51D.A	17/15	30	DN100	75	2969	320	99775875	**9459,00**
SE1.75.100.170.2.52S.C.Q.N.51D.A	19/17	34	DN100	75	2968	333	99775892	**7927,00**
SE1.75.100.170.2.52S.C.Q.EX.51D.A	19/17	34	DN100	75	2968	333	99775895	**9838,00**
SE1.75.100.185.2.52S.C.Q.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2971	331	99775920	**8304,00**
SE1.75.100.185.2.52S.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2971	331	99775924	**10215,00**
SE1.80.100.200.2.52S.C.Q.N.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	333	99775950	**8683,00**
SE1.80.100.200.2.52S.C.Q.EX.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	333	99775953	**10594,00**
SE1.80.100.220.2.52S.C.Q.N.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	333	99775966	**9061,00**
SE1.80.100.220.2.52S.C.Q.EX.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	333	99775969	**10972,00**
SE1.80.100.240.2.52S.C.Q.N.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	331	99775984	**9440,00**
SE1.80.100.240.2.52S.C.Q.EX.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	331	99775987	**11351,00**
SE1.80.100.265.2.52S.C.Q.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	335	99776011	**9817,00**
SE1.80.100.265.2.52S.C.Q.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	335	99776014	**11728,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сверхвысокий напор (S)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube"

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE.100.130.2.52S.C.N.51D.A	15/13	27	DN100	2973	293	99965259	**6154,00**
SE.100.130.2.52S.C.EX.51D.A	15/13	27	DN100	2973	293	99965250	**8068,00**
SE.100.150.2.52S.C.N.51D.A	17/15	30	DN100	2966	293	99965275	**6538,00**
SE.100.150.2.52S.C.EX.51D.A	17/15	30	DN100	2966	293	99965278	**8452,00**
SE.100.170.2.52S.C.N.51D.A	19/17	34	DN100	2969	301	99965293	**6922,00**
SE.100.170.2.52S.C.EX.51D.A	19/17	34	DN100	2969	301	99965296	**8837,00**
SE.100.185.2.52S.C.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	2964	301	99903066	**7308,00**
SE.100.185.2.52S.C.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	2964	301	99965317	**9221,00**
SE.100.200.2.52S.C.N.51D.A	23/20	39	DN100	2968	306	99965334	**7691,00**
SE.100.200.2.52S.C.EX.51D.A	23/20	39	DN100	2968	306	99965337	**9605,00**
SE.100.220.2.52S.C.N.51D.A	25/22	43	DN100	2963	307	99965362	**8075,00**
SE.100.220.2.52S.C.EX.51D.A	25/22	43	DN100	2963	307	99965365	**9991,00**
SE.100.240.2.52S.C.N.51D.A	27/24	51	DN100	2971	309	99965402	**8460,00**
SE.100.240.2.52S.C.EX.51D.A	27/24	51	DN100	2971	309	99965437	**10376,00**
SE.100.265.2.52S.C.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	2967	309	99965378	**8846,00**
SE.100.265.2.52S.C.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	2967	309	99965381	**10760,00**

Сверхвысокий напор (S). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube"

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE.100.130.2.52S.C.Q.N.51D.A	15/13	27	DN100		2973	293	99965265	**7273,00**
SE.100.130.2.52S.C.Q.EX.51D.A	15/13	27	DN100		2973	293	99965268	**9188,00**
SE.100.150.2.52S.C.Q.N.51D.A	17/15	30	DN100		2966	293	99965284	**7658,00**
SE.100.150.2.52S.C.Q.EX.51D.A	17/15	30	DN100		2966	293	99965287	**9572,00**
SE.100.170.2.52S.C.Q.N.51D.A	19/17	34	DN100		2969	301	99965304	**8042,00**
SE.100.170.2.52S.C.Q.EX.51D.A	19/17	34	DN100		2969	301	99965308	**9957,00**
SE.100.185.2.52S.C.Q.N.51D.A	21/18,5	38	DN100		2964	301	99965324	**8427,00**
SE.100.185.2.52S.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100		2964	301	99965328	**10342,00**
SE.100.200.2.52S.C.Q.N.51D.A	23/20	39	DN100		2968	306	99965354	**8813,00**
SE.100.200.2.52S.C.Q.EX.51D.A	23/20	39	DN100		2968	306	99965357	**10727,00**
SE.100.220.2.52S.C.Q.N.51D.A	25/22	43	DN100		2963	307	99965370	**9197,00**
SE.100.220.2.52S.C.Q.EX.51D.A	25/22	43	DN100		2963	307	99965373	**11111,00**
SE.100.240.2.52S.C.Q.N.51D.A	27/24	51	DN100		2971	309	99965450	**9581,00**
SE.100.240.2.52S.C.Q.EX.51D.A	27/24	51	DN100		2971	309	99965456	**11495,00**
SE.100.265.2.52S.C.Q.N.51D.A	30/26,5	56	DN100		2967	309	99965386	**9965,00**
SE.100.265.2.52S.C.Q.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100		2967	309	99965389	**11880,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.85.100.100.4.52H.C.N.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	341	99776019	**7186,00**
SE1.85.100.100.4.52H.C.EX.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	341	99776022	**9097,00**
SE1.85.100.110.4.52H.C.N.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	346	99776053	**7565,00**
SE1.85.100.110.4.52H.C.EX.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	346	99776056	**9476,00**
SE1.85.100.130.4.52H.C.N.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	359	99776090	**7943,00**
SE1.85.100.130.4.52H.C.EX.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	359	99776093	**9854,00**
SE1.85.100.150.4.52H.C.N.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	359	99776127	**8321,00**
SE1.85.100.150.4.52H.C.EX.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	359	99776130	**10232,00**
SE1.85.150.100.4.52H.C.N.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	335	99776036	**7186,00**
SE1.85.150.100.4.52H.C.EX.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	335	99776039	**9097,00**
SE1.85.150.110.4.52H.C.N.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	340	99776072	**7565,00**
SE1.85.150.110.4.52H.C.EX.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	340	99776075	**9476,00**
SE1.85.150.130.4.52H.C.N.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	352	99776109	**7943,00**
SE1.85.150.130.4.52H.C.EX.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	352	99776112	**9854,00**
SE1.85.150.150.4.52H.C.N.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	353	99776176	**8321,00**
SE1.85.150.150.4.52H.C.EX.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	353	99776178	**10232,00**
SE1.85.100.170.4.52H.C.N.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	359	99776233	**8699,00**
SE1.85.100.170.4.52H.C.EX.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	359	99776236	**10610,00**
SE1.85.100.185.4.52H.C.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	361	99776291	**9077,00**
SE1.85.100.185.4.52H.C.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	361	99776316	**10989,00**
SE1.95.100.200.4.52H.C.N.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	361	99776350	**9456,00**
SE1.95.100.200.4.52H.C.EX.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	361	99776353	**11367,00**
SE1.95.100.220.4.52H.C.N.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	362	99776397	**9833,00**
SE1.95.100.220.4.52H.C.EX.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	362	99776400	**11744,00**
SE1.85.150.170.4.52H.C.N.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	351	99776271	**8699,00**
SE1.85.150.170.4.52H.C.EX.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	351	99776274	**10610,00**
SE1.85.150.185.4.52H.C.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	353	99776331	**9077,00**
SE1.85.150.185.4.52H.C.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	353	99776334	**10989,00**
SE1.95.150.200.4.52H.C.N.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	353	99776368	**9456,00**
SE1.95.150.200.4.52H.C.EX.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	353	99776371	**11367,00**
SE1.95.150.220.4.52H.C.N.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	354	99776423	**9833,00**
SE1.95.150.220.4.52H.C.EX.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	354	99776428	**11744,00**

Высокий напор (H). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.85.100.100.4.52H.C.Q.N.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	341	99776028	**8820,00**
SE1.85.100.100.4.52H.C.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	341	99776031	**10731,00**
SE1.85.100.110.4.52H.C.Q.N.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	346	99776063	**9199,00**
SE1.85.100.110.4.52H.C.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	346	99776066	**11110,00**
SE1.85.100.130.4.52H.C.Q.N.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	359	99776099	**9577,00**
SE1.85.100.130.4.52H.C.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	359	99776102	**11488,00**
SE1.85.100.150.4.52H.C.Q.N.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	359	99776157	**9955,00**
SE1.85.100.150.4.52H.C.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	359	99776160	**11866,00**
SE1.85.150.100.4.52H.C.Q.N.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	335	99776045	**8820,00**
SE1.85.150.100.4.52H.C.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	335	99776048	**10731,00**
SE1.85.150.110.4.52H.C.Q.N.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	340	99776081	**9199,00**
SE1.85.150.110.4.52H.C.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	340	99776084	**11110,00**
SE1.85.150.130.4.52H.C.Q.N.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	352	99776118	**9577,00**
SE1.85.150.130.4.52H.C.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	352	99776121	**11488,00**
SE1.85.150.150.4.52H.C.Q.N.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	353	99776204	**9955,00**
SE1.85.150.150.4.52H.C.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	353	99776207	**11866,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Высокий напор (H). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.85.100.170.4.52H.C.Q.N.51D.A	19/17	39	DN100	95	1480	359	99776242	**10333,00**
SE1.85.100.170.4.52H.C.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN100	95	1480	359	99776265	**12244,00**
SE1.85.100.185.4.52H.C.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	95	1479	361	99776322	**10712,00**
SE1.85.100.185.4.52H.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	95	1479	361	99776325	**12623,00**
SE1.95.100.200.4.52H.C.Q.N.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	361	99776359	**11089,00**
SE1.95.100.200.4.52H.C.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	361	99776362	**13001,00**
SE1.95.100.220.4.52H.C.Q.N.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	362	99776416	**11467,00**
SE1.95.100.220.4.52H.C.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	362	99776419	**13379,00**
SE1.85.150.170.4.52H.C.Q.N.51D.A	19/17	39	DN150	95	1480	351	99776281	**10333,00**
SE1.85.150.170.4.52H.C.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN150	95	1480	351	99776285	**12244,00**
SE1.85.150.185.4.52H.C.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	95	1479	353	99776340	**10712,00**
SE1.85.150.185.4.52H.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	95	1479	353	99776343	**12623,00**
SE1.95.150.200.4.52H.C.Q.N.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	353	99776379	**11089,00**
SE1.95.150.200.4.52H.C.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	353	99776382	**13001,00**
SE1.95.150.220.4.52H.C.Q.N.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	354	99776433	**11467,00**
SE1.95.150.220.4.52H.C.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	354	99776437	**13379,00**

Высокий напор (H)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube"

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE.100.100.4.52H.C.N.51D.A	12/10	23	DN100	1482	328	99958903	**7308,00**
SE.100.100.4.52H.C.EX.51D.A	12/10	23	DN100	1482	328	99958924	**9221,00**
SE.100.110.4.52H.C.N.51D.A	13/11	24	DN100	1481	327	99958958	**7691,00**
SE.100.110.4.52H.C.EX.51D.A	13/11	24	DN100	1481	327	99958961	**9605,00**
SE.100.130.4.52H.C.N.51D.A	15/13	28	DN100	1483	340	99958995	**8075,00**
SE.100.130.4.52H.C.EX.51D.A	15/13	28	DN100	1483	340	99958998	**9991,00**
SE.100.150.4.52H.C.N.51D.A	17/15	31	DN100	1480	340	99959030	**8460,00**
SE.100.150.4.52H.C.EX.51D.A	17/15	31	DN100	1480	340	99959033	**10376,00**
SE.100.170.4.52H.C.N.51D.A	19/17	39	DN100	1480	348	99959076	**8846,00**
SE.100.170.4.52H.C.EX.51D.A	19/17	39	DN100	1480	347	99959079	**10760,00**
SE.100.185.4.52H.C.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	1479	348	99959112	**9230,00**
SE.100.185.4.52H.C.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	1479	348	99959116	**11145,00**
SE.100.200.4.52H.C.N.51D.A	23/20	43	DN100	1478	348	99959151	**9643,00**
SE.100.200.4.52H.C.EX.51D.A	23/20	43	DN100	1478	348	99959154	**11542,00**
SE.100.220.4.52H.C.N.51D.A	25/22	45	DN100	1476	351	99959197	**10010,00**
SE.100.220.4.52H.C.EX.51D.A	25/22	45	DN100	1476	351	99959200	**11926,00**
SE.150.100.4.52H.C.N.51D.A	12/10	23	DN150	1482	322	99958940	**7321,00**
SE.150.100.4.52H.C.EX.51D.A	12/10	23	DN150	1482	322	99958943	**9239,00**
SE.150.110.4.52H.C.N.51D.A	13/11	24	DN150	1481	321	99958976	**7708,00**
SE.150.110.4.52H.C.EX.51D.A	13/11	24	DN150	1481	321	99958979	**9626,00**
SE.150.130.4.52H.C.N.51D.A	15/13	28	DN150	1483	334	99959013	**8092,00**
SE.150.130.4.52H.C.EX.51D.A	15/13	28	DN150	1483	334	99959016	**10010,00**
SE.150.150.4.52H.C.N.51D.A	17/15	31	DN150	1480	334	99959048	**8479,00**
SE.150.150.4.52H.C.EX.51D.A	17/15	31	DN150	1480	334	99959051	**10397,00**
SE.150.170.4.52H.C.N.51D.A	19/17	39	DN150	1480	339	99892953	**8863,00**
SE.150.170.4.52H.C.EX.51D.A	19/17	39	DN150	1480	339	99959096	**10781,00**
SE.150.185.4.52H.C.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	340	99959132	**9249,00**
SE.150.185.4.52H.C.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	340	99959136	**11168,00**
SE.150.200.4.52H.C.N.51D.A	23/20	43	DN150	1478	340	99959179	**9633,00**
SE.150.200.4.52H.C.EX.51D.A	23/20	43	DN150	1478	340	99959182	**11553,00**
SE.150.220.4.52H.C.N.51D.A	25/22	45	DN150	1476	343	99959213	**10019,00**
SE.150.220.4.52H.C.EX.51D.A	25/22	45	DN150	1476	343	99959216	**11937,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Высокий напор (H). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube" Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE.100.100.4.52H.C.Q.N.51D.A	12/10	23	DN100	1482	329	99958882	**8961,00**
SE.100.100.4.52H.C.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN100	1482	329	99958935	**10879,00**
SE.100.110.4.52H.C.Q.N.51D.A	13/11	24	DN100	1481	329	99958966	**9346,00**
SE.100.110.4.52H.C.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN100	1481	329	99958969	**11265,00**
SE.100.130.4.52H.C.Q.N.51D.A	15/13	28	DN100	1483	341	99959004	**9733,00**
SE.100.130.4.52H.C.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN100	1483	341	99959007	**11650,00**
SE.100.150.4.52H.C.Q.N.51D.A	17/15	31	DN100	1480	342	99959039	**10117,00**
SE.100.150.4.52H.C.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN100	1480	342	99959042	**12034,00**
SE.100.170.4.52H.C.Q.N.51D.A	19/17	39	DN100	1480	349	99959085	**10502,00**
SE.100.170.4.52H.C.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN100	1480	349	99959088	**12421,00**
SE.100.185.4.52H.C.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	1479	350	99959123	**10888,00**
SE.100.185.4.52H.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	1479	349	99959126	**12806,00**
SE.100.200.4.52H.C.Q.N.51D.A	23/20	43	DN100	1478	350	99959160	**11275,00**
SE.100.200.4.52H.C.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN100	1478	350	99959173	**13193,00**
SE.100.220.4.52H.C.Q.N.51D.A	25/22	45	DN100	1476	352	99959205	**11659,00**
SE.100.220.4.52H.C.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN100	1476	352	99959208	**13578,00**
SE.150.100.4.52H.C.Q.N.51D.A	12/10	23	DN150	1482	323	99958950	**8962,00**
SE.150.100.4.52H.C.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN150	1482	323	99958953	**10881,00**
SE.150.110.4.52H.C.Q.N.51D.A	13/11	24	DN150	1481	323	99958986	**9348,00**
SE.150.110.4.52H.C.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN150	1481	323	99958989	**11266,00**
SE.150.130.4.52H.C.Q.N.51D.A	15/13	28	DN150	1483	335	99959022	**9733,00**
SE.150.130.4.52H.C.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN150	1483	335	99959025	**11651,00**
SE.150.150.4.52H.C.Q.N.51D.A	17/15	31	DN150	1480	336	99959067	**10119,00**
SE.150.150.4.52H.C.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN150	1480	336	99959070	**12038,00**
SE.150.170.4.52H.C.Q.N.51D.A	19/17	39	DN150	1480	341	99959102	**10504,00**
SE.150.170.4.52H.C.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN150	1480	341	99959106	**12422,00**
SE.150.185.4.52H.C.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	341	99959142	**10889,00**
SE.150.185.4.52H.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	341	99959145	**12809,00**
SE.150.200.4.52H.C.Q.N.51D.A	23/20	43	DN150	1478	342	99959189	**11275,00**
SE.150.200.4.52H.C.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN150	1478	342	99959192	**13193,00**
SE.150.220.4.52H.C.Q.N.51D.A	25/22	45	DN150	1476	344	99959222	**11659,00**
SE.150.220.4.52H.C.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN150	1476	344	99959225	**13578,00**

9

ТИПОРАЗМЕР 52 – Средний напор (M) Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.110.200.100.4.52M.C.N.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	359	99776454	**9456,00**
SE1.110.200.100.4.52M.C.EX.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	359	99776457	**11367,00**
SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	361	99776474	**9833,00**
SE1.110.200.110.4.52M.C.EX.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	361	99776477	**11744,00**
SE1.110.200.130.4.52M.C.N.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	371	99776493	**10212,00**
SE1.110.200.130.4.52M.C.EX.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	371	99776496	**12123,00**
SE1.110.200.150.4.52M.C.N.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	372	99776522	**10590,00**
SE1.110.200.150.4.52M.C.EX.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	372	99776525	**12501,00**
SE1.110.200.170.4.52M.C.N.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	377	99776543	**10969,00**
SE1.110.200.170.4.52M.C.EX.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	377	99776546	**12880,00**
SE1.110.200.185.4.52M.C.N.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	378	99776575	**11346,00**
SE1.110.200.185.4.52M.C.EX.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	378	99776579	**13257,00**
SE1.110.200.200.4.52M.C.N.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	380	99776599	**11725,00**
SE1.110.200.200.4.52M.C.EX.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	380	99776602	**13636,00**
SE1.110.200.220.4.52M.C.N.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	381	99776634	**12103,00**
SE1.110.200.220.4.52M.C.EX.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	381	99776637	**14014,00**

Средний напор (M). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351) Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.110.200.100.4.52M.C.Q.N.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	359	99776464	**11204,00**
SE1.110.200.100.4.52M.C.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	359	99776467	**13115,00**
SE1.110.200.110.4.52M.C.Q.N.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	361	99776484	**11583,00**
SE1.110.200.110.4.52M.C.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	361	99776487	**13494,00**
SE1.110.200.130.4.52M.C.Q.N.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	371	99776513	**11960,00**
SE1.110.200.130.4.52M.C.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	371	99776516	**13871,00**
SE1.110.200.150.4.52M.C.Q.N.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	372	99776531	**12339,00**
SE1.110.200.150.4.52M.C.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	372	99776535	**14250,00**
SE1.110.200.170.4.52M.C.Q.N.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	377	99776564	**12717,00**
SE1.110.200.170.4.52M.C.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	377	99776569	**14628,00**
SE1.110.200.185.4.52M.C.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	378	99776587	**13096,00**
SE1.110.200.185.4.52M.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	378	99776592	**15007,00**
SE1.110.200.200.4.52M.C.Q.N.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	380	99776623	**13473,00**
SE1.110.200.200.4.52M.C.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	380	99776626	**15384,00**
SE1.110.200.220.4.52M.C.Q.N.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	381	99776654	**13852,00**
SE1.110.200.220.4.52M.C.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	381	99776657	**15763,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Низкий напор (L)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE2.110.250.100.4.52L.C.N.51D.A	11,6/ 10	23	DN250	110	1481	474	99776673	**10217,00**
SE2.110.250.100.4.52L.C.EX.51D.A	11,6/ 10	23	DN250	110	1481	474	99776682	**12128,00**
SE2.110.250.130.4.52L.C.N.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	506	99776702	**10403,00**
SE2.110.250.130.4.52L.C.EX.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	506	99776711	**12315,00**
SE2.110.250.150.4.52L.C.N.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	507	99776766	**10781,00**
SE2.110.250.150.4.52L.C.EX.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	507	99776778	**12692,00**
SE2.110.250.170.4.52L.C.N.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	507	99776805	**11159,00**
SE2.110.250.170.4.52L.C.EX.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	507	99776817	**13070,00**
SE2.110.250.185.4.52L.C.N.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	509	99776837	**11538,00**
SE2.110.250.185.4.52L.C.EX.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	509	99776846	**13449,00**
SE2.110.250.200.4.52L.C.N.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	509	99776886	**11916,00**
SE2.110.250.200.4.52L.C.EX.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	509	99776904	**13827,00**
SE2.110.250.220.4.52L.C.N.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	510	99776922	**12294,00**
SE2.110.250.220.4.52L.C.EX.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	510	99776930	**14205,00**

Низкий напор (L). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE2.110.250.100.4.52L.C.Q.N.51D.A	11,6/ 10	23	DN250	110	1481	474	99776687	**12110,00**
SE2.110.250.100.4.52L.C.Q.EX.51D.A	11,6/ 10	23	DN250	110	1481	474	99776696	**14021,00**
SE2.110.250.130.4.52L.C.Q.N.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	506	99776725	**12295,00**
SE2.110.250.130.4.52L.C.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	506	99776751	**14206,00**
SE2.110.250.150.4.52L.C.Q.N.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	507	99776782	**12673,00**
SE2.110.250.150.4.52L.C.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	507	99776801	**14584,00**
SE2.110.250.170.4.52L.C.Q.N.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	507	99776822	**13052,00**
SE2.110.250.170.4.52L.C.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	507	99776833	**14963,00**
SE2.110.250.185.4.52L.C.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	509	99776851	**13430,00**
SE2.110.250.185.4.52L.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	509	99776872	**15341,00**
SE2.110.250.200.4.52L.C.Q.N.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	509	99776908	**13808,00**
SE2.110.250.200.4.52L.C.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	509	99776917	**15719,00**
SE2.110.250.220.4.52L.C.Q.N.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	510	99776936	**14186,00**
SE2.110.250.220.4.52L.C.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	510	99776956	**16097,00**

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхнизкий напор (E)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE2.125.300.110.6.52E.C.N.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	585	99776962	**13722,00**
SE2.125.300.110.6.52E.C.EX.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	585	99776966	**15633,00**
SE2.125.300.130.6.52E.C.N.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	585	99776997	**14139,00**
SE2.125.300.130.6.52E.C.EX.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	585	99777002	**16050,00**
SE2.125.300.160.6.52E.C.N.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	600	99777024	**14555,00**
SE2.125.300.160.6.52E.C.EX.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	600	99777028	**16467,00**
SE2.125.300.180.6.52E.C.N.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	600	99777061	**14973,00**
SE2.125.300.180.6.52E.C.EX.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	600	99777065	**16884,00**

Сверхнизкий напор (E) . Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE2.125.300.110.6.52E.C.Q.N.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	585	99776989	**15987,00**
SE2.125.300.110.6.52E.C.Q.EX.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	585	99776985	**17898,00**
SE2.125.300.130.6.52E.C.Q.N.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	585	99777014	**16403,00**
SE2.125.300.130.6.52E.C.Q.EX.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	585	99777010	**18315,00**
SE2.125.300.160.6.52E.C.Q.N.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	600	99777051	**16820,00**
SE2.125.300.160.6.52E.C.Q.EX.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	600	99777047	**18731,00**
SE2.125.300.180.6.52E.C.Q.N.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	600	99777084	**17237,00**
SE2.125.300.180.6.52E.C.Q.EX.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	600	99777088	**19149,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H) свободно-вихревое рабочее колесо

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.130.2.52H.C.N.51D.A	15/13	27	DN80	80	2947	310	99774605	**6430,00**
SEV.80.80.130.2.52H.C.EX.51D.A	15/13	27	DN80	80	2947	310	99774476	**8341,00**
SEV.80.80.150.2.52H.C.N.51D.A	17/15	30	DN80	80	2947	311	99774632	**6808,00**
SEV.80.80.150.2.52H.C.EX.51D.A	17/15	30	DN80	80	2947	311	99774665	**8719,00**
SEV.80.80.170.2.52H.C.N.51D.A	19/17	34	DN80	80	2950	318	99774682	**7186,00**
SEV.80.80.170.2.52H.C.EX.51D.A	19/17	34	DN80	80	2950	318	99774685	**9097,00**
SEV.80.80.185.2.52H.C.N.51D.A	21/18,5	38	DN80	80	2950	318	99774701	**7565,00**
SEV.80.80.185.2.52H.C.EX.51D.A	21/18,5	38	DN80	80	2950	318	99774704	**9476,00**
SEV.80.80.200.2.52H.C.N.51D.A	23/20	39	DN80	80	2937	324	99774728	**7943,00**
SEV.80.80.200.2.52H.C.EX.51D.A	23/20	39	DN80	80	2937	324	99774731	**9854,00**
SEV.80.80.220.2.52H.C.N.51D.A	25/22	43	DN80	80	2937	324	99774757	**8321,00**
SEV.80.80.220.2.52H.C.EX.51D.A	25/22	43	DN80	80	2937	324	99774760	**10232,00**
SEV.80.80.240.2.52H.C.N.51D.A	27/24	51	DN80	80	2955	324	99774817	**8699,00**
SEV.80.80.240.2.52H.C.EX.51D.A	27/24	51	DN80	80	2955	324	99774826	**10610,00**
SEV.80.80.265.2.52H.C.N.51D.A	30/26,5	56	DN80	80	2955	328	99774878	**9077,00**
SEV.80.80.265.2.52H.C.EX.51D.A	30/26,5	56	DN80	80	2955	328	99774887	**10989,00**

Высокий напор (H), свободно-вихревое рабочее колесо. Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.130.2.52H.C.Q.N.51D.A	15/13	27	DN80	80	2947	310	99774482	**7606,00**
SEV.80.80.130.2.52H.C.Q.EX.51D.A	15/13	27	DN80	80	2947	310	99774625	**9517,00**
SEV.80.80.150.2.52H.C.Q.N.51D.A	17/15	30	DN80	80	2947	311	99774672	**7983,00**
SEV.80.80.150.2.52H.C.Q.EX.51D.A	17/15	30	DN80	80	2947	311	99774675	**9894,00**
SEV.80.80.170.2.52H.C.Q.N.51D.A	19/17	34	DN80	80	2950	318	99774691	**8362,00**
SEV.80.80.170.2.52H.C.Q.EX.51D.A	19/17	34	DN80	80	2950	318	99774694	**10273,00**
SEV.80.80.185.2.52H.C.Q.N.51D.A	21/18,5	38	DN80	80	2950	318	99774711	**8740,00**
SEV.80.80.185.2.52H.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	38	DN80	80	2950	318	99774723	**10651,00**
SEV.80.80.200.2.52H.C.Q.N.51D.A	23/20	39	DN80	80	2937	324	99774747	**9119,00**
SEV.80.80.200.2.52H.C.Q.EX.51D.A	23/20	39	DN80	80	2937	324	99774750	**11030,00**
SEV.80.80.220.2.52H.C.Q.N.51D.A	25/22	43	DN80	80	2937	324	99774776	**9496,00**
SEV.80.80.220.2.52H.C.Q.EX.51D.A	25/22	43	DN80	80	2937	324	99774779	**11407,00**
SEV.80.80.240.2.52H.C.Q.N.51D.A	27/24	51	DN80	80	2955	324	99774852	**9875,00**
SEV.80.80.240.2.52H.C.Q.EX.51D.A	27/24	51	DN80	80	2955	324	99774861	**11786,00**
SEV.80.80.265.2.52H.C.Q.N.51D.A	30/26,5	56	DN80	80	2955	328	99774915	**10253,00**
SEV.80.80.265.2.52H.C.Q.EX.51D.A	30/26,5	56	DN80	80	2955	328	99774924	**12164,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Погружной насос SE с кожухом охлаждения

Монтаж – сухой вертикальный. Кожух охлаждения закрытый, заполнен гликолем. Виды рабочих колес: одноканальное «S-Tube» (SE1); двухканальное "DUAL S-TUBE" (SE2); вихревое (SEV); открытое рабочее колесо Open S-Tube (SE). Максимальное число пусков в час – 20. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке, реле влажности в верхней и в нижней части электродвигателя. Дополнительные устройства защиты – по запросу.
Опора для сухого вертикального монтажа в комплект поставки не входит (см. раздел «Принадлежности»).

Перекачиваемая жидкость: Неочищенные поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями) в муниципальных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части), корпус кожуха охлаждения – нержавеющая сталь 1.4307. Исполнение Q: рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4408. Опция: белый (хромистый) чугун, только для исполнения с открытым рабочим колесом Open S-Tube.

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: H.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхвысокий напор (S)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube — Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.75.100.130.2.52S.C.N.51D	15/13	27	DN100	75	2973	315	99775814	**6052,00**
SE1.75.100.130.2.52S.C.EX.51D	15/13	27	DN100	75	2973	315	99775847	**7963,00**
SE1.75.100.150.2.52S.C.N.51D	17/15	30	DN100	75	2966	315	99622483	**6430,00**
SE1.75.100.150.2.52S.C.EX.51D	17/15	30	DN100	75	2966	315	99775865	**8341,00**
SE1.75.100.170.2.52S.C.N.51D	19/17	34	DN100	75	2969	320	99775882	**6808,00**
SE1.75.100.170.2.52S.C.EX.51D	19/17	34	DN100	75	2969	320	99775885	**8719,00**
SE1.75.100.185.2.52S.C.N.51D	21/18,5	38	DN100	75	2964	323	99775901	**7186,00**
SE1.75.100.185.2.52S.C.EX.51D	21/18,5	38	DN100	75	2964	323	99775914	**9097,00**
SE1.80.100.200.2.52S.C.N.51D	23/20	39	DN100	80	2968	333	99775931	**7565,00**
SE1.80.100.200.2.52S.C.EX.51D	23/20	39	DN100	80	2968	333	99775944	**9476,00**
SE1.80.100.220.2.52S.C.N.51D	25/22	43	DN100	80	2963	333	99775958	**7943,00**
SE1.80.100.220.2.52S.C.EX.51D	25/22	43	DN100	80	2963	333	99775960	**9854,00**
SE1.80.100.240.2.52S.C.N.51D	27/24	51	DN100	80	2971	331	99775975	**8321,00**
SE1.80.100.240.2.52S.C.EX.51D	27/24	51	DN100	80	2971	331	99775978	**10232,00**
SE1.80.100.265.2.52S.C.N.51D	30/26,5	56	DN100	80	2967	335	99775992	**8699,00**
SE1.80.100.265.2.52S.C.EX.51D	30/26,5	56	DN100	80	2967	335	99776004	**10610,00**

Сверхвысокий напор (S). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube — Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.75.100.130.2.52S.C.Q.N.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	315	99775853	**7170,00**
SE1.75.100.130.2.52S.C.Q.EX.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	315	99775856	**9081,00**
SE1.75.100.150.2.52S.C.Q.N.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	315	99775872	**7548,00**
SE1.75.100.150.2.52S.C.Q.EX.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	315	99775875	**9459,00**
SE1.75.100.170.2.52S.C.Q.N.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	320	99775892	**7927,00**
SE1.75.100.170.2.52S.C.Q.EX.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	320	99775895	**9838,00**
SE1.75.100.185.2.52S.C.Q.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	323	99775920	**8304,00**
SE1.75.100.185.2.52S.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	323	99775924	**10215,00**
SE1.80.100.200.2.52S.C.Q.N.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	333	99775950	**8683,00**
SE1.80.100.200.2.52S.C.Q.EX.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	333	99775953	**10594,00**
SE1.80.100.220.2.52S.C.Q.N.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	333	99775966	**9061,00**
SE1.80.100.220.2.52S.C.Q.EX.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	333	99775969	**10972,00**
SE1.80.100.240.2.52S.C.Q.N.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	331	99775984	**9440,00**
SE1.80.100.240.2.52S.C.Q.EX.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	331	99775987	**11351,00**
SE1.80.100.265.2.52S.C.Q.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	335	99776011	**9817,00**
SE1.80.100.265.2.52S.C.Q.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	335	99776014	**11728,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Сверхвысокий напор (S)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube"

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE.100.130.2.52S.C.N.51D.A	15/13	27	DN100	2973	292	99965259	**6154,00**
SE.100.130.2.52S.C.EX.51D.A	15/13	27	DN100	2973	292	99965250	**8068,00**
SE.100.150.2.52S.C.N.51D.A	17/15	30	DN100	2966	293	99965275	**6538,00**
SE.100.150.2.52S.C.EX.51D.A	17/15	30	DN100	2966	293	99965278	**8452,00**
SE.100.170.2.52S.C.N.51D.A	19/17	34	DN100	2969	301	99965293	**6922,00**
SE.100.170.2.52S.C.EX.51D.A	19/17	34	DN100	2969	301	99965296	**8837,00**
SE.100.185.2.52S.C.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	2964	301	99903066	**7308,00**
SE.100.185.2.52S.C.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	2964	301	99965317	**9221,00**
SE.100.200.2.52S.C.N.51D.A	23/20	39	DN100	2968	306	99965334	**7691,00**
SE.100.200.2.52S.C.EX.51D.A	23/20	39	DN100	2968	306	99965337	**9605,00**
SE.100.220.2.52S.C.N.51D.A	25/22	43	DN100	2963	306	99965362	**8075,00**
SE.100.220.2.52S.C.EX.51D.A	25/22	43	DN100	2963	306	99965365	**9991,00**
SE.100.240.2.52S.C.N.51D.A	27/24	51	DN100	2971	308	99965402	**8460,00**
SE.100.240.2.52S.C.EX.51D.A	27/24	51	DN100	2971	308	99965437	**10376,00**
SE.100.265.2.52S.C.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	2967	308	99965378	**8846,00**
SE.100.265.2.52S.C.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	2967	308	99965381	**10760,00**

Сверхвысокий напор (S). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube"

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE.100.130.2.52S.C.Q.N.51D.A	15/13	27	DN100	2973	293	99965265	**7273,00**
SE.100.130.2.52S.C.Q.EX.51D.A	15/13	27	DN100	2973	293	99965268	**9188,00**
SE.100.150.2.52S.C.Q.N.51D.A	17/15	30	DN100	2966	293	99965284	**7658,00**
SE.100.150.2.52S.C.Q.EX.51D.A	17/15	30	DN100	2966	293	99965287	**9572,00**
SE.100.170.2.52S.C.Q.N.51D.A	19/17	34	DN100	2969	301	99965304	**8042,00**
SE.100.170.2.52S.C.Q.EX.51D.A	19/17	34	DN100	2969	301	99965308	**9957,00**
SE.100.185.2.52S.C.Q.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	2964	301	99965324	**8427,00**
SE.100.185.2.52S.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	2964	301	99965328	**10342,00**
SE.100.200.2.52S.C.Q.N.51D.A	23/20	39	DN100	2968	306	99965354	**8813,00**
SE.100.200.2.52S.C.Q.EX.51D.A	23/20	39	DN100	2968	306	99965357	**10727,00**
SE.100.220.2.52S.C.Q.N.51D.A	25/22	43	DN100	2963	307	99965370	**9197,00**
SE.100.220.2.52S.C.Q.EX.51D.A	25/22	43	DN100	2963	307	99965373	**11111,00**
SE.100.240.2.52S.C.Q.N.51D.A	27/24	51	DN100	2971	309	99965450	**9581,00**
SE.100.240.2.52S.C.Q.EX.51D.A	27/24	51	DN100	2971	309	99965456	**11495,00**
SE.100.265.2.52S.C.Q.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	2967	309	99965386	**9965,00**
SE.100.265.2.52S.C.Q.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	2967	309	99965389	**11880,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.85.100.100.4.52H.C.N.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	341	99776019	**7186,00**
SE1.85.100.100.4.52H.C.EX.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	341	99776022	**9097,00**
SE1.85.100.110.4.52H.C.N.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	346	99776053	**7565,00**
SE1.85.100.110.4.52H.C.EX.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	346	99776056	**9476,00**
SE1.85.100.130.4.52H.C.N.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	359	99776090	**7943,00**
SE1.85.100.130.4.52H.C.EX.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	359	99776093	**9854,00**
SE1.85.100.150.4.52H.C.N.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	359	99776127	**8321,00**
SE1.85.100.150.4.52H.C.EX.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	359	99776130	**10232,00**
SE1.85.150.100.4.52H.C.N.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	335	99776036	**7186,00**
SE1.85.150.100.4.52H.C.EX.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	335	99776039	**9097,00**
SE1.85.150.110.4.52H.C.N.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	340	99776072	**7565,00**
SE1.85.150.110.4.52H.C.EX.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	340	99776075	**9476,00**
SE1.85.150.130.4.52H.C.N.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	352	99776109	**7943,00**
SE1.85.150.130.4.52H.C.EX.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	352	99776112	**9854,00**
SE1.85.150.150.4.52H.C.N.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	353	99776176	**8321,00**
SE1.85.150.150.4.52H.C.EX.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	353	99776178	**10232,00**
SE1.85.100.170.4.52H.C.N.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	359	99776233	**8699,00**
SE1.85.100.170.4.52H.C.EX.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	359	99776236	**10610,00**
SE1.85.100.185.4.52H.C.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	361	99776291	**9077,00**
SE1.85.100.185.4.52H.C.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	361	99776316	**10989,00**
SE1.95.100.200.4.52H.C.N.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	361	99776350	**9456,00**
SE1.95.100.200.4.52H.C.EX.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	361	99776353	**11367,00**
SE1.95.100.220.4.52H.C.N.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	362	99776397	**9833,00**
SE1.95.100.220.4.52H.C.EX.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	362	99776400	**11744,00**
SE1.85.150.170.4.52H.C.N.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	351	99776271	**8699,00**
SE1.85.150.170.4.52H.C.EX.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	351	99776274	**10610,00**
SE1.85.150.185.4.52H.C.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	353	99776331	**9077,00**
SE1.85.150.185.4.52H.C.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	353	99776334	**10989,00**
SE1.95.150.200.4.52H.C.N.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	353	99776368	**9456,00**
SE1.95.150.200.4.52H.C.EX.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	353	99776371	**11367,00**
SE1.95.150.220.4.52H.C.N.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	354	99776423	**9833,00**
SE1.95.150.220.4.52H.C.EX.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	354	99776428	**11744,00**

Высокий напор (H). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.85.100.100.4.52H.C.Q.N.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	341	99776028	**8820,00**
SE1.85.100.100.4.52H.C.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	341	99776031	**10731,00**
SE1.85.100.110.4.52H.C.Q.N.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	346	99776063	**9199,00**
SE1.85.100.110.4.52H.C.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	346	99776066	**11110,00**
SE1.85.100.130.4.52H.C.Q.N.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	359	99776099	**9577,00**
SE1.85.100.130.4.52H.C.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	359	99776102	**11488,00**
SE1.85.100.150.4.52H.C.Q.N.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	359	99776157	**9955,00**
SE1.85.100.150.4.52H.C.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	359	99776160	**11866,00**
SE1.85.150.100.4.52H.C.Q.N.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	335	99776045	**8820,00**
SE1.85.150.100.4.52H.C.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	335	99776048	**10731,00**
SE1.85.150.110.4.52H.C.Q.N.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	340	99776081	**9199,00**
SE1.85.150.110.4.52H.C.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	340	99776084	**11110,00**
SE1.85.150.130.4.52H.C.Q.N.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	352	99776118	**9577,00**
SE1.85.150.130.4.52H.C.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	352	99776121	**11488,00**
SE1.85.150.150.4.52H.C.Q.N.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	353	99776204	**9955,00**
SE1.85.150.150.4.52H.C.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	353	99776207	**11866,00**
SE1.85.100.170.4.52H.C.Q.N.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	359	99776242	**10333,00**
SE1.85.100.170.4.52H.C.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	359	99776265	**12244,00**
SE1.85.100.185.4.52H.C.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	361	99776322	**10712,00**
SE1.85.100.185.4.52H.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	361	99776325	**12623,00**
SE1.95.100.200.4.52H.C.Q.N.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	361	99776359	**11089,00**
SE1.95.100.200.4.52H.C.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	361	99776362	**13001,00**
SE1.95.100.220.4.52H.C.Q.N.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	362	99776416	**11467,00**
SE1.95.100.220.4.52H.C.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	362	99776419	**13379,00**
SE1.85.150.170.4.52H.C.Q.N.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	351	99776281	**10333,00**
SE1.85.150.170.4.52H.C.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	351	99776285	**12244,00**
SE1.85.150.185.4.52H.C.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	353	99776340	**10712,00**
SE1.85.150.185.4.52H.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	353	99776343	**12623,00**
SE1.95.150.200.4.52H.C.Q.N.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	353	99776379	**11089,00**
SE1.95.150.200.4.52H.C.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	353	99776382	**13001,00**
SE1.95.150.220.4.52H.C.Q.N.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	354	99776433	**11467,00**
SE1.95.150.220.4.52H.C.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	354	99776437	**13379,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Высокий напор (H)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube"

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE.100.100.4.52H.C.N.51D.A	12/10	23	DN100	1482	328	99958903	**7308,00**
SE.100.100.4.52H.C.EX.51D.A	12/10	23	DN100	1482	328	99958924	**9221,00**
SE.100.110.4.52H.C.N.51D.A	13/11	24	DN100	1481	327	99958958	**7691,00**
SE.100.110.4.52H.C.EX.51D.A	13/11	24	DN100	1481	327	99958961	**9605,00**
SE.100.130.4.52H.C.N.51D.A	15/13	28	DN100	1483	340	99958995	**8075,00**
SE.100.130.4.52H.C.EX.51D.A	15/13	28	DN100	1483	340	99958998	**9991,00**
SE.100.150.4.52H.C.N.51D.A	17/15	31	DN100	1480	340	99959030	**8460,00**
SE.100.150.4.52H.C.EX.51D.A	17/15	31	DN100	1480	340	99959033	**10376,00**
SE.100.170.4.52H.C.N.51D.A	19/17	39	DN100	1480	348	99959076	**8846,00**
SE.100.170.4.52H.C.EX.51D.A	19/17	39	DN100	1480	347	99959079	**10760,00**
SE.100.185.4.52H.C.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	1479	348	99959112	**9230,00**
SE.100.185.4.52H.C.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	1479	348	99959116	**11145,00**
SE.100.200.4.52H.C.N.51D.A	23/20	43	DN100	1478	348	99959151	**9643,00**
SE.100.200.4.52H.C.EX.51D.A	23/20	43	DN100	1478	348	99959154	**11542,00**
SE.100.220.4.52H.C.N.51D.A	25/22	45	DN100	1476	351	99959197	**10010,00**
SE.100.220.4.52H.C.EX.51D.A	25/22	45	DN100	1476	351	99959200	**11926,00**
SE.150.100.4.52H.C.N.51D.A	12/10	23	DN150	1482	322	99958940	**7321,00**
SE.150.100.4.52H.C.EX.51D.A	12/10	23	DN150	1482	322	99958943	**9239,00**
SE.150.110.4.52H.C.N.51D.A	13/11	24	DN150	1481	321	99958976	**7708,00**
SE.150.110.4.52H.C.EX.51D.A	13/11	24	DN150	1481	321	99958979	**9626,00**
SE.150.130.4.52H.C.N.51D.A	15/13	28	DN150	1483	334	99959013	**8092,00**
SE.150.130.4.52H.C.EX.51D.A	15/13	28	DN150	1483	334	99959016	**10010,00**
SE.150.150.4.52H.C.N.51D.A	17/15	31	DN150	1480	334	99959048	**8479,00**
SE.150.150.4.52H.C.EX.51D.A	17/15	31	DN150	1480	334	99959051	**10397,00**
SE.150.170.4.52H.C.N.51D.A	19/17	39	DN150	1480	339	99892953	**8863,00**
SE.150.170.4.52H.C.EX.51D.A	19/17	39	DN150	1480	339	99959096	**10781,00**
SE.150.185.4.52H.C.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	340	99959132	**9249,00**
SE.150.185.4.52H.C.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	340	99959136	**11168,00**
SE.150.200.4.52H.C.N.51D.A	23/20	43	DN150	1478	340	99959179	**9633,00**
SE.150.200.4.52H.C.EX.51D.A	23/20	43	DN150	1478	340	99959182	**11553,00**
SE.150.220.4.52H.C.N.51D.A	25/22	45	DN150	1476	343	99959213	**10019,00**
SE.150.220.4.52H.C.EX.51D.A	25/22	45	DN150	1476	343	99959216	**11937,00**

Высокий напор (H). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube"

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE.100.100.4.52H.C.Q.N.51D.A	12/10	23	DN100	1482	329	99958882	**8961,00**
SE.100.100.4.52H.C.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN100	1482	329	99958935	**10879,00**
SE.100.110.4.52H.C.Q.N.51D.A	13/11	24	DN100	1481	329	99958966	**9346,00**
SE.100.110.4.52H.C.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN100	1481	329	99958969	**11265,00**
SE.100.130.4.52H.C.Q.N.51D.A	15/13	28	DN100	1483	341	99959004	**9733,00**
SE.100.130.4.52H.C.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN100	1483	341	99959007	**11650,00**
SE.100.150.4.52H.C.Q.N.51D.A	17/15	31	DN100	1480	342	99959039	**10117,00**
SE.100.150.4.52H.C.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN100	1480	342	99959042	**12034,00**
SE.100.170.4.52H.C.Q.N.51D.A	19/17	39	DN100	1480	349	99959085	**10502,00**
SE.100.170.4.52H.C.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN100	1480	349	99959088	**12421,00**
SE.100.185.4.52H.C.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	1479	350	99959123	**10888,00**
SE.100.185.4.52H.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	1479	349	99959126	**12806,00**
SE.100.200.4.52H.C.Q.N.51D.A	23/20	43	DN100	1478	350	99959160	**11275,00**
SE.100.200.4.52H.C.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN100	1478	350	99959173	**13193,00**
SE.100.220.4.52H.C.Q.N.51D.A	25/22	45	DN100	1476	352	99959205	**11659,00**
SE.100.220.4.52H.C.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN100	1476	352	99959208	**13578,00**
SE.150.100.4.52H.C.Q.N.51D.A	12/10	23	DN150	1482	323	99958950	**8962,00**
SE.150.100.4.52H.C.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN150	1482	323	99958953	**10881,00**
SE.150.110.4.52H.C.Q.N.51D.A	13/11	24	DN150	1481	323	99958986	**9348,00**
SE.150.110.4.52H.C.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN150	1481	323	99958989	**11266,00**
SE.150.130.4.52H.C.Q.N.51D.A	15/13	28	DN150	1483	335	99959022	**9733,00**
SE.150.130.4.52H.C.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN150	1483	335	99959025	**11651,00**
SE.150.150.4.52H.C.Q.N.51D.A	17/15	31	DN150	1480	336	99959067	**10119,00**
SE.150.150.4.52H.C.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN150	1480	336	99959070	**12038,00**
SE.150.170.4.52H.C.Q.N.51D.A	19/17	39	DN150	1480	341	99959102	**10504,00**
SE.150.170.4.52H.C.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN150	1480	341	99959106	**12422,00**
SE.150.185.4.52H.C.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	341	99959142	**10889,00**
SE.150.185.4.52H.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	341	99959145	**12809,00**
SE.150.200.4.52H.C.Q.N.51D.A	23/20	43	DN150	1478	342	99959189	**11275,00**
SE.150.200.4.52H.C.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN150	1478	342	99959192	**13193,00**
SE.150.220.4.52H.C.Q.N.51D.A	25/22	45	DN150	1476	344	99959222	**11659,00**
SE.150.220.4.52H.C.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN150	1476	344	99959225	**13578,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Средний напор (M)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.110.200.100.4.52M.C.N.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	359	99776454	**9456,00**
SE1.110.200.100.4.52M.C.EX.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	359	99776457	**11367,00**
SE1.110.200.110.4.52M.C.N.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	361	99776474	**9833,00**
SE1.110.200.110.4.52M.C.EX.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	361	99776477	**11744,00**
SE1.110.200.130.4.52M.C.N.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	371	99776493	**10212,00**
SE1.110.200.130.4.52M.C.EX.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	371	99776496	**12123,00**
SE1.110.200.150.4.52M.C.N.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	372	99776522	**10590,00**
SE1.110.200.150.4.52M.C.EX.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	372	99776525	**12501,00**
SE1.110.200.170.4.52M.C.N.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	377	99776543	**10969,00**
SE1.110.200.170.4.52M.C.EX.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	377	99776546	**12880,00**
SE1.110.200.185.4.52M.C.N.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	378	99776575	**11346,00**
SE1.110.200.185.4.52M.C.EX.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	378	99776579	**13257,00**
SE1.110.200.200.4.52M.C.N.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	380	99776599	**11725,00**
SE1.110.200.200.4.52M.C.EX.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	380	99776602	**13636,00**
SE1.110.200.220.4.52M.C.N.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	381	99776634	**12103,00**
SE1.110.200.220.4.52M.C.EX.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	381	99776637	**14014,00**

Средний напор (M). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.110.200.100.4.52M.C.Q.N.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	359	99776464	**11204,00**
SE1.110.200.100.4.52M.C.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	359	99776467	**13115,00**
SE1.110.200.110.4.52M.C.Q.N.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	361	99776484	**11583,00**
SE1.110.200.110.4.52M.C.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	361	99776487	**13494,00**
SE1.110.200.130.4.52M.C.Q.N.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	371	99776513	**11960,00**
SE1.110.200.130.4.52M.C.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	371	99776516	**13871,00**
SE1.110.200.150.4.52M.C.Q.N.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	372	99776531	**12339,00**
SE1.110.200.150.4.52M.C.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	372	99776535	**14250,00**
SE1.110.200.170.4.52M.C.Q.N.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	377	99776564	**12717,00**
SE1.110.200.170.4.52M.C.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	377	99776569	**14628,00**
SE1.110.200.185.4.52M.C.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	378	99776587	**13096,00**
SE1.110.200.185.4.52M.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	378	99776592	**15007,00**
SE1.110.200.200.4.52M.C.Q.N.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	380	99776623	**13473,00**
SE1.110.200.200.4.52M.C.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	380	99776626	**15384,00**
SE1.110.200.220.4.52M.C.Q.N.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	381	99776654	**13852,00**
SE1.110.200.220.4.52M.C.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	381	99776657	**15763,00**

ТИПОРАЗМЕР 52 – Низкий напор (L)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE2.110.250.100.4.52L.D.N.51D.A	11,6/10	23	DN250	110	1481	438	99776674	**10027,00**
SE2.110.250.100.4.52L.D.EX.51D.A	11,6/10	23	DN250	110	1481	438	99776683	**11938,00**
SE2.110.250.130.4.52L.D.N.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	469	99776703	**10212,00**
SE2.110.250.130.4.52L.D.EX.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	469	99776712	**12123,00**
SE2.110.250.150.4.52L.D.N.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	470	99776768	**10590,00**
SE2.110.250.150.4.52L.D.EX.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	470	99776779	**12501,00**
SE2.110.250.170.4.52L.D.N.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	471	99776807	**10969,00**
SE2.110.250.170.4.52L.D.EX.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	471	99776818	**12880,00**
SE2.110.250.185.4.52L.D.N.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	472	99776839	**11346,00**
SE2.110.250.185.4.52L.D.EX.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	472	99776847	**13257,00**
SE2.110.250.200.4.52L.D.N.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	473	99776887	**11725,00**
SE2.110.250.200.4.52L.D.EX.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	473	99776905	**13636,00**
SE2.110.250.220.4.52L.D.N.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	473	99776923	**12103,00**
SE2.110.250.220.4.52L.D.EX.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	473	99776931	**14014,00**

Низкий напор (L). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE2.110.250.100.4.52L.D.Q.N.51D.A	11,6/10	23	DN250	110	1481	438	99776688	**11919,00**
SE2.110.250.100.4.52L.D.Q.EX.51D.A	11,6/10	23	DN250	110	1481	438	99776697	**13830,00**
SE2.110.250.130.4.52L.D.Q.N.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	469	99776726	**12104,00**
SE2.110.250.130.4.52L.D.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	469	99776752	**14015,00**
SE2.110.250.150.4.52L.D.Q.N.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	470	99776793	**12482,00**
SE2.110.250.150.4.52L.D.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	470	99776802	**14394,00**
SE2.110.250.170.4.52L.D.Q.N.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	471	99776823	**12860,00**
SE2.110.250.170.4.52L.D.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	471	99776834	**14771,00**
SE2.110.250.185.4.52L.D.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	472	99776864	**13238,00**
SE2.110.250.185.4.52L.D.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	472	99776883	**15150,00**
SE2.110.250.200.4.52L.D.Q.N.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	473	99776909	**13617,00**
SE2.110.250.200.4.52L.D.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	473	99776918	**15528,00**
SE2.110.250.220.4.52L.D.Q.N.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	473	99776937	**13995,00**
SE2.110.250.220.4.52L.D.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	473	99776958	**15907,00**

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхнизкий напор (E)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE2.125.300.110.6.52E.D.N.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	514	99776963	**13531,00**
SE2.125.300.110.6.52E.D.EX.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	514	99776967	**15442,00**
SE2.125.300.130.6.52E.D.N.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	514	99776998	**13947,00**
SE2.125.300.130.6.52E.D.EX.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	514	99777003	**15858,00**
SE2.125.300.160.6.52E.D.N.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	529	99777025	**14365,00**
SE2.125.300.160.6.52E.D.EX.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	529	99777030	**16276,00**
SE2.125.300.180.6.52E.D.N.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	529	99777062	**14781,00**
SE2.125.300.180.6.52E.D.EX.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	529	99777066	**16693,00**

Сверхнизкий напор (E). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE2.125.300.110.6.52E.D.Q.N.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	514	99776990	**15795,00**
SE2.125.300.110.6.52E.D.Q.EX.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	514	99776986	**17706,00**
SE2.125.300.130.6.52E.D.Q.N.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	514	99777015	**16213,00**
SE2.125.300.130.6.52E.D.Q.EX.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	514	99777011	**18124,00**
SE2.125.300.160.6.52E.D.Q.N.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	529	99777052	**16629,00**
SE2.125.300.160.6.52E.D.Q.EX.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	529	99777048	**18540,00**
SE2.125.300.180.6.52E.D.Q.N.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	529	99777085	**17046,00**
SE2.125.300.180.6.52E.D.Q.EX.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	529	99777089	**18957,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H), свободно-вихревое рабочее колесо

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.130.2.52H.C.N.51D.A	15/13	27	DN100	80	2947	310	99774605	**6430,00**
SEV.80.80.130.2.52H.C.EX.51D.A	15/13	27	DN100	80	2947	310	99774476	**8341,00**
SEV.80.80.150.2.52H.C.N.51D.A	17/15	30	DN100	80	2947	311	99774632	**6808,00**
SEV.80.80.150.2.52H.C.EX.51D.A	17/15	30	DN100	80	2947	311	99774665	**8719,00**
SEV.80.80.170.2.52H.C.N.51D.A	19/17	34	DN100	80	2950	318	99774682	**7186,00**
SEV.80.80.170.2.52H.C.EX.51D.A	19/17	34	DN100	80	2950	318	99774685	**9097,00**
SEV.80.80.185.2.52H.C.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	80	2950	318	99774701	**7565,00**
SEV.80.80.185.2.52H.C.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	80	2950	318	99774704	**9476,00**
SEV.80.80.200.2.52H.C.N.51D.A	23/20	39	DN100	80	2937	324	99774728	**7943,00**
SEV.80.80.200.2.52H.C.EX.51D.A	23/20	39	DN100	80	2937	324	99774731	**9854,00**
SEV.80.80.220.2.52H.C.N.51D.A	25/22	43	DN100	80	2937	324	99774757	**8321,00**
SEV.80.80.220.2.52H.C.EX.51D.A	25/22	43	DN100	80	2937	324	99774760	**10232,00**
SEV.80.80.240.2.52H.C.N.51D.A	27/24	51	DN100	80	2955	324	99774817	**8699,00**
SEV.80.80.240.2.52H.C.EX.51D.A	27/24	51	DN100	80	2955	324	99774826	**10610,00**
SEV.80.80.265.2.52H.C.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2955	328	99774878	**9077,00**
SEV.80.80.265.2.52H.C.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2955	328	99774887	**10989,00**

Высокий напор (H), свободно-вихревое рабочее колесо. Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.130.2.52H.C.Q.N.51D.A	15/13	27	DN100	80	2947	310	99774482	**7606,00**
SEV.80.80.130.2.52H.C.Q.EX.51D.A	15/13	27	DN100	80	2947	310	99774625	**9517,00**
SEV.80.80.150.2.52H.C.Q.N.51D.A	17/15	30	DN100	80	2947	311	99774672	**7983,00**
SEV.80.80.150.2.52H.C.Q.EX.51D.A	17/15	30	DN100	80	2947	311	99774675	**9894,00**
SEV.80.80.170.2.52H.C.Q.N.51D.A	19/17	34	DN100	80	2950	318	99774691	**8362,00**
SEV.80.80.170.2.52H.C.Q.EX.51D.A	19/17	34	DN100	80	2950	318	99774694	**10273,00**
SEV.80.80.185.2.52H.C.Q.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	80	2950	318	99774711	**8740,00**
SEV.80.80.185.2.52H.C.Q.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	80	2950	318	99774723	**10651,00**
SEV.80.80.200.2.52H.C.Q.N.51D.A	23/20	39	DN100	80	2937	324	99774747	**9119,00**
SEV.80.80.200.2.52H.C.Q.EX.51D.A	23/20	39	DN100	80	2937	324	99774750	**11030,00**
SEV.80.80.220.2.52H.C.Q.N.51D.A	25/22	43	DN100	80	2937	324	99774776	**9496,00**
SEV.80.80.220.2.52H.C.Q.EX.51D.A	25/22	43	DN100	80	2937	324	99774779	**11407,00**
SEV.80.80.240.2.52H.C.Q.N.51D.A	27/24	51	DN100	80	2955	324	99774852	**9875,00**
SEV.80.80.240.2.52H.C.Q.EX.51D.A	27/24	51	DN100	80	2955	324	99774861	**11786,00**
SEV.80.80.265.2.52H.C.Q.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2955	328	99774915	**10253,00**
SEV.80.80.265.2.52H.C.Q.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2955	328	99774924	**12164,00**

Погружной насос SE с кожухом охлаждения

Монтаж – сухой горизонтальный. Кожух охлаждения закрытый, заполнен гликолем. Виды рабочих колес: одноканальное «S-Tube» (SE1);. двухканальное "DUAL S-TUBE" (SE2); вихревое (SEV); открытое рабочее колесо Open S-Tube (S).Максимальное число пусков в час – 20. Длина кабеля 10 м. Защита электродвигателя: термовыключатель в каждой обмотке, реле влажности в верхней и в нижней части электродвигателя. Дополнительные устройства защиты – по запросу. Опоры для сухой горизонтальной установки входят в комплект поставки.

Перекачиваемая жидкость: Неочищенные поверхностные, промышленные и бытовые сточные воды (в том числе с фекалиями) в муниципальных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 3 мин, кроме взрывозащищенного исполнения).

Материалы: Чугун (детали проточной части), корпус кожуха охлаждения - нержавеющая сталь 1.4307. Исполнение Q: рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4408 (316/351). Опция: белый (хромистый) чугун, только для исполнения с открытым рабочим колесом Open S-Tube.

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: H.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхвысокий напор (S)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube — Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.75.100.130.2.52S.H.N.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	381	99775845	**6624,00**
SE1.75.100.130.2.52S.H.EX.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	381	99775848	**8536,00**
SE1.75.100.150.2.52S.H.N.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	381	99775862	**7003,00**
SE1.75.100.150.2.52S.H.EX.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	381	99775866	**8914,00**
SE1.75.100.170.2.52S.H.N.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	386	99775883	**7381,00**
SE1.75.100.170.2.52S.H.EX.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	386	99775886	**9293,00**
SE1.75.100.185.2.52S.H.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	389	99775902	**7760,00**
SE1.75.100.185.2.52S.H.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	389	99775915	**9671,00**
SE1.80.100.200.2.52S.H.N.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	399	99775932	**8137,00**
SE1.80.100.200.2.52S.H.EX.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	399	99775945	**10049,00**
SE1.80.100.220.2.52S.H.N.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	399	99622498	**8516,00**
SE1.80.100.220.2.52S.H.EX.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	399	99775961	**10427,00**
SE1.80.100.240.2.52S.H.N.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	397	99775976	**8894,00**
SE1.80.100.240.2.52S.H.EX.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	397	99775979	**10805,00**
SE1.80.100.265.2.52S.H.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	401	99776003	**9273,00**
SE1.80.100.265.2.52S.H.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	401	99776005	**11184,00**

Сверхвысокий напор (S). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube — Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.75.100.130.2.52S.H.Q.N.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	381	99775854	**7743,00**
SE1.75.100.130.2.52S.H.Q.EX.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	381	99775857	**9655,00**
SE1.75.100.150.2.52S.H.Q.N.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	381	99775873	**8121,00**
SE1.75.100.150.2.52S.H.Q.EX.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	381	99775876	**10032,00**
SE1.75.100.170.2.52S.H.Q.N.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	386	99775893	**8499,00**
SE1.75.100.170.2.52S.H.Q.EX.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	386	99775896	**10411,00**
SE1.75.100.185.2.52S.H.Q.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	389	99775921	**8878,00**
SE1.75.100.185.2.52S.H.Q.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	389	99775925	**10789,00**
SE1.80.100.200.2.52S.H.Q.N.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	399	99775951	**9256,00**
SE1.80.100.200.2.52S.H.Q.EX.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	399	99775954	**11168,00**
SE1.80.100.220.2.52S.H.Q.N.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	399	99775967	**9634,00**
SE1.80.100.220.2.52S.H.Q.EX.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	399	99775970	**11545,00**
SE1.80.100.240.2.52S.H.Q.N.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	397	99775985	**10012,00**
SE1.80.100.240.2.52S.H.Q.EX.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	397	99775988	**11923,00**
SE1.80.100.265.2.52S.H.Q.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	401	99776012	**10391,00**
SE1.80.100.265.2.52S.H.Q.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	401	99776015	**12302,00**

Сверхвысокий напор (S)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube" Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE.100.130.2.52S.H.N.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	360	99965248	**6728,00**
SE.100.130.2.52S.H.EX.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	360	99965251	**8642,00**
SE.100.150.2.52S.H.N.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	361	99965276	**7112,00**
SE.100.150.2.52S.H.EX.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	361	99965279	**9027,00**
SE.100.170.2.52S.H.N.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	369	99965294	**7496,00**
SE.100.170.2.52S.H.EX.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	369	99965298	**9411,00**
SE.100.185.2.52S.H.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	369	99965315	**7881,00**
SE.100.185.2.52S.H.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	369	99965319	**9796,00**
SE.100.200.2.52S.H.N.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	374	99965335	**8266,00**
SE.100.200.2.52S.H.EX.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	374	99965338	**10181,00**
SE.100.220.2.52S.H.N.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	374	99965363	**8651,00**
SE.100.220.2.52S.H.EX.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	374	99965366	**10565,00**
SE.100.240.2.52S.H.N.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	376	99965433	**9035,00**
SE.100.240.2.52S.H.EX.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	376	99965440	**10949,00**
SE.100.265.2.52S.H.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	376	99965379	**9420,00**
SE.100.265.2.52S.H.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	376	99965382	**11335,00**

Сверхвысокий напор (S). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube" Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE.100.130.2.52S.H.Q.N.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	361	99965266	**7847,00**
SE.100.130.2.52S.H.Q.EX.51D.A	15/13	27	DN100	75	2973	361	99965269	**9762,00**
SE.100.150.2.52S.H.Q.N.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	361	99965285	**8233,00**
SE.100.150.2.52S.H.Q.EX.51D.A	17/15	30	DN100	75	2966	361	99965288	**10148,00**
SE.100.170.2.52S.H.Q.N.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	369	99965305	**8618,00**
SE.100.170.2.52S.H.Q.EX.51D.A	19/17	34	DN100	75	2969	369	99965309	**10532,00**
SE.100.185.2.52S.H.Q.N.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	369	99965325	**9002,00**
SE.100.185.2.52S.H.Q.EX.51D.A	21/18,5	38	DN100	75	2964	369	99965329	**10915,00**
SE.100.200.2.52S.H.Q.N.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	375	99965355	**9385,00**
SE.100.200.2.52S.H.Q.EX.51D.A	23/20	39	DN100	80	2968	374	99965358	**11301,00**
SE.100.220.2.52S.H.Q.N.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	375	99965371	**9771,00**
SE.100.220.2.52S.H.Q.EX.51D.A	25/22	43	DN100	80	2963	375	99965374	**11685,00**
SE.100.240.2.52S.H.Q.N.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	377	99965452	**10155,00**
SE.100.240.2.52S.H.Q.EX.51D.A	27/24	51	DN100	80	2971	377	99965458	**12070,00**
SE.100.265.2.52S.H.Q.N.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	377	99965387	**10540,00**
SE.100.265.2.52S.H.Q.EX.51D.A	30/26,5	56	DN100	80	2967	377	99965390	**12455,00**

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.85.100.100.4.52H.H.N.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	407	99776020	**7760,00**
SE1.85.100.100.4.52H.H.EX.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	407	99776023	**9671,00**
SE1.85.100.110.4.52H.H.N.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	412	99776054	**8137,00**
SE1.85.100.110.4.52H.H.EX.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	412	99776057	**10049,00**
SE1.85.100.130.4.52H.H.N.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	424	99776091	**8516,00**
SE1.85.100.130.4.52H.H.EX.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	424	99776094	**10427,00**
SE1.85.100.150.4.52H.H.N.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	425	99776128	**8894,00**
SE1.85.100.150.4.52H.H.EX.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	425	99776131	**10805,00**
SE1.85.150.100.4.52H.H.N.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	401	99776037	**7760,00**
SE1.85.150.100.4.52H.H.EX.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	401	99776040	**9671,00**
SE1.85.150.110.4.52H.H.N.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	406	99776073	**8137,00**
SE1.85.150.110.4.52H.H.EX.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	406	99776076	**10049,00**
SE1.85.150.130.4.52H.H.N.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	418	99776110	**8516,00**
SE1.85.150.130.4.52H.H.EX.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	418	99776113	**10427,00**
SE1.85.150.150.4.52H.H.N.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	419	99776177	**8894,00**
SE1.85.150.150.4.52H.H.EX.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	419	99776179	**10805,00**
SE1.85.100.170.4.52H.H.N.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	425	99776234	**9273,00**
SE1.85.100.170.4.52H.H.EX.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	425	99776237	**11184,00**
SE1.85.100.185.4.52H.H.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	427	99776313	**9650,00**
SE1.85.100.185.4.52H.H.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	427	99776317	**11561,00**
SE1.95.100.200.4.52H.H.N.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	427	99776351	**10029,00**
SE1.95.100.200.4.52H.H.EX.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	427	99776354	**11940,00**
SE1.95.100.220.4.52H.H.N.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	428	99776398	**10407,00**
SE1.95.100.220.4.52H.H.EX.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	428	99776401	**12318,00**
SE1.85.150.170.4.52H.H.N.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	417	99776272	**9273,00**
SE1.85.150.170.4.52H.H.EX.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	417	99776275	**11184,00**
SE1.85.150.185.4.52H.H.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	419	99776332	**9650,00**
SE1.85.150.185.4.52H.H.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	419	99776335	**11561,00**
SE1.95.150.200.4.52H.H.N.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	419	99776369	**10029,00**
SE1.95.150.200.4.52H.H.EX.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	419	99776372	**11940,00**
SE1.95.150.220.4.52H.H.N.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	420	99776424	**10407,00**
SE1.95.150.220.4.52H.H.EX.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	420	99776429	**12318,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Высокий напор (H). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с 1-канальным рабочим колесом S-Tube

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.85.100.100.4.52H.H.Q.N.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	407	99776029	**9394,00**
SE1.85.100.100.4.52H.H.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN100	85	1482	407	99776032	**11305,00**
SE1.85.100.110.4.52H.H.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	412	99776067	**11683,00**
SE1.85.100.110.4.52H.H.Q.N.51D.A	13/11	24	DN100	85	1481	412	99776064	**9772,00**
SE1.85.100.130.4.52H.H.Q.N.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	424	99776100	**10150,00**
SE1.85.100.130.4.52H.H.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN100	85	1483	424	99776104	**12061,00**
SE1.85.100.150.4.52H.H.Q.N.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	425	99776158	**10529,00**
SE1.85.100.150.4.52H.H.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN100	85	1480	425	99776161	**12440,00**
SE1.85.150.100.4.52H.H.Q.N.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	401	99776046	**9394,00**
SE1.85.150.100.4.52H.H.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN150	85	1482	401	99776049	**11305,00**
SE1.85.150.110.4.52H.H.Q.N.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	406	99776082	**9772,00**
SE1.85.150.110.4.52H.H.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN150	85	1481	406	99776085	**11683,00**
SE1.85.150.130.4.52H.H.Q.N.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	418	99776119	**10150,00**
SE1.85.150.130.4.52H.H.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN150	85	1483	418	99776122	**12061,00**
SE1.85.150.150.4.52H.H.Q.N.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	419	99776205	**10529,00**
SE1.85.150.150.4.52H.H.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN150	85	1480	419	99776208	**12440,00**
SE1.85.100.170.4.52H.H.Q.N.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	425	99776263	**10907,00**
SE1.85.100.170.4.52H.H.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN100	85	1480	425	99776266	**12818,00**
SE1.85.100.185.4.52H.H.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	427	99776323	**11284,00**
SE1.85.100.185.4.52H.H.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	85	1479	427	99776326	**13196,00**
SE1.95.100.200.4.52H.H.Q.N.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	427	99776360	**11663,00**
SE1.95.100.200.4.52H.H.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN100	95	1478	427	99776363	**13574,00**
SE1.95.100.220.4.52H.H.Q.N.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	428	99776417	**12041,00**
SE1.95.100.220.4.52H.H.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN100	95	1476	428	99776420	**13952,00**
SE1.85.150.170.4.52H.H.Q.N.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	417	99776282	**10907,00**
SE1.85.150.170.4.52H.H.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN150	85	1480	417	99776286	**12818,00**
SE1.85.150.185.4.52H.H.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	419	99776341	**11284,00**
SE1.85.150.185.4.52H.H.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	85	1479	419	99776344	**13196,00**
SE1.95.150.200.4.52H.H.Q.N.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	419	99776380	**11663,00**
SE1.95.150.200.4.52H.H.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN150	95	1478	419	99776393	**13574,00**
SE1.95.150.220.4.52H.H.Q.N.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	420	99776434	**12041,00**
SE1.95.150.220.4.52H.H.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN150	95	1476	420	99776438	**13952,00**

Высокий напор (H)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube"

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE.100.100.4.52H.H.N.51D.A	12/10	23	DN100	1482	395	99958907	**7881,00**
SE.100.100.4.52H.H.EX.51D.A	12/10	23	DN100	1482	395	99958878	**9796,00**
SE.100.110.4.52H.H.N.51D.A	13/11	24	DN100	1481	395	99958959	**8266,00**
SE.100.110.4.52H.H.EX.51D.A	13/11	24	DN100	1481	395	99958962	**10181,00**
SE.100.130.4.52H.H.N.51D.A	15/13	28	DN100	1483	407	99958996	**8651,00**
SE.100.130.4.52H.H.EX.51D.A	15/13	28	DN100	1483	407	99958999	**10565,00**
SE.100.150.4.52H.H.N.51D.A	17/15	31	DN100	1480	408	99959031	**9035,00**
SE.100.150.4.52H.H.EX.51D.A	17/15	31	DN100	1480	408	99959034	**10949,00**
SE.100.170.4.52H.H.N.51D.A	19/17	39	DN100	1482	415	99959077	**9420,00**
SE.100.170.4.52H.H.EX.51D.A	19/17	39	DN100	1482	415	99959080	**11335,00**
SE.100.185.4.52H.H.N.51D.A	21/18,5	41	DN100	1481	416	99959113	**9804,00**
SE.100.185.4.52H.H.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100	1481	415	99959117	**11719,00**
SE.100.200.4.52H.H.N.51D.A	23/20	43	DN100	1483	416	99959152	**10210,00**
SE.100.200.4.52H.H.EX.51D.A	23/20	43	DN100	1483	416	99959155	**12128,00**
SE.100.220.4.52H.H.N.51D.A	25/22	45	DN100	1480	418	99959198	**10595,00**
SE.100.220.4.52H.H.EX.51D.A	25/22	45	DN100	1480	418	99959201	**12513,00**
SE.150.100.4.52H.H.N.51D.A	12/10	23	DN100	1480	389	99958941	**7898,00**
SE.150.100.4.52H.H.EX.51D.A	12/10	23	DN100	1480	389	99958944	**9816,00**
SE.150.110.4.52H.H.N.51D.A	13/11	24	DN100	1479	389	99958977	**8283,00**
SE.150.110.4.52H.H.EX.51D.A	13/11	24	DN100	1479	389	99958980	**10200,00**
SE.150.130.4.52H.H.N.51D.A	15/13	28	DN100	1478	401	99959014	**8668,00**
SE.150.130.4.52H.H.EX.51D.A	15/13	28	DN100	1478	401	99959017	**10588,00**
SE.150.150.4.52H.H.N.51D.A	17/15	31	DN100	1476	402	99959049	**9053,00**
SE.150.150.4.52H.H.EX.51D.A	17/15	31	DN100	1476	402	99959052	**10972,00**
SE.150.170.4.52H.H.N.51D.A	19/17	39	DN150	1480	407	99959094	**9438,00**
SE.150.170.4.52H.H.EX.51D.A	19/17	39	DN150	1480	407	99959097	**11358,00**
SE.150.185.4.52H.H.N.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	407	99959133	**9825,00**
SE.150.185.4.52H.H.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150	1479	407	99959137	**11742,00**
SE.150.200.4.52H.H.N.51D.A	23/20	43	DN150	1478	408	99959180	**10210,00**
SE.150.200.4.52H.H.EX.51D.A	23/20	43	DN150	1478	408	99959183	**12128,00**
SE.150.220.4.52H.H.N.51D.A	25/22	45	DN150	1476	410	99959214	**10595,00**
SE.150.220.4.52H.H.EX.51D.A	25/22	45	DN150	1476	410	99959217	**12513,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Высокий напор (H). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Насосы с открытым рабочим колесом "Open S-Tube" Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE.100.100.4.52H.H.Q.N.51D.A	12/10	23	DN100		1482	397	99958933	**9536,00**
SE.100.100.4.52H.H.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN100		1482	396	99958936	**11455,00**
SE.100.110.4.52H.H.Q.N.51D.A	13/11	24	DN100		1481	396	99958967	**9922,00**
SE.100.110.4.52H.H.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN100		1481	396	99958970	**11840,00**
SE.100.130.4.52H.H.Q.N.51D.A	15/13	28	DN100		1483	409	99959005	**10307,00**
SE.100.130.4.52H.H.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN100		1483	409	99959008	**12226,00**
SE.100.150.4.52H.H.Q.N.51D.A	17/15	31	DN100		1480	409	99959040	**10693,00**
SE.100.150.4.52H.H.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN100		1480	409	99959043	**12611,00**
SE.100.170.4.52H.H.Q.N.51D.A	19/17	39	DN100		1482	417	99959086	**11078,00**
SE.100.170.4.52H.H.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN100		1482	416	99959089	**12996,00**
SE.100.185.4.52H.H.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN100		1481	417	99959124	**11463,00**
SE.100.185.4.52H.H.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN100		1481	417	99959127	**13381,00**
SE.100.200.4.52H.H.Q.N.51D.A	23/20	43	DN100		1483	418	99959161	**11850,00**
SE.100.200.4.52H.H.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN100		1483	417	99959174	**13769,00**
SE.100.220.4.52H.H.Q.N.51D.A	25/22	45	DN100		1480	420	99959206	**12234,00**
SE.100.220.4.52H.H.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN100		1480	420	99959209	**14154,00**
SE.150.100.4.52H.H.Q.N.51D.A	12/10	23	DN150		1480	391	99958951	**9538,00**
SE.150.100.4.52H.H.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN150		1480	390	99958954	**11456,00**
SE.150.110.4.52H.H.Q.N.51D.A	13/11	24	DN150		1479	390	99958987	**9922,00**
SE.150.110.4.52H.H.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN150		1479	390	99958990	**11842,00**
SE.150.130.4.52H.H.Q.N.51D.A	15/13	28	DN150		1478	403	99959023	**10308,00**
SE.150.130.4.52H.H.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN150		1478	403	99959026	**12227,00**
SE.150.150.4.52H.H.Q.N.51D.A	17/15	31	DN150		1476	403	99959068	**10694,00**
SE.150.150.4.52H.H.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN150		1476	403	99959071	**12612,00**
SE.150.170.4.52H.H.Q.N.51D.A	19/17	39	DN150		1480	408	99959103	**11080,00**
SE.150.170.4.52H.H.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN150		1480	408	99959107	**12997,00**
SE.150.185.4.52H.H.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN150		1479	409	99959143	**11464,00**
SE.150.185.4.52H.H.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN150		1479	409	99959146	**13384,00**
SE.150.200.4.52H.H.Q.N.51D.A	23/20	43	DN150		1478	409	99959190	**11850,00**
SE.150.200.4.52H.H.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN150		1478	409	99959193	**13769,00**
SE.150.220.4.52H.H.Q.N.51D.A	25/22	45	DN150		1476	412	99959223	**12234,00**
SE.150.220.4.52H.H.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN150		1476	412	99959226	**14154,00**

9

ТИПОРАЗМЕР 52 – Средний напор (M)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.110.200.100.4.52M.H.N.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	425	99776455	**10029,00**
SE1.110.200.100.4.52M.H.EX.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	425	99776459	**11940,00**
SE1.110.200.110.4.52M.H.N.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	427	99776475	**10407,00**
SE1.110.200.110.4.52M.H.EX.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	427	99776478	**12318,00**
SE1.110.200.130.4.52M.H.N.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	437	99776494	**10786,00**
SE1.110.200.130.4.52M.H.EX.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	437	99776497	**12697,00**
SE1.110.200.150.4.52M.H.N.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	438	99776523	**11163,00**
SE1.110.200.150.4.52M.H.EX.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	438	99776526	**13074,00**
SE1.110.200.170.4.52M.H.N.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	443	99776544	**11542,00**
SE1.110.200.170.4.52M.H.EX.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	443	99776547	**13453,00**
SE1.110.200.185.4.52M.H.N.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	444	99776576	**11920,00**
SE1.110.200.185.4.52M.H.EX.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	444	99776581	**13831,00**
SE1.110.200.200.4.52M.H.N.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	446	99776600	**12299,00**
SE1.110.200.200.4.52M.H.EX.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	446	99776614	**14210,00**
SE1.110.200.220.4.52M.H.N.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	447	99776635	**12676,00**
SE1.110.200.220.4.52M.H.EX.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	447	99776638	**14587,00**

Средний напор (M). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE1.110.200.100.4.52M.H.Q.N.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	425	99776465	**11777,00**
SE1.110.200.100.4.52M.H.Q.EX.51D.A	12/10	23	DN200	110	1482	425	99776468	**13689,00**
SE1.110.200.110.4.52M.H.Q.N.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	427	99776485	**12155,00**
SE1.110.200.110.4.52M.H.Q.EX.51D.A	13/11	24	DN200	110	1481	427	99776488	**14067,00**
SE1.110.200.130.4.52M.H.Q.N.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	437	99776514	**12534,00**
SE1.110.200.130.4.52M.H.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN200	110	1483	437	99776517	**14445,00**
SE1.110.200.150.4.52M.H.Q.N.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	438	99776533	**12912,00**
SE1.110.200.150.4.52M.H.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN200	110	1480	438	99776536	**14824,00**
SE1.110.200.170.4.52M.H.Q.N.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	443	99776565	**13290,00**
SE1.110.200.170.4.52M.H.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN200	110	1480	443	99776570	**15201,00**
SE1.110.200.185.4.52M.H.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	444	99776588	**13668,00**
SE1.110.200.185.4.52M.H.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN200	110	1479	444	99776593	**15580,00**
SE1.110.200.200.4.52M.H.Q.N.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	446	99776624	**14047,00**
SE1.110.200.200.4.52M.H.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN200	110	1478	446	99776627	**15958,00**
SE1.110.200.220.4.52M.H.Q.N.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	447	99776655	**14425,00**
SE1.110.200.220.4.52M.H.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN200	110	1476	447	99776658	**16337,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Низкий напор (L)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE2.110.250.100.4.52L.H.N.51D.A	11,6/10	23	DN250	110	1481	507	99776676	**10600,00**
SE2.110.250.100.4.52L.H.EX.51D.A	11,6/10	23	DN250	110	1481	507	99776684	**12512,00**
SE2.110.250.130.4.52L.H.N.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	538	99776704	**10786,00**
SE2.110.250.130.4.52L.H.EX.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	538	99776723	**12697,00**
SE2.110.250.150.4.52L.H.N.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	539	99776770	**11163,00**
SE2.110.250.150.4.52L.H.EX.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	539	99776780	**13074,00**
SE2.110.250.170.4.52L.H.N.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	540	99776808	**11542,00**
SE2.110.250.170.4.52L.H.EX.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	540	99776819	**13453,00**
SE2.110.250.185.4.52L.H.N.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	541	99776840	**11920,00**
SE2.110.250.185.4.52L.H.EX.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	541	99776848	**13831,00**
SE2.110.250.200.4.52L.H.N.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	541	99776888	**12299,00**
SE2.110.250.200.4.52L.H.EX.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	541	99776906	**14210,00**
SE2.110.250.220.4.52L.H.N.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	542	99776924	**12676,00**
SE2.110.250.220.4.52L.H.EX.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	542	99776933	**14587,00**

9

Низкий напор (L). Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE2.110.250.100.4.52L.H.Q.N.51D.A	11,6/10	23	DN250	110	1481	507	99776689	**12492,00**
SE2.110.250.100.4.52L.H.Q.EX.51D.A	11,6/10	23	DN250	110	1481	507	99776698	**14403,00**
SE2.110.250.130.4.52L.H.Q.N.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	538	99776727	**12677,00**
SE2.110.250.130.4.52L.H.Q.EX.51D.A	15/13	28	DN250	110	1483	538	99776763	**14588,00**
SE2.110.250.150.4.52L.H.Q.N.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	539	99776795	**13055,00**
SE2.110.250.150.4.52L.H.Q.EX.51D.A	17/15	31	DN250	110	1480	539	99776803	**14966,00**
SE2.110.250.170.4.52L.H.Q.N.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	540	99776825	**13434,00**
SE2.110.250.170.4.52L.H.Q.EX.51D.A	19/17	39	DN250	110	1480	540	99776835	**15345,00**
SE2.110.250.185.4.52L.H.Q.N.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	541	99776866	**13812,00**
SE2.110.250.185.4.52L.H.Q.EX.51D.A	21/18,5	41	DN250	110	1479	541	99776884	**15723,00**
SE2.110.250.200.4.52L.H.Q.N.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	541	99776910	**14190,00**
SE2.110.250.200.4.52L.H.Q.EX.51D.A	23/20	43	DN250	110	1478	541	99776919	**16101,00**
SE2.110.250.220.4.52L.H.Q.N.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	542	99776938	**14568,00**
SE2.110.250.220.4.52L.H.Q.EX.51D.A	25/22	45	DN250	110	1476	542	99776959	**16479,00**

ТИПОРАЗМЕР 52 – Сверхнизкий напор (E)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE2.125.300.110.6.52E.H.N.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	587	99776964	**14105,00**
SE2.125.300.110.6.52E.H.EX.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	587	99776968	**16016,00**
SE2.125.300.130.6.52E.H.N.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	587	99776999	**14521,00**
SE2.125.300.130.6.52E.H.EX.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	587	99777004	**16432,00**
SE2.125.300.160.6.52E.H.N.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	601	99777026	**14938,00**
SE2.125.300.160.6.52E.H.EX.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	601	99777031	**16849,00**
SE2.125.300.180.6.52E.H.N.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	602	99777063	**15355,00**
SE2.125.300.180.6.52E.H.EX.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	602	99777067	**17266,00**

Сверхнизкий напор (E) – Исполнение Q (рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4408)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SE2.125.300.110.6.52E.H.Q.N.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	587	99776991	**16369,00**
SE2.125.300.110.6.52E.H.Q.EX.51D.A	13/11	28	DN300	125	983	587	99776987	**18280,00**
SE2.125.300.130.6.52E.H.Q.N.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	587	99777017	**16786,00**
SE2.125.300.130.6.52E.H.Q.EX.51D.A	16/13	31	DN300	125	980	587	99777012	**18697,00**
SE2.125.300.160.6.52E.H.Q.N.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	601	99777053	**17202,00**
SE2.125.300.160.6.52E.H.Q.EX.51D.A	19/16	36	DN300	125	975	601	99777049	**19113,00**
SE2.125.300.180.6.52E.H.Q.N.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	602	99777086	**17620,00**
SE2.125.300.180.6.52E.H.Q.EX.51D.A	22/18	40	DN300	125	971	602	99777090	**19531,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ТИПОРАЗМЕР 52 – Высокий напор (H), свободно-вихревое рабочее колесо

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.130.2.52H.H.N.51D.A	15/13	27	DN80	80	2947	376	99774623	**7003,00**
SEV.80.80.130.2.52H.H.EX.51D.A	15/13	27	DN80	80	2947	376	99774477	**8914,00**
SEV.80.80.150.2.52H.H.N.51D.A	17/15	30	DN80	80	2947	376	99774663	**7381,00**
SEV.80.80.150.2.52H.H.EX.51D.A	17/15	30	DN80	80	2947	376	99774666	**9293,00**
SEV.80.80.170.2.52H.H.N.51D.A	19/17	34	DN80	80	2950	384	99774683	**7760,00**
SEV.80.80.170.2.52H.H.EX.51D.A	19/17	34	DN80	80	2950	384	99774686	**9671,00**
SEV.80.80.185.2.52H.H.N.51D.A	21/18,5	38	DN80	80	2950	384	99774702	**8137,00**
SEV.80.80.185.2.52H.H.EX.51D.A	21/18,5	38	DN80	80	2950	384	99774706	**10049,00**
SEV.80.80.200.2.52H.H.N.51D.A	23/20	39	DN80	80	2937	389	99774729	**8516,00**
SEV.80.80.200.2.52H.H.EX.51D.A	23/20	39	DN80	80	2937	389	99774732	**10427,00**
SEV.80.80.220.2.52H.H.N.51D.A	25/22	43	DN80	80	2937	390	99774758	**8894,00**
SEV.80.80.220.2.52H.H.EX.51D.A	25/22	43	DN80	80	2937	390	99774761	**10805,00**
SEV.80.80.240.2.52H.H.N.51D.A	27/24	51	DN80	80	2955	390	99774820	**9273,00**
SEV.80.80.240.2.52H.H.EX.51D.A	27/24	51	DN80	80	2955	390	99774828	**11184,00**
SEV.80.80.265.2.52H.H.N.51D.A	30/26,5	56	DN80	80	2955	393	99774881	**9650,00**
SEV.80.80.265.2.52H.H.EX.51D.A	30/26,5	56	DN80	80	2955	393	99774890	**11561,00**

Высокий напор (H), свободно-вихревое рабочее колесо. Исполнение Q с рабочим колесом из нержавеющей стали 1.4408 (316/351)

Группа продукта J3

Тип продукта	Мощность двигателя P_1/P_2, кВт	Номинальный ток In, A	Напорный патрубок	Свободный проход, мм	Скорость вращения, об/мин	Вес, кг	№ продукта	EUR
SEV.80.80.130.2.52H.H.Q.N.51D.A	15/13	27	DN80	80	2947	376	99774633	**8178,00**
SEV.80.80.130.2.52H.H.Q.EX.51D.A	15/13	27	DN80	80	2947	376	99774626	**10090,00**
SEV.80.80.150.2.52H.H.Q.N.51D.A	17/15	30	DN80	80	2947	376	99774673	**8557,00**
SEV.80.80.150.2.52H.H.Q.EX.51D.A	17/15	30	DN80	80	2947	376	99774677	**10468,00**
SEV.80.80.170.2.52H.H.Q.N.51D.A	19/17	34	DN80	80	2950	384	99774692	**8935,00**
SEV.80.80.170.2.52H.H.Q.EX.51D.A	19/17	34	DN80	80	2950	384	99774696	**10847,00**
SEV.80.80.185.2.52H.H.Q.N.51D.A	21/18,5	38	DN80	80	2950	384	99774712	**9313,00**
SEV.80.80.185.2.52H.H.Q.EX.51D.A	21/18,5	38	DN80	80	2950	384	99775099	**11224,00**
SEV.80.80.200.2.52H.H.Q.N.51D.A	23/20	39	DN80	80	2937	389	99774748	**9691,00**
SEV.80.80.200.2.52H.H.Q.EX.51D.A	23/20	39	DN80	80	2937	389	99774751	**11603,00**
SEV.80.80.220.2.52H.H.Q.N.51D.A	25/22	43	DN80	80	2937	390	99774777	**10070,00**
SEV.80.80.220.2.52H.H.Q.EX.51D.A	25/22	43	DN80	80	2937	390	99774793	**11981,00**
SEV.80.80.240.2.52H.H.Q.N.51D.A	27/24	51	DN80	80	2955	390	99774855	**10447,00**
SEV.80.80.240.2.52H.H.Q.EX.51D.A	27/24	51	DN80	80	2955	390	99774863	**12359,00**
SEV.80.80.265.2.52H.H.Q.N.51D.A	30/26,5	56	DN80	80	2955	393	99774918	**10826,00**
SEV.80.80.265.2.52H.H.Q.EX.51D.A	30/26,5	56	DN80	80	2955	393	99774927	**12737,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Устройства контроля

Предназначены для монтажа в шкафу управления насосами в сенсорной версии №1 и №2.

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Модуль IO 113, без коммутационного модуля	Требуется один модуль на каждый насос в сенсорной версии №1	98097391[A]	**751,00**
Модуль IO 113, с коммутационным модулем	Требуется один модуль на каждый насос в сенсорной версии №2. Модуль SM 113 в сенсорной версии №2 установлен в насосе.	98711370	**776,00**

Примечание: рекомендуется применение шкафа управления GRUNDFOS Control DC с устройствами контроля.

Перечень дополнительных опций. Стоимость – по запросу. № продукта при заказе.

1. Стандартный кабель длиной 15, 25, 25, 30, 50 м.
2. Экранированный кабель длиной 15, 25, 25, 30, 50 м.
3. Уплотнительные кольца из FKM (стандартное исполнение – NBR), рекомендуются при перекачке воды с нефтепродуктами.
4. Керамическое покрытие рабочего колеса и (или) внутренней поверхности корпуса насоса (для увеличения износостойкости при большой концентрации песка).
5. Покрытие наружных поверхностей увеличенной толщины 300 или 450 мкм.
6. Термисторы PTC (вместо стандартных биметаллических термодатчиков Klixon).
7. Обрезка рабочего колеса для получения требуемой рабочей точки (только для SLV, SEV).
8. Исполнение с датчиками (сенсорная версия) №1.
   Дополнительные устройства защиты: датчик Pt 1000 в обмотке статора.
   Требуется модуль IO 113 (98097391[A]) на каждый насос для монтажа в шкафу управления.
9. Исполнение с датчиками (сенсорная версия) №2.
   Дополнительные устройства защиты: датчики Pt 1000 в обмотке статора, в верхнем и в нижнем подшипниках, датчик вибрации PSV3, модуль SM 113 (внутри насоса).
   Верхнее и нижнее реле влажности входят в стандартную комплектацию.
   Требуется модуль IO 113 (98711370) на каждый насос для монтажа в шкафу управления.
10. Рабочее колесо с направляющей лопастью на всасывании. Материал - белый (хромистый) чугун (только для исполнения с открытым рабочим колесом Open S-Tube).
11. Защитный чехол кабеля длиной 5 м, термоусадочный мягкий пластик, для защиты от нефтепродуктов и агрессивных примесей.
12. Протокол заводских испытаний.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Погружные канализационные насосы

Мощность электродвигателя от 15 до 160 кВт

Подача до 4000 м³/ч, напор до 95 м

Погружная установка на автоматической муфте с направляющими трубами

Свободный сферический проход насоса от 90 до 140 мм

«Сухая» горизонтальная или вертикальная установка с открытой системой охлаждения или внешним закрытым контуром охлаждения

Самоочищающееся канальное рабочее колесо

Герметичное соединение на автоматической трубной муфте благодаря системе уплотнения Grundfos SmartSeal

Специальное исполнение рабочего колеса из нержавеющей стали

Система SmartTrim обеспечивает лёгкую и быструю регулировку зазора рабочего колеса, поддерживая высокий КПД насоса в течении всего срока службы

Специальное защитное покрытие Belzona или Chesterton рабочего колеса, корпуса насоса и всасывающего патрубка

Возможность эксплуатации с частотным преобразователем

Система двойного торцевого уплотнения вала надёжно защищает электродвигатель от перекачиваемой жидкости

Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее представительство Grundfos.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Погружные канализационные насосы

Подача до 9000 м³/ч, напор до 120 м

Мощность электродвигателя от 90 до 520 кВт

Погружная установка на автоматической муфте с направляющими трубами

Возможность эксплуатации с частотным преобразователем

«Сухая» горизонтальная или вертикальная установка с открытой системой охлаждения или внешним закрытым контуром охлаждения

Канальные рабочие колеса со свободным сферическим проходом от 90 до 145 мм

Специальное исполнение рабочего колеса из нержавеющей стали

Герметичное соединение на автоматической трубной муфте благодаря системе уплотнения Grundfos SmartSeal

Специальное защитное покрытие Belzona или Chesterton рабочего колеса, корпуса насоса и всасывающего патрубка

Взрывозащищённое исполнение

Система SmartTrim обеспечивает лёгкую и быструю регулировку зазора рабочего колеса, поддерживая высокий КПД насоса в течении всего срока службы

Система двойного торцевого уплотнения вала надёжно защищает электродвигатель от перекачиваемой жидкости

Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее представительство Grundfos.

Погружные канализационные насосы

Подача до 11880 м³/ч,
напор до 87 м

Мощность электродвигателя
от 75 до 800 кВт

Погружная установка на
автоматической муфте
с направляющими трубами

Рабочие органы из
нержавеющих сталей
различных типов

«Сухая» горизонтальная
или вертикальная
установка с открытой
системой охлаждения
или внешним закрытым
контуром охлаждения

Свободный сферический
проход до 230 мм

Класс изоляции F
в стандартном исполнении
или H по запросу

Различные системы
защиты и контроля

Система защиты торцевых
уплотнений от повышенного
износа

Система SmartTrim
обеспечивает лёгкую
и быструю регулировку
зазора рабочего колеса,
поддерживая высокий
КПД насоса в течение
всего срока службы

Возможность эксплуатации с частотным
преобразователем

Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее представительство Grundfos.
Цена по запросу.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Погружные диагональные и осевые насосы
Насосы для паводковых и ливневых стоков, водозабора из открытых источников, циркуляции воды в технологических процессах, дренажа и орошения с большим расходом воды

Подача до 33000 м³/ч, напор до 40 м

KPL – осевое рабочее колесо, KWM – диагональное рабочее колесо

Мощность электродвигателя от 11 до 700 кВт

Температура перекачиваемой жидкости от 0 до 40 °C

Рабочее колесо из нержавеющей стали различных типов

Диаметр обсадной трубы от 500 до 1800 мм

Специальное защитное покрытие Belzona рабочего колеса, корпуса насоса и всасывающего патрубка

Самоочищающаяся система гидравлики

Возможность эксплуатации с частотным преобразователем

Класс изоляции F в стандартном исполнении или H по затросу

Торцевое уплотнение вала картриджевого типа обсепечивает лёгкость в обслуживании и снижает вероятность неправильной установки

Насосы KPL и KWM могут быть изготовлены согласно индивидуальным требованиям заказчика. Доступно множество конструктивных особенностей и опций

Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее представительство Grundfos.
Цена по запросу.

Горизонтальные мешалки для перемешивания (получения однородной суспензии) жидкостей с низкой или средней вязкостью, а также взмучивания осадков в приёмных резервуарах КНС. Максимальное число пусков в час – 15.

Не предназначены для непрерывной работы.

Температура перемешиваемой жидкости: 0 ... +40 °C.

Материалы: Корпус – нержавеющая сталь AISI 316 L, пропеллер – композитный материал.

Номинальное напряжение: 3 x 380-415 В.

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F.

Группа продукта J2

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номинальный ток In, А	Вес, кг	№ продукта	EUR
AMD.05.16.1450.T.5.0B.A	0,42	1,44	10,8	99056116	**1145,00**
AMD.07.18.1430.T.5.0B.A	0,59	1,62	10,8	99018155 [A]	**1236,00**

Принадлежности для мешалки AMD.05, AMD.07

Группа продукта Z

Подвесной монтаж			№ продукта	EUR
Кронштейн для подвесного монтажа		Нерж. сталь 1.4404	95040132	**343,00**
Стойка для подвесного монтажа, резьба 2", длина 3 м, AMD.07		Нерж. сталь 1.4404	96115294	**500,00**

Настенный монтаж			№ продукта	EUR
Фиксирующий кронштейн для настенного монтажа, резьба 2"		Нерж. сталь 1.4404	96115291	**292,00**

Напольный монтаж			№ продукта	EUR
Фиксирующая основа для напольного монтажа		Нерж. сталь 1.4404	96115292	**253,00**

Монтаж на стойке из профиля			№ продукта	EUR
Кронштейн электродвигателя		Нерж. сталь 1.4404	96115295	**641,00**
Нижний фиксатор в сборе, для стойки 60 × 60 мм		Нерж. сталь 1.4301	95037099	**245,00**
		Нерж. сталь 1.4404	95037100	**424,00**
Верхний фиксатор в сборе, включая страховочный трос для стойки 60 × 60 мм		Нерж. сталь 1.4301	95037090	**336,00**
		Нерж. сталь 1.4404	95037091	**446,00**
Стойка 60\60\3	Длина 3 м	Нерж. сталь 1.4301	99381008	**232,00**
	Длина 6 м		99381044	**468,00**
	Длина 1 м	Нерж. сталь 1.4301	96489421	**156,00**
	Длина 2 м		99380987	**289,00**
	Длина 3 м		99381009	**437,00**
	Длина 4 м		99381021	**579,00**
	Длина 5 м		99381033	**723,00**
	Длина 6 м		99381045	**869,00**
Ограничитель глубины установки, для стойки 60 × 60 мм		Нерж. сталь 1.4301	95037105	**21,00**
		Нерж. сталь 1.4404	95037106	**37,00**
Подъёмный трос Ø 4, 10 м, легкомонтируемый, со скобой Ø 8 и зажимом		Нерж. сталь 1.4404	95037142	**136,00**
Кабельный зажим D10	1 комплект на 1 пог. метр кабеля	Нерж. сталь 1.4404	96565202	**14,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Шкаф управления для мешалки AMD

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток, А	Исполнение	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Control Mix-S 1x1-1,6A DOL-II 4	1 - 1,6	внутреннее	380x380x210	99196757	**853,00**
Control Mix-S 1x1,6-2,5A DOL-II 4	1,6 - 2,5	внутреннее	380x380x210	98885206	**877,00**
Control Mix-S 1x1-1,6A DOL-II 1	1 - 1,6	уличное	600x380x210	99196753	**1621,00**
Control Mix-S 1x1,6-2,5A DOL-II 1	1,6 - 2,5	уличное	600x380x210	98885195	**1661,00**

Погружные рециркуляционные насосы
Предназначены для перекачивания активного ила из одного резервуара в другой на станциях очистки сточных вод, а также для других целей, когда требуется большая подача при незначительном напоре

Максимальная подача до 5300 м^3/ч

Для присоединения к трубопроводам диаметрами DN 300, DN 500, DN 800

Асинхронный электродвигатель мощностью от 0,8 до 24 кВт

Литое рабочее колесо из нержавеющей стали

Доступна непрерывная эксплуатация при полностью погруженном насосе

Широкий диапазон принадлежностей для монтажа

Многоступенчатая система уплотнений обеспечивает защиту от попадания влаги в электродвигатель

Повторно-кратковременный режим эксплуатации с максимум 20 пусками в час

Электродвигатели насоса SRG класса энергоэффективности IE3*

Встроенная термозащита и защита от перегрузки

*IE3 класс энергоэффективности в соответствии с требованиями EuP motor directive.
Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее представительство Grundfos.
Цена по запросу.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Мешалки и образователи потока

Электродвигатели SMD/SMG/SFD класса энергоэффективности IE3*

Силовые кабели различной длины

Пропеллеры SMD и AMD изготовлены из литой нержавеющей стали

Мешалки оборудованы электродвигателями мощностью от 0,9 до 18,0 кВт

Пропеллеры SMG и AMG изготовлены из нержавеющей стали, пространственные лопасти приварены к ступице

Образователи потока SFG и AFG оснащаются электродвигателями мощностью от 0,7 до 8,0 кВт

Пропеллеры SFG и AFG изготовлены из полиуретановой смолы Baydur® и снабжены профильными лопастями

Взрывозащищенное исполнение доступно для мешалок SMD, AMD, AMG и для образователей потока AFG

Широкий диапазон принадлежностей для монтажа

Многоступенчатая система уплотнений обеспечивает защиту от попадания влаги в электродвигатель

Встроенная тепловая защита

*IE3 класс энергоэффективности в соответствии с требованиями EuP motor directive.
Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее представительство Grundfos.
Цена по запросу.

Компактная насосная установка MULTILIFT для сбора и отведения сточных вод из зданий

Готовая к подключению компактная насосная установка

Надёжный обратный клапан

Незасоряемое свободно-вихревое рабочее колесо

Погружной электродвигатель – работает даже в случае аварийного затопления помещения

Насос из нержавеющей стали (MSS)

Прочный износостойкий накопительный резервуар

Насосы с режущим механизмом (MULTILIFT MOG, MDG)

Шкаф управления с индикацией состояния насосов и внешнеими выводами аварийной сигнализации

Встроенный датчик уровня

Специальная форма резервуара направляет твёрдые частицы непосредственно в насос и тем самым предотвращает образование отложений

Вращающийся диск с входным патрубком – возможность установки любого уровня входного трубопровода в диапазоне от 180 до 315 мм

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Канализационные насосные установки MULTILIFT MSS, M, MD, MLD

Полностью готовые для монтажа установки с 1 или 2 насосами, накопительным резервуаром, шкафом управления, реле уровня (пневматическая труба, соединенная 4- или 10-м шлангом с пьезорезистивным датчиком в шкафу управления). Встроенный обратный клапан с устройством для отвода воздуха.
Рабочее колесо свободно-вихревое. Свободный проход 50 мм. Кабель электродвигателя 4 или 10 м. Кабель шкафа управления со штекером 1,5 м.

Перекачиваемая жидкость: Бытовые сточные воды (включая фекалии) из жилых, административных и промышленных зданий.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 5 мин в час).

Материалы: Бак: полиэтилен.
Насосы: нержавеющая сталь (MSS), чугун (M/MD/MLD).

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: H.

MULTILIFT MSS с обратным клапаном, с кабелем электродвигателя 4 м Группа продукта J4

Тип продукта	Номинальное напряжение сети, В, 50 Гц	Мощность P_1/ P_2, кВт	Номин. ток In, A	Скорость вращения, об/мин	Напор. патрубок	Ёмкость резервуара, л	Полезная ёмкость резервуара, л		Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]			
MSS.11.1.2	1 × 230	1,8/1,1	8	2760	DN 80	44	20	28	28	97901037[A]	**1686,00**
MSS.11.3.2	3 × 400	1,8/1,1	3,2	2785	DN 80	44	20	28	28	97901027	**1686,00**

MULTILIFT M с кабелем электродвигателя 4 м Группа продукта J4

Тип продукта	Номинальное напряжение сети, В, 50 Гц	Мощность P_1/ P_2, кВт	Номин. ток In, A	Скорость вращения, об/мин	Напор. патрубок	Ёмкость резервуара, л	Полезная ёмкость резервуара, л			Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]	315[1]			
M.12.1.4	1 × 230	1,9/1,4	9	1430	DN 80	92	34	49	62	69	97901064[A]	**2704,00**
M.12.3.4	3 × 400	1,8/1,5	3,6	1430	DN 80	92	34	49	62	69	97901065	**2704,00**
M.15.1.4	1 × 230	2,2/1,6	10,1	1410	DN 80	92	34	49	62	69	97901066	**2981,00**
M.15.3.4	3 × 400	2,1/1,7	4	1410	DN 80	92	34	49	62	69	97901067	**2981,00**
M.22.3.4	3 × 400	3,0/2,5	5,5	1430	DN 80	92	34	49	62	70,5	97901068	**3177,00**
M.24.3.2	3 × 400	3,1/2,7	5,5	2920	DN 80	92	34	49	62	72	97901070	**3371,00**
M.32.3.2	3 × 400	4,0/3,4	6,7	2920	DN 80	92	34	49	62	72	97901072	**3713,00**
M.38.3.2	3 × 400	4,6/3,8	7,5	2880	DN 80	92	34	49	62	72	97901074	**3975,00**

[1] – отметка приёмного патрубка (мм) от уровня пола.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

MULTILIFT MD с кабелем электродвигателя 4 м

Группа продукта J4

Тип продукта	Номинальное напряжение сети, В, 50 Гц	Мощность P_1/ P_2, кВт	Номин. ток In, А	Скорость вращения, об/мин	Напор. патрубок	Ёмкость резервуара, л	Полезная ёмкость резервуара, л			Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]	315[1]			
MD.12.1.4	1 × 230	1,9/1,4	9	1430	DN 80	130	49	69	86	119	97901084	**4740,00**
MD.12.3.4	3 × 400	1,8/1,5	3,6	1430	DN 80	130	49	69	86	119	97901085	**4641,00**
MD.15.1.4	1 × 230	2,2/1,6	9	1410	DN 80	130	49	69	86	119	97901086[A]	**5003,00**
MD.15.3.4	3 × 400	2,1/1,7	3,8	1410	DN 80	130	49	69	86	119	97901087[A]	**4906,00**
MD.22.3.4	3 × 400	2,8/2,2	5,3	1430	DN 80	130	49	69	86	121	97901088	**5328,00**
MD.24.3.2	3 × 400	3,0/2,4	5,5	2920	DN 80	130	49	69	86	126	97901090	**5585,00**
MD.32.3.2	3 × 400	4,2/3,2	7	2920	DN 80	130	49	69	86	126	97901092	**5838,00**
MD.38.3.2	3 × 400	4,6/3,8	7,5	2880	DN 80	130	49	69	86	126	97901094	**6644,00**

[1] – отметка приёмного патрубка (мм) от уровня пола.

MULTILIFT MLD с кабелем электродвигателя 4 м

Группа продукта J4

Тип продукта	Номинальное напряжение сети, В, 50 Гц	Мощность P_1/ P_2, кВт	Номин. ток In, А	Скорость вращения, об/мин	Напор. патрубок	Ёмкость резервуара, л	Полезная ёмкость резервуара, л [2]	Вес, кг	№ продукта	EUR
MLD.12.1.4	1 × 230	1,9/1,4	9	1430	DN 80	270	190	130	97901104	**7331,00**
MLD.12.3.4	3 × 400	1,8/1,5	3,6	1430	DN 80	270	190	130	97901105	**7330,00**
MLD.15.1.4	1 × 230	2,2/1,6	9	1410	DN 80	270	190	130	97901106	**7734,00**
MLD.15.3.4	3 × 400	2,1/1,7	3,8	1410	DN 80	270	190	130	97901107	**7751,00**
MLD.22.3.4	3 × 400	2,8/2,2	5,3	1430	DN 80	270	190	132	97901108	**7927,00**
MLD.24.3.2	3 × 400	3,0/2,4	5,5	2920	DN 80	270	190	136	97901110	**8123,00**
MLD.32.3.2	3 × 400	4,2/3,2	7	2920	DN 80	270	190	136	97901112	**8322,00**
MLD.38.3.2	3 × 400	4,6/3,8	7,5	2880	DN 80	270	190	136	97901114	**8724,00**

[2] – отметка оси горизонтального подводящего трубопровода 560 мм от уровня пола.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

MULTILIFT M с кабелем электродвигателя 10 м

Группа продукта J4

Тип продукта	Номинальное напряжение сети, В, 50 Гц	Мощность P_1/ P_2, кВт	Номин. ток In, A	Скорость вращения, об/мин	Напор. патрубок	Ёмкость резервуара, л	Полезная ёмкость резервуара, л			Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]	315[1]			
M.12.1.4	1 × 230	1,9/1,4	9	1430	DN 80	92	34	49	62	69	97901076	**2813,00**
M.12.3.4	3 × 400	1,8/1,5	3,6	1430	DN 80	92	34	49	62	69	97901077	**2813,00**
M.15.1.4	1 × 230	2,2/1,6	10,1	1410	DN 80	92	34	49	62	69	97901078	**3114,00**
M.15.3.4	3 × 400	2,1/1,7	4	1410	DN 80	92	34	49	62	69	97901079	**3114,00**
M.22.3.4	3 × 400	3,0/2,5	5,5	1430	DN 80	92	34	49	62	70,5	97901080	**3315,00**
M.24.3.2	3 × 400	3,1/2,7	5,5	2920	DN 80	92	34	49	62	72	97901081	**3515,00**
M.32.3.2	3 × 400	4/3,4	6,7	2920	DN 80	92	34	49	62	72	97901082	**3817,00**
M.38.3.2	3 × 400	4,6/3,8	7,5	2880	DN 80	92	34	49	62	72	97901083	**4077,00**

[1] – отметка приёмного патрубка (мм) от уровня пола.

MULTILIFT MD с кабелем электродвигателя 10 м

Группа продукта J4

9

Тип продукта	Номинальное напряжение сети, В, 50 Гц	Мощность P_1/ P_2, кВт	Номин. ток In, A	Скорость вращения, об/мин	Напор. патрубок	Ёмкость резервуара, л	Полезная ёмкость резервуара, л			Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]	315[1]			
MD.12.1.4	1 × 230	1,9/1,4	9	1430	DN 80	130	49	69	86	119	97901096	**4942,00**
MD.12.3.4	3 × 400	1,8/1,5	3,6	1430	DN 80	130	49	69	86	119	97901097	**4842,00**
MD.15.1.4	1 × 230	2,2/1,6	9	1425	DN 80	130	49	69	86	119	97901098	**5203,00**
MD.15.3.4	3 × 400	2,1/1,7	3,8	1410	DN 80	130	49	69	86	119	97901099	**5106,00**
MD.22.3.4	3 × 400	2,8/2,2	5,3	1405	DN 80	130	49	69	86	121	97901100	**5524,00**
MD.24.3.2	3 × 400	3/2,4	5,5	2860	DN 80	130	49	69	86	126	97901101	**5781,00**
MD.32.3.2	3 × 400	4,2/3,2	7	2795	DN 80	130	49	69	86	126	97901102	**6024,00**
MD.38.3.2	3 × 400	4,6/3,8	7,5	2880	DN 80	130	49	69	86	126	97901103	**7231,00**

[1] – отметка приёмного патрубка (мм) от уровня пола.

MULTILIFT MLD с кабелем электродвигателя 10 м

Группа продукта J4

Тип продукта	Номинальное напряжение сети, В, 50 Гц	Мощность P_1/ P_2, кВт	Номин. ток In, A	Частота вращения, об/мин	Напор. патрубок	Ёмкость резервуара, л	Полезная ёмкость резервуара, л [2]	Вес, кг	№ продукта	EUR
MLD.12.1.4	1 × 230	1,9/1,4	9	1430	DN 80	270	190	130	97901116	**7531,00**
MLD.12.3.4	3 × 400	1,8/1,5	3,6	1430	DN 80	270	190	130	97901117	**7531,00**
MLD.15.1.4	1 × 230	2,2/2,6	9	1425	DN 80	270	190	130	97901118	**7935,00**
MLD.15.3.4	3 × 400	2,1/1,7	3,8	1410	DN 80	270	190	130	97901119	**7935,00**
MLD.22.3.4	3 × 400	2,8/2,2	5,3	1405	DN 80	270	190	132	97901120	**8133,00**
MLD.24.3.2	3 × 400	3/2,4	5,5	2860	DN 80	270	190	136	97901121	**8335,00**
MLD.32.3.2	3 × 400	4,2/3,2	7	2795	DN 80	270	190	136	97901122	**8517,00**
MLD.38.3.2	3 × 400	4,6/3,8	7,5	2880	DN 80	270	190	136	97901123	**8924,00**

[2] – отметка оси горизонтального подводящего трубопровода 560 мм от уровня пола.

Канализационные насосные установки MULTILIFT MOG, MDG с режущим механизмом

Полностью готовые для монтажа установки с 1 или 2 насосами, накопительным резервуаром, шкафом управления, реле уровня (пневматическая труба, соединенная 10-м шлангом с пьезорезистивным датчиком в шкафу управления). Рабочее колесо с режущим механизмом. Кабель насоса 10 м. Кабель шкафа управления со штекером 1,5 м. Защита электродвигателя: встроенные термовыключатели. Напорные патрубки DN32 (овальный фланец) с ответными овальными фланцами. Обратные клапаны в комплект поставки не входят (см. раздел «Принадлежности»).

Перекачиваемая жидкость: Бытовые сточные воды (включая фекалии) из жилых, административных и промышленных зданий.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 5 мин в час).

Материалы: Чугун (детали проточной части).

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: H.

Группа продукта J4

Тип продукта	Номинальное напряжение, В, 50 Гц	Мощность P_1/ P_2, кВт	Номин. ток In, A	Скорость вращения, об/мин	Напор. патрубок	Ёмкость резервуара, л	Полезная ёмкость резервуара, л			Вес, кг	№ продукта	EUR
							180[1]	250[1]	315[1]			
MOG.09.1.2	1 × 230	1,4/0,9	6,3	2890	1 ½"	93	23	37	50	62	97901124	**4118,00**
MOG.09.3.2	3 × 400	1,4/0,9	2,6	2860	1 ½"	93	23	37	50	62	97901125	**3614,00**
MOG.12.1.2	1 × 230	1,8/1,2	8,2	2820	1 ½"	93	23	37	50	62	97901126	**4520,00**
MOG.12.3.2	3 × 400	1,8/1,2	3,1	2750	1 ½"	93	23	37	50	62	97901127	**3916,00**
MOG.15.3.2	3 × 400	2,3/1,5	3,8	2700	1 ½"	93	23	37	50	64	97901128	**4116,00**
MOG.26.3.2	3 × 400	3,7/2,6	5,3	2870	1 ½"	93	23	37	50	85	97901130	**4820,00**
MOG.31.3.2	3 × 400	3,9/3,1	6,3	2900	1 ½"	93	23	37	50	93	97901132	**5120,00**
MOG.40.3.2	3 × 400	5,2/4	8,2	2830	1 ½"	93	23	37	50	93	97901134	**5423,00**
MDG.09.3.2	3 × 400	1,4/0,9	2,6	2860	1 ½"	93	23	37	50	106	97901137[A]	**7231,00**
MDG.12.3.2	3 × 400	1,8/1,2	3,1	2750	1 ½"	93	23	37	50	106	97901139	**7433,00**
MDG.15.3.2	3 × 400	2,3/1,5	3,8	2700	1 ½"	93	23	37	50	108	97901140	**7531,00**
MDG.26.3.2	3 × 400	3,7/2,6	5,3	2870	1 ½"	93	23	37	50	150	97901142	**8335,00**
MDG.31.3.2	3 × 400	3,9/3,1	6,3	2900	1 ½"	93	23	37	50	166	97901144	**8937,00**
MDG.40.3.2	3 × 400	5,2/4	8,2	2830	1 ½"	93	23	37	50	166	97901146	**9539,00**

[1] – отметка приёмного патрубка (мм) от уровня пола.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Принадлежности для канализационных установок MULTILIFT M/MD, MSS, MLD, MOG/MDG

9

Группа продукта Z

Тип продукта	Размеры	Описание	Тип установки					№ продукта	EUR
			MSS	M, MD	MLD	MOG	MDG		
● Шкаф управления		LC 220	x						
		LC 221		x	x	x	x		
Со стороны подводящего трубопровода (на входе в бак)									
① **Фланцевая муфта**	DN 100 / Ø110	С раструбом, без монтажного комплекта. Только для монтажа фланцевой чугунной задвижки	x	x		x	x	91071862	**156,00**
	DN 150 / Ø160				x			96003701	**365,00**
② **Задвижка**	PN 10 / DN 100	MULTILIFT MSS, M, MD, MOG, MDG. Клиновая, чугун, без монтажного комплекта	x	x		x	x	96002012[A]	**273,00**
	DN 100 / Ø110	Шиберная, ПВХ, без фланцев, без монтажного комплекта. Монтажная длина 270 мм	x	x		x	x	96615831[A]	**337,00**
	PN 10 / DN 150	Клиновая, чугун, без монтажного комплекта			x			96003427	**452,00**
	DN 150 / Ø160	Шиберная, ПВХ, без фланцев, без монтажного комплекта. Монтажная длина 430 мм			x			96697920	**854,00**
③ **Патрубок с фланцем**	DN 100 / Ø110	Сталь. Без монтажного комплекта, с двумя хомутами, монтажная длина 200 мм. Только для монтажа фланцевой чугунной задвижки	x	x		x	x	96002014	**199,00**
	DN 150 / Ø160	Сталь. Без монтажного комплекта, с двумя хомутами. Только для монтажа фланцевой чугунной задвижки			x			96003702	**154,00**

● – входит в комплект поставки; ❍ – принадлежность

Принадлежности для шкафов управления см. после раздела «Принадлежности для установок MULTILIFT MD1/MDV».

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Группа продукта Z

Тип продукта	Размеры	Описание	Тип установки					№ продукта	EUR
			MSS	M, MD	MLD	MOG	MDG		
● Гибкая соединительная муфта	DN 100 / Ø110 (внутр.) l = 150 мм	Армированная резина. С 2 хомутами Только для монтажа задвижки из ПВХ	x	x	x				
③ **Гибкая соединительная муфта**	DN 100 / Ø110 (внутр.) l = 150 мм	Армированная резина. С 2 хомутами Только для монтажа задвижки из ПВХ				x	x	96075422	**117,00**
④ **Дополнительная гибкая соединительная манжета**	DN 50 / Внутр. Ø48-50	Для дополнительного входа	x	x	x	x	x	98079669	**35,00**
	DN 100 / Внутр. Ø110	Для дополнительного стандартного входа	x	x		x	x	97726942	**33,00**
	DN 150 / Внутр. Ø160	Для дополнительного стандартного входа		x		x	x	96636544	**88,00**
⑤ **Вращающийся входной диск**	DN 150 / Внутр. Ø160	Для возможности замены стандартного вращающегося диска DN100 на DN150. Возможность точной установки уровня входа. В комплекте с уплотняющей манжетой		x		x	x	98079681	**116,00**
Со стороны напорной линии									
❻ **Гибкая соединительная муфта**	DN 70	С двумя хомутами, для вентиляционной трубы	x	x	x	x	x		
❼ **Обратный клапан с напорным патрубком**	DN 80	Для MD, MLD – с коллектором	x	x	x				
⑦ **Шаровый обратный клапан**	Rp 1 ½" (с двух сторон)					x		96489972[A]	**120,00**
⑧ **Клиновая задвижка**	PN 10 / DN 80	Чугунная. Без монтажного комплекта Монтажная длина l = 180 мм	x	x	x			96002011[A]	**230,00**
	PN 10 / Rp 1 ½"					x	x	96489977	**167,00**
⑧ **Напорный узел в сборе**	Для напорной трубы 1 ½"	Включает один штуцер для шланга Rp 1 ½"/ DN 40, один шаровый вентиль 1 ½", один шаровый обратный клапан R 1 ½", один ниппель Rp 1 ½"/ Rp 1 ¼", одно колено Rp 1 ¼"/ R 1 ¼"				x		98085356	**583,00**
		Включает один штуцер для шланга Rp 1 1 ½"/ D N40, один шаровый вентиль 1 ½", один коллектор Rp 1 ½", одна заглушка Rp 1 ½", два удлиненных ниппеля Rp 1 ½", шаровых обратных клапана R 1 ½", два ниппеля Rp 1 ½"/ Rp 1 ¼", два колена Rp 1 ¼"/R 1 ¼"					x	98085358	**1054,00**
❾ **Патрубок с фланцем**	PN 10 / DN 80 / Ø110	С прокладкой DN80	x	x	x				
⑩ **Ручной мембранный насос**	Rp 1 ½" (с двух сторон)		x	x	x	x	x	96003721[A]	**270,00**
❍ **Монтажный комплект**	DN 80 / 8 шт. 16 × 65 DN 100 / 8 шт. 16 × 65	Состоит из болтов и гаек из оцинкованной стали, уплотнительной прокладки	x	x	x			96001999 96003823	**40,00** **46,00**
❍ **Патрубок с фланцем**	PN 10 / DN 80 / Ø90	Для напорной линии, с гибким переходником, 2 хомутами (без монтажного комплекта)	x	x	x	x	x	96003703	**222,00**
❍ **Дополнительная гибкая соединительная муфта. Армированная резина**	DN 100 / Ø110 (внутр.) l = 150 мм DN 150 / Ø160 (внутр.) l = 200 мм	С 2 хомутами. Для всех имеющихся в резервуаре подводящих патрубков гибкие переходники с хомутами входят в комплект поставки	x	x	x			96075422 96473060	**117,00** **159,00**
❍ **Вентиляционный клапан**	DN70/ 80/ 100	С угольным фильтром	x	x	x	x	x	98059596[A]	**137,00**
❍ **Сменный фильтр**		Для вентиляционного клапана	x	x	x	x	x	98059594	**69,00**
❍ **Комплект для монтажа вентиляционного трубопровода через стену**			x	x	x	x	x	98059598	**160,00**
⑭ **Дренажный насос**		На случай затопления помещения. Рекомендуемый тип насоса – UNILIFT KP...A1, UNILIFT CC....A1	x	x	x	x	x		
⑮ **Гибкая соединительная муфта**	DN 32/ Ø42 (внутр.)	Для дренажного насоса	x	x	x	x	x	91071645[A]	**19,00**
⑯ **Задвижка**	Латунь, Rp 1 ¼"	Для дренажного насоса	x	x	x	x	x	00ID0918[A]	**40,00**
⑰ **Обратный клапан**	Пластик, Rp 1 ¼", l = 90 мм	Для дренажного насоса	x	x	x	x	x	96005308[A]	**43,00**

● – входит в комплект поставки; ❍ – принадлежность

Принадлежности для шкафов управления см. после раздела «Принадлежности для установок MULTILIFT MD1/MDV».

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Канализационные насосные установки MULTILIFT MDV, MD1

Полностью готовые для монтажа установки с двумя насосами SEV, SE1, SLV, SL1 (сухой горизонтальный монтаж), одним накопительным резервуаром, шкафом управления, реле уровня (пневматическая труба, соединенная 10-м шлангом с пьезорезистивным датчиком в шкафу управления). При необходимости комплектуются одним или двумя дополнительными резервуарами (см. принадлежности).
Установка предназначена для повторно-кратковременного режима эксплуатации.
Рабочее колесо: вихревое (SEV, SLV), канальное (SE1, SL1). Кабель электродвигателя: 10 м.
Защита электродвигателя: реле влажности под крышкой электродвигателя (SL1, SLV), встроенные термовыключатели.

Перекачиваемая жидкость: Бытовые сточные воды (включая фекалии) из жилых, административных и промышленных зданий.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +40 °C, кратковременно до +60 °C (не более 5 мин в час).

Материалы: Чугун (детали проточной части).

Номинальная частота: 50 Гц.

Степень защиты: IP68.

Класс изоляции: F (SE1, SEV), H (SL1, SLV).

MDV 65, MDV 80

Группа продукта J4

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток I_N, А	Напорный патрубок	Объём резервуара, л	Вес, кг	№ продукта	EUR
MDV.65.80.22.2.50D/450.SE	2,8/2,2	5	80	450	280	96102274	**9952,00**
MDV.65.80.30.2.50D/450.SE	3,8/3	6,6	80	450	280	96102276	**10625,00**
MDV.65.80.40.2.51D/450.SE	4,8/4	8,6	80	450	320	96102278	**14172,00**
MDV.80.80.60.2.51D/450.SE	7,1/6	13,9	80	450	335	96776520	**17119,00**
MDV.80.80.75.2.51D/450.SE	8,9/7,5	16,2	80	450	336	96741485	**18189,00**
MDV.80.80.92.2.51D/450.SE	10,5/9,2	18	80	450	384	96746285	**21557,00**
MDV.80.80.110.2.51D/450.SE	12,6/11	21,7	80	450	389	96746286	**24136,00**
MDV.65.80.22.2.50D/450.SL	2,8/2,2	5	80	450	280	97577818	**8956,00**
MDV.65.80.30.2.50D/450.SL	3,8/3	6,6	80	450	280	97577833	**9560,00**
MDV.65.80.40.2.51D/450.SL	4,8/4	8,6	80	450	320	97577836	**12758,00**
MDV.80.80.60.2.51D/450.SL	6,9/6	13,9	80	450	335	97577838	**15406,00**
MDV.80.80.75.2.51D/450.SL	8,7/7,5	16,2	80	450	336	97577840	**16371,00**
MDV.80.80.92.2.51D/450.SL	10,5/9,2	18	80	450	384	97577853	**19401,00**
MDV.80.80.110.2.51D/450.SL	12,6/11	21,7	80	450	389	97577855	**22604,00**

MD 1.80

Группа продукта J4

Тип продукта	Мощность P_1/P_2, кВт	Номинальный ток I_N, А	Напорный патрубок	Объём резервуара, л	№ продукта	EUR
MD1.80.80.15.4.50D/450.SE	2,1/1,5	4,2	80	450	96102280	**10501,00**
MD1.80.80.22.4.50D/450.SE	2,9/2,2	5,9	80	450	96102282	**10656,00**
MD1.80.80.30.4.50D/450.SE	3,7/3	7,4	80	450	96102284	**13122,00**
MD1.80.80.40.4.51D/450.SE	4,9/4	10	80	450	96102286	**15773,00**
MD1.80.80.55.4.51D/450.SE	6,5/5,5	13,4	80	450	96102288	**16916,00**
MD1.80.80.75.4.51D/450.SE	9/7,5	17,3	80	450	96102290	**18316,00**
MD1.80.80.15.4.50D/450.SL	2,1/1,5	3,9	80	450	97577857	**9449,00**
MD1.80.80.22.4.50D/450.SL	2,9/2,2	5,3	80	450	97577859	**9522,00**
MD1.80.80.30.4.50D/450.SL	3,7/3,0	7,2	80	450	97577861	**11812,00**
MD1.80.80.40.4.51D/450.SL	4,9/4,0	9,7	80	450	97577863	**14197,00**
MD1.80.80.55.4.51D/450.SL	6,4/5,5	11,8	80	450	97577865	**15225,00**
MD1.80.80.75.4.51D/450.SL	8,6/7,5	15,2	80	450	97577867	**16487,00**

Примечание. Рекомендуется установка задвижки на всасывании, задвижек между резервуаром и насосами, задвижек и шаровых обратных клапанов на напорных трубопроводах, при необходимости – коллектора на напорном трубопроводе (см. раздел «Принадлежности для канализационных установок MULTILIFT MD1/MDV»).

Принадлежности для канализационных установок MULTILIFT MDV/MD1

В комплект поставки входят:
- гибкая соединительная муфта DN70 с хомутами для вентиляционного патрубка – 1 шт.;
- манжета DN100 для уплотнения выхода из приёмного бака со стороны входа в насос – 2 шт.;
- фланцевый патрубок DN80/Ø110 (MULTILIFT MDV) или DN100/Ø110 (MULTILIFT MD1) – 2 шт.;
- гибкая соединительная муфта Ø50 (внутренний) для соединения с ручным мембранным насосом или для входа ND50;
- комплект прокладок DN80 (MULTILIFT MDV) или DN100 (MULTILIFT MD1), 8 болтов 16 × 65, гайки, шайбы – 2 шт.;
- манжета для уплотнения на входе в приёмный бак DN 150 / Ø160 – 1 шт., DN 110 / Ø117 – 2 шт.

9

Группа продукта Z

Тип продукта	Размеры	Описание	Тип установки		№ продукта	EUR
			MDV.65.80, MDV.80.80	MD1.80.80		
Со стороны подводящего трубопровода (на входе в бак)						
① **Фланцевая муфта**	DN 150 / Ø160	ПВХ. С раструбом, без монтажного комплекта. Для монтажа с чугунной задвижкой	●	●	96003701	**365,00**
② **Клиновая задвижка**	PN 10 / DN 150	Чугун с эпоксидным покрытием, без монтажного комплекта	●	●	96003427	**452,00**
	Ø160 (L=227 мм)	Шиберная, ПВХ, без фланцев, без монтажного комплекта	●	●	96697920	**854,00**
③ **Патрубок с фланцем**	PN 10 / DN 150 / Ø150	Сталь. Для монтажа с чугунной задвижкой	●	●	96003702	**154,00**
Между приёмным баком и входным патрубком насоса (для MULTILIFT MD1, MDV)						
④ **Клиновая задвижка**	PN10/ DN 100	Чугун с эпоксидным покрытием, без монтажного комплекта		●	96002012[A]	**273,00**
	PN10 / DN 80		●		96002011[A]	**230,00**
④ **Шиберная задвижка**	DN 100 (L= 270 мм)	Шиберная, ПВХ, без фланцев, без монтажного комплекта		●	96615831[A]	**337,00**

Примечание. Фланцевые патрубки и гибкие муфты входят в комплект поставки.

Со стороны напорной линии:						
⑤ **Шаровый обратный клапан**	PN 10 / DN 80	Чугун с эпоксидным покрытием, без монтажного комплекта	●	●	96002009	**302,00**
⑥ **Клиновая задвижка**	PN 10 / DN 80	Чугун с эпоксидным покрытием, без монтажного комплекта	●	●	96002011[A]	**230,00**
⑦ **Коллектор**	PN 10 / DN 80 / Ø90 (H = 359 мм)	Стальной, для 2 насосов, включая гибкую муфту и хомуты. Межосевое расстояние 450 мм	●	●	96003704	**633,00**
	PN 10 / DN 80/ Ø110 (H = 459 мм)		●	●	96003705	**698,00**

● = Применяются для данных типов насосов.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Принадлежности для установок MULTILIFT MD1/MDV

Группа продукта Z

Тип продукта	Размеры	Описание	Тип установки		№ продукта	EUR
			MDV.65.80	MD1.80.80		
Дополнительная манжета	DN 150 / Ø160 (внутр.)	Для дополнительного входа Ø160	●	●	96636544	**88,00**
Другие опции						
⑧ Ручной мембранный насос	Rp 1 ½" (с двух сторон)		●	●	96003721[A]	**250,00**
Монтажный комплект (для фланцевых соединений)	DN 80/ 8 шт. 16 × 65	Состоит из болтов и гаек из оцинкованной стали, уплотнительной прокладки	●	●	96001999	**40,00**
	DN 150/ 8 шт. 20 × 75		●	●	96003605	**110,00**
Дополнительная гибкая соединительная муфта	DN 100 (Ø110 (внутр.) l = 150 мм	С 2 хомутами	●	●	96075422	**117,00**
	DN 150/ Ø160 (внутр.) l = 200 мм		●	●	96473060	**159,00**
Патрубок с фланцем	PN10/DN80/Ø90	Для напорной линии с гибким переходником 2 хомутами (без монтажного комплекта)	●	●	96003703	**222,00**
Вентиляционный клапан	DN70/ 80/ 100	С угольным фильтром	●	●	98059596[A]	**137,00**
Сменный фильтр		Для вентиляционного клапана			98059594	**69,00**
Дополнительный бак		450 л, включая соединительные элементы и анкерные болты	●	●	96982790	**1957,00**
Дренажный насос		На случай затопления помещения. Рекомендуемый тип насоса – UNILIFT KP...A1, UNILIFT CC....A1	●	●		
Гибкая муфта	DN 32/ Ø42 (внутр.)	Для дренажного насоса	●	●	91071645[A]	**19,00**
Задвижка	Латунь, Rp 1 ¼"	Для дренажного насоса			00ID0918[A]	**40,00**
Обратный клапан	Пластик, Rp 1 ¼", l = 90 мм	Для дренажного насоса			96005308[A]	**43,00**

Принадлежности для шкафов управления всех типов установок MULTILIFT

Группа продукта Z

Тип продукта	Исполнение	№ продукта	EUR
Проблесковый маячок аварии	Для уличного и внутреннего монтажа, желтого цвета, 1 × 230 В, 50 Гц	99653085[B]	**179,00**
Сирена аварии	Для уличного и внутреннего монтажа, 1 × 230 В, 50 Гц	99653087	**199,00**
Главный выключатель в отдельном корпусе	Поставка без монтажа	96002511	**75,00**
Розетка тип CEE для 3-фазного насоса переносная (кабельная)	16A, IP44	98915235	**13,00**
Розетка тип CEE для 3-фазного насоса стационарная для настенного крепления	16A, IP44	98915236	**13,00**

Примечание: для подачи аварийного сигнала, независимого от сетевого питания требуется стандартная батарея типа 1604, 6F22, 6R61 ("Крона").

● = Применяются для данных типов насосов.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Комплектные канализационные станции с резервуаром из полиэтилена высотой до 3000 мм

Врезка подводящего трубопровода «по месту» на площадке в соответствии с требованием заказчика

Удобство монтажа

Комплектная поставка от одного производителя

Адаптация станции к конкретному месту установки

Коррозионно-стойкий колодец из полиэтилена

Прочная конструкция

Конструкция нижней части колодца препятствует скоплению осадка

Автоматическая работа насосов

Расширение в нижней части резервуара предотвращает всплытие. Не требуется применение бетонной плиты-основания

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Комплектная насосная станция для канализации, дренажа, отвода ливневых стоков высотой до 3000 мм
Включает в себя:
1. Монолитный полиэтиленовый резервуар с крышкой, трубопроводами, запорной арматурой, принадлежностями для монтажа насосов. Насосы в комплект резервуара не входят и заказываются дополнительно.
Резервуар для насосов UNILIFT KP комплектуется уплотнительными манжетами 110/127 мм – 2 шт., 40/50 мм – 1 шт.
Резервуар для насосов SEG, UNILIFT AP 35B, AP 50B комплектуется манжетами 110/127 мм – 2 шт.
Резервуар для насосов DP, EF, UNILIFT AP 12, AP 35, AP 50 комплектуется манжетами 110/127 мм – 2 шт., 50/60 мм – 1 шт.
Резервуар для насосов SEG, DP, EF, UNILIFT AP 35B, AP 50B комплектуется нержавеющей цепью – 1 или 2 шт.
Подводящий трубопровод может быть врезан в резервуар на любом уровне, допустимом для нормальной работы станции.
2. Насосы (1 или 2 шт.) – в комплект поставки резервуара не входят.
3. Принадлежности – в комплект поставки резервуара не входят.

Внимание! Резервуар отдельно не поставляется – только в составе насосной станции.
Для запроса номера продукта насосной станции необходимо обратиться в филиал GRUNDFOS.
Шкаф управления, центральное сверло и насадка для сверления в состав насосной станции не входят и заказываются как отдельные позиции.

Резервуар для одного насоса, диаметр 400 мм — Группа продукта J4

Тип продукта	Высота резервуара, мм	Тип насоса	Тип крепления	Диаметр напорного патрубка/ Применение	Материал арматуры	№ продукта	EUR
PS.R.05.20.S.GC.PE40.S.KP	2000	KP	Свободная установка	1 ¼"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235288	**743,00**

Резервуар для одного насоса, диаметр 600 мм — Группа продукта J4

Тип продукта	Высота резервуара, мм	Тип насоса	Тип крепления	Диаметр напорного патрубка/ Применение	Материал арматуры	№ продукта	EUR
PS.R.08.20.S.GC.304.50.A50.SEG	2000	SEG	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Хозбытовая канализация	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235289	**2154,00**
PS.R.08.25.S.GC.304.50.A50.SEG	2500					96235290	**2433,00**
PS.R.08.20.S.GC.PE.50.S.AP35	2000	AP 12.40, AP 35	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235297	**1084,00**
PS.R.08.25.S.GC.PE.50.S.AP35	2500					96235298	**1205,00**
PS.R.08.20.S.GC.PE.50.S.AP50	2000	AP 12.50, AP 50	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235295	**1088,00**
PS.R.08.25.S.GC.PE.50.S.AP50	2500					96235296	**1203,00**
PS.R.08.20.S.GC.PE.50.S.DP/EF	2000	DP (до 1.5 кВт), EF	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235299	**1297,00**
PS.R.08.25.S.GC.PE.50.S.DP/EF	2500					96235300	**1457,00**
PS.R.08.20.S.GC.304.50.A50.APB	2000	AP 35B, AP 50B	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235293	**2144,00**
PS.R.08.25.S.GC.304.50.A50.APB	2500					96235294	**2379,00**

Резервуар для одного насоса, диаметр 800 мм

Группа продукта J4

Тип продукта	Высота резервуара, мм	Тип насоса	Тип крепления	Диаметр напорного патрубка/ Применение	Материал арматуры	№ продукта	EUR
PS.R.10.15.S.GC.304.50.A50.SEG	1500	SEG	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Хозбытовая канализация	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235270	**2112,00**
PS.R.10.20.S.GC.304.50.A50.SEG	2000					96235271	**2333,00**
PS.R.10.25.S.GC.304.50.A50.SEG	2500					96235272	**2630,00**
PS.R.10.15.S.GC.PE.50.S.AP35	1500	AP 12.40, AP 35	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235282	**1188,00**
PS.R.10.20.S.GC.PE.50.S.AP35	2000					96235283	**1335,00**
PS.R.10.25.S.GC.PE.50.S.AP35	2500					96235284	**1482,00**
PS.R.10.15.S.GC.PE.50.S.AP50	1500	AP 12.50, AP 50	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235279	**1190,00**
PS.R.10.20.S.GC.PE.50.S.AP50	2000					96235280	**1338,00**
PS.R.10.25.S.GC.PE.50.S.AP50	2500					96235281	**1481,00**
PS.R.10.15.S.GC.PE.50.S.DP/EF	1500	DP (до 1.5 кВт), EF	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235285	**1382,00**
PS.R.10.20.S.GC.PE.50.S.DP/EF	2000					96235286	**1543,00**
PS.R.10.25.S.GC.PE.50.S.DP/EF	2500					96235287	**1702,00**
PS.R.10.20.S.GC.304.50.A50.DP/EF	2000	DP.10.50 (до 1.5 кВт), EF30.50	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	98105566	**1913,00**
PS.R.10.25.S.GC.304.50.A50.DP/EF	2500					98105567	**2226,00**
PS.R.10.15.S.GC.304.50.A50.APB	1500	AP 35B, AP 50B	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235276	**2161,00**
PS.R.10.20.S.GC.304.50.A50.APB	2000					96235277	**2391,00**
PS.R.10.25.S.GC.304.50.A50.APB	2500					96235278	**2602,00**

Резервуар для одного насоса, диаметр 1000 мм

Группа продукта J4

Тип продукта	Высота резервуара, мм	Тип насоса	Тип крепления	Диаметр напорного патрубка/ Применение	Материал арматуры	№ продукта	EUR
PS.R.12.20.S.GC.304.50.A50.SEG	2000	SEG	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Хозбытовая канализация	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235302	**2754,00**
PS.R.12.25.S.GC.304.50.A50.SEG	2500					96235303	**3069,00**
PS.R.12.30.S.GC.304.50.A50.SEG	3000					96738193	**3918,00**
PS.R.12.20.S.GC.PE.50.S.AP35	2000	AP 12.40, AP 35	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235314	**1742,00**
PS.R.12.25.S.GC.PE.50.S.AP35	2500					96235315	**1944,00**
PS.R.12.20.S.GC.PE.50.S.AP50	2000	AP 50	Свободная установка	2"/ Дренаж,	Полиэтилен	96235311	**1794,00**
PS.R.12.25.S.GC.PE.50.S.AP50	2500			водоотведение		96235312	**1943,00**
PS.R.12.20.S.GC.PE.50.S.DP/EF	2000	DP.10.50 (до 1.5 кВт), EF30.50	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235317	**1966,00**
PS.R.12.25.S.GC.PE.50.S.DP/EF	2500					96235318	**2125,00**
PS.R.12.30.S.GC.PE.50.S.DP/EF	3000					96738700	**2755,00**
PS.R.12.20.S.GC.304.50.A50.DP/EF	2000	DP.10.50 (до 1.5 кВт), EF30.50	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	98105572	**2647,00**
PS.R.12.25.S.GC.304.50.A50.DP/EF	2500					98105573	**3078,00**
PS.R.12.30.S.GC.304.50.A50.DP/EF	3000					98105574	**3501,00**
PS.R.12.20.S.GC.304.50.A50.APB	2000	AP 35B, AP 50B	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235308	**2828,00**
PS.R.12.25.S.GC.304.50.A50.APB	2500					96235309	**3163,00**
PS.R.12.20.S.GC.304.65.A65.DP/SL	2000	DP (2.6 кВт), SL1.50.65 (до 1,5 кВт), SLV.65.65 (до 1,5 кВт)	Авт. трубная муфта нижнего крепления	DN65/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235320	**4319,00**
PS.R.12.25.S.GC.304.65.A65.DP/SL	2500					96235321	**4510,00**
PS.R.12.30.S.GC.304.65.A65.DP/SL	3000					96739056	**5041,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Резервуар для двух насосов, диаметр 1000 мм

Группа продукта J4

Тип продукта	Высота резервуара, мм	Тип насоса	Тип крепления	Диаметр напорного патрубка/ Применение	Материал арматуры	№ продукта	EUR
PS.R.12.20.D.GC.304.50.A50.SEG	2000	SEG	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Хозбытовая канализация	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235322	**4177,00**
PS.R.12.25.D.GC.304.50.A50.SEG	2500					96235323	**4635,00**
PS.R.12.30.D.GC.304.50.A50.SEG	3000					по запросу	**5918,00**
PS.R.12.20.D.GC.PE.50.S.AP35	2000	AP 12.40, AP 35	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235330	**2411,00**
PS.R.12.25.D.GC.PE.50.S.AP35	2500					96235331	**2704,00**
PS.R.12.30.D.GC.PE.50.S.AP36	3000					по запросу	**3606,00**
PS.R.12.20.D.GC.PE.50.S.AP50	2000	AP 12.50, AP 50	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235328	**2702,00**
PS.R.12.25.D.GC.PE.50.S.AP50	2500					96235329	**2754,00**
PS.R.12.30.D.GC.PE.50.S.AP50	3000					по запросу	**3490,00**
PS.R.12.20.D.GC.PE.50.S.DP/EF	2000	DP (до 1.5 кВт), EF	Свободная установка	2"/ Дренаж, водоотведение	Полиэтилен	96235332	**2726,00**
PS.R.12.25.D.GC.PE.50.S.DP/EF	2500					96235333	**3107,00**
PS.R.12.30.D.GC.PE.50.S.DP/EF	3000					по запросу	**3694,00**
PS.R.12.20.D.GC.304.50.A50.DP/EF	2000	DP.10.50 (до 1.5 кВт), EF30.50	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	98105575	**3368,00**
PS.R.12.25.D.GC.304.50.A50.DP/EF	2500					98105576	**3731,00**
PS.R.12.30.D.GC.304.50.A50.DP/EF	3000					по запросу	**3851,00**
PS.R.12.20.D.GC.304.50.A50.APB	2000	AP 35B, AP 50B	Авт. трубная муфта нижнего крепления	2"/ Дренаж, водоотведение	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235326	**4203,00**
PS.R.12.25.D.GC.304.50.A50.APB	2500					96235327	**4635,00**
PS.R.12.30.D.GC.304.50.A50.APB	3000					по запросу	**6344,00**
PS.R.12.20.D.GC.304.65.A65.DP/SL	2000	DP (2.6 кВт), SL1.50.65 (до 1,5 кВт), SLV.65.65 (до 1,5 кВт)	Авт. трубная муфта нижнего крепления	DN65/ Дренаж, водоотведение, хозбытовая канализация	Нержавеющая сталь AISI 316 (DIN 1.4401)	96235334	**6982,00**
PS.R.12.25.D.GC.304.65.A65.DP/SL	2500					96235335	**7483,00**
PS.R.12.30.D.GC.304.65.A65.DP/SL	3000					по запросу	**7984,00**

Для запроса (заказа) насосной установки необходимо определить её комплектность: тип резервуара и насосов, перечень принадлежностей. Для этого необходимо заполнить опросный лист (см. каталог) и отправить его в ближайший офис Грундфос. При заказе комплектной КНС присваивается № продукта.

Примечание: стоимость комплектной КНС диамером от 1400 до 3000 мм с резервуаром из стеклопластика рассчитывается индивидуально после заполнения опросного листа.

Принадлежности для комплектных насосных станций

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Система контроля уровня для шкафа управления LC 231 или LC 241 (2 поплавка)	Комплект из трубы, двух поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре высотой 1500 мм	96905147	**307,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 231 или LC 241 (2 поплавка)	Комплект из трубы, двух поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре высотой 2000 мм	96905148	**332,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 231 или LC 241 (2 поплавка)	Комплект из трубы, двух поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре высотой 2500 мм	96905149	**337,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 231 или LC 241 (2 поплавка)	Комплект из трубы, двух поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре высотой 3000 мм	96905150	**354,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 231 или LC 241 (3 поплавка)	Комплект из трубы, трех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре высотой 1500 мм	96905151	**357,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 231 или LC 241 (3 поплавка)	Комплект из трубы, трех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре высотой 2000 мм	96905162	**366,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 231 или LC 241 (3 поплавка)	Комплект из трубы, трех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре высотой 2500 мм	96905163	**375,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 231 или LC 241 (3 поплавка)	Комплект из трубы, трех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре высотой 3000 мм	96905164	**493,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 231 или LC 241 (3 поплавка)	Комплект из трех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуарах высотой 3000 мм	97623483	**362,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 231 или LC 241 (4 поплавка)	Комплект из трубы, четырех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре высотой 1500 мм	96905171	**460,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 231 или LC 241 (4 поплавка)	Комплект из трубы, четырех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре высотой 2000 мм	96905172	**460,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 231 или LC 241 (4 поплавка)	Комплект из трубы, четырех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре высотой 2500 мм	96905173	**460,00**
Система контроля уровня для шкафа управления LC 231 или LC 241 (4 поплавка)	Комплект из трубы, четырех поплавковых выключателей с кронштейнами для крепления в резервуаре высотой 3000 мм	96905174	**460,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Принадлежности для комплектных насосных станций

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Уплотнительная манжета LM 50 40/50	Для трубы Ø40 мм	96230763	**15,00**
Уплотнительная манжета LM 50 50/60	Для трубы Ø50 мм	96230753	**18,00**
Уплотнительная манжета LM 50 75/86	Для трубы Ø75 мм	96571527	**21,00**
Уплотнительная манжета LM 50 90/102	Для трубы Ø90 мм	96571528	**32,00**
Уплотнительная манжета INSITU L965 110/127	Для трубы Ø110 мм	91716040	**26,00**
Уплотнительная манжета INSITU L965 160/177x60	Для трубы Ø160 мм	91713754	**48,00**
Уплотнительная манжета Sleeve LM100 D200/212 мм	Для трубы Ø200 мм	91712032	**66,00**
Центральное сверло	Для использования с насадкой для сверления	91712026	**41,00**
Насадка для сверления, 60 мм	Для сверления отверстия Ø60 мм для трубы Ø50 мм и уплотнительной манжеты LM 50 50/60	96571533	**36,00**
Насадка для сверления, 86 мм	Для сверления отверстия Ø86 мм для трубы Ø75 мм и уплотнительной манжеты LM 50 75/86	96571535	**41,00**
Насадка для сверления, 102 мм	Для сверления отверстия Ø102 мм для трубы Ø90 мм и уплотнительной манжеты LM 50 90/102	96571536	**49,00**
Насадка для сверления, 127 мм	Для сверления отверстия Ø127 мм для трубы Ø110 мм и уплотнительной манжеты INSITU L965 110/127x60	91713756	**73,00**
Насадка для сверления, 177 мм	Для сверления отверстия Ø177 мм для трубы Ø160 мм и уплотнительной манжеты INSITU L965 160/177x60	91713755	**158,00**
Теплоизолирующий кожух	Для теплоизоляции напорного трубопровода (станция с одним насосом)	96571529	**147,00**
	Для теплоизоляции напорного трубопровода (станция с двумя насосами)	96653751	**164,00**
Комплект для вентиляции	Включает уплотнительную манжету LM 50 50/60 мм	96571531	**113,00**

Комплектные канализационные станции с резервуаром из стеклопластика. Вариант «Эконом» (диаметр 1000, 1400 мм)

КНС изготавливается индивидуально под требования заказчика.
Для запроса заполнить опросный лист, см. сайт www.grundfos.com, раздел документация.
КНС поставляется только в комплекте с насосами.

Корпус КНС

Материал – полиэфирные смолы, армированные стекловолокном (стеклопластик). Основные составные части резервуара (стакан, днище) изготовлены методом машинной намотки. Соединения днища и стакана конструктивно жестко зафиксированы от осевых и угловых перемещений, с последующей проклейкой с наружной и внутренней стороны). Днище имеет сферическую форму, что предотвращает скапливание осадка

По заказу резервуар комплектуется теплоизоляцией. Это дополнительный слой из вспененного полиуретана на наружной поверхности корпуса, поверх которого нанесен слой стеклопластика.

Нижний опорный фланец увеличенного диаметра. Для противодействия всплытию не требуется фундаментная плита.

Высота корпуса до 4500 мм. Диаметр 1000, 1400 мм.

Люк

Круглой формы, диаметр 1000 или 1400 мм. Откидной на петлях. Материал – стеклопластик.

Вентиляционный трубопровод

Труба из ПВХ диаметром 75 мм, с коленом, дефлектором, уплотнительной манжетой.

Напорная трубопроводная обвязка

Автоматические трубные муфты

Напорные трубопроводы, коллектор, напорные патрубки из нержавеющей стали

Клиновые задвижки и шаровые обратные клапаны из чугуна

Входной патрубок

Для пластиковой трубы – резиновая манжета, крепится к стенке 4 болтами. Устанавливается на заводе-изготовителе или на объекте.

Для стального трубопровода – патрубок из нержавеющей стали. Устанавливается на заводе-изготовителе.

Лестница

Материал – алюминий. Только для диаметра 1400 мм

Подъемные цепи

Цепь с петлей и карабином из нержавеющей стали

Поплавковые выключатели

Мусорозадерживающая корзина

С направляющими и подъемной цепью из нержавеющей стали. Только для диаметра 1400 мм

Площадка обслуживания

Материал – алюминий. Только для диаметра 1400 мм

Кабельный ввод

Резиновая манжета, крепится к стенке 4 болтами. Устанавливается на заводе-изготовителе или на объекте.

Пример комплектации

Номер поз.	Наименование	Кол-во
1	Резервуар	1
2	Напорный трубопровод	1
3	Насос	2
4	Входной патрубок	1
5	Клиновая задвижка	2
6	Шаровый обратный клапан	2
7	Направляющие трубы	4
8	Подъёмная скоба	2
9	Кабельный ввод	1
10	Автоматическая трубная муфта	2
11	Крышка	1
12	Теплоизоляция	1

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Комплектные канализационные насосные станции с резервуаром из стеклопластика. Вариант «Стандарт» (диаметр 1400-3000 мм)

Корпус КНС
Материал – полиэфирные смолы, армированные стекловолокном (стеклопластик). Основные составные части резервуара (стакан, днище, крышка) изготовлены методом машинной намотки. Соединения днища и крышки резервуара со стаканом конструктивно жестко зафиксированы от осевых и угловых перемещений, с последующей проклейкой с наружной и внутренней стороны). Днище имеет сферическую форму, что предотвращает скапливание осадка.
По заказу резервуар комплектуется теплоизоляцией. Это дополнительный слой из вспененного полиуретана на наружной поверхности корпуса, поверх которого нанесен слой стеклопластика.
Высота до 12000 мм.
Диаметр 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 3000 мм.

Люк
Откидной на петлях с газовыми упорами и замком. Материал – алюминий. КНС диаметром 3000 мм комплектуется двумя люками

Вентиляционный трубопровод
Труба из нержавеющей стали диаметром 100 мм с дефлектором.

Напорная трубопроводная обвязка
Автоматические трубные муфты.
Напорные трубопроводы, коллектор, напорные патрубки из нержавеющей стали.
Клиновые задвижки и шаровые обратные клапаны из чугуна.
Различные варианты трубной обвязки в зависимости от заказа.

Входной патрубок
Для пластиковой трубы – резиновая манжета, крепится к стенке 4 болтами. Устанавливается на заводе-изготовителе или на объекте.
Для стального трубопровода – патрубок из нержавеющей стали. Устанавливается на заводе-изготовителе.
При необходимости комплектуется отбойником.

Лестница
Материал – алюминий или нержавеющая сталь.

Подъемные цепи
Цепи с петлей и карабином из нержавеющей стали.

Реле уровня
Поплавковые выключатели или гидростатический аналоговый датчик.

Мусорозадерживающая корзина
С направляющими и подъемной цепью из нержавеющей стали.

Площадка обслуживания
Материал – алюминий.

Пример комплектации
(двухкорпусная КНС с камерой переключения)

Номер поз.	Наименование	Кол-во
1	Резервуар для насосов	1
2	Камера переключения	
3	Люк	2
4	Вентиляционный трубопровод	1
5	Мусорозадерживающая решетка	1
6	Входной патрубок	1
7	Насос	2
8	Автоматическая трубная муфта	2
9	Напорный трубопровод	2
10	Направляющая труба	4
11	Шаровый обратный клапан	2
12	Клиновая задвижка	2
13	Напорный патрубок	1

Кабельный ввод
Резиновая манжета, крепится к стенке 4 болтами. Устанавливается на заводе-изготовителе или на объекте.

Шиберная задвижка на входном патрубке
По заказу устанавливается внутри КНС, шток выведен вертикально вверх, через крышку.

Вариант "Интегра"
КНС с резервуаром, разделенным перегородкой на две части – приемное отделение и сухое отделение для насосов сухого монтажа.

Принадлежности для монтажа насосов DP, SL, SLV, SE, SEV, SEG, APG

Переносная установка

SE1, SEV
SL1, SLV - 2,2 кВт и больше
SE/SL 9-30 кВт

SEG
DP
EF
SL1.50.65 до 1,5 кВт вкл.
SLV.65.65 до 1,5 кВт вкл.

позиция 23 – **SEG**

Стационарная установка на автоматической трубной муфте

Комплектация с фланцевыми соединениями

SEG
Unilift AP 35B, AP 50B
DP 10.50
EF 30.50

Комплектация с резьбовыми соединениями

Сухая вертикальная установка

SE1, SE2
SEV

* Для насосов SE2 с напорным патрубком DN 250, DN 300 используется плита-основание

Сухая горизонтальная установка

Кроме SE (9-30) кВт

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Принадлежности для монтажа насосов DP, SL, SLV, SE, SEV, SEG, APG Группа продукта Z

Тип продукта		Типовой ряд насосов												
		SEG.40	SEG.50	DP 10.50 EF 30.50	APG 50	DP 10.65	SL1.50.65 < 2,2 кВт	SL1.50.65 > 2,2 кВт	SE1.50.65 > 2,2 кВт	SLV 65.65 < 1,5 кВт	SLV 65.65 > 2,2 кВт	SEV 65.65 > 2,2 кВт		
	Размер напорного патрубка насоса	DN 40	DN 50	2"	DN 50	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	№ продукта	EUR
1. Муфта Storz для шланга со стороны насоса	Rp 1 ½"	x											96001977	**35,00**
	Rp 2"		x	x	x								96001982	**41,00**
2. Шланг напорный с двумя муфтами Storz, длина 10 м	Шланг ∅ 50 мм	x	x	x	x								96001987	**227,00**
3. Шаровой обратный клапан (чугун) с винтом для удаления воздуха	Rp 1 ½"	x											96489972[A]	**120,00**
	Rp 2"	○	x	x	○								96002002[A]	**139,00**
	Rp 2 ½"					○	○	○	○	○	○	○	96002003	**229,00**
4. Задвижка Латунь	Rp 1 ½"	x											96489973[A]	**58,00**
	Rp 2"	○	x	x	○								96002005[A]	**56,00**
	Rp 2 ½"		○			○	○	○	○	○	○	○	96002006	**88,00**
5. Задвижка Чугун	Rp 1 ½"	x											96489977	**167,00**
	Rp 2"	x	x	x	○								96489976	**201,00**
6. Ниппель шестигранный (оцинкованная сталь)	R 1 ½"	x											96489958[A]	**19,00**
	R 1 ½" (нерж .сталь)	x											91077981	**29,00**
	R 2"	○	x	x	○								96001993	**17,00**
	R 2 ½"		○			○	○	○	○	○	○	○	96001994	**37,00**
7. Колено 90° из оцинков. стали (внутр. резьба/ наружн. резьба)	Rp 1½" / R 1½"	x											96001979	**24,00**
	Rp 2" × R 2"	○	x	○	○								96001980	**26,00**
	Rp 2½" × R 2½"		○			○	○	○	○	○	○	○	96001981	**68,00**
8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером для шланга (вкл. гайки, болты, прокладки, анкерные болты). Чугун с эпоксидным покрытием	DN 65 / DN 65 / 2 ½"							x	x				96102253	**171,00**
	DN 80 / DN 65 / 2 ½"										x	x	96102439	**148,00**
8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером с внешней резьбой (вкл. гайки, болты, прокладки, анкерные болты). Чугун с эпоксидным покрытием	DN 65 / DN 65 / R 2 ½"							x	x				96102379	**148,00**
	DN 80 / DN 65 / R 2 ½"										x	x	96102440	**150,00**
9. Колено 90°, оцинков. сталь (внутр. резьба с 2-х сторон)	Rp 1 ½"	x											96489956	**26,00**
	Rp 1 ½" (нерж. сталь)	x											91076759	**35,00**
	Rp 2"	○	x	x	○								96001990	**34,00**
	Rp 2 ½"		○			○	○	○	○	○	○	○	96001991	**46,00**
10. Фланцевая клиновая задвижка. Чугун с эпоксидным покрытием	DN 50	○	x		x								96489975	**168,00**
	DN 65	○	○			x	x	x	x	x	x	x	96002010	**205,00**

x – обязательное применение
○ – возможное применение

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Принадлежности для монтажа насосов DP, SL, SLV, SE, SEV, SEG, APG

Группа продукта Z

Тип продукта			Типовой ряд насосов												
			SEG.40	SEG.50	DP 10.50 EF 30.50	APG 50	DP 10.65	SL1.50.65 < 2,2 кВт	SL1.50.65 > 2,2 кВт	SE1.50.65 > 2,2 кВт	SLV 65.65 < 1,5 кВт	SLV 65.65 > 2,2 кВт	SEV 65.65 > 2,2 кВт		
	Размер напорного патрубка насоса		DN 40	DN 50	2"	DN 50	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	№ продукта	EUR
11. Шаровой обратный клапан Чугун с эпоксидным покрытием	DN 50			○	○	x								96116551	**233,00**
	DN 65						x	x	x	x	x	x	x	96002008	**247,00**
	DN 65						x	x	x	x	x	x		91075543	**270,00**
11. Обратный клапан створчатый со свободным концом для крепления грузика. Чугун с эпоксидным покрытием	DN 65						x	x	x	x	x	x	x	96116510	**505,00**
12. Грузик для створчатого обратного клапана Сталь с эпоксидным покрытием	DN 65 и DN 80						x	x	x	x	x	x		96116533	**100,00**
13. Система автоматической трубной муфты, включая болты, гайки, прокладку, колено-основание, верхнее крепление направляющих. Чугун с эпоксидным покрытием.	Размеры фланцев	Направл. трубы													
	DN40/ Rp 1 ½"	1"	x											96076063[A]	**169,00**
	DN50/ Rp 2"	1"		x										97695874[A]	**238,00**
	Rp 2"/Rp 2"	1"			x									97644486[A]	**220,00**
	DN 50/DN 50	1 ½"				x								96005353	**318,00**
	DN 65/DN 65	1 ½"					x	x	x	x	x	x	x	96090992[A]	**323,00**
	DN 80/DN 65	1 ½"						○	○	○	○	○	○	96102238	**364,00**
	DN65/ DN65 (нерж. ст. 1.4408)	1 ½"					x	x	x	x	x	x	x	96825104	**612,00**
13.1 Промежуточный кронштейн (при длине направляющих более 6 м)	IGRH DN 40	¾" - 1"	x	x	x									96887609[A]	**128,00**
	IGRH DN 65	1 ½"					x	x	x	x	x	x	x	96825119	**91,00**
14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, оцинкованная сталь	1" 3 м		x	x	x									91070761[A]	**62,00**
	1" 6 м		x	x	x									91070764	**124,00**
	1 ½" 3 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)					x	x	x	x	x	x	x	x	91070762	**94,00**
	1 ½" 6 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)					x	x	x	x	x	x	x	x	91070765	**189,00**
14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, нержавеющая сталь 1.4301	1" 3 м		x	x	x									98387705	**355,00**
	1" 6 м		x	x	x									98387707	**647,00**
	1 ½" 3 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)					x	x	x	x	x	x	x	x	98387708	**517,00**
	1 ½" 6 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)					x	x	x	x	x	x	x	x	98387710	**856,00**
15. Коллектор фланцевый, оцинк. сталь	3 × DN 65						x	x	x	x	x	x	x	96003619	**433,00**
	DN 65/65/80						x	x	x	x	x	x	x	96003620	**494,00**

x – обязательное применение
○ – возможное применение

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Принадлежности для монтажа насосов DP, SL, SLV, SE, SEV, SEG, APG

Группа продукта Z

Тип продукта		Типовой ряд насосов												
		SEG.40	SEG.50	DP 10.50 EF 30.50	APG 50.65 APG 50.92	DP 10.65	SL1.50.65 <= 1,5 кВт	SL1.50.65 >= 2,2 кВт	SE1.50.65 >= 2,2 кВт	SLV 65.65 <= 1,5 кВт	SLV 65.65 >= 2,2 кВт	SEV 65.65 >= 2,2 кВт		
	Размер напорного патрубка насоса	DN 40	DN 50	2"	DN 50	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	№ продукта	EUR
16. Колено фланцевое 90°, PN 10. Чугун с лакокрасочным покрытием	DN 50		x		x								96489957	**312,00**
	DN 65					x	x	x	x	x	x	x	96003616	**172,00**
16. Колено фланцевое 90°, PN 10. Нерж. сталь	DN 80						○	○	○	○	○	○	96003617	**235,00**
17. Резьбовой фланец, оцинков. сталь (для перехода с фланцевого соединения на резьбовое)	DN 40, Rp 1 ½"	x											96489959	**32,00**
	DN 40, Rp 1 ½" (нерж. сталь)	x											00ID7618	**96,00**
	DN 50, Rp 2"		x	x	x								96004451	**32,00**
	DN 65, Rp 2 ½"					x	x	x	x	x	x	x	96001996	**47,00**
18. Монтажный комплект (болты, гайки из оцинкованной стали, 1 прокладка)	4 шт. M16 × 65 мм, DN 40	x											96489970	**47,00**
	4 шт. M16 × 65 мм, DN 50	○	x		x								96004452	**24,00**
	4 шт. M16 × 65 мм, DN 65		○			x	x	x	x	x	x	x	96001998	**29,00**
	8 шт. M16 × 65 мм, DN 80						x	x	x	x	x	x	96001999	**40,00**
20. Подъёмная цепь с карабином. Нерж. сталь. До 320 кг	3 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989664[A]	**72,00**
	4 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989666	**88,00**
	6 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989668[A]	**109,00**
	8 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989670	**140,00**
	10 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989672[A]	**170,00**
21. Надводная автоматическая трубная муфта	1 ½"	x											96076089	**231,00**
	2"		○	x									96004445	**190,00**
22. Защитный чехол кабеля (защита от воздействия неф)	5 м × 1"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98461128	**175,00**
22. Комплект для защиты кабеля 4 x 1,5 + 3 x 1 мм² (пуск DOL)	Накидная гайка нерж. сталь, шланг PVC 10 м, хомут	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99357218	**157,00**
23. Опоры для переносного исполнения SEG (нерж. сталь)		x	x										96076196	**83,00**
24. Переходник для монтажа насоса SEG на авт. трубной муфте от насоса APG (до APG 50.31 вкл.)	Применяется при поставке SEG взамен ранее установленного APG	x											96578891	**286,00**
25. Основание с коленом 90° для вертикального «сухого» монтажа. Оцинкованная сталь	DN 65 всасыв. патрубка								x				96102257	**499,00**
	DN 80 всасыв. патрубка											x	96102258	**667,00**
26. Опоры для горизонтального «сухого» монтажа. Оцинкованная сталь	DN 65 всасывающего патрубка; 2,2 - 3 кВт, 2-полюсный								x				99451462	**279,00**
	DN 65 всасывающего патрубка; 4 -7,5 кВт, 2-полюсный								x				99451490	**286,00**
	DN 80; 1,1 - 3 кВт , 2-полюсный											x	99451456	**288,00**
	DN 80 всасывающего патрубка; 4 - 7,5 кВт, 2-полюсный											x	99451488	**292,00**
Розетка тип CEE, 3-фазная переносная (кабельная)	16A, IP44 Только для DP10...A.2.50B, EF30...A.2.50B, SL1.50...A.2.50B, SLV.65.65...A.2.50B (3-фазные, с поплавковым выключателем)			x		x	x			x			98915235	**13,00**
Розетка тип CEE, 3-фазная стационарная для настенного крепления				x		x	x			x			98915236	**13,00**

x – обязательное применение
○ – возможное применение

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Принадлежности для монтажа насосов SL, SLV, SE, SEV до 11 кВт

Группа продукта Z

Тип продукта		Типовой ряд насосов																		№ продукта	EUR
		SL1.50.80	SE1.50.80	SLV 65.80	SEV 65.80	SL1.80.80	SE1.80.80	SLV.80.80	SEV.80.80	SLV.80.100	SEV.80.100	SLV 100.100	SEV 100.100	SL1.80.100	SE1.80.100	SL1.100.100	SE1.100.100	SL1.100.150	SE1.100.150		
	Размер всасывающего патрубка насоса	DN 65	DN 65	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150		
	Размер напорного патрубка насоса	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150		
1. Муфта Storz для шланга со стороны насоса	Rp 3" для шланга 3"	x	x	x	x	x	x	x	x											96001984	**55,00**
	Rp 4" для шланга 4"									x	x	x	x	x	x	x	x			96005252	**82,00**
	Rp 6" для шланга 6"																	x	x	96005253	**200,00**
2. Шланг напорный с двумя муфтами Storz, длина 10 м	Шланг 3", Storz 3"	x	x	x	x	x	x	x	x											96001989	**285,00**
	Шланг 4", Storz 4"									x	x	x	x	x	x	x	x			96005255	**446,00**
	Шланг 6", Storz 6"																	x	x	96005256	**654,00**
2. Шланг напорный с двумя муфтами Storz, длина 20 м	Шланг 3", Storz 3"	x	x	x	x	x	x	x	x											96005259	**345,00**
	Шланг 4", Storz 4"									x	x	x	x	x	x	x	x			96005260	**522,00**
	Шланг 6", Storz 6"																	x	x	96005261	**1089,00**
3. Шаровой обратный клапан (чугун) с винтом для удаления воздуха	Rp 3"	○	○	○	○	○	○	○	○											96002004	**449,00**
4. Задвижка Латунь	R / Rp 3"				○	○	○	○	○											96002007	**107,00**
6. Ниппель шестигранный (оцинкованная сталь)	R / Rp 3"					○	○	○	○											96001995	**52,00**
	R 4"									○	○	○	○	○	○	○	○			96006566	**205,00**
8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером для шланга (вкл. гайки, болты, прокладки). Оцинкованная сталь	Всас. патрубок/ напорный патрубок/ колено																				
	DN 65 вс./DN 80/3"	x	x																	96102378	**179,00**
	DN 80 вс./ DN 80/3"			x	x			x	x											96102254	**183,00**
	DN 80 вс./ DN100/4"									x	x									96943236	**216,00**
	DN 100 вс./ DN80/3"					x	x													96102313	**197,00**
	DN 100 вс./ DN 100/4"											x	x	x	x					96102255	**232,00**
	DN 150 вс./ DN 100/4", оцинков. сталь															x	x			96102314	**1107,00**
	DN150/ DN150/6", оцинков. сталь																	x	x	96102256	**1335,00**
8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером с внешней резьбой (вкл. гайки, болты, прокладки). Чугун с эпоксидным покрытием	DN 65 вс./DN 80/R 3"	x	x																	96102380	**180,00**
	DN 80 вс./DN 80/R 3"			x	x			x	x											96102381	**165,00**
	DN 80 вс./DN 100/R 4"									x	x									96943237	**196,00**
	DN 100 вс./DN 80/R 3"					x	x													96102382	**190,00**
	DN 100 вс./DN 100/R 4"											x	x	x	x					96102383	**196,00**
	DN 150 вс./DN 100/R 4"															x	x			96102384	**931,00**
	DN150 вс./DN150/R 6"																	x	x	96102385	**1271,00**
9. Колено 90°, оцинков. сталь (внутр. резьба с 2-х сторон)	Rp 3"	○	○	○	○	○	○	○	○											96001992	**62,00**
10. Фланцевая клиновая задвижка. Чугун с эпоксидным покрытием	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x											96002011[A]	**230,00**
	DN 100									x	x	x	x	x	x	x	x			96002012[A]	**273,00**
	DN 150																	x	x	96003427	**452,00**
	DN 200																	○	○	96003840	**764,00**
11. Шаровой обратный клапан. Чугун с эпоксидным покрытием	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x											96002009	**302,00**
	DN 100									x	x	x	x	x	x	x	x			96002085	**415,00**
	DN 150																	x	x	96003423	**922,00**
	DN 200																	○	○	96003839	**1428,00**

x – обязательное применение
○ – возможное применение

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Принадлежности для монтажа насосов SL, SLV, SE, SEV до 11 кВт

Группа продукта Z

Тип продукта			Типовой ряд насосов																			
			SL1.50.80	SE1.50.80	SLV 65.80	SEV 65.80	SL1.80.80	SE1.80.80	SLV.80.80	SEV.80.80	SLV.80.100	SEV.80.100	SLV 100.100	SEV 100.100	SL1.80.100	SE1.80.100	SL1.100.100	SE1.100.100	SL1.100.150	SE1.100.150		
	Размер всасывающего патрубка насоса		DN 65	DN 65	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150		
	Размер напорного патрубка насоса		DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	№ продукта	EUR
11. Обратный клапан пластинчатый с возможностью продувки	DN 80		x	x	x	x	x	x	x	x											96003826	**323,00**
	DN 100										x	x	x	x	x	x	x	x			96003827	**429,00**
11. Обратный клапан створчатый со свободным концом для крепления грузика. Чугун с эпоксидным покрытием	DN 80		x	x	x	x	x	x	x	x											96116511	**576,00**
	DN 100										x	x	x	x	x	x	x	x			96116512	**694,00**
	DN 150																		x	x	96116514	**1127,00**
	DN 200																		○	○	96116515	**1789,00**
12. Грузик для створчатого обратного клапана. Сталь с эпоксидным покрытием	DN 65 и DN 80		x	x	x	x	x	x	x	x											96116533	**100,00**
	DN 100										x	x	x	x	x	x	x	x			96116534	**100,00**
	DN 150																		x	x	96116535	**137,00**
	DN 200																		○	○	96116536	**143,00**
13. Система автоматической трубной муфты, включая болты, гайки, прокладку, колено-основание, верхнее крепление направляющих	Размеры фланцев	направл. трубы																				
	DN 80/DN 80 (чугун)	1 ½"	x	x	x	x	x	x	x	x											96090993[A]	**367,00**
	DN 80/DN 80 (нерж. ст.)	1 ½"	x	x	x	x	x	x	x	x											96825106	**805,00**
	DN 100/DN 100 (чугун)	2"									x	x	x	x	x	x	x	x			96090994[A]	**628,00**
	DN 100/DN100 (нерж. ст.)	2"									x	x	x	x	x	x	x	x			96825108	**1278,00**
	DN 100/DN 80 (чугун)	2"	○	○	○	○	○	○	○	○											96102240[A]	**689,00**
	DN 150/DN 150 (чугун)	2"																	x	x	96090995[A]	**937,00**
	DN 150/DN 100 (чугун)	2"									○	○	○	○	○	○	○	○			96102241	**1325,00**
13.1 Промежуточный кронштейн (рекомендуется при длине направляющих более 6 м)	Для DN 80/DN 80		x	x	x	x	x	x	x	x											96825142	**93,00**
	Для DN 100/DN 100, DN 100/DN 80										x	x	x	x	x	x	x	x			96825161	**107,00**
	Для DN150/DN150, DN150/DN100																		x	x	96887674	**161,00**
14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, оцинкованная сталь	1 ½" 3 м (для авт. муфты DN 50/DN 50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN 80)		x	x	x	x	x	x	x	x											91070762	**94,00**
	1 ½" 6 м (для авт. муфты DN 50/DN 50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN 80)		x	x	x	x	x	x	x	x											91070765	**189,00**
	2" 3 м (для авт. муфты DN 100/DN 80 DN 100/DN 100, DN 150/DN 100, DN 150)			○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91071175	**121,00**
	2" 6 м (для авт. муфты DN 100/DN 80 DN 100/DN 100, DN 150/DN 100, DN 150/DN 150)			○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	91071176	**243,00**

x – обязательное применение
○ – возможное применение

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Принадлежности для монтажа насосов SL, SLV, SE, SEV до 11 кВт Группа продукта Z

Тип продукта		Типовой ряд насосов																		№ продукта	EUR
		SL1.50.80	SE1.50.80	SLV 65.80	SEV 65.80	SL1.80.80	SE1.80.80	SLV.80.80	SEV.80.80	SLV.80.100	SEV.80.100	SLV 100.100	SEV 100.100	SL1.80.100	SE1.80.100	SL1.100.100	SE1.100.100	SL1.100.150	SE1.100.150		
	Размер всасывающего патрубка насоса	DN 65	DN 65	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150		
	Размер напорного патрубка насоса	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150		
14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, нержавеющая сталь 1.4301	1 ½" 3 м (для авт . муфты DN 50/DN 50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN80)	x	x	x	x	x	x	x	x											98387708	**517,00**
	1 ½" 6 м (для авт . муфты DN50/DN50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN 80)	x	x	x	x	x	x	x	x											98387710	**856,00**
	2" 3 м (для авт. муфты DN 100/DN 80 DN 100/DN 100, DN 150/DN 100, DN 150/DN 150)		○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98387723	**566,00**
	2" 6 м (для авт. муфты DN 100/DN 80 DN 100, DN 150/DN 100, DN 150)		○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98387724	**1025,00**
15. Коллектор фланцевый, нерж. сталь 1.4571	3 × DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x											91069839	**742,00**
	DN 80/80/100	x	x	x	x	x	x	x	x											96003622	**548,00**
16. Колено фланцевое 90°, PN 10. Нерж. сталь	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x											96003617	**235,00**
	DN100									x	x	x	x	x	x	x	x			96003618	**294,00**
16. Колено фланцевое 90°, PN 10. Чугун с лакокрасочным покрытием	DN 150																	x	x	96003715	**448,00**
17. Резьбовой фланец, оцинков. сталь (для перехода с фланцевого соединения на резьбовое)	DN 80, Rp 3"	○	○	○	○	○	○	○	○											96003054	**75,00**
	DN 100, Rp 4"									○	○	○	○	○	○	○	○			96003336	**75,00**
18. Монтажный комплект (болты, гайки из оцинкованной стали, 1 прокладка)	8 шт. M16 × 65 мм, DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x											96001999	**40,00**
	8 шт. M16 × 65 мм, DN 100	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x			96003823	**46,00**
	8 шт. M20 × 75 мм, DN 150									○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	96003605	**110,00**
	8 шт. M20 × 80 мм, DN 200																	○	○	96003837	**77,00**
19. Прокладка	DN 80	x	x	x	x	x	x	x	x											96002001	**8,00**
	DN 100	○	○	○	○	○	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x			00ID2590	**8,00**
	DN 200																	○	○	96003838	**20,00**
20. Подъёмная цепь с карабином. Нерж. сталь. До 320 кг	3 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989664[A]	**72,00**
	4 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989666	**88,00**
	6 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989668[A]	**109,00**
	8 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989670	**140,00**
	10 м	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98989672[A]	**170,00**
22. Защитный чехол кабеля (защита от нефтепродуктов)	5 м × 1"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	98461128	**175,00**
22. Комплект для защиты кабеля 4 x 1,5 + 3 x 1 мм² (пуск DOL)	Накидная гайка нерж. сталь, шланг PVC 10 м, хомут	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					99357218	**157,00**

x – обязательное применение
○ – возможное применение

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Принадлежности для монтажа насосов SL, SLV, SE, SEV до 11 кВт Группа продукта Z

Тип продукта		Типовой ряд насосов																			
		SL1.50.80	SE1.50.80	SLV 65.80	SEV 65.80	SL1.80.80	SE1.80.80	SLV.80.80	SEV.80.80	SLV.80.100	SEV.80.100	SLV 100.100	SEV 100.100	SL1.80.100	SE1.80.100	SL1.100.100	SE1.100.100	SL1.100.150	SE1.100.150		
	Размер всасывающего патрубка насоса	DN 65	DN 65	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 150	DN 150		
	Размер напорного патрубка насоса	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	№ продукта	EUR
22. Комплект для защиты кабеля 7 x 2,5 + 3 x 1 мм² (пуск SD)	Накидная гайка нерж. сталь, шланг PVC 10 м, хомут	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99357413	**187,00**
25. Основание с коленом 90° для вертикального «сухого» монтажа. Оцинкованная сталь	DN 65 всасыв.		x																	96102257	**499,00**
	DN 80 всасыв.				x				x		x									96102258	**667,00**
	DN 100/DN 80 всасыв.				x				x		x									96567174	**671,00**
	DN 100 всасыв						x						x		x					96102259	**951,00**
	DN 150/DN 100 всасыв.						x						x		x					96567175	**906,00**
	DN 150 всасыв.																x		x	96102260	**1155,00**
	DN 200/DN 150 всасыв.																x		x	96567176	**1331,00**
26. Опоры для горизонтального «сухого» монтажа. Оцинкованная сталь	DN 65 всасывающего патрубка; 1,1 - 3 кВт, 2-полюсный		x																	99451462	**279,00**
	DN 65 всасывающего патрубка; 4 - 7,5 кВт, 2-полюсный		x																	99451490	**286,00**
	DN 80 всасывающего патрубка; 1,1 - 3 кВт, 2-полюсный				x															99451456	**288,00**
	DN 80; 1,1 - 2,2 кВт, 4-полюсный								x		x									99451456	**288,00**
	DN 80 всасывающего патрубка; 4 - 7,5 кВт , 2-полюсный				x				x		x									99451488	**292,00**
	DN 80 всасывающего патрубка; 3 - 5,5 кВт, 4-полюсный								x		x									99451488	**292,00**
	DN 80 всасывающего патрубка; 9,2 - 11 кВт, 2-полюсный								x		x									99451492	**256,00**
	DN 100 всасывающего патрубка; 1,1 - 2,2 кВт, 4-полюсный						x								x					99451460	**296,00**
	DN 100 всасывающего патрубка; 3 - 5,5 кВт, 4-полюсный						x						x		x					99451485	**299,00**
	DN 100 всасывающего патрубка; 7,5 кВт, 4-полюсный						x						x		x					99451504	**299,00**
	DN 150 всасывающего патрубка; 3 - 5,5 кВт, 4-полюсный																x		x	99451491	**484,00**
	DN 150 всасывающего патрубка; 7,5 кВт, 4-полюсный																x		x	99451507	**511,00**

x – обязательное применение
○ – возможное применение

Принадлежности для монтажа насосов SE/SL 9-30 кВт

Группа продукта Z

Тип продукта			Типовой ряд насосов															№ продукта	EUR
			SLV.80.80	SL1.75.100 SL1.80.100 SL.100	SL1.85.100 SL1.95.100 SL.100	SL1.85.150 SL1.95.150 SL.150	SL1.110.200	SL2.110.250	SL2.125.300	SEV.80.80	SE1.75.100 SE1.80.100 SE.100	SE1.85.100 SE1.95.100 SE.100	SE1.85.150 SE1.95.150 SE.150	SE1.110.200	SE2.110.250	SE2.125.300		
	Размер напорного патрубка насоса		DN 80	DN 100	DN 100	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 80	DN 100	DN 100	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300		
	Размер всасывающего патрубка насоса		DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 100	DN 100	DN 150	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300		
8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером для шланга (вкл. гайки, болты, прокладки). Оцинкованная сталь	Всасывающий патрубок насоса/ напорный патрубок колена	DN 100/ Ø80	x							x							96102313	**197,00**
		DN 100/ Ø100		x							x						96102255	**232,00**
		DN 150/ Ø100			x							x					96102314	**1107,00**
		DN 150/ Ø150				x							x				96102256	**1335,00**
		DN 200/ Ø200					x							x			96789480	**2343,00**
		DN 250/ Ø250						x							x		96789481	**2204,00**
8. Кольцевое основание с коленом 90°, штуцером с внеш. резьбой (вкл. гайки, болты, прокладки). Оцинкованная сталь		DN 100/ Rp 3	x							x							96102382	**190,00**
		DN 100/ Rp 4		x							x						96102383	**196,00**
		DN 150/ Rp 4			x							x					96102384	**931,00**
		DN 150/ Rp 6				x							x				96102385	**1271,00**
13. Система автоматической трубной муфты, включая болты, гайки, прокладку, колено-основание, верхнее крепление направляющих. Чугун с эпоксидным покрытием	Фланец авт. трубной муфты	Напр. трубы																
	DN 80/80	1 ½"	x							x							96090993[A]	**367,00**
	DN 80/80 (нерж.ст.)	1 ½"	x							x							96825106	**805,00**
	DN 100/80	2"	x							x							96102240[A]	**689,00**
	DN 100	2"		x	x						x	x					96090994[A]	**628,00**
	DN 100 (нерж.ст.)	2"		x	x						x	x					96825108	**1278,00**
	DN 150/100	2"		x	x						x	x					96102241	**1325,00**
	DN 150	88 мм				x							x				97695489[A]	**1006,00**
	DN 200	88 мм					x							x			96641489[A]	**1947,00**
	DN 250	88 мм						x							x		96782483[A]	**2261,00**
	DN 300	88 мм							x							x	96782484[A]	**3474,00**
13.1 Промежуточный кронштейн (рекомендуется при длине направляющих более 6 м)	Фланец авт. трубной муфты	DN 80/80	x							x							96825142	**93,00**
		DN 100/100, DN 150/100	x	x	x					x	x	x					96825161	**107,00**
		DN 150/150				x							x				96887674	**161,00**
		DN 200, 250, 300					x	x	x					x	x	x	96892798	**658,00**
14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, оцинкованная сталь	1 ½" 3 м (для авт. муфты DN 50/ DN 50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN 80		x														91070762	**94,00**
	1 ½" 6 м (для авт. муфты DN 50/ DN 50, DN 65/DN 65, DN 80/DN 65, DN 80/DN 80)		x														91070765	**189,00**
	2", длина 3 м		x	x	x					x	x	x					91071175	**121,00**
	2", длина 6 м		x	x	x					x	x	x					91071176	**243,00**
14. Направляющие трубы, 2 шт. комплект, нерж. сталь 1.4301	1 ½" 3 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)		x														98387708	**517,00**
	1 ½" 6 м (для авт. муфты DN 50 / DN 50, DN 65 / DN 65, DN 80 / DN 65, DN 80 / DN 80)		x														98387710	**856,00**
	2", длина 3 м		x	x	x					x	x	x					98387723	**566,00**
	2", длина 6 м		x	x	x					x	x	x					98387724	**1025,00**
Направляющая труба, длина 6 м оцинкованная сталь (требуется 2 шт. на один насос)	Наружный диаметр 88 мм					x	x	x	x				x	x	x	x	99564319	**291,00**
25. Основание для вертикального «сухого» монтажа	DN 100									x	x	x					96308237	**613,00**
	DN 150											x	x				96308238	**927,00**
	DN 200													x			96094523	**1367,00**
25. Плита-основание для вертикального «сухого» монтажа	DN 250														x		96308240	**1037,00**
	DN 300															x	96308241	**1124,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Дополнительно:

Группа продукта Z

Тип продукта	Наименование	№ продукта	EUR
Фланцевая клиновая задвижка. Чугун с эпоксидным покрытием	DN 100 PN 10	96002012[A]	**273,00**
	DN 150 PN 10	96003427	**452,00**
	DN 200 PN 10	96003840	**764,00**
	DN 250 PN 10	96060494	**960,00**
	DN 300 PN 10	96060495	**1366,00**
Шаровой обратный клапан. Чугун с эпоксидным покрытием	DN 100 PN 10	96002085	**415,00**
	DN 150 PN 10	96003423	**922,00**
	DN 200 PN 10	96003839	**1428,00**
	DN 250 PN 10	96004421	**2082,00**
	DN 300 PN 10	96004422	**3411,00**
Колено 90° с фланцами для «сухой» вертикальной установки, PN 10	GACQ 80/100	96060929	**941,00**
	GACQ 100/100	99359546	**143,00**
	GACQ 100/150	96060931	**785,00**
	GACQ 125/150	96060933	**973,00**
	GACQ 150/150	99359547	**314,00**
	GACQ 150/200	96060935	**1100,00**
	GACQ 200/200	99359548	**320,00**
	GACQ 200/300	96060940	**936,00**
	GACQ 250/250	96060942	**1283,00**
	GACQ 250/300	96060943	**1336,00**
	GACQ 300/300	96060946	**639,00**

Группа продукта Z

Тип продукта	Максимальная грузоподъёмность, кг	Длина, м	**Нержавеющая сталь** № продукта	EUR	**Оцинкованная сталь** № продукта	EUR
Подъёмная цепь с карабином	500	3	98538175	**110,00**	–	**–**
		4	98538176	**132,00**	–	**–**
		6	98538177	**175,00**	–	**–**
		8	98538178	**232,00**	–	**–**
		10	98538179	**261,00**	–	**–**
Подъёмная цепь с крюком	800	4	98425797	**396,00**	98425760	**137,00**
		6	98425798	**511,00**	98425781	**187,00**
		8	98425799	**611,00**	98425782	**239,00**
		10	98425800	**712,00**	98425783	**285,00**
	2000	4	98425801	**1063,00**	98425784	**366,00**
		6	98425802	**1266,00**	98425785	**490,00**
		8	98425803	**1375,00**	98425786	**622,00**
		10	98425804	**1535,00**	98425787	**748,00**
	3200	4	98425805	**2334,00**	98425788	**464,00**
		6	98425806	**2994,00**	98425789	**628,00**
		8	98425807	**3685,00**	98425790	**813,00**
		10	98425808	**4370,00**	98425791	**985,00**
	8000	4	98425809	**3132,00**	98425792	**2169,00**
		6	98425810	**4253,00**	98425793	**2570,00**
		8	98425811	**5377,00**	98425794	**2972,00**
		10	98425812	**6525,00**	98425795	**3373,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Новые насосные технологии – SMART DIGITAL DOSING – снимая барьеры в дозировании!

В наличии на складе!

Шаговый двигатель с электронным управлением обеспечивает работу в широком диапазоне производительности
Точность дозирования ± 1%
Перекачивание высоковязких жидкостей
Различные варианты режимов работы: ручной, импульсный, аналоговый, партия, по таймеру
Шина связи Profibus DP / Modbus RTU
Встроеннная функция контроля процесса дозирования FlowControl
Измерение и отображение фактического расхода. Функция особенно актуальна при работе с загазованными жидкостями
Встроеннная функция калибровки
Отображение текстовых сообщений на русском языке о возможных причинах сбоя. Нет необходимости тратить время на анализ ошибок
В наличии на складе!

Двойная тефлоновая мембрана обеспечивает безопасное дозирование агрессивных жидкостей

Применение цифровых технологий даёт плавное дозирование, высокую точность и глубокий диапазон регулирования

Различные варианты материалов дозирующей головки
Исполнение с двумя дозирующими головками. Возможность перекачивать одновременно две разных жидкости одним насосом
Максимальное противодавление до 200 бар
Управление от внешнего или встроенного преобразователя частоты
Соответствие стандарту API
Взрывозащищённое исполнение по ATEX

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

«УМНЫЕ» ЦИФРОВЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ SMART DIGITAL

Соответствие замен

DME – B

DDI – AR

DME – AR

DDI – AF

DDI
DME

60 л/ч 10 бар
150 л/ч 4 бар

SMART Digital XL
DDA – AR / FCM
DDE – B / AR

60 л/ч 10 бар
120 л/ч 7 бар
200 л/ч 4 бар

DDE B

DDE AR

DDA AR

DDA FCM

Технические характеристики		DDE	DDA
Производительность	[л/ч]	До 200	
Рабочее давление	[бар]	До 10	
Точность дозирования	[%]	5% от SP, 0,1% от FS*	1.5% от SP, 0,1% от FS*
Глубина регулирования	[1:X]	800	
Уровень звука	[дБ(A)]	80	
Рекомендованный межсервисный интервал	[ч]	20.000	
Срок эксплуатации	[лет]	мин. 8	
Потребляемая мощность	[Вт]	80	

* FS = предельное значение шкалы (макс. фактический расход дозирования),
SP = установленное значение

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цифровые мембранные дозировочные насосы DDA S

Глубина регулирования: 1:3000 для насоса DDA 7.5-16 / 1:1000 для остальных.
Мембрана: Одинарная, TEFLON.
Точность дозирования: ± 1%.
Перекачиваемая жидкость: Жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая.
Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде.
Температура перекачиваемой жидкости: -10 ... +45 °C.
Температура окружающей среды: 0 ... +45 °C.
Присоединения: «U2» – цанги под шланги 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 мм;
«A» – втулка с внутр. резьбой Rp ¼".
Тип двигателя: Шаговый.
Номинальное напряжение: 1 x 100-240 В
Номинальная частота: 50/60 Гц.
Степень защиты: IP65.
Кабель: 1,5 м со штекером SCHUKO.

Вариант управления AR

Ручная настройка производительности
Импульсный входной сигнал в мл/имп.
Аналоговый сигнал 0/4-20 мА (входной и выходной)
Режим партия (на основе импульсов)
Дозирование на базе таймера
Внешний старт/стоп
Двухуровневый контроль реагента
Релейные выходы (2 реле)
Управление по шине связи (дополнительный модуль E-box)
Автоматическое удаление воздуха

Группа продукта M1

Тип продукта	Материал: Доз. головка	Материал: Уплотнения	Материал: Шарики клапанов	Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR	Базовая с монтажным комплектом** № продукта	EUR	Базовая с подпружиненными клапанами № продукта	EUR
DDA 7.5-16	PP	E	C	U2	97721938[A]	1388,00	97721939	1472,00	97721940	1412,00
	PP	V	C		97721942	1388,00	97721943	1472,00	97721944	1412,00
	PVC*	E	C		97721946	1424,00	97721947	1500,00	97721948	1440,00
	PVC*	V	C		97721950	1424,00	97721951	1500,00	97721952	1440,00
	PV	T	C		97721966	1606,00	97721967	1697,00	97721968	1632,00
	SS	T	SS	A	97721970	2144,00	–	–	97721971	2175,00
DDA 12-10	PP	E	C	U2	97722040	1579,00	97722041	1676,00	97722042	1599,00
	PP	V	C		97722044	1579,00	97722045	1676,00	97722046	1599,00
	PVC	E	C		97722048	1610,00	97722049	1702,00	97722050	1626,00
	PVC	V	C		97722052	1610,00	97722053	1702,00	97722054	1626,00
	PV	T	C		97722068	1789,00	97722069	1902,00	97722070	1817,00
	SS	T	SS	A	97722072	2339,00	–	–	97722073	2360,00
DDA 17-7	PP	E	C	U2	97722142	1579,00	97722143	1676,00	97722144	1599,00
	PP	V	C		97722146	1579,00	97722147	1676,00	97722148	1599,00
	PVC	E	C		97722150	1610,00	97722151	1702,00	97722152	1626,00
	PVC	V	C		97722154[A]	1610,00	97722155	1702,00	97722156	1626,00
	PV	T	C		97722170	1806,00	97722171	1902,00	97722172	1817,00
	SS	T	SS	A	97722174	2339,00	–	–	97722175	2360,00
DDA 30-4	PP	E	C	U2	97722244	1733,00	97722245	1839,00	97722246	1753,00
	PP	V	C		97722248	1733,00	97722249	1839,00	97722250	1753,00
	PVC	E	C		97722252	1761,00	97722253	1855,00	97722254	1780,00
	PVC	V	C		97722256[A]	1761,00	97722257	1855,00	97722258	1780,00
	PV	T	C		97722272	1945,00	97722273	2055,00	97722274	1970,00
	SS	T	SS	A	97722276	2489,00	–	–	97722277	2515,00

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PV = PVDF = Поливинилиденфторид	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
SS = Нержавеющая сталь		

* Давление до 10 бар
** Включает в себя приёмный клапан без реле уровня, инжекционный клапан, 2 м всасывающая трубка PVC, 6 м нагнетательная трубка PE, 2 м деаэрационная трубка PVC

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Вариант управления FC
Аналогично AR
Контроль дозирования с диагностикой ошибок
Контроль давления (мин/макс)

Группа продукта M1

Тип продукта	Материал			Код соеди-нения	Базовая комплектация № продукта	EUR	Базовая с монтажным комплектом** № продукта	EUR	Базовая с подпружиненными клапанами № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов							
DDA 7.5-16	PP	E	C	U2	97721972	**1724,00**	97721973	**1809,00**	97721974	**1744,00**
	PP	V	C		97721976	**1724,00**	97721977	**1809,00**	97721978	**1744,00**
	PVC*	E	C		97721980	**1752,00**	97721981	**1836,00**	97721982	**1770,00**
	PVC*	V	C		97721984	**1752,00**	97721985	**1836,00**	97721986	**1770,00**
	PV	T	C		97722000	**1942,00**	97722001	**2027,00**	97722002	**1961,00**
	SS	T	SS	A	97722004	**2487,00**	–	**–**	97722005	**2505,00**
DDA 12-10	PP	E	C	U2	97722074	**1909,00**	97722075	**2014,00**	97722076	**1929,00**
	PP	V	C		97722078	**1909,00**	97722079	**2014,00**	97722080	**1929,00**
	PVC	E	C		97722082	**1937,00**	97722083	**2042,00**	97722084	**1956,00**
	PVC	V	C		97722086	**1937,00**	97722087	**2042,00**	97722088	**1956,00**
	PV	T	C		97722102	**2127,00**	97722103	**2231,00**	97722104	**2145,00**
	SS	T	SS	A	97722106	**2672,00**	–	**–**	97722107	**2689,00**
DDA 17-7	PP	E	C	U2	97722176	**1909,00**	97722177	**2014,00**	97722178	**1929,00**
	PP	V	C		97722180	**1909,00**	97722181	**2014,00**	97722182	**1929,00**
	PVC	E	C		97722184	**1937,00**	97722185	**2042,00**	97722186	**1956,00**
	PVC	V	C		97722188	**1937,00**	97722189	**2042,00**	97722190	**1956,00**
	PV	T	C		97722204	**2127,00**	97722205	**2231,00**	97722206	**2145,00**
	SS	T	SS	A	97722208	**2672,00**	–	**–**	97722209	**2689,00**
DDA 30-4	PP	E	C	U2	97722278	**2064,00**	97722279	**2169,00**	97722280	**2082,00**
	PP	V	C		97722282	**2064,00**	97722283	**2169,00**	97722284	**2082,00**
	PVC	E	C		97722286	**2091,00**	97722288	**2195,00**	97722289	**2111,00**
	PVC	V	C		97722291	**2091,00**	97722292	**2195,00**	97722293	**2111,00**
	PV	T	C		97722307	**2472,00**	97722308	**2385,00**	97722309	**2301,00**
	SS	T	SS	A	97722311	**2827,00**	–	**–**	97722312	**2845,00**

* Давление до 10 бар
** Включает в себя приёмный клапан без реле уровня, инжекционный клапан, 2м всасывающая трубка PVC, 6м нагнетательная трубка PE, 2м деаэрационная трубка PVC.

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Вариант управления FCM
Аналогично FC
Измерение потока дозирования
Автоматическая адаптация дозирования

Группа продукта M1

Тип продукта	Материал			Код соеди-нения	Базовая комплектация № продукта	EUR	Базовая с монтажным комплектом** № продукта	EUR	Базовая с подпружиненными клапанами № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов							
DDA 7.5-16	PP	E	C	U2	97722006	**2017,00**	97722007	**2103,00**	97722008	**2036,00**
	PP	V	C		97722010	**2017,00**	97722011	**2103,00**	97722012	**2036,00**
	PVC*	E	C		97722014	**2033,00**	97722015	**2129,00**	97722016	**2064,00**
	PVC*	V	C		97722018	**2033,00**	97722019	**2129,00**	97722020	**2064,00**
	PV	T	C		97722034	**2236,00**	97722035	**2322,00**	97722036	**2254,00**
	SS	T	SS	A	97722038	**2782,00**	–	**–**	97722039	**2800,00**
DDA 12-10	PP	E	C	U2	97722108	**2204,00**	97722109	**2307,00**	97722110	**2222,00**
	PP	V	C		97722112	**2204,00**	97722113	**2307,00**	97722114	**2222,00**
	PVC	E	C		97722116	**2232,00**	97722117	**2335,00**	97722118	**2250,00**
	PVC	V	C		97722120	**2232,00**	97722121	**2335,00**	97722122	**2250,00**
	PV	T	C		97722136	**2406,00**	97722137	**2525,00**	97722138	**2442,00**
	SS	T	SS	A	97722140	**2967,00**	–	**–**	97722141	**2986,00**
DDA 17-7	PP	E	C	U2	97722210	**2204,00**	97722211	**2307,00**	97722212	**2222,00**
	PP	V	C		97722214	**2204,00**	97722215	**2307,00**	97722216	**2222,00**
	PVC	E	C		97722218	**2232,00**	97722219	**2335,00**	97722220	**2250,00**
	PVC	V	C		97722222	**2232,00**	97722223	**2335,00**	97722224	**2250,00**
	PV	T	C		97722238	**2421,00**	97722239	**2525,00**	97722240	**2442,00**
	SS	T	SS	A	97722242	**2967,00**	–	**–**	97722243	**2986,00**
DDA 30-4	PP	E	C	U2	97722313	**2359,00**	97722314	**2461,00**	97722315	**2376,00**
	PP	V	C		97722317	**2359,00**	97722318	**2461,00**	97722319	**2376,00**
	PVC	E	C		97722331	**2386,00**	97722332	**2489,00**	97722333	**2404,00**
	PVC	V	C		97722335	**2386,00**	97722336	**2489,00**	97722337	**2404,00**
	PV	T	C		97722351	**2578,00**	97722352	**2680,00**	97722353	**2596,00**
	SS	T	SS	A	97722355	**3122,00**	–	**–**	97722356	**3140,00**

* Давление до 10 бар
** Включает в себя приёмный клапан без реле уровня, инжекционный клапан, 2 м всасывающая трубка PVC, 6 м нагнетательная трубка PE, 2 м деаэрационная трубка PVC

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PV = PVDF = Поливинилиденфторид	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
SS = Нержавеющая сталь		

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цифровые мембранные дозировочные насосы DDC S

Вариант управления A

Ручная настройка производительности
Импульсный входной сигнал в мл./имп.
Внешний старт/стоп
Двухуровневый контроль реагента

Группа продукта M1

Тип продукта	Материал			Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR	Базовая с монтажным комплектом* № продукта	EUR	Базовая с подпружиненными клапанами № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов							
DDC 6-10	PP	E	C	U2	97721324[A]	**763,00**	97721325	**847,00**	97721326	**781,00**
	PP	V	C		97721328	**763,00**	97721329	**847,00**	97721330	**781,00**
	PVC	E	C		97721332	**790,00**	97721333	**876,00**	97721334	**808,00**
	PVC	V	C		97721336	**790,00**	97721337	**876,00**	97721338	**808,00**
	PV	T	C		97721352	**982,00**	97721353	**1068,00**	97721354	**1003,00**
	SS	T	SS	A	97721356	**1533,00**	–	**–**	97721357	**1554,00**
DDC 9-7	PP	E	C	U2	97721393	**763,00**	97721394	**866,00**	97721395	**781,00**
	PP	V	C		97721397	**763,00**	97721398	**866,00**	97721399	**781,00**
	PVC	E	C		97721401	**790,00**	97721402	**895,00**	97721403	**808,00**
	PVC	V	C		97721405	**790,00**	97721406	**895,00**	97721407	**808,00**
	PV	T	C		97721421	**982,00**	97721422	**1087,00**	97721423	**1003,00**
	SS	T	SS	A	97721425	**1533,00**	–	**–**	97721426	**1554,00**
DDC 15-4	PP	E	C	U2	97721461	**930,00**	97721462	**1035,00**	97721463	**950,00**
	PP	V	C		97721465	**930,00**	97721466	**1035,00**	97721467	**950,00**
	PVC	E	C		97721469	**958,00**	97721470	**1064,00**	97721471	**977,00**
	PVC	V	C		97721473	**958,00**	97721474	**1064,00**	97721475	**977,00**
	PV	T	C		97721489	**1151,00**	97721490	**1257,00**	97721491	**1171,00**
	SS	T	SS	A	97721493	**1702,00**	–	**–**	97721494	**1722,00**

Вариант управления AR

Аналогично A
Аналоговый сигнал 0/4-20 мА
Выходные контакты реле (2 реле)

Группа продукта M1

Тип продукта	Материал			Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR	Базовая с монтажным комплектом* № продукта	EUR	Базовая с подпружиненными клапанами № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов							
DDC 6-10	PP	E	C	U2	97721358	**975,00**	97721359[A]	**1061,00**	97721360	**994,00**
	PP	V	C		97721362	**975,00**	97721363	**1061,00**	97721364	**994,00**
	PVC	E	C		97721366	**1004,00**	97721367	**1088,00**	97721368	**1024,00**
	PVC	V	C		97721370	**1004,00**	97721371	**1088,00**	97721372	**1024,00**
	PV	T	C		97721387	**1195,00**	97721388[A]	**1282,00**	97721389	**1214,00**
	SS	T	SS	A	97721391	**1747,00**	–	**–**	97721392	**1766,00**
DDC 9-7	PP	E	C	U2	97721427	**975,00**	97721428	**1081,00**	97721429	**994,00**
	PP	V	C		97721431	**975,00**	97721432	**1081,00**	97721433	**994,00**
	PVC	E	C		97721435	**1004,00**	97721436	**1106,00**	97721437	**1024,00**
	PVC	V	C		97721439	**1004,00**	97721440	**1106,00**	97721441	**1024,00**
	PV	T	C		97721455	**1195,00**	97721456	**1301,00**	97721457	**1214,00**
	SS	T	SS	A	97721459	**1747,00**	–	**–**	97721460	**1766,00**
DDC 15-4	PP	E	C	U2	97721495[A]	**1145,00**	97721496	**1248,00**	97721497	**1163,00**
	PP	V	C		97721499	**1145,00**	97721500	**1248,00**	97721501	**1163,00**
	PVC	E	C		97721503	**1173,00**	97721504	**1277,00**	97721505	**1191,00**
	PVC	V	C		97721507	**1173,00**	97721508	**1277,00**	97721509	**1191,00**
	PV	T	C		97721523	**1363,00**	97721524	**1466,00**	97721525	**1385,00**
	SS	T	SS	A	97721527	**1916,00**	–	**–**	97721528	**1935,00**

* Включает в себя приёмный клапан без реле уровня, инжекционный клапан, 2 м всасывающая трубка PVC, 6 м нагнетательная трубка PE, 2 м деаэрационная трубка PVC

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PV = PVDF = Поливинилиденфторид	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
SS = Нержавеющая сталь		

Цифровые мембранные дозировочные насосы DDE S

Вариант управления B

Ручная настройка производительности

Группа продукта M1

Тип продукта	Материал			Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR	Базовая с монтажным комплектом* № продукта	EUR	Базовая с подпружиненными клапанами № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов							
DDE 6-10	PP	E	C	U2	97720905	**438,00**	97720906	**532,00**	97720907	**458,00**
	PP	V	C		97720909	**438,00**	97720910	**532,00**	97720921	**458,00**
	PVC	E	C		97720923	**470,00**	97720924	**561,00**	97720925	**490,00**
	PVC	V	C		97720927	**470,00**	97720928	**561,00**	97720929	**490,00**
	PV	T	C		97720943	**678,00**	97720944	**773,00**	97720945	**700,00**
	SS	T	SS	A	97720947	**1279,00**	–	**–**	97720948	**1300,00**
DDE 15-4	PP	E	C	U2	97720983	**612,00**	97720984	**725,00**	97720985	**633,00**
	PP	V	C		97720987	**612,00**	97720988	**725,00**	97720989	**633,00**
	PVC	E	C		97720991	**642,00**	97720992	**756,00**	97720993	**662,00**
	PVC	V	C		97720995	**642,00**	97720996	**756,00**	97720997	**662,00**
	PV	T	C		97721011	**853,00**	97721012	**966,00**	97721013	**874,00**
	SS	T	SS	A	97721015	**1452,00**	–	**–**	97721016	**1473,00**

Вариант управления P

Аналогично B, импульсный сигнал (1:n), внешний старт/стоп, двухуровневый контроль реагента

Группа продукта M1

Тип продукта	Материал			Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR	Базовая с монтажным комплектом* № продукта	EUR	Базовая с подпружиненными клапанами № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов							
DDE 6-10	PP	E	C	U2	97720949	**541,00**	97720950	**638,00**	97720951	**563,00**
	PP	V	C		97720953	**541,00**	97720954	**638,00**	97720955	**563,00**
	PVC	E	C		97720957	**575,00**	97720958	**668,00**	97720959	**595,00**
	PVC	V	C		97720961	**575,00**	97720962	**668,00**	97720963	**595,00**
	PV	T	C		97720977	**784,00**	97720978	**878,00**	97720979	**804,00**
	SS	T	SS	A	97720981	**1384,00**	–	**–**	97720982	**1404,00**
DDE 15-4	PP	E	C	U2	97721017	**717,00**	97721018	**830,00**	97721019	**737,00**
	PP	V	C		97721021	**717,00**	97721022	**830,00**	97721023	**737,00**
	PVC	E	C		97721025	**746,00**	97721026	**860,00**	97721027	**767,00**
	PVC	V	C		97721029	**746,00**	97721030	**860,00**	97721031	**767,00**
	PV	T	C		97721045	**958,00**	97721046	**1072,00**	97721047	**978,00**
	SS	T	SS	A	97721049	**1558,00**	–	**–**	97721050	**1578,00**

Вариант управления PR

Аналогично P, релейные выходы (2 реле)

Группа продукта M1

Тип продукта	Материал			Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR	Базовая с монтажным комплектом* № продукта	EUR	Базовая с подпружиненными клапанами № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов							
DDE 6-10	PP	E	C	U2	98147240	**608,00**	98147261	**703,00**	98147262	**629,00**
	PP	V	C		98147264	**608,00**	98147265	**703,00**	98147266	**629,00**
	PVC	E	C		98147268	**641,00**	98147269	**734,00**	98147270	**661,00**
	PVC	V	C		98147272	**641,00**	98147273	**734,00**	98147274	**661,00**
	PV	T	C		98147288	**850,00**	98147289	**944,00**	98147290	**873,00**
	SS	T	SS	A	98147292	**1451,00**	–	**–**	98147293	**1472,00**
DDE 15-4	PP	E	C	U2	98147294	**783,00**	98147295	**898,00**	98147296	**803,00**
	PP	V	C		98147298	**783,00**	98147299	**898,00**	98147300	**803,00**
	PVC	E	C		98147302	**814,00**	98147303	**929,00**	98147304	**835,00**
	PVC	V	C		98147306	**814,00**	98147307	**929,00**	98147308	**835,00**
	PV	T	C		98147322	**1024,00**	98147323	**1137,00**	98147324	**1044,00**
	SS	T	SS	A	98147326	**1623,00**	–	**–**	98147327	**1644,00**

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

* Включает в себя приёмный клапан без реле уровня, инжекционный клапан, 2 м всасывающая трубка PVC, 6 м нагнетательная трубка PE, 2 м деаэрационная трубка PVC

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цифровые мембранные дозировочные насосы DDA XL

Глубина регулирования: 1:800.
Мембрана: Двойная, PTFE.
Точность дозирования: DDA XL: ± 1,5% от SP, ± 0,1% от FS*. DDE XL: ± 5% от SP, ± 0,1% от FS*. *SP = установленное значение, FS = предельное значение шкалы (макс. фактический расход дозирования).
Перекачиваемая жидкость: Жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде.
Температура перекачиваемой жидкости: PVDF, SS: 0 ... +50 °C;
PVC: 0 ... +40 °C.
Температура окружающей среды: 0 ... +45 °C.
Присоединения: «U3» – штуцер под шланги с внутр. диам. 19 или 20 мм и клеевое (PVC) или приварное (PVDF) под трубу с внешн. диам. 25 мм;
«A1» – втулка с внутр. резьбой Rp ¾".
Тип двигателя: Шаговый.
Номинальное напряжение: 1 x 100-240 В.
Номинальная частота: 50/60 Гц.
Степень защиты: IP65.
Кабель: 1,5 м со штекером SCHUKO.

Вариант управления AR

Ручная настройка производительности
Импульсный входной сигнал в мл/имп.
Аналоговый сигнал 0/4-20 мА (входной и выходной)
Режим партия (на основе импульсов)
Дозирование на базе таймера
Внешний старт/стоп
Двухуровневый контроль реагента
Релейные выходы (2 реле)
Управление по шине связи (дополнительный модуль CIM+CIU900)
Автоматическое удаление воздуха

Группа продукта M1

Тип продукта	Материал			Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR	Базовая с подпружиненными клапанами № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов					
DDA 60-10	PVC	E	C	U3	99159370[A]	**3548,00**	99164190	**3605,00**
	PVC	V	C		99159371[A]	**3548,00**	99164191	**3605,00**
	PV	E	C		99159372	**3900,00**	99164193	**3957,00**
	PV	V	C		99159374	**3900,00**	99164195	**3957,00**
	PV	T	C		99159373	**4013,00**	99164194[A]	**4070,00**
	SS	V	SS	A1	99159375	**4066,00**	99164196	**4121,00**
	SS	T	SS		99159376	**4176,00**	99164197	**4234,00**
DDA 120-7	PVC	E	C	U3	99159384[A]	**3998,00**	99164206	**4055,00**
	PVC	V	C		99159385	**3998,00**	99164207	**4055,00**
	PV	E	C		99159386	**4351,00**	99164209	**4406,00**
	PV	V	C		99159388	**4351,00**	99164211	**4406,00**
	PV	T	C		99159387	**4462,00**	99164210	**4519,00**
	SS	V	SS	A1	99159389	**4514,00**	99164212	**4570,00**
	SS	T	SS		99159390	**4626,00**	99164213	**4682,00**
DDA 200-4	PVC	E	C	U3	99159398	**4235,00**	99164222	**4292,00**
	PVC	V	C		99159399	**4235,00**	99164223	**4292,00**
	PV	E	C		99159400	**4587,00**	99164225	**4643,00**
	PV	V	C		99159402	**4587,00**	99164227	**4643,00**
	PV	T	C		99159401	**4698,00**	99164226	**4755,00**
	SS	V	SS	A1	99159403	**4752,00**	99164228	**4806,00**
	SS	T	SS		99159404	**4862,00**	99164229	**4919,00**

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PV = PVDF = Поливинилиденфторид	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
SS = Нержавеющая сталь		

[A] – поддерживается складской запас готового продукта;
[B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Вариант управления FCM
Аналогично AR
Система FlowControl с выборочной диагностикой неисправностей
Контроль давления (мин/макс)
Измерение потока дозирования
Автоматическая адаптация дозирования

Группа продукта M1

Тип продукта	Материал			Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR	Базовая с подпружиненными клапанами № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов					
DDA 60-10	PVC	E	C	U3	99159377	**4605,00**	99164198	**4661,00**
	PVC	V	C		99159378	**4605,00**	99164199	**4661,00**
	PV	E	C		99159379	**4955,00**	99164201	**5011,00**
	PV	V	C		99159381	**4955,00**	99164203	**5011,00**
	PV	T	C		99159380	**5068,00**	99164202	**5123,00**
	SS	V	SS	A1	99159382	**5119,00**	99164204	**5175,00**
	SS	T	SS		99159383	**5232,00**	99164205	**5288,00**
DDA 120-7	PVC	E	C	U3	99159391	**5054,00**	99164214	**5109,00**
	PVC	V	C		99159392	**5054,00**	99164215	**5109,00**
	PV	E	C		99159393	**5405,00**	99164217	**5460,00**
	PV	V	C		99159395	**5405,00**	99164219	**5460,00**
	PV	T	C		99159394	**5517,00**	99164218	**5574,00**
	SS	V	SS	A1	99159396	**5568,00**	99164220	**5625,00**
	SS	T	SS		99159397	**5682,00**	99164221	**5737,00**
DDA 200-4	PVC	E	C	U3	99159405	**5289,00**	99164230	**5347,00**
	PVC	V	C		99159406	**5289,00**	99164231	**5347,00**
	PV	E	C		99159407	**5642,00**	99164233	**5697,00**
	PV	V	C		99159409	**5642,00**	99164235	**5697,00**
	PV	T	C		99159408	**5753,00**	99164234	**5810,00**
	SS	V	SS	A1	99159410	**5806,00**	99164236	**5861,00**
	SS	T	SS		99159411	**5917,00**	99164237	**5974,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цифровые мембранные дозировочные насосы DDE XL

Вариант управления B

Ручная настройка производительности

Группа продукта M1

Тип продукта	Материал			Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов			
DDE 60-10	PVC	E	C	U3	99159328	2257,00
	PVC	V	C		99159329	2257,00
	PV	E	C		99159330	2607,00
	PV	V	C		99159332	2607,00
	PV	T	C		99159331	2718,00
	SS	V	SS	A1	99159333	2770,00
	SS	T	SS		99159334	2882,00
DDE 120-7	PVC	E	C	U3	99159342	2688,00
	PVC	V	C		99159343	2688,00
	PV	E	C		99159344	3037,00
	PV	V	C		99159346	3037,00
	PV	T	C		99159345	3148,00
	SS	V	SS	A1	99159347	3199,00
	SS	T	SS		99159348	3311,00
DDE 200-4	PVC	E	C	U3	99159356	2913,00
	PVC	V	C		99159357	2913,00
	PV	E	C		99159358	3261,00
	PV	V	C		99159360	3261,00
	PV	T	C		99159359	3373,00
	SS	V	SS	A1	99159361	3425,00
	SS	T	SS		99159362	3536,00

Вариант управления AR

Ручная настройка производительности
Импульсный сигнал (1:n)
Аналоговый сигнал 4-20 мА (входной и выходной)
Внешний старт/стоп
Двухуровневый контроль реагента
Релейные выходы (2 реле)

Группа продукта M1

Тип продукта	Материал			Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов			
DDE 60-10	PVC	E	C	U3	99159335	2828,00
	PVC	V	C		99159336	2828,00
	PV	E	C		99159337	3178,00
	PV	V	C		99159339	3178,00
	PV	T	C		99159338	3288,00
	SS	V	SS	A1	99159340	3339,00
	SS	T	SS		99159341	3451,00
DDE 120-7	PVC	E	C	U3	99159349	3257,00
	PVC	V	C		99159350	3257,00
	PV	E	C		99159351	3607,00
	PV	V	C		99159353	3607,00
	PV	T	C		99159352	3718,00
	SS	V	SS	A1	99159354	3771,00
	SS	T	SS		99159355	3880,00
DDE 200-4	PVC	E	C	U3	99159363	3484,00
	PVC	V	C		99159364	3484,00
	PV	E	C		99159365	3833,00
	PV	V	C		99159367	3833,00
	PV	T	C		99159366	3942,00
	SS	V	SS	A1	99159368	3994,00
	SS	T	SS		99159369	4106,00

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цифровые мембранные дозировочные насосы DME

Глубина регулирования:	1:800.
Мембрана:	Одинарная, EPDM покрытый TEFLON.
Точность дозирования:	± 1%.
Перекачиваемая жидкость:	Жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде.
Температура перекачиваемой жидкости:	0 ... +50 °C.
Температура окружающей среды:	0 ... +45 °C.
Присоединения:	«A2» – втулка с внутр. резьбой Rp 1¼".
Тип двигателя:	Шаговый.
Номинальное напряжение:	1 x 100-240 В.
Номинальная частота:	50/60 Гц.
Степень защиты:	IP65.
Датчик разрыва мембраны:	встроенный.
Кабель:	1,5 м со штекером SCHUKO.

Вариант управления AR

Ручная настройка производительности
Импульсный входной сигнал в мл/имп.
Аналоговый сигнал 0/4-20 мА (входной)
Режим партия (на основе импульсов)
Дозирование на базе таймера
Внешний старт/стоп
Двухуровневый контроль реагента
Релейный выход (1 реле)
Управление по шине связи (вариант управления AP по запросу)
Сигнализация о разрыве мембраны

Группа продукта M2

Тип продукта	Материал			Код соединения	Комплектация с боковым пультом «S» № продукта	EUR	Комплектация с фронтальным пультом «F» № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов					
DME 375-10	PP	E	C	A2	95905005	**6067,00**	95905003	**5996,00**
	PP	V	C		95905015	**6085,00**	95905013	**6012,00**
	PV	V	C		95905037	**6736,00**	95905035	**6665,00**
	SS	V	SS		96524948	**6614,00**	96524947	**6542,00**
DME 940-4	PP	E	C		95905193	**7088,00**	95905191	**7017,00**
	PP	V	C		95905203	**7104,00**	95905201	**7033,00**
	PV	V	C		95905225	**по запросу**	95905223	**по запросу**
	SS	V	SS		96524965	**7884,00**	96524964	**7813,00**

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Механические мембранные дозировочные насосы DMX

Глубина регулирования: 1:10.

Мембрана: Одинарная, NBR покрытый PTFE.

Точность дозирования: ± 1,5%.

Перекачиваемая жидкость: Жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая.
Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде.
Для перекачивания взрывоопасных жидкостей необходимо взрывозащищённое исполнения насоса ATEX (по запросу).

Температура перекачиваемой жидкости: Материал – PP/PVC: 0 ... +40 °C;
материал – PVDF: -10 ... +60 °C;
материал – SS: -10 ... +70 °C.

Температура окружающей среды: 0 ... +40 °C.

Присоединения: «A» – втулка с внутр. резьбой Rp ¼";
«A2» – втулка с внутр. резьбой Rp 1 ¼";
«K» – клеевое для труб с внешним Ø40 мм;
«U2» – цанги под шланги 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 мм;
«U3» – штуцер под шланги с внутр. диам. 19 или 20 мм и клеевое (PVC) или приварное (PVDF) под трубу с внешн. диам. 25 мм.

Тип двигателя: Асинхронный.

Номинальное напряжение: 3 x 230D/400Y В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP65.

Кабель: Отсутствует.

Вариант управления B
Ручная настройка производительности

Группа продукта M8

Тип продукта	Материал			Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов			
DMX 4-10	PVC	V	C	U2	99591969	**1190,00**
	PV	T	C	U2	99591985	**1705,00**
	SS	V	SS	A	99591986	**1656,00**
DMX 7-10	PVC	V	C	U2	99591987	**1220,00**
	PV	T	C	U2	99591988	**1746,00**
	SS	V	SS	A	99591989	**1705,00**
DMX 14-10	PVC	V	C	U2	99591991	**1220,00**
	PV	T	C	U2	99592003	**1746,00**
	SS	V	SS	A	99592004	**1705,00**
DMX 27-10	PVC	V	C	U2	99772687	**1220,00**
	PV	T	C	U2	99592005	**1746,00**
	SS	V	SS	A	99592006	**1705,00**

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PV = PVDF = Поливинилиденфторид	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
SS = Нержавеющая сталь		T = Teflon

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Группа продукта M8

Тип продукта	Материал			Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов			
DMX 35-10	PVC	V	C	U2	99592007	**1248,00**
	PV	T	C	U2	99592009	**1787,00**
	SS	V	SS	A	99592010	**1747,00**
DMX 50-10	PVC	V	C	U2	99205998	**1249,00**
	PV	T	C	U2	99592012	**1882,00**
	SS	V	SS	A	99592023	**1844,00**
DMX 67-10	PVC	V	C	U3	99592046	**2924,00**
	PV	T	C	U3	99592048	**3674,00**
	SS	V	SS	A1	99592049	**4092,00**
DMX 75-4	PVC	V	C	U3	99592024	**1639,00**
	PV	T	C	U3	99592025	**2677,00**
	SS	V	SS	A1	99592026	**2292,00**
DMX 100-8	PVC	V	C	U3	99592033	**2648,00**
	PV	T	C	U3	99592035	**3331,00**
	SS	V	SS	A1	99592036	**3705,00**
DMX 115-3	PVC	V	C	U3	99206002	**1730,00**
	PV	T	C	U3	99592027	**2976,00**
	SS	V	SS	A1	99592028	**2551,00**
DMX 132-10	PVC	V	C	U3	99206011	**2611,00**
	PV	T	C	U3	99592050	**3674,00**
	SS	V	SS	A1	99592052	**4092,00**
DMX 142-8	PVC	V	C	U3	99592037	**2648,00**
	PV	T	C	U3	99592038	**3331,00**
	SS	V	SS	A1	99592039	**3705,00**
DMX 199-8	PVC	V	C	U3	99206034	**2658,00**
	PV	T	C	U3	99592063	**3529,00**
	SS	V	SS	A1	99592064	**3928,00**
DMX 224-5	PVC	V	C	U3	99592040	**2633,00**
	PV	T	C	U3	99592041	**3310,00**
	SS	V	SS	A1	99592042	**3683,00**
DMX 280-8	PVC	V	C	U3	99206036	**2658,00**
	PV	T	C	U3	99592065	**3529,00**
	SS	V	SS	A1	99592067	**3928,00**
DMX 321-6	PVC	V	C	U3	99206038	**2691,00**
	PV	T	C	U3	99592068	**3780,00**
	SS	V	SS	A1	99592069	**4212,00**
DMX 380-3	PVC	V	C	U3	99592043	**2722,00**
	PV	T	C	U3	99592044	**3422,00**
	SS	V	SS	A1	99592045	**3808,00**
DMX 460-6	PVC	V	C	U3	99206040	**2691,00**
	PV	T	C	U3	99592070	**3780,00**
	SS	V	SS	A1	99592071	**4191,00**
DMX 525-3	PVC	V	G	K	99206043	**3071,00**
	PV	T	T	B5	99592073	**по запросу**
	SS	V	SS	A2	99592074	**4845,00**
DMX 765-3	PVC	V	G	K	99206045	**3071,00**
	PV	T	T	B5	99592076	**по запросу**
	SS	V	SS	A2	99592077	**4845,00**

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PV = PVDF = Поливинилиденфторид	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
SS = Нержавеющая сталь		T = Teflon

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

GRUNDFOS

Механические мембранные дозировочные насосы DMH

Глубина регулирования: 1:10.

Мембрана: Одинарная, PTFE.

Точность дозирования: ± 1,5%.

Перекачиваемая жидкость: Жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая.
Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде.
Для перекачивания взрывоопасных жидкостей необходимо взрывозащищённое исполнения насоса ATEX (по запросу).

Температура перекачиваемой жидкости: Материал – PP/PVC: 0 ... +40 °C;
материал – PVDF: -10 ... +60 °C;
материал – SS: -10 ... +90 °C.

Температура окружающей среды: 0 ... +40 °C.

Присоединения:
«A» – втулка с внутр. резьбой Rp ¼";
«A1» – втулка с внутр. резьбой Rp ¾";
«B5» – втулка под приварку труб PP 32/40 мм;
«B8» – втулка под вклейку труб PVC 32/40 мм;
«C1» – фланец DN32, ответный воротниковый фланец DN32 под приварку труб SS 1 ¼";
«U2» – цанги под шланги 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 мм;
«U3» – штуцер под шланги с внутр. диам. 19 или 20 мм и клеевое (PVC) или приварное (PVDF) под трубу с внешн. диам. 25 мм;
«U4» – втулки под приварку труб PP и вклейку труб PVC 32/40 мм.

Тип двигателя: Асинхронный.

Номинальное напряжение: 3 x 230D/400Y В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP65.

Кабель: Отсутствует.

Вариант управления B
Ручная настройка производительности

Группа продукта M9

Тип продукта	Материал			Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов			
DMH 5-10	PVC	V	C	U2	99587780	**2327,00**
	PV	T	C	U2	99587781	**2746,00**
	SS	V	SS	A	99587782	**2921,00**
DMH 13-10	PVC	V	C	U2	99587783	**2327,00**
	PV	T	C	U2	99587784	**2746,00**
	SS	V	SS	A	99587785	**2921,00**
DMH 19-10	PVC	V	C	U2	99587786	**2327,00**
	PV	T	C	U2	99587787	**2746,00**
	SS	V	SS	A	99587788	**2921,00**
DMH 24-10	PVC	V	C	U2	99587789	**2327,00**
	PV	T	C	U2	99587790	**2746,00**
	SS	V	SS	A	99587791	**2921,00**

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PV = PVDF = Поливинилиденфторид	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
SS = Нержавеющая сталь		T = Teflon

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Группа продукта M9

Тип продукта	Материал			Код соединения	Базовая комплектация № продукта	EUR
	Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов			
DMH 37-10	PVC	V	C	U2	99587792	**2709,00**
	PV	T	C	U2	99587793	**3159,00**
	SS	V	SS	A	99587794	**3387,00**
DMH 43-10	PVC	V	C	U3	99587798	**3160,00**
	PV	T	C	U3	99587799	**3641,00**
	SS	V	SS	A1	99587800	**3952,00**
DMH 46-10	PVC	V	C	U2	99587795	**2709,00**
	PV	T	C	U2	99587796	**3159,00**
	SS	V	SS	A	99587797	**3387,00**
DMH 67-10	PVC	V	C	U3	99587801	**3160,00**
	PV	T	C	U3	99587802	**3641,00**
	SS	V	SS	A1	99587803	**3952,00**
DMH 83-10	PVC	V	C	U3	99587804	**3160,00**
	PV	T	C	U3	99587805	**3641,00**
	SS	V	SS	A1	99587806	**3952,00**
DMH 100-10	PVC	V	C	U3	99587807	**3160,00**
	PV	T	C	U3	99587808	**3641,00**
	SS	V	SS	A1	99587809	**3952,00**
DMH 102-10	PVC	V	C	U3	99587810	**6748,00**
	PV	T	C	U3	99587811	**7754,00**
	SS	V	SS	A1	99587812	**8436,00**
DMH 143-10	PVC	V	C	U3	99587813	**6748,00**
	PV	T	C	U3	99587814	**7754,00**
	SS	V	SS	A1	99587815	**8436,00**
DMH 175-10	PVC	V	C	U3	99587816	**6748,00**
	PV	T	C	U3	99587817	**7754,00**
	SS	V	SS	A1	99587818	**8436,00**
DMH 213-10	PVC	V	C	U3	99587819	**6748,00**
	PV	T	C	U3	99587820	**7754,00**
	SS	V	SS	A1	99587821	**8436,00**
DMH 270-10	PVC	V	C	U3	99587825	**7675,00**
	PV	T	C	U3	99587826	**8886,00**
	SS	V	SS	A1	99587827	**9593,00**
DMH 291-10	PVC	V	C	U3	99587822	**6748,00**
	PV	T	C	U3	99587823	**7754,00**
	SS	V	SS	A1	99587824	**8436,00**
DMH 332-10	PVC	V	C	U3	99587828	**7675,00**
	PV	T	C	U3	99587829	**8886,00**
	SS	V	SS	A1	99587830	**9593,00**
DMH 403-10	PVC	V	C	U3	99587831	**7675,00**
	PV	T	C	U3	99587832	**8886,00**
	SS	V	SS	A1	99587833	**9593,00**
DMH 550-10	PVC	V	C	нап. U3/ всас. B8	99587834	**7675,00**
	PV	T	T	нап. U3 / всас. B5	99587835	**8886,00**
	SS	V	SS	нап. A1 / всас. C1	99587836	**9593,00**
DMH 575-10	PVC	V	G	B8	99587838	**10381,00**
	PV	T	T	B5	99587839	**по запросу**
	SS	V	SS	C1	99587840	**12977,00**
DMH 770-10	PVC	V	G	B8	99587841	**10381,00**
	PV	T	T	B5	99587842	**по запросу**
	SS	V	SS	C1	99587843	**12977,00**
DMH 880-10	PVC	V	G	B8	99587844	**10381,00**
	PV	T	T	B5	99587845	**по запросу**
	SS	V	SS	C1	99587846	**12977,00**
DMH 1150-10	PVC	V	G	B8	99587847	**10381,00**
	PV	T	T	B5	99587848	**по запросу**
	SS	V	SS	C1	99587849	**12977,00**

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PV = PVDF = Поливинилиденфторид	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
SS = Нержавеющая сталь		T = Teflon

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

GRUNDFOS

Кабель / штекер

Группа продукта 1M

Тип продукта	Тип сигнала	Кол-во полюсов	Длина кабеля, м	№ продукта	EUR
DME 375-940 AR/AP	Входной импульсный, аналоговый	5	2	96440447	55,00
			5	96440448	58,00
			–	96440449	40,00
	Штекер-разветвитель (при одновременном использовании аналогового сигнала и датчика разрыва мембраны)	5	–	99904127	112,00
	Старт/стоп, выходной сигнал нормальной работы (беспотенциальный контакт)	5	2	96527109	55,00
			5	96527111	58,00
			–	96606401	40,00
	Входной сигнал реле уровня	4	2	96440450	55,00
			5	96440451	58,00
			–	96440452	40,00
	Выходной сигнал реле аварии	3	2	96534214	83,00
			5	96534215	98,00
DDA DDC DDE DMX-AR DMH-AR	Входной импульсный, аналоговый, Старт/стоп	4	2	96609014[A]	55,00
			5	96609016[A]	58,00
			–	96698715	40,00
	Выходной аналоговый сигнал (все насосы); Старт/стоп (только DMX-AR, DMH-AR)	4	2	96632921[A]	55,00
			5	96632922[A]	58,00
			–	96609031	40,00
	GENIbus (только DDA XL)	5	3	98589048	78,00
	Выходной сигнал реле аварии (все насосы); Выходной сигнал хода, входной сигнал реле уровня (DMX-AR,DMH-AR)	4	2	96609017[A]	55,00
			5	96609019[A]	58,00
			–	96696198	40,00

Устройство контроля уровня

Группа продукта 1M

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
DDA, DDC, DDE, DME	2-позиционное реле уровня из PE с кабелем 5 м и штекером M12. Крепёжные элементы для присоединения гибкой всасывающей трубки не входят в комплект	98375695[A]	157,00

Переходник круглый M12/ плоский

Группа продукта 1M

Тип	Описание	№ продукта	EUR
DMX-AR, DMH-AR	Переходник для подключения реле уровня	96635010	100,00

Модуль передачи данных

Группа продукта 1M

Тип насоса	Описание	№ продукта	EUR
DDA 7,5-16 DDA 12-10 DDA 17-7 DDA 30-4	Модуль E-Box 150 для интеграции насоса в сеть ProfiBus DP. Оснащён соединительным кабелем с вилкой для подключения напрямую к насосу	97513994	660,00
	Модуль E-Box 200 для интеграции насоса в сеть ModBus RTU. Оснащён соединительным кабелем с вилкой для подключения напрямую к насосу	98563350	660,00

Примечание: к DDA 60-10, DDA 120-7 и DDA 200-4 может быть подключен блок CIU 900 с модулями CIM 150/200/500 (см. раздел 11).

Соединение PROFIBUS

Группа продукта 1M

Тип насоса	Описание	№ продукта	EUR
DME	Т-коннектор	96693735	445,00
	Нагрузочный резистор	96693737	67,00

Кронштейн для настенного монтажа

Группа продукта 1M

Тип насоса	Материал	Описание	№ продукта	EUR
DMX серии 221	PP	В комплект входят крепёжные элементы для фиксации насоса на плите и плиты к стене.	91836471	370,00
DMX серии 226, DMH серии 251/252/253 DDA/DDE XL	PE		99211245	372,00

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Резервуары для химических реагентов и защитные поддоны к ним

Резервуар цилиндрический
Материал: полиэтилен (LLDPE), устойчивый к УФ.
Цвет: прозрачный, черный.
Навинчивающаяся крышка: черный полиэтилен.

Защитный поддон
Материал: полиэтилен (PE).
Цвет: прозрачный.

Группа продукта 1M

Объём резервуара, л	Усиленный под электромешалку	Прозрачный № продукта	EUR	Черный № продукта	EUR	Объём поддона, л	№ продукта	EUR
40		96688081	**331,00**	95701166	**345,00**	–	–	**–**
60		98148805	**272,00**	98149053	**312,00**	80	96726831	**410,00**
	●	98150038	**434,00**	98150040	**477,00**			
100 (кубический)		96489271	**327,00**	–	**–**	–	–	**–**
100		98149057[A]	**355,00**	98149082	**407,00**	120	96726832	**499,00**
	●	98150051	**537,00**	98150052	**616,00**			
200		98149215	**518,00**	98149224	**591,00**	220	98150059	**732,00**
	●	98150053	**764,00**	98150054	**868,00**			
300		98149245	**656,00**	98149252	**719,00**	400	96726834	**1186,00**
	●	98150055	**938,00**	98150056	**1069,00**			
500		98149266	**1209,00**	98149269	**1385,00**	500	95701272	**1730,00**
	●	98150057	**1687,00**	98150058	**1928,00**			
1000		96688086	**3285,00**	95706305	**3777,00**	1000	96726836	**2984,00**
	●	98173675	**4473,00**	98173752	**4751,00**			

Принадлежности для резервуаров объёмом 40-1000 л

Группа продукта 1M

Наименование	Описание	№ продукта	EUR
Сливной клапан	Материал – PVC, соединение с резервуаром G ¾	96689132[A]	**161,00**
Вентиляционный клапан	Материал – PVC / FKM / Стекло Подпружиненный, давление открытия 0,05 бар	96694401	**32,00**
Ручная мешалка	Материал – PE, макс. длина 1200 мм	98133793	**117,00**
Набор скоб для монтажа на полу	4 скобы для монтажа на полу с крепёжными винтами для резервуаров 60-500 л	98149921	**50,00**
Набор винтов для монтажа насоса на 100-литровом квадратном резервуаре	Для насосов DDA, DDC, DDE	95730862	**22,00**
Набор винтов для монтажа насоса на 60-, 100-, 200-, 300-, 500-литровом цилиндрическом резервуаре	Для насосов DDA, DDC, DDE, DMX 221	98159495	**24,00**
Набор винтов для монтажа насоса на 40- и 1000-литровом цилиндрическом резервуаре	Для насосов DDA, DDC, DDE, DMX 221	95730864	**22,00**
Контргайка для резервуаров без разьбового отверстия	Материал – PVC Для резервуаров 100 л (квадратный) или 1000 л (цилиндрический)	98071170	**19,00**

Электрическая мешалка

Группа продукта 1M

Для резервуаров объёмом, л	Длина вала мешалки, мм	Мощность, кВт	Материал мешалки	Напряжение 1 × 230 В, 50 Гц №продукта	EUR	Напряжение 3 × 400 В, 50 Гц №продукта	EUR
60	450	0,09	SS	98164569	**1060,00**	98165309	**963,00**
		0,09	PP	98164573	**1204,00**	98165310	**1075,00**
		0,09	PP, уплотн.	98164575	**1688,00**	98165318	**1558,00**
100	690	0,09	SS	98164606	**1118,00**	98165355	**992,00**
		0,09	PP	98164607	**1229,00**	98165357	**1105,00**
		0,09	PP, уплотн.	98164609	**1724,00**	98165382	**1595,00**
200	700	0,25	SS	98164987	**1148,00**	98165385	**1105,00**
		0,25	PP	98164990	**1265,00**	98165386	**1221,00**
		0,25	PP, уплотн.	98165152	**1752,00**	98165391	**1708,00**
300	950	0,25	SS	98165172	**1235,00**	98165393	**1192,00**
		0,25	PP	98165175	**1350,00**	98165432	**1306,00**
		0,25	PP, уплотн.	98165177	**1838,00**	98165433	**1795,00**
500	1100	0,25	SS	98165253	**1321,00**	98165435	**1275,00**
		0,25	PP	98165258	**1436,00**	98165436	**1392,00**
		0,25	PP, уплотн.	98165259	**1923,00**	98165437	**1881,00**
1000	1150	0,55	SS	98165287	**1464,00**	98165439	**1436,00**
		0,55	PP	98165290	**1579,00**	98165440	**1549,00**
		0,55	PP, уплотн.	98165304	**2066,00**	98165451	**2039,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Переходники для присоединения насосов или клапанов
Комплект присоединения включает в себя одну накидную гайку и встаку/вставки.
Комплект вставок включает в себя два набора вставок.

Группа продукта 1M

Код соединения	Тип соединения	Резьба на клапане	Материал	Комплект присоединения № продукта	EUR	Комплект вставок № продукта	EUR
U2	Цанговое под трубки 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 мм	G ⅝	PP	97691902	**19,00**	–	**–**
			PVC	97691903	**18,00**	–	**–**
			PV	97691904	**29,00**	–	**–**
3	Цанговое под трубки 4/6 мм		PP	97702474	**13,00**	95730984	**14,00**
			PVC	97702485	**13,00**	95730720	**16,00**
			PV	97702495	**21,00**	95730729	**25,00**
4	Цанговое под трубки 6/9 мм		PP	97702477	**13,00**	95730713	**14,00**
			PVC	97702488	**14,00**	95730723	**16,00**
			PV	97702498	**21,00**	95730732	**25,00**
5	Цанговое под трубки 6/12 мм		PP	97702478	**13,00**	95730714	**16,00**
			PVC	97702489	**13,00**	95730724	**16,00**
			PV	97702499	**21,00**	95730733	**25,00**
6	Цанговое под трубки 9/12 мм		PP	97702479	**13,00**	95730715	**16,00**
			PVC	97702490	**14,00**	95730725	**16,00**
			PV	97702500	**21,00**	95730734	**25,00**
B3	Приварное под трубы с внеш. диам. 16 мм		PP	97702480	**14,00**	95730716	**18,00**
			PV	97702501	**24,00**	95730735	**34,00**
F	Клеевое под трубы с внутр. диам. 12 мм		PVC	97702491	**12,00**	95730726	**17,00**
A	Резьбовое Rp 1/4"		SS	97702472	**47,00**	95730739	**57,00**
B6	Обжимное, труба 4/6 мм		SS	97702506	**100,00**	–	**–**
C2	Обжимное, труба 8/10 мм		SS	97702507	**105,00**	–	**–**
U3	Штуцерное под шланги с внутр. диам. 19 мм или 20 мм и приварное/клеевое под трубы с внешн. диам. 25 мм	G 1¼	PP	99082037	**32,00**	–	**–**
			PVC	99082038	**21,00**	–	**–**
			PV	99082039	**81,00**	–	**–**
A6	Штуцерное под шланги 13/20 мм		PVC	91835696	**33,00**	99170747	**52,00**
B9	Штуцерное под шланги с внутр. диам. 19 мм или 20 мм		PP	99169576	**18,00**	99169735	**20,00**
			PVC	99169603	**20,00**	99169740	**24,00**
			PV	99169728	**51,00**	99169738	**58,00**
B4	Приварное под трубы с внеш. диам. 25 мм		PP	91835697	**по запросу**	99171119	**46,00**
			PV	91835698	**по запросу**	99171146	**95,00**
B0	Клеевое под трубы с внеш. диам. 25 мм		PVC	96701989	**13,00**	99171177	**18,00**
A1	Резьбовое Rp ¾"		PP	99082043	**36,00**	99182104	**57,00**
			PV	99082044	**96,00**	99182109	**144,00**
			SS	99082045	**106,00**	99182114	**116,00**
C2	Обжимное, труба 19/22 мм		SS	96727555	**по запросу**	–	**–**

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Жёсткая всасывающая линия без/с реле уровня (кабель PE, 5 м; штекер M12)
Для установки в резервуар с резьбовым отверстием G2.

Для подсоединения ЖВЛ к насосу требуется шланг соответстующего диаметра. Смотрите код подсоединения.
«U2» – цанги под шланги 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 мм;
«U3» – штуцер под шланги с внутр. диам. 19 или 20 мм и клеевое (PVC) или приварное (PVDF) под трубу с внешн. диам. 25 мм.
«K» – клеевое соединение под жёсткую трубу PVC с внешним диаметром 40 мм.

Группа продукта 1M

Для резервуара Grundfos (л)	Код соединения	Максимальный расход л/ч	Максимальная длина, мм	Материал: Корпус	Материал: Уплотнение	Материал: Шарик	Без реле уровня № продукта	EUR	С реле уровня (штекер M12) № продукта	EUR
40	U2	60	400	PE	V,E	C	98070978	**122,00**	98071074	**199,00**
					T	C	98070979	**143,00**	98071075	**216,00**
				PV	V,E	C	98070980	**301,00**	98071076	**396,00**
					T	C	98070981	**340,00**	98071077	**412,00**
60			500	PE	V,E	C	98070990	**121,00**	98071086	**200,00**
					T	C	98070991	**138,00**	98071087	**216,00**
				PV	V,E	C	98070992	**301,00**	98071088	**396,00**
					T	C	98070993	**317,00**	98071089	**412,00**
100 (кубический)			570	PE	V,E	C	98071002	**121,00**	98071098	**199,00**
					T	C	98071003	**138,00**	98071099	**221,00**
				PV	V,E	C	98071004	**301,00**	98071100	**396,00**
					T	C	98071005	**317,00**	98071101	**412,00**
100			690	PE	V,E	C	98071014	**121,00**	98071110[A]	**199,00**
					T	C	98071015	**146,00**	98071111	**216,00**
				PV	V,E	C	98071016	**301,00**	98071112	**396,00**
					T	C	98071017	**317,00**	98071113[A]	**412,00**
200			820	PE	V,E	C	98071026	**128,00**	98071122[A]	**199,00**
					T	C	98071027	**138,00**	98071123	**216,00**
				PV	V,E	C	98071028	**324,00**	98071124	**417,00**
					T	C	98071029	**362,00**	98071125	**433,00**
300			980	PE	V,E	C	98071038	**121,00**	98071134	**199,00**
					T	C	98071039	**138,00**	98071135	**229,00**
				PV	V,E	C	98071040	**324,00**	98071136	**417,00**
					T	C	98071041	**340,00**	98071137	**435,00**
500			1100	PE	V,E	C	98071050	**121,00**	98071146	**199,00**
					T	C	98071051	**138,00**	98071147	**216,00**
				PV	V,E	C	98071052	**347,00**	98071148	**440,00**
					T	C	98071053	**364,00**	98071149	**458,00**
1000			1200	PE	V,E	C	98071062	**121,00**	98071158	**199,00**
					T	C	98071063	**138,00**	98071159	**235,00**
				PV	V,E	C	98071064	**346,00**	98071160	**460,00**
					T	C	98071065	**388,00**	98071161	**461,00**
60	U3	460	500	PE	V,E	C	99199363	**236,00**	99161410	**403,00**
					T	C	99199364	**249,00**	99161411	**414,00**
100, 200			690		V,E	C	99199365	**243,00**	99161412	**407,00**
					T	C	99199366	**254,00**	99161943	**419,00**
300			980		V,E	C	99199367	**260,00**	99161944	**425,00**
					T	C	99199368	**270,00**	99161945	**437,00**
500, 1000			1200		V,E	C	99199369	**269,00**	99161946	**435,00**
					T	C	99199370	**281,00**	99161947	**446,00**
40-1000	K	1150	1200	PVC	V	G	99328221	**534,00**	–	**–**
					E		99328227	**534,00**	–	**–**

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

[A] – поддерживается складской запас готового продукта;
[B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Монтажный комплект

Состав: приёмный клапан; инжекционный клапан; всасывающая трубка PVC, 2 м; нагнетательная трубка PE, 6 м; деаэрационная трубка PVC, 2 м.

Группа продукта 1M

Максимальный расход, л/ч	Максимальное давление, бар	Материал			Код соединения	Тип соединения	Без реле уровня № продукта	EUR	С реле уровня (штекер M12) № продукта	EUR
		Корпус	Уплотнение	Шарик						
7,5	13	PP	V	C	3	Цанговое под трубку 4/6 мм	95730440	**101,00**	95730464	**182,00**
		PP	E	C			95730441	**101,00**	95730465	**182,00**
		PVC	V	C			95730442	**101,00**	95730466	**182,00**
		PVC	E	C			95730443	**101,00**	95730467	**182,00**
		PVC	T	C			95730444	**116,00**	95730468	**201,00**
		PV	V	C			95730445	**127,00**	95730469	**223,00**
		PV	E	C			95730446	**127,00**	95730470	**223,00**
		PV	T	C			95730447	**142,00**	95730471	**246,00**
30	12	PP	V	C	4	Цанговое под трубку 6/9 мм	95730448	**118,00**	95730472	**195,00**
		PP	E	C			95730449	**118,00**	95730473	**195,00**
		PVC	V	C			95730450	**118,00**	95730474	**195,00**
		PVC	E	C			95730451	**118,00**	95730475	**195,00**
		PVC	T	C			95730452	**132,00**	95730476	**223,00**
		PV	V	C			95730453	**140,00**	95730477	**238,00**
		PV	E	C			95730454	**140,00**	95730478	**238,00**
		PV	T	C			95730455	**158,00**	95730479	**262,00**
60	9	PP	V	C	6	Цанговое под трубку 9/12 мм	95730456	**118,00**	95730480	**201,00**
		PP	E	C			95730457	**118,00**	95730481	**201,00**
		PVC	V	C			95730458	**118,00**	95730482	**201,00**
		PVC	E	C			95730459	**118,00**	95730483	**201,00**
		PVC	T	C			95730460	**131,00**	95730484	**220,00**
		PV	V	C			95730461	**142,00**	95730485	**241,00**
		PV	E	C			95730462	**142,00**	95730486	**241,00**
		PV	T	C			95730463	**162,00**	95730487	**266,00**

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Приёмный клапан

Для подсоединения приёмного клапана к насосу требуется шланг соответстующего диаметра.
Смотрите код подсоединения.

Группа продукта 1M

Макс. расход через клапан, л/ч	Материал			Код соединения	Тип соединения	Без реле уровня № продукта	EUR	С реле уровня (штекер M12) № продукта	EUR
	Корпус	Уплотнение	Шарик						
60	PE	V, E	C	U2	Цанговое под трубки 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 мм	98070951	**52,00**	98070966[A]	**146,00**
	PE	T	C			98070952	**67,00**	98070967	**163,00**
	PV	V, E	C			98070953	**80,00**	98070968	**208,00**
	PV	T	C			98070954[A]	**95,00**	98070969	**225,00**
	SS	T	SS	A	Резьбовое Rp ¼"	98070963	**211,00**	–	**–**
460	PE	V, E	C	U3	Штуцерное под шланги с внутр. диам. 19 мм или 20 мм и клеевое под трубу PVC с внешн. диам. 25мм	99168633	**214,00**		
	PE	T	C			99168635	**219,00**		
	PV	V, E	C		Штуцерное под шланги с внутр. диам. 19 мм или 20 мм и приварное под трубу PVDF с внешн. диам. 25 мм	99168636	**по запросу**		
	PV	T	C			99168649	**по запросу**		
	SS	V	SS	A1	Резьбовое Rp ¾"	96534450	**500,00**		
	SS	T	SS			99170593	**910,00**		
1150	PVC	V	G	–	Втулка под трубу с внешн. диам. 40 мм	99352896	**339,00**		
	PVC	E	T			99352897	**339,00**		
	PVC	T	T			99352898	**453,00**		
	PP	E	G		Резьбовое Rp 1 ¼"	96527115	**369,00**		
	PP	V	G			96527116	**381,00**		
	PP	E	T		Втулка под трубу с внешн. диам. 40 мм	99352900	**339,00**		
	PP	V	G			99352899	**339,00**		
	PV	V	T		Втулка под трубу с внешн. диам. 40 мм	99352902	**752,00**		
	PV	T	T			99352903	**862,00**		
	SS	V	SS		Резьбовое Rp 1 ¼"	96534454	**890,00**		
	SS	T	SS			99352904	**877,00**		

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Инжекционный клапан

Группа продукта 1M

Макс. расход через клапан, л/ч	Длина L, мм	Максимально допустимое давление, бар	Материал: Корпус	Материал: Уплотнение	Материал: Шарик	Код соединения	Тип соединения	№ продукта	EUR
60	100	16	PP	FKM	C	U2	Цанговое под трубки 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 мм	95730904	**65,00**
			PP	EPDM	C			95730908	**65,00**
			PVC	FKM	C			95730912	**55,00**
с лепестковым затвором	55		PVC	FKM	C			95730964	**100,00**
с шаровым краном	100		PVC	FKM	C			95730952	**256,00**
			PVC	EPDM	C			95730956	**256,00**
60	100		PVC	EPDM	C			95730916	**55,00**
			PVC	PTFE	C			95730920	**100,00**
			PVDF	FKM	C			95730924	**100,00**
			PVDF	EPDM	C			95730928	**100,00**
			PVDF	PTFE	C			95730932	**131,00**
	27	100	SS	PTFE	SS	A	Резьбовое Rp ¼"	95730936	**337,00**
с шаровым краном		64						95730960	**475,00**
	300	16	PVC	FKM	C	U2	Цанговое под трубки 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 мм	95730940	**102,00**
			PVC	EPDM	C			95730944	**102,00**
			PVC	PTFE	C			95730948	**137,00**
460	120	10	PP	EPDM	C	U3	Штуцерное под шланги с внутр. диам. 19 мм или 20 мм и приварное под трубу PP с внешн. диам. 25 мм	99169223	**208,00**
			PP	FKM	C			99169220	**208,00**
			PVC	EPDM	C		Штуцерное под шланги с внутр. диам. 19 мм или 20 мм и клеевое под трубу PVC с внешн. диам. 25мм	99168658	**171,00**
			PVC	FKM	C			99168657	**171,00**
			PVC	PTFE	C			99169217	**196,00**
с шаровым краном			PVC	EPDM	C			99206585	**316,00**
			PVC	FKM	C			99206582	**316,00**
460			PVDF	EPDM	C		Штуцерное под шланги с внутр. диам. 19 мм или 20 мм и приварное под трубу PVDF с внешн. диам. 25 мм	99169228	**по запросу**
			PVDF	FKM	C			99169227	**по запросу**
			PVDF	PTFE	C			99169229	**по запросу**
			SS	PTFE	SS	A1	Резьбовое Rp ¾"	99169230	**702,00**
с шаровым краном								99206586	**865,00**
1150			PP	EPDM	G		Резьбовое Rp 1 ¼"	96527122	**615,00**
			PP	FKM	G			96527123	**627,00**
1500	120	10	PVC	FKM	G	–	Втулка под трубу с внешн. диам. 40мм	99332974	**563,00**
			PVC	EPDM	T			99333838	**569,00**
			PVC	T	T			99333839	**681,00**
			PP	FKM	G		Втулка под трубу с внешн. диам. 40мм	99333903	**по запросу**
			PP	EPDM	T			99333904	**624,00**
			PVDF	FKM	T		Втулка под трубу с внешн. диам. 40мм	99333905	**по запросу**
			PVDF	EPDM	T			99333907	**по запросу**
			PVDF	T	T			99333909	**по запросу**
			SS	FKM	SS		Резьбовое Rp 1 ¼"	96534459	**1454,00**
			SS	T	SS			99333910	**1146,00**
	200	10	PVC	FKM	G	-	Резьбовое G2"	96688318	**663,00**

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Гибкие трубки

Группа продукта 1M

Внутренний/внешний диаметр трубки	Максимально допустимое давление, бар	Длина, м	Материал	№ продукта	EUR
4/6 мм	20	3	ETFE	95730337	48,00
	20	10		95730338	139,00
	20	50		95730339	678,00
	13	3	PE	91835676	12,00
	13	10		91836504[A]	20,00
	13	50		91835680[A]	83,00
	0,5	3	PVC	96701733	11,00
	0,5	10		96702133	21,00
	0,5	50		96727418	83,00
6/9 мм	20	3	ETFE	95730340	86,00
	20	10		95730341	259,00
	20	50		95730342	1291,00
	13	3	PE	96727409	12,00
	13	10		96727412	30,00
	13	50		96727415	148,00
	0,5	3	PVC	95730334	13,00
	0,5	10		95730335	30,00
	0,5	50		95730336	143,00
6/12 мм	23	3	PVC армированный	96693751	17,00
	23	10		96653571	55,00
	23	50		91835686	279,00
9/12 мм	13	3	ETFE	95730343	126,00
	13	10		95730344	384,00
	13	50		95730345	1936,00
	9	3	PE	96727395	16,00
	9	10		96705657	36,00
	9	50		96727398[A]	151,00
	0,5	3	PVC	96727434	14,00
	0,5	10		95730890	32,00
	0,5	50		95724702	154,00
13/20 мм	15	3	PVC армированный	96727423	41,00
	15	10		96727420	98,00
	15	50		96692592	452,00
15/20 мм	0,5	2	PVC	96535081	7,00
16/24 мм	14	10	PVC армированный	96441200	127,00
19/27 мм	12	3		96727426	58,00
	12	10		96696200	152,00
	12	50		96695788	683,00
25/34 мм	10	5		96535070	68,00
	10	10		96441201	141,00
32/41 мм	9	5		96535077	102,00
	9	10		96535079	208,00

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Импульсный водосчётчик

Беспотенциальный импульсный сигнал для дозирования пропорционально расходу.
Длина кабеля 3 метра.
Для подключения к насосам серии DMX-AR, DMH-AR, DDA, DDC-A(AR), DDE-P(PR) используйте штекер 96698715[A].
Для подключения к насосам серии DME-AR используйте штекер 96440449.

Группа продукта 1M

Расход воды, м³/ч	Частота импульсов, л/имп.	Максимальное давление, бар	Максимальная температура воды							
			30°C		50°C		90°C		120°C	
			№продукта	EUR	№продукта	EUR	№продукта	EUR	№продукта	EUR
1,5	1	16	96446846	**341,00**	–	**–**	96446897	**437,00**	–	**–**
2,5	2,5	16	96446847	**341,00**	–	**–**	96446898	**437,00**	–	**–**
15,0	10	16	–	**–**	96446848	**1186,00**	–	**–**	96446899	**2966,00**
1,5	0,25	16	96482640	**342,00**	–	**–**	96482643	**437,00**	–	**–**
2,5	0,25	16	96482641	**342,00**	–	**–**	96482644	**437,00**	–	**–**
15,0	2,5	16	96482642	**1166,00**	–	**–**	96482645	**1166,00**	–	**–**
40,0	100	10	–	**–**	96446849	**2363,00**	–	**–**	96446900	**4142,00**
60,0	25	10	–	**–**	96446850	**2632,00**	–	**–**	96446901	**4217,00**
150,0	100	10	–	**–**	96446851	**3575,00**	–	**–**	96446902	**6307,00**

Многофункциональный клапан

Противодавление регулируется в диапазоне 1-4 бар, предварительно установлено на 3 бар.
Давление сброса регулируется в диапазоне 7-16 бар, предварительно установлено на 10 или 16 бар соответственно.
Максимальное давление в системе 10 или 16 бар.
Материал корпуса PVDF.
Монтируется непосредственно на напорный клапан насоса, соединение G ⅝".
В комплекте с цанговыми соединениями под шланги 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм, 9/12 мм.
«U2» – цанги под шланги 4/6 мм, 6/9 мм, 6/12 мм, 9/12 мм.

Группа продукта 1M

Максимальный расход, л/ч	Код соединения	Материал			Давление 10 бар № продукта	EUR	Давление 16 бар № продукта	EUR
		Соединения	Уплотнение	Мембрана				
60	U2	PP	FKM	PTFE	95704585	**236,00**	95730821	**234,00**
			EPDM		95704591	**236,00**	95730822	**234,00**
		PVC	FKM		95730807[A]	**236,00**	95730823	**234,00**
			EPDM		95730808[A]	**236,00**	95730824	**234,00**
			PTFE		95730809	**299,00**	95730825	**296,00**
		PVDF	FKM		95730810[A]	**244,00**	95730826	**242,00**
			EPDM		95730811	**244,00**	95730827	**242,00**
			PTFE		95730812[A]	**306,00**	95730828	**305,00**

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Предохранительный клапан

Клапаны до 60 л/ч: наружная резьба G ⅝".
Давление открытия регулируется в диапазоне 5-10 (или 7-16) бар, предварительно установлено на 10 (или 16) бар.
Максимальное давление в системе 10 (или 16) бар.

Клапаны до 460 л/ч: наружная резьба G 1 ¼".
Давление открытия регулируется в диапазоне 3-10 бар, предварительно установлено на 10 бар.
Максимальное давление в системе 10 бар.

Клапаны до 1500 л/ч: наружная резьба G 2".
Давление открытия регулируется в диапазоне 0-10 бар, предварительно установлено на 4 бар.
Максимальное давление в системе 10 бар.

Группа продукта 1M

Максимальный расход, л/ч	Материал		Код соединения	Тип соединения	Давление 10 бар № продукта	EUR	Давление 16 бар № продукта	EUR
	Корпус	Уплотнение						
60	PP	E/V	U2	Цанговое под трубки 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 мм	95730757	**153,00**	95730773	**154,00**
	PVC	E/V			95730758	**152,00**	95730774	**154,00**
		T			95730759	**209,00**	95730775	**209,00**
	PV	E/V			95730760	**221,00**	95730776	**219,00**
		T			95730761	**280,00**	95730777	**282,00**
	SS	–	A	Резьбовое Rp ¼"	95730771	**363,00**	95730783	**354,00**
460	PP	E/V	U3	Штуцерное под шланги с внутр. диам. 19 мм или 20 мм и приварное под трубу PP с внешн. диам. 25 мм	99141197	**339,00**		
	PVC	E/V		Штуцерное под шланги с внутр. диам. 19 мм или 20 мм и клеевое под трубу PVC с внешн. диам. 25 мм	99131032	**281,00**		
		T			99141139	**319,00**		
	PV	E/V		Штуцерное под шланги с внутр. диам. 19 мм или 20 мм и приварное под трубу PVDF с внешн. диам. 25 мм	99141212	**по запросу**		
		T			99141224	**по запросу**		
	SS	–	A1	Резьбовое Rp ¾"	99141228	**552,00**		
1500	PP	E/V	B5	Приварное под трубы с внешн. диаметром 40 мм	99367200*	**658,00**		
	PVC	E/V	K	Клеевое под трубы с внешн. диаметром 40 мм	99367198*	**470,00**		
		T			99367199*	**618,00**		
	PV	E/V	B5	Приварное под трубы с внешн. диаметром 40 мм	99367201*	**2496,00**		
					99367203*	**по запросу**		
	SS	–	A2	Резьбовое Rp 1 ¼"	99367204*	**1055,00**	–	**–**

* требуется укомплектовать тройником для клапана PRV.

Тройник для клапана PRV

Группа продукта 1M

Максимальный расход, л/ч	Материал	Код соединения	Тип соединения	Давление 10 бар № продукта	EUR
1500	PP	B5	Приварное под трубы с внешн. диаметром 40 мм	99370958	**164,00**
	PVC	K	Клеевое под трубы с внешн. диаметром 40 мм	99370957	**201,00**
	PV	B5	Приварное под трубы с внешн. диаметром 40 мм	99370960	**490,00**

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Клапан поддержания давления
Клапаны до 60 л/ч: наружная резьба G ⅝".
Давление открытия регулируется в диапазоне 1-5 бар, предварительно установлено на 3 бар.
Максимальное давление в системе 10 бар.

Клапаны до 460 л/ч: наружная резьба G 1 ¼".
Давление открытия регулируется в диапазоне 3-10 бар, предварительно установлено на 3 бар.
Максимальное давление в системе 10 бар.

Клапаны до 1500 л/ч: наружная резьба G 2".
Давление открытия регулируется в диапазоне 0,5-10 бар, предварительно установлено на 3 бар.
Максимальное давление в системе 10 бар.

Группа продукта 1M

Максимальный расход, л/ч	Материал		Код соединения	Тип соединения	№ продукта	EUR
	Корпус	Уплотнение				
60	PP	E/V	U2	Цанговое под трубки 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 мм	95730741	**131,00**
	PVC	E/V			95730742	**129,00**
		T			95730743	**168,00**
	PV	E/V			95730744	**193,00**
		T			95730745	**244,00**
	SS	–	A	Резьбовое Rp ¼"	95730751	**336,00**
460	PP	E/V	U3	Штуцерное под шланги с внутр. диам. 19 мм или 20 мм и приварное под трубу PP с внешн. диам. 25 мм	99140610	**295,00**
	PVC	E/V		Штуцерное под шланги с внутр. диам. 19 мм или 20 мм и клеевое под трубу PVC с внешн. диам. 25 мм	99132186[A]	**244,00**
		T			99140593	**282,00**
	PV	E/V		Штуцерное под шланги с внутр. диам. 19 мм или 20 мм и приварное под трубу PVDF с внешн. диам. 25 мм	99140646	**по запросу**
		T			99140651	**по запросу**
	SS	–	A1	Резьбовое Rp ¾"	99135772	**526,00**
1500	PP	E/V	B5	Приварное под трубы с внешн. диаметром 40 мм	99367200	**658,00**
	PVC	E/V	K	Клеевое под трубы с внешн. диаметром 40 мм	99367198	**470,00**
		T			99367199	**618,00**
	PV	E/V	B5	Приварное под трубы с внешн. диаметром 40 мм	99367201	**2496,00**
					99367203	**по запросу**
	SS	–	A2	Резьбовое Rp 1 ¼"	99367204	**1055,00**

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло
PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Демпфер пульсаций типа CSD для стороны всасывания
Оборудован стеклом с калибровочной шкалой.
Оборудован клапаном аэрации.
В комплект входят монтажные материалы.

Группа продукта 1M

Тип продукта	Номинальный объём демпфера, л	Код соединения	Тип соединения	Материал		№ продукта	EUR
				Корпус	Уплотнение		
DDC/DDE 6-10 **DDA 7,5-16*** **DDC 9-7** **DDA 12-10** **DDC/DDE 15-4** **DDA 17-7** **DDA 30-4***	0,25	B3	Приварное или клеевое под трубы с вн./внеш. диам. 12/16 мм	PVC	FKM/EPDM	99186948	**418,00**
					PTFE	99217401	**534,00**
DMX 4-10 **DMX 8-10** **DMX 16-10** **DMX 7-10** **DMX 14-10** **DMX 27-10** **DMX 9-10** **DMX 18-10** **DMX 35-10** **DMX 12-10** **DMX 26-10** **DMX 50-10** **DMH 5-10** **DMH 13-10** **DMH 24-10** **DMH 11-10** **DMH 24-10** **DMH 46-10**	0,5				FKM/EPDM	99187777	**464,00**
					PTFE	99217402	**550,00**
DDA/DDE 60-10 **DDA/DDE 120-7** **DDA/DDE 200-4** **DMX 17-4** **DMX 39-4** **DMX 75-4** **DMX 25-3** **DMX 60-3** **DMX 115-3** **DMX 24-8** **DMX 52-8** **DMX 100-8** **DMX 142-8** **DMX 67-10** **DMX 132-10** **DMX 190-10** **DMH 21-10** **DMH 43-10** **DMH 67-10** **DMH 83-10** **DMH 100-10**	1,5	B0	Клеевое под трубы с вн./внеш. диам. 20/25 мм		FKM/EPDM	99188854	**753,00**
					PTFE	99217403	**800,00**
DMX 37-5 **DMX 82-5** **DMX 160-5** **DMX 230-5** **DMX 95-8** **DMX 199-8** **DMX 280-8** **DMX 60-3** **DMX 130-3** **DMX 255-3** **DMX 380-3** **DMX 152-6** **DMX 321-6** **DMX 460-6** **DMH 50-10** **DMH 102-10** **DMH 143-10** **DMH 175-10** **DMH 213-10** **DMH 291-10**	3				FKM/EPDM	99190807	**854,00**
					PTFE	99217406	**1051,00**

* При потребности в очень низкой остаточной пульсации рекомендуется использовать демпфер большего размера.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Демпфер пульсаций типа CSD для стороны всасывания
Оборудован стеклом с калибровочной шкалой.
Оборудован клапаном аэрации.
В комплект входят монтажные материалы.

Группа продукта 1M

Тип продукта	Номинальный объём демпфера, л	Код соединения	Тип соединения	Материал		№ продукта	EUR
				Корпус	Уплотнение		
DME 375-10 **DME 940-4** **DMX 315-3** **DMX 525-3** **DMX 765-3** **DMH 194-10** **DMH 270-10** **DMH 332-10** **DMH 403-10** **DMH 550-10**	5	K	Клеевое под трубы с внеш. диам. 40 мм	PVC	–	99192488	**1378,00**
DMH 220-10 **DMH 440-10** **DMH 575-10** **DMH 770-10** **DMH 880-10** **DMH 1150-10** **DMH 750-4** **DMH 1500-4**	10	K	Клеевое под трубы с внеш. диам. 40 мм и 50 мм		–	99194326	**1959,00**

Демпфер пульсаций типа DB и DBG для напорной стороны
Оборудован разделительной мембраной.
Предваридельное давление в камере сжатого воздуха 2,7 бар.
В комплект входят монтажные материалы (хомут, анкерный болт, гайки).

Группа продукта 1M

Тип продукта	Номинальный объём демпфера, л	Код соединения	Тип соединения	Максимальное рабочее давление, бар	Материал: Корпус	Материал: Мембрана	Тип DB (без манометра) № продукта	EUR	Манометр с макс. давлением, бар	Тип DBG (с манометром) № продукта	EUR
DDC/DDE 6-10 **DDA 7,5-16*** **DDC 9-7** **DDA 12-10** **DDC/DDE 15-4** **DDA 17-7** **DDA 30-4*** **DMX 4-10** **DMX 8-10** **DMX 16-10** **DMX 7-10** **DMX 14-10** **DMX 27-10** **DMX 9-10** **DMX 18-10** **DMX 35-10** **DMX 12-10** **DMX 26-10** **DMX 50-10** **DMH 5-10** **DMH 13-10** **DMH 24-10** **DMH 11-10** **DMH 24-10** **DMH 46-10**	0,15/ 0,18	B3	Приварное или клеевое под трубы с вн./внеш. диам. 12/16 мм	10	PVC	FKM	99202642	**835,00**	10	99202679	**1280,00**
						EPDM	99202653	**835,00**		99202680	**1280,00**
					PP	FKM	99202654	**835,00**		99202681	**1280,00**
						EPDM	99202657	**835,00**		99202682	**1280,00**
		–	Резьбовое внутр. G ½"	180	SS	FKM	99202660	**1257,00**	25	99202684	**1703,00**
						EPDM	99202661	**1257,00**		99202685	**1703,00**
		B3	Приварное под трубы с вн./внеш. диам. 12/16 мм	20	PVDF	PTFE	99202658	**2326,00**		99202683	**2770,00**
DDA/DDE 60-10 **DDA/DDE 120-7** **DDA/DDE 200-4** **DMX 17-4** **DMX 39-4** **DMX 75-4** **DMX 25-3** **DMX 60-3** **DMX 115-3** **DMX 24-8** **DMX 52-8** **DMX 100-8** **DMX 142-8** **DMX 67-10** **DMX 132-10** **DMX 190-10** **DMH 21-10** **DMH 43-10** **DMH 67-10** **DMH 83-10** **DMH 100-10**	0,3/ 0,36	B0	Клеевое под трубы с вн./внеш. диам. 20/25 мм	10	PVC	FKM	99202662	**958,00**	10	99202687	**1403,00**
						EPDM	99202663	**958,00**		99202688	**1403,00**
		B4	Приварное под трубы с внеш. диам. 25 мм		PP	FKM	99202664	**958,00**		99202689	**1403,00**
						EPDM	99202665	**958,00**		99202690	**1403,00**
		–	Резьбовое внутр. G ½"	130	SS	FKM	99202667	**1845,00**	25	99202692	**2291,00**
						EPDM	99202669	**1845,00**		99202693	**2291,00**
		B4	Приварное под трубы с вн./внеш. диам. 20/25 мм	20	PVDF	PTFE	99202666	**3198,00**		99202691	**3649,00**
DMX 37-5 **DMX 82-5** **DMX 160-5** **DMX 230-5** **DMX 95-8** **DMX 199-8** **DMX 280-8** **DMX 60-3** **DMX 130-3** **DMX 255-3** **DMX 380-3** **DMX 152-6** **DMX 321-6** **DMX 460-6** **DMH 50-10** **DMH 102-10** **DMH 143-10** **DMH 175-10** **DMH 213-10** **DMH 291-10**	0,65/ 0,7	B0	Клеевое под трубы с вн./внеш. диам. 20/25 мм	10	PVC	FKM	99202670	**1257,00**	10	99202694	**1703,00**
						EPDM	99202671	**1257,00**		99202695	**1703,00**
		B4	Клеевое под трубы с вн./внеш. диам. 20/25 мм		PP	FKM	99202672	**1257,00**		99202696	**1703,00**
						EPDM	99202673	**1257,00**		99202697	**1703,00**
		–	Резьбовое внутр. G ¾"	50	SS	FKM	99202675	**1955,00**	25	99202699	**2401,00**
						EPDM	99202676	**1955,00**		99202700	**2401,00**
		B4	Клеевое под трубы с вн./внеш. диам. 20/25 мм	16	PVDF	PTFE	99202674	**4046,00**		99202698	**4492,00**

* При потребности в очень низкой остаточной пульсации рекомендуется использовать демпфер большего размера.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Демпфер пульсаций типа DB и DBG для напорной стороны
Оборудован разделительной мембраной.
Предваридельное давление в камере сжатого воздуха 2,7 бар.
В комплект входят монтажные материалы (хомут, анкерный болт, гайки).

Группа продукта 1M

Тип продукта	Номинальный объём демпфера, л	Код соединения	Тип соединения	Максимальное рабочее давление, бар	Материал: Корпус	Материал: Мембрана	Тип DB (без манометра) № продукта	EUR	Манометр с макс. дблением, бар	Тип DBG (с манометром) № продукта	EUR
DME 375-10 **DME 940-4** **DMX 315-3** **DMX 525-3** **DMX 765-3** **DMH 194-10** **DMH 270-10** **DMH 332-10** **DMH 403-10** **DMH 550-10**	1,4/ 1,5	K	Клеевое под трубы с вн./внеш. диам. 32/40 мм	10	PVC	FKM	99331670	**1997,00**	10	99332053	**2440,00**
						EPDM	99331671	**1997,00**		99332054	**2440,00**
		B5	Приварное под трубы с вн./внеш. диам. 32/40 мм		PP	FKM	99331672	**1997,00**		99332055	**2452,00**
						EPDM	99331693	**1997,00**		99332056	**2452,00**
		–	Резьбовое внутр. G ¾"	40	SS	FKM	99331695	**2864,00**	25	99332058	**3307,00**
						EPDM	99331696	**2864,00**		99332059	**3307,00**
		B5	Приварное под трубы с вн./внеш. диам. 32/40 мм	20	PVDF	PTFE	99331694	**4633,00**	20	99332057	**5077,00**
DMH 220-10 **DMH 440-10** **DMH 575-10** **DMH 770-10** **DMH 880-10** **DMH 1150-10** **DMH 750-4** **DMH 1500-4**	2,6	K	Клеевое под трубы с вн./ внеш. диам. 32/40 мм	10	PVC	FKM	99333783	**2731,00**	10	99333827	**3177,00**
						EPDM	99333784	**2731,00**		99333828	**3177,00**
		B5	Приварное под трубы с вн./внеш. диам. 32/40 мм		PP	FKM	99333785	**2731,00**		99333829	**3177,00**
						EPDM	99333786	**2731,00**		99333830	**3177,00**
		–	Резьбовое внутр. G ¾"	30	SS	FKM	99333788	**3926,00**	25	99333832	**4372,00**
						EPDM	99333789	**3926,00**		99333843	**4372,00**
		B5	Приварное под трубы с вн./внеш. диам. 32/40 мм	20	PVDF	PTFE	99333787	**8371,00**	20	99333831	**8814,00**

КОМПЛЕКТНАЯ УСТАНОВКА DSS ДЛЯ СВЕРХТОЧНОГО ДОЗИРОВАНИЯ РАСТВОРОВ РЕАГЕНТОВ

Простота монтажа:
станция полностью готова к подключению

Сверхточное и плавное дозирование растворов реагентов за счёт наличия демпфера пульсации

Стабильность работы
за счёт наличия линии возврата реагента
в дозировочную ёмкость

Высокая надёжность

Простота сервисного обслуживания:
промывка отдельно каждого насоса благодаря наличию линии промывной жидкости

Технические характеристики

Подача (на 1 точку дозирования)	до 150 л/ч по запросу
Точность дозирования	± 1%
$P_{рабочее}$	до 10 бар
$P_{системы}$	до 10 бар
$T_{перекач.\ жидкости}$	от 0 до +45 °C

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Комплектная дозировочная установка DSS

Комплектация: Насосы, предохранительные клапаны, клапаны поддержания давления, запорные клапаны, демпферы пульсаций, манометры, клеммная коробка, трубопроводы, монтажная плита, кабели со штереком для внешнего управления.

Глубина регулирования: 1:3000 для насоса DDA 7.5-16 / 1:1000 для остальных моделей серии SmartDigital.

Мембрана: Одинарная, PTFE.

Точность дозирования: ± 1%.

Перекачиваемая жидкость: Жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Температура перекачиваемой жидкости: 0 ... +45 °C.

Температура окружающей среды: 0 ... +40 °C.

Максимальное рабочее давление установки: 10 бар.

Материал трубопроводов: PVC-U.

Присоединения: Всасывающий трубопровод: втулка под вклейку труб PVC 15/20 мм;
напорный трубопровод: втулка под вклейку труб PVC 10/16 мм;
трубопровод промывной жидкости: втулка под вклейку труб PVC 10/16 мм;
трубопровод возврата реагента: втулка под вклейку труб PVC 10/16 мм.

Тип двигателя: Шаговый.

Номинальное напряжение: 1 x 100-240 В.

Номинальная частота: 50/60 Гц.

Степень защиты: IP65.

Кабель: 1,5 м со штекером SCHUKO.

Вариант управления AR

Ручная настройка производительности
Импульсный входной сигнал в мл/имп.
Аналоговый сигнал 0/4-20 мА (входной и выходной)
Режим партия (на основе импульсов)
Дозирование на базе таймера
Внешний старт/стоп
Двухуровневый контроль реагента
Релейные выходы (2 реле)
Управление по шине связи (дополнительный модуль E-box/CIU или исполнение AP)
Автоматическое удаление воздуха

Группа продукта M7

Тип продукта	Количество насосов рабоч./резерв.	Количество точек дозирования	Тип насоса	Макс. Q (л/ч)	Макс. H (бар)	Вариант управления	Материал: Доз. головка	Материал: Уплотнения	Материал: Шарики клапанов	№ продукта	EUR
DSS-PP-S-C	1/1	1	DDA	7,5	16*	AR	PVC	V	C	98440830	**12323,00**
	1/1			12	10					98440831	**12678,00**
	1/1			17	7					98440832	**12682,00**
	1/1			30	4					98440833	**12972,00**
DSS-PP-S-B	2/0	2		7,5	16					98440836	**15146,00**
	2/0			12	10					98440837	**15498,00**
	2/0			17	7					98440838	**15498,00**
	2/0			30	4					98440839	**15787,00**
DSS-PP-S-D	2/1	2		7,5	16					98440842	**19179,00**
	2/1			12	10					98440843	**19713,00**
	2/1			17	7					98440844	**19713,00**
	2/1			30	4					98440845	**20003,00**

* Давление в дозировочной установке DSS до 10 бар.

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика
PP = Полипропилен	E = EPDM	G = Стекло

PE = Полиэтилен	T = Teflon	SS = Нержавеющая сталь
PV = PVDF = Поливинилиденфторид		
SS = Нержавеющая сталь		

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Новинка!

Комплектная дозировочная установка DSS K

Комплектация:	Дозировочные насосы, панель с поддоном, предохранительные клапаны, клапаны поддержания давления, запорные клапаны, демпферы пульсаций, ручной вакуумный насос на всасывающей линии, манометры, клеммная коробка с кабельными вводами, трубопроводы, кабели для внешнего управления. Комплектация и количество оборудования определяется вариантом исполнения установки. Подробное описание см. в Каталоге на Дозировочные установки DSS K.
Глубина регулирования:	1:3000 для насоса DDA 7.5-16 / 1:1000 для остальных моделей серии SmartDigital S / 1:800 для моделей серии SmartDigital XL.
Мембрана:	Одинарная, PTFE.
Точность дозирования:	± 1%.
Перекачиваемая жидкость:	Жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.
Температура перекачиваемой жидкости:	0 ... +45 °C.
Температура окружающей среды:	0 ... +40 °C.
Максимальное рабочее давление установки:	10 бар.
Материал трубопроводов:	PVC-U.
Присоединения:	Дозировочные установки до 30 л/ч имеют размер всех соединительных линий DN 10, резьбовое соединение G ¾, под вклейку D16. Дозировочные установки от 60 до 200 л/ч имеют размер всех соединительных линий DN 15, резьбовое соединение G 1, под вклейку D20.
Тип двигателя:	Шаговый.
Номинальное напряжение:	1 x 100-240 В.
Номинальная частота:	50/60 Гц.
Степень защиты:	IP65.
Кабель:	1,5 м со штекером SCHUKO.

Вариант управления AR
Ручная настройка производительности
Импульсный входной сигнал в мл/имп.
Аналоговый сигнал 0/4-20 мА (входной и выходной)
Режим партия (на основе импульсов)
Дозирование на базе таймера
Внешний старт/стоп

Вариант управления PR
Ручная настройка производительности
Импульсный входной сигнал в мл/имп.
Внешний старт/стоп
Двухуровневый контроль реагента
Релейные выходы (2 реле)
Двухуровневый контроль реагента
Релейные выходы (2 реле)
Управление по шине связи (дополнительный модуль E-box/CIU или исполнение AP)
Автоматическое удаление воздуха

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Группа продукта M7

Тип продукта	Вариант исполнения	Количество точек дозирования	Тип насоса	Макс. Q (л/ч)	Макс. H (бар)	Вариант управления	Материал: Доз. головка	Материал: Уплотнения	Материал: Шарики клапанов	№ продукта	EUR
DSS K A V DDA 7.5-16 AR 3 1 1 2 1	Исполнение A (один рабочий насос)	1	DDA	7,5	16*	AR		PVC/V/C		99796026	6581,00
DSS K A V DDA 12-10 AR 3 1 1 2 1				12	10					99796027	6776,00
DSS K A V DDA 17-7 AR 3 1 1 2 1				17	7					99796028	6776,00
DSS K A V DDA 30-4 AR 3 1 1 2 1				30	4					99796029	6940,00
DSS K A V DDA 60-10 AR 3 1 1 2 1				60	10					99796030	9754,00
DSS K A V DDA 120-7 AR 3 1 1 2 1				120	7					99796031	10231,00
DSS K A V DDA 200-4 AR 3 1 1 2 1				200	4					99796032	10483,00
DSS K A V DDE 6-10 PR 3 1 1 2 1			DDE	6	10	PR				99796033	5688,00
DSS K A V DDE 15-4 PR 3 1 1 2 1				15	4					99796034	5855,00
DSS K A V DDE 60-10 AR 3 1 1 2 1				60	10	AR				99796035	9015,00
DSS K A V DDE 120-7 AR 3 1 1 2 1				120	7					99796036	9474,00
DSS K A V DDE 200-4 AR 3 1 1 2 1				200	4					99796037	9712,00
DSS K B V DDA 7.5-16 AR 3 1 1 2 1	Исполнение B (два рабочих насоса)	2	DDA	7,5	16*	AR		PVC/V/C		99796038	10184,00
DSS K B V DDA 12-10 AR 3 1 1 2 1				12	10					99796039	10576,00
DSS K B V DDA 17-7 AR 3 1 1 2 1				17	7					99796040	10576,00
DSS K B V DDA 30-4 AR 3 1 1 2 1				30	4					99796041	10903,00
DSS K B V DDA 60-10 AR 3 1 1 2 1				60	10					99796042	16142,00
DSS K B V DDA 120-7 AR 3 1 1 2 1				120	7					99796053	17098,00
DSS K B V DDA 200-4 AR 3 1 1 2 1				200	4					99796054	17598,00
DSS K B V DDE 6-10 PR 3 1 1 2 1			DDE	6	10	PR				99796055	8400,00
DSS K B V DDE 15-4 PR 3 1 1 2 1				15	4					99796056	8732,00
DSS K B V DDE 60-10 AR 3 1 1 2 1				60	10	AR				99796057	14662,00
DSS K B V DDE 120-7 AR 3 1 1 2 1				120	7					99796058	15579,00
DSS K B V DDE 200-4 AR 3 1 1 2 1				200	4					99796059	16056,00
DSS K C V DDA 7.5-16 AR 3 1 1 2 1	Исполнение C (один рабочий насос/один резервный)	1	DDA	7,5	16*	AR		PVC/V/C		99796060	8650,00
DSS K C V DDA 12-10 AR 3 1 1 2 1				12	10					99796061	9043,00
DSS K C V DDA 17-7 AR 3 1 1 2 1				17	7					99796062	9043,00
DSS K C V DDA 30-4 AR 3 1 1 2 1				30	4					99796063	9370,00
DSS K C V DDA 60-10 AR 3 1 1 2 1				60	10					99796064	14524,00
DSS K C V DDA 120-7 AR 3 1 1 2 1				120	7					99796065	15480,00
DSS K C V DDA 200-4 AR 3 1 1 2 1				200	4					99796066	15980,00
DSS K C V DDE 6-10 PR 3 1 1 2 1			DDE	6	10	PR				99796067	6866,00
DSS K C V DDE 15-4 PR 3 1 1 2 1				15	4					99796068	7201,00
DSS K C V DDE 60-10 AR 3 1 1 2 1				60	10	AR				99796069	13045,00
DSS K C V DDE 120-7 AR 3 1 1 2 1				120	7					99796070	13962,00
DSS K C V DDE 200-4 AR 3 1 1 2 1				200	4					99796071	14440,00

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Группа продукта M7

Тип продукта	Вариант исполнения	Количество точек дозирования	Тип насоса	Макс. Q (л/ч)	Макс. H (бар)	Вариант управления	Материал			№ продукта	EUR
							Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
DSS K D V DDA 7.5-16 AR 3 1 1 2 1	Исполнение D (два рабочих насоса/один резервный)	2	DDA	7,5	16*	AR	PVC	V	C	99796072	**12827,00**
DSS K D V DDA 12-10 AR 3 1 1 2 1				12	10					99796073	**13417,00**
DSS K D V DDA 17-7 AR 3 1 1 2 1				17	7					99796074	**13417,00**
DSS K D V DDA 30-4 AR 3 1 1 2 1				30	4					99796075	**13909,00**
DSS K D V DDA 60-10 AR 3 1 1 2 1				60	10					99796076	**21367,00**
DSS K D V DDA 120-7 AR 3 1 1 2 1				120	7					99796077	**22800,00**
DSS K D V DDA 200-4 AR 3 1 1 2 1				200	4					99796078	**23551,00**
DSS K D V DDE 6-10 PR 3 1 1 2 1			DDE	6	10	PR				99796079	**10153,00**
DSS K D V DDE 15-4 PR 3 1 1 2 1				15	4					99796080	**10654,00**
DSS K D V DDE 60-10 AR 3 1 1 2 1				60	10	AR				99796081	**19148,00**
DSS K D V DDE 120-7 AR 3 1 1 2 1				120	7					99796082	**20524,00**
DSS K D V DDE 200-4 AR 3 1 1 2 1				200	4					99796083	**21240,00**

* Давление в дозировочной установке DSS K до 10 бар.
Данные установки могут быть адаптированы для конкретных нужд заказчика.
Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее представительство Grundfos.

Обозначение материалов

Дозирующая головка	Уплотнение	Шарики
PVC = Поливинилхлорид	V = Viton (FKM)	C = Керамика

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

SELCOPERM® / VACCUPERM® / POLYDOS®

SELCOPERM® – установки для электролитического получения раствора гипохлорита натрия.
Получение на месте эксплуатации надёжного дезинфектанта – исходные продукты только поваренная соль и питьевая вода.
Производительность установок от 125 г/ч до 50 кг/ч по а.х. и более – успешные инсталяции на водоканалах крупных городов
Соответствие всем требованиям промышленной безопасности и санитарным нормам СанПин 2.1.4.10.74-01.

VACCUPERM® – вакуумные установки для дозирования газа (хлора, аммиака, углекислого газа, диоксида серы).
Вся установка дозирования газа, от контейнера с хлором до точки инжекции, находится в разряженном состоянии – в ней вакуум, это обеспечивает высокую степень надёжности и безопасности.
Поставка оборудования «под ключ» – проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание.

POLYDOS® – автоматические установки для приготовления 0,05–0,5 %-ных растворов из сухих и жидких химических концентратов, таких как органические полимеры, флокулянты и коагулянты (напр. сульфат алюминия), сода, известковое молочко, бентонит, сульфат аммония, активированный уголь и многие другие.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

SELCOPERM – электролизные установки для получения низкоконцентрированного раствора гипохлорита натрия

SELCOPERM 125-2000

Производительность:	110–1800 г/ч.
Расход воды:	140–170 л/кг активного хлора
Расход соли:	прибл. 4–4,5 кг NaCl/кг активного хлора
Концентрация гипохлорита натрия:	0,5–0,65 %
Потребляемая мощность (перем. ток):	прибл. 5,5–6,5 кВт•ч/кг активного хлора

SELCOPERM 5000-45000

Производительность:	5000–45000 г/ч
Расход воды:	125 л/кг активного хлора
Расход соли:	3–3,5 кг NaCl/кг активного хлора
Концентрация гипохлорита натрия:	0,8 %
Потребляемая мощность (перем. ток):	5–5,4 кВт•ч/кг активного хлора

SELCOPERM 125-2000

SELCOPERM 5000-45000

- Компактная, надежная и безопасная конструкция
- Полученный в установках SELCOPERM продукт имеет высокую стабильность
- Низкие расходы на техническое обслуживание и продолжительный ресурс работы благодаря применяемым конструкторским решениям и материалам компонентов
- Простота в обращении и высокий уровень эргономики
- Системы на базе установок SELCOPERM могут быть адаптированы под условия конкретного объекта

- Высокая степень автоматизации технологического процесса
- Доступность и нетоксичность исходного сырья – поваренная соль, вода, электроэнергия
- Уникальная концепция промышленной безопасности: в месте установки оборудования не требуется дополнительных решений по взрывозащите
- Полная независимость предприятий-потребителей от поставок реагентов
- Исключаются затраты на транспортировку, хранение и применение жидкого хлора или товарного гипохлорита

Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее представительство Grundfos.
Цена по запросу.

POLYDOS, KD – автоматизированные установки для приготовления растворов реагентов (флокулянты, коагулянты, известковое молочко, активированный уголь и т. д.) из гранулированных материалов и жидких концентратов для различных областей применения

УСТАНОВКИ POLYDOS

Двух- или трехкамерный агрегат

Производительность:	до 10 000 л/час при времени созревания 45 минут
Концентрация раствора:	0,05–0,5 %
Максимальная вязкость:	2500 мПа•с

Polydos 412E

- Максимальная автоматизация процесса
- Удобство монтажа и обслуживания
- Безопасность при эксплуатации
- Вихревой расходомер VFI обеспечивает точную концентрацию раствора благодаря пропорциональному дозированию полиэлектролита
- Широкий диапазон принадлежностей для загрузки и подачи исходных гранулированных материалов/порошков/жидкостей.

SELCOPERM 5000-45000

Однокамерный агрегат

Производительность:	до 4000 л/час
Концентрация раствора:	1–4 % / 4–10 %

KD 440

- Экономия реагентов за счет точности приготовления и дозирования
- Удобство управления
- Компактность
- Установка настроена в соответствии с заданными параметрами по производительности и концентрации готового раствора.
- Для дозирования готового раствора применяются дозировочные установки DSS, а также станции последующего разбавления.

Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее представительство Grundfos.
Цена по запросу.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

VACCUPERM – установки дозирования хлора на производствах и объектах, использующих данный реагент в технологических процессах

VACCUPERM ТИПА VGA, VGS

- Максимальная производительность – до 200 кг/час
- Рабочее давление – вакуум (0–1,0 бар /абс./)
- Температура рабочей среды: 5–50 °C
- Присоединение к линии /вход/выход хлора/ – штуцерно-торцевое (оперативность и простота монтажа/демонтажа

- Надежность и долговечность благодаря принятым конструктивным решениям и применению стойких к рабочей среде материалов
- Модульность системы обеспечивает гибкость организации технологического процесса с возможностью многоточечного дозирования

- Стабильное разрежение от регулятора вакуума до инжектора исключает утечки газообразного хлора при разгерметизации линии
- Высокая степень автоматизации
- Надежность, простота обслуживания и удобство эксплуатации
- Точное регулирование и дозирование расхода хлор-газа
- Настенный или напольный вариант монтажа
- Широкая номенклатура оборудования: автоматические переключатели сосудов, испарители, фильтры, инжекторы и пр., что позволяет осуществить полное тех/перевооружение действующей установки хлорирования

Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее представительство Grundfos.
Цена по запросу.

Эффективная защита от всех типов патогенных микроорганизмов и вирусов

Получение раствора диоксида хлора при концентрации 2 г/л с производительностью от 5 до 60 г/час из разбавленных растворов хлорита натрия (7,5% $NaClO_2$) и соляной кислоты (9% HCl)

Встроенный контроллер для измерения и регулирования концентрации диоксида хлора. Подключите к предусмотренному разъёму измерительную ячейку с электродом, и установка будет автоматически поддерживать необходимую концентрацию дезинфектант в водопроводной системе

Инновационный метод производства диоксида хлора, реализованный в данной установке, требует минимальное количество химикатов. Сокращения расходов на химикаты до 40% по сравнению с другими существующими на рынке системами

Конструктивное исполнение установки Oxiperm Pro, гарантирует высокую эксплуатационную надёжность и небольшие эксплуатационные затраты

Диоксид хлора – это надёжный способ уничтожения и предотвращения повторного образования биологических пленок на стенках трубопроводов, со всеми обитающими в этих плёнках легионеллами и прочими типами вредоносных микробов

Монтаж установки Oxiperm Pro можно производить в местах с ограниченным пространством, поскольку эксплуатация и техническое обслуживание установки выполняются полностью с лицевой стороны

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Oxiperm Pro (OCD162)

Компактная установка для производства и дозирования диоксида хлора методом, основанном на реакции между 7,5% хлоритом натрия и 9% соляной кислотой.

Oxiperm Pro 162-5

Макс. 5 г диоксида хлора в час (для обработки 12,5 м³/ч воды при предельно допустимой концентрации ClO_2 0,4 мг/л). Группа продукта MI

Тип продукта	№ продукта	EUR
OCD-162-5-S/G, с цифровым дозировочным насосом DDA	95735153	**15034,00**

Oxiperm Pro 162-10

Макс. 10 г диоксида хлора в час (для обработки 25 м³/ч воды при предельно допустимой концентрации ClO_2 0,4 мг/л). Группа продукта MI

Тип продукта	№ продукта	EUR
OCD-162-10-S/G, с цифровым дозировочным насосом DDA	95735161	**15860,00**

Oxiperm Pro 162-30

Макс. 30 г диоксида хлора в час (для обработки 75 м³/ч воды при предельно допустимой концентрации ClO_2 0,4 мг/л). Группа продукта MI

Тип продукта	№ продукта	EUR
OCD-162-30-P/G1, с цифровым дозировочным насосом DDI 222, для ёмкости 60 л	95735171	**22810,00**
OCD-162-30-P/G2, с цифровым дозировочным насосом DDI 222, для ёмкости 200/1000 л	95735175	**23200,00**

Oxiperm Pro 162-60

Макс. 60 г диоксида хлора в час (для обработки 150 м³/ч воды при предельно допустимой концентрации ClO_2 0,4 мг/л). Группа продукта MI

Тип продукта	№ продукта	EUR
OCD-162-60-P/G1, с цифровым дозировочным насосом DDI 222, для ёмкости 60 л	95718454	**26367,00**
OCD-162-60-P/G2, с цифровым дозировочным насосом DDI 222, для ёмкости 200/1000 л	95718458	**26713,00**

Передовые решения для управления насосным оборудованием

GRUNDFOS **iSOLUTIONS**
РАЗУМные насосные системы

Все шкафы управления **Control MPC** комплектуются обновленным интеллектуальным контроллером **CU352 MultiPumpControl**, разработанным специально для систем водоснабжения, отопления и циркуляции:
– от 1-го до 6-ти параллельных насосов
– возможность применения преобразователей частоты CUE
– функция пропорционального регулирования давления в системах водоснабжения
– широкий список дополнительных опций

LC 231 и LC 241 – универсальное решение для водоснабжения и водоотведения. Предназначены для управления одно или двух насосными установками:
– интуитивно понятный интерфейс пользователя
– простой и надёжный функционал
– алгоритмы опорожнения и заполнения резервуара в одном решении
– прямое подключение к смартфону через Bluetooth
– простая интеграция в системы управления верхнего уровня

Новые интеллектуальные шкафы управления **Control DC-E** со встроенными преобразователями частоты CUE – лучшее решение для энергоэффективной работы в системах дренажа и канализации:
– управление до 6-ти насосов в одной или двух группах, установленных в общем резервуаре
– обновленный контроллер **CU362 Dedicated Controls**
– автоматическая энергооптимизация насосов (до 30–40% экономии электроэнергии)
– защита от заклинивания (реверс)
– дистанционный контроль и управление по Ethernet, Modbus, Profibus, GSM или с помощью SMS-сообщений

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Приложение Grundfos GO Remote и модуль связи MI

Приложение Grundfos GO Remote предназначено для беспроводной настройки и контроля параметров оборудования Grundfos, имеющего инфракрасный порт или радиоканал, при подключении дополнительного модуля связи MI. Приложение совместимо с устройствами на базе Android или iOS и доступно для бесплатного скачивания.

Применяется для насосов CR(I,N)E, TPE(D), NKE, NBE, MTRE, MAGNA1(D), MAGNA3(N)(D), CM(B)E (TWIN), установок Hydro Multi-E, Control DC, устройств MP204, CU300, CU301, IO351, интерфейсов CIU AUTO*ADAPT* (для насосов SL, DP, EF, SEG с функцией AUTO*ADAPT*).

Группа продукта Z

Тип продукта	Применение	№ продукта	EUR
MI301	Bluetooth модуль для устройств на базе Android или iOS	98046408[A]	**205,00**

Модуль передачи данных CIM

Предназначен для управления оборудованием Grundfos в системах диспетчеризации (SCADA-системы) по промышленным протоколам связи. Модуль самостоятельно устанавливается непосредственно в изделие.

Группа продукта Z

Тип продукта	Тип протокола	Применение	№ продукта	EUR
CIM 060	Grundfos GO	Для Control DC (необходимо применение GSM антенны с кабелем не более 2,9 м)	98778356	**212,00**
CIM 100	LONtalk	Для MAGNA3, E-насосов (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE) с двигателями моделей H/I/J + 11-22 кВт	96824797	**224,00**
CIM 110	LONtalk	Для MAGNA3 D, TPED и Hydro Multi-E с двигателями моделей H/I/J, Control MPC (CU352), Hydro MPC (CU352)	96824798	**224,00**
CIM 150	Profibus DP	Для MAGNA3, MAGNA3 D, E-насосов (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE) с двигателями моделей H/I/J + 11-22 кВт, TPED и Hydro Multi-E с двигателями моделей H/I/J, Control MPC (CU352), Hydro MPC (CU352), Control DC, LC231/241	96824793	**244,00**
CIM 200	Modbus RTU/ COMLi	Для MAGNA3, MAGNA3 D, E-насосов (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE) с двигателями моделей H/I/J + 11-22 кВт, TPED и Hydro Multi-E с двигателями моделей H/I/J, Control MPC (CU352), Hydro MPC (CU352), Control DC, LC231/241	96824796[A]	**224,00**
CIM 260[1] без аккумул.	3G/4G/GSM/ GPRS, SMS сообщения	Для MAGNA3, MAGNA3 D, E-насосов (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE) с двигателями моделей H/I/J + 11-22 кВт, TPED и Hydro Multi-E с двигателями моделей H/I/J, Control MPC (CU352), Hydro MPC (CU352), Control DC, LC231/241	99439302[A]	**457,00**
CIM 300	BACnet MS/TP	Для MAGNA3, MAGNA3 D, E-насосов (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE) с двигателями моделей H/I/J + 11-22 кВт, TPED и Hydro Multi-E с двигателями моделей H/I/J, Control MPC (CU352), Hydro MPC (CU352)	96893770	**224,00**
CIM 500	Industrial Ethernet (Modbus TCP, Profinet IO и BACnet IP)	Для MAGNA3, MAGNA3 D, E-насосов (TPE, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE) с двигателями моделей H/I/J + 11-22 кВт, TPED и Hydro Multi-E с двигателями моделей H/I/J, Control MPC (CU352), Hydro MPC (CU352), Control DC (только Modbus TCP и Profinet IO), LC231/241	98301408[A]	**503,00**

[1] Необходимо подключение 3G/4G-антенны.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Интерфейс передачи данных CIU

Предназначен для управления оборудованием Grundfos с протоколом связи GENIbus в системах диспетчеризации (SCADA-системы) по промышленным протоколам связи. Степень защиты IP54. Размеры 182x108x82 мм (ВхШхГ), монтаж на DIN-рейку или настенный. Сетевое электропитание: 1 x 24–240 В, 0–60 Гц.

Группа продукта Z

Тип продукта	Тип протокола	Применение	№ продукта	EUR
CIU 900	Только с модулями CIM	Для для преобразования модуля CIM в соответсвующий интрефейс CIU	99448387[A]	**220,00**
CIU 901	Только с модулями CIM 260	Для для преобразования модуля CIM 260 в соответсвующий интрефейс CIU 261[1]	99448389	**322,00**
CIU 902	Grundfos GO Remote	Для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO*ADAPT*	97644690	**529,00**

[1] Необходимо подключение 3G/4G-антенны.

Для создания интерфейса CIU 260/261/262, необходимо модуль CIM 260 смонтировать в блок CIU 900/901/902 соответственно.
CIU 260 и CIU 261 предназначены для продуктов TPED (2xCIU) и Hydro Multi-E до 11 кВт, CUE, MP 204, Control MP 204.
CIU 262 предназначен для всех насосов DP, EF, SEG, SL с функцией AUTO*ADAPT*.

Принадлежности для CIM/CIU 250

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
3G/4G-антенна	Антенна для врезного и накладного монтажа, IP67, кабель 5 м.	99043061[A]	**138,00**
Аккумулятор для CIM 260	Li-ion, 1000 мА, монтаж на модуле CIM260, обеспечивает бесперебойное питание модуля.	99499908	**36,00**

Реле термисторной защиты

Применяется с насосами, оснащенными терморезисторами PTC по DIN 44081, 44082.
Обеспечивает контроль температуры и защиту электродвигателя от перегрева.
Имеет выходное сигнальное реле с нормально разомкнутым (NO) выходным контактом, с максимальной нагрузкой 400 В, 10 А.
Степень защиты IP40. Размеры: 72x33x60 мм (ВхШхГ), монтаж на DIN-рейку или настенный.
Сетевое электропитание: 1 x 230 В, 50 Гц.

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Реле термисторной защиты	Для всех насосов, оснащенных терморезисторами PTC	99653086[A]	**159,00**

Реле защиты от «сухого» хода + реле термисторной защиты LiqTec

Основные функции LiqTec:
- защищает насос от работы без воды;
- защищает насос от высокой температуры жидкости (130 ±5 °C);
- контролирует температуру обмоток электродвигателя, оснащенного терморезисторами PTC.

Имеет выходное сигнальное реле с перекидным контактом (C-NO-NC), с максимальной нагрузкой 250 В, 1 А.
Степень защиты IPX0, размеры 116×90×67 мм (В×Ш×Г), монтаж на DIN-рейке.
Сетевое электропитание: 1 × 200-240 В, 50 Гц.

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
LiqTec	В комплект входит релейный модуль + датчик с кабелем 5 м.	96556429	**685,00**
Кабель-удлинитель	Увеличивает длину кабеля датчика на 15 метров.	96443676	**110,00**
Датчик LiqTec	Для E-насосов с новыми двигателями MGE (модели H, I и J).	99337830[A]	**170,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Шкафы управления насосами для систем отопления и водоснабжения

Шкаф управления с интеллектуальной системой Multi Pump Control предназначен для регулирования от 1-го до 6-ти насосов в зависимости от регулируемой величины (давления, температуры, расхода, уровня и т.д.). В состав стандартного исполнения входит: контроллер с панелью управления CU352 Multi Pump Control с цветным ЖК дисплеем (320x240 пикселей), силовая часть, главный выключатель, автоматы защиты электродвигателя, лампы-индикаторы аварии насосов.

Control MPC-E

Шкаф управления для Е-насосов Grundfos, оснащенных смонтированным на электродвигателе преобразователем частоты (TPE серии 1000, CR(I,N)E, MTRE, CME, NBE, NKE). Предназначен для плавного регулирования от 1-го до 6-ти насосов со встроенным преобразователем частоты.

Диапазон мощности: 0,37-22 кВт на один насос.
Сетевое электропитание: Один ввод 3 × 380 В, 50 Гц.
По запросу – отдельный ввод на каждый насос или двойной ввод питания с автоматическим переключением (АВР).
Электропитание насосов: До 1,1 кВт – 1 × 220 В, 50 Гц; 1,5 кВт и выше – 3 × 380 В, 50 Гц.
Способ пуска: Преобразователь частоты на Е-насосе Grundfos (E).
Климатическое исполнение: Внутреннее, IP54, 0 ... +40 °C, металлический корпус. По запросу – уличное, исполнение, IP55.

Для 1-го Е-насоса **Внимание!** Группа продукта Н4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, А	№ продукта	EUR
Control MPC-E 1x0,37 E	0,37; 1 × 220 В	3	96837933	**2624,00**
Control MPC-E 1x0,55 E	0,55; 1 × 220 В	4,3	96837934	**2624,00**
Control MPC-E 1x0,75 E	0,75; 1 × 220 В	5,6	96837935	**2624,00**
Control MPC-E 1x1,1 E	1,1; 1 × 220 В	8,2	96837936	**2640,00**
Control MPC-E 1x1,5 E	0,55-1,5; 3×380 В	3,3	96837937	**2662,00**
Control MPC-E 1x2,2 E	2,2	4,6	96837938	**2674,00**
Control MPC-E 1x3 E	3	6,2	96837939	**2683,00**
Control MPC-E 1x4 E	4	8,1	96837940	**2683,00**
Control MPC-E 1x5,5 E	5,5	11	96837941	**2686,00**
Control MPC-E 1x7,5 E	7,5	15	96837942	**2695,00**
Control MPC-E 1x11 E	11	22,5	96837943	**2715,00**
Control MPC-E 1x15 E	15	30	96837944	**2817,00**
Control MPC-E 1x18,5 E	18,5	37	96837945	**2999,00**
Control MPC-E 1x22 E	22	43,5	96837946	**3145,00**

Для 2-х Е-насосов **Внимание!** Группа продукта Н4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, А	№ продукта	EUR
Control MPC-E 2x0,37 E	0,37; 1 × 220 В	3	96837947[B]	**2752,00**
Control MPC-E 2x0,55 E	0,55; 1 × 220 В	4,3	96837948	**2780,00**
Control MPC-E 2x0,75 E	0,75; 1 × 220 В	5,6	96837949	**2780,00**
Control MPC-E 2x1,1 E	1,1; 1 × 220 В	8,2	96837950[B]	**2780,00**
Control MPC-E 2x1,5 E	0,55-1,5; 3×380 В	3,3	96837951[B]	**2843,00**
Control MPC-E 2x2,2 E	2,2	4,6	96837952	**2892,00**
Control MPC-E 2x3 E	3	6,2	96837953	**2917,00**
Control MPC-E 2x4 E	4	8,1	96837954	**2939,00**
Control MPC-E 2x5,5 E	5,5	11	96837955[B]	**2956,00**
Control MPC-E 2x7,5 E	7,5	15	96837956[B]	**2975,00**
Control MPC-E 2x11 E	11	22,5	96837957[B]	**2984,00**
Control MPC-E 2x15 E	15	30	96837958[B]	**3132,00**
Control MPC-E 2x18,5 E	18,5	37	96837959	**3373,00**
Control MPC-E 2x22 E	22	43,5	96837960[B]	**3541,00**

Для 3-х Е-насосов **Внимание!** Группа продукта Н4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, А	№ продукта	EUR
Control MPC-E 3x0,37 E	0,37; 1 × 220 В	3	96837961	**2807,00**
Control MPC-E 3x0,55 E	0,55; 1 × 220 В	4,3	96837962	**2832,00**
Control MPC-E 3x0,75 E	0,75; 1 × 220 В	5,6	96837963	**2837,00**
Control MPC-E 3x1,1 E	1,1; 1x220 В	8,2	96837964	**2911,00**
Control MPC-E 3x1,5 E	0,55-1,5; 3×380 В	3,3	96837965[B]	**2924,00**
Control MPC-E 3x2,2 E	2,2	4,6	96837966	**2940,00**
Control MPC-E 3x3 E	3	6,2	96837967	**2964,00**
Control MPC-E 3x4 E	4	8,1	96837968	**2980,00**
Control MPC-E 3x5,5 E	5,5	11	96837969[B]	**2986,00**
Control MPC-E 3x7,5 E	7,5	15	96837970	**2996,00**
Control MPC-E 3x11 E	11	22,5	96837971	**3186,00**
Control MPC-E 3x15 E	15	30	96837972[B]	**3534,00**
Control MPC-E 3x18,5 E	18,5	37	96837973[B]	**3959,00**
Control MPC-E 3x22 E	22	43,5	96837974	**4035,00**

Для 4-х Е-насосов **Внимание!** Группа продукта Н4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, А	№ продукта	EUR
Control MPC-E 4x0,37 E	0,37; 1 × 220 В	3	96837975	**3027,00**
Control MPC-E 4x0,55 E	0,55; 1 × 220 В	4,3	96837976	**3027,00**
Control MPC-E 4x0,75 E	0,75; 1 × 220 В	5,6	96837977	**3032,00**
Control MPC-E 4x1,1 E	1,1; 1 × 220 В	8,2	96837978	**3040,00**
Control MPC-E 4x1,5 E	0,55-1,5; 3×380 В	3,3	96837979	**3145,00**
Control MPC-E 4x2,2 E	2,2	4,6	96837980	**3160,00**
Control MPC-E 4x3 E	3	6,2	96837981[B]	**3160,00**
Control MPC-E 4x4 E	4	8,1	96837982	**3160,00**
Control MPC-E 4x5,5 E	5,5	11	96837983	**3427,00**
Control MPC-E 4x7,5 E	7,5	15	96837984	**3428,00**
Control MPC-E 4x11 E	11	22,5	96837985[B]	**3700,00**
Control MPC-E 4x15 E	15	30	96837986	**4127,00**
Control MPC-E 4x18,5 E	18,5	37	96837987	**5014,00**
Control MPC-E 4x22 E	22	43,5	96837988	**5023,00**

Внимание! Необходимые датчики заказываются дополнительно (см. раздел «Аналоговые датчики»).
Для 5-ти и 6-ти Е-насосов номера продуктов и цены на шкафы управления предоставляются по запросу.
Внимание! Подбор шкафа управления необходимо производить по номинальному току электродвигателя насоса.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Control MPC-E с CUE

Шкаф управления насосами с преобразователями частоты CUE в шкафу на каждый насос.
Предназначен для плавного регулирования от 1-го до 6-ти стандартных насосов.

Диапазон мощности:	0,37-75 кВт на один насос, свыше 75 кВт цены предоставляются по запросу.
Сетевое электропитание:	Один ввод 3 × 380 В, 50 Гц. По запросу – отдельный ввод на каждый насос или двойной ввод питания с автоматическим переключением (АВР).
Электропитание насосов:	3 × 380 В, 50 Гц.
Способ пуска:	Преобразователь частоты Grundfos CUE (ESS).
Климатическое исполнение:	Внутреннее, IP54, 0 ... +40 °C, металлический корпус. По запросу – уличное или уличное контейнерное исполнение, IP55.

Для 1-го насоса **Внимание!** Группа продукта H4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, А	№ продукта	EUR
Control MPC-E 1x0,37 ESS	0,37	1	по запросу	**3848,00**
Control MPC-E 1x0,55 ESS	0,55	1,8	по запросу	**3842,00**
Control MPC-E 1x0,75 ESS	0,75	2,4	по запросу	**3913,00**
Control MPC-E 1x1,1 ESS	1,1	3	по запросу	**4038,00**
Control MPC-E 1x1,5 ESS	1,5	4	по запросу	**4075,00**
Control MPC-E 1x2,2 ESS	2,2	5,6	по запросу	**4277,00**
Control MPC-E 1x3 ESS	3	7,2	98538049	**4547,00**
Control MPC-E 1x4 ESS	4	10	по запросу	**4750,00**
Control MPC-E 1x5,5 ESS	5,5	13	по запросу	**4916,00**
Control MPC-E 1x7,5 ESS	7,5	16	99709395	**5065,00**
Control MPC-E 1x11 ESS	11	23	98414989	**6571,00**
Control MPC-E 1x15 ESS	15	31	по запросу	**7092,00**
Control MPC-E 1x18,5 ESS	18,5	36,4	98436266	**7306,00**
Control MPC-E 1x22 ESS	22	43	по запросу	**8415,00**
Control MPC-E 1x30 ESS	30	59	96944612	**9741,00**
Control MPC-E 1x37 ESS	37	71	96944613	**10036,00**
Control MPC-E 1x45 ESS	45	84	96944614	**11561,00**
Control MPC-E 1x55 ESS	55	100	96944615	**12619,00**
Control MPC-E 1x75 ESS	75	138	96944616	**13920,00**

Для 2-х насосов **Внимание!** Группа продукта H4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, А	№ продукта	EUR
Control MPC-E 2x0,37 ESS	0,37	1	98578239	**4700,00**
Control MPC-E 2x0,55 ESS	0,55	1,8	98578236	**4700,00**
Control MPC-E 2x0,75 ESS	0,75	2,4	98704751	**4733,00**
Control MPC-E 2x1,1 ESS	1,1	3	98453947	**4852,00**
Control MPC-E 2x1,5 ESS	1,5	4	98368298	**5112,00**
Control MPC-E 2x2,2 ESS	2,2	5,6	98345536	**5296,00**
Control MPC-E 2x3 ESS	3	7,2	98554842	**5851,00**
Control MPC-E 2x4 ESS	4	10	98703538	**6138,00**
Control MPC-E 2x5,5 ESS	5,5	13	98446990	**6170,00**
Control MPC-E 2x7,5 ESS	7,5	16	98345695	**7151,00**
Control MPC-E 2x11 ESS	11	23	98407484	**8931,00**
Control MPC-E 2x15 ESS	15	31	98513145	**10005,00**
Control MPC-E 2x18,5 ESS	18,5	36,4	98368416	**10574,00**
Control MPC-E 2x22 ESS	22	43	98468347	**12315,00**
Control MPC-E 2x30 ESS	30	59	96944618	**14518,00**
Control MPC-E 2x37 ESS	37	71	96944619	**15959,00**
Control MPC-E 2x45 ESS	45	84	96944620	**19682,00**
Control MPC-E 2x55 ESS	55	100	96944621	**22441,00**
Control MPC-E 2x75 ESS	75	138	96944622	**26549,00**

Для 3-х насосов **Внимание!** Группа продукта H4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, А	№ продукта	EUR
Control MPC-E 3x0,37 ESS	0,37	1	99405978	**5097,00**
Control MPC-E 3x0,55 ESS	0,55	1,8	99405980	**5097,00**
Control MPC-E 3x0,75 ESS	0,75	2,4	99406034	**5291,00**
Control MPC-E 3x1,1 ESS	1,1	3	99406039	**5637,00**
Control MPC-E 3x1,5 ESS	1,5	4	99406052	**5719,00**
Control MPC-E 3x2,2 ESS	2,2	5,6	99229408	**6347,00**
Control MPC-E 3x3 ESS	3	7,2	97938797	**7195,00**
Control MPC-E 3x4 ESS	4	10	99252731	**7556,00**
Control MPC-E 3x5,5 ESS	5,5	13	98659633	**7773,00**
Control MPC-E 3x7,5 ESS	7,5	16	98509779	**10335,00**
Control MPC-E 3x11 ESS	11	23	98456994	**11525,00**
Control MPC-E 3x15 ESS	15	31	98589750	**13190,00**
Control MPC-E 3x18,5 ESS	18,5	36,4	97911235	**13766,00**
Control MPC-E 3x22 ESS	22	43	98575896	**17016,00**
Control MPC-E 3x30 ESS	30	59	96944624	**21187,00**
Control MPC-E 3x37 ESS	37	71	96944625	**23520,00**
Control MPC-E 3x45 ESS	45	84	96944626	**27589,00**
Control MPC-E 3x55 ESS	55	100	96944627	**31297,00**
Control MPC-E 3x75 ESS	75	138	96944628	**36300,00**

Для 4-х насосов **Внимание!** Группа продукта H4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, А	№ продукта	EUR
Control MPC-E 4x0,37 ESS	0,37	1	99406109	**7556,00**
Control MPC-E 4x0,55 ESS	0,55	1,8	99406198	**7556,00**
Control MPC-E 4x0,75 ESS	0,75	2,4	99406378	**7861,00**
Control MPC-E 4x1,1 ESS	1,1	3	99406589	**8250,00**
Control MPC-E 4x1,5 ESS	1,5	4	99406664	**8331,00**
Control MPC-E 4x2,2 ESS	2,2	5,6	99176525	**9026,00**
Control MPC-E 4x3 ESS	3	7,2	99406668	**10526,00**
Control MPC-E 4x4 ESS	4	10	99406670	**11080,00**
Control MPC-E 4x5,5 ESS	5,5	13	98564923	**11481,00**
Control MPC-E 4x7,5 ESS	7,5	16	96834555	**12259,00**
Control MPC-E 4x11 ESS	11	23	98511003	**15696,00**
Control MPC-E 4x15 ESS	15	31	98434733	**17748,00**
Control MPC-E 4x18,5 ESS	18,5	36,4	99087466	**19488,00**
Control MPC-E 4x22 ESS	22	43	98335119	**23444,00**
Control MPC-E 4x30 ESS	30	59	96944630	**26596,00**
Control MPC-E 4x37 ESS	37	71	96944631	**31974,00**
Control MPC-E 4x45 ESS	45	84	96944632	**35164,00**
Control MPC-E 4x55 ESS	55	100	96944633	**40550,00**
Control MPC-E 4x75 ESS	75	138	96944634	**47764,00**

Внимание! Необходимые датчики заказываются дополнительно (см. раздел «Аналоговые датчики»).
Для 5-ти и 6-ти насосов номера продуктов и цены на шкафы управления предоставляются по запросу.
Внимание! Подбор шкафа управления необходимо производить по номинальному току электродвигателя насоса.
Внимание! Шкаф с преобразователем частоты должен быть дополнительно укомплектован синусными фильтрами в случае:
– управления насосами SP, BM, BMB;
– управления насосами с напряжением питания 3x220(D)/3x380(Y) вольт при подключении их к напряжению 3x380 вольт.

Control MPC-S

Шкаф управления насосами, работающими с постоянной производительностью.
Предназначен для каскадного включения/выключения от 1-го до 6-ти подключенных насосов.

Диапазон мощности:	0,37-75 кВт на один насос, свыше 75 кВт цены предоставляются по запросу.
Сетевое электропитание:	Один ввод 3 × 380 В, 50 Гц. По запросу – отдельный ввод на каждый насос или двойной ввод питания с автоматическим переключением (АВР).
Электропитание насосов:	3 x 380 В, 50 Гц.
Способ пуска:	Прямой (DOL), «звезда-треугольник» (SD). По запросу – плавный пуск (SS).
Климатическое исполнение:	Внутреннее, IP54, 0 ... +40 °C, металлический корпус. По запросу – уличное или уличное контейнерное исполнение, IP55.

Для 1-го насоса **Внимание!** Группа продукта H4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, А	№ продукта	EUR
Control MPC-S 1x0,37 DOL	0,37	1	96837581	**2404,00**
Control MPC-S 1x0,55 DOL	0,55	1,5	96837592	**2407,00**
Control MPC-S 1x0,75 DOL	0,75	1,9	96837593	**2446,00**
Control MPC-S 1x1,1 DOL	1,1	2,6	96837594	**2452,00**
Control MPC-S 1x1,5 DOL	1,5	3,2	96837595	**2544,00**
Control MPC-S 1x2,2 DOL	2,2	4,5	96837596	**2546,00**
Control MPC-S 1x3 DOL	3	6,4	96837597	**2706,00**
Control MPC-S 1x4 DOL	4	8	96837598	**2706,00**
Control MPC-S 1x5,5 SD	5,5	11	96837599	**2893,00**
Control MPC-S 1x7,5 SD	7,5	15	96837600	**2910,00**
Control MPC-S 1x11 SD	11	22	96837601	**3170,00**
Control MPC-S 1x15 SD	15	28	96837602	**3313,00**
Control MPC-S 1x18,5 SD	18,5	35	96837603	**3315,00**
Control MPC-S 1x22 SD	22	40	96837604	**3596,00**
Control MPC-S 1x30 SD	30	56	96837605	**3927,00**
Control MPC-S 1x37 SD	37	68	96837606	**4044,00**
Control MPC-S 1x45 SD	45	84	96837607	**5086,00**
Control MPC-S 1x55 SD	55	110	96837608	**5152,00**
Control MPC-S 1x75 SD	75	138	96837609	**6269,00**

Для 2-х насосов **Внимание!** Группа продукта H4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, А	№ продукта	EUR
Control MPC-S 2x0,37 DOL	0,37	1	96837610	**2694,00**
Control MPC-S 2x0,55 DOL	0,55	1,5	96837611	**2694,00**
Control MPC-S 2x0,75 DOL	0,75	1,9	96837612	**2799,00**
Control MPC-S 2x1,1 DOL	1,1	2,6	96837613	**2802,00**
Control MPC-S 2x1,5 DOL	1,5	3,2	96837614	**2803,00**
Control MPC-S 2x2,2 DOL	2,2	4,5	96837615	**2824,00**
Control MPC-S 2x3 DOL	3	6,4	96837616	**3128,00**
Control MPC-S 2x4 DOL	4	8	96837617	**3210,00**
Control MPC-S 2x5,5 SD	5,5	11	96837618	**3620,00**
Control MPC-S 2x7,5 SD	7,5	15	96837619	**3631,00**
Control MPC-S 2x11 SD	11	22	96837620	**3905,00**
Control MPC-S 2x15 SD	15	28	96837621	**4023,00**
Control MPC-S 2x18,5 SD	18,5	35	96837622	**4322,00**
Control MPC-S 2x22 SD	22	40	96837623	**4585,00**
Control MPC-S 2x30 SD	30	56	96837624	**5103,00**
Control MPC-S 2x37 SD	37	68	96837625	**5857,00**
Control MPC-S 2x45 SD	45	84	96837626	**9543,00**
Control MPC-S 2x55 SD	55	110	96837627	**10857,00**
Control MPC-S 2x75 SD	75	138	96837628	**12476,00**

Для 3-х насосов **Внимание!** Группа продукта H4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, А	№ продукта	EUR
Control MPC-S 3x0,37 DOL	0,37	1	96837629	**3028,00**
Control MPC-S 3x0,55 DOL	0,55	1,5	96837630	**3029,00**
Control MPC-S 3x0,75 DOL	0,75	1,9	96837631	**3032,00**
Control MPC-S 3x1,1 DOL	1,1	2,6	96837632	**3033,00**
Control MPC-S 3x1,5 DOL	1,5	3,2	96837633	**3072,00**
Control MPC-S 3x2,2 DOL	2,2	4,5	96837634	**3095,00**
Control MPC-S 3x3 DOL	3	6,4	96837635	**3455,00**
Control MPC-S 3x4 DOL	4	8	96837636	**3457,00**
Control MPC-S 3x5,5 SD	5,5	11	96837637[B]	**4399,00**
Control MPC-S 3x7,5 SD	7,5	15	96837638	**4770,00**
Control MPC-S 3x11 SD	11	22	96837639	**4986,00**
Control MPC-S 3x15 SD	15	28	96837640	**5373,00**
Control MPC-S 3x18,5 SD	18,5	35	96837641	**5552,00**
Control MPC-S 3x22 SD	22	40	96837642	**5861,00**
Control MPC-S 3x30 SD	30	56	96837643	**6740,00**
Control MPC-S 3x37 SD	37	68	96837644	**9468,00**
Control MPC-S 3x45 SD	45	84	96837645	**13170,00**
Control MPC-S 3x55 SD	55	110	96837646	**14768,00**
Control MPC-S 3x75 SD	75	138	96837647	**18701,00**

Для 4-х насосов **Внимание!** Группа продукта H4

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Рабочий ток на один насос, А	№ продукта	EUR
Control MPC-S 4x0,37 DOL	0,37	1	96837648	**3208,00**
Control MPC-S 4x0,55 DOL	0,55	1,5	96837649	**3331,00**
Control MPC-S 4x0,75 DOL	0,75	1,9	96837650	**3364,00**
Control MPC-S 4x1,1 DOL	1,1	2,6	96837651	**3367,00**
Control MPC-S 4x1,5 DOL	1,5	3,2	96837652	**3369,00**
Control MPC-S 4x2,2 DOL	2,2	4,5	96837653	**3403,00**
Control MPC-S 4x3 DOL	3	6,4	96837654	**3957,00**
Control MPC-S 4x4 DOL	4	8	96837655	**4197,00**
Control MPC-S 4x5,5 SD	5,5	11	96837656	**5214,00**
Control MPC-S 4x7,5 SD	7,5	15	96837657	**5563,00**
Control MPC-S 4x11 SD	11	22	96837658	**6146,00**
Control MPC-S 4x15 SD	15	28	96837659	**6562,00**
Control MPC-S 4x18,5 SD	18,5	35	96837660	**6997,00**
Control MPC-S 4x22 SD	22	40	96837661	**8013,00**
Control MPC-S 4x30 SD	30	56	96837662	**9057,00**
Control MPC-S 4x37 SD	37	68	96837663	**11754,00**
Control MPC-S 4x45 SD	45	84	96837664	**15677,00**
Control MPC-S 4x55 SD	55	110	96837665	**16642,00**
Control MPC-S 4x75 SD	75	138	96837666	**22992,00**

Внимание! Необходимые датчики заказываются дополнительно (см. раздел «Аналоговые датчики»).
Для 5-ти и 6-ти насосов номера продуктов и цены на шкафы управления предоставляются по запросу.
Внимание! Подбор шкафа управления необходимо производить по номинальному току электродвигателя насоса.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Опции для Control MPC

Дополнительные опции для шкафов управления Control MPC

Указание для заказа: дополнительные опции устанавливаются при производстве шкафа, поэтому они могут заказываться только одновременно со шкафом.
Пример: Control MPC-F 2×11 SD с опциями вольтметр и амперметр.

Группа продукта H4

Тип продукта	Описание	Комментарии	EUR
Интерфейс передачи данных CIM	Устройство обеспечивает возможность интеграции Control MPC в системы диспетчеризации (SCADA-системы) по промышленным протоколам связи. Устройство устанавливается внутрь шкафа.	CIM 110 (LON)	**331,00**
		CIM 150 (Profibus-DP)	**331,00**
		CIM 200 (Modbus RTU)	**331,00**
		CIM260 (3G/4G/GSM/GPRS, SMS сообщения) + антенна	**564,00**
		CIM 300 (BACnet MS/TP)	**331,00**
		CIM 500 (Industrial Ethernet)	**535,00**
Реле уровня (защита от «сухого» хода)	Встроенное в шкаф электродное реле уровня позволяет защитить насосы от «сухого» хода при заборе жидкости из ёмкости или из скважины. Электроды и кабель для электродов заказываются дополнительно.		**250,00**
Лампа-индикатор напряжения сети	Лампа-индикатор, установленная на двери шкафа управления, горит, когда подано напряжение питания на шкаф.	Цвет: белый	**186,00**
Лампа-индикатор работы системы	Лампа-индикатор, установленная на двери шкафа управления, горит, когда система эксплуатируется.	Цвет: зелёный	**232,00**
Лампа-индикатор работы насоса (для 1 насоса)	Лампа-индикатор, установленная на двери шкафа управления, горит, когда эксплуатируется соответствующий насос. Цвет зелёный.	В системах MPC-S	**186,00**
		В системах MPC-E с преобразователем частоты на насосе	**277,00**
		В системах MPC-E с преобразователем частоты в шкафу	**186,00**
		В системах MPC-F	**186,00**
Лампа-индикатор неисправности системы	Лампа-индикатор, установленная на двери шкафа управления, загорается при возникновении неисправности в системе.	Цвет: красный	**186,00**
Розетка 220В, 10А		Внутри шкафа управления	**243,00**
		Снаружи, на корпусе шкафа управления, с крышкой, IP54	**243,00**
Модуль дополнительных входов-выходов IO351B	Модуль обеспечивает девять дополнительных цифровых входов, семь дополнительных цифровых выходов и два дополнительных аналоговых входа.	Возможно заказать до 2-х модулей	**517,00**
Защита от импульсных перенапряжений	Модульное устройство УЗИП обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений. Тип 2 / Класс II, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (IEC 61643-1).		**646,00**
Молниезащита	Модульное комбинированное устройство УЗИП обеспечивает защиту от токов молнии и импульсных перенапряжений. Тип 1 / Класс I+II+III, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (IEC 61643-1).		**1669,00**
Контроль неисправности фаз	Обеспечивает защиту системы от пропадания, перекоса, неправильного чередования фаз питающего напряжения.		**324,00**
Проблесковый маячок	Проблесковый маячок горит в случае аварии в системе.	Сверху, на шкафу управления	**290,00**
		Выносной	**290,00**
Сирена, 80 дБ	Звуковая сигнализация, расположенная на двери шкафа управления, срабатывает в случае аварии в системе.		**226,00**
Вольтметр с переключателем	Показывает сетевое напряжение между любыми двумя фазами. Устанавливается на двери шкафа управления.		**282,00**
Амперметр (для 1 насоса)	Показывает потребляемый ток соответствующего насоса. Устанавливается на двери шкафа управления.	Диапазон измерения 0 - 5 А	**184,00**
		Диапазон измерения 0 - 15 А	**202,00**
		Диапазон измерения 0 - 50 А	**243,00**
		Диапазон измерения 0 - 100 А	**259,00**
		Диапазон измерения 0 - 200 А	**275,00**
Счётчик моточасов (для 1 насоса)	Показывает часы наработки соответствующего насоса. Устанавливается на двери шкафа управления.	На двери шкафа управления	**186,00**
Счётчик пусков (для 1 насоса)	Показывает количество пусков соответствующего насоса. Устанавливается на двери шкафа управления.	На двери шкафа управления	**186,00**
Реле PR5714D (для 1 датчика)	Применяется для подключения одного датчика Pt100 при использовании шкафа Control MPC для управления насосами со встроенными в электродвигатели датчиками Pt100.	На двери шкафа управления	**807,00**
MP204 (для 1 насоса)	Устройство комплексной защиты электродвигателя. Возможно использование только в системах Control MPC-S.	In насоса до 120 А	**936,00**
		In насоса до 250 А	**1194,00**
Бесперебойное питание контроллера	Встроенный аккумулятор, ёмкостью 7 Ач, обеспечивает питание контроллера и передачу аварийных сигналов при неисправности питающей сети.		**186,00**
Ручной режим работы (для 1 насоса)	На двери шкафа расположен переключатель режимов P-0-A. P – ручной режим работы 0 – выключить всё A — автоматический режим работы Для системы MPC-E – данная опция неприменима, ручной пуск возможен только через контроллер MPC.		**345,00**
Двойной ввод питания шкафа с АВР (автоматический ввод резерва)	При пропадании питания на основном вводе, либо при нестабильном питании, происходит автоматическое переключение на резервный ввод. При восстановлении питания на основном вводе, происходит обратное переключение с резервного ввода на основной.		**по запросу**
Устройства плавного пуска на каждый насос	Для плавного пуска нерегулируемых насосов в системах MPC-S.		**по запросу**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Преобразователи частоты CUE
CUE представляет собой специальную серию векторных преобразователей частоты для плавного изменения скорости вращения широкого ряда насосов Grundfos и насосов других производителей, оборудованных трехфазными электродвигателями. Используется для поддержания постоянного давления, перепада давления, температуры, уровня, расхода, пропорционального перепада давления и т.д. Преобразователи CUE имеют те же функции управления, что E-насосы Grundfos, что обеспечивает простоту настройки и эксплуатации оборудования. Оснащены встроенной панелью управления с графическим дисплеем.

CUE обеспечивает контроль и защиту двигателя насоса от:
– короткого замыкания
– перегрева и блокировки
– перегрузки по току
– переходных процессов питания
– неправильного направления вращения
– «сухого» хода (с внешним датчиком)

CUE обладает следующими возможностями:
– регулирование по постоянному давлению, перепаду давления, расходу, температуре, уровню и др.
– функция останова при низком значении расхода
– контроль смазки подшипников электродвигателя
– имеет четыре цифровых, программируемых входа, два цифровых, программируемых входа/выхода, два аналоговых входа, один аналоговый выход и два реле сигнализации

Диапазон мощности: 0,55 – 250 кВт.
Сетевое электропитание: 1 × 200-240 В, 50 Гц или 3 × 380-500 В, 50 Гц.
Электропитание насосов: 3 x 220-240 В, 50 Гц или 3 x 380-415 В, 50 Гц.
Выходная частота: 0 – 100 Гц.
Климатическое исполнение: Внутреннее, IP 20/21, IP 54/55, 0 ... +40 °C.
По запросу, возможна поставка преобразователей частоты CUE с главным выключателем в составе.

1 × 200-240 В, 50 Гц для насосов со стандартными трехфазными электродвигателями 3 × 220-240D/380-415Y В Группа продукта Z

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номинальный ток In, А при 220 В	IP 20/21 № продукта	EUR	IP 54/55 № продукта	EUR
CUE	1,1	6,6	99616601	**921,00**	99616618	**1020,00**
	1,5	7,5	99616602	**987,00**	99616619	**1174,00**
	2,2	10,6	99616613	**1094,00**	99616620	**1366,00**
	3	12,5	99616614	**1260,00**	99616621	**1530,00**
	4	16,7	99616615	**1466,00**	99616622	**1728,00**
	5,5	24,2	99616616	**1699,00**	99616623	**2035,00**
	7,5	30,8	99616617	**2116,00**	99616624	**2442,00**

3 × 380-500 В, 50 Гц для насосов со стандартными трехфазными электродвигателями 3 × 380-415D В Группа продукта Z

Тип продукта	Мощность двигателя P_2, кВт	Номинальный ток In, А при 380 В	IP 20/21 , без STO* № продукта	EUR	IP 20/21 , с STO* № продукта	EUR	IP 54/55 , без STO* № продукта	EUR
CUE	0,55	1,8	99616707	**513,00**	99616731	**562,00**	99616756	**640,00**
	0,75	2,4	99616708	**531,00**	99616733	**582,00**	99616757	**661,00**
	1,1	3	99616709	**559,00**	99616734	**613,00**	99616758	**698,00**
	1,5	4,1	99616710	**592,00**	99616735	**648,00**	99616759	**742,00**
	2,2	5,6	99616711	**653,00**	99616736	**717,00**	99616760	**814,00**
	3	7,2	99616712	**718,00**	99616737	**786,00**	99616761	**896,00**
	4	10	99616713	**804,00**	99616738	**880,00**	99616762	**1004,00**
	5,5	13	99616714	**929,00**	99616739	**1018,00**	99616763	**1160,00**
	7,5	16	99616715	**1098,00**	99616740	**1203,00**	99616764	**1369,00**
	11	24	99616716	**1251,00**	99616741	**1371,00**	99616765	**1564,00**
	15	32	99616717	**1440,00**	99616742	**1579,00**	99616766	**1799,00**
	18,5	37,5	99616718	**1605,00**	99616743	**1759,00**	99616767	**2003,00**
	22	44	99616719	**1771,00**	99616744	**1941,00**	99616769	**2210,00**
	30	61	99616720	**2144,00**	99616745	**2350,00**	99616770	**2680,00**
	37	73	99616721	**2366,00**	99616746	**2590,00**	99616771	**2955,00**
	45	90	99616722	**2615,00**	99616747	**2865,00**	99616772	**3270,00**
	55	106	99616723	**3254,00**	99616748	**3564,00**	99616773	**4069,00**
	75	147	99616724	**3953,00**	99616749	**4329,00**	99616774	**4941,00**
	90	177	99616725	**4476,00**	99616750	**4902,00**	99616775	**5594,00**
	110	212	99616726	**5173,00**	99616751	**5666,00**	99616776	**6465,00**
	132	260	99616727	**5942,00**	99616752	**6506,00**	99616777	**7426,00**
	160	315	99616728	**6916,00**	99616753	**7573,00**	99616778	**8646,00**
	200	395	99616729	**8311,00**	99616754	**9101,00**	99616779	**10388,00**
	250	480	99616730	**10053,00**	99616755	**11011,00**	99616780	**12568,00**

Внимание! Подбор преобразователя частоты необходимо производить по номинальному току электродвигателя насоса.
Внимание! Для насосов SP, BM, BMB при их использовании совместно с преобразователями частоты, всегда применяются синусные фильтры.
Внимание! Для насосов с напряжением питания 3x220(D)/3x380(Y) вольт при их использовании совместно с преобразователями частоты с выходным напряжением 3x380В, всегда применяются синусные фильтры.

* STO - это функция безопасного отключения момента

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Выходные фильтры для преобразователя частоты CUE

Рекомендованы к применению при длине питающего кабеля от CUE до насоса свыше 20 м.
Для скважинных насосов настоятельно рекомендуется всегда применять выходные синусные фильтры.
Предназначены для снижения скачков напряжения в обмотках электродвигателя, нагрузки на изоляцию двигателя, а также для уменьшения акустических шумов от двигателя, эксплуатируемого с частотным преобразователем.
Поставляются два типа выходных фильтров:

- Фильтры dU/dt снижают пики напряжения и dU/dt импульсов на клеммах двигателя. Напряжение не сглаживается и имеет форму импульса; ток двигателя имеет синусоидальную форму без коммутационных пиков. Обеспечивают небольшое снижение акустических шумов. Применяются при длине кабеля электродвигателя не более 150 м.
- Синусные фильтры имеют более высокую степень фильтрации, благодаря чему обеспечивается большее снижение нагрузки на изоляцию двигателя и уменьшение акустических шумов. Потери двигателя снижаются, так как к двигателю подаётся синусоидальное напряжение. Кроме того, фильтры устраняют отражения импульсов в кабеле электродвигателя и, таким образом, уменьшают потери в частотном преобразователе. Применяются при длине кабеля электродвигателя не более 300 м.

Фильтры имеют исполнение IP23/IP20/NEMA1 — Группа продукта Z

Мощность CUE P_2, кВт	Фильтр dU/dt № продукта	EUR	Синусный фильтр для CUE 1 x 200-240 В № продукта	EUR	Синусный фильтр для CUE 3 x 380–500 В № продукта	EUR
0,55	–	**–**	–	**–**	96754941	**357,00**
0,75	–	**–**	–	**–**	96754941	**357,00**
1,1	–	**–**	96754973	**474,00**	96754972	**412,00**
1,5	–	**–**	96754973	**474,00**	96754972	**412,00**
2,2	–	**–**	96754976	**609,00**	96754973	**474,00**
3	–	**–**	96754976	**609,00**	96754973	**474,00**
4	–	**–**	96754976	**609,00**	96754974	**554,00**
5,5	–	**–**	96754977	**947,00**	96754976	**609,00**
7,5	–	**–**	96754978	**1320,00**	96754976	**609,00**
11	97669799	**694,00**	–	**–**	96754977	**947,00**
15	97669799	**694,00**	–	**–**	96754978	**1320,00**
18,5	97669799	**694,00**	–	**–**	96754978	**1320,00**
22	97669799	**694,00**	–	**–**	96755019	**2309,00**
30	97669869	**1231,00**	–	**–**	96755021	**2732,00**
37	97669869	**1231,00**	–	**–**	96755032	**3151,00**
45	97669869	**1231,00**	–	**–**	97774436	**4282,00**
55	97669896	**1774,00**	–	**–**	97774436	**4282,00**
75	97669902	**2461,00**	–	**–**	97775142	**6180,00**
90	97669902	**2461,00**	–	**–**	97775142	**6180,00**
110	97669905	**3133,00**	–	**–**	97775146	**7465,00**
132	97669905	**3133,00**	–	**–**	97775146	**7465,00**
160	97669905	**3133,00**	–	**–**	97775148	**10013,00**
200	97669906	**3692,00**	–	**–**	97775148	**10013,00**
250	97669906	**3692,00**	–	**–**	97775149	**12042,00**

Принадлежности для преобразователя частоты CUE — Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Комментарии	№ продукта	EUR
Модуль расширения MCB114	Модуль обеспечивает три дополнительных аналоговых входа CUE для подключения одного датчика 4-20 мА и двух датчиков температуры PT100/PT1000		99653084	**183,00**
Комплект для дистанционного монтажа панели управления CUE	Применяется для выноса панели управления устройством CUE исполнения IP20/21, на дверь шкафа управления Состоит из: крепежных элементов, кабеля управления длиной 3 метра		96801229	**94,00**
Цоколь для CUE, 110-132 кВт	Применяется для напольного монтажа преобразователя CUE мощностью 110-250 кВт		98606900	**626,00**
Цоколь для CUE, 160-250 кВт			98606903	**660,00**
Интерфейс передачи данных CIU	Устройство служит для размещения в нём интересующего модуля передачи данных CIM XX0 для обеспечения возможности интеграции в системы диспетчеризации (SCADA-системы) продуктов Grundfos, которые нельзя смонтировать модуль CIM XX0 непосредственно (например, преобразователь частоты CUE).	CIU 900, для преобразования модуля CIM XX0 в интрефейс CIU XX01[1]	99448387[A]	**220,00**
		CIU 901, для преобразования модуля CIM 260 в интрефейс CIU 261[1]	99448389	**322,00**

[1] необходимо подключение 3G/4G-антенны.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Аналоговые датчики для Control MPC, Control DC, CUE, E-насосов

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Диапазон	№ продукта	EUR
Датчик перепада давления	Датчик перепад давления DPI с экранированным кабелем длиной 0,9 м, с выходным сигналом 4–20 мА. Точность измерения ±2,5% от диапазона измеряемых данных. Допустимое давления в системе 16 бар. Поставляется в комплекте с медными трубками 7/16” и крепежом.	0 - 0,6 бар	96611522	**457,00**
		0 - 1,0 бар	96611523	**457,00**
		0 - 1,6 бар	96611524	**457,00**
		0 - 2,5 бар	96611525	**457,00**
		0 - 4,0 бар	96611526	**457,00**
		0 - 6,0 бар	96611527	**457,00**
		0 - 10,0 бар	96611550	**457,00**
Датчик давления	Датчик давления MBS 3000 с выходным сигналом 4–20 мА, без кабеля, присоединение G ½". Диапазон рабочих температур датчика -40 до +85 °C.	0 - 2,5 бар	96478188	**140,00**
		0 - 4 бар	97567868	**140,00**
		0 - 6 бар	91072076[A]	**140,00**
		0 - 10 бар	91072077[A]	**140,00**
		0 - 16 бар	91072078[A]	**140,00**
		0 - 25 бар	91072079	**140,00**
	Датчик давления MBS 4010 с промывной диафрагмой. Выходной сигнал 4–20 мА, в комплекте с экранированным кабелем, присоединение G ½", IP67. Диапазон рабочих температур датчика -40 до +85 °C.	0 - 6 бар, кабель 10 м	99218422	**465,00**
		0 - 6 бар, кабель 25 м	99218425	**493,00**
		0 - 10 бар, кабель 10 м	99218423	**465,00**
		0 - 10 бар, кабель 25 м	99218426	**493,00**
Датчик температуры	Погружной датчик TTA с преобразователем сигнала. Аналоговый сигнал 4–20 мА	от - 25 до +25 °C	96430194	**349,00**
		от 0 до +25 °C	96432591	**349,00**
		от +50 до +100 °C	96432592	**349,00**
		от 0 до +150 °C	96430195	**349,00**
	Гильза (глубина погружения 50 мм)		96430201	**112,00**
	Гильза (глубина погружения 100 мм)		96430202	**153,00**
	Фиксатор для датчика		96430203	**71,00**
Датчик уровня погружного типа	Датчик уровня SITRANS LH100 с кабелем, выходной сигнал 4–20 мА	0 - 3 м, кабель 10 м	98991643	**380,00**
		0 - 5 м, кабель 10 м	98991645[A]	**380,00**
		0 - 5 м, кабель 25 м	98991649	**546,00**
		0 - 5 м, кабель 50 м	98991651	**696,00**
		0 - 10 м, кабель 25 м	98991652[A]	**546,00**
		0 - 10 м, кабель 50 м	98991653	**696,00**
	Датчик уровня SITRANS LH100 во взрывозащищенном исполнении Ex с кабелем, выходной сигнал 4–20 мА	0 - 5 м, Ex, кабель 25 м	99113184	**565,00**
	Датчик уровня SITRANS LH300 с кабелем, выходной сигнал 4–20 мА	0 - 50 м, кабель 60 м	99245892	**1081,00**
		0 - 10 м, кабель 100 м	99245888	**1405,00**
		0 - 50 м, кабель 100 м	99245893	**1405,00**
		0 - 100 м, кабель 125 м	99245895	**1621,00**
		0 - 160 м, кабель 200 м	99245896	**2315,00**
	Монтажная коробка для датчика SITRANS LH	IP 65	98991654[A]	**94,00**
	Кронштейн для подвесного монтажа SITRANS LH100		98991655[A]	**26,00**
	Кронштейн для подвесного монтажа SITRANS LH300		99357623	**31,00**
Ультразвуковой датчик уровня	Ультразвуковой датчик уровня SITRANS LU240, PVDF	0,2-6 м	99710952	**1308,00**
	Ультразвуковой датчик уровня SITRANS LU240, PVDF	0,2-12 м	99710966	**1426,00**
	Универсальный монтажный адаптер DN 65/3” ANSI (фланцевый)		91403041	**162,00**
	Универсальный кронштейн FMS-200 (Необходимо заказать контргайку 98144428)		99325813	**167,00**
	Контргайка, 2"BSP, ФЛАНЕЦ (PROBE ULS)		98144428	**21,00**
Потенциометр	SPP1. В корпусе IP55, настенный монтаж, сигнал 0-10 В		625468	**143,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Электромагнитный расходомер Sitrans F M для Control MPC, Control DC, CUE, E-насосов

Электромагнитный расходомер SITRANS F M упрощает работу по управлению потоком жидкости при вводе оборудования в эксплуатацию, внешнем управлении или при постоянном контроле точности перекачивания.

Серия включает два измерительных датчика MAG 3100 / MAG 5100 и два преобразователя MAG 5000 / MAG 6000. Расходомер заказывается комплектом «датчик + преобразователь» в любых сочетаниях.

Датчик преобразует расход в электрический сигнал, пропорционально скорости потока. Конструкция датчика представляет собой трубу из нержавеющей стали, 2 катушки, электроды, изоляционный слой, корпус и соединительные фланцы.

Преобразователь состоит из нескольких функциональных блоков, преобразующих сигнал от датчика в показания расхода. Преобразователь может использоваться для удаленного и компактного монтажа.

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Присоединение	Давление	Диапазон	№ продукта	EUR
Датчик измерения расхода	MAG 3100 – изоляционный слой из неопрена (для общего применения, в том числе для сточных вод, отопления) – фланцевое присоединение по EN 1092-1	DN50	PN40	7 - 40 м³/ч	97563359	**1264,00**
		DN65	PN16	12 - 60 м³/ч	97563360	**1279,00**
		DN80	PN16	18 - 95 м³/ч	97563371	**1302,00**
		DN100	PN16	27 - 140 м³/ч	97563372	**1377,00**
		DN125	PN16	45 - 240 м³/ч	97563373	**1633,00**
		DN150	PN16	65 - 330 м³/ч	97563374	**1869,00**
		DN200	PN10	110 - 550 м³/ч	97563375	**2165,00**
		DN250	PN10	190 - 1000 м³/ч	97563376	**2657,00**
		DN300	PN10	260 - 1300 м³/ч	97563377	**3838,00**
	MAG 5100 – изоляционный слой из EPDM (для питьевой и морской воды) – фланцевое присоединение по EN 1092-1	DN50	PN16	7 - 40 м³/ч	97563378	**1025,00**
		DN65	PN16	12 - 60 м³/ч	97563379	**1003,00**
		DN80	PN16	18 - 95 м³/ч	97563380	**1025,00**
		DN100	PN16	27 - 140 м³/ч	97563381	**1082,00**
		DN125	PN16	45 - 240 м³/ч	97563382	**1279,00**
		DN150	PN16	65 - 330 м³/ч	97563383	**1418,00**
		DN200	PN10	110 - 550 м³/ч	97563384	**1672,00**
		DN200	PN16	110 - 550 м³/ч	98093026	**2009,00**
		DN250	PN10	190 - 1000 м³/ч	97563385	**2066,00**
		DN250	PN16	190 - 1000 м³/ч	98099402	**2328,00**
		DN300	PN10	260 - 1300 м³/ч	97563386	**3123,00**
		DN300	PN16	260 - 1300 м³/ч	98099403	**3571,00**
Преобразователь	MAG 5000 – аналоговый, импульсный и релейный выходы – два диапазона питания			115 - 230 В	97563387	**1132,00**
				11 - 30 В DC 11 - 24 В AC	97563388	**1279,00**
	MAG 6000 Отличается от MAG 5000 повышенной точностью измерений и возможность установки модулей для диспетчеризации			115 - 230 В	98545525	**1377,00**
				11 - 30 В DC 11 - 24 В AC	98545524	**1629,00**
Принадлежности	Комплект для настенного монтажа преобразователя MAG5000/6000 (при удаленной установке преобразователя)				97563389	**276,00**
	Соединительный кабель для удаленной установки преобразователя			5 м	97563390	**71,00**
				10 м	97563391	**138,00**
	Набор для герметизации распределительной коробки датчика при удаленной установке преобразователя. Повышает класс защиты датчика до IP68 (длительное затопление)				97563392	**172,00**
	Плата Modbus RTU для MAG6000				98545530	**286,00**

Внимание! Изделия поставляются без первичной поверки.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Вихревые датчики расхода VFI

Датчик расхода Grundfos серии VFI – это промышленная версия датчика расхода, который работает в соответствии с принципом вихревого измерения (вихревая дорожка Кармана) без движущихся частей в среде. Все датчики снабжены измерительным трубоопроводом из нержавеющей стали. Для заказа доступны версии с резьбовыми и различными фланцевыми соединениями и уплотнительными кольцами. Комплект поставки датчика с резьбовым соединением включает: датчик расхода, измерительный трубопровод с резьбовыми соединениями с двух сторон, сигнальный кабель длиной 5 метров с 4-контактным разъёмом M12x1 с одной стороны. Комплект поставки датчика с фланцевым соединением включает: датчик расхода , измерительный трубопровод, 2 фланца из нержавеющей стали или чугуна, сигнальный кабель длиной 5 метров с 4-контактным разъёмом M12x1 с одной стороны. Уплотнительные кольца EPDM применяются в случаях питьевой воды, а уплотнительные кольца FKM используются в системах отопления (не питьевая вода).

Среда: Вода, водно-гликолевая смесь с вязкостью ≤6 мм²/с.

Температура жидкости: -30 ... +120 °C (без замерзания).

Температура окружающей среды: -25 ... +60 °C.

Максимальное давление в системе: 30 бар.

Точность измерения расхода: ±1,5 % полной шкалы (0 ... +100 °C).

Напряжение питания датчика: 12,5–30 В постоянного тока.

Выходной сигнал датчика: 4-20 мА, двухпроводный.

Степень защиты: IP67 с подключенным кабелем.

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон измерения расхода	Условный проход	Вариант соединения	Уплотнение	№ продукта	EUR
VFI 0.3- 6 DN18 020 E, Set G1¼	0,3 - 6 м³/ч	DN18	Резьба G 1 ¼"	EPDM o-ring	97688334	**515,00**
				FKM o-ring	97688342	**515,00**
VFI 0.3- 6 DN18 020 E, Set CC	0,3 - 6 м³/ч	DN18	Фланцы из чугуна	EPDM o-ring	97686127	**659,00**
				FKM o-ring	97686128	**659,00**
VFI 0.3- 6 DN18 020 E, Set SS	0,3 - 6 м³/ч	DN18	Фланцы из нержавеющей стали 1.4401	EPDM o-ring	97688293	**799,00**
				FKM o-ring	97688294	**799,00**
VFI 0.6- 12 DN25 020 E, Set G1¼	0,6 - 12 м³/ч	DN25	Резьба G 1 ¼"	EPDM o-ring	97688335	**594,00**
				FKM o-ring	97688343	**594,00**
VFI 0.6- 12 DN25 020 E, Set CC	0,6 - 12 м³/ч	DN25	Фланцы из чугуна	EPDM o-ring	97686129	**760,00**
				FKM o-ring	97686130	**760,00**
VFI 0.6- 12 DN25 020 E, Set SS	0,6 - 12 м³/ч	DN25	Фланцы из нержавеющей стали 1.4401	EPDM o-ring	97688295	**911,00**
				FKM o-ring	97688296	**911,00**
VFI 1.3- 25 DN32 020 E, Set G1½	1,3 - 25 м³/ч	DN32	Резьба G 1 ½"	EPDM o-ring	97688336	**681,00**
				FKM o-ring	97688344	**681,00**
VFI 1.3- 25 DN32 020 E, Set CC	1,3 - 25 м³/ч	DN32	Фланцы из чугуна	EPDM o-ring	97686141	**875,00**
				FKM o-ring	97686142	**875,00**
VFI 1.3- 25 DN32 020 E, Set SS	1,3 - 25 м³/ч	DN32	Фланцы из нержавеющей стали 1.4401	EPDM o-ring	97688297	**1048,00**
				FKM o-ring	97688298	**1048,00**
VFI 2- 40 DN40 020 E, Set CC	2 - 40 м³/ч	DN40	Фланцы из чугуна	EPDM o-ring	97686143	**1006,00**
				FKM o-ring	97686144	**1006,00**
VFI 2- 40 DN40 020 E, Set SS	2 - 40 м³/ч	DN40	Фланцы из нержавеющей стали 1.4401	EPDM o-ring	97688299	**1179,00**
				FKM o-ring	97688300	**1179,00**
VFI 3.2- 64 DN50 020 E, Set CC	3,2 - 64 м³/ч	DN50	Фланцы из чугуна	EPDM o-ring	97686145	**1128,00**
				FKM o-ring	97686146	**1128,00**
VFI 3.2- 64 DN50 020 E, Set SS	3,2 - 64 м³/ч	DN50	Фланцы из нержавеющей стали 1.4401	EPDM o-ring	97688301	**1231,00**
				FKM o-ring	97688302	**1231,00**
VFI 5.2-104 DN65 020 E, Set CC	5,2 - 104 м³/ч	DN65	Фланцы из чугуна	EPDM o-ring	97686147	**1205,00**
				FKM o-ring	97686148	**1205,00**
VFI 5.2-104 DN65 020 E, Set SS	5,2 - 104 м³/ч	DN65	Фланцы из нержавеющей стали 1.4401	EPDM o-ring	97688303	**1310,00**
				FKM o-ring	97688304	**1310,00**
VFI 8- 160 DN80 020 E, Set CC	8 - 160 м³/ч	DN80	Фланцы из чугуна	EPDM o-ring	97686149	**1222,00**
				FKM o-ring	97686150	**1222,00**
VFI 8- 160 DN80 020 E, Set SS	8 - 160 м³/ч	DN80	Фланцы из нержавеющей стали 1.4401	EPDM o-ring	97688305	**1328,00**
				FKM o-ring	97688306	**1328,00**
VFI 12- 240 DN100 020 E, Set CC	12 - 240 м³/ч	DN100	Фланцы из чугуна	EPDM o-ring	97686151	**1278,00**
				FKM o-ring	97686152	**1278,00**
VFI 12- 240 DN100 020 E, Set SS	12 - 240 м³/ч	DN100	Фланцы из нержавеющей стали 1.4401	EPDM o-ring	97688308	**1491,00**
				FKM o-ring	97688309	**1491,00**

Внимание! Изделия поставляются без первичной поверки.

Вихревые датчики расхода VFS и VFS QT

Датчики расхода Grundfos серии VFS – это OEM-версия датчика 2 в 1, который измеряет расход и температуру перекачиваемой среды. Работает в соответствии с принципом вихревого измерения (вихревая дорожка Кармана) без движущихся частей в среде. Все датчики снабжены подающим трубопроводом из композита (VFS) или нержавеющей стали (VFS QT). Для заказа доступны версии с различными уплотнительными кольцами. Комплект поставки датчика VFS включает: комбинированный датчик расхода и температуры, измерительный трубопровод из композитного материала, уплотнительные кольца, зажим и фитинги. Комплект поставки датчика VFS QT включает: комбинированный датчик расхода и температуры, измерительный трубопровод из нержавеющей стали, вставка из композитного материала, уплотнительные кольца, зажим и фитинги. Сигнальный кабель в комплект поставки не входит и заказывается отдельно (см. Принадлежности для датчиков VFI, VFS, RPI, RPS, DPI, DPS) Уплотнительные кольца EPDM применяются в случаях питьевой воды, а уплотнительные кольца FKM используются в системах отопления (не питьевая вода).

Среда: Вода, водно-гликолевая смесь с вязкостью <2 мм²/с.

Температура жидкости: 0 ... +100 °C (-25 ... +120 °C, кратковременно)

Температура окружающей среды: -25 ... +60 °C.

Максимальное давление в системе: 24 бар (10 бар при +100 °C).

Степень защиты: IP44 с подключенным кабелем.

Точность измерения расхода: ±1 % полной шкалы (0 ... +100 °C).

Точность измерения температуры: ±0,5 °C (+15 ... +90 °C)

Напряжение питания датчика: 5 В постоянного тока.

Выходной сигнал расхода и температуры: 0,5-3,5 В.

11

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон измерения расхода	Диапазон измерения температуры	Вариант соединения	Уплотнение	№ продукта	EUR
VFS 1-20	1,3 - 20 л/мин	0 - 100 °C	G ½	EPDM o-ring	99508183	**87,00**
				FKM o-ring	99508194	**89,00**
VFS 2-40	2 - 40 л/мин	0 - 100 °C	G ¾	EPDM o-ring	99508184	**90,00**
				FKM o-ring	99508195	**93,00**
VFS 5-100	5 - 100 л/мин	0 - 100 °C	G ¾	EPDM o-ring	99508185	**102,00**
				FKM o-ring	99508196	**102,00**
VFS 10-200	10 - 200 л/мин	0 - 100 °C	G 1	EPDM o-ring	99508186	**143,00**
				FKM o-ring	99508197	**147,00**
VFS 20-400	20 - 400 л/мин	0 - 100 °C	G 1¼	EPDM o-ring	99508187	**208,00**
				FKM o-ring	99508198	**212,00**
VFS 1-18 QT	1 - 18 л/мин	0 - 100 °C	2 x G ¾	EPDM o-ring	99472370	**101,00**
				FKM o-ring	99508190	**104,00**
VFS 2-40 QT	2 - 40 л/мин	0 - 100 °C	2 x G ¾	EPDM o-ring	99508188	**102,00**
				FKM o-ring	99508191	**105,00**
VFS 5-100 QT	5 - 100 л/мин	0 - 100 °C	2 x G 1	EPDM o-ring	99472383	**120,00**
				FKM o-ring	99508192	**122,00**
VFS 10-200 QT	10 - 200 л/мин	0 - 100 °C	2 x G 1 ¼	EPDM o-ring	99472361	**155,00**
				FKM o-ring	99508193	**158,00**

Внимание! Изделия поставляются без первичной поверки.

Датчики давления и перепада давления для промышленного применения. Датчики давления Grundfos серии RPI и датчики перепада давления серии DPI работают в соответствии с принципом пьезорезистивного измерения.

Среда: Вода, водно-гликолевая смесь.

Температура жидкости: -30 ... +120 °C (без замерзания).

Температура окружающей среды: -25 ... +60 °C.

Максимальное давление в системе: 30 бар.

Степень защиты: IP67 с подключенным кабелем.

Точность измерения давления (RPI): ±2 % полной шкалы (0 ... +80 °C); ±2,5 % полной шкалы (-30 ... 100 °C).

Точность измерения перепада давления (DPI): ±2 % полной шкалы (0 ... +80 °C); ±2,5 % полной шкалы (-30 ... 100 °C).

Точность измерения температуры (RPI/DPI с каналом измерения температуры): ±1 °C полной шкалы (0 ... +80 °C); ±2 °C полной шкалы (0 ... +100 °C).

Напряжение питания: датчика: 12,5-30 В или 16,6-30 В постоянного тока.

Выходной сигнал датчика: 4-20 мА или 0-10 В.

Датчики давления RPI

Датчик давления Grundfos серии RPI – это промышленная версия датчика давления. Не содержит движущихся частей в среде и может быть смонтирован непосредственно на насос. Доступен также вариант датчика RPI с каналом измерения температуры перекачиваемой среды. В комплект поставки датчика входит сигнальный кабель длиной 2 метра с 4-контактным разъёмом M12x1 с одной стороны. Механическое подключение осуществляется через внешнее резьбовое соединение G ½. Уплотнительные кольца EPDM применяются в случаях питьевой воды, а уплотнительные кольца FKM используются в системах отопления (не питьевая вода).

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон измерения давления	Диапазон измерения температуры	Напряжение питания датчика	Выходной сигнал	Уплотнение	№ продукта	EUR
RPI 0 – 0.6	0 - 0,6 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97748907	**163,00**
					FKM o-ring	97748948	**163,00**
RPI 0 – 1	0 - 1 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97748908	**163,00**
					FKM o-ring	97748949	**163,00**
RPI 0 – 1.6	0 - 1,6 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97748909	**163,00**
					FKM o-ring	97748950	**163,00**
RPI 0 – 2.5	0 - 2,5 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97748910	**163,00**
					FKM o-ring	97748951	**163,00**
RPI 0 – 4	0 - 4 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97748921	**163,00**
					FKM o-ring	97748952	**163,00**
RPI 0 – 6	0 - 6 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97748922	**163,00**
					FKM o-ring	97748953	**163,00**
RPI 0 – 10	0 - 10 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97748923	**163,00**
					FKM o-ring	97748954	**163,00**
RPI 0 – 16	0 - 16 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97748924	**163,00**
					FKM o-ring	97748955	**163,00**
RPI 0 – 25	0 - 25 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97748925	**163,00**
					FKM o-ring	97748956	**163,00**
RPI 0 – 0.6 с измерением температуры	0 - 0,6 бар	0 - 100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97748926	**182,00**
					FKM o-ring	97748957	**182,00**
RPI 0 – 1 с измерением температуры	0 - 1 бар	0 - 100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97748928	**182,00**
					FKM o-ring	97748958	**182,00**
RPI 0 – 1.6 с измерением температуры	0 - 1,6 бар	0 - 100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97748929	**182,00**
					FKM o-ring	97748959	**182,00**
RPI 0 – 2.5 с измерением температуры	0 - 2,5 бар	0 - 100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97748930	**182,00**
					FKM o-ring	97748960	**182,00**
RPI 0 – 4 с измерением температуры	0 - 4 бар	0 - 100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97748941	**182,00**
					FKM o-ring	97748961	**182,00**
RPI 0 – 6 с измерением температуры	0 - 6 бар	0 - 100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97748942	**182,00**
					FKM o-ring	97748962	**182,00**
RPI 0 – 10 с измерением температуры	0 - 10 бар	0 - 100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97748944	**182,00**
					FKM o-ring	97748963	**182,00**
RPI 0 – 16 с измерением температуры	0 - 16 бар	0 - 100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97748945	**182,00**
					FKM o-ring	97748964	**182,00**
RPI 0 – 25 с измерением температуры	0 - 25 бар	0 - 100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97748946	**182,00**
					FKM o-ring	97748965	**182,00**

Внимание! Изделия поставляются без первичной поверки.

Датчики перепада давления DPI V.2

Датчик перепада давления Grundfos серии DPI V.2 – это новая версия промышленного датчика перепада давления DPI. Не содержит движущихся частей в среде и может быть смонтирован непосредственно на насос. Доступен также вариант датчика DPI V.2 с каналом измерения температуры перекачиваемой среды. В комплект поставки датчика входит сигнальный кабель длиной 2 метра с 4-контактным разъёмом M12x1 с одной стороны, одна капиллярная трубка длиной 1 метр с фиттингом. Механическое подключение осуществляется через внешнее резьбовое соединение G ½ и соединение 7/16 UNF для входа давления (например, через капиллярную линию). Уплотнительные кольца EPDM применяются в случаях питьевой воды, а уплотнительные кольца FKM используются в системах отопления (не питьевая вода).

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон измерения давления	Диапазон измерения температуры	Напряжение питания датчика	Выходной сигнал	Уплотнение	№ продукта	EUR
DPI 0 – 0.6 V.2	0 - 0,6 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97747194	**361,00**
					FKM o-ring	97747215	**361,00**
DPI 0 – 1 V.2	0 - 1 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97747195	**361,00**
					FKM o-ring	97747216	**361,00**
DPI 0 – 1.6 V.2	0 - 1,6 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97747196	**361,00**
					FKM o-ring	97747218	**361,00**
DPI 0 – 2.5 V.2	0 - 2,5 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97747197	**361,00**
					FKM o-ring	97747219	**361,00**
DPI 0 – 4 V.2	0 - 4 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97747198	**361,00**
					FKM o-ring	97747220	**361,00**
DPI 0 – 6 V.2	0 - 6 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97747199	**361,00**
					FKM o-ring	97747241	**361,00**
DPI 0 – 10 V.2	0 - 10 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97747200	**361,00**
					FKM o-ring	97747242	**361,00**
DPI 0 – 16 V.2	0 - 16 бар	x	12,5 - 30 В	4..20 mA	EPDM o-ring	97747201	**361,00**
					FKM o-ring	97747243	**361,00**
DPI 0 – 0.6 V.2 с измерением температуры	0 - 0,6 бар	0-100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97747202	**393,00**
					FKM o-ring	97747244	**393,00**
DPI 0 – 1 V.2 с измерением температуры	0 - 1 бар	0-100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97747203	**393,00**
					FKM o-ring	97747245	**393,00**
DPI 0 – 1.6 V.2 с измерением температуры	0 - 1,6 бар	0-100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97747204	**393,00**
					FKM o-ring	97747246	**393,00**
DPI 0 – 2.5 V.2 с измерением температуры	0-2,5 бар	0-100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97747205	**393,00**
					FKM o-ring	97747247	**393,00**
DPI 0 – 4 V.2 с измерением температуры	0-4 бар	0-100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97747206	**393,00**
					FKM o-ring	97747249	**393,00**
DPI 0 – 6 V.2 с измерением температуры	0-6 бар	0-100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97747207	**393,00**
					FKM o-ring	97747250	**393,00**
DPI 0 – 10 V.2 с измерением температуры	0-10 бар	0-100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97747208	**393,00**
					FKM o-ring	97747251	**393,00**
DPI 0 – 16 V.2 с измерением температуры	0-16 бар	0-100 °C	16,6 - 30 В	2 x 0..10 В	EPDM o-ring	97747209	**393,00**
					FKM o-ring	97747252	**393,00**

Датчики перепада давления DPI представлены на стр. 407.

Внимание! Изделия поставляются без первичной поверки.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Датчики давления и перепада давления, стандартные. Датчики давления Grundfos серии RPS и датчики перепада давления серии DPS работают в соответствии с принципом пьезорезистивного измерения.

Среда:	Вода, водно-гликолевая смесь.
Температура жидкости:	0 °C ... +100 °C (-25 ... +120 °C кратковременно, без замерзания и конденсации)
Температура окружающей среды:	-25 ... +60 °C.
Максимальное давление в системе (RPS):	24 бар.
Максимальное давление в системе (DPS):	24 бар (12 бар при +100 °C).
Степень защиты:	IP44 с подключенным кабелем.
Точность измерения давления/перепада давления (RPS/DPS):	±1 % полной шкалы (RPS, +15 ... +90 °C) ±1,5 % полной шкалы (RPS, +15 ... +90 °C).
Точность измерения температуры (RPS/DPS с каналом измерения температуры):	±0,5 °C (+15 ... 90 °C).
Напряжение питания датчика:	5 В постоянного тока.
Выходной сигнал датчика RPS/DPS	0,5-3,5 В

Датчики давления RPS

Датчик давления Grundfos серии RPS – это OEM-версия датчика 2 в 1, который измеряет давление и температуру перекачиваемой среды. Не содержит движущихся частей в среде и может быть смонтирован непосредственно на насос. В комплект поставки датчика входит адаптер G ½ и зажим из нержавеющей стали. Механическое подключение осуществляется через адаптер G ½ (в комплекте поставки). Сигнальный кабель в комплект поставки не входит и заказывается отдельно (см. Принадлежности для датчиков VFI, VFS, RPI, RPS, DPI, DPS). Уплотнительные кольца EPDM применяются в случаях питьевой воды, а уплотнительные кольца FKM используются в системах отопления (не питьевая вода).

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон измерения давления	Диапазон измерения температуры	Напряжение питания датчика	Уплотнение	№ продукта	EUR
RPS 0-0.6	0-0,6 бар	0-100 °C	2 x 0,5-3,5 В	EPDM o-ring	99387865	**49,00**
				FKM o-ring	99472343	**51,00**
RPS 0-1	0-1 бар	0-100 °C	2 x 0,5-3,5 В	EPDM o-ring	99472345	**49,00**
				FKM o-ring	99472346	**51,00**
RPS 0-1,6	0-1,6 бар	0-100 °C	2 x 0,5-3,5 В	EPDM o-ring	99472351	**49,00**
				FKM o-ring	99472353	**51,00**
RPS 0-2,5	0-2,5 бар	0-100 °C	2 x 0,5-3,5 В	EPDM o-ring	99472356	**49,00**
				FKM o-ring	99472357	**51,00**
RPS 0-4	0-4 бар	0-100 °C	2 x 0,5-3,5 В	EPDM o-ring	99387871	**49,00**
				FKM o-ring	99472358	**51,00**
RPS 0-6	0-6 бар	0-100 °C	2 x 0,5-3,5 В	EPDM o-ring	99472359	**49,00**
				FKM o-ring	99472360	**51,00**
RPS 0-10	0-10 бар	0-100 °C	2 x 0,5-3,5 В	EPDM o-ring	99514113	**49,00**
				FKM o-ring	99472355	**51,00**
RPS 0-16	0-16 бар	0-100 °C	2 x 0,5-3,5 В	EPDM o-ring	99514115	**49,00**
				FKM o-ring	99514116	**51,00**

Внимание! Изделия поставляются без первичной поверки.

Датчики перепада давления DPS

Датчик перепада давления Grundfos серии DPS – это OEM-версия датчика 2 в 1, который измеряет перепад давления и температуру перекачиваемой среды. Не содержит движущихся частей в среде и может быть смонтирован непосредственно на насос. В комплект поставки датчика входит переходной разъём из нержавеющей стали, зажим, кронштейн для настенного монтажа, набор винтов, дисковая пружина и комплект фиттингов 6 мм из нержавеющей стали. Сигнальный кабель в комплект поставки не входит и заказывается отдельно (см. Принадлежности для датчиков VFI, VFS, RPI, RPS, DPI, DPS).

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон измерения перепада давления	Диапазон измерения температуры	Выходной сигнал	Вариан соединения	№ продукта	EUR
DPS 0-0,6	0 - 0,6 бар	0 - 100 °C	2 x 0,5-3,5 В	2 трубчатых фиттинга 6 мм	98530819	**117,00**
DPS 0-1	0 - 1 бар	0 - 100 °C	2 x 0,5-3,5 В	2 трубчатых фиттинга 6 мм	98530820	**117,00**
DPS 0-1,6	0 - 1,6 бар	0 - 100 °C	2 x 0,5-3,5 В	2 трубчатых фиттинга 6 мм	98530839	**117,00**
DPS 0-2,5	0 - 2,5 бар	0 - 100 °C	2 x 0,5-3,5 В	2 трубчатых фиттинга 6 мм	98530840	**117,00**
DPS 0-4	0 - 4 бар	0 - 100 °C	2 x 0,5-3,5 В	2 трубчатых фиттинга 6 мм	98530851	**117,00**
DPS 0-6	0 - 6 бар	0 - 100 °C	2 x 0,5-3,5 В	2 трубчатых фиттинга 6 мм	98530852	**117,00**

Принадлежности для датчиков VFI, VFS, RPI, RPS, DPI, DPS

Группа продукта Z

Тип продукта	Длина/Габарты	Соединение	№ продукта	EUR
Кабель M2.00-X с разъёмом (для VFI, RPI, DPI V.2)	2000 мм	M12/Свободные концы	98374260	**31,00**
Кабель M5.00-X с разъёмом (для VFI, RPI, DPI V.2)	5000 мм	M12/Свободные концы	98374271	**37,00**
Кабель I1.20-Y с разъёмом (для VFS, RPS, DPS)	1200 мм	Защёлка/Наконечники	98515668	**9,00**
Кабель I1.20-E с разъёмом (для VFS, RPS, DPS)	1200 мм	Защёлка/Molex	99469217	**9,00**
Кабель I2.90-Y с разъёмом (для VFS, RPS, DPS)	2900 мм	Защёлка/Наконечники	98444532	**11,00**
Кабель I2.90-E с разъёмом (для VFS, RPS, DPS)	2900 мм	Защёлка/Molex	99469221	**11,00**
Фитинг, 6 мм (0,23"), трубчатый (для DPS)	x	Резьбовое/Трубчатое	96830832	**26,00**
Фитинг, 8 мм (0,31"), трубчатый (для DPS)	x	Резьбовое/Трубчатое	96830834	**40,00**
Фитинг, 6 мм (0,23"), обжимной (для DPS)	x	Резьбовое/Обжимное	96830835	**22,00**
Фитинг, 8 мм (0,31"), обжимной (для DPS)	x	Резьбовое/Обжимное	99348466	**34,00**
Переходник для датчиков RPI/RPI+T и DPI/DPI+T	x	1/2"	98420667	**15,00**
Капиллярная трубка UNS 7/16"(DPI всех версий)	x	7/16"	98469210	**14,00**
Блок SI 001 PSU (усилитель сигнала датчика DPI)	x	x	96915820	**173,00**

Внимание! Изделия поставляются без первичной поверки.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Устройство комплексной защиты электродвигателя MP 204
Электронный прибор для контроля и защиты электродвигателей насосов, кабелей и кабельных муфт при токе **до 1000 А**.
Сетевое электропитание: 1 x 220 В, 3 × 380 В. Частота 50/60 Гц.
Обеспечивает контроль и защиту от:
– перегрузки;
– работы насоса «всухую»;
– перегрева электродвигателя (электродвигатели со встроенным датчиком Tempcon, Pt100/Pt1000, PTC или термореле);
– повышенного/пониженного напряжения;
– пропадания фазы;
– чередования фаз;
– дисбаланса тока;
– гармонических искажений.

Степень защиты IP20, размеры 127×116×151 мм (В×Ш×Г).

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон измеряемого тока	Напряжение, В	№ продукта	EUR
MP 204 со встроенным трансформатором тока	3 - 120 A	1 x 220 В, 3 x 380 В	96079927[A]	**662,00**

Внешние трансформаторы тока для устройства комплексной защиты электродвигателя MP204[1]
Применяются при номинальном токе насоса свыше 120 А.

Группа продукта Z

Тип продукта	Максимальный ток Iмакс.	Коэффициент трансформации тока	№ продукта	EUR
CT200/5	200 A	200/5	96095274	**137,00**
CT300/5	300 A	300/5	96095275	**143,00**
CT500/5	500 A	500/5	96095276	**162,00**
CT750/5	750 A	750/5	96095277	**169,00**
CT1000/5	1000 A	1000/5	96095278	**179,00**

[1] Для одного устройства MP 204 необходимо три трансформатора тока.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Шкаф управления Control MP204-S

Для управления и защиты насоса, оборудованного 3-х фазным электродвигателем 3 × 380 В, 50 Гц. Автоматическая работа насоса возможна по сигналу от реле давления, реле уровня, поплавкового выключателя или от управляющего сигнала внешнего контроллера. Комплексную защиту электродвигателя обеспечивает устройство MP204 в шкафу.

Состав комплектации Лайт:
- главный выключатель;
- многопозиционный переключатель выбора режима работы (P-O-A);
- устройство комплексной электронной защиты электродвигателя MP204;
- защитный автомат электродвигателя;
- вход для подключения управляющего однополюсного реле для вкл/выкл насоса в автоматическом режиме;
- беспотенциальный перекидной контакт аварийной сигнализации;
- лампа индикации рабочего режима;
- лампа индикации аварийного режима;
- кнопки для включения/выключения насоса в ручном режиме.

Состав комплектации Стандарт (+ к комплектации Лайт):
- вход и место под установку реле уровня RM35LM33MW для электродной защиты от «сухого» хода (реле заказывается отдельно);
- место под установку интерфейса передачи данных CIU (интерфейс заказывается отдельно).

Диапазон мощности:	1,1 – 110 кВт, свыше 55 кВт цены предоставляются по запросу.
Сетевое электропитание:	Один ввод 3 × 380 В, 50 Гц.
Электропитание насоса:	3 × 380 В, 50 Гц.
Способ пуска:	Прямой (DOL), «звезда-треугольник» (SD) или плавный пуск (SS).
Климатическое исполнение:	Внутреннее, IP54, 0 ... +40 °C, металлический корпус; Уличное, IP55, -30 ... +40 °C, пластиковый корпус с двойной дверью, цоколь 60 мм, система автоматического обогрева.

«Прямой» пуск 3 × 380 В, комплектация Лайт, внутреннее исполнение — Группа продукта Z

Тип продукта	Номинальный ток насоса In, A	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Control MP204-S 1x3-5A DOL-II	3 - 5	600x400x200	98096987	**1809,00**
Control MP204-S 1x5-8A DOL-II	5 - 8	600x400x200	98096988	**1814,00**
Control MP204-S 1x8-13A DOL-II	8 - 13	600x400x200	98096989	**1825,00**
Control MP204-S 1x13-21A DOL-II	13 - 21	600x400x200	98096990	**1883,00**
Control MP204-S 1x21-28A DOL-II	21 - 28	600x400x200	98097001	**1945,00**
Control MP204-S 1x28-34A DOL-II	28 - 34	600x400x200	98097002	**1987,00**
Control MP204-S 1x34-43A DOL-II	34 - 43	600x600x300	98097003	**2133,00**
Control MP204-S 1x43-53A DOL-II	43 - 53	600x600x300	98097004	**2215,00**
Control MP204-S 1x53-68A DOL-II	53 - 68	600x600x300	98097005	**2406,00**

«Прямой» пуск 3 × 380 В, комплектация Стандарт — Группа продукта Z

Тип продукта	Номинальный ток насоса In, A	Внутреннее исполнение		EUR	Уличное исполнение		EUR
		Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта		Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	
Control MP204-S 1x3-5A DOL-II	3 - 5	600x600x210	97758179	**2146,00**	1350x750x420	по запросу	**6863,00**
Control MP204-S 1x5-8A DOL-II	5 - 8	600x600x210	97758180[B]	**2153,00**	1350x750x420	98171738	**6870,00**
Control MP204-S 1x8-13A DOL-II	8 - 13	600x600x210	97758231[B]	**2181,00**	1350x750x420	по запросу	**6870,00**
Control MP204-S 1x13-21A DOL-II	13 - 21	600x600x210	97758232[B]	**2219,00**	1350x750x420	по запросу	**6929,00**
Control MP204-S 1x21-28A DOL-II	21 - 28	600x600x210	97758233	**2277,00**	1350x750x420	по запросу	**6983,00**
Control MP204-S 1x28-34A DOL-II	28 - 34	760x600x210	97758234	**2314,00**	1350x750x420	по запросу	**7017,00**
Control MP204-S 1x34-43A DOL-II	34 - 43	760x600x210	97758235	**2464,00**	1350x750x420	по запросу	**7154,00**
Control MP204-S 1x43-53A DOL-II	43 - 53	760x600x210	97758236	**2547,00**	1350x750x420	по запросу	**7229,00**
Control MP204-S 1x53-68A DOL-II	53 - 68	760x760x210	97758237	**2804,00**	1350x750x420	по запросу	**7466,00**
Control MP204-S 1x68-85A DOL-II	68 - 85	760x760x210	97758238	**3204,00**	1350x750x420	по запросу	**7831,00**
Control MP204-S 1x85-103A DOL-II	85 - 103	760x760x210	97758239	**3244,00**	1350x750x420	по запросу	**7869,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Пуск по схеме «звезда-треугольник» 3 x 380 В, комплектация Стандарт

Группа продукта Z

Тип продукта	Номинальный ток насоса In, A	Внутреннее исполнение		EUR	Уличное исполнение		EUR
		Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта		Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	
Control MP204-S 1x3-5A SD-II	3 - 5	600x600x210	97758240	**2320,00**	1350x750x420	по запросу	**7021,00**
Control MP204-S 1x5-8A SD-II	5 - 8	600x600x210	97758241	**2337,00**	1350x750x420	по запросу	**7039,00**
Control MP204-S 1x8-13A SD-II	8 - 13	600x600x210	97758242	**2411,00**	1350x750x420	по запросу	**7107,00**
Control MP204-S 1x13-21A SD-II	13 - 21	600x600x210	97758243	**2426,00**	1350x750x420	по запросу	**7120,00**
Control MP204-S 1x21-28A SD-II	21 - 28	600x600x210	97758244	**2436,00**	1350x750x420	по запросу	**7128,00**
Control MP204-S 1x28-34A SD-II	28 - 34	760x600x210	97758245	**2564,00**	1350x750x420	по запросу	**7245,00**
Control MP204-S 1x34-43A SD-II	34 - 43	760x600x210	97758246	**2635,00**	1350x750x420	по запросу	**7311,00**
Control MP204-S 1x43-53A SD-II	43 - 53	760x600x210	97758247	**2822,00**	1350x750x420	по запросу	**7481,00**
Control MP204-S 1x53-68A SD-II	53 - 68	760x760x210	97758248	**3137,00**	1600x750x420	по запросу	**8058,00**
Control MP204-S 1x68-85A SD-II	68 - 85	760x760x210	97758249	**3365,00**	1600x750x420	по запросу	**8267,00**
Control MP204-S 1x85-103A SD-II	85 - 103	760x760x210	97758250	**3567,00**	1600x750x420	по запросу	**8453,00**

С устройством плавного пуска 3 x 380 В, комплектация Стандарт

Группа продукта Z

Тип продукта	Номинальный ток насоса In, A	Внутреннее исполнение		EUR	Уличное исполнение		EUR
		Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта		Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	
Control MP204-S 1x3-5A SS-II	3 - 5	600x600x210	97758251	**3047,00**	1350x750x420	по запросу	**7687,00**
Control MP204-S 1x5-8A SS-II	5 - 8	600x600x210	97758252	**3055,00**	1350x750x420	по запросу	**7694,00**
Control MP204-S 1x8-13A SS-II	8 - 13	600x600x210	97758253	**3083,00**	1350x750x420	по запросу	**7720,00**
Control MP204-S 1x13-21A SS-II	13 - 21	600x600x210	97758254	**3165,00**	1350x750x420	по запросу	**7795,00**
Control MP204-S 1x21-28A SS-II	21 - 28	600x600x210	97758255	**3334,00**	1350x750x420	по запросу	**7951,00**
Control MP204-S 1x28-34A SS-II	28 - 34	760x760x300	97758256	**3461,00**	1350x750x420	по запросу	**8067,00**
Control MP204-S 1x34-43A SS-II	34 - 43	760x760x300	97758257	**4065,00**	1350x750x420	по запросу	**8620,00**
Control MP204-S 1x43-53A SS-II	43 - 53	760x760x300	97758258	**4166,00**	1350x750x420	по запросу	**8712,00**
Control MP204-S 1x53-68A SS-II	53 - 68	1000x800x300	97758259	**5114,00**	1600x750x420	по запросу	**9868,00**
Control MP204-S 1x68-85A SS-II	68 - 85	1000x800x300	97758260	**5530,00**	1600x750x420	по запросу	**10247,00**
Control MP204-S 1x85-103A SS-II	85 - 103	1000x800x300	97758261	**6031,00**	1600x750x420	по запросу	**10685,00**

Модуль связи MI, обеспечивающий подключение к приложению Grundfos GO Remote, для блока MP204, шкафов управления Control MP204

Группа продукта Z

Тип продукта	Применение	№ продукта	EUR
MI301	Bluetooth модуль для устройств на базе Android или iOS	98046408[A]	**205,00**

Реле давления

1-полюсное управляющее реле с перекидным контактом, присоединение внутренняя резьба G ⅜".
Подходит к шкафам управления SQSK, Control MP204, Control MPC, E-насосам.

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон регулирования Вкл.-мин. / Выкл.-макс.	№ продукта	EUR
FF4-2 DAY	0,04 - 2 бар	00ID7517[A]	**81,00**
FF4-4 DAY	0,07 - 4 бар	00ID8952[A]	**83,00**
FF4-8 DAY	0,2 - 8 бар	00ID8953[A]	**89,00**
FF4-16 DAY	0,4 - 16 бар	00ID8954[A]	**100,00**
FF4-32 DAH	0,8 - 32 бар	00ID9074	**123,00**

3-х полюсное силовое реле, максимальная нагрузка 400 В, 25 А.

Группа продукта Z

Тип продукта	Диапазон регулирования Вкл.-мин. / Выкл.-макс.	№ продукта	EUR
MDR 5 - 5	1,5 - 5 бар	00ID5083[A]	**58,00**
MDR 5 - 8	2 - 8 бар	00ID5086[A]	**65,00**
MDR 5 - 11	2 - 11 бар	00ID5087	**114,00**
MDR 5 - 16	2,5 - 16 бар	00ID7728	**114,00**
MDR 3 - 25	7,3 - 25 бар	00ID7727	**114,00**

Реле уровня

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
RM 4 LG	в пластмассовом корпусе	00ID7611	**214,00**
RM22LG11MR	для установки внутри электрошкафа (без задержки срабатывания)	99068977	**91,00**
RM35LM33MW	для установки внутри шкафа Control MP204	97762309	**112,00**

Погружной электрод для реле уровня

Требуется минимальное количество 3 шт.

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
Погружной электрод	диаметр 20 мм	00ID5125[A]	**34,00**

Кабель для электродов

Пригодный для работы в питьевой воде, сечением 1×1,5 мм².

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR/м
TML	для каждого электрода	00ID8240	**3,21**

Длина кабеля в заказе должна быть кратна 10 м.

Поплавковый выключатель GIFAS-FS-E

Группа продукта Z

Длина кабеля	**Без штекера, на опорожнение** № продукта	**Без штекера, на заполнение** № продукта	EUR	**Со штекером, на опорожнение** № продукта	**Со штекером, на заполнение** № продукта	EUR
3,0 м	00ID7801[A]	00ID7803	**27,00**	00ID7802	00ID7804	**37,00**
5,0 м	00ID7805[A]	00ID7807	**32,00**	00ID7806	00ID7808	**42,00**
10,0 м	00ID7809[A]	00ID7811[A]	**46,00**	00ID7810	00ID7941	**55,00**
20,0 м	00ID7942	00ID7944	**72,00**	00ID7943	00ID7945	**80,00**

Без штекера – для подключения к клеммам шкафа управления.
Со штекером – подходит для насосов, оборудованных вилкой для подключения к сети 1 x 220 В.

Груз для GIFAS-FS

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
GIFAS K	пластмасса с сердечником из латуни, предназначен для фиксации поплавкового выключателя Gifas-FS-E на нужном уровне	00ID8950[A]	**9,00**

Поплавковый выключатель MS1 ACS

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Длина кабеля	№ продукта	EUR
MS1 ACS	предназначен для контроля за уровнем жидкости в системах с высокими гигиеническими требованиями Имеет сертификат ACS на использование с питьевой водой. Без штекера.	10,0 м	99023672	**116,00**
		20,0 м	99023669	**146,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Блок управления для систем водоснабжения (LC 232) и водоотведения (LC 231). **Новинка!**

Представляет собой компактное устройство для настенного монтажа в пластиковом корпусе. Контроль уровня с помощью поплавковых выключателей или аналогового датчика.
Применяется для автоматического управления работой 1 или 2 насосов. Имеет встроенную электронную защиту электродвигателей, возможность подачи дискретных сигналов состояния, аварий и предупреждений. Электронная система управления с большой, интуитивно понятной, панелью; кнопки On-Off-Auto для выбора режимов работы каждого насоса; индикация уровня в резервуаре, состояния насосов и системы; настраиваемые входи и выходы, и звуковая сигнализация о предупреждении и/или аварии. Поддерживает подключение модулей CIM для интеграции в системы диспетчеризации заказчика. Прямое подключение через Bluetooth к смарт-устройству с установленным приложением Grundfos GO Remote без дополнительного оборудования.

Для насосов взрывозащищенного исполнения должен применяться вспомогательный блок Control A Ex (барьер Зеннера) или блок преобразования сигнала от пневматических датчиков.
Подходит для однофазных насосов со встроенным конденсатором или для трёхфазных насосов.
Поплавковые выключатели и аналоговый датчик уровня заказываются отдельно. Необходимое количество поплавковых выключателей зависит от применения (см. Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации) и составляет от 2-х до 5-и шт..

Диапазон мощности:	0,37-5,5 кВт на один насос.
Сетевое электропитание:	Один ввод 1 × 220 В, или 3 × 380В, 50 Гц.
Электропитание насосов:	1 × 220 В, или 3 × 380В, 50 Гц.
Способ пуска:	Прямой (DOL).
Исполнение:	Внутреннее, IP 54, -20 ... +40 °C, навесной пластиковый (PI) корпус.

1 x 220В или 3x380В, 50 Гц.
1 x 220 В, 50 Гц, только для однофазных насосов со встроенным конденсатором.

Группа продукта Z

Тип продукта	Подключаемые насосы Grundfos	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	EUR
Блок управления 1-м насосом LC 231 1x1-12 DOL 3x460 PI	С трехфазными эд. или с однофазными эд. со встроенными конденсаторами	1-12	215 × 280 × 115	99369644[A]	**574,00**
LC 232 1x1-12 DOL 3x460 PI				99920061	**716,00**
Блок управления 2-я насосами LC 231 2x1-9 DOL 3x460 PI		1-9	215 × 280 × 115	99369650[A]	**716,00**
LC 232 2x1-9 DOL 3x460 PI				99920070	**716,00**

Принадлежности для блоков управления LC231 / LC232

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Поплавковый выключатель GIFAS-FS для шкафов управления LC231 /232/ LC241	3 м	00ID7801[A]	**27,00**
	5 м	00ID7805[A]	**32,00**
	10 м	00ID7809[A]	**46,00**
	20 м	00ID7942	**72,00**
Грузик для фиксации поплавкового выключателя GIFAS-FS на нужном уровне	Пластмасса с сердечником из латуни	00ID8950[A]	**9,00**

Внимание! Поплавковый выключатель GIFAS-FS нельзя применять для канализации, только для дренажа.

Блок управления CU 100
Предназначен для включения и выключения, а также защиты электродвигателя одного насоса SEG, DP, EF, SL1, SLV.
Имеет функции автоматической работы, а также включения и выключения в ручном режиме.
Исполнение «А» – поставляется в комплекте с одним поплавковым выключателем (длина кабеля поплавкового выключателя – 10 метров) для автоматического включения и выключения, пластиковый корпус, IP 54, встроенные пусковые конденсаторы в однофазном исполнении.
Не подходит для насосов во взрывозащищенном исполнении!

Группа продукта Z

Тип продукта	Применение	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры В×Ш×Г, мм	Напряжение, В	№ продукта	EUR
CU 100.230.1.9.30/150	для SEG	до 9,0	253×180×155	1 × 220	96076209	**388,00**
CU 100.230.1.9.30/150.A	для SEG	до 9,0	253×180×155	1 × 220	96076197[A]	**511,00**
CU 100.230.1.9.30	для DP, EF, SL1, SLV	до 9,0	253×180×155	1 × 220	96076194	**346,00**
CU 100.230.1.9.30.A	для DP, EF, SL1, SLV	до 9,0	253×180×155	1 × 220	96076195	**424,00**
CU 100.400.3.5.A	для трехфазных насосов	до 5,0	253×180×133	3 × 380	96914019	**434,00**

Принадлежности для блока управления CU 100

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
Розетка тип CEE, 3-фазная переносная (кабельная)	16A, IP44	98915235	**13,00**
Розетка тип CEE, 3-фазная стационарная для настенного крепления	16A, IP44	98915236	**13,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Новинка!

Шкаф управления LC 241 для систем водоснабжения и водоотведения.
Представляет из себя полноценное НКУ для подвесного монтажа в пластиковом или металлическом корпусе.
Контроль уровня с помощью поплавковых выключателей или аналогового датчика.
Имеет алгоритм как опорожнения, так и заполнения резервуара.
Применяется для автоматического управления работой 1 или 2 насосов. Имеет встроенную электронную защиту электродвигателей, возможность подачи дискретных сигналов состояния, аварий и предупреждений.
Электронная система управления с большой, интуитивно понятной, панелью; кнопки On-Off-Auto для выбора режимов работы каждого насоса; индикация уровня в резервуаре, состояния насосов и системы; настраиваемые входи и выходы, и звуковая сигнализация о предупреждении и/или аварии.
Поддерживает подключение модулей CIM для интеграции в системы диспетчеризации заказчика.
Прямое подключение через Bluetooth к смарт-устройству с установленным приложением Grundfos GO Remote без дополнительного оборудования.
Для насосов взрывозащищенного исполнения должен применяться вспомогательный блок Control A EX (барьер Зеннера) или блок преобразования сигнала от пневматических датчиков.
Подходит для однофазных насосов со встроенным конденсатором или для трёхфазных насосов..
Поплавковые выключатели и аналоговый датчик уровня заказываются отдельно. Необходимое количество поплавковых выключателей зависит от применения (см. Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации) и составляет от 2-х до 5-и шт.

Диапазон мощности:	0,37-30 кВт на один насос.
Сетевое электропитание:	Один ввод 1 x 220 В, 50 Гц (только в случае однофазных насосов). Один ввод 3 x 380 В, 50 Гц.
Электропитание насосов:	1x 220 В, 50 Гц., 1x 380 В, 50 Гц.
Способ пуска:	Прямой (DOL), «звезда-треугольник» (SD), устройство плавного пуска (SST).
Климатическое исполнение:	Внутреннее, IP 54, 0 ... +40 °C, навесной пластиковый (PI) или металлический (MI) корпус. Уличное, IP 66, -30 ... +40 °C, навесной пластиковый корпус (PO), система автоматического обогрева.

1 x 220 В, 50 Гц, только для однофазных насосов со встроенным конденсатором, внутреннее исполнение Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, A	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса				
LC 241 1x1-1,6 DOL 1x220 PI	1-1,6	460x340x160	99869075[B]	**778,00**
LC 241 1x1,6-2,5 DOL 1x220 PI	1,6-2,5	460x340x160	99781622[B]	**778,00**
LC 241 1x2,5-4 DOL 1x220 PI	2,5-4	460x340x160	99859050[B]	**778,00**
LC 241 1x4-6 DOL 1x220 PI	4-6	460x340x160	99957243[B]	**778,00**
LC 241 1x6-9 DOL 1x220 PI	6-9	460x340x160	92500925[B]	**778,00**
Шкаф для 2 насосов				
LC 241 2x1-1,6 DOL 1x220 PI	1-1,6	460x340x160	99787186[B]	**869,00**
LC 241 2x1,6-2,5 DOL 1x220 PI	1,6-2,5	460x340x160	99787967[B]	**869,00**
LC 241 2x2,5-4 DOL 1x220 PI	2,5-4	460x340x160	99849190[B]	**871,00**
LC 241 2x4-6 DOL 1x220 PI	4-6	460x340x160	99851567[B]	**871,00**
LC 241 2x6-9 DOL 1x220 PI	6-9	460x340x160	99842586[B]	**874,00**

Например, для однофазных насосов UNILIFT KP, CC, AP производства Grundfos, в составе которых уже имеются конденсаторы.

1 x 220 В, 50 Гц, только для однофазных насосов со встроенным конденсатором, уличное исполнение Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, A	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса				
LC 241 1x1-1,6 DOL 1x220 PO	1-1,6	460x340x160	По запросу	**1697,00**
LC 241 1x1,6-2,5 DOL 1x220 PO	1,6-2,5	460x340x160	По запросу	**1697,00**
LC 241 1x2,5-4 DOL 1x220 PO	2,5-4	460x340x160	По запросу	**1699,00**
LC 241 1x4-6 DOL 1x220 PO	4-6	460x340x160	По запросу	**1699,00**
LC 241 1x6-9 DOL 1x220 PO	6-9	460x340x160	По запросу	**1701,00**
Шкаф для 2 насосов				
LC 241 2x1-1,6 DOL 1x220 PO	1-1,6	460x340x160	По запросу	**1845,00**
LC 241 2x1,6-2,5 DOL 1x220 PO	1,6-2,5	460x340x160	По запросу	**1849,00**
LC 241 2x2,5-4 DOL 1x220 PO	2,5-4	460x340x160	По запросу	**1851,00**
LC 241 2x4-6 DOL 1x220 PO	4-6	460x340x160	По запросу	**1851,00**
LC 241 2x6-9 DOL 1x220 PO	6-9	460x340x160	По запросу	**1853,00**

Например, для однофазных насосов UNILIFT KP, CC, AP производства Grundfos, в составе которых уже имеются конденсаторы.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

1 x 220 В, 50 Гц, для насосов без встроенных конденсаторов, внутреннее исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса				
LC 241 1x4-6 DOL 30 1x220 PI	4-6*	460x340x160	99656856	**823,00**
LC 241 1x6-9 DOL 30 1x220 PI	6-9*	460x340x160	99656857[B]	**826,00**
LC 241 1x4-6 DOL 30 150 1x220 PI	4-6**	460x340x160	99656858[B]	**915,00**
LC 241 1x6-9 DOL 30 150 1x220 PI	6-9**	460x340x160	99629590[B]	**918,00**
LC 241 1x9-13 DOL 30 150 1x220 PI	9-13**	460x340x160	99656859	**920,00**
Шкаф для 2 насосов				
LC 241 2x4-6 DOL 30 1x220 PI	4-6*	460x448x160	99656878[B]	**1000,00**
LC 241 2x6-9 DOL 30 1x220 PI	6-9*	460x448x160	99629598[B]	**1006,00**
LC 241 2x4-6 DOL 30 150 1x220 PI	4-6**	460x448x160	99629599[B]	**1184,00**
LC 241 2x6-9 DOL 30 150 1x220 PI	6-9**	460x448x160	99629600[B]	**1188,00**
LC 241 2x9-13 DOL 30 150 1x220 PI	9-13**	460x448x160	99656879[B]	**1199,00**

1 x 220 В, 50 Гц, для насосов без встроенных конденсаторов, уличное исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса				
LC 241 1x4-6 DOL 30 1x220 PO	4-6*	647x436x255	По запросу	**1773,00**
LC 241 1x6-9 DOL 30 1x220 PO	6-9*	647x436x255	По запросу	**1817,00**
LC 241 1x4-6 DOL 30 150 1x220 PO	4-6**	647x436x255	По запросу	**1884,00**
LC 241 1x6-9 DOL 30 150 1x220 PO	6-9**	647x436x255	По запросу	**1893,00**
LC 241 1x9-13 DOL 30 150 1x220 PO	9-13**	647x436x255	По запросу	**1897,00**
Шкаф для 2 насосов				
LC 241 2x4-6 DOL 30 1x220 PO	4-6*	647x436x255	По запросу	**1920,00**
LC 241 2x6-9 DOL 30 1x220 PO	6-9*	647x436x255	По запросу	**1924,00**
LC 241 2x4-6 DOL 30 150 1x220 PO	4-6**	747x536x305	92510136[B]	**2275,00**
LC 241 2x6-9 DOL 30 150 1x220 PO	6-9**	747x536x305	99763328	**2279,00**
LC 241 2x9-13 DOL 30 150 1x220 PO	9-13**	747x536x305	По запросу	**2383,00**

* Например, для однофазных насосов DP, EF, SL1, SLV производства Grundfos, (ШУН в составе с 1 конденсатором 30 мФ)

** Например, для однофазных насосов SEG производства Grundfos (ШУН в составе с 2 конденсаторами 30 и 150 мФ)

3 x 380 В, 50 Гц, прямой пуск, внутреннее исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса				
LC 241 1x1-1,6 DOL 3x380 PI	1-1,6	460x340x160	99590349[B]	**793,00**
LC 241 1x1,6-2,5 DOL 3x380 PI	1,6-2,5	460x340x160	99797522[B]	**793,00**
LC 241 1x2,5-4 DOL 3x380 PI	2,5-4	460x340x160	99656860[B]	**795,00**
LC 241 1x4-6 DOL 3x380 PI	4-6	460x340x160	99656861[B]	**795,00**
LC 241 1x6-9 DOL 3x380 PI	6-9	460x340x160	99656862[B]	**796,00**
LC 241 1x9-13 DOL 3x380 PI	9-13	460x340x160	99656873[B]	**799,00**
LC 241 1x13-17 DOL 3x380 PI	13-17	460x340x160	99629591[B]	**803,00**
LC 241 1x17-23 DOL 3x380 PI	17-23	460x340x160	99629592[B]	**809,00**
Шкаф для 2 насосов				
LC 241 2x1-1,6 DOL 3x380 PI	1-1,6	460x340x160	99831056[B]	**966,00**
LC 241 2x1,6-2,5 DOL 3x380 PI	1,6-2,5	460x340x160	99788823[B]	**966,00**
LC 241 2x2,5-4 DOL 3x380 PI	2,5-4	460x340x160	99656880[A]	**966,00**
LC 241 2x4-6 DOL 3x380 PI	4-6	460x340x160	99656881[A]	**966,00**
LC 241 2x6-9 DOL 3x380 PI	6-9	460x340x160	99656882[B]	**973,00**
LC 241 2x9-13 DOL 3x380 PI	9-13	460x340x160	99629601[B]	**982,00**
LC 241 2x13-17 DOL 3x380 PI	13-17	460x340x160	99629602[B]	**1007,00**
LC 241 2x17-23 DOL 3x380 PI	17-23	460x340x160	99629603[B]	**1028,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

3 x 380 В, 50 Гц, прямой пуск, уличное исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса				
LC 241 1x1-1,6 DOL 3x380 PO	1-1,6	647x436x255	По запросу	**1746,00**
LC 241 1x1,6-2,5 DOL 3x380 PO	1,6-2,5	647x436x255	99629613 [B]	**1746,00**
LC 241 1x2,5-4 DOL 3x380 PO	2,5-4	647x436x255	99629614 [B]	**1749,00**
LC 241 1x4-6 DOL 3x380 PO	4-6	647x436x255	99629615 [B]	**1749,00**
LC 241 1x6-9 DOL 3x380 PO	6-9	647x436x255	99629616	**1752,00**
LC 241 1x9-13 DOL 3x380 PO	9-13	647x436x255	99629617 [B]	**1769,00**
LC 241 1x13-17 DOL 3x380 PO	13-17	647x436x255	99629618 [B]	**1769,00**
LC 241 1x17-23 DOL 3x380 PO	17-23	647x436x255	По запросу	**1778,00**
Шкаф для 2 насосов				
LC 241 2x1-1,6 DOL 3x380 PO	1-1,6	647x436x255	92534756	**1774,00**
LC 241 2x1,6-2,5 DOL 3x380 PO	1,6-2,5	647x436x255	99693189 [B]	**1779,00**
LC 241 2x2,5-4 DOL 3x380 PO	2,5-4	647x436x255	99629620 [A]	**1781,00**
LC 241 2x4-6 DOL 3x380 PO	4-6	647x436x255	99629621 [B]	**1781,00**
LC 241 2x6-9 DOL 3x380 PO	6-9	647x436x255	99629622 [B]	**1783,00**
LC 241 2x9-13 DOL 3x380 PO	9-13	647x436x255	99629623 [B]	**1798,00**
LC 241 2x13-17 DOL 3x380 PO	13-17	647x436x255	99629624	**1803,00**
LC 241 2x17-23 DOL 3x380 PO	17-23	647x436x255	92552720 [B]	**1824,00**

3 × 380 В, 50 Гц, пуск по схеме «звезда-треугольник», внутреннее исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса				
LC 241 1x6-9 SD 3x380 PI	6-9	460x340x160	99656874 [B]	**1011,00**
LC 241 1x9-13 SD 3x380 PI	9-13	460x340x160	99656875 [B]	**1011,00**
LC 241 1x13-17 SD 3x380 PI	13-17	460x340x160	99656876 [B]	**1018,00**
LC 241 1x17-20 SD 3x380 PI	17-20	460x340x160	99629593 [B]	**1018,00**
LC 241 1x20-24 SD 3x380 PI	20-24	460x340x160	99629594	**1027,00**
LC 241 1x24-30 SD 3x380 PI	24-30	460x340x160	99629595 [B]	**1035,00**
LC 241 1x30-37 SD 3x380 MI	30-37	600x380x210	99629596 [B]	**1587,00**
LC 241 1x37-48 SD 3x380 MI	37-48	600x380x210	99629597 [B]	**1671,00**
LC 241 1x48-59 SD 3x380 MI	48-59	600x380x210	99656877	**1747,00**
Шкаф для 2 насосов				
LC 241 2x6-9 SD 3x380 PI	6-9	460x448x160	99629604 [B]	**1356,00**
LC 241 2x9-13 SD 3x380 PI	9-13	460x448x160	99629605 [B]	**1356,00**
LC 241 2x13-17 SD 3x380 PI	13-17	460x448x160	99629606 [B]	**1356,00**
LC 241 2x17-20 SD 3x380 PI	17-20	460x448x160	99629607 [B]	**1356,00**
LC 241 2x20-24 SD 3x380 PI	20-24	460x448x160	99629608	**1367,00**
LC 241 2x24-30 SD 3x380 PI	24-30	460x448x160	99629609 [B]	**1392,00**
LC 241 2x30-37 SD 3x380 MI	30-37	600x600x210	99629610 [B]	**2370,00**
LC 241 2x37-48 SD 3x380 MI	37-48	600x600x210	99629611 [B]	**2549,00**
LC 241 2x48-59 SD 3x380 MI	48-59	600x600x210	99629612 [B]	**2654,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

3 × 380 В, 50 Гц, пуск по схеме «звезда-треугольник», уличное исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса				
LC 241 1x6-9 SD 3x380 PO	6-9	647x436x255	92648336[B]	**1921,00**
LC 241 1x9-13 SD 3x380 PO	9-13	647x436x255	99629619[B]	**1932,00**
LC 241 1x13-17 SD 3x380 PO	13-17	647x436x255	99656883	**1944,00**
LC 241 1x17-20 SD 3x380 PO	17-20	647x436x255	99656884	**1944,00**
LC 241 1x20-24 SD 3x380 PO	20-24	647x436x255	99656885	**1963,00**
LC 241 1x24-30 SD 3x380 PO	24-30	647x436x255	99656886[B]	**1963,00**
LC 241 1x30-37 SD 3x380 PO	30-37	647x436x255	99656887	**2287,00**
LC 241 1x37-48 SD 3x380 PO	37-48	647x436x255	99656888	**2376,00**
LC 241 1x48-59 SD 3x380 PO	48-59	647x436x255	По запросу	**2415,00**
Шкаф для 2 насосов				
LC 241 2x6-9 SD 3x380 PO	6-9	747x536x305	99774612	**2393,00**
LC 241 2x9-13 SD 3x380 PO	9-13	747x536x305	99629625[B]	**2393,00**
LC 241 2x13-17 SD 3x380 PO	13-17	747x536x305	99629626[B]	**2393,00**
LC 241 2x17-20 SD 3x380 PO	17-20	747x536x305	99629627	**2402,00**
LC 241 2x20-24 SD 3x380 PO	20-24	747x536x305	99629628	**2435,00**
LC 241 2x24-30 SD 3x380 PO	24-30	747x536x305	99629629	**2482,00**
LC 241 2x30-37 SD 3x380 PO	30-37	747x536x305	99629630	**3161,00**
LC 241 2x37-48 SD 3x380 PO	37-48	747x536x305	99629631	**3391,00**
LC 241 2x48-59 SD 3x380 PO	48-59	747x536x305	92646988	**3505,00**

3 × 380 В, 50 Гц, плавный пуск, внутреннее исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса				
LC 241 1x17-20 SST 3x380 MI	17-20	600x380x210	По запросу	**1231,00**
LC 241 1x20-24 SST 3x380 MI	20-24	600x380x210	По запросу	**1301,00**
LC 241 1x24-30 SST 3x380 MI	24-30	600x600x210	По запросу	**1708,00**
LC 241 1x30-37 SST 3x380 MI	30-37	600x600x210	99970856	**2155,00**
LC 241 1x37-48 SST 3x380 MI	37-48	600x600x210	По запросу	**2318,00**
LC 241 1x48-59 SST 3x380 MI	48-59	600x600x350	По запросу	**2647,00**
Шкаф для 2 насосов				
LC 241 2x17-20 SST 3x380 MI	17-20	600x600x210	По запросу	**1716,00**
LC 241 2x20-24 SST 3x380 MI	20-24	600x600x210	99997618	**1873,00**
LC 241 2x24-30 SST 3x380 MI	24-30	600x600x210	По запросу	**2324,00**
LC 241 2x30-37 SST 3x380 MI	30-37	600x600x210	По запросу	**3160,00**
LC 241 2x37-48 SST 3x380 MI	37-48	600x600x210	По запросу	**3518,00**
LC 241 2x48-59 SST 3x380 MI	48-59	760x760x300	По запросу	**4049,00**

3 × 380 В, 50 Гц, плавный пуск, уличное исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Шкаф для 1 насоса				
LC 241 1x17-20 SST 3x380 PO	17-20	747x710x305	По запросу	**2920,00**
LC 241 1x20-24 SST 3x380 PO	20-24	747x710x305	По запросу	**3001,00**
LC 241 1x24-30 SST 3x380 PO	24-30	747x710x305	По запросу	**3221,00**
LC 241 1x30-37 SST 3x380 PO	30-37	747x710x305	По запросу	**3566,00**
LC 241 1x37-48 SST 3x380 PO	37-48	747x710x305	По запросу	**3726,00**
LC 241 1x48-59 SST 3x380 PO	48-59	747x710x305	По запросу	**3915,00**
Шкаф для 2 насосов				
LC 241 2x17-20 SST 3x380 PO	17-20	747x710x305	По запросу	**3429,00**
LC 241 2x20-24 SST 3x380 PO	20-24	747x710x305	По запросу	**4255,00**
LC 241 2x24-30 SST 3x380 PO	24-30	847x840x305	По запросу	**4358,00**
LC 241 2x30-37 SST 3x380 PO	30-37	847x840x305	По запросу	**4937,00**
LC 241 2x37-48 SST 3x380 PO	37-48	847x840x305	По запросу	**5278,00**
LC 241 2x48-59 SST 3x380 PO	48-59	1056x1065x355	По запросу	**6166,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Дополнительные опции для шкафов управления LC 241

Указание для заказа: дополнительные опции устанавливаются при производстве шкафа, поэтому они могут заказываться только одновременно со шкафом. Пример: LC 241 1x17-20 SST 3x380 MI с опцией трансформатор тока на каждый насос.

Внимание! Самостоятельно добавлять опции к шкафам уличного исполнения нельзя.

Требуется запрос в службу технической поддержки Grundfos.

При добавлении опций к шкафам уличного исполнения возможно изменение габаритов корпуса и стоимости решения.

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	EUR
Трансформатор тока	Для измерения тока одного насоса (для двух насосов нужно два трансформатора тока). Стоимость одинакова как для однонасосных, так и для двухнасосных шкафов.	**325,00**
Модуль входов/выходов IO 241	Добавляет LC 241 дополнительные входы/выходы (2*перекидных реле, 2*DI, 2*DIO, 4*CIO)	**303,00**

Принадлежности для шкафов управления LC 241

Группа продукта Z

Тип продукта	Наименование	Описание	№ продукта	EUR
Вспомогательный модуль (барьеры Зенера) для подключения датчиков во взрывозащищенном исполнении (только для металлических внутренних или пластиковых уличных корпусов), монтаж внутри шкафа управления	Модуль барьера Зенера для 1 аналогового датчика		99653089	**365,00**
	Модуль барьера Зенера для 1 цифрового датчика		99653090	**246,00**
	Модуль барьера Зенера для 2 цифровых датчиков		99653091	**316,00**
Электродное реле уровня для управления уровнем в резервуаре при помощи электродов. Электроды закупаются отдельно.	Электродное реле уровня	В LC 241 применяется по 1 реле на каждый насос	99653093[B]	**106,00**
Комплект электродов, с кабелем 10 м и держателем (без кронштейна для крепления),длина электрода 1м	VNI 1-10	1 электрод, кабель 10м, держатель	96076289	**113,00**
	VNI 3-10	3 электрода, кабель 10м, держатель	96076189	**199,00**
	VNI 4-10	4 электрода, кабель 10м, держатель	91713437[A]	**268,00**
Кронштейн для крепления комплекта электродов	Кронштейн для электродов	монтаж на трубу Ø38 мм	91713196	**51,00**
Пьедестал 800 мм для напольного монтажа корпуса 647x436x255мм		Только для уличных LC 241	98929617	**581,00**
Цоколь 200 мм для напольного монтажа корпуса 747x536x305мм и 747x710x305мм		Только для уличных LC 241	98929631	**262,00**
Цоколь 200 мм для напольного монтажа корпуса 847x840x305мм		Только для уличных LC 241	99729163	**627,00**
Цоколь 200 мм для напольного монтажа корпуса 1056x1065x355мм		Только для уличных LC 241	99729171	**638,00**
Комплект для монтажа на трубе корпуса 647x436x255мм		Только для уличных LC 241	98943065	**178,00**
Комплект угловых заглушек		Только для уличных LC 241	98903516	**20,00**

Принадлежности для шкафов управления LC 231/232/241

Группа продукта Z

Тип продукта	Наименование	Описание	№ продукта	EUR
Интерфейс передачи данных CIM. Обеспечивает возможность интеграции LC 231/241 в системы диспетчеризации (SCADA-системы) по промышленным протоколам связи. Устройство устанавливается внутрь шкафа.	CIM 150	Profibus DP	96824793	**244,00**
	CIM 200	Modbus RTU/COMLi	96824796[A]	**224,00**
	CIM 2601 без аккумул.	3G/4G/GSM/GPRS, SMS сообщения	99439302[A]	**457,00**
	CIM 500	Modbus TCP, Profinet IO и BACnet IP	98301408[A]	**503,00**
Принадлежности для CIM 260	3G/4G - антенна	Врезной или накладной монтаж, IP67, кабель 1,5 м.	99043061[A]	**138,00**
	Аккумулятор для CIM 260	Li-ion, 1000 мА, монтаж на модуле CIM260, обеспечивает бесперебойное питание модуля.	99499908	**36,00**
Вспомогательный блок (барьеры Зенера) в отдельном корпусе навесного монтажа для подключения датчиков во взрывозащищенном исполнении. Габариты 291x241x168mm	Control A Ex 1as+2r	Для 1 аналогового датчика и 2 поплавковых выключателей	99650284	**1191,00**
	Control A Ex 4r	Для 4 поплавковых выключателей	99650285	**1118,00**
	Control A Ex 5r	Для 5 поплавковых выключателей	99650286	**1474,00**
Комплект стандартных поплавковых выключателей с кабелем повышенной стойкости из TPR 10 м и кронштейном для крепления	2 × MS1	2 попл. выкл., 10 м	62500013[A]	**256,00**
	3 × MS1	3 попл. выкл., 10 м	62500014[A]	**355,00**
	4 × MS1	4 попл. выкл., 10 м	62500015[A]	**443,00**
Комплект поплавковых выключателей во взрывозащищенном исполнении с кабелем повышенной стойкости из TPR 10 м и кронштейном для крепления	2 × MS1 Ex	2 попл. выкл., 10 м	62500016	**304,00**
	3 × MS1 Ex	3 попл. выкл., 10 м	62500017	**442,00**
	4 × MS1 Ex	4 попл. выкл., 10 м	62500018	**566,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Тип продукта	Наименование	Описание	№ продукта	EUR
Отдельный поплавковый выключатель в стандартном исполнении с кабелем повышенной стойкости из TPR	MS1	кабель 10 м	96003332[A]	**93,00**
	MS1	кабель 20 м	96003695[A]	**120,00**
	MS1	кабель 30 м	91073205[A]	**151,00**
	MS1	кабель 40 м	99599041	**157,00**
	MS1	кабель 50 м	97534887	**165,00**
Отдельный поплавковый выключатель во взрывозащищенном исполнении с кабелем повышенной стойкости из TPR	MS1 Ex	кабель 10 м	96003421[A]	**120,00**
	MS1 Ex	кабель 20 м	96003536[A]	**147,00**
	MS1 Ex	кабель 30 м	91072782	**178,00**
Отдельный поплавковый выключатель в стандартном исполнении с кабелем из PVC	SLC10E	кабель 10 м	96061654[A]	**89,00**
	SLC20E	кабель 20 м	96061656	**107,00**
	SLC30E	кабель 30 м	96061658	**120,00**
Отдельный поплавковый выключатель с маслостойким кабелем	SLC10EN	кабель 10 м	96560445	**289,00**
	SLC20EN	кабель 20 м	96572114	**483,00**
	SLC30EN	кабель 30 м	96572116	**706,00**
Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей	280×110×30 мм		96003338[A]	**88,00**
Датчик уровня погружного типа, с кабелем, выходной сигнал 4–20 мА	SITRANS LH100	0 - 3 м, кабель 10 м	98991643	**380,00**
		0 - 5 м, кабель 10 м	98991645[A]	**380,00**
		0 - 5 м, кабель 25 м	98991649	**546,00**
		0 - 5 м, кабель 50 м	98991651	**696,00**
		0 - 10 м, кабель 25 м	98991652[A]	**546,00**
		0 - 10 м, кабель 50 м	98991653	**696,00**
	SITRANS LH100, взрывозащищённый	0 - 5 м, Ex, кабель 25 м	99113184	**565,00**
	SITRANS LH300	0 - 50 м, кабель 60 м	99245892	**1081,00**
		0 - 10 м, кабель 100 м	99245888	**1405,00**
		0 - 50 м, кабель 100 м	99245893	**1405,00**
		0 - 100 м, кабель 125 м	99245895	**1621,00**
		0 - 160 м, кабель 200 м	99245896	**2315,00**
Принадлежности к датчикам SITRANS LH	Монтажная коробка	IP 65	98991654[A]	**94,00**
	Кронштейн для SITRANS LH100	для подвесного монтажа	98991655[A]	**26,00**
	Кронштейн для SITRANS LH300	для подвесного монтажа	99357623	**31,00**
Проблесковый маячок аварии для наружного монтажа, для устройства LC A1 и для всех типов шкафов	Проблесковый маячок аварии	ударопрочный, желтого цвета, питание от 1×230В, 50Гц	99653085[B]	**179,00**
Сирена аварии для устройства LC A1 и для всех типов шкафов	Сирена аварии	уличный или внутренний монтаж, 1×230В, 50Гц	99653087[B]	**199,00**
Главный выключатель в отдельном корпусе, поставка без монтажа. Может применяться в качестве вводного аппарата для LC 231/232	Главный выключатель	суммарный ток до 25А	96002511	**75,00**

1 - необходимо подключение 3G/4G-антенны.

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Шкаф управления с интеллектуальной системой Dedicated Controls для насосов AP, APG, DP, DPK, DW, DWK, EF, SE, SE1, SEV, SEG, SL, SL1, SLV, SV, S, и т.п., работающих в системах водоотведения.
Предназначен для автоматического управления работой от одного до шести дренажных или канализационных насосов, также возможно управление мешалкой.
Контроль уровня возможен тремя способами:
– с помощью поплавковых выключателей (от 2-х до 5-ти в зависимости от используемого алгоритма);
– с помощью аналогового или ультразвукового датчика уровня|
– с помощью аналогового или ультразвукового датчика уровня совместно с 2-мя поплавковыми выключателями для дополнительного контроля уровней перелива и «сухого» хода.
Может быть оснащен модулями CIM для контроля состояния и управления с помощью SMS-сообщений, а также для передачи данных по протоколам Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus-DP, Profinet IO, GSM/GPRS.
Состав стандартной комплектации: контроллер CU362 Dedicated controls с большим ЖК-дисплеем (320x240 пикселей), главный выключатель, устройства защиты электродвигателя, силовая часть, переключатель режимов работы P-O-A и лампа индикации работы для каждого насоса.
Датчики уровня и кабельная продукция в комплект поставки не входят и заказываются отдельно (см. раздел «Принадлежности»).

Control DC-S

Диапазон мощности:	От 0,37 кВт на один насос, свыше 30 кВт цены предоставляются по запросу.
Сетевое электропитание:	Один ввод 3 × 380 В, 50 Гц или двойной ввод питания с автоматическим переключением (АВР). По запросу – отдельный ввод на каждый насос.
Электропитание насосов:	3 x 380 В, 50 Гц.
Способ пуска:	Прямой (DOL), «звезда-треугольник» (SD), плавный пуск (SS).
Климатическое исполнение:	Внутреннее, IP54, 0 ... +40 °C, металлический корпус. Уличное, IP55, -30 ... +40 °C, пластиковый корпус с двойной дверью, цоколь 60 мм, система автоматического обогрева. По запросу – уличное контейнерное исполнение, IP55.

Для 1-го насоса, прямой пуск, внутреннее исполнение — Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 1x1-1,6A DOL-II	1 - 1,6	600x380x210	97530000	**2795,00**	600x380x210	97530426	**3538,00**
Control DC-S 1x1,6-2,5A DOL-II	1,6 - 2,5	600x380x210	97530411	**2795,00**	600x380x210	97530427	**3538,00**
Control DC-S 1x2,5-4A DOL-II	2,5 - 4	600x380x210	97530412	**2795,00**	600x380x210	97530428	**3644,00**
Control DC-S 1x4-6A DOL-II	4 - 6	600x380x210	97530413	**2795,00**	600x380x210	97530429	**3647,00**
Control DC-S 1x6-9A DOL-II	6 - 9	600x380x210	97530416	**2803,00**	600x380x210	97530442	**3648,00**
Control DC-S 1x9-13A DOL-II	9 - 13	600x380x210	97530419	**2825,00**	600x380x210	97530445	**3650,00**
Control DC-S 1x13-17A DOL-II	13 - 17	600x380x210	97530422	**2830,00**	600x380x210	97530448	**3697,00**
Control DC-S 1x17-20A DOL-II	17 - 20	600x380x210	97530423	**2862,00**	600x380x210	97530449	**3740,00**
Control DC-S 1x20-24A DOL-II	20 - 24	600x380x210	97530424	**2864,00**	600x380x210	97530450	**3839,00**

Для 1-го насоса, прямой пуск, уличное исполнение — Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 1x1-1,6A DOL-I 1	1 - 1,6	850x750x420	97533969	**5298,00**	850x750x420	97534054	**6619,00**
Control DC-S 1x1,6-2,5A DOL-I 1	1,6 - 2,5	850x750x420	97533970	**5340,00**	850x750x420	97534055	**6619,00**
Control DC-S 1x2,5-4A DOL-I 1	2,5 - 4	850x750x420	97534041	**5252,00**	850x750x420	97534056	**6722,00**
Control DC-S 1x4-6A DOL-I 1	4 - 6	850x750x420	97534042	**5252,00**	850x750x420	97534057	**6722,00**
Control DC-S 1x6-9A DOL-I 1	6 - 9	850x750x420	98148978	**5303,00**	850x750x420	97534060	**6722,00**
Control DC-S 1x9-13A DOL-I 1	9 - 13	850x750x420	97534048	**5425,00**	850x750x420	97534063	**6722,00**
Control DC-S 1x13-17A DOL-I 1	13 - 17	850x750x420	97534051	**5432,00**	850x750x420	97534066	**6770,00**
Control DC-S 1x17-20A DOL-I 1	17 - 20	850x750x420	97534052	**5471,00**	850x750x420	97534067	**6813,00**
Control DC-S 1x20-24A DOL-I 1	20 - 24	850x750x420	97534053	**5471,00**	850x750x420	97534068	**6906,00**

Для 1-го насоса, пуск по схеме «звезда-треугольник», внутреннее исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 1x4-6A SD-II	4 - 6	600x380x210	97530463	**3078,00**	600x600x210	97530494	**3828,00**
Control DC-S 1x6-9A SD-II	6 - 9	600x380x210	97530464	**3088,00**	600x600x210	97530495	**3865,00**
Control DC-S 1x9-13A SD-II	9 - 13	600x380x210	97530484	**3088,00**	600x600x210	97530496	**3894,00**
Control DC-S 1x13-17A SD-II	13 - 17	600x380x210	97530485	**3129,00**	600x600x210	97530497	**4003,00**
Control DC-S 1x17-20A SD-II	17 - 20	600x380x210	97530486	**3192,00**	600x600x210	97530498	**4064,00**
Control DC-S 1x20-24A SD-II	20 - 24	600x380x210	97530487	**3254,00**	600x600x210	97530499	**4157,00**
Control DC-S 1x24-30A SD-II	24 - 30	600x380x210	97530488	**3353,00**	600x600x210	97530500	**4385,00**
Control DC-S 1x30-37A SD-II	30 - 37	600x600x210	97530489	**3501,00**	600x600x210	97530521	**4386,00**
Control DC-S 1x37-48A SD-II	37 - 48	600x600x210	97530490	**3704,00**	760x600x210	97530522	**4791,00**
Control DC-S 1x48-65A SD-II	48 - 65	600x600x210	97530491	**3800,00**	760x600x210	97530523	**4933,00**

Для 1-го насоса, пуск по схеме «звезда-треугольник», уличное исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 1x4-6A SD-I-1	4 - 6	850x750x420	97534069	**5672,00**	850x750x420	97534082	**6896,00**
Control DC-S 1x6-9A SD-I-1	6 - 9	850x750x420	97534071	**5691,00**	850x750x420	97534083	**6931,00**
Control DC-S 1x9-13A SD-I-1	9 - 13	850x750x420	97534072	**5691,00**	850x750x420	97534084	**6958,00**
Control DC-S 1x13-17A SD-I-1	13 - 17	850x750x420	97534073	**5691,00**	850x750x420	97534085	**7063,00**
Control DC-S 1x17-20A SD-I-1	17 - 20	850x750x420	97534074	**5785,00**	850x750x420	97534086	**7121,00**
Control DC-S 1x20-24A SD-I-1	20 - 24	850x750x420	97534075	**5785,00**	850x750x420	97534087	**7211,00**
Control DC-S 1x24-30A SD-I-1	24 - 30	850x750x420	97534076	**5871,00**	850x750x420	97534088	**7427,00**
Control DC-S 1x30-37A SD-I-1	30 - 37	850x750x420	97534077	**5871,00**	850x750x420	97534089	**7427,00**
Control DC-S 1x37-48A SD-I-1	37 - 48	850x750x420	97534078	**6075,00**	1350x750x420	97534090	**8143,00**
Control DC-S 1x48-65A SD-I-1	48 - 65	850x750x420	97534079	**6148,00**	1350x750x420	97534101	**8240,00**

Для 1-го насоса, плавный пуск, внутреннее исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 1x4-6A SS-II	4 - 6	600x600x210	97530563	**3728,00**	600x600x210	97530605	**4375,00**
Control DC-S 1x6-9A SS-II	6 - 9	600x600x210	97530564	**3739,00**	600x600x210	97530606	**4411,00**
Control DC-S 1x9-13A SS-II	9 - 13	600x600x210	97530565	**3764,00**	600x600x210	97530607	**4465,00**
Control DC-S 1x13-17A SS-II	13 - 17	600x600x210	97530566	**3848,00**	600x600x210	97530608	**4603,00**
Control DC-S 1x17-20A SS-II	17 - 20	600x600x210	97530567	**3884,00**	600x600x210	97530609	**4645,00**
Control DC-S 1x20-24A SS-II	20 - 24	600x600x210	97530568	**3884,00**	600x600x210	97530610	**4738,00**
Control DC-S 1x24-30A SS-II	24 - 30	600x600x210	97530569	**4062,00**	600x600x210	97530611	**4927,00**
Control DC-S 1x30-37A SS-II	30 - 37	600x600x210	97530570	**4071,00**	760x600x210	97530612	**4965,00**
Control DC-S 1x37-48A SS-II	37 - 48	600x600x210	97530601	**4351,00**	760x600x210	97530613	**5412,00**
Control DC-S 1x48-65A SS-II	48 - 65	600x600x350	97530602	**4903,00**	760x760x300	97530614	**6376,00**

Для 1-го насоса, плавный пуск, уличное исполнение

Группа продукта Z

850x750x420	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм			Размеры В×Ш×Г, мм		
Control DC-S 1x4-6A SS-I-1	4 - 6	850x750x420	97534104	**6897,00**	850x750x420	97534117	**7532,00**
Control DC-S 1x6-9A SS-I-1	6 - 9	850x750x420	97534105	**6906,00**	850x750x420	97534118	**7566,00**
Control DC-S 1x9-13A SS-I-1	9 - 13	850x750x420	97534106	**6933,00**	850x750x420	97534119	**7619,00**
Control DC-S 1x13-17A SS-I-1	13 - 17	850x750x420	97534107	**7013,00**	850x750x420	97534120	**7755,00**
Control DC-S 1x17-20A SS-I-1	17 - 20	850x750x420	97534108	**7049,00**	850x750x420	97534161	**7796,00**
Control DC-S 1x20-24A SS-I-1	20 - 24	850x750x420	97534109	**7049,00**	850x750x420	97534162	**7886,00**
Control DC-S 1x24-30A SS-I-1	24 - 30	850x750x420	97534110	**7225,00**	850x750x420	97534163	**8072,00**
Control DC-S 1x30-37A SS-I-1	30 - 37	850x750x420	97534111	**7225,00**	850x750x420	97534164	**8404,00**
Control DC-S 1x37-48A SS-I-1	37 - 48	850x750x420	97534112	**7355,00**	1350x750x420	97534165	**8894,00**
Control DC-S 1x48-65A SS-I-1	48 - 65	850x750x420	97534113	**8253,00**	1350x750x420	97534166	**9343,00**

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Для 2-х насосов, прямой пуск, внутреннее исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 2x1-1,6A DOL-II	1 - 1,6	600x380x210	97530655	**3224,00**	600x600x210	97530730	**3887,00**
Control DC-S 2x1,6-2,5A DOL-II	1,6 - 2,5	600x380x210	97530656	**3224,00**	600x600x210	97530731	**3887,00**
Control DC-S 2x2,5-4A DOL-II	2,5 - 4	600x380x210	97530657	**3224,00**	600x600x210	97530732	**4100,00**
Control DC-S 2x4-6A DOL-II	4 - 6	600x380x210	97530658[B]	**3224,00**	600x600x210	97530733	**4161,00**
Control DC-S 2x6-9A DOL-II	6 - 9	600x380x210	97530721[B]	**3225,00**	600x600x210	97530736	**4161,00**
Control DC-S 2x9-13A DOL-II	9 - 13	600x380x210	97530724	**3226,00**	600x600x210	97530739	**4341,00**
Control DC-S 2x13-17A DOL-II	13 - 17	600x380x210	97530727	**3261,00**	600x600x210	97530752	**4341,00**
Control DC-S 2x17-20A DOL-II	17 - 20	600x380x210	97530728	**3376,00**	600x600x210	97530754	**4643,00**
Control DC-S 2x20-24A DOL-II	20 - 24	600x380x210	97530729	**3467,00**	600x600x210	97530755	**4643,00**

Для 2-х насосов, прямой пуск, уличное исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 2x1-1,6A DOL-I-1	1 - 1,6	850x750x420	97534169	**5711,00**	850x750x420	97534184	**6953,00**
Control DC-S 2x1,6-2,5A DOL-I-1	1,6 - 2,5	850x750x420	97534170	**5711,00**	850x750x420	97534185	**6953,00**
Control DC-S 2x2,5-4A DOL-I-1	2,5 - 4	850x750x420	97534171	**5711,00**	850x750x420	97534186	**7170,00**
Control DC-S 2x4-6A DOL-I-1	4 - 6	850x750x420	97534172	**5711,00**	850x750x420	97620364	**7225,00**
Control DC-S 2x6-9A DOL-I-1	6 - 9	850x750x420	97534175	**5711,00**	850x750x420	97534190	**7225,00**
Control DC-S 2x9-13A DOL-I-1	9 - 13	850x750x420	97534178	**6192,00**	850x750x420	97534193	**7368,00**
Control DC-S 2x13-17A DOL-I-1	13 - 17	850x750x420	97534181	**6355,00**	850x750x420	97534196	**7368,00**
Control DC-S 2x17-20A DOL-I-1	17 - 20	850x750x420	97534182	**6465,00**	850x750x420	97534197	**7690,00**
Control DC-S 2x20-24A DOL-I-1	20 - 24	850x750x420	97534183	**6551,00**	850x750x420	97534198	**7690,00**

Для 2-х насосов, пуск по схеме «звезда-треугольник», внутреннее исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 2x4-6A SD-II	4 - 6	600×600×210	97530916	**3598,00**	600x600x210	97530948	**4614,00**
Control DC-S 2x6-9A SD-II	6 - 9	600×600×210	97530917[B]	**3618,00**	600x600x210	97530949	**4840,00**
Control DC-S 2x9-13A SD-II	9 - 13	600×600×210	97530918[B]	**3622,00**	600x600x210	97530950	**4840,00**
Control DC-S 2x13-17A SD-II	13 - 17	600×600×210	97530919	**3704,00**	600x600x210	97530951	**4986,00**
Control DC-S 2x17-20A SD-II	17 - 20	600×600×210	97530920	**3882,00**	760x600x210	97530952	**5130,00**
Control DC-S 2x20-24A SD-II	20 - 24	760×600×210	97530941	**3941,00**	760x600x210	97530953	**5346,00**
Control DC-S 2x24-30A SD-II	24 - 30	760×760×210	97530942	**4397,00**	760x600x210	97530954	**5807,00**
Control DC-S 2x30-37A SD-II	30 - 37	760×760×210	97530943	**4398,00**	760x760x210	97530955	**5926,00**
Control DC-S 2x37-48A SD-II	37 - 48	760x600x210	97530944	**4835,00**	1000x800x300	97530956	**7403,00**
Control DC-S 2x48-65A SD-II	48 - 65	760x600x210	97530945	**5416,00**	1000x800x300	97530957	**8016,00**

Для 2-х насосов, пуск по схеме «звезда-треугольник», уличное исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 2x4-6A SD-I-1	4 - 6	850x750x420	97534199	**6601,00**	850x750x420	97534211	**7646,00**
Control DC-S 2x6-9A SD-I-1	6 - 9	850x750x420	97534200	**6629,00**	850x750x420	97534212	**7869,00**
Control DC-S 2x9-13A SD-I-1	9 - 13	850x750x420	97534201	**6638,00**	850x750x420	97534213	**7869,00**
Control DC-S 2x13-17A SD-I-1	13 - 17	850x750x420	97534202	**6713,00**	850x750x420	97620365	**8005,00**
Control DC-S 2x17-20A SD-I-1	17 - 20	850x750x420	97534203	**6948,00**	1350x750x420	97534215	**8626,00**
Control DC-S 2x20-24A SD-I-1	20 - 24	850x750x420	97534204	**7004,00**	1350x750x420	97534216	**8846,00**
Control DC-S 2x24-30A SD-I-1	24 - 30	850x750x420	97534205	**7451,00**	1350x750x420	97534217	**9340,00**
Control DC-S 2x30-37A SD-I-1	30 - 37	1350x750x420	97534206	**7899,00**	1350x750x420	97534218	**10441,00**
Control DC-S 2x37-48A SD-I-1	37 - 48	1350x750x420	97534207	**8214,00**	1350x750x420	97534219	**11852,00**
Control DC-S 2x48-65A SD-I-1	48 - 65	1350x750x420	97534208	**9082,00**	1350x750x420	97534220	**12438,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Для 2-х насосов, плавный пуск, внутреннее исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 2x4-6A SS-II	4 - 6	600x600x350	97530960	**4695,00**	760x600x350	97530972	**5776,00**
Control DC-S 2x6-9A SS-II	6 - 9	600x600x350	97530961	**4713,00**	760x600x350	97530973	**5802,00**
Control DC-S 2x9-13A SS-II	9 - 13	600x600x350	97530962	**4886,00**	760x600x350	97530974	**5947,00**
Control DC-S 2x13-17A SS-II	13 - 17	600x600x350	97530963	**4924,00**	760x600x350	97530975	**5957,00**
Control DC-S 2x17-20A SS-II	17 - 20	600x600x350	97530964	**5147,00**	760x600x350	97530977	**6138,00**
Control DC-S 2x20-24A SS-II	20 - 24	760x600x350	97530965	**5151,00**	760x760x300	97530978	**6407,00**
Control DC-S 2x24-30A SS-II	24 - 30	760x600x350	97530966	**5463,00**	760x760x300	97530979	**6680,00**
Control DC-S 2x30-37A SS-II	30 - 37	760x600x350	97530967	**6007,00**	760x760x300	97530980	**7324,00**
Control DC-S 2x37-48A SS-II	37 - 48	760x760x300	97530968	**6127,00**	1200x800x300	97530981	**8755,00**
Control DC-S 2x48-65A SS-II	48 - 65	760x760x300	97530969	**8000,00**	1200x800x300	97530982	**9754,00**

Для 2-х насосов, плавный пуск, уличное исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 2x4-6A SS-I-1	4 - 6	850x750x420	97534223	**7937,00**	1350x750x420	97534235	**9172,00**
Control DC-S 2x6-9A SS-I-1	6 - 9	850x750x420	97534224	**7937,00**	1350x750x420	97534236	**9261,00**
Control DC-S 2x9-13A SS-I-1	9 - 13	850x750x420	97534225	**8031,00**	1350x750x420	97534237	**9526,00**
Control DC-S 2x13-17A SS-I-1	13 - 17	850x750x420	97534226	**8069,00**	1350x750x420	97534238	**9593,00**
Control DC-S 2x17-20A SS-I-1	17 - 20	850x750x420	97534227	**8288,00**	1350x750x420	97534239	**9822,00**
Control DC-S 2x20-24A SS-I-1	20 - 24	1350x750x420	97534228	**8288,00**	1350x750x420	97534240	**10087,00**
Control DC-S 2x24-30A SS-I-1	24 - 30	1350x750x420	97534229	**8599,00**	1350x750x420	97534241	**11335,00**
Control DC-S 2x30-37A SS-I-1	30 - 37	1350x750x420	98630435	**9642,00**	1350x750x420	97534242	**11966,00**
Control DC-S 2x37-48A SS-I-1	37 - 48	1350x750x420	97534231	**9642,00**	1600x750x420	97534243	**13369,00**
Control DC-S 2x48-65A SS-I-1	48 - 65	1350x750x420	97534232	**12629,00**	1600x750x420	97534244	**14349,00**

Для 3-х насосов, прямой пуск, внутреннее исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 3x1-1,6A DOL-II	1 - 1,6	600x600x210	97823509	**3719,00**	600x600x210	98298276	**4558,00**
Control DC-S 3x1,6-2,5A DOL-II	1,6 - 2,5	600x600x210	97823539	**3719,00**	600x600x210	98298277	**4739,00**
Control DC-S 3x2,5-4A DOL-II	2,5 - 4	600x600x210	97823542	**3719,00**	600x600x210	98298278	**4561,00**
Control DC-S 3x4-6A DOL-II	4 - 6	600x600x210	97823543	**3719,00**	600x600x210	98298279	**4616,00**
Control DC-S 3x6-9A DOL-II	6 - 9	600x600x210	97823544	**3970,00**	600x600x210	98298280	**5032,00**
Control DC-S 3x9-13A DOL-II	9 - 13	760x600x210	97823545	**4003,00**	760×600×210	98298291	**5231,00**

Для 3-х насосов, прямой пуск, уличное исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 3x1-1,6A DOL-I-1	1 - 1,6	850x750x420	по запросу	**7040,00**	850x750x420	по запросу	**7700,00**
Control DC-S 3x1,6-2,5A DOL-I-1	1,6 - 2,5	850x750x420	по запросу	**7040,00**	850x750x420	по запросу	**7888,00**
Control DC-S 3x2,5-4A DOL-I-1	2,5 - 4	850x750x420	по запросу	**7040,00**	850x750x420	по запросу	**7888,00**
Control DC-S 3x4-6A DOL-I-1	4 - 6	850x750x420	по запросу	**7040,00**	850x750x420	по запросу	**7888,00**
Control DC-S 3x6-9A DOL-I-1	6 - 9	850x750x420	по запросу	**7040,00**	850x750x420	по запросу	**8045,00**
Control DC-S 3x9-13A DOL-I-1	9 - 13	850x750x420	по запросу	**7063,00**	1350x750x420	по запросу	**8699,00**

Для 3-х насосов, пуск по схеме «звезда-треугольник», внутреннее исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 3x6-9A SD-II	6 - 9	600x600x210	97823546	**4503,00**	760x600x210	98313326	**5491,00**
Control DC-S 3x9-13A SD-II	9 - 13	600x600x210	97823547	**4556,00**	760x760x210	98313327	**5915,00**
Control DC-S 3x13-17A SD-II	13 - 17	760x600x210	97823548	**4687,00**	760x760x210	98313328	**6378,00**
Control DC-S 3x17-20A SD-II	17 - 20	760x600x210	97823549	**5072,00**	760x760x210	98313329	**6378,00**
Control DC-S 3x20-24A SD-II	20 - 24	760x600x210	97823550	**5185,00**	760x760x210	98313330	**6789,00**
Control DC-S 3x24-30A SD-II	24 - 30	760x600x210	97823561	**5898,00**	1000x800x300	98313341	**8502,00**
Control DC-S 3x30-37A SD-II	30 - 37	760x600x210	97823562	**5904,00**	1000x800x300	98313342	**8502,00**
Control DC-S 3x37-48A SD-II	37 - 48	760x760x210	97823563	**6731,00**	1900x800x400	98244273	**9577,00**
Control DC-S 3x48-65A SD-II	48 - 65	1000x800x300	97823564	**9309,00**	1900x800x400	98313344	**11830,00**

Для 3-х насосов, пуск по схеме «звезда-треугольник», уличное исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 3x6-9A SD-I-1	6 - 9	1350x750x420	по запросу	**8041,00**	1350x750x420	по запросу	**9015,00**
Control DC-S 3x9-13A SD-I-1	9 - 13	1350x750x420	98349803	**8110,00**	1350x750x420	по запросу	**10318,00**
Control DC-S 3x13-17A SD-I-1	13 - 17	1350x750x420	по запросу	**8187,00**	1350x750x420	по запросу	**10893,00**
Control DC-S 3x17-20A SD-I-1	17 - 20	1350x750x420	по запросу	**8531,00**	1350x750x420	по запросу	**10893,00**
Control DC-S 3x20-24A SD-I-1	20 - 24	1350x750x420	по запросу	**8655,00**	1350x750x420	по запросу	**11264,00**
Control DC-S 3x24-30A SD-I-1	24 - 30	1350x750x420	99342727	**9383,00**	1350x750x420	по запросу	**12920,00**
Control DC-S 3x30-37A SD-I-1	30 - 37	1350x750x420	по запросу	**10257,00**	1600x750x420	по запросу	**12920,00**
Control DC-S 3x37-48A SD I-1	37 - 48	1350x750x420	по запросу	**11083,00**	1600x750x420	по запросу	**13853,00**
Control DC-S 3x48-65A SD-I-1	48 - 65	1350x750x420	по запросу	**12296,00**	1600x1250x420	по запросу	**16330,00**

Для 3-х насосов, плавный пуск, внутреннее исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 3x6-9A SS-II	6 - 9	760x600x350	98313343	**6225,00**	760x760x300	98329561	**7488,00**
Control DC-S 3x9-13A SS-II	9 - 13	760x760x300	98329025	**6725,00**	1000x800x300	98329562	**7654,00**
Control DC-S 3x13-17A SS-II	13 - 17	760x760x300	98329026	**6725,00**	1000x800x300	98329563	**7794,00**
Control DC-S 3x17-20A SS-II	17 - 20	760x760x300	98329027	**6833,00**	1000x800x300	98329564	**7982,00**
Control DC-S 3x20-24A SS-II	20 - 24	760x760x300	98329028	**7000,00**	1000x800x300	98329565	**9036,00**
Control DC-S 3x24-30A SS-II	24 - 30	760x760x300	98329029	**7854,00**	1000x800x300	98329566	**9579,00**
Control DC-S 3x30-37A SS-II	30 - 37	1000x800x300	98329030	**8801,00**	1200x800x300	98329568	**9955,00**
Control DC-S 3x37-48A SS-II	37 - 48	1000x800x300	98329042	**9352,00**	1900x800x400	98329569	**11360,00**
Control DC-S 3x48-65A SS-II	48 - 65	1200x800x300	98329043	**11452,00**	1900x1200x400	98329570	**15722,00**

Для 3-х насосов, плавный пуск, уличное исполнение

Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	№ продукта	
Control DC-S 3x6-9A SS-I-1	6 - 9	1350x750x420	по запросу	**10888,00**	1350x750x420	по запросу	**12127,00**
Control DC-S 3x9-13A SS-I-1	9 - 13	1350x750x420	по запросу	**11402,00**	1350x750x420	по запросу	**12290,00**
Control DC-S 3x13-17A SS-I-1	13 - 17	1350x750x420	по запросу	**11402,00**	1600x750x420	по запросу	**12426,00**
Control DC-S 3x17-20A SS-I-1	17 - 20	1350x750x420	по запросу	**11485,00**	1600x750x420	по запросу	**12584,00**
Control DC-S 3x20-24A SS-I-1	20 - 24	1350x750x420	по запросу	**11648,00**	1600x750x420	по запросу	**13644,00**
Control DC-S 3x24-30A SS-I-1	24 - 30	1350x750x420	по запросу	**12486,00**	1600x750x420	по запросу	**14176,00**
Control DC-S 3x30-37A SS-I-1	30 - 37	1350x750x420	по запросу	**13415,00**	1600x750x420	по запросу	**14521,00**
Control DC-S 3x37-48A SS-I-1	37 - 48	1600x750x420	по запросу	**13955,00**	1600x750x420	по запросу	**15924,00**
Control DC-S 3x48-65A SS-I 1	48 - 65	1600x1250x420	по запросу	**17445,00**	1600x1250x420	по запросу	**22544,00**

Для 4-6 насосов, а также на большие мощности номера продуктов и цены на шкафы управления предоставляются по запросу.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Control DC-E

Встроенные преобразователи частоты CUE на каждый насос

Control DC-E имеет следующие функции (в дополнение к стандартными возможностям Control DC-S):

- Регулярное автоматическое тестирование системы на удельное энергопотребление с выводом графика измерений на дисплей контроллера.
- Автоматический вывод насоса на рабочую точку с минимальным удельным энергопотреблением, что обеспечивает до 30–40% экономии потребляемой электроэнергии.
- Защита от заклинивания насоса (насос запускается в реверс при блокировке рабочего колеса).
- Регулярная автоматическая промывка трубопроводов путем запуска насосов на 100% производительности.

Диапазон мощности:	От 0,37 кВт на один насос, свыше 30 кВт цены предоставляются по запросу.
Сетевое электропитание:	Один ввод 3 × 380 В, 50 Гц или двойной ввод питания с автоматическим переключением (АВР). По запросу – отдельный ввод на каждый насос.
Электропитание насосов:	3 x 380 В, 50 Гц.
Способ пуска:	Преобразователь частоты Grundfos CUE (ESS).
Климатическое исполнение:	Внутреннее, IP54, 0 ... +40 °C, металлический корпус. По запросу – уличное или уличное контейнерное исполнение, IP55.

Для 1-го насоса, пуск через преобразователи частоты CUE в шкафу, внутреннее исполнение Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	Стандарт № продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	Стандарт № продукта	
Control DC-E 1x1,5-3A ESS-II	1,5 - 3	760x600x350	98336981	**4373,00**	760x600x350	98337005	**5085,00**
Control DC-E 1x3-5,6A ESS-II	3 - 5,6	760x600x350	98336982	**4399,00**	760x600x350	98337006	**5182,00**
Control DC-E 1x5,6-10A ESS-II	5,6 - 10	760x600x350	98336983	**4555,00**	760x600x350	98337007	**5380,00**
Control DC-E 1x10-13A ESS-II	10 - 13	760x600x350	98336984	**4781,00**	760x600x350	98337008	**5604,00**
Control DC-E 1x13-16A ESS-II	13 - 16	760x600x350	98336985	**4915,00**	760x600x350	98337009	**5783,00**
Control DC-E 1x16-23A ESS-II	16 - 23	1000x800x300	98336986	**5274,00**	1000x800x300	98337010	**6143,00**
Control DC-E 1x23-31A ESS-II	23 - 31	1000x800x300	98336989	**5808,00**	1000x800x300	98337026	**6662,00**
Control DC-E 1x31-36,4A ESS-II	31 - 36,4	1000x800x300	98336990	**6660,00**	1000x800x300	98337027	**7597,00**
Control DC-E 1x36,4-43A ESS-I	36,4 - 43	1900x800x400	98337001	**7680,00**	1900x800x400	98337028	**8591,00**
Control DC-E 1x43-59A ESS-I	43 - 59	1900x800x400	98337002	**8449,00**	1900x800x400	98337029	**9456,00**

Для 2-х насосов, пуск через преобразователи частоты CUE в шкафу, внутреннее исполнение Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	Стандарт № продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	Стандарт № продукта	
Control DC-E 2x1,5-3A ESS-II	1,5 - 3	760x600x350	98339340	**5458,00**	760x600x350	98341715	**6384,00**
Control DC-E 2x3-5,6A ESS-II	3 - 5,6	760x600x350	98339651	**5711,00**	760x600x350	98341716	**6685,00**
Control DC-E 2x5,6-10A ESS-II	5,6 - 10	760x600x350	98339652	**6116,00**	760x600x350	98341718	**7133,00**
Control DC-E 2x10-13A ESS-II	10 - 13	760x600x350	98339653	**6581,00**	1000x800x300	98341719	**7675,00**
Control DC-E 2x13-16A ESS-II	13 - 16	760x600x350	98339654	**6936,00**	1000x800x300	98341720	**8040,00**
Control DC-E 2x16-23A ESS-II	16 - 23	1000x800x300	98339655	**7928,00**	1000x800x300	98341721	**9003,00**
Control DC-E 2x23-31A ESS-II	23 - 31	1000x800x300	98339656	**10053,00**	1200x800x300	98341724	**11731,00**
Control DC-E 2x31-36,4A ESS-II	31 - 36,4	1000x800x300	98339657	**11333,00**	1200x800x300	98341725	**13328,00**
Control DC-E 2x36,4-43A ESS-I	36,4 - 43	1900x800x400	98339658	**11800,00**	1900x800x400	98341726	**14695,00**
Control DC-E 2x43-59A ESS-I	43 - 59	1900x800x400	98339659	**13903,00**	1900x800x400	98341727	**17956,00**

Для 4-6 насосов номера продуктов и цены на шкафы управления предоставляются по запросу.

Внимание! Шкаф с преобразователем частоты должен быть дополнительно укомплектован синусными фильтрами в случае:
– управления насосами SP, BM, BMB;
– управления насосами с напряжением питания 3x220(D)/3x380(Y) вольт при подключении их к напряжению 3x380 вольт.

Для 3-х насосов, пуск через преобразователи частоты CUE в шкафу, внутреннее исполнение Группа продукта Z

Тип продукта	Рабочий ток на 1 насос, А	Стандарт		EUR	Стандарт + АВР		EUR
		Размеры В×Ш×Г, мм	Стандарт № продукта		Размеры В×Ш×Г, мм	Стандарт № продукта	
Control DC-E 3x1,5-3A ESS-II	1,5 - 3	760x760x300	98367956	**7062,00**	760x760x300	98368396	**8272,00**
Control DC-E 3x3-5,6A ESS-II	3 - 5,6	760x760x300	98367957	**7084,00**	760x760x300	98368397	**8750,00**
Control DC-E 3x5,6-10A ESS-II	5,6 - 10	760x760x300	98367958	**7815,00**	760x760x300	98368398	**9563,00**
Control DC-E 3x10-13A ESS-II	10 - 13	1000x800x300	98367959	**8790,00**	1000x800x300	98368399	**10991,00**
Control DC-E 3x13-16A ESS-II	13 - 16	1000x800x300	98367960	**10215,00**	1000x800x300	98368400	**12117,00**
Control DC-E 3x16-23A ESS-II	16 - 23	1200x800x300	98367971	**12056,00**	1900x800x400	98368411	**13508,00**
Control DC-E 3x23-31A ESS-I	23 - 31	1900x800x400	98367973	**13349,00**	1900x800x400	98368412	**15141,00**
Control DC-E 3x31-36,4A ESS-I	31 - 36,4	1900x800x400	98367974	**15633,00**	1900x1000x400	98368413	**17388,00**
Control DC-E 3x36,4-43A ESS-I	36,4 - 43	1900x1200x400	98367975	**17905,00**	1900x1200x400	98368414	**20943,00**
Control DC-E 3x43-59A ESS-I	43 - 59	1900x1200x400	98367976	**22595,00**	1900x1200x400	98368415	**24979,00**

Для 4-6 насосов номера продуктов и цены на шкафы управления предоставляются по запросу.

Внимание! Шкаф с преобразователем частоты должен быть дополнительно укомплектован синусными фильтрами в случае:
– управления насосами SP, BM, BMB;
– управления насосами с напряжением питания 3x220(D)/3x380(Y) вольт при подключении их к напряжению 3x380 вольт.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Дополнительные опции для шкафов управления Control DC-S, Control DC-E
Указание для заказа: дополнительные опции устанавливаются при производстве шкафа, поэтому они могут заказываться только одновременно со шкафом. Пример: Control DC-S 2 × 4-5,9 A SS-II с опциями вольтметр и амперметр.

Внимание! Самостоятельно добавлять опции к шкафам уличного исполнения нельзя из-за возможного изменения габаритов и стоимости корпуса. Требуется согласование с региональным филиалом Grundfos.

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Комментарии	EUR
Интерфейс передачи данных CIM	Для радиосвязи Control DC с Grundfos GO	CIM 060 (Grundfos GO)	**343,00**
	Устройство обеспечивает возможность интеграции Control DC в системы диспетчеризации (SCADA-системы) по промышленным протоколам связи. Устройство устанавливается внутрь шкафа.	CIM 150 (Profibus-DP)	**331,00**
		CIM 200 (Modbus RTU)	**331,00**
		CIM260 (3G/4G/GSM/GPRS, SMS сообщения) + антенна	**564,00**
		CIM 500 (Industrial Ethernet)	**535,00**
Модуль подключения дополнительных датчиков IO113 (для 1 насоса)	Применяется с насосами типа S, SE или SL для подключения к шкафу датчиков WIO/WIA, 1 × Pt1000.	Устанавливается в шкафу управления	**1010,00**
Модуль подключения дополнительных датчиков IO113 с блоком расширения SM113 (для 1 насоса)	Применяется с насосами типа S, SE или SL для подключения к шкафу следующих датчиков: WIO/WIA, датчик вибрации, 3 × Pt100/Pt1000.	Устанавливается в шкафу управления	**1562,00**
Модуль дополнительных входов-выходов IO351B	Модуль обеспечивает девять дополнительных цифровых входов, семь дополнительных цифровых выходов и два дополнительных аналоговых входа.	Для шкафа до 4-х насосов включительно. Возможно заказать только один дополнительный модуль.	**518,00**
Розетка 220 В, 10 А		Внутри шкафа управления	**243,00**
		Снаружи, на корпусе шкафа управления, с крышкой, IP54	**243,00**
Защита от пикового напряжения	Модульное устройство УЗИП обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений. Тип 2 / Класс II, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (IEC 61643-1).		**646,00**
Молниезащита	Модульное комбинированное устройство УЗИП обеспечивает защиту от токов молнии и импульсных перенапряжений. Тип 1 / Класс I + II + III, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (IEC 61643-1).		**1669,00**
Контроль неисправности фаз	Обеспечивает защиту системы от пропадания, перекоса, неправильного чередования фаз питающего напряжения.		**324,00**
Проблесковый маячок	Проблесковый маячок горит в случае аварии в системе.	Сверху, на шкафу управления	**291,00**
		Выносной	**291,00**
Сирена, 80 дБ	Звуковая сигнализация, расположенная на двери шкафа управления, срабатывает в случае аварии в системе.		**226,00**
Вольтметр с переключателем	Показывает сетевое напряжение между любыми двумя фазами. Устанавливается на двери шкафа управления.		**282,00**
Амперметр (для 1 насоса)	Показывает потребляемый ток соответствующего насоса. Устанавливается на двери шкафа управления.	Диапазон измерения 0 - 5 А	**184,00**
		Диапазон измерения 0 - 15 А	**202,00**
		Диапазон измерения 0 - 50 А	**243,00**
		Диапазон измерения 0 - 100 А	**259,00**
Счётчик моточасов (для 1 насоса)	Показывает часы наработки соответствующего насоса. Устанавливается на двери шкафа управления.	На двери шкафа управления	**186,00**
Счётчик пусков (для 1 насоса)	Показывает количество пусков соответствующего насоса. Устанавливается на двери шкафа управления.	На двери шкафа управления	**186,00**
Бесперебойное питание контроллера	Встроенный аккумулятор, ёмкостью 7 Ач, обеспечивает питание контроллера и передачу аварийных сигналов при неисправности питающей сети.		**186,00**
MP204 (для 1 насоса)	Устройство комплексной защиты электродвигателя. Возможно использование только в системах Control DC-S.		**по запросу**
Барьер Зенера	Применяется для насосов во взрывозащищенном исполнении.		**по запросу**
Управление мешалкой	Возможность настройки с панели контроллера автоматического режима работы мешалки (обязательно использование датчика уровня).		**по запросу**

Принадлежности для шкафов управления Control DC-S, Control DC-E

Рекомендуемые принадлежности для Control DC-S на 1, 2 насоса:
- вариант 1. Один датчик уровня и два резервных поплавковых выключателя;
- вариант 2. Поплавковые выключатели (2-4 шт. для шкафа на 1 насос, 3-5 шт. для шкафа на 2 насоса).

Рекомендуемые принадлежности для Control DC-S на 3-6 насосов и Control DC-E на 1-6 насосов:
- один датчик уровня и два резервных поплавковых выключателя.

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	Комментарии	№ продукта	EUR
Комплект стандартных поплавковых выключателей с кабелем повышенной стойкости из TPR 10 м и кронштейном для крепления	2 × MS1	2 попл.выкл., кабель 10 м	62500013[A]	**256,00**
	3 × MS1	3 попл.выкл., кабель 10 м	62500014[A]	**355,00**
	4 × MS1	4 попл.выкл., кабель 10 м	62500015[A]	**443,00**
Комплект поплавковых выключателей во взрывозащищенном исполнении, с кабелем повышенной стойкости из TPR 10 м и кронштейном для крепления	2 × MS1 Ex	2 попл.выкл., кабель 10 м	62500016	**304,00**
	3 × MS1 Ex	3 попл.выкл., кабель 10 м	62500017	**442,00**
	4 × MS1 Ex	4 попл.выкл., кабель 10 м	62500018	**566,00**
Отдельный поплавковый выключатель в стандартном исполнении с кабелем повышенной стойкости из TPR	MS1	кабель 10 м	96003332[A]	**93,00**
	MS1	кабель 20 м	96003695[A]	**120,00**
	MS1	кабель 30 м	91073205[A]	**151,00**
	MS1	кабель 40 м	99599041	**157,00**
	MS1	кабель 50 м	97534887	**165,00**
Отдельный поплавковый выключатель во взрывозащищенном исполнении с кабелем повышенной стойкости из TPR	MS1 Ex	кабель 10 м	96003421[A]	**120,00**
	MS1 Ex	кабель 20 м	96003536[A]	**147,00**
	MS1 Ex	кабель 30 м	91072782	**178,00**
Отдельный поплавковый выключатель в стандартном исполнении с кабелем из PVC	SLC10E	кабель 10 м	96061654[A]	**89,00**
	SLC20E	кабель 20 м	96061656	**107,00**
	SLC30E	кабель 30 м	96061658	**120,00**
Отдельный поплавковый выключатель с маслостойким кабелем	SLC10EN	кабель 10 м	96560445	**289,00**
	SLC20EN	кабель 20 м	96572114	**483,00**
	SLC30EN	кабель 30 м	96572116	**706,00**
Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей	280×110×30 мм		96003338[A]	**88,00**

Датчик уровня погружного типа, с кабелем, выходной сигнал 4–20 мА	SITRANS LH100	0 - 3 м, кабель 10 м	98991643	**380,00**
		0 - 5 м, кабель 10 м	98991645[A]	**380,00**
		0 - 5 м, кабель 25 м	98991649	**546,00**
		0 - 5 м, кабель 50 м	98991651	**696,00**
		0 - 10 м, кабель 25 м	98991652[A]	**546,00**
		0 - 10 м, кабель 50 м	98991653	**696,00**
	SITRANS LH100, взрывозащищённый	0 - 5 м, Ex, кабель 25 м	99113184	**565,00**
	SITRANS LH300	0 - 50 м, кабель 60 м	99245892	**1081,00**
		0 - 10 м, кабель 100 м	99245888	**1405,00**
		0 - 50 м, кабель 100 м	99245893	**1405,00**
		0 - 100 м, кабель 125 м	99245895	**1621,00**
		0 - 160 м, кабель 200 м	99245896	**2315,00**
Принадлежности к датчикам SITRANS LH	Монтажная коробка	IP 65	98991654[A]	**94,00**
	Кронштейн для SITRANS LH100	для подвесного монтажа	98991655[A]	**26,00**
	Кронштейн для SITRANS LH300	для подвесного монтажа	99357623	**31,00**
Ультразвуковой датчик уровня	Ультразвуковой датчик уровня SITRANS LU240, PVDF	0,2-6 м	99710952	**1308,00**
	Ультразвуковой датчик уровня SITRANS LU240, PVDF	0,2-12 м	99710966	**1426,00**
	Универсальный монтажный адаптер DN 65/3” ANSI (фланцевый)		91403041	**162,00**
	Универсальный кронштейн FMS-200 (Необходимо заказать контргайку 98144428)		99325813	**167,00**
	Контргайка, 2"BSP, ФЛАНЕЦ (PROBE ULS)		98144428	**21,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Новинка!

Системы АВР по питанию для шкафов и блоков управления

Дополнительная система двойного ввода питания с АВР для одного потребителя (например шкаф управления LC 241 или блок управления LC 231).
Поставляется как отдельный продукт в отдельном навесном пластиковом или металлическом корпусе.
Служит для автоматического ввода резервной линии питания в случае неисправности основной.

Диапазон мощности: 0,37-30 кВт на один насос.
Сетевое электропитание: Двойной ввод 1 x 220 В, N, PE, 50 Гц с АВР.
Двойной ввод 3 x 380 В, N, PE, 50 Гц с АВР.
Электропитание подключаемого потребителя: 1 x 220 В, 50 Гц., 3 x 380 В, 50 Гц.
Исполнение: Внутреннее, IP 54, 0 ... +40 °C, навесной пластиковый или металлический корпус.
Уличное, IP 66, -30 ... +40 °C, навесной пластиковый корпус, система автоматического обогрева.

Двойной ввод питания 1 x 220 В, N, PE, 50 Гц

Группа продукта Z

Тип продукта	Общий рабочий ток установки, А	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Внутреннее исполнение Control ID 25A 220V АВР-II	25	460x340x160	99653434	**630,00**
Уличное исполнение Control ID 25A 220V АВР-II 1	24	647x436x255	99653436	**1219,00**

Двойной ввод питания 3 x 380 В, N, PE, 50 Гц

Группа продукта Z

Тип продукта	Общий рабочий ток установки, А	Размеры ВхШхГ, мм	№ продукта	EUR
Внутреннее исполнение				
Control ID 25A АВР-II	25	460x340x160	99653435	**658,00**
Control ID 38A АВР-II	38	460x340x160	92544789	**718,00**
Control ID 65A АВР-II	65	600x600x210[1]	По запросу	**1113,00**
Control ID 80A АВР-II	80	600x600x210[1]	По запросу	**1173,00**
Control ID 95A АВР-II	95	600x600x210[1]	По запросу	**1346,00**
Control ID 120A АВР-II	120	760x600x210[1]	По запросу	**1619,00**
Control ID 160A АВР-II	160	760x600x210[1]	По запросу	**1864,00**
Уличное исполнение				
Control ID 24A АВР-II 1	24	647x436x255	99653437	**1302,00**
Control ID 37A АВР-II 1	37	647x436x255	По запросу	**1365,00**
Control ID 64A АВР-II 1	64	747x536x305	99942095	**1783,00**
Control ID 79A АВР-II 1	79	747x536x305	92671366	**1843,00**
Control ID 94A АВР-II 1	94	747x536x305	По запросу	**2017,00**
Control ID 118A АВР-II 1	118	847x636x305	По запросу	**2335,00**
Control ID 158A АВР-II 1	158	847x636x305	По запросу	**2623,00**

[1] – металлический корпус.

Внимание! Для шкафов уличного исполнения рабочий ток меньше, чем для шкафов внутреннего исполнения.

Мембранные напорные гидробаки GT для систем водоснабжения, PN 10, вертикальные

Группа продукта Z

Тип продукта	Объём, л	Тип мембраны	Макс. температура, °C	Подключение	Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг	№ продукта	EUR
GT-H-8	8	Одинарная	90	G ¾"	210	340	2,6	96528335[A]	**49,00**
GT-H-12	12	Одинарная	90	G ¾"	242	392	3,2	96528336	**59,00**
GT-H-18	18	Одинарная	90	G ¾"	280	385	4,2	96526322	**63,00**
GT-H-18	18	Одинарная	90	G 1"	280	385	4,3	96528337[A]	**63,00**
GT-H-24	24	Одинарная	90	G 1"	300	461	5,6	96528339[A]	**67,00**
GT-H-35	35	Одинарная	90	G ¾"	321	558	7,4	96556002	**122,00**
GT-H-35	35	Одинарная	90	G 1"	321	497	7,4	96528340	**122,00**
GT-H-60	60	Одинарная	90	G 1"	391	636	12,4	96528341[A]	**200,00**
GT-H-80	80	Одинарная	90	G 1"	391	830	17,7	96894291[A]	**233,00**
GT-H-100	100	Одинарная	90	G 1"	436	827	24,7	97527968	**279,00**
GT-D-130	130	Двойная	90	G 1"	420	1120	24,7	96528344	**376,00**
GT-D-200	200	Двойная	90	G 1 ¼"	550	1080	38,4	97792897	**512,00**
GT-D-240	240	Двойная	90	G 1 ¼"	550	1250	43,8	96528346	**551,00**
GT-D-300	300	Двойная	90	G 1 ¼"	540	1520	52,9	96528347	**626,00**
GT-D-450	450	Двойная	90	G 1 ¼"	700	1600	80,8	96528348	**1110,00**
GT-U-800	800	Балонного типа	70	G 1 ½"	740	2325	188	96603452	**2212,00**
GT-U-1000	1000	Балонного типа	70	G 1 ½"	740	2604	238	96603453	**2449,00**
GT-U-1500	1500	Балонного типа	70	DN65	1200	1991	554	96573283	**4254,00**
GT-U-2000	2000	Балонного типа	70	DN65	1200	2451	729	96573284	**6361,00**
GT-U-3000	3000	Балонного типа	70	DN65	1500	2521	974	96573285	**9755,00**

Мембранные напорные гидробаки GT для систем водоснабжения, PN16, вертикальные

Группа продукта Z

Тип продукта	Объём, л	Тип мембраны	Макс. температура, °C	Подключение	Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг	№ продукта	EUR
GT-H-12	12	Одинарная	90	G ¾"	242	392	3,9	96528357	**151,00**
GT-H-24	24	Одинарная	90	G ¾"	290	445	6,4	96974272	**186,00**
GT-H-24	24	Одинарная	90	G 1"	300	461	6,5	96528360	**186,00**
GT-H-60	60	Одинарная	90	G 1"	391	636	15,6	96528362[A]	**590,00**
GT-H-80	80	Одинарная	90	G 1"	391	830	21,3	96528363	**727,00**
GT-U-100	100	Балонного типа	70	G 1"	480	850	22,6	96603411	**757,00**
GT-U-200	200	Балонного типа	70	G 1 ¼"	634	967	69	96603413	**942,00**
GT-U-300	300	Балонного типа	70	G 1 ¼"	634	1267	78	96603414	**1158,00**
GT-U-400	400	Балонного типа	70	G 1 ½"	740	1394	128	96603415	**1224,00**
GT-U-500	500	Балонного типа	70	G 1 ½"	740	1614	139	96603416	**1410,00**
GT-U-600	600	Балонного типа	70	G 1 ½"	740	1859	170	96603417	**3053,00**
GT-U-800	800	Балонного типа	70	G 1 ½"	740	2324	214	96603418	**3654,00**
GT-U-1000	1000	Балонного типа	70	G 1 ½"	740	2604	244	96603419	**3940,00**

Расширительные мембранные гидробаки GT-HR для систем отопления, PN 6, вертикальные

Группа продукта Z

Тип продукта	Объём, л	Тип мембраны	Макс. температура, °C	Подключение	Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг	№ продукта	EUR
GT-HR-8	8	Одинарная	90	R ¾"	206	305	2,25	96573376	**35,00**
GT-HR-12	12	Одинарная	90	R ¾"	280	275	2,6	96573377	**37,00**
GT-HR-18	18	Одинарная	90	R ¾"	280	380	3,25	96573378	**40,00**
GT-HR-25	25	Одинарная	90	R ¾"	280	490	4,1	96573390	**48,00**
GT-HR-35	35	Одинарная	90	R ¾"	354	460	5,6	96573393	**63,00**
GT-HR-50	50	Одинарная	90	R ¾"	409	493	10,8	96573395	**92,00**
GT-HR-80	80	Одинарная	90	R ¾"	480	565	14,8	96573396	**149,00**
GT-HR-100	100	Одинарная	90	R 1"	480	670	17,6	96573397	**177,00**
GT-HR-140	140	Одинарная	90	R 1"	480	912	22	96573398	**230,00**
GT-HR-200	200	Одинарная	90	R 1"	634	758	26,8	96573399	**337,00**
GT-HR-250	250	Одинарная	90	R 1"	634	888	28	96573400	**417,00**
GT-HR-300	300	Одинарная	90	R 1"	634	1092	34	96573401	**446,00**
GT-HR-400	400	Одинарная	90	R 1"	740	1102	55	96573403	**607,00**
GT-HR-500	500	Одинарная	90	R 1"	740	1312	60	96573404	**729,00**
GT-HR-600	600	Одинарная	90	R 1"	740	1531	74	96573405	**896,00**
GT-HR-800	800	Одинарная	90	R 1"	740	1996	104	96573407	**1277,00**
GT-HR-1000	1000	Одинарная	90	R 1"	740	2406	126	96573408	**1589,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Мембранные напорные гидробаки GT-U для систем водоснабжения, PN 25, вертикальные

Группа продукта Z

Тип продукта	Объём, л	Тип мембраны	Макс. температура, °C	Подключение	Диаметр, мм	Высота, мм	Вес, кг	№ продукта	EUR
GT-U-80 PN25 DN50 V	80	Балонного типа	70	DN50	450	942	94	96603459	**3239,00**
GT-U-120 PN25 DN50 V	120	Балонного типа	70	DN50	450	1253	112	96603460	**3893,00**
GT-U-180 PN25 DN50 V	180	Балонного типа	70	DN50	450	1528	179	96603462	**4473,00**
GT-U-300 PN25 DN50 V	300	Балонного типа	70	DN50	750	1318	162	96603463	**5406,00**
GT-U-400 PN25 DN50 V	400	Балонного типа	70	DN50	750	1423	302	96603465	**6333,00**
GT-U-600 PN25 DN50 V	600	Балонного типа	70	DN50	750	1868	404	96603466	**7500,00**
GT-U-800 PN25 DN50 V	800	Балонного типа	70	DN50	750	2268	150	96603468	**9080,00**
GT-U-1000 PN25 DN50 V	1000	Балонного типа	70	DN50	750	2768	559	96603469	**11796,00**

Резиновые компенсаторы

Резиновые компенсаторы

Группа продукта Z

Резьбовое соединение, R	Общая монтажная длина, мм	Ø сильфона, мм	№ продукта	EUR
1"	192	65	00ID9054	**497,00**
1 ¼"	196	78	00ID9055	**499,00**
1 ½"	202	90	00ID9056	**613,00**
2"	215	109	00ID9057	**643,00**

Резиновые компенсаторы

С ограниченной монтажной длиной 130 мм, PN 16. Фланцы оцинкованные и хромированные из стали 37-2.
Предназначены для монтажа в системах ХВС, ГВС и отопления с температурой воды до +90 °C,
а также в системах с водой питьевого качества.

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
DN 32		91079203	**282,00**
DN 40		00ID9307	**338,00**
DN 50		00ID6863	**366,00**
DN 65		00ID6864	**387,00**
DN 80		00ID6865	**424,00**
DN 100		00ID6866	**464,00**
DN 125		91076103	**549,00**
DN 150		91070992	**602,00**
DN 200		91070993	**782,00**

12

Резиновые компенсаторы

С ограниченной монтажной длиной 130 мм (со стяжками), PN16. Фланцы из нержавеющей стали 1.4571.

Группа продукта Z

Тип продукта		№ продукта	EUR
DN 40		91074488	**686,00**
DN 50		91074489	**712,00**
DN 65		91074490	**890,00**
DN 80		91074491	**969,00**

Виброгасящая опора

Группа продукта Z

Размер	Ø, мм	Высота, мм	№ продукта	EUR
M 8	30	30	00ID9063	**13,00**
M 10	40	40	00ID9064 [A]	**21,00**
M 12	90	40	00ID9062	**91,00**

Резьбовой фланец

Группа продукта Z

Тип продукта	Описание	№ продукта	EUR
DN 40 × R 1 ½"	Нержавеющая сталь 1.4571, PN 10/16, в соответствии со стандартом DIN 2566. Поставляется без уплотнений и болтов.	00ID7618	**96,00**
DN 50 × R 2"		00ID7619	**100,00**
DN 65 × R 2 ½"		00ID7620	**127,00**

[A] – поддерживается складской запас готового продукта; [B] – поддерживается складской запас компонентов для сборки продукта.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Комплект для защиты от работы по «сухому» ходу с поплавковым выключателем

Поплавковый выключатель с присоединительным трубопроводом, грузом и кабельным резьбовым соединением.

Группа продукта Z

Длина трубопровода		№ продукта	EUR
5 м		96010561	**102,00**

Поплавковый клапан

Выполнен из латуни, стержень и поплавок из нержавеющей стали.

Рассчитан на максимальное давление 6 бар и максимальную рабочую температуру 60 °C.

Задаваемое количество подводимой жидкости относится к давлению 3 бар.

Группа продукта Z

Тип продукта	Присоединительная резьба R	Объёмная подача на притоке, м³/ч	№ продукта	EUR
SVN	½"	3,6	91040089	**234,00**
SVN	¾"	6,3	91040090	**401,00**
SVN	1"	9,3	91040091	**436,00**
SVN	1 ¼"	16,4	91040092	**664,00**
SVN	1 ½"	23,4	91040093	**812,00**
SVN	2"	30,1	91040094	**800,00**

Сервисная сеть GRUNDFOS: 176 Сервисных центров в 94 городах России, Республиках Беларусь, Казахстан и Армения

GRUNDFOS предлагает высококачественное сервисное обслуживание, включая перечисленные ниже специальные услуги:

Ввод оборудования в эксплуатацию — это профессиональное решение вопросов монтажа и запуска нового оборудования, кроме того это продленная гарантия.

Договор на сервисное обслуживание — гарантия многолетней эффективной эксплуатации насосного оборудования.

Аудит Насосных Систем — инструмент повышения энергетической эффективности насосного оборудования.

Диспетчеризация — комплексное решение по дистанционному контролю насосных систем.

Подробнее о сервисной политике GRUNDFOS вы можете узнать на сайте:
www.grundfos.ru*

* www.grundfos.ru в РФ и Республике Армения, www.grundfos.by в Республике Беларусь, www.grundfos.kz в Республике Казахстан

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

«Сервис за 24 часа» – уникальное сервисное предложение на рынке насосного оборудования для частных домов!

В случае поломки обладателю насоса GRUNDFOS достаточно позвонить по телефону «горячей линии» – и неполадки будут устранены в течение 24 часов*.

Порядок действий и условия программы:

- В случае появления неисправности в работе насоса GRUNDFOS покупателю необходимо позвонить на телефон «горячей линии» 8-800-200-20-21 и сообщить о неполадке.
- Оператор примет заявку и предложит клиенту оставить свои контактные данные для организации выезда на объект.
- Выезд на объект осуществляется, как правило, на следующий рабочий день, но в некоторых городах программа работает и в выходные дни.
- Бригада сервисных специалистов готова выехать на объект в случае обращения по насосам GRUNDFOS следующих серий: **ALPHA1 L, ALPHA2, ALPHA2 L, ALPHA3, COMFORT, HEATMIX, JP, JP PT, KPC, MQ, PF, SB, SB HF, SBA, SCALA1, SCALA2, SOLOLIFT2, SQ, SQE, SQE pack, UNILIFT (CC, KP), UP, UPA, UPS серии 100****.
- Остальное оборудование частного назначения **(ALPHA SOLAR, CONLIFT, GP, SPO, UNILIFT AP, UPSD серии 100)** ремонтируется в Мастерской Сервисного центра. Ремонт производится в день обращения.
- Получив обращение от клиента, оператор принимает заявку на сервис и в случае необходимости организует выезд инженера на объект. Выездные эксперты выясняют причину неполадки и определяют, является ли случай гарантийным, а также оформляют сервисный протокол. Мелкие неполадки устраняются непосредственно на месте, а при значительных недостатках насос будет заменён на новый.

Все работы проводятся совершенно бесплатно в случае, если поломка произошла не по вине пользователя.
На текущий момент программа «Сервис за 24 часа» работает уже в 54 городах России, Белоруссии, Казахстана, Армении. В дальнейшем планируется расширение территориальной зоны.

Телефон «горячей линии»: 8 800 200 20 21.

* Программа действует при наличии оригинала гарантийного талона, а также в пределах 150 км от города.

** Перечень оборудования может быть расширен. Точный список оборудования и перечень городов, в которых работает программа «Сервис за 24 часа» уточняйте у оператора call-центра.

Сервисная сеть Grundfos является единственной сетью сервисных центров для насосного оборудования, проходящих сертификацию TÜV.

SGS TÜV SAAR

ПРОВЕРЕННЫЙ СЕРВИС:

- Квалификация
- Процессы
- Оснащение

www.sgs-tuev-saar.com/service-en

13

Сервисная сеть Grundfos является единственной сетью сервисных центров для насосного оборудования, проходящих сертификацию TÜV.

Концерн Grundfos стремится обеспечить высочайший уровень сервисных услуг, оказываемых клиентам Сервисными центрами. Для достижения этой цели проводится ряд мероприятий: подготовка сервисного персонала, контроль степени соответствия оснащения и порядка работы Сервисных центров стандартам Grundfos. Одним из важных инструментов такого контроля является процесс Международной TÜV-сертификации сервисных центров Grundfos.

TÜV (Technische Überwachungs-Verein) – объединение компаний, проводящих профессиональные аудиты на соответствие стандартам качества. Региональные союзы TÜV были созданы в Германии в середине XIX века для инженерного контроля паровых машин и за 150 лет выросли в крупные международные аудиторские компании.

TÜV-сертификация сервисного центра Grundfos это проверка бизнес-процессов, оснащения и услуг сервисного центра на соответствие стандартам Grundfos. Сертификация проводится для сервисных центров во всем мире силами независимой аудиторской компании SGS (Société Générale de Surveillance) – крупной международной организации, проводящей аудиты, инспекции, испытания и верификацию. Компания SGS основана в 1878 году, её деятельность охватывает 140 стран, главный офис находится в Женеве (Швейцария).

По результатам сертификации Сервисным центрам Grundfos выдается TÜV-сертификат сроком действия 3 года. В зависимости от количества набранных баллов возможно получение сертификатов с «Золотым», «Серебряным» или «Бронзовым» статусом. Успешное прохождение такой сертификации является одним из обязательных условий присвоения Сервисному центру Grundfos статуса «Авторизованный». Наряду с вопросами технического оснащения сервисного центра, оформления, использованием новых технологий, Сервисные центры проходят проверку в соответствие с требованиями сертификатов ISO 9001/14001 и OHSAS 18001. Это означает переход сервисных центров Grundfos на новый, более высокий уровень организации сервисной деятельности.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Прайс-лист на ввод в эксплуатацию оборудования ГРУНДФОС[1]

GRUNDFOS предлагает вам профессиональную услугу ввода в эксплуатацию оборудования GRUNDFOS.
Ввод в эксплуатацию включает в себя:
– проверку состояния оборудования,
– проверку правильности подключения электропитания и гидравлических коммуникаций,
– центровку (для консольных насосов),
– настройку, запуск и проверку параметров работы.

Условия подготовки заказчиком оборудования до проведения ввода в эксплуатацию:
– электрические и гидравлические коммуникации смонтированы и подключены,
– система промыта, заполнена жидкостью, опрессована и подготовлена к вводу в эксплуатацию.

По завершении работ оформляется двухсторонний «Акт ввода в эксплуатацию» установленной формы. Гарантийный срок на оборудование, введенное в эксплуатацию силами Сервисного центра GRUNDFOS, начинает действовать с момента составления «Акта ввода в эксплуатацию».

Раздел		Оборудование для частных домов			EUR
2	Скважинные насосы		SQ, SQE, SP/SP-A, включая шкаф управления Грундфос		210,00
		Оборудование промышленного / специального назначения			
4	Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования	С фиксированными характеристиками	UPS серии 200, одинарные		70,00
			UPSD серии 200, сдвоенные		100,00
		С электронным регулированием	MAGNA 3, MAGNA 1, одинарные		140,00
			MAGNA 3D, MAGNA 1D, сдвоенные		200,00
4	Насосы «ин-лайн»	Со стандартным электродвигателем	TP, одинарные	0,12...1,1 кВт	100,00
				1,5...11 кВт	120,00
				15...37 кВт	170,00
				45...75 кВт	220,00
			TPD, сдвоенные	0,25...1,1 кВт	130,00
				1,5...11 кВт	150,00
				15...30 кВт	200,00
		Со встроенным частотным преобразователем	TPE2, TPE3, TPE Серия 2000, TPE Серия 1000, одинарные	0,25...1,1 кВт	130,00
				1,5...11 кВт	150,00
				15...22 кВт	200,00
				30...55 кВт	250,00
			TPE2D, TPE3D, TPED Серия 2000, TPED Серия 1000, сдвоенные	0,37...1,1 кВт	160,00
				1,5...11 кВт	230,00
				15...22 кВт	260,00
4	Консольные насосы	Со стандартным электродвигателем	NK, NKG	0,37...1,1 кВт	180,00
				1,5...11 кВт	220,00
				15...37 кВт	350,00
				45...160 кВт	550,00
				200...315 кВт	по запросу
		Со встроенным частотным преобразователем	NKE	0,75...1,1 кВт	200,00
				1,5...11 кВт	250,00
				15...22 кВт	400,00
	Консольно-моноблочные насосы	Со стандартным электродвигателем	NB, NBG	0,25...1,1 кВт	100,00
				1,5...11 кВт	120,00
				15...37 кВт	150,00
				45...160 кВт	170,00
				200 кВт	по запросу
		Со встроенным частотным преобразователем	NBE	0,75...1,1 кВт	130,00
				1,5...11 кВт	150,00
				15...22 кВт	200,00
5	Вертикальные многоступенчатые насосы	Со стандартным электродвигателем	CR, CRN, CRT	0,37...1,1 кВт	100,00
				1,5...11 кВт	120,00
				15...37 кВт	150,00
				45...75 кВт	190,00
				90...200 кВт	220,00
		Со встроенным частотным преобразователем	CRE, CRNE, CRTE	0,37...1,1 кВт	130,00
				1,5...11 кВт	150,00
				15...22 кВт	200,00
	Горизонтальные многоступенчатые насосы	Со стандартным электродвигателем	CM		100,00
		Со встроенным частотным преобразователем	CME		130,00
	Полупогружные насосы		MTH , MTR	0,25...1,15 кВт	100,00
				1,5...11 кВт	120,00
				15...30 кВт	150,00
	Высоконапорные насосные модули и бустерные установки		BM		по запросу

[1] См. примечания на следующей странице.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Прайс-лист на ввод в эксплуатацию оборудования ГРУНДФОС[1]

Раздел		Оборудование			EUR
6	Скважинные насосы	включая шкаф управления Грундфос	SP, SPE, SP-N, SP-NE, SP-R	0,55...1,1 кВт	**210,00**
				1,5...11 кВт	**230,00**
				13...30 кВт	**250,00**
				37...45 кВт	**300,00**
			SQE-NE		**210,00**
7	Комплектные установки повышения давления		Hydro Multi - S		**240,00**
			Hydro MPC, Hydro Multi - E	2 насоса	**320,00**
				3, 4 насоса	**410,00**
				5, 6 насосов	**500,00**
			Hydro Solo-E	0,37...1,1 кВт	**140,00**
				1,5...11 кВт	**150,00**
8	Оборудование для систем пожаротушения		Hydro MX-A, Hydro MX-V, Hydro Solo FS, Fire NKF, Fire HSEF		**по запросу**
9	Дренажные и канализационные насосы		SL1.50, SLV.65 (до 1,5 кВт), DP, EF, AP, APG, SEG		**170,00**
			SL1.50, SLV.65 (до 1,5 кВт), DP, EF, SEG с функцией AUTO*ADAPT*		**210,00**
			SL1.50, SLV.65 (от 2,2 кВт), SL1.80, SLV.80, SL1.100, SLV.100, SE1, SEV		**170,00**
	Канализационные насосы и мешалки		SE, SL (9,0-30 кВт), AMD.05.16.1450, AMD.07.18.1430		**170,00**
	Малые Комплектные канализационные станции		MULTILIFT (MD1 , MDV), PS.R/PS.M.R, PS.G/PS.M.G (1000–1400 мм)		**250,00**
			MULTILIFT (M, MSS, MOG), с одним насосом		**220,00**
			MULTILIFT (MD, MLD, MDG), сдвоенные		**240,00**
	Грязевые и дренажные насосы		DWK (до 30 кВт), DPK		**170,00**
10	Дозировочные насосы и комплекты дозирования		DME, DMX, DMH, DDE, DDC, DDA, DSS, DSS K		**по запросу**
	Системы дезинфекции		Oxiperm, Polydos, Vaccuperm, Selcoperm		**по запросу**
		Системы управления, автоматика			
11	Шкафы управления и автоматика		CUE, Control MPC, Control MX, Control MP204		**280,00**
			Control DC, LC 231, LC 232, LC 241		

[1] Примечания:
1. Цены ввода в эксплуатацию не включают транспортные и командировочные расходы специалистов.
2. На ввод в эксплуатацию на одном объекте в один день нескольких единиц однотипного оборудования предоставляется скидка.
3. На оборудование, не указанное в таблице, цена ввода в эксплуатацию предоставляется по запросу.
4. Дополнительные расходы оплачиваются по ценам, согласованным непосредственно с Сервисным центром, производящим ввод в эксплуатацию.

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

Грундфос в России, Республиках Беларусь, Казахстан и Армения

ООО «Грундфос» является дочерним предприятием концерна GRUNDFOS в Российской Федерации и полномочным представителем интересов концерна на всей территории России, Республики Беларусь и Республики Армения.

Все права на распространение продукции, проведение маркетинговой политики, использование товарного знака и торговых марок GRUNDFOS на территории России, Республики Беларусь и Республики Армения принадлежат ООО «Грундфос».

Центральный офис ООО «Грундфос» расположен по адресу: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1.

Координаты региональных офисов ООО «Грундфос» см. на обложке.

Штаб-квартира, производственные мощности и дистрибьюторский центр GRUNDFOS в России расположены по адресу: 143581, Московская область, город Истра, д. Лешково, 188.

ТОО «Грундфос Казахстан» является дочерним предприятием концерна GRUNDFOS в Республике Казахстан.

Все права на распространение продукции, проведение маркетинговой политики, использование товарного знака и торговых марок GRUNDFOS на территории Республики Казахстан принадлежат ТОО «Грундфос Казахстан».

Центральный офис ТОО «Грундфос Казахстан» расположен по адресу: 050010, г. Алматы, мкр-н Кок-Тобе, ул. Кыз-Жибек, д. 7.

Координаты региональных офисов ТОО «Грундфос Казахстан» см. на обложке.

Продажа

Продажа продукции Грундфос производится через официальных дилеров.

Список региональных дилеров и их координаты можно получить в ближайшем офисе Грундфос или на сайте www.grundfos.ru*.

Качество

Вся продукция Грундфос изготавливается в полном соответствии с мировыми стандартами качества ISO 9001 и экологии ISO 14001, что подтверждается международными сертификатами.

Поставляемая продукция Грундфос сертифицирована на соответствие действующим на территории России, Республик Беларусь, Казахстан и Армения государственным стандартам и санитарным нормам, предъявляемым к данным видам оборудования.

Технические параметры

Полные технические характеристики поставляемой продукции находятся в программе Grundfos Product Center или на сайте www.grundfos.ru*, а также в специальных каталогах и компакт-диске «Документация», которые можно получить в ближайшем офисе Грундфос.

В связи с постоянной работой по улучшению качества и повышению экономичности продукции Грундфос возможны отдельные изменения технических параметров.

Номинальные параметры каждого конкретного продукта указываются на заводской табличке непосредственно на насосе, либо на заводской упаковке.

Упаковка

Оборудование Грундфос поставляется в оригинальной упаковке заводов-изготовителей, соответствующей техническим требованиям и обеспечивающей сохранность оборудования при его хранении и транспортировке.

Особые требования к условиям хранения и транспортировки, а также необходимые правила обращения с продукцией Грундфос указаны в «Паспорте, Руководстве по монтажу и эксплуатации», входящему в комплект поставки.

Цены

Цены, указанные в настоящем Прайс-листе, являются рекомендованными для розничной продажи конечным потребителям.

Цены указаны в ЕВРО и не включают НДС.

Цены не включают в себя расходы по вводу в эксплуатацию и прочие дополнительные услуги.

Цены на продукты, не вошедшие в настоящее издание, а также цены на специальные модификации продукции предоставляются по запросу.

Сервис

Сервисное обслуживание продукции Грундфос осуществляется Сервисными центрами Грундфос, контактные данные доступны в Гарантийном талоне GRUNDFOS и на сайте www.grundfos.ru*.

Для ввода в эксплуатацию оборудования промышленного назначения рекомендуется обращаться в Грундфос. Цены на ввод в эксплуатацию приведены в разделе 13 настоящего Прайс-листа.

Гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется силами Сервисных центров Грундфос, при наличии полностью заполненного оригинального Гарантийного талона GRUNDFOS.

При вводе оборудования в эксплуатацию Сервисным центром Грундфос гарантийные обязательства действуют со дня ввода в эксплуатацию.

Условия гарантийного обслуживания подробно описаны в Гарантийном талоне GRUNDFOS и на сайте www.grundfos.ru*.

* www.grundfos.ru в РФ и Республике Армения, www.grundfos.by в Республике Беларусь, www.grundfos.kz в Республике Казахстан

GRUNDFOS

Цены указаны на условиях «склад-Москва» без НДС.
Рекомендованные розничные цены с 1 марта 2022 года.

Информация, размещенная в Прайс-листе, не является публичной офертой.

ФИЛИАЛЫ GRUNDFOS

Москва
109544, г. Москва,
ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1
Тел.: (495) 564-88-00, 737-30-00
Факс: (495) 564-88-11
e-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

Владивосток
690091, г. Владивосток,
ул. Семеновская, 29, оф. 408
Тел.: (4232) 61-36-72
e-mail: vladivostok@grundfos.com

Волгоград
400050, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, 62, оф. 5-26,
БЦ «Волгоград-Сити»
Тел.: (8442) 26-40-58, 26-40-59
e-mail: volgograd@grundfos.com

Воронеж
394016, г. Воронеж,
Московский пр-т, 53, оф. 409
Тел./факс: (473) 261-05-40, 261-05-50
e-mail: voronezh@grundfos.com

Екатеринбург
620014, г. Екатеринбург,
ул. Б. Ельцина, д. 3, 7 этаж, оф. 708
Тел./факс: (343) 312-96-96, 312-96-97
e-mail: ekaterinburg@grundfos.com

Иркутск
664025, г. Иркутск,
ул. Свердлова, 10,
БЦ «Business hall», 6 этаж, оф. 10
Тел./факс: (3952) 78-42-00
e-mail: irkutsk@grundfos.com

Казань
420107, г. Казань,
ул. Салимжанова, 2В,
БЦ «Сакура», оф. 512
Тел.: (843) 567-123-0, 567-123-1,
567-123-2
e-mail: kazan@grundfos.com

Кемерово
650066, г. Кемерово,
пр. Октябрьский, 2Б, БЦ «Маяк Плаза»,
4 этаж, оф. 421
Тел./факс: (3842) 36-90-37
e-mail: kemerovo@grundfos.com

Краснодар
350062, г. Краснодар,
ул. Атарбекова, 1/1,
МФК «BOSS HOUSE», 4 этаж, оф. 4
Тел.: (861) 298-04-92
Тел./факс: (861) 298-04-93
e-mail: krasnodar@grundfos.com

Красноярск
660028, г. Красноярск,
ул. Маерчака, 16
Тел./факс: (391) 274-20-18, 274-20-19
e-mail: krasnoyarsk@grundfos.com

Курск
305035, г. Курск,
ул. Энгельса, 8, оф. 307
Тел./факс: (4712) 733-287, 733-288
e-mail: kursk@grundfos.com

Нижний Новгород
603000, г. Нижний Новгород,
пер. Холодный, 10 А, оф. 4.7
Тел./факс: (831) 278-97-06, 278-97-15
e-mail: novgorod@grundfos.com

Новосибирск
630099, г. Новосибирск,
ул. Каменская, 7, оф. 701
Тел.: (383) 319-11-11
e-mail: novosibirsk@grundfos.com

Омск
644099, г. Омск,
ул. Интернациональная, 14, оф. 17
Тел./факс: (3812) 94-83-72
e-mail: omsk@grundfos.com

Пермь
614000, г. Пермь,
ул. Монастырская, 61,
ДЦ «Серго», оф. 311
Тел./факс: (342) 259-57-63, 259-57-65
e-mail: perm@grundfos.com

Петрозаводск
185003, г. Петрозаводск,
ул. Калинина, д. 4, оф.203
Тел./факс: (8142) 79-80-45
e-mail: petrozavodsk@grundfos.com

Ростов-на-Дону
344011, г. Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70 Д,
БЦ «Гвардейский», оф. 704
Тел.: (863) 303-10-20
Тел./факс: (863) 303-10-21,
303-10-22
e-mail: rostov@grundfos.com

Самара
443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 204, оф. 403,
ОЦ «Бел Плаза»,
Тел./факс: (846) 379-07-53, 379-07-54
e-mail: samara@grundfos.com

Санкт-Петербург
195027, г. Санкт-Петербург,
пр. Пискаревский, 2, корпус 2, литер Щ,
БЦ «Бенуа», оф. 826
Тел.: (812) 633-35-45
e-mail: peterburg@grundfos.com

Саратов
410005, г. Саратов,
ул. Большая Садовая, 239, оф. 403
Тел./факс: (8452) 30-92-26, 30-92-27
e-mail: saratov@grundfos.com

Тула
300024, г. Тула,
ул. Жуковского, 58, офис 306
Тел.: (4872) 25-48-95
e-mail: tula@grundfos.com

Тюмень
625013, г. Тюмень,
ул. Пермякова, 1, стр. 5,
БЦ «Нобель-Парк», офис 906
Тел./факс: (3452) 494-323
e-mail: tyumen@grundfos.com

Уфа
Для почты: 450075, г. Уфа,
ул. Р. Зорге, 64, оф. 15
Тел.: (3472) 79-97-70
Тел./факс: (3472) 79-97-71
e-mail: grundfos.ufa@grundfos.com

Хабаровск
680000, г. Хабаровск,
ул. Запарина, 53, оф. 44
Тел.: (4212) 707-724
e-mail: khabarovsk@grundfos.com

Челябинск
454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 45 А,
оф. 801, БЦ «ВИПР»
Тел./факс: (351) 245-46-77
e-mail: chelyabinsk@grundfos.com

Ярославль
150003, г. Ярославль,
ул. Республиканская, 3, корп. 1, оф. 205
Тел./факс: (4852) 58-58-09
e-mail: yaroslavl@grundfos.com

Минск
220125, г. Минск,
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт»
Тел.: (+375 17) 397-397-3, 397-397-4
Факс: (+375 17) 397-397-1
e-mail: minsk@grundfos.com

Алматы
050010, г. Алматы,
мкр-он Кок-Тобе, ул. Кыз Жибек, 7
Тел.: +7 (727) 227-98-55
Факс: +7 (727) 239-65-70
e-mail: kazakhstan@grundfos.com

Нур-Султан
010000, г. Нур-Султан,
ул. Майлина, 4/1, оф. 106
Тел.: +7 (7172) 69-56-82
Факс: +7 (7172) 69-56-83
e-mail: astana@grundfos.com

Атырау
060000, г. Атырау,
ул. Абая, 12 А, оф. 201
Тел.: + 7 (7122) 75-54-80
e-mail: atyrau@grundfos.com

Усть-Каменогорск
070016, г. Усть-Каменогорск,
ул. Сатпаева, 62, оф. 603
Тел.: + 7 (701) 519-28-65
e-mail: oskemen@grundfos.com

be think innovate

Возможны технические изменения.
Товарные знаки, представленные в этом материале, в том числе Grundfos, логотип Grundfos и «be think innovate», являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими The Grundfos Group.
Все права защищены. © 2022 Grundfos Holding A / S, все права защищены.

91830039/02.2022

ООО «ГРУНДФОС»
109544, г. Москва,
ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1
Тел.: (495) 564-88-00, 737-30-00
Факс: (495) 564-88-11
e-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

GRUNDFOS